

内蒙古自治区水利水电工程施工企业 “安管人员”安全生产考核题库

题库编制组

2025 年 10 月 10 日

内蒙古自治区水利水电工程施工企业“安管人员”安全生产考核题库

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
安全生产相关法规政策												
1	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	从业人员的安全生产权利义务	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，生产经营单位与从业人员订立的劳动合同中应包括（ ）的内容。	员工的家庭背景	员工的婚姻状况	员工的工作条件	防止职业危害事项		D	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第五十二条，生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项。
2	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	从业人员的安全生产权利义务	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，生产经营单位与从业人员订立的协议中无效的内容是（ ）。	约定工作时间	约定工资水平	约定免除因生产安全事故伤亡的责任	约定社会保险		C	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第五十二条，生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。
3	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	从业人员的安全生产权利义务	多选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，从业人员有权了解其作业场所的（ ）信息。	保密资料	危险因素防范措施	事故应急措施	设备运转	重大危险源	BCE	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第五十三条，生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议。E属于危险因素。AD不属于以上信息。
4	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	从业人员的安全生产权利义务	多选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，生产经营单位对从业人员实施的行为不正确的有（ ）。	因提出安全生产工作建议而降低工资	因拒绝违章指挥而解除劳动合同	因员工对单位提出检举而降低福利	因在紧急情况下撤离作业场所而给予处分	因工作重大失误而罚款	ABCD	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第五十四条和第五十五条，生产经营单位不得因从业人员对安全生产工作提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业而降低其工资、福利待遇或者解除与其订立的劳动合同，也不得因从业人员在紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而降低其工资、福利待遇或者解除与其订立的劳动合同。
5	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	从业人员的安全生产权利义务	判断题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，生产经营单位发生生产安全事故后，只需为受损害的从业人员提供工伤保险。（ ）	正确	错误				B	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第五十六条，因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权提出赔偿要求。
6	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	从业人员的安全生产权利义务	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，从业人员接受安全生产教育和培训的主要目的是（ ）。	提高工作效率	增加晋升机会	学习企业文化	掌握安全生产知识		D	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第五十八条，从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
7	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	从业人员的安全生产权利义务	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，当从业人员发现事故隐患时，正确的处理方式是（）。	自行解决	忽视不管	等待他人发现	立即向现场管理人员或负责人报告		D	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第五十九条，从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。
8	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	从业人员的安全生产权利义务	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，工会在建设项目安全设施方面的主要职责是（）。	参与项目设计	监督安全设施设计、施工、投入生产和使用	负责项目资金筹措	承担项目施工管理		B	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第六十条，工会有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督。
9	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	从业人员的安全生产权利义务	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，被派遣劳动者在安全生产方面的权利与义务（）。	受管理人员安排	比从业人员严格	比从业人员少	与从业人员相同		D	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第六十一条，生产经营单位使用被派遣劳动者的，被派遣劳动者享有本法规定的从业人员的权利，并应当履行本法规定的从业人员的义务。
10	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	从业人员的安全生产权利义务	多选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，工会在安全生产方面的职责包括（）。	监督安全设施的建设	纠正生产经营单位违法行为	提出解决事故隐患的建议	参与事故调查	制定安全生产规章制度	ABCD	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第六十条，工会的职责包括监督安全设施的建设（A），要求纠正生产经营单位违反安全生产法律、法规的行为（B），提出解决违章指挥、强令冒险作业或事故隐患的建议（C），以及参与事故调查，提出处理意见（D）。选项E不属于工会的职责范围。
11	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	生产安全事故的应急救援与调查处理	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，本行政区域内生产安全事故应急救援预案由（）负责组织制定。	乡镇人民政府	街道办事处	县级以上地方各级人民政府	村委会		C	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第八十条，县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门制定本行政区域内生产安全事故应急救援预案。
12	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	生产安全事故的应急救援与调查处理	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，生产经营单位制定的生产安全事故应急救援预案需要与（）的预案相衔接。	国家应急管理部	所在地县级以上地方人民政府	行业协会	省级安全生产监督管理局		B	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第八十一条，生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接。
13	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	生产安全事故的应急救援与调查处理	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，以下行业中，（）应当建立应急救援组织。	食品加工行业	纺织业	危险物品经营单位	服务业		C	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第八十二条，危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织。
14	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	生产安全事故的应急救援与调查处理	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，生产经营单位发生生产安全事故后，应当由（）立即报告给本单位负责人。	安全管理人员	事故现场人员	项目负责人	应急救援部门		B	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第八十三条，生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
15	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	生产安全事故的应急救援与调查处理	判断题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，生产经营单位发生生产安全事故后，单位负责人可以延迟报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，以便有时间处理现场。（ ）	正确	错误				B	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第八十三条，单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报。
16	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	生产安全事故的应急救援与调查处理	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，事故调查处理应遵循的原则不包括（ ）。	实事求是	科学严谨	注重实效	效益优先		D	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第八十六条，事故调查处理应当按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则进行。
17	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	生产安全事故的应急救援与调查处理	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，事故调查报告的处理方式为（ ）。	秘密保存	仅向事故责任单位公布	依法及时向社会公布	隐瞒部分情况公布		C	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第八十六条，事故调查报告应当依法及时向社会公布。
18	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	生产安全事故的应急救援与调查处理	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，对事故整改和防范措施落实情况的评估工作应在（ ）开展。	批复事故调查报告后一年内	事故发生一年内	开展事故调查后一年内	事故发生时间一年后		A	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第八十六条，负责事故调查处理的国务院有关部门和地方人民政府应当在批复事故调查报告后一年内，组织有关部门对事故整改和防范措施落实情况进行评估。
19	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	生产安全事故的应急救援与调查处理	多选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，事故调查处理的主要内容包括（ ）。	及时、准确地查清事故原因	查明事故性质和责任	评估应急处置工作	严惩事故责任单位	对事故责任人员提出处理建议	ABCE	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第八十六条，事故调查处理应当按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，评估应急处置工作，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任单位和人员提出处理建议。
20	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	法律责任	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，当生产经营单位因未保证安全生产所必需的资金投入，导致单位不具备安全生产条件时，首先应采取的措施为（ ）。	立即停产停业	限期改正并提供必需资金	直接处以罚款	追究主要负责人刑事责任		B	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第九十三条，生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金。
21	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	法律责任	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，生产经营单位的主要负责人未履行安全生产管理职责，且逾期未改正的，将面临的处罚合理的为（ ）。	处八万元罚款并责令停产整顿	仅处十万元罚款	撤职处分	终身不得担任任何生产经营单位的主要负责人		A	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第九十四条，生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
22	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	法律责任	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，生产经营单位的主要负责人因未履行安全生产管理职责导致发生生产安全事故，将面临的处罚为（ ）。	仅受撤职处分	追究刑事责任	责令停业整顿	处以罚款并责令停业整顿		A	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第九十四条，生产经营单位的主要负责人有未履行安全生产管理职责的违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
23	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	法律责任	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，生产经营单位主要负责人因未履行安全生产管理职责被撤职处分后，不得担任生产经营单位的主要负责人的时间为（ ）。	一年	三年	五年	终身		C	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第九十四条，生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。
24	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	法律责任	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，对于重大生产安全事故负有责任的生产经营单位主要负责人，其后续从业限制为（ ）。	三年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人	五年内不得担任本行业生产经营单位的主要负责人	十年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人	终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人		D	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第九十四条，对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。
25	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	法律责任	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，生产经营单位的主要负责人未履行安全生产管理职责，导致发生一般事故的，应处罚款为（ ）。	上一年年收入百分之二十	上一年年收入百分之四十	上一年年收入百分之六十	上一年年收入百分之一百		B	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第九十五条，发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。
26	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	法律责任	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，若生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行安全生产管理职责且导致发生生产安全事故，将面临的处罚为（ ）。	仅罚款	暂停或吊销安全生产相关资格并罚款	撤职并罚款	追究刑事责任		B	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第九十六条，生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。
27	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	法律责任	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，生产经营单位未按照规定设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员的，将面临的处罚是（ ）。	立即停产停业整顿	限期改正并处十万元以下的罚款	处二万元以上五万元以下的罚款	吊销安全生产许可证		B	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第九十七条，生产经营单位未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员等行为的，责令限期改正，处十万元以下的罚款。
28	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	法律责任	判断题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，生产经营单位的主要负责人未履行安全生产管理职责导致发生生产安全事故，但事故未造成人员伤亡，就不会被处以罚款。（ ）	正确	错误				B	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第九十五条，无论事故严重程度如何，只要生产经营单位的主要负责人未履行安全生产管理职责导致发生生产安全事故，都将根据事故等级被处以相应比例的年收入罚款。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
29	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	法律责任	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，关于使用燃气，下列说法错误的是（ ）。	生产经营单位使用燃气未安装可燃气体报警装置的，应立即停产停业整顿	餐饮行业使用燃气必须安装可燃气体报警装置	个人家庭使用燃气可以不安装可燃气体报警装置	生产经营单位因未使用燃气未安装可燃气体报警装置构成犯罪的，应依法追究刑事责任		A	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第九十九条，餐饮等行业的生产经营单位使用燃气未安装可燃气体报警装置的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任
30	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	法律责任	判断题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，生产经营单位用于储存危险物品的建设项目使用前，安全设施未经验收合格，但已采取其他安全措施确保安全的，可以免于处罚。（ ）	正确	错误				B	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第九十八条，用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，安全设施未经验收合格的，无论是否采取其他安全措施，都将面临责令停止建设或者停产停业整顿、限期改正以及相应的罚款等处罚。
31	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	法律责任	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，对于未经依法批准，擅自生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品的行为，合理的处理方式为（ ）。	仅处以罚款	依照有关危险物品安全管理的法律、行政法规的规定予以处罚	责令停产停业整顿	直接追究刑事责任		B	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第一百条，未经依法批准，擅自生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品的，应依照有关危险物品安全管理的法律、行政法规的规定予以处罚。
32	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	法律责任	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，生产经营单位未建立安全风险分级管控制度时将被（ ）。	要求立即停产停业整顿	要求立刻改正	责令限期改正并罚款	公开批评		C	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第一百零一条，生产经营单位未建立安全风险分级管控制度等，责令限期改正，并处十万元以下的罚款。
33	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	法律责任	判断题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，生产经营单位只要建立了安全风险分级管控制度，就可以不被处罚。（ ）	正确	错误				B	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第一百零一条，如果未按照安全风险分级采取相应管控措施，或者制度执行不力导致安全事故等，仍然可能面临处罚。虽然建立安全风险分级管控制度是生产经营单位的重要责任，但仅仅建立制度并不足以避免所有关于安全风险的处罚。
34	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	法律责任	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，生产经营单位将生产经营项目发包给不具备安全生产条件的单位，若违法所得为十二万元，应（ ）。	处十万元以上二十万元以下的罚款	没收违法所得并处二十四万元以上六十万元以下的罚款	仅没收违法所得	处五万元以下的罚款		B	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第一百零三条，违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款。因此，十二万元的违法所得应处二十四万元以上六十万元以下的罚款，并没收违法所得。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
35	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	法律责任	多选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，以下生产经营单位的行为中，不正确的是（）。	对承包单位的安全生产进行统一管理	不与承包单位签订专门的安全生产管理协议	三个生产经营单位在同一作业区域内作业，但签订安全生产管理协议	储存危险物品的车间与员工宿舍为同一座建筑	生产经营场所的出口锁闭	BDE	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第一百零三条至第一百零五条，生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款。生产经营场所和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口、疏散通道，或者占用、锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍出口、疏散通道的，责令限期改正，处五万元以下的罚款。BDE行为属于可能面临的处罚情形。
36	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	法律责任	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，生产经营单位与从业人员订立协议，试图免除其对从业人员因生产安全事故伤亡的责任，下列说法正确的是（）。	协议有效，但需支付赔偿金	协议部分有效，视情况而定	协议无效，并对生产经营单位的主要负责人罚款	协议需经法院确认后决定是否有效		C	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第一百零六条，生产经营单位与从业人员订立的免除或减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡责任的协议无效，并对生产经营单位的主要负责人、个人经营的投资人处二万元以上十万元以下的罚款。
37	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	法律责任	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，从业人员不落实岗位安全责任，违反安全生产规章制度，应由（）给予批评教育和处分。	安全生产监督管理部门	应急管理部门	生产经营单位	行业协会		C	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第一百零七条，从业人员不落实岗位安全责任等，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。
38	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	法律责任	判断题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救不会被直接处罚。（）	正确	错误				B	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第一百一十条，生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或事故调查处理期间擅离职守或逃匿的，给予降级、撤职的处分。
39	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	法律责任	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，生产经营单位在被责令改正并受到罚款处罚后，如果拒不改正，将会面临的处罚为（）。	吊销营业执照	按原处罚数额按日连续处罚	停产停业整顿	追究刑事责任		B	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第一百一十二条，生产经营单位在被责令改正且受到罚款处罚后，如果拒不改正，负有安全生产监督管理职责的部门可以自作出责令改正之日的次日起，按照原处罚数额按日连续处罚。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
40	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	法律责任	多选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，生产经营单位存在（ ）的情形时，应被依法吊销其有关证照。	存在重大事故隐患，一百八十日内三次受到行政处罚	经停产停业整顿，仍不具备安全生产条件	发生多次一般生产安全事故	由于不具备安全生产条件发生重大生产安全事故	拒不执行安全生产监督管理职责的部门的停产停业整顿决定	ABDE	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第一百一十三条，生产经营单位存在以下情形之一的，负有安全生产监督管理职责的部门应当提请地方人民政府予以关闭，并依法吊销其有关证照：（一）存在重大事故隐患，一百八十日内三次或者一年内四次受到本法规定的行政处罚的；（二）经停产停业整顿，仍不具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件的；（三）不具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，导致发生重大、特别重大生产安全事故的；（四）拒不执行负有安全生产监督管理职责的部门作出的停产停业整顿决定的。
41	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	法律责任	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，生产经营单位发生生产安全事故并造成人员伤亡、他人财产损失时，正确的处理方式为（ ）。	选择是否承担赔偿责任	可以与受害人协商减少赔偿金额	依法赔偿	逃避赔偿责任		C	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第一百一十六条，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任。
42	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	法律责任	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，当生产安全事故的责任人拒不承担赔偿责任时，（ ）可以依法强制执行。	安全生产监督管理部门	应急管理部门	人民法院	工商行政管理部门		C	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第一百一十六条，拒不承担或者其负责人逃匿的，由人民法院依法强制执行。
43	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	定义范围	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，“危险物品”的定义为（ ）。	易燃易爆物品	危险化学品	危险化学品和易燃易爆物品	能够危及人身安全和财产安全的物品		D	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第一百一十七条，危险物品是指易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等能够危及人身安全和财产安全的物品。
44	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	定义范围	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，关于“重大危险源”的定义，以下描述正确的是（ ）。	指生产、搬运、使用或储存危险物品，且数量超过临界量的单元	指临时地生产危险物品，且数量等于临界量的单元	指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且数量等于或超过临界量的单元	指任何生产、搬运、使用或储存危险物品的单元，不论数量多少		C	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第一百一十七条，重大危险源是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。
45	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国劳动法(2018修正)》	立法目的	单选题	制定《中华人民共和国劳动法(2018修正)》的主要目的是（ ）。	促进企业发展	保护公民人身安全	保护劳动者的合法权益，调整劳动关系	增进国际关系		C	根据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第一条，制定《劳动法》的主要目的是为了保护劳动者的合法权益，调整劳动关系。
46	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国劳动法(2018修正)》	涵盖范围	单选题	下列组织中，不属于《中华人民共和国劳动法(2018修正)》规定的用人单位范畴的是（ ）。	国有企业	个体工商户	医院	社区居委会		D	根据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第二条，在中华人民共和国境内的企业、个体经济组织（以下统称用人单位）和与之形成劳动关系的劳动者，适用本法。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
47	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国劳动法(2018修正)》	劳动者权利	单选题	《中华人民共和国劳动法(2018修正)》规定劳动者应享的权利不包括（ ）。	取得劳动报酬	随意离职	休息休假	接受职业技能培训		B	根据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第三条，劳动者享有平等就业、选择职业、取得劳动报酬、休息休假等多项权利，但随意离职并不在列。
48	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国劳动法(2018修正)》	促进就业	单选题	依据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》，以下关于妇女就业权利，说法错误的是（ ）。	妇女享有与男子平等的就业权利	在录用职工时，可以以性别为由拒绝录用妇女	除国家规定的不适合妇女的工种外，不得提高对妇女的录用标准	妇女应享有与男子同等的就业机会		B	根据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第十三条，妇女享有与男子平等的就业权利，除国家规定的不适合妇女的工种或者岗位外，不得以性别为由拒绝录用妇女或者提高对妇女的录用标准。
49	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国劳动法(2018修正)》	促进就业	单选题	依据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》，对于残疾人的就业，以下说法正确的是（ ）。	残疾人就业不应受歧视	残疾人不得从事任何工作	残疾人就业不受保护	残疾人只能从事特定类型的工作		A	根据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第十四条，残疾人、少数民族人员、退出现役的军人的就业，法律、法规有特别规定的，从其规定。
50	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国劳动法(2018修正)》	劳动合同和集体合同	判断题	依据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》，用人单位在劳动者患病医疗期满后，如果劳动者不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作，可以立即解除劳动合同。（ ）	正确	错误				B	根据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第二十六条，这种情况下用人单位应当提前三十日以书面形式通知劳动者本人，才可以解除劳动合同。
51	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国劳动法(2018修正)》	劳动合同和集体合同	单选题	依据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》，（ ）的情况下，用人单位与劳动者的劳动合同可以解除。	劳动者患职业病并被确认丧失劳动能力	劳动者患病在规定的医疗期内	女职工在孕期	劳动者主动提出辞职		D	根据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第二十九条，D项是劳动者主动提出的行为，不属于用人单位不得解除劳动合同的情形。
52	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国劳动法(2018修正)》	工作时间和休息休假	单选题	依据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》，用人单位在保障劳动者身体健康的条件下，延长工作时间每日最多不得超过（ ）。	1小时	2小时	3小时	4小时		C	根据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第四十一条，因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时。
53	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国劳动法(2018修正)》	劳动安全卫生	判断题	依据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》，用人单位应为从事有职业危害作业的劳动者提供定期健康检查。（ ）	正确	错误				A	根据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第五十四条，用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。
54	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国劳动法(2018修正)》	劳动安全卫生	单选题	依据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》，从事特种作业的劳动者需要满足的条件为（ ）。	取得特种作业资格	参加特种作业资格考试	参与安全技术培训	年龄50岁以内		A	根据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第五十五条，从事特种作业的劳动者必须经过专门培训并取得特种作业资格。
55	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国劳动法(2018修正)》	劳动安全卫生	多选题	依据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》，以下关于劳动安全卫生的正确说法是（ ）。	用人单位必须建立、健全劳动安全卫生制度	劳动安全卫生设施可以与主体工程分开设计和施工	用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品	部分技术工种的劳动者可以不经专门培训直接上岗	劳动者面对用人单位管理人员强令冒险作业，有权拒绝执行	ACE	根据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第五十二条、第五十四条和第六十八条，A项、C项和E项均正确。B项错误，因为劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工；D项错误，从事技术工种的劳动者，上岗前必须经过培训。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
56	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国劳动法(2018修正)》	女职工和未成年工特殊保护	单选题	依据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》，国家对（ ）实行特殊劳动保护。	男职工和女职工	老职工和新职工	老职工和未成年工	女职工和未成年工		D	根据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第五十八条，国家对女职工和未成年工实行特殊劳动保护。
57	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国劳动法(2018修正)》	女职工和未成年工特殊保护	单选题	依据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》，未成年工是指（ ）年龄段的劳动者。	满十四周岁未 满十六周岁	满十六周岁未 满十八周岁	满十八周岁未 满二十周岁	满十四周岁未 满十八周岁		B	根据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第五十八条，未成年工是指年满十六周岁未满十八周岁的劳动者。
58	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国劳动法(2018修正)》	女职工和未成年工特殊保护	单选题	依据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》，可以安排女职工从事的劳动为（ ）。	矿山井下劳动	国家规定的第四级体力劳动强度劳动	办公室工作	其他禁忌从事的劳动		C	根据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第五十九条，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。
59	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国劳动法(2018修正)》	女职工和未成年工特殊保护	单选题	依据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》，女职工在经期不得从事的劳动包括（ ）。	高处作业	高温作业	办公室工作	活动演出		A	根据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第六十条，不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第三级体力劳动强度的劳动，选项A是其中之一。
60	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国劳动法(2018修正)》	女职工和未成年工特殊保护	单选题	依据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》，对怀孕七个月以上的女职工，以下说法错误的是（ ）。	可以安排其从事夜班劳动	不得安排其从事孕期禁忌从事的劳动	不得安排其延长工作时间	可以安排其从事资料整理工作		A	根据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第六十一条，不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的劳动。对怀孕七个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。
61	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国劳动法(2018修正)》	女职工和未成年工特殊保护	单选题	依据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》，女职工生育享受产假的最低天数是（ ）。	六十天	七十天	八十天	九十天		D	根据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第六十二条，女职工生育享受不少于九十天的产假。
62	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国劳动法(2018修正)》	女职工和未成年工特殊保护	单选题	依据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》，以下关于女职工在哺乳期的劳动，说法错误的是（ ）。	不得安排其从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动	不得安排其从事哺乳期禁忌从事的劳动	不得安排其延长工作时间	可以安排其从事夜班劳动		D	根据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第六十三条，不得安排女职工在哺乳未满一周岁的婴儿期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。
63	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国劳动法(2018修正)》	女职工和未成年工特殊保护	判断题	依据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》，未成年工可以从事国家规定的第四级体力劳动强度的劳动。（ ）	正确	错误				B	根据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第六十四条，不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。
64	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国劳动法(2018修正)》	社会保险和福利	单选题	依据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》，我国社会保险制度的主要目的是（ ）。	使劳动者在特定情况下获得帮助和补偿	提高劳动者收入	维持社会稳定	增加就业机会		A	根据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第七十条，国家发展社会保险事业，建立社会保险制度，设立社会保险基金，使劳动者在年老、患病、工伤、失业、生育等情况下获得帮助和补偿。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
65	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国劳动法(2018修正)》	社会保险和福利	多选题	依据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》，劳动者在（ ）情况下，可以依法享受社会保险待遇。	退休	患病	辞职	失业	生育	ABDE	根据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第七十三条，劳动者在退休、患病、负伤、失业、生育等情况下可以依法享受社会保险待遇。C项不属于社会保险覆盖的范围。
66	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国劳动法(2018修正)》	劳动争议	单选题	依据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》，解决劳动争议时应遵循的原则不包括（ ）。	合法	公正	及时	快速		D	根据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第七十八条，解决劳动争议应当根据合法、公正、及时处理的原则，依法维护劳动争议当事人的合法权益。利益最大化并非解决劳动争议的直接原则。
67	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国劳动法(2018修正)》	劳动争议	判断题	依据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》，劳动争议调解委员会达成的协议对当事人具有法律约束力，当事人必须履行。（ ）	正确	错误				A	根据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第八十条，劳动争议经调解达成协议的，当事人应当履行。
68	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国劳动法(2018修正)》	劳动争议	单选题	依据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》，劳动争议仲裁委员会的主要组成成员不包括（ ）。	劳动行政部门代表	同级工会代表	用人单位方面的代表	社区居民代表		D	根据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第八十一条，劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成，不包括社区居民代表。
69	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国劳动法(2018修正)》	劳动争议	单选题	依据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》，提出仲裁要求的一方应在劳动争议发生后的（ ）内，向劳动争议仲裁委员会提出书面申请。	三十日	四十日	六十日	九十日		C	根据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第八十二条，提出仲裁要求的一方应当自劳动争议发生之日起六十日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请。
70	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国劳动法(2018修正)》	劳动争议	单选题	依据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》，劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以在收到仲裁裁决书后的（ ）内，向人民法院提起诉讼。	七日	十五日	三十日	六十日		B	根据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第八十三条，劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起十五日内向人民法院提起诉讼。
71	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国劳动法(2018修正)》	用人单位法律责任	单选题	依据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》，用人单位制定的劳动规章制度若违反法律法规，应由（ ）给予处理。	人民法院	劳动行政部门	工会	工商管理部门		B	根据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第八十九条，用人单位制定的劳动规章制度违反法律、法规规定的，由劳动行政部门给予警告，责令改正。
72	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国劳动法(2018修正)》	用人单位法律责任	单选题	依据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》，用人单位违法延长劳动者工作时间，可能面临的处罚不包括（ ）。	警告	责令改正	吊销营业执照	罚款		C	根据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第九十条，用人单位违反本法规定，延长劳动者工作时间的，由劳动行政部门给予警告，责令改正，并可以处以罚款。
73	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国劳动法(2018修正)》	用人单位法律责任	单选题	依据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》，用人单位克扣或无故拖欠劳动者工资，劳动行政部门的处理方式为（ ）。	仅给予警告	对负责人进行处罚	责令支付工资报酬、经济补偿，并可以责令支付赔偿金	处以罚款		C	根据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第九十一条，用人单位克扣或者无故拖欠劳动者工资的，由劳动行政部门责令支付劳动者的工资报酬、经济补偿，并可以责令支付赔偿金。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
74	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国劳动法(2018修正)》	用人单位法律责任	单选题	依据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》，解除劳动合同后，用人单位未按规定给予劳动者经济补偿，应由（ ）进行处理。	劳动行政部门	税务部门	社会保险部门	工商行政管理部门		A	根据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第九十一条（四），解除劳动合同后，未依照本法规定给予劳动者经济补偿的，由劳动行政部门责令支付劳动者的工资报酬、经济补偿，并可以责令支付赔偿金。
75	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国劳动法(2018修正)》	用人单位法律责任	单选题	依据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》，用人单位的劳动安全设施和劳动卫生条件不符合国家规定的，（ ）有权责令改正。	安全生产监督管理部门	卫生健康部门	劳动行政部门	环境保护部门		C	根据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第九十二条，用人单位的劳动安全设施和劳动卫生条件不符合国家规定，由劳动行政部门或者有关部门责令改正。
76	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国劳动法(2018修正)》	用人单位法律责任	单选题	依据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》，用人单位对事故隐患不采取措施导致重大事故，造成劳动者生命和财产损失，责任人员可能面临的法律后果是（ ）。	行政处罚	民事责任	纪律处分	刑事责任		D	根据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第九十二条，对事故隐患不采取措施，致使发生重大事故，造成劳动者生命和财产损失的，对责任人员依照刑法有关规定追究刑事责任。
77	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国劳动法(2018修正)》	用人单位法律责任	多选题	依据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》，以下行为属于用人单位侵害劳动者合法权益，可能受到劳动行政部门处罚的是（ ）。	制定违反法律法规的劳动规章制度	合法延长劳动者工作时间	克扣或者无故拖欠劳动者工资	解除劳动合同后，未按规定给予经济补偿	劳动安全设施和劳动卫生条件符合国家规定	ACD	根据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第八十九条、第九十一条，A项（制定违反法律法规的劳动规章制度）、C项（克扣或者无故拖欠劳动者工资）、D项（解除劳动合同后，未按规定给予经济补偿）均属于用人单位侵害劳动者合法权益，可能受到劳动行政部门处罚的行为。B项（合法延长劳动者工作时间）和E项（劳动安全设施和劳动卫生条件符合国家规定）不属于此类。
78	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国劳动法(2018修正)》	用人单位法律责任	判断题	依据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》，用人单位的劳动安全设施和劳动卫生条件不符合国家规定，但尚未造成事故，就不会受到处罚。（ ）	正确	错误				B	根据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第九十二条，用人单位的劳动安全设施和劳动卫生条件不符合国家规定，即使尚未造成事故，也会由劳动行政部门或者有关部门责令改正，并可以处以罚款。情节严重的，还可能提请县级以上人民政府决定责令停产整顿。
79	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国劳动法(2018修正)》	用人单位法律责任	单选题	依据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》，用人单位强令劳动者违章冒险作业，发生重大伤亡事故并造成严重后果时，对责任人员的处理方式（ ）。	给予行政处分	追究民事责任	责令改正并罚款	追究刑事责任		D	根据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第九十三条，用人单位强令劳动者违章冒险作业，发生重大伤亡事故，造成严重后果的，对责任人员依法追究刑事责任。
80	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国劳动法(2018修正)》	用人单位法律责任	单选题	依据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》，用人单位非法招用未满十六周岁的未成年人，情节严重时应由（ ）有权吊销其营业执照。	劳动行政部门	教育部门	市场监督管理部门	公安部门		C	根据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第九十四条，用人单位非法招用未满十六周岁的未成年人的，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
81	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国劳动法(2018修正)》	用人单位法律责任	单选题	依据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》，用人单位违反本法对女职工和未成年工的保护规定，应由（ ）责令改正并处罚款。	劳动行政部门	市场监督管理部门	公安部门	社会保障部门		A	根据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第九十五条，用人单位违反本法对女职工和未成年工的保护规定，侵害其合法权益的，由劳动行政部门责令改正，处以罚款。
82	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国劳动法(2018修正)》	用人单位法律责任	多选题	依据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》，以下哪些行为在构成犯罪时，可能受到公安机关的处罚，且责任人员被依法追究刑事责任？（ ）	用人单位强令劳动者违章冒险作业，发生重大伤亡事故	用人单位非法招用未满十六周岁的未成年人	用人单位以暴力、威胁手段强迫劳动	用人单位侮辱、体罚劳动者	用人单位违反女职工和未成年工的保护规定	CD	根据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第九十六条，用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的，以及侮辱、体罚、殴打、非法搜查和拘禁劳动者的行为，可能受到公安机关的处罚，且构成犯罪的，对责任人员依法追究刑事责任。A项由法律其他条款规定处理，B项和E项由劳动行政部门等处理。
83	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国劳动法(2018修正)》	用人单位法律责任	单选题	依据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》，用人单位违反规定条件解除劳动合同，且对劳动者造成损害时，应承担（ ）。	民事责任	行政责任	赔偿责任	刑事责任		C	根据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第九十八条，用人单位违反本法规定的条件解除劳动合同或者故意拖延不订立劳动合同的，对劳动者造成损害的，应当承担赔偿责任。
84	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国劳动法(2018修正)》	用人单位法律责任	单选题	依据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》，用人单位A招用尚未解除劳动合同的劳动者，若对用人单位B造成经济损失的（ ）。	由用人单位A承担连带赔偿责任	由该劳动者完全负责	由用人单位A赔偿双倍经济损失	由用人单位B负责		A	根据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第九十九条，用人单位招用尚未解除劳动合同的劳动者，对原用人单位造成经济损失的，该用人单位应当依法承担连带赔偿责任。
85	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国劳动法(2018修正)》	用人单位法律责任	单选题	依据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》，用人单位无理阻挠劳动行政部门行使监督检查权并构成犯罪的，应对责任人员（ ）。	给予行政处罚	依法追究刑事责任	承担民事责任	给予纪律处分		B	根据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第一百零一条，用人单位无理阻挠劳动行政部门、有关部门及其工作人员行使监督检查权，打击报复举报人员的，构成犯罪的，对责任人员依法追究刑事责任。
86	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国劳动法(2018修正)》	用人单位法律责任	多选题	依据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》，以下行为将导致用人单位承担法律责任的是（ ）	由于用人单位原因订立的无效合同	用人单位破产倒闭	用人单位无故不缴纳社会保险费	用人单位故意拖延不订立劳动合同的	劳动者提前解除劳动合同	ACD	根据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第九十七条、第一百条、第九十八条，A项（由于用人单位原因订立的无效合同）、C项（用人单位无故不缴纳社会保险费）、D项（用人单位故意拖延不订立劳动合同的）均可能导致用人单位承担法律责任。B、E项不构成用人单位的法律责任。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
87	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国劳动法(2018修正)》	用人单位法律责任	多选题	依据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》，用人单位（ ）时，将受到劳动行政部门处罚。	违反规定条件解除劳动合同	故意拖延不订立劳动合同	招用尚未解除劳动合同的劳动者	发生工伤事故	无理阻挠劳动行政部门行使监督检查权	ABE	根据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第九十八条、第一百条、第一百零一条，A项（违反规定条件解除劳动合同）、B项（故意拖延不订立劳动合同）、E项（无理阻挠劳动行政部门行使监督检查权）均可能导致用人单位受到劳动行政部门或有关部门的处罚。C项虽然会导致法律责任，但主要是连带责任，并非直接处罚。D项并未提及。
88	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国劳动法(2018修正)》	用人单位法律责任	判断题	依据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》，因劳动者违反保密事项，对用人单位造成经济损失时，用人单位有权要求劳动者赔偿。（ ）	正确	错误				A	根据《中华人民共和国劳动法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第一百零二条，劳动者违反本法规定的条件解除劳动合同或者违反劳动合同中约定的保密事项，对用人单位造成经济损失的，应当依法承担赔偿责任。因此，用人单位有权要求劳动者承担赔偿责任。
89	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	工作方针	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，消防工作贯彻的方针是（ ）。	以救为主，消防为辅	防消结合，以救为先	预防为主，防消结合	先救后防，综合治理		C	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第二条，消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针。因此，正确答案是C。
90	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	工作原则	多选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，实行消防安全责任制应按照（ ）的原则。	政府统一领导	部门依法监管	公民必须参与	单位全面负责	社会积极投入	ABD	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第二条，消防工作按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则，实行消防安全责任制，建立健全社会化的消防工作网络。
91	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	基本要求	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，（ ）具有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。	单位负责人	企业职工	消防从业人员	所有单位、个人		D	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第五条，任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。
92	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	基本要求	判断题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，任何人都参加有组织的灭火工作的义务。（ ）	正确	错误				B	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第五条，任何单位和成年人都有参加有组织的灭火工作的义务。
93	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	生产经营单位消防安全职责	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，（ ）对建设工程的消防设计、施工质量负责。	消防部门	施工单位	设计单位	建设、设计、施工、工程监理等单位共同		D	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第九条，建设、设计、施工、工程监理等单位依法对建设工程的消防设计、施工质量负责。因此，正确答案是D。
94	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	生产经营单位消防安全职责	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，（ ）适用于按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程。	消防产品认证制度	消防设计审查验收制度	消防安全评估制度	消防安全培训制度		B	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第十条，对按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程，实行建设工程消防设计审查验收制度。因此，正确答案是B。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
95	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	生产经营单位消防安全职责	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，特殊建设工程的消防设计文件需要报送()进行审查。	住房和城乡建设主管部门	消防救援机构	市场监督管理部门	自然资源主管部门		A	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第十一条，特殊建设工程的消防设计文件需要报送住房和城乡建设主管部门审查。
96	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	生产经营单位消防安全职责	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，非特殊建设工程在申请领取施工许可证或批准开工报告时，建设单位应提供满足施工需要的()。	环保评估报告	消防设计图纸及技术资料	土地使用证	安全生产许可证		B	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第十一条，建设单位在申请领取施工许可证或批准开工报告时，应提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料。
97	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	生产经营单位消防安全职责	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，特殊建设工程的消防设计审查不合格时，施工单位()施工。	可以	经批准后可以	设计修改后可以	不可以		D	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第十二条，特殊建设工程未经消防设计审查或者审查不合格的，建设单位、施工单位不得施工。
98	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	生产经营单位消防安全职责	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，对于非特殊建设工程，建设单位在验收后应()。	直接投入使用	向消防救援机构申请许可	报住房和城乡建设主管部门备案	等待住房和城乡建设主管部门检查		C	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第十三条，前款规定以外的其他建设工程，建设单位在验收后应当报住房和城乡建设主管部门备案，并接受抽查。
99	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	生产经营单位消防安全职责	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，依法应当进行消防验收的建设工程，若验收不合格应()。	正常投入使用，但需缴纳罚款	禁止投入使用	整改后投入使用	限期整改，逾期未改则罚款		B	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第十三条，依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用。
100	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	生产经营单位消防安全职责	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，公众聚集场所在投入使用、营业前，应向()申请消防安全检查。	县级以上地方人民政府消防救援机构	住房和城乡建设主管部门	市场监督管理局	消防队		A	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第十五条，公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府消防救援机构申请消防安全检查。
101	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	生产经营单位消防安全职责	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，公众聚集场所未经消防救援机构许可，是否可以投入使用？()	可以，但需缴纳罚款	增加消防设施后可投入使用、营业	不得投入使用、营业	限期整改，逾期未改则不得投入使用、营业		C	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第十五条，公众聚集场所未经消防救援机构许可的，不得投入使用、营业。
102	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	生产经营单位消防安全职责	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，企业应()至少对建筑消防设施进行一次全面检测。	每月	每季度	每年	每两年		C	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第十六条第三项，机关、团体、企业、事业等单位应对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测。因此，正确答案是C。
103	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	生产经营单位消防安全职责	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，单位的主要消防安全责任人是()。	单位每名职工	消防控制室值班人员	单位主要负责人	消防设施的维护人员		C	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第十六条，单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。因此，正确答案是C。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
104	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	生产经营单位消防安全职责	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，下列不属于单位应履行的消防安全职责的是（ ）。	制定灭火和应急疏散预案	定期对消防设施进行检验、维修	为员工购买火灾保险	保障疏散通道、安全出口畅通		C	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第十六条，制定灭火和应急疏散预案（A项）、定期对消防设施进行检验、维修（B项）、保障疏散通道、安全出口畅通（D项）都是单位应履行的消防安全职责。而为员工购买火灾保险并非法定的消防安全职责，因此C项不属于单位应履行的消防安全职责。正确答案是C。
105	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	生产经营单位消防安全职责	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，单位组织防火检查的主要目的是（ ）。	提高员工消防安全意识	确保消防设施完好有效	及时消除火灾隐患	展示单位的消防管理水平		C	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第十六条第五项，单位组织防火检查的主要目的是及时消除火灾隐患。虽然提高员工消防安全意识（A项）和确保消防设施完好有效（B项）也是消防安全工作的重要方面，但它们不是防火检查的主要目的。展示单位的消防管理水平（D项）更非防火检查的目的。因此，正确答案是C。
106	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	生产经营单位消防安全职责	判断题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，单位应履行的消防安全职责包括组织进行有针对性的消防演练。（ ）	正确	错误				A	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第十六条第六项，组织进行有针对性的消防演练。
107	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	生产经营单位消防安全职责	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，消防安全重点单位的特点为（ ）。	发生过多起火事故	具有火灾可能性	消防安全检查不合格	发生火灾可能造成重大财产损失		D	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第十七条，县级以上地方人民政府消防救援机构应当将发生火灾可能性较大以及发生火灾可能造成重大的人身伤亡或者财产损失的单位，确定为本行政区域内的消防安全重点单位，并由应急管理部门报本级人民政府备案。
108	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	生产经营单位消防安全职责	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，由（ ）负责确定本行政区域内的消防安全重点单位。	县级以上地方人民政府消防救援机构	市级以上地方人民政府	应急管理部	公安部门		A	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第十七条，县级以上地方人民政府消防救援机构应当将发生火灾可能性较大以及发生火灾可能造成重大的人身伤亡或者财产损失的单位，确定为本行政区域内的消防安全重点单位。
109	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	生产经营单位消防安全职责	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，消防安全重点单位应当确定（ ），由其负责组织实施本单位的消防安全管理工作。	法定代表人	消防安全管理人	单位负责人	消防控制室值班人员		B	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第十七条第一项，消防安全重点单位除应当履行本法第十六条规定的职责外，还应当履行下列消防安全职责：（一）确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作。因此，正确答案是B。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
110	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	生产经营单位消防安全职责	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，消防安全重点单位对职工进行消防安全培训，应该（）。	仅在入职时进行	仅在每年年底进行	在每年消防月进行	在入职时及定期组织		D	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第十七条（四）对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练。这意味着消防安全培训应在职工入职时进行（岗前），并且还要定期组织。因此，正确答案是D。
111	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	生产经营单位消防安全职责	判断题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的，应由其中一方对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行完全管理。（）	正确	错误				B	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第十八条，同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的，应当明确各方的消防安全责任，并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。
112	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	生产经营单位消防安全职责	判断题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，生产经营单位一定不能与居住场所设置在同一建筑物内。（）	正确	错误				B	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第十九条 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离。生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的，应当符合国家工程建设消防技术标准。
113	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	生产经营单位消防安全职责	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，进入具有火灾、爆炸危险的场所，（）的行为是被严格禁止的。	使用手机	吸烟	携带易燃物品	穿棉质衣物		B	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第二十一条，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因此，正确答案是B。
114	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	生产经营单位消防安全职责	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，在具有火灾、爆炸危险的场所作业的人员中，（）必须持证才能上岗。	安全员	项目负责人	技术人员	自动消防系统操作人员		D	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第二十一条，进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程。
115	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	生产经营单位消防安全职责	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，以下场所中，禁止非法携带易燃易爆危险品进入的是（）。	私人住宅	指定储存仓库	专业运输车辆	火车		D	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第二十三条，禁止非法携带易燃易爆危险品进入公共场所或者乘坐公共交通工具。火车属于公共交通工具，因此D项正确。
116	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	生产经营单位消防安全职责	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，对于不再符合消防安全要求的生产、储存易燃易爆危险品的场所，应由（）组织解决。	消防部门	安全生产监督部门	地方人民政府	企业自行		C	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第二十二条，已经设置的生产、储存、装卸易燃易爆危险品的工厂、仓库和专用车站、码头，不再符合前款规定的，地方人民政府应当组织、协调有关部门、单位限期解决，消除安全隐患。因此，正确答案是C。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
117	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	生产经营单位消防安全职责	多选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，以下关于易燃易爆危险品管理和储存的规定，说法正确的是（ ）。	装卸易燃易爆危险品的场所也需要符合消防技术标准	易燃易爆危险品的销毁也必须执行消防技术标准	进入储存易燃易爆危险品的场所不能携带易燃物	储存可燃物资仓库的管理必须执行消防技术和管理规定	运输易燃易爆危险品无需特别审批	ABD	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第二十二条和第二十三条，生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品，必须执行消防技术标准和管理规定。进入生产、储存易燃易爆危险品的场所，必须执行消防安全规定。禁止非法携带易燃易爆危险品进入公共场所或者乘坐公共交通工具。储存可燃物资仓库的管理，必须执行消防技术和管理规定。A项、B项和D项正确。
118	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	生产经营单位消防安全职责	判断题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，在任何情况下，都禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火。（ ）	正确	错误				B	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第二十一条，因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全措施。这表明在特殊情况下，经过审批并采取相应措施后，是在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火的。因此，该判断是错误的。
119	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	生产经营单位消防安全职责	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，对于实行强制性产品认证的消防产品，由（ ）进行认证合格后，方可使用。	消防部门	应急管理部门	具有法定资质的认证机构	产品质量监督部门单独		C	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第二十四条，依法实行强制性产品认证的消防产品，由具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格后，方可生产、销售、使用。因此，正确答案是C。
120	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	生产经营单位消防安全职责	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，新研制的消防产品，在尚未制定国家标准、行业标准时应（ ）。	禁止生产、销售和使用	投入市场进行试用	经技术鉴定符合消防安全要求后方可生产	组织多企业联合决定是否可以生产、使用		C	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第二十四条，新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品，应当按照国务院产品质量监督部门会同国务院应急管理部门规定的办法，经技术鉴定符合消防安全要求的，方可生产、销售、使用。因此，正确答案是C。
121	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	生产经营单位消防安全职责	多选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，人员密集场所室内装修、装饰需要使用（ ）材料。	难燃	易燃	防水	可燃	不燃	AE	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第二十六条，人员密集场所室内装修、装饰，应当按照消防技术标准的要求，使用不燃、难燃材料。
122	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	生产经营单位消防安全职责	多选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，建筑材料的防火性能必须符合的标准为（ ）。	国际标准	国家标准	单位标准	行业标准	企业标准	BD	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第二十六条，建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
123	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	生产经营单位消防安全职责	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，以下员工行为不正确的是（ ）。	定期维护消防器材	遮挡消火栓	打开安全出口大门	清理消防设施		B	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第二十八条，任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。因此，占用防火间距是法律明确禁止的行为，正确答案是B。
124	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	生产经营单位消防安全职责	多选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，关于单位使用消防设施的行为，被禁止的是（ ）。	损坏	挪用	未批准使用	定期检查	擅自拆除	ABE	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第二十八条，任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，ABE项是被禁止的。
125	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	生产经营单位消防安全职责	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，负责公共消防设施维护管理的单位做法错误的是（ ）。	保持公共消防设施完好	保持消防供水、消防通信、消防车通道	只在消防设施损坏后更换	停水可能影响消防队灭火的，事先通知当地消防救援机构。		C	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第二十九条，负责公共消防设施维护管理的单位，应当保持消防供水、消防通信、消防车通道等公共消防设施的完好有效。在修建道路以及停电、停水、截断通信线路时有可能影响消防队灭火救援的，有关单位必须事先通知当地消防救援机构。C选项错误。
126	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	消防安全管理	多选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，必须建立单位专职消防队的单位包括（ ）。	大型发电厂	生产普通日用品的中型企业	生产易燃易爆危险品的大型企业	易燃易爆危险品仓库	民用机场	ACE	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第三十九条下列单位应当建立单位专职消防队，承担本单位的火灾扑救工作：（一）大型核设施单位、大型发电厂、民用机场、主要港口；（二）生产、储存易燃易爆危险品的大型企业；（三）储备可燃的重要物资的大型仓库、基地；因此，正确答案是ACE。
127	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	消防安全管理	判断题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，所有大型企业都必须建立单位专职消防队。（ ）	正确	错误				B	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第三十九条，只有符合特定条件的大型企业（如大型核设施单位、生产储存易燃易爆危险品的大型企业等）才必须建立单位专职消防队。并非所有大型企业都必须建立。因此，该判断是错误的。
128	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	消防安全管理	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，以下可以根据需要建立志愿消防队的是（ ）。	医院	生产易燃易爆危险品的大型企业	居民委员会	以上全部		D	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第四十一条，机关、团体、企业、事业等单位以及村民委员会、居民委员会根据需要，建立志愿消防队等多种形式的消防组织。因此正确答案是D。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
129	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	消防安全管理	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，（ ）应当组织有关部门针对本行政区域内的火灾特点制定应急预案。	省级以上人民政府	地市级以上人民政府	乡镇级以上人民政府	县级以上地方人民政府		D	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第四十三条，县级以上地方人民政府应当组织有关部门针对本行政区域内的火灾特点制定应急预案。
130	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	消防安全管理	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，发现火灾时，公民应当首先采取（ ）的行动。	自行扑救	立即报警	通知相关单位领导	寻找火源		B	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第四十四条，任何人发现火灾都应当立即报警。
131	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	消防安全管理	多选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，事故火灾扑灭后，发生火灾的单位和相关人员做法正确的是（ ）。	保护现场	接受事故调查	如实提供与火灾有关的情况	监督事故调查	清理事故现场	ABC	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第五十一条，火灾扑灭后，发生火灾的单位和相关人员应当按照消防救援机构的要求保护现场，接受事故调查，如实提供与火灾有关的情况。
132	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	消防安全管理	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，由（ ）负责对企业遵守消防法律、法规的情况进行监督检查。	安全生产监督管理局	市场监督管理局	消防救援机构	环境保护局		C	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第五十三条，消防救援机构应当对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查。因此，正确答案是C。
133	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	消防安全管理	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，对企业的消防监督检查中如果发现可能严重威胁公共安全的火灾隐患时，应采取的措施为（ ）。	立即扑灭火灾	对危险部位采取临时查封措施	通知单位负责人谈话	发布火灾预警信息		B	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第五十四条，消防救援机构在消防监督检查中发现火灾隐患的，应当通知有关单位或者个人立即采取措施消除隐患；不及时消除隐患可能严重威胁公共安全的，公安机关消防机构应当依照规定对危险部位或者场所采取临时查封措施。
134	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	法律责任	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，若公众聚集场所使用、营业情况与承诺内容不符，且逾期不整改或整改后仍不达标，将面临的后果是（ ）。	罚款	依法撤销相应许可	责令停产停业整顿	强制关闭场所		B	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第五十八条第（二）项，若公众聚集场所使用、营业情况与承诺内容不符，且经责令限期改正后逾期不整改或者整改后仍达不到要求的，将依法撤销相应许可。因此，正确答案是B。
135	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	法律责任	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，关于建设工程消防验收，以下行为将受到罚款处罚的是	提前提交消防验收申请	工程消防验收合格后投入使用	工程未经消防验收擅自投入使用	配合消防验收工作		C	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第五十八条第（三）项，依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格，擅自投入使用的，将受到罚款处罚。因此，正确答案是C。
136	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	法律责任	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，建设单位未按照规定在验收后报住房和城乡建设主管部门备案的，将受到（ ）的处罚。	吊销营业执照	强制拆除违法建筑	责令停产停业	责令改正并罚款		D	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第五十八条最后一段，建设单位未依照本法规定在验收后报住房和城乡建设主管部门备案的，由住房和城乡建设主管部门责令改正，并处五千元以下罚款。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
137	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	法律责任	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，以下哪种行为将受到住房和城乡建设主管部门责令改正并罚款的处罚？（ ）	建筑设计单位提高消防技术标准设计	建筑施工企业按照消防设计文件施工	建设单位要求降低消防技术标准施工	工程监理单位严格监督消防施工质量		C	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第五十九条第（一）项，建设单位要求建筑设计单位或者建筑施工企业降低消防技术标准设计、施工的，将受到住房和城乡建设主管部门的罚款处罚，并处一万元以上十万元以下。因此，正确答案是C。
138	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	法律责任	判断题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，对于公众聚集场所，只要获得消防救援机构的许可，就可以超出承诺内容改变营业情况。（ ）	正确	错误				B	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第五十八条第（五）项，公众聚集场所未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业的，或者经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符的，将受到法律制裁。
139	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	法律责任	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，个人占用消防车通道，妨碍消防车通行的行为，将受到（ ）的处罚。	警告或者五百元以下罚款	五千元以上五万元以下罚款	拘留	强制执行		A	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第六十条第二款，个人有占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的行为之一的，将受到警告或者五百元以下罚款的处罚。
140	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	法律责任	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，若单位对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除，将面临的罚款金额范围是（ ）。	五百元以下	五千元以上五万元以下	一万元以上	十万元以上		B	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第六十条第七项，单位对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的，将被责令改正，并处五千元以上五万元以下罚款。因此，正确答案是B。
141	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	法律责任	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内且未保持安全距离的，将受到（ ）的处罚。	警告	五百元以下罚款	责令停产停业	处以罚金并吊销营业执照		C	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第六十一条第一款，生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，或者未与居住场所保持安全距离的，将被责令停产停业，并处五千元以上五万元以下罚款。因此，正确答案是C。
142	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	法律责任	判断题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，个人占用消防车通道，妨碍消防车通行的行为，若经责令改正后拒不改正，将强制执行，所需费用由个人承担。（ ）	正确	错误				A	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第六十条第三款，占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的。经责令改正拒不改正的，强制执行，所需费用由违法行为人承担。因此，该判断是正确的。
143	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	法律责任	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，（ ）的行为将受《治安管理处罚法》处罚。	员工在公共场所吸烟	企业使用明火烹饪	车辆按规定运输易燃易爆危险品	企业私下生产易燃易爆危险品		D	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第六十二条第一项，违反有关消防技术标准和管理规定生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品的，将依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定处罚。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
144	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	法律责任	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，非法携带易燃易爆危险品进入（ ）将受到治安管理处罚。	飞机	自家住宅	私人仓库	特定运输车辆		A	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第六十二条第二项，非法携带易燃易爆危险品进入公共场所或者乘坐公共交通工具的，将受到治安管理处罚。
145	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	法律责任	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，违反消防安全规定进入储存易燃易爆危险品场所的行为，情节严重时将受到（ ）的处罚。	警告	五百元以下罚款	五日以下拘留	十日以上十五日以下拘留		C	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第六十三条，违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所的，处警告或者五百元以下罚款；情节严重的，处五日以下拘留。因此，正确答案是C。
146	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	法律责任	多选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，甲擅自挪用消防设施；乙占用防火间距；丙在具有爆炸危险的场所吸烟；丁违反规定使用明火作业；戊违反消防安全规定进入生产易燃危险品场所。以上行为严重时可能受到拘留处罚的有（ ）。	甲	乙	丙	丁	戊	CDE	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第六十三条，违反本法规定，有下列行为之一的，处警告或者五百元以下罚款；情节严重的，处五日以下拘留： （一）违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所的； （二）违反规定使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的。
147	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	法律责任	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，过失引起火灾，但尚未构成犯罪的行为，将受到（ ）处罚。	警告	五百元以下罚款	五日以下拘留	拘留并罚款		D	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第六十四条第二项，过失引起火灾，但尚未构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款。
148	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	法律责任	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，擅自拆封被消防救援机构查封的场所的行为，将受到（ ）处罚。	警告	五百元以下罚款	五日以下拘留	十日以上十五日以下拘留，并可并处五百元以下罚款		D	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第六十四条第六项，擅自拆封或者使用被消防救援机构查封的场所、部位的，将受到十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款的处罚。因此，正确答案是D。
149	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	法律责任	判断题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，违反消防安全规定在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火作业的，即使情节严重，也只会受到五百元以下罚款的处罚。（ ）	正确	错误				B	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第六十三条第二项，违反规定使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的，处警告或者五百元以下罚款；情节严重的，处五日以下拘留。因此，该判断是错误的，因为情节严重的情况下将受到拘留处罚。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
150	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	法律责任	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，生产不合格的消防产品时，可由工商行政管理部门进行（ ）。	从重处罚	从轻处罚	警告处罚	进行警告		A	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第六十五条，违反本法规定，生产、销售不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，由产品质量监督部门或者工商行政管理部门依照《中华人民共和国产品质量法》的规定从重处罚。
151	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	法律责任	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，人员密集场所使用不合格的消防产品，逾期不改正的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员的罚款范围是（ ）。	五百元以上一千元以下	五百元以上二千元以下	一千元以上五千元以下	五千元以上五万元以下		B	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第六十五条，人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，逾期不改正的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上二千元以下罚款。因此，正确答案是B。
152	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	法律责任	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设不符合消防技术标准和管理规定，逾期不改正的，可处以（ ）罚款。	五百元以上二千元以下	一千元以上五千元以下	五千元以上五万元以下	五万元以上		B	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第六十六条，电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，逾期不改正的，责令停止使用，可以并处一千元以上五千元以下罚款。因此，正确答案是B。
153	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	法律责任	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，企业违反消防安全责任并逾期不改正的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以给予（ ）处罚。	吊销营业执照	刑事拘留	警告	没收违法所得		C	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第六十七条，机关、团体、企业、事业等单位违反本法规定的消防安全责任，逾期不改正的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分或者给予警告处罚。因此，正确答案是C。
154	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	法律责任	多选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，以下哪些情形将受到处罚？（ ）	生产不合格的消防产品	在人员密集场所使用国家明令淘汰的消防产品	电器产品的安装不符合消防技术标准	企业违反本法规定的消防安全责任且逾期不改正	个人在住宅内存放易燃易爆物品	ABCD	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第六十五条，生产不合格的消防产品将受到处罚。第六十五条，在人员密集场所使用国家明令淘汰的消防产品将受到处罚。第六十六条，电器产品的安装不符合消防技术标准将受到处罚。第六十七条，企业违反本法规定的消防安全责任且逾期不改正将受到处罚。因此，正确答案是A、B、C、D。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
155	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	法律责任	判断题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，检查发现某企业燃气用具管路的敷设不符合消防技术标准和管理规定，应立即处罚。（ ）	正确	错误				B	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第六十六条，电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，首先责令限期改正；只有在逾期不改正的情况下，才责令停止使用，并可以并处罚款。因此，该判断是错误的，不是只要不符合就立即停止使用。
156	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	法律责任	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，人员密集场所发生火灾时，现场工作人员不履行引导疏散义务，情节严重但尚不构成犯罪的，将受到的处罚为（ ）。	警告	拘留	罚款	吊销执照		A	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第六十八条，人员密集场所发生火灾，现场工作人员不履行组织、引导疏散义务，情节严重但尚不构成犯罪的，将处五日以上十日以下拘留。因此，正确答案是B。
157	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	法律责任	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，被责令停止施工的单位，在整改后应向（ ）报告。	市场监管部门	应急管理部门	作出决定的部门或机构	公安部门		C	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第七十条，被责令停止施工、停止使用、停产停业的，应当在整改后向作出决定的部门或者机构报告。因此，正确答案是C。
158	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	法律责任	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，当事人逾期不执行停产停业决定的，将由哪个部门或机构强制执行？（ ）	市场监管部门	作出决定的部门或机构	公安部门	法院		B	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第七十条，当事人逾期不执行停产停业、停止使用、停止施工决定的，由作出决定的部门或者机构强制执行。因此，正确答案是B。
159	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	法律责任	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，消防技术服务机构若因出具失实文件给他人造成重大损失，（ ）有权责令其停止执业或吊销相应资格。	市场监管部门	公安部门	消防救援机构	住房和城乡建设主管部门		C	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第六十九条，消防技术服务机构若因出具失实文件给他人造成重大损失，消防救援机构有权依法责令其停止执业或者吊销相应资格。因此，正确答案是C。
160	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	定义范围	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，以下不属于“消防设施”的范畴的是（ ）。	火灾自动报警系统	消火栓	疏散设施	照明灯		D	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第七十三条（一）项，消防设施包括火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。
161	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	定义范围	单选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，下列关于“消防产品”的定义说法正确的是（ ）。	用于火灾后重建的材料	专门用于火灾预防、灭火救援和火灾防护、避难、逃生的产品	消防队员的制服	火灾现场的清理设备		B	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第七十三条（二）项，消防产品是指专门用于火灾预防、灭火救援和火灾防护、避难、逃生的产品。选项B完全符合这一定义。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
162	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	定义范围	多选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，以下场所不属于“公众聚集场所”的是（ ）。	商场	民用机场航站楼	学校的教学楼	旅游场所	集体宿舍	CDE	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第七十三条（三）项，公众聚集场所是指宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所等。
163	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国消防法(2021修正)》	定义范围	多选题	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》，下列最符合“人员密集场所”的定义的是（ ）。	私人住宅	医院门诊楼	单个办公室	无人值守的仓库	图书馆	BE	根据《中华人民共和国消防法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第81号）第七十三条（四）项，人员密集场所，是指公众聚集场所，医院的门诊楼、病房楼，学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍，养老院，福利院，托儿所，幼儿园，公共图书馆的阅览室，公共展览馆、博物馆的展示厅，劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍，旅游、宗教活动场所等。选项中，B项劳动密集型企业的生产加工车间符合这一定义，因为它通常容纳大量员工。A项私人住宅、C项偏远地区的单个农场、D项无人值守的仓库均不属于人员密集场所。
164	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	立法目的	单选题	制定《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》的主要目的包括（ ）。	促进企业盈利	保护劳动者健康及其相关权益	提高生产效率	增加政府税收		B	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第一条，制定本法的主要目的是预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，促进经济社会发展。
165	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	工作方针	单选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，职业病防治工作应坚持的方针为（ ）。	治疗为主，防治结合	预防为辅，治疗为主	预防为主，防治结合	防治为主，治疗为辅		C	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第三条，职业病防治工作坚持预防为主、防治结合的方针。
166	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	影响因素	单选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，职业病主要是由（ ）引起的。	工作压力	接触有毒、有害物质	不良饮食习惯	缺乏运动		B	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第二条，职业病是指企业、事业单位和个体经济组织等用人单位的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害因素而引起的疾病。
167	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	基本要求	单选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，（ ）应当为劳动者创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件。	政府	劳动者自己	用人单位	行业协会		C	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第四条，用人单位应当为劳动者创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件。
168	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	基本要求	单选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，用人单位的主要负责人对本单位的职业病防治工作承担（ ）责任。	部分	监督	间接	全面		D	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第六条，用人单位的主要负责人对本单位的职业病防治工作全面负责。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
169	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	基本要求	多选题	以下属于《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》中提到的职业病防治机制的是（ ）。	用人单位负责	劳动者个人负责	行政机关监管	行业自律	职工参与和社会监督	ACDE	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第三条，职业病防治工作建立用人单位负责、行政机关监管、行业自律、职工参与和社会监督的机制。
170	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	基本要求	判断题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，用人单位必须依法参加工伤保险。（ ）	正确	错误				A	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第七条，用人单位必须依法参加工伤保险。
171	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	基本要求	单选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，国家对于职业病危害严重的技术、工艺、设备、材料的态度是（ ）。	鼓励改造	强制销毁	限制使用或者淘汰	不做限制		C	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第八条，国家限制使用或者淘汰职业病危害严重的技术、工艺、设备、材料。
172	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	工作场所职业卫生要求	单选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，用人单位在职业病预防中的责任是（ ）。	落实职业病预防措施	提供高额奖金以弥补潜在风险	自行决定预防措施是否实施	在工作场所张贴警示标志		A	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第十四条，用人单位应当依照法律、法规要求，严格遵守国家职业卫生标准，落实职业病预防措施，从源头上控制和消除职业病危害。
173	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	工作场所职业卫生要求	单选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，关于用人单位工作场所的职业病防护设施，下列描述正确的是（ ）。	可以根据需要随意设置或拆除	有与职业病危害防护相适应的设施	依赖员工个人防护	仅需满足基本安全要求		B	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第十五条第二项，有与职业病危害防护相适应的设施是用人单位工作场所应符合的职业卫生要求之一。
174	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	工作场所职业卫生要求	多选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，产生职业病危害的用人单位的工作场所，除了需要符合法律法规外，还应满足的职业卫生要求包括（ ）。	职业病危害因素符合国家职业卫生标准	设有员工休息区	设备符合保护劳动者生理、心理健康的要求	有害与无害作业分开	有配套的卫生设施	ACDE	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第十五条，产生职业病危害的用人单位的工作场所还应满足职业病危害因素的强度或浓度符合国家职业卫生标准、有与职业病危害防护相适应的设施、生产布局合理且符合有害与无害作业分开的原则、设备工具等设施符合保护劳动者生理心理健康的要求等职业卫生要求。B项“设有员工休息区”并非法定要求。
175	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	工作场所职业卫生要求	单选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，建设单位进行职业病危害预评价应在（ ）。	项目设计阶段	可行性论证阶段	项目开工前	项目验收阶段		B	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第十七条，新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目（以下统称建设项目）可能产生职业病危害的，建设单位在可行性论证阶段应当进行职业病危害预评价。
176	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	工作场所职业卫生要求	判断题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，建设项目的职业病防护设施需要与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用。（ ）	正确	错误				A	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第十八条，建设项目的职业病防护设施所需费用应当纳入建设项目工程预算，并与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
177	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	工作场所职业卫生要求	多选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，以下关于建设项目职业病防护设施设计，说法正确的是（ ）。	设计费用应纳入项目预算	设计应符合国家职业卫生标准和卫生要求	职业病防护设施需单独设计	应在竣工验收前进行职业病危害控制效果评价	应在竣工后对职业病危害控制效果进行评价然后验收	ABD	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第十八条，建设项目的职业病防护设施设计费用应纳入项目预算（A），设计应符合国家职业卫生标准和卫生要求（B）。同时，建设项目在竣工验收前应进行职业病危害控制效果评价（D）。
178	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	劳动过程中的防护与管理	单选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，用人单位负责职业病防治工作的主体是（ ）。	安全管理部门	职业卫生管理机构	人力资源部门	主要负责人		B	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第二十条第一项，用人单位应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作。
179	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	劳动过程中的防护与管理	单选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，下列哪项不是用人单位应当采取的职业病防治管理措施？（ ）。	制定职业病防治计划和实施方案	建立、健全职业病危害事故应急救援预案	建立、健全职业卫生管理制度和操作规程	组织员工锻炼		D	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第二十条，用人单位应当采取的职业病防治管理措施包括设置职业卫生管理机构、制定计划和实施方案、建立制度和操作规程、建立档案、建立监测及评价制度、建立应急救援预案等。
180	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	劳动过程中的防护与管理	单选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，用人单位对职业病防治所需资金的正确做法是（ ）。	尽可能减少投入	挤占其他资金	保障资金投入，不得挪用	由劳动者自行承担		C	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第二十一条，用人单位应当保障职业病防治所需的资金投入，不得挤占、挪用。
181	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	劳动过程中的防护与管理	多选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，用人单位在职业病防治方面应当建立健全的制度包括（ ）。	职业卫生管理制度	工作场所职业病危害因素监测及评价制度	劳动者健康监护档案	职业病危害因素监测及评价制度	职业病危害事故应急救援预案	ABD	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第二十条，用人单位应当建立、健全职业卫生管理制度和操作规程、职业卫生档案和劳动者健康监护档案、工作场所职业病危害因素监测及评价制度、职业病危害事故应急救援预案。其中C、E项不属于制度范畴，故不选。
182	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	劳动过程中的防护与管理	单选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，会产生职业病危害的用人单位，在设置公布相关信息的公告栏时，公告栏位置最好处于（ ）。	会议室内	仓库内	车间入口	停车场		C	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第二十四条，产生职业病危害的用人单位应当在醒目位置（如车间入口）设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度等信息。
183	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	劳动过程中的防护与管理	单选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，对于产生严重职业病危害的作业岗位，用人单位应（ ）。	设置宣传海报	设置警示标识	增加消防设施	设置安全出口指示		B	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第二十四条，对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置设置警示标识和中文警示说明。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
184	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	劳动过程中的防护与管理	单选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，用人单位对职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品的维护方式应采取（ ）的方式。	偶尔检查	仅在故障时维修	经常性的维护、检修	损坏后更换		C	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第二十五条，用人单位应当对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品进行经常性的维护、检修。
185	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	劳动过程中的防护与管理	多选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，用人单位在职业病防治方面时，应确保（ ）等设施和设备的正常状态。	公告栏	职业病防护设备	应急救援设施	个人职业病防护用品	消防设施	BCD	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第二十五条，用人单位应当确保职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。A、E与职业病防治无关。
186	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	劳动过程中的防护与管理	判断题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，用人单位在所有工作场所中都必须配置报警装置。（ ）	正确	错误				B	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第二十五条，对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，用人单位应当设置报警装置，配置现场急救用品等。
187	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	劳动过程中的防护与管理	单选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，单位的职业病危害因素检测与评价的结果应存入（ ）。	个人资料档案	人力资源部门档案	安全管理部门档案	职业卫生档案		D	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第二十六条，检测、评价结果应存入用人单位职业卫生档案。
188	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	劳动过程中的防护与管理	单选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，（ ）可以生产、经营、进口和使用国家明令禁止的可能产生职业病危害的设备。	任何单位和个人都不	进口代理商	审批通过的单位	任何单位和个人		A	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第三十条，任何单位和个人不得生产、经营、进口和使用国家明令禁止的可能产生职业病危害的设备或者材料。
189	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	劳动过程中的防护与管理	判断题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，用人单位隐瞒设备的职业病危害，造成后果的，需对所造成的职业病危害后果承担责任。（ ）	正确	错误				A	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第三十二条，用人单位对采用的有职业病危害的技术、工艺、设备、材料隐瞒其危害而采用的，对所造成的职业病危害后果承担责任。
190	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	劳动过程中的防护与管理	单选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，用人单位与劳动者订立劳动合同时，关于职业病危害的告知义务，以下哪项描述正确的是（ ）。	无需告知劳动者职业病危害及其后果	仅需口头告知劳动者职业病防护措施	如实告知劳动者，并在劳动合同中写明	重要的是在劳动合同中写明职业病防护措施		C	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第三十三条，用人单位与劳动者订立劳动合同时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
191	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	劳动过程中的防护与管理	单选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，劳动者在已订立劳动合同期间因工作岗位变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，用人单位应（　　）。	告知并协商变更劳动合同条款	口头告知劳动者新的职业病危害	无需告知劳动者新的职业病危害	可以直接要求劳动者从事新的工作，无需任何告知		A	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第三十三条，劳动者在已订立劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，用人单位应当向劳动者履行如实告知的义务，并协商变更原劳动合同相关条款。
192	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	劳动过程中的防护与管理	单选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，劳动者发现职业病危害事故隐患时，正确的处理方式为（　　）。	立即自行解决	无视并继续工作	当及时报告	向同事私下讨论		C	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第三十四条，劳动者发现职业病危害事故隐患应当及时报告。
193	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	劳动过程中的防护与管理	多选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，法律要求用人单位的（　　）应当接受职业卫生培训。	法人	主要负责人	职业卫生管理人员	人力资源管理人员	劳动者	BCE	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第三十四条，用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员应当接受职业卫生培训。用人单位应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训。
194	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	劳动过程中的防护与管理	判断题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，用人单位违反职业病危害告知义务时，劳动者有权拒绝从事存在职业病危害的作业，且用人单位不得因此解除与劳动者所订立的劳动合同。（　　）	正确	错误				A	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第三十三条，用人单位违反前两款规定的，即未如实告知劳动者职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等，劳动者有权拒绝从事存在职业病危害的作业，用人单位不得因此解除与劳动者所订立的劳动合同。
195	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	劳动过程中的防护与管理	单选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，用人单位组织从事接触职业病危害作业的劳动者的职业健康检查，费用应由（　　）承担。	劳动者个人	用人单位	政府相关部门	社会保险机构		B	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第三十五条，职业健康检查费用由用人单位承担。
196	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	劳动过程中的防护与管理	单选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，新入职未经岗前职业健康检查的劳动者，用人单位正确的处理方式为（　　）。	可以安排其从事接触职业病危害的作业	不得安排其从事接触职业病危害的作业	可以先上岗后补做职业健康检查	可以安排其从事职业病危害较轻的作业		B	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第三十五条，用人单位不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业。
197	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	劳动过程中的防护与管理	单选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，发生急性职业病危害事故时，用人单位应立即采取（　　）等措施。	解雇相关劳动者	应急救援	封锁消息，避免影响公司声誉	停产整顿		B	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第三十七条，发生或者可能发生急性职业病危害事故时，用人单位应当立即采取应急救援和控制措施。
198	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	劳动过程中的防护与管理	单选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，对遭受或可能遭受急性职业病危害的劳动者，用人单位应承担的费用包括（　　）。	个人生活费用	交通补贴费用	家庭抚养费用	检查和医学观察费用		D	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第三十七条，对遭受或者可能遭受急性职业病危害的劳动者，用人单位应当及时组织救治、进行健康检查和医学观察，所需费用由用人单位承担。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
199	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	劳动过程中的防护与管理	多选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，职业健康监护档案应包括哪些内容？（	劳动者的职业史	职业病危害接触史	工作状况	职业健康检查结果	职业病诊疗资料	ABDE	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第三十六条，职业健康监护档案应当包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。C项不属于职业健康监护档案的内容。
200	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	劳动过程中的防护与管理	判断题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，从事接触职业病危害的作业的劳动者，未进行离岗前职业健康检查的，用人单位不可以解除与其订立的劳动合同。（	正确	错误				A	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第三十五条，对未进行离岗前职业健康检查的劳动者，用人单位不得解除或者终止与其订立的劳动合同。
201	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	劳动过程中的防护与管理	单选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，以下哪类人群用人单位不得安排其从事接触职业病危害的作业？（	成年男性员工	未成年工	已退休返聘人员	中年女性员工		B	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第三十八条，用人单位不得安排未成年工从事接触职业病危害的作业。
202	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	劳动过程中的防护与管理	单选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，劳动者享有哪些职业卫生保护权利中，不包括（	获得从事危险工作的特殊待遇	获得职业病检查	了解工作场所的职业病危害因素	对职业病防治工作提出意见		A	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第三十九条，包括获得职业卫生教育、培训，获得职业健康检查、职业病诊疗、康复等职业病防治服务，了解工作场所的职业病危害因素，以及参与用人单位职业卫生工作的民主管理等。
203	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	劳动过程中的防护与管理	单选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，用人单位在保障劳动者行使职业卫生保护权利方面，进行（	提供符合防治职业病要求的职业病防护设施	因劳动者提出批评而降低其工资	改善工作条件以符合职业病防治要求	提供个人使用的职业病防护用品		B	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第三十九条，用人单位应当保障劳动者行使职业卫生保护权利，因劳动者依法行使正当权利而降低其工资、福利等待遇是违法的。
204	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	劳动过程中的防护与管理	判断题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，按照职业病防治要求，工作场所卫生检测的费用应由用人单位在生产成本中据实列支。（	正确	错误				A	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第四十一条，用人单位按照职业病防治要求，用于工作场所卫生检测的费用应在生产成本中据实列支。
205	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	职业病诊断	单选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，在进行职业病诊断时，（	病人的职业史	临床表现以及辅助检查结果	职业病危害接触史和工作场所职业病危害因素情况	病人的家庭病史		D	根+D44:L46据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第四十六条，职业病诊断应当综合分析病人的职业史、职业病危害接触史和工作场所职业病危害因素情况，以及临床表现和辅助检查结果等。家庭病史不是必须综合分析的因素。
206	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	职业病诊断	判断题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，用人单位可以拒绝职业病鉴定机构对工作场所进行现场调查。（	正确	错误				B	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第四十七条，用人单位不得拒绝、阻挠职业病诊断、鉴定机构对工作场所进行现场调查。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
207	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	职业病诊断	单选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，疑似职业病病人在诊断或医学观察期间的费用由（ ）承担。	劳动者本人	社会保险机构	当地卫生行政部门	用人单位		D	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第五十五条，疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的费用，由用人单位承担。
208	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	职业病病人保障	单选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，用人单位对不适宜继续从事原工作的职业病病人，正确的处理方式为（ ）。	继续留用原岗位	解除劳动合同	调离原岗位并妥善安置	安排其从事更危险的工作		C	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第五十六条，用人单位对不适宜继续从事原工作的职业病病人，应当调离原岗位，并妥善安置。
209	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	职业病病人保障	多选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，用人单位在职业病防治中应承担的责任包括（ ）。	及时报告疑似职业病病人	安排职业病病人进行定期检查	对从事接触职业病危害的作业的劳动者给予岗位津贴	在疑似职业病病人诊断期间解除劳动合同	调离不适宜继续从事原工作的职业病病人并妥善安置	ABCE	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第五十条和第五十六条，用人单位应承担的责任包括：及时报告职业病病人或疑似职业病病人（A），安排职业病病人进行治疗、康复和定期检查（B），对从事接触职业病危害的作业的劳动者给予岗位津贴（C），以及调离不适宜继续从事原工作的职业病病人并妥善安置（E）。第五十五条，在疑似职业病病人诊断或者医学观察期间，用人单位不得解除或者终止与其订立的劳动合同。D错误。
210	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	职业病病人保障	单选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，职业病病人除享有工伤保险外，若依据民事法律尚有获得赔偿的权利，应向（ ）提出赔偿要求。	地方政府	社会保险机构	用人单位	劳动仲裁部门		C	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第五十八条，职业病病人除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律，尚有获得赔偿的权利的，有权向用人单位提出赔偿要求。
211	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	职业病病人保障	单选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，若劳动者被诊断患有职业病，但用人单位未依法参加工伤保险，其医疗和生活保障应由（ ）承担。	社会保险机构	地方政府	用人单位	劳动者个人		C	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第五十九条，劳动者被诊断患有职业病，但用人单位没有依法参加工伤保险的，其医疗和生活保障由该用人单位承担。
212	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	职业病病人保障	单选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，职业病病人变动工作单位后，其依法享有的待遇应（ ）。	增加	减少	取消	不变		D	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第六十条，职业病病人变动工作单位，其依法享有的待遇不变。
213	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	职业病病人保障	多选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，以下哪些情况下，用人单位需要对从事接触职业病危害的作业的劳动者进行健康检查并妥善安置职业病病人？（ ）	用人单位分立	用人单位合并	用人单位解散	用人单位裁员	用人单位破产	ABCE	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第六十条，用人单位在发生分立、合并、解散、破产等情形时，应当对从事接触职业病危害的作业的劳动者进行健康检查，并按照国家有关规定妥善安置职业病病人。裁员不属于这一范畴。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
214	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	职业病病人保障	判断题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，无法确认劳动关系的职业病病人，无法获得医疗和生活救助。（ ）	正确	错误				B	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第六十一条，用人单位已经不存在或者无法确认劳动关系的职业病病人，可以向地方人民政府医疗保障、民政部门申请医疗救助和生活等方面的救助。
215	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	用人单位法律责任	单选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，建设单位未按照规定进行职业病危害预评价，逾期不改正的，可能面临的罚款金额范围是（ ）。	一万元以上五万元以下	五万元以上十万元以下	十万元以上五十万元以下	五十万元以上		C	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第六十九条，建设单位未按照规定进行职业病危害预评价，逾期不改正的，处十万元以上五十万元以下的罚款。
216	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	用人单位法律责任	单选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，工作场所职业病危害因素检测、评价结果未按照规定存档、上报、公布的，可能面临的最高罚款金额是（ ）。	一万元	五万元	十万元	二十万元		C	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第七十条，违反本法规定，有下列行为之一的，由卫生行政部门给予警告，责令限期改正；逾期不改正的，处十万元以下的罚款：（一）工作场所职业病危害因素检测、评价结果没有存档、上报、公布的。
217	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	用人单位法律责任	单选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，用人单位未按照规定及时、如实向卫生行政部门申报产生职业病危害的项目的，可能面临的罚款金额范围是（ ）。	一万元以上三万元以下	三万元以上五万元以下	五万元以上十万元以下	十万元以上二十万元以下		C	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第七十一条，用人单位未按照规定及时、如实申报的，可以并处五万元以上十万元以下的罚款。
218	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	用人单位法律责任	单选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，工作场所职业病危害因素浓度超过国家职业卫生标准，用人单位逾期不改正的，可能面临的最高罚款金额是（ ）。	五万元	十万元	十五万元	二十万元		D	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第七十二条，用人单位逾期不改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，因此最高罚款金额为二十万元。
219	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	用人单位法律责任	多选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，以下哪些行为可能导致用人单位被处以罚款或责令关闭？（ ）	未提供符合标准的职业病防护设施和个人防护用品	职业病防护设备未按规定进行维护、检修、检测	工作场所职业病危害因素强度或浓度超标	拒绝职业卫生监督管理部门的监督检查	未按照规定组织职业健康检查	ABCD	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第七十二条，A（未提供符合标准的职业病防护设施和个人防护用品）、B（职业病防护设备未按规定进行维护、检修、检测）、C（工作场所职业病危害因素强度或浓度超标）、D（拒绝职业卫生监督管理部门的监督检查）均为可能导致罚款、责令停止作业或关闭的行为。E不属于此范围内。
220	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	用人单位法律责任	单选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，向用人单位提供可能产生职业病危害的设备、材料，未按规定提供中文说明书或设置警示标识的，可能面临的罚款金额范围是（ ）。	一万元以上五万元以下	五万元以上二十万元以下	二十万元以上三十万元以下	三十万元以上五十万元以下		B	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第七十三条，此行为可能面临的罚款金额范围是五万元以上二十万元以下。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
221	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	用人单位法律责任	单选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，用人单位和医疗卫生机构未按规定报告职业病、疑似职业病，且弄虚作假的，可能面临的罚款金额至少是（ ）。	五千元	一万元	二万元	五万元		C	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第七十四条，弄虚作假的行为将并处二万元以上五万元以下的罚款，因此至少为二万元。
222	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	用人单位法律责任	单选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，用人单位安排未经职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业，可能面临的最高罚款金额是（ ）。	五万元	十万元	二十万元	三十万元		D	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第七十五条，此行为可能面临的罚款金额范围是五万元以上三十万元以下，因此最高罚款金额为三十万元。
223	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	用人单位法律责任	多选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，以下哪些行为可能导致用人单位被责令限期治理，并处以罚款，甚至责令关闭？（ ）	隐瞒技术、工艺、设备、材料所产生的职业病危害而采用的	未在醒目位置设置安全警示标语	使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备或材料	将产生职业病危害的作业转移给没有职业病防护条件的个人	未按照规定组织劳动者进行安全培训	ACD	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第七十五条，A（隐瞒技术、工艺、设备、材料所产生的职业病危害而采用的）、C（使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备或材料）、D（将产生职业病危害的作业转移给没有职业病防护条件的单位和个人）均为可能导致被责令限期治理、罚款甚至关闭的行为。
224	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	用人单位法律责任	单选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，用人单位违反职业病防治法规定，对劳动者生命健康造成严重损害的，可能面临的最高罚款金额是（ ）。	五万元	十万元	五十万元	一百万元		C	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第七十七条，用人单位违反本法规定，已经对劳动者生命健康造成严重损害的，将面临十万元以上五十万元以下的罚款，因此最高罚款金额为五十万元。
225	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	用人单位法律责任	单选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，用人单位违反职业病防治法规定，造成重大职业病危害事故并构成犯罪的，对直接负责的主管人员的处理方式为（ ）。	给予行政处分	吊销执业资格	依法追究刑事责任	处以高额罚款		C	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第七十八条，用人单位违反本法规定，造成重大职业病危害事故或其他严重后果，构成犯罪的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员将依法追究刑事责任。
226	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	定义范围	单选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，以下不属于职业病危害因素的范畴的是（ ）。	不良工作姿势	高强度噪声	有害化学物质	生物感染源		A	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第八十五条的定义，职业病危害因素包括职业活动中存在的各种有害的化学、物理、生物因素以及在作业过程中产生的其他职业有害因素。不良工作姿势虽然可能对劳动者健康有害，但不属于明确列出的化学、物理、生物因素范畴，且未特别指出为“作业过程中产生的其他职业有害因素”。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
227	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	定义范围	单选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，职业禁忌描述的情况为（ ）。	劳动者普遍容易因工作患上的疾病	劳动者因个人特殊生理状态更易受职业病危害	职业病对所有从事该职业的人都有相同影响	劳动者在工作外因个人生活习惯导致的健康问题		B	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第八十五条，职业禁忌是指劳动者从事特定职业或者接触特定职业病危害因素时，比一般职业人群更易于遭受职业病危害和罹患职业病或者可能导致原有自身疾病病情加重等情况，强调的是因个人特殊生理或病理状态而增加的风险。
228	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》	定义范围	单选题	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》，（ ）不是职业禁忌可能导致的后果。	劳动者更易罹患职业病	劳动者原有疾病病情加重	劳动者工作效率下降	在作业过程中诱发可能对他人生命健康构成危险的疾病		C	根据《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》（中华人民共和国主席令第24号）第八十五条，职业禁忌可能导致劳动者更易遭受职业病危害、罹患职业病、原有自身疾病病情加重，或者在作业过程中诱发可能对他人生命健康构成危险的疾病。劳动者工作效率下降虽然可能是健康问题的间接结果，但不是职业禁忌定义中直接指出的后果。
229	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	立法目的	单选题	制定《中华人民共和国特种设备安全法》的主要目的是（ ）。	加强特种设备安全工作，预防事故	促进特种设备行业的发展	提高特种设备的生产效率	降低特种设备的制造成本		A	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第一条，制定本法的主要目的是加强特种设备安全工作，预防特种设备事故，保障人身和财产安全，促进经济社会发展。
230	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备涵盖范围	多选题	《中华人民共和国特种设备安全法》适用于特种设备的（ ）单位。	生产	经营	使用	检验	回收	ABCD	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第二条，特种设备的生产（包括设计、制造、安装、改造、修理）、经营、使用、检验、检测和特种设备安全的监督管理，适用本法。
231	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备涵盖范围	单选题	以下不属于《中华人民共和国特种设备安全法》中定义的特种设备的是（ ）。	电梯	压力容器	电动车	起重机械		C	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第二条，本法所称特种设备，是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆，以及法律、行政法规规定适用本法的其他特种设备。
232	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备使用一般规定	单选题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，特种设备安全工作应遵循的原则是（ ）。	安全第一、预防为主、节能环保、综合治理	安全第一、预防为主、综合治理	安全第一、预防为主	安全第一		A	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第三条，特种设备安全工作应当坚持安全第一、预防为主、节能环保、综合治理的原则。
233	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备使用一般规定	单选题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，特种设备使用单位应当建立、健全特种设备（ ）责任制度。	安全和环保	节能和高效	环保和高效	安全和节能		D	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第七条，特种设备生产、经营、使用单位应当建立、健全特种设备安全和节能责任制度。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
234	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备使用一般规定	单选题	《中华人民共和国特种设备安全法》中规定特种设备生产、经营、使用单位及（ ）对特种设备生产、经营、使用的安全负责。	特种设备监管部门	单位主要负责人	设备维护人员	设备使用人员		B	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第十三条，特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其生产、经营、使用的特种设备安全负责。
235	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备使用一般规定	多选题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，以下哪些人员需要取得相应资格才能从事特种设备相关工作？（ ）	特种设备安全管理人员	特种设备检测人员	特种设备作业人员	特种设备销售人员	特种设备设计人员	ABC	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第十四条，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员需要取得相应资格才能从事相关工作。
236	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备使用一般规定	判断题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，特种设备使用单位中的特种设备，必须由外部专业机构进行检测和维护保养。（ ）	正确	错误				B	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第十五条，特种设备生产、经营、使用单位对其生产、经营、使用的特种设备应当进行自行检测和维护保养。
237	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备使用一般规定	单选题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，当特种设备采用新材料、新技术、新工艺，与安全技术规范的要求不一致时，正确的处理方式（ ）。	立即投入生产使用	自行评估安全性后使用	向国务院负责特种设备安全监督管理的部门申报	无需任何处理，直接使用		C	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第十六条，特种设备采用新材料、新技术、新工艺，与安全技术规范的要求不一致时，应当向国务院负责特种设备安全监督管理的部门申报。
238	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备使用单位安全主体责任	单选题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，特种设备使用单位可以在（ ）三十日内向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记。	特种设备投入使用后	特种设备安装完成后	特种设备报废后	特种设备购买后		A	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第三十三条，特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内办理使用登记。
239	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备使用单位安全主体责任	多选题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，特种设备使用单位建立的安全生产管理制度应包括（ ）内容。	岗位责任	人事变动	隐患治理	技术培训	应急救援	ACE	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第三十四条，特种设备使用单位应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度。
240	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备使用单位安全主体责任	单选题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，特种设备使用单位的登记标志应置于（ ）。	特种设备的隐蔽位置	特种设备的使用说明书内	特种设备的显著位置	特种设备生产厂家的网站上		C	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第三十三条，登记标志应当置于该特种设备的显著位置。
241	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备使用单位安全主体责任	多选题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，特种设备使用单位的安全技术档案内应包括（ ）等内容。	特种设备的设计文件	特种设备的销售合同	特种设备的定期检验记录	特种设备的日常使用状况记录	特种设备的运行故障和事故记录	ACDE	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第三十五条，安全技术档案应包括设计文件、定期检验记录、日常使用状况记录、维护保养记录和运行故障记录等，不包括销售合同。
242	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备使用单位安全主体责任	单选题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，下列特种设备的运营使用单位中，必须设置特种设备安全管理机构或配备专职的安全管理人员的是（ ）。	锅炉使用单位	压力容器使用单位	客运索道使用单位	起重机械使用单位		C	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第三十六条，电梯、客运索道、大型游乐设施等为公众提供服务的特种设备的运营使用单位，应当对特种设备的使用安全负责，并设置特种设备安全管理机构或者配备专职的特种设备安全管理人员。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
243	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备使用单位安全主体责任	单选题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，特种设备使用应当具备（ ）等条件。	明亮的环境	稳定的能源	合适的温度湿度	规定的安全距离		D	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第三十七条，特种设备的使用应当具有规定的安全距离、安全防护措施。
244	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备使用单位安全主体责任	单选题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，特种设备为共有的情况下，由（ ）可以履行特种设备使用单位的义务。	共有人中的一人	受托的物业服务单位	共有人中职位最高的人	特种设备制造商		B	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第三十八条，共有人可以委托物业服务单位或者其他管理人管理特种设备，受托人履行本法规定的特种设备使用单位的义务。
245	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备使用单位安全主体责任	单选题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，特种设备使用单位应在（ ）向特种设备检验机构提出定期检验要求。	检验合格后立即	检验合格有效期届满前一个月	检验合格有效期届满后一个月	任意时段		B	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第四十条，特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。
246	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备使用单位安全主体责任	判断题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，特种设备使用单位在特种设备检验合格有效期届满后，可以继续使用特种设备，只要尽快安排检验即可。（ ）	正确	错误				B	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第四十条，未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。特种设备使用单位必须在检验合格有效期届满前提出定期检验要求。
247	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备使用单位安全主体责任	单选题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，特种设备安全管理人员在发现特种设备使用问题时，应采取的行动为（ ）。	立即停止使用特种设备并报告	加强监控	立即自行处理	通知设备制造商		A	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第四十一条，特种设备安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题应当立即处理；情况紧急时，可以决定停止使用特种设备并及时报告本单位有关负责人。
248	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备使用单位安全主体责任	判断题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，特种设备出现故障或异常情况时，需要由特种设备使用单位对其进行全面检查并消除隐患。（ ）	正确	错误				A	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第四十二条，特种设备出现故障或者发生异常情况，特种设备使用单位应当对其进行全面检查，消除事故隐患，方可继续使用。
249	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备使用单位安全主体责任	单选题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，电梯的维护工作应当由（ ）进行。	市场有维修能力的单位	取得电梯修理许可的单位	电梯使用单位	物业公司的维修部门		B	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第四十五条，电梯的维护保养应当由电梯制造单位或者依照本法取得许可的安装、改造、修理单位进行。
250	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备使用单位安全主体责任	判断题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，特种设备进行大改造后，可以直接使用。（ ）	正确	错误				B	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第四十七条，特种设备进行改造、修理，按照规定需要变更使用登记的，应当办理变更登记，方可继续使用。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
251	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备使用单位安全主体责任	单选题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，特种设备达到报废条件时，使用单位的正确处理方式为（ ）。	加强监控继续使用	转卖	依法报废义务注销	进行拆解并回收利用		C	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第四十八条，特种设备存在严重事故隐患等报废条件时，使用单位应当依法履行报废义务，并采取必要措施消除使用功能，向原登记的监管部门办理注销手续。
252	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备使用单位安全主体责任	单选题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，关于达到设计使用年限的特种设备，下列说法正确的是（ ）。	任何条件下都不能继续使用	通过安全技术规范的检验后可以继续使用	内部检查确认安全后可以继续使用	得到监管部门同意后可以继续使用		B	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第四十八条，达到设计使用年限但允许继续使用的特种设备，应当按照安全技术规范的要求通过检验或者安全评估。
253	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备事故应急救援与调查处理	单选题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，由（ ）负责组织制定特种设备重特重大事故应急预案。	国务院安全生产监督管理部门	国务院负责特种设备安全监督管理的部门	县级以上地方各级人民政府	特种设备使用单位		B	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第六十九条，国务院负责特种设备安全监督管理的部门应当依法组织制定特种设备重特重大事故应急预案。
254	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备事故应急救援与调查处理	单选题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，特种设备使用单位在制定应急预案后，应（ ）。	立即向政府报告	等待事故发生后采取措施	定期进行应急演练	对所有员工进行预案内容教学		C	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第六十九条，特种设备使用单位应当制定特种设备事故应急专项预案，并定期进行应急演练。
255	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备事故应急救援与调查处理	单选题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，接到特种设备事故报告后，县级以上人民政府负责特种设备安全监督管理的部门应立即向（ ）报告。	本级人民政府	国务院	事故发生单位	国务院安全生产监督管理部门		A	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第七十条，县级以上人民政府负责特种设备安全监督管理的部门接到事故报告，应当尽快核实情况，立即向本级人民政府报告。
256	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备事故应急救援与调查处理	单选题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，对于特别重大事故和重大事故，应立即报告并通报（ ）。	国务院应急管理部	国务院安全生产监督管理部门	省级人民政府	国家市场监督管理总局		B	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第七十条，对特别重大事故、重大事故，国务院负责特种设备安全监督管理的部门应当立即报告国务院并通报国务院安全生产监督管理部门等有关部门。
257	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备事故应急救援与调查处理	多选题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，特种设备事故发生后，事故发生单位应当采取的措施包括（ ）。	按照应急预案采取措施	组织抢救，防止事故扩大	保护事故现场和有关证据	立即向媒体公布事故情况	及时向人民政府有关部门报告	ABCE	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第七十条，特种设备发生事故后，事故发生单位应当按照应急预案采取措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，保护事故现场和有关证据，并及时向事故发生地县级以上人民政府负责特种设备安全监督管理的部门和有关部门报告。D选项“立即向媒体公布事故情况”并非法定要求，且可能涉及信息发布的规范和程序。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
258	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备事故应急救援与调查处理	单选题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，当特种设备发生事故时，事故发生地人民政府应立即（ ）。	追究事故责任	组织应急救援	发布事故信息	备案事故调查报告		B	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第七十一条，事故发生地人民政府接到事故报告后，应当依法启动应急预案，采取应急处置措施，组织应急救援。
259	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备事故应急救援与调查处理	单选题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，特种设备发生特别重大事故时，由（ ）组织事故调查组进行调查。	国务院负责特种设备安全监督管理的部门	设区的市级人民政府	省、自治区、直辖市人民政府	国务院或者国务院授权有关部门		D	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第七十二条，特种设备发生特别重大事故时，由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。
260	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备事故应急救援与调查处理	单选题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，发生重大事故时，由（ ）组织事故调查组进行调查。	国务院安全生产监督管理部门	国务院负责特种设备安全监督管理的部门	国家市场监督管理总局	省级环保部门		B	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第七十二条，发生重大事故时，由国务院负责特种设备安全监督管理的部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。
261	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备事故应急救援与调查处理	单选题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，事故调查组在调查过程中应遵循的原则不包括（ ）。	依法	主观	独立	公正		B	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第七十二条，事故调查组应当依法、独立、公正开展调查。
262	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备使用单位的法律责任	单选题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，特种设备安装的施工单位在施工前未书面告知负责特种设备安全监督管理的部门即行施工，若逾期未改正，将面临的罚款范围是（ ）。	五千元以上五万元以下	一万元以上十万元以下	五万元以上二十万元以下	十万元以上五十万元以下		B	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第七十八条，违反本法规定，特种设备安装、改造、修理的施工单位在施工前未书面告知即行施工的，逾期未改正的，处一万元以上十万元以下罚款。
263	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备使用单位的法律责任	单选题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，特种设备的制造、安装、改造、重大修理以及锅炉清洗过程未经监督检验，逾期未改正且有违法所得的，将面临（ ）。	仅处五万元以上二十万元以下罚款	仅没收违法所得	处五万元以上二十万元以下罚款并没收违法所得	吊销生产许可证但不罚款		C	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第七十九条，违反本法规定，上述过程未经监督检验，逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得。
264	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备使用单位的法律责任	单选题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，特种设备使用单位未按照安全技术规范的要求及时申报并接受检验，若逾期未改正，将面临的处罚是（ ）。	警告并责令限期改正	处一万元以上十万元以下罚款	吊销使用登记证	责令停止使用有关特种设备并处以罚款		B	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第八十三条，特种设备使用单位有此类行为，逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，并处一万元以上十万元以下罚款。
265	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备使用单位的法律责任	单选题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，以下不属于特种设备使用单位违法行为的是（ ）。	定期检验特种设备标志	使用特种设备未按照规定办理使用登记	不对特种设备进行定期维护保养	未制定特种设备事故应急预案		A	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第八十三条，建立符合规定要求的特种设备安全技术档案是符合法规的行为，而A、C、D项均为违反本法规定的行为。
266	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备使用单位的法律责任	判断题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，特种设备使用单位的安全技术档案不符合规定要求的，只要限期改正就不会面临罚款。（ ）	正确	错误				B	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第八十三条，特种设备使用单位有此类行为，责令限期改正；逾期未改正的，将责令停止使用有关特种设备，并处一万元以上十万元以下罚款

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
267	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备使用单位的法律责任	多选题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，以下特种设备使用单位将被责令停止使用有关特种设备并处三万元以上三十万元以下罚款的是（ ）。	未按照安全技术规范的要求进行锅炉水（介）质处理的	使用检验不合格特种设备的	继续使用未消除事故隐患特种设备的	特种设备存在严重事故隐患但未报废的	使用达到使用年限特种设备的	BCD	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第八十四条 违反本法规定，特种设备使用单位有下列行为之一的，责令停止使用有关特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款：（一）使用未取得许可生产，未经检验或者检验不合格的特种设备，或者国家明令淘汰、已经报废的特种设备的；（二）特种设备出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用的；（三）特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件，未依法履行报废义务，并办理使用登记证书注销手续的。
268	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备使用单位的法律责任	单选题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，特种设备使用单位（ ）时将被责令限期改正。	安排特种设备检测人员参与培训	特种设备作业人员都取得相应资格	特种设备检查无误	不对特种设备检测人员进行安全教育		D	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第八十六条 违反本法规定，特种设备生产、经营、使用单位有下列情形之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款：（二）使用未取得相应资格的人员从事特种设备安全管理、检测和作业的；（三）未对特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员进行安全教育和技能培训的。
269	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备使用单位的法律责任	判断题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，特种设备使用单位仅配备一名具有相应资格的特种设备安全管理人员时，也将被责令限期改正。（ ）	正确	错误				B	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第八十六条 违反本法规定，特种设备生产、经营、使用单位有下列情形之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款：未配备具有相应资格的特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员的
270	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备使用单位的法律责任	单选题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，电梯的运营使用单位若未设置特种设备安全管理机构且未配备专职的安全管理人员，在责令限期改正后仍未改正的，将面临的处罚为（ ）。	警告并罚款	责令停止使用或停产停业整顿，并罚款	仅罚款	吊销营业执照		B	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第八十七条，电梯、客运索道、大型游乐设施的运营使用单位若未设置特种设备安全管理机构或未配备专职的安全管理人员，在责令限期改正后仍未改正的，将责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，并处二万元以上十万元以下罚款。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
271	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备使用单位的法律责任	单选题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，某公司安排无资质人员从事电梯维护的，将面临的罚款最低为（ ）。	五千元	一万元	二万元	五万元		B	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第八十八条，未经许可擅自从事电梯维护保养的单位，责令停止违法行为，处一万元以上十万元以下罚款。
272	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备使用单位的法律责任	单选题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，电梯维护保养单位未按规定进行维护保养，将被（ ）。	警告	责令限期改正	罚款并没收违法所得	吊销资质		C	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第八十八条，电梯的维护保养单位未按照本法规定以及安全技术规范的要求进行电梯维护保养的，处一万元以上十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得。
273	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备使用单位的法律责任	单选题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，发生特种设备事故时，若单位不立即组织抢救，将对单位处以（ ）罚款。	一万元以上五万元以下	五万元以上二十万元以下	十万元以上五十万元以下	五十万元以上		B	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第八十九条，发生特种设备事故时，若单位不立即组织抢救，将对单位处五万元以上二十万元以下罚款。
274	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备使用单位的法律责任	单选题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，特种设备事故中，若主要负责人擅离职守或逃匿，将对其个人处以（ ）罚款。	五千元以上一万元以下	一万元以上三万元以下	一万元以上五万元以下	五万元以上十万元以下		C	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第八十九条，发生特种设备事故时，若主要负责人擅离职守或逃匿，将对其个人处一万元以上五万元以下罚款。
275	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备使用单位的法律责任	多选题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，以下哪些行为属于违反特种设备安全管理规定，将面临处罚？（ ）	电梯运营使用单位未设置特种设备安全管理机构	客运索道每日投入使用前未进行试运行和例行安全检查	电梯维护保养单位未按规定进行维护保养	发生特种设备事故时，单位立即组织抢救并报告	对特种设备事故迟报	ABCE	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第八十七条和第八十八条，A、B、C项均属于违反特种设备安全管理规定的行为，将面临处罚。D项是符合规定的行为，不面临处罚。E项根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第八十九条，对特种设备事故迟报属于违法行为，将面临处罚。
276	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备使用单位的法律责任	判断题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，电梯的运营使用单位需要在每日投入使用前进行试运行。（ ）	正确	错误				A	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第八十七条，电梯、客运索道、大型游乐设施的运营使用单位不仅需要将安全使用说明置于显著位置，还需要每日投入使用前进行试运行和例行安全检查，未进行这些工作的，在责令限期改正后仍未改正的，将面临处罚。
277	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备使用单位的法律责任	单选题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，当发生一般特种设备事故时，对负有责任的单位进行罚款的范围为（ ）。	五万元以上十万元以下	十万元以上二十万元以下	二十万元以上五十万元以下	五十万元以上二百万元以下		B	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第九十条第一项，发生一般事故，处十万元以上二十万元以下罚款。
278	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备使用单位的法律责任	单选题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，若特种设备生产单位的主要负责人对较大事故负有领导责任，应被处以多少比例的上一年年收入的罚款？（ ）	百分之二十	百分之三十	百分之四十	百分之六十		C	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第九十一条第二项，发生较大事故，处上一年年收入百分之四十的罚款。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
279	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备使用单位的法律责任	单选题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，特种设备安全管理人员因违反操作规程造成事故，将面临（ ）处罚。	警告	罚款	吊销资格	拘留		C	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第九十二条，违反本法规定，特种设备安全管理人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，造成事故的，吊销相关人员的资格。
280	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备使用单位的法律责任	单选题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，特种设备生产单位拒不接受安全监督管理部门检查，逾期未改正的，将处以（ ）的罚款。	一万元以上五万元以下	二万元以上十万元以下	五万元以上二十万元以下	十万元以上二十万元以下		C	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第九十五条，特种设备生产、经营、使用单位或者检验、检测机构拒不接受检查的，逾期未改正的，责令停产停业整顿，处五十万元以上二十万元以下罚款。
281	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备使用单位的法律责任	单选题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，特种设备生产单位使用被查封的特种设备，情节严重的，将面临的处罚为（ ）。	警告	罚款	暂停生产活动	吊销生产许可证		D	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第九十五条，情节严重的，吊销生产许可证，注销特种设备使用登记证书。
282	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备使用单位的法律责任	判断题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，特种设备作业人员违反操作规程造成事故，但情节轻微的，不会被吊销相关资格。（ ）	正确	错误				B	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第九十二条，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，造成事故的，不论情节轻重，均应吊销相关人员的资格。
283	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备使用单位的法律责任	单选题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，某企业因违反特种设备安全法规定被吊销许可证，自吊销之日起（ ）内，该企业不得申请新的许可。	一年	两年	三年	五年		C	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第九十六条，违反本法规定，被依法吊销许可证的，自吊销许可证之日起三年内，负责特种设备安全监督管理的部门不予受理其新的许可申请。
284	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备使用单位的法律责任	单选题	根据《中华人民共和国特种设备安全法》，当违反特种设备安全法规定，造成人身、财产损害时，责任主体应首先承担（ ）。	民事责任	刑事责任	行政责任	治安管理处罚		A	根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第九十七条，违反本法规定，造成人身、财产损害的，依法承担民事责任。且该条款进一步指出，当民事赔偿责任与缴纳罚款、罚金冲突时，应优先承担民事赔偿责任。
285	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》	防洪工作方针	单选题	根据《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》，关于防汛工作应遵循的原则，下列说法错误的是（ ）。	安全第一	以攻为主	常备不懈	全力抢险		B	根据《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》（中华人民共和国国务院令第588号）第三条，防汛工作实行“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的方针，不包括“以攻为主”。
286	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》	防洪工作方针	多选题	根据《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》，（ ）需负责加强对所辖水工程设施的管理维护，保证其安全正常运行。	政府机关	河道管理机构	水利水电工程 管理单位	江河沿岸在建 工程的建设单 位	地方水利局	BCD	根据《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》（中华人民共和国国务院令第588号）第九条，河道管理机构、水利水电工程管理单位和江河沿岸在建工程的建设单位，必须加强对所辖水工程设施的管理维护，保证其安全正常运行，组织和参加防汛抗洪工作。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
287	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》	防洪工作方针	判断题	根据《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》，任何单位和个人都有参加防汛抗洪的义务。（ ）	正确	错误				A	根据《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》(中华人民共和国国务院令第588号)第五条，任何单位和个人都有参加防汛抗洪的义务。
288	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》	防洪组织设立	多选题	根据《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》，以下哪些单位或机构在汛期需要设立防汛机构？（ ）	石油部门	地方政府	电力部门	环保局	航运部门	ACE	根据《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》(中华人民共和国国务院令第588号)第八条，石油、电力、邮电、铁路、公路、航运、工矿以及商业、物资等有防汛任务的部门和单位，汛期应当设立防汛机构，在有管辖权的人民政府防汛指挥部统一领导下，负责做好本行业和本单位的防汛工作。
289	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》	有防洪任务的企业责任	单选题	根据《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》，有防汛抗洪任务的企业在制定防汛抗洪措施时可以参考（ ）。	地方规定	所在流域防御洪水方案	企业安全生产计划	地方政府环保要求		B	根据《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》(中华人民共和国国务院令第588号)第十三条，有防汛抗洪任务的企业应当根据所在流域或者地区经批准的防御洪水方案来规定本企业的防汛抗洪措施。
290	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》	有防洪任务的企业责任	单选题	根据《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》，下列关于对防汛抗洪关系重大的水电站执行防洪库容汛期调度运用计划，说法正确的是（ ）。	须经有管辖权的人民政府防汛指挥部批准才能执行	由人民政府防汛指挥部负责执行	须当地水利部批准才能执行	由水电站自行确定是否执行		A	根据《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》(中华人民共和国国务院令第588号)第十四条，经国家防汛总指挥部认定的对防汛抗洪关系重大的水电站的防洪库容汛期调度运用计划，经上级主管部门审查同意后，须经有管辖权的人民政府防汛指挥部批准。汛期调度运用计划经批准后，由水库、水电站、拦河闸坝等工程的管理部门负责执行。
291	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》	有防洪任务的企业责任	多选题	根据《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》，以下哪些机构管理部门在执行防汛抗洪相关计划前需要经过审批？（ ）	江河沿岸在建工程的建设公司	水库	水电站	拦河闸坝	地方政府环保部门	BCD	根据《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》(中华人民共和国国务院令第588号)第十四条，水库、水电站、拦河闸坝等工程的管理部门在制定汛期调度运用计划时应经过上级主管部门的审查批准后，报有管辖权的人民政府防汛指挥部备案。
292	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》	有防洪任务的企业责任	判断题	根据《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》，水库制定汛期调度运用计划需要在兴利服从防洪，保证安全的条件下。（ ）	正确	错误				A	根据《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》(中华人民共和国国务院令第588号)第十四条，水库、水电站、拦河闸坝等工程的管理部门，应当根据工程规划设计、经批准的防御洪水方案和洪水调度方案以及工程实际状况，在兴利服从防洪，保证安全的前提下，制定汛期调度运用计划。
293	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》	防汛抢险措施的制定与落实	单选题	根据《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》，在汛期，（ ）负责统一调度指挥各项水工程管理工作执行汛期调度运用计划。	国家水利部	有管辖权的人民政府防汛指挥部	地方环保局	水工程管理单位主管部门		B	根据《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》(中华人民共和国国务院令第588号)第二十六条，河道、水库、闸坝等水工程管理工作及其主管部门在汛期执行汛期调度运用计划时，必须服从有管辖权的人民政府防汛指挥部的统一调度指挥或者监督。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
294	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》	防汛抢险措施的制定与落实	单选题	根据《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》，以发电为主的水库在汛期的哪部分库容及洪水调度运用须服从防汛指挥部的统一调度指挥？（ ）	全部库容	死水位以下的库容	汛限水位以上的防洪库容	有效库容		C	根据《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》(中华人民共和国国务院令第588号)第二十六条，以发电为主的水库，在汛期其汛限水位以上的防洪库容以及洪水调度运用必须服从有管辖权的人民政府防汛指挥部的统一调度指挥。
295	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》	防汛抢险措施的制定与落实	单选题	根据《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》，在汛期（ ）水工程设施出现险情时，应当立即向防汛指挥部和上级主管部门报告。	河道	水电站	闸坝	以上全部		D	根据《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》(中华人民共和国国务院令第588号)第二十七条，在汛期，河道、水库、水电站、闸坝等水工程管理单位必须按照规定对水工程进行巡查，发现险情，必须立即采取抢护措施，并及时向防汛指挥部和上级主管部门报告。
296	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》	防汛抢险措施的制定与落实	判断题	根据《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》，所有水工程设施的险情都应向上级主管部门报告。（ ）	正确	错误				B	根据《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》(中华人民共和国国务院令第588号)第二十七条，在汛期，河道、水库、水电站、闸坝等水工程管理单位必须按照规定对水工程进行巡查，发现险情，必须立即采取抢护措施，并及时向防汛指挥部和上级主管部门报告。其他任何单位和个人发现水工程设施出现险情，应当立即向防汛指挥部和水工程管理单位报告，并非向防汛指挥部和上级主管部门报告。
297	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》	防汛抢险措施的制定与落实	单选题	根据《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》，下列关于紧急防汛期，抗洪抢险措施说法错误的是（ ）。	所有单位必须承担人民政府防汛指挥部分配的任务	所有个人必须听从人民政府防汛指挥部指挥	地方人民政府防汛指挥部必须由人民政府负责人主持工作	所有单位必须投入抗洪抢险第一线		D	根据《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》(中华人民共和国国务院令第588号)第三十条，在紧急防汛期，地方人民政府防汛指挥部必须由人民政府负责人主持工作，组织动员本地区各有关单位和个人投入抗洪抢险。所有单位和个人必须听从指挥，承担人民政府防汛指挥部分配的抗洪抢险任务。ABC正确，D错误。
298	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》	防汛抢险措施的制定与落实	判断题	根据《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》，水利单位可以通过主动改变江河河势的自然控制点的方式，减轻汛期影响。（ ）	正确	错误				B	根据《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》(中华人民共和国国务院令第588号)第三十五条，未经有管辖权的人民政府或其授权的部门批准，任何单位和个人不得改变江河河势的自然控制点。
299	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》	防汛抢险措施的制定与落实	单选题	根据《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》，在洪水灾害发生后进行善后工作，由（ ）负责所管辖水毁工程的修复工作。	受灾单位	水利建设单位	水利、电力等部门	水工程管理单位		C	根据《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》(中华人民共和国国务院令第588号)第三十六条，在发生洪水灾害的地区，水利、电力、邮电、公路等部门应当做好所管辖的水毁工程的修复工作。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
300	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》	承担防汛抢险任务的企业和当事人法律责任	多选题	根据《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》，以下哪些事迹的单位和个人可以由县级以上人民政府给予表彰或者奖励？（ ）	在执行抗洪抢险任务时，组织严密，指挥得当	坚持巡堤查险，遇到险情及时报告	在危险关头，组织群众保护国家和人民财产	浪费经费用于防汛器材购买	气象、雨情、水情测报和预报准确及时	ABCE	根据《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》（中华人民共和国国务院令第588号）第四十二条，有下列事迹之一的单位和个人，可以由县级以上人民政府给予表彰或者奖励：（一）在执行抗洪抢险任务时，组织严密，指挥得当，防守得力，奋力抢险，出色完成任务者；（二）坚持巡堤查险，遇到险情及时报告，奋力抗洪抢险，成绩显著者；（三）在危险关头，组织群众保护国家和人民财产，抢救群众有功者；（五）气象、雨情、水情测报和预报准确及时，情报传递迅速，克服困难，抢测洪水，因而减轻重大洪水灾害者。（六）及时供应防汛物料和工具，爱护防汛器材，节约经费开支，完成防汛抢险任务成绩显著者，与D项表述不同。
301	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》	承担防汛抢险任务的企业和当事人法律责任	单选题	根据《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》，（ ）将被依法追究刑事责任。	违反河道和水库大坝的安全管理	虚报洪涝灾情	非法开闸并构成犯罪	阻碍气象测报设施的安装		C	根据《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》（中华人民共和国国务院令第588号）第四十三条，有下列行为之一者，视情节和危害后果，由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分；应当给予治安管理处罚的，依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（三）非法扒口决堤或者开闸的。
302	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》	承担防汛抢险任务的企业和当事人法律责任	单选题	根据《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》，在防汛抢险的紧要关头临阵逃脱，将受到何种处罚？（ ）	治安管理处罚	刑事追究	行政处分	民事赔偿		C	根据《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》（中华人民共和国国务院令第588号）第四十三条，有下列行为之一者，视情节和危害后果，由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分；应当给予治安管理处罚的，依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（二）玩忽职守，或者在防汛抢险的紧要关头临阵逃脱的；
303	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》	承担防汛抢险任务的企业和当事人法律责任	单选题	根据《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》，个人挪用防汛钱款必将面临的处罚为（ ）。	行政处分	治安管理处罚	刑事责任	经济赔偿		A	根据《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》（中华人民共和国国务院令第588号）第四十三条，挪用、盗窃、贪污防汛或者救灾的钱款或者物资的，将视情节和危害后果，由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分；应当给予治安管理处罚的，依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
304	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》	承担防汛抢险任务的企业和当事人法律责任	判断题	根据《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》，所有危害防汛抢险工作的行为都将追究刑事责任。（ ）	正确	错误				B	根据《中华人民共和国防汛条例(2011修订)》（中华人民共和国国务院令588号）第四十三条，危害防汛抢险工作的行为将视情节和危害后果，由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分；应当给予治安管理处罚的，才依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。并非所有危害防汛抢险工作的行为都会追究刑事责任。
305	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	立法目的	单选题	《工伤保险条例(2010修订)》制定的主要目的是（ ）。	促进企业经济发展	保障职工工伤保险权益	提高职工工作效率	规范用人单位人事管理		B	根据《工伤保险条例(2010修订)》（中华人民共和国国务院令586号）第一条，为了保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和职业康复，分散用人单位的工伤风险，制定本条例。
306	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	工伤保险总则	单选题	依照《工伤保险条例(2010修订)》规定，（ ）需要参加工伤保险。	境内企业	无业人员	无雇工的个体工商户	中学生		A	根据《工伤保险条例(2010修订)》（中华人民共和国国务院令586号）第二条，中华人民共和国境内的企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织和有雇工的个体工商户（以下称用人单位）应当依照本条例规定参加工伤保险，为本单位全部职工或者雇工（以下称职工）缴纳工伤保险费。。
307	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	工伤保险总则	单选题	依照《工伤保险条例(2010修订)》规定，（ ）无法享受工伤保险待遇。	企业员工	教师	社会团体职工	自由职业者		D	根据《工伤保险条例(2010修订)》（中华人民共和国国务院令586号）第二条，中华人民共和国境内的企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织的职工和个体工商户的雇工，均有依照本条例的规定享受工伤保险待遇的权利。
308	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	工伤保险总则	判断题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，所有职工，无论是否签订劳动合同，只要在用人单位工作，都有权享受工伤保险待遇。（ ）	正确	错误				B	根据《工伤保险条例(2010修订)》（中华人民共和国国务院令586号）第二条，中华人民共和国境内的企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织的职工和个体工商户的雇工，均有依照本条例的规定享受工伤保险待遇的权利。即需要有正式的雇佣关系，通常体现为劳动合同的签订。
309	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	工伤保险总则	单选题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，职工发生工伤时，用人单位应（ ）。	追究职工责任	消除相关证据	立即解雇职工	采取措施使工伤职工得到及时救治		D	根据《工伤保险条例(2010修订)》（中华人民共和国国务院令586号）第四条，职工发生工伤时，用人单位应当采取措施使工伤职工得到及时救治。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
310	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	工伤保险总则	单选题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，关于工伤保险的参加情况，用人单位正确的处理方式（ ）。	不向职工公开	仅在内部管理层公示	在本单位内公示	向社会公开		C	根据《工伤保险条例(2010修订)》(中华人民共和国国务院令586号)第四条，用人单位应当将参加工伤保险的有关情况在本单位内公示。
311	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	工伤保险费缴纳	单选题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，应由（ ）按时缴纳工伤保险费。	职工个人	用人单位	政府财政	社会保险经办机构		B	根据《工伤保险条例(2010修订)》(中华人民共和国国务院令586号)第十条，用人单位应当按时缴纳工伤保险费，职工个人不缴纳工伤保险费。
312	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	工伤保险费缴纳	多选题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，（ ）费用可以由工伤保险基金支付。	工伤保险待遇	劳动能力鉴定	工伤预防的宣传	改建办公场所	法律规定的用于工伤保险的其他	ABCE	根据《工伤保险条例(2010修订)》(中华人民共和国国务院令586号)第十二条，工伤保险基金用于本条例规定的工伤保险待遇、劳动能力鉴定、工伤预防的宣传、培训等费用，以及法律、法规规定的用于工伤保险的其他费用的支付。
313	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	工伤保险费缴纳	判断题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，工伤保险基金可以用于投资运营以增加其收益。（ ）	正确	错误				B	根据《工伤保险条例(2010修订)》(中华人民共和国国务院令586号)第十二条，任何单位或者个人不得将工伤保险基金用于投资运营。
314	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	工伤认定	单选题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，职工在工作时间和工作场所内，因（ ）受到事故伤害应认定为工伤。	个人原因	工作原因	家庭原因	环境原因		B	根据《工伤保险条例(2010修订)》(中华人民共和国国务院令586号)第十四条（一），职工在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的，应当认定为工伤。
315	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	工伤认定	单选题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，职工在工作时间前，于工作场所内进行（ ）时受到的伤害应认定为工伤。	娱乐活动	私人事务	与工作有关的预备性工作	用餐		C	根据《工伤保险条例(2010修订)》(中华人民共和国国务院令586号)第十四条（二），工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的，应当认定为工伤。
316	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	工伤认定	单选题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，职工患何种疾病应认定为工伤？（ ）	传染病	急性感冒	慢性病	职业病		D	根据《工伤保险条例(2010修订)》(中华人民共和国国务院令586号)第十四条（四），患职业病的，应当认定为工伤。
317	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	工伤认定	单选题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，职工在上下班途中，受到（ ）伤害应认定为工伤。	交通事故	非本人主要责任的交通事故	自然灾害	动物		B	根据《工伤保险条例(2010修订)》(中华人民共和国国务院令586号)第十四条（六），在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的，应当认定为工伤。
318	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	工伤认定	单选题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，职工在抢险救灾等活动中受到伤害，应（ ）。	不认定为工伤	视同工伤	按部分工伤处理	按疾病处理		B	根据《工伤保险条例(2010修订)》(中华人民共和国国务院令586号)第十五条（二），在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的，视同工伤。
319	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	工伤认定	单选题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，到用人单位后旧伤复发，应认定为（ ）。	不属于工伤	完全工伤	视同工伤	新工伤		C	根据《工伤保险条例(2010修订)》(中华人民共和国国务院令586号)第十五条（三），职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的，视同工伤，但按照条例规定享受除一次性伤残补助金以外的工伤保险待遇。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
320	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	工伤认定	判断题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，职工在工作时间和工作岗位突发疾病，在60小时后死亡的，应认定为工伤。（ ）	正确	错误				B	根据《工伤保险条例(2010修订)》（中华人民共和国国务院令第586号）第十五条（一）职工在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的，视同工伤。超过48小时后死亡的，不符合视同工伤的条件。
321	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	工伤认定	单选题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，以下情形不得认定为工伤或视同工伤的是（ ）。	工作场所内因醉酒意外受伤的	工作岗位突发心脏疾病死亡的	因工外出摔伤的	患职业病的		A	根据《工伤保险条例(2010修订)》（中华人民共和国国务院令第586号）第十六条：职工符合本条例第十四条、第十五条的规定，但是有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：（一）故意犯罪的；（二）醉酒或者吸毒的；（三）自残或者自杀的。
322	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	工伤认定	单选题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，用人单位应在（ ）向社会保险行政部门提出工伤认定申请。	事故伤害发生之日起30日内	事故伤害发生之日起60日内	被诊断为职业病之日起60日内	被诊断为职业病之日起1年内		A	根据《工伤保险条例(2010修订)》（中华人民共和国国务院令第586号）第十七条，职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。
323	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	工伤认定	单选题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，若用人单位未在规定时间内提出工伤认定申请，（ ）可以在规定期限内直接向社会保险行政部门提出工伤认定申请。	用人单位法定代表人	工伤职工的近亲属	用人单位财务部门	工伤职工的同事		B	根据《工伤保险条例(2010修订)》（中华人民共和国国务院令第586号）第十七条，用人单位未按前款规定提出工伤认定申请的，工伤职工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内，可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。
324	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	工伤认定	多选题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，以下属于工伤认定申请时应提交的材料的是（ ）。	工伤认定申请表	个人收入证明	与用人单位存在劳动关系的证明材料	医疗诊断证明或者职业病诊断证明书	工伤职工的家属联系方式	ACD	根据《工伤保险条例(2010修订)》（中华人民共和国国务院令第586号）第十八条，提出工伤认定申请应当提交工伤认定申请表、与用人单位存在劳动关系（包括事实劳动关系）的证明材料、医疗诊断证明或者职业病诊断证明书（或者职业病诊断鉴定书）。个人收入证明和工伤职工的家属联系方式不属于必须提交的材料。
325	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	工伤认定	单选题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，当职工与用人单位就职工所受伤害是否属于工伤的看法不一致时，应由（ ）承担举证责任。	工伤职工	用人单位	社会保险行政部门	工会组织		B	根据《工伤保险条例(2010修订)》（中华人民共和国国务院令第586号）第十九条，职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由用人单位承担举证责任。
326	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	劳动能力鉴定	单选题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，职工发生工伤，经治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的，应当进行（ ）鉴定。	健康状况	劳动能力	心理状况	行为能力		B	根据《工伤保险条例(2010修订)》（中华人民共和国国务院令第586号）第二十一条，职工发生工伤，经治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的，应当进行劳动能力鉴定。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
327	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	劳动能力鉴定	单选题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，劳动功能障碍分为（ ）个伤残等级，最重的为（ ）级	5；5	5；1	10；1	12；12		C	根据《工伤保险条例(2010修订)》(中华人民共和国国务院令第586号)第二十二条，劳动功能障碍分为十个伤残等级，最重的为一级，最轻的为十级。
328	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	劳动能力鉴定	多选题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，生活自理障碍分为（ ）等级。	生活完全不能自理	生活大部分不能自理	生活部分不能自理	生活部分可以自理	无生活能力	ABC	根据《工伤保险条例(2010修订)》(中华人民共和国国务院令第586号)第二十二条，生活自理障碍分为三个等级：生活完全不能自理、生活大部分不能自理和生活部分不能自理。
329	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	劳动能力鉴定	单选题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，劳动能力鉴定由（ ）提出申请。	工伤职工的雇主	工伤职工的债权人	用人单位、工伤职工或者其近亲属	社会保险行政部门		C	根据《工伤保险条例(2010修订)》(中华人民共和国国务院令第586号)第二十三条，劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向设区的市级劳动能力鉴定委员会提出申请。
330	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	劳动能力鉴定	单选题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，自劳动能力鉴定结论作出之日起（ ）后，认为伤残情况发生变化的，可以申请劳动能力复查鉴定。	3个月	6个月	9个月	1年		D	根据《工伤保险条例(2010修订)》(中华人民共和国国务院令第586号)第二十八条，自劳动能力鉴定结论作出之日起1年后，工伤职工或者其近亲属、所在单位或者经办机构认为伤残情况发生变化的，可以申请劳动能力复查鉴定。
331	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	工伤保险待遇	单选题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，职工因工作遭受事故伤害进行治疗时，享受的待遇为（ ）。	带薪休假	工伤医疗待遇	领取单位补偿金	医疗费用全额报销		B	根据《工伤保险条例(2010修订)》(中华人民共和国国务院令第586号)第三十条，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病进行治疗，享受工伤医疗待遇。
332	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	工伤保险待遇	单选题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，职工治疗工伤时应选择（ ）。	地区内最好的医院	签订服务协议 的医疗机构	私人诊所	指定的医疗机构		B	根据《工伤保险条例(2010修订)》(中华人民共和国国务院令第586号)第三十条，职工治疗工伤应当在签订服务协议的医疗机构就医。
333	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	工伤保险待遇	多选题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，以下费用可以从工伤保险基金支付的是（ ）。	治疗工伤所需的 医疗费用	工伤职工到统 筹地区以外就 医的交通费用	工伤职工到统 筹地区以外就 医的食宿费用	工伤职工检查 其他疾病的医 疗费用	工伤职工进行 工伤康复的费 用	ABCE	根据《工伤保险条例(2010修订)》(中华人民共和国国务院令第586号)第三十条，治疗工伤所需的医疗费用、工伤职工到统筹地区以外就医的交通费用和食宿费用、以及符合规定的工伤康复费用，均可以从工伤保险基金支付。
334	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	工伤保险待遇	判断题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，工伤职工在任何情况下都享受工伤医疗待遇。（ ）	正确	错误				B	根据《工伤保险条例(2010修订)》(中华人民共和国国务院令第586号)第三十条，工伤职工治疗非工伤引发的疾病，不享受工伤医疗待遇，按照基本医疗保险办法处理。
335	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	工伤保险待遇	单选题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，社会保险行政部门作出认定为工伤的决定后，如果发生行政复议或行政诉讼，期间工伤职工的治疗费用（ ）。	将停止支付	由工伤职工自 行垫付	由用人单位先 行支付	不停止支付		D	根据《工伤保险条例(2010修订)》(中华人民共和国国务院令第586号)第三十一条，社会保险行政部门作出认定为工伤的决定后发生行政复议、行政诉讼的，行政复议和行政诉讼期间不停止支付工伤职工治疗工伤的医疗费用。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
336	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	工伤保险待遇	单选题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，工伤职工因日常生活或就业需要安装辅助器具的费用由（ ）支付。	工伤职工本人	用人单位	工伤保险基金	社会保险行政部门		C	根据《工伤保险条例(2010修订)》(中华人民共和国国务院令586号)第三十二条，工伤职工因日常生活或者就业需要，经劳动能力鉴定委员会确认，可以安装假肢、矫形器、假眼、假牙和配置轮椅等辅助器具，所需费用按照国家规定的标准从工伤保险基金支付。
337	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	工伤保险待遇	单选题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，职工因工作遭受事故伤害需要暂停工作接受工伤医疗的，停工留薪期内的工资福利待遇将（ ）。	降低	停止	增多	不变		D	根据《工伤保险条例(2010修订)》(中华人民共和国国务院令586号)第三十三条，职工因工作遭受事故伤害需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。
338	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	工伤保险待遇	单选题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，工伤职工评定伤残等级后，其待遇应（ ）	继续维持原待遇	按原待遇减少	改变为伤残待遇	按原待遇增加		C	根据《工伤保险条例(2010修订)》(中华人民共和国国务院令586号)第三十三条，工伤职工评定伤残等级后，停发原待遇，按照本章的有关规定享受伤残待遇。
339	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	工伤保险待遇	单选题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，生活完全不能自理职工的生活护理费，其金额相当于统筹地区上年度职工月平均工资的（ ）。	0.2	0.3	0.4	0.5		D	根据《工伤保险条例(2010修订)》(中华人民共和国国务院令586号)第三十四条，生活护理费按照生活完全不能自理、生活大部分不能自理或者生活部分不能自理3个不同等级支付，其标准分别为统筹地区上年度职工月平均工资的50%、40%或者30%。
340	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	工伤保险待遇	判断题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的，不能继续享受工伤医疗待遇。（ ）	正确	错误				B	根据《工伤保险条例(2010修订)》(中华人民共和国国务院令586号)第三十三条，工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的，继续享受工伤医疗待遇。
341	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	工伤保险待遇	单选题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，职工因工致残被鉴定为一级伤残，其一次性伤残补助金数额为（ ）个月的本人工资。	21	23	25	27		D	根据《工伤保险条例(2010修订)》(中华人民共和国国务院令586号)第三十五条（一），一级伤残为27个月的本人工资。
342	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	工伤保险待遇	单选题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，职工因工致残被鉴定为三级伤残，其按月支付的伤残津贴标准为本人工资的（ ）倍。	0.75	0.8	0.85	0.9		B	根据《工伤保险条例(2010修订)》(中华人民共和国国务院令586号)第三十五条（二），三级伤残为本人工资的80%。
343	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	工伤保险待遇	判断题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，职工因工致残被鉴定为一级至四级伤残后，需继续缴纳基本医疗保险费，且该费用由工伤保险基金承担。（ ）	正确	错误				B	根据《工伤保险条例(2010修订)》(中华人民共和国国务院令586号)第三十五条，职工因工致残被鉴定为一级至四级伤残的，由用人单位和职工个人以伤残津贴为基数，缴纳基本医疗保险费。但并未提及该费用由工伤保险基金承担。
344	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	工伤保险待遇	单选题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，职工因工致残被鉴定为五级伤残时，应从工伤保险基金获得的一次性伤残补助金标准为（ ）个月的职工本人工资。	7	11	16	18		D	根据《工伤保险条例(2010修订)》(中华人民共和国国务院令586号)第三十六条（一），五级伤残为18个月的本人工资。
345	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	工伤保险待遇	单选题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，若职工因工致残被鉴定为六级伤残且难以安排工作，用人单位应按月发给其伤残津贴，标准为本人工资的（ ）。	0.5	0.6	0.7	0.8		B	根据《工伤保险条例(2010修订)》(中华人民共和国国务院令586号)第三十六条（二），六级伤残为本人工资的60%。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
346	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	工伤保险待遇	单选题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，职工因工致残被鉴定为七级伤残时，应从工伤保险基金获得的一次性伤残补助金标准是本人工资的（ ）。	7个月	9个月	11个月	13个月		D	根据《工伤保险条例(2010修订)》(中华人民共和国国务院令586号)第三十七条（一），七级伤残为13个月的本人工资。
347	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	工伤保险待遇	单选题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，职工劳动、聘用合同期满终止后，应由（ ）支付其一次性伤残就业补助金。	工伤保险基金	用人单位	社会保险行政部门	地方政府财政部门		B	根据《工伤保险条例(2010修订)》(中华人民共和国国务院令586号)第三十七条（二），劳动、聘用合同期满终止，或者职工本人提出解除劳动、聘用合同的，由工伤保险基金支付一次性工伤医疗补助金，由用人单位支付一次性伤残就业补助金。
348	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	工伤保险待遇	单选题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，一次性工亡补助金的标准为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的（ ）。	10倍	15倍	20倍	25倍		C	根据《工伤保险条例(2010修订)》(中华人民共和国国务院令586号)第三十九条（三），一次性工亡补助金标准为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍。
349	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	工伤保险待遇	单选题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，职工因工外出期间发生事故下落不明，从事故发生当月起（ ）内照发工资。	1个月	2个月	3个月	4个月		C	根据《工伤保险条例(2010修订)》(中华人民共和国国务院令586号)第四十一条，从事故发生当月起3个月内照发工资，从第4个月起停发工资。
350	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	工伤保险待遇	多选题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，工伤职工在（ ）时不能享受工伤保险待遇。	拒绝治疗	公司倒闭	住院治疗	病情严重	不接受劳动能力鉴定	AE	根据《工伤保险条例(2010修订)》(中华人民共和国国务院令586号)第四十二条，工伤职工有下列情形之一的，停止享受工伤保险待遇：（一）丧失享受待遇条件的；（二）拒不接受劳动能力鉴定的；（三）拒绝治疗的。
351	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	工伤保险待遇	单选题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，用人单位实行承包经营时，工伤保险责任由（ ）承担。	承包方	发包方	职工劳动关系所在单位	工伤保险基金		C	根据《工伤保险条例(2010修订)》(中华人民共和国国务院令586号)第四十三条，用人单位实行承包经营的，工伤保险责任由职工劳动关系所在单位承担。
352	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	工伤保险待遇	单选题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，企业破产时，工伤保险待遇费用应在（ ）拨付。	破产前	破产过程中	破产后立即	破产清算时		D	根据《工伤保险条例(2010修订)》(中华人民共和国国务院令586号)第四十三条，企业破产的，在破产清算时依法拨付应当由单位支付的工伤保险待遇费用。
353	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	工伤保险待遇	判断题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，职工被借调期间受到工伤事故伤害的，工伤保险责任由借调单位承担。	正确	错误				B	根据《工伤保险条例(2010修订)》(中华人民共和国国务院令586号)第四十三条，职工被借调期间受到工伤事故伤害的，由原用人单位承担工伤保险责任，但原用人单位与借调单位可以约定补偿办法。
354	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	工伤保险待遇	单选题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，职工被派遣出境工作，若依据前往国家法律应当参加当地工伤保险，其国内工伤保险关系将（ ）。	继续保持	暂停	中止	转为商业保险		C	根据《工伤保险条例(2010修订)》(中华人民共和国国务院令586号)第四十四条，职工被派遣出境工作，若依据前往国家或者地区的法律应当参加当地工伤保险的，其国内工伤保险关系中止。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
355	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	法律责任	多选题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，以下哪些情形下，有关单位或个人可以依法申请行政复议或提起行政诉讼？（	对工伤认定申请不予受理的决定不服	对工伤认定结论不服	对经办机构确定的单位缴费费率不服	工伤职工认为工伤康复费用不合理	签订服务协议医疗机构认为经办机构未履行协议规定	ABCE	根据《工伤保险条例(2010修订)》(中华人民共和国国务院令第586号)第五十五条，可以申请行政复议或提起行政诉讼的情形包括：对工伤认定申请不予受理的决定不服（A）、对工伤认定结论不服（B）、对经办机构确定的单位缴费费率不服（C）、签订服务协议的医疗机构认为经办机构未履行有关协议或者规定（E）。选项D工伤职工认为工伤康复费用不合理，并不属于该条款列举的可申请行政复议或提起行政诉讼的情形。
356	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	法律责任	单选题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，骗取工伤保险待遇应被处以（）的罚款。	骗取金额的1倍以上2倍以下	骗取金额的2倍以上5倍以下	2000元以上1万元以下	5000元以上2万元以下		B	根据《工伤保险条例(2010修订)》(中华人民共和国国务院令第586号)第六十条，用人单位、工伤职工或者其近亲属骗取工伤保险待遇的，处骗取金额2倍以上5倍以下的罚款。
357	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	法律责任	多选题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，以下哪些行为可能构成对工伤保险基金的骗取？（）	用人单位虚报工伤人数	工伤职工伪造医疗证明	医疗机构夸大治疗费用	提交虚假的辅助器具配置记录	职工伤残情况改变	ABCD	根据《工伤保险条例(2010修订)》(中华人民共和国国务院令第586号)第六十条，用人单位、工伤职工或者其近亲属骗取工伤保险待遇，以及医疗机构、辅助器具配置机构骗取工伤保险基金支出的行为均属于骗取行为。
358	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	法律责任	单选题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，用人单位未按规定参加工伤保险，逾期仍不缴纳的罚款额度是（）。	欠缴数额的1倍	欠缴数额的1倍以上2倍以下	欠缴数额的1倍以上3倍以下	欠缴数额的3倍以上5倍以下		C	根据《工伤保险条例(2010修订)》(中华人民共和国国务院令第586号)第六十二条，用人单位未按规定参加工伤保险，逾期仍不缴纳的，处欠缴数额1倍以上3倍以下的罚款。
359	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	法律责任	单选题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，用人单位未参加工伤保险时，其职工发生工伤的费用由（）支付。	工伤保险基金	用人单位	社会保险行政部门	政府财政部门		B	根据《工伤保险条例(2010修订)》(中华人民共和国国务院令第586号)第六十二条，用人单位未参加工伤保险的，其职工发生工伤的费用由该用人单位按照规定的工伤保险待遇项目和标准支付。
360	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	法律责任	单选题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，用人单位拒不协助社会保险行政部门对事故进行调查核实的，应对单位进行（）。	停业处理	吊销执照	内部调查	罚款		D	根据《工伤保险条例(2010修订)》(中华人民共和国国务院令第586号)第六十三条，用人单位拒不协助社会保险行政部门对事故进行调查核实的，处2000元以上2万元以下的罚款。
361	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	法律责任	判断题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，用人单位参加工伤保险并补缴欠费和滞纳金后，之前发生的所有工伤费用就可以由工伤保险基金支付。（）	正确	错误				B	根据《工伤保险条例(2010修订)》(中华人民共和国国务院令第586号)第六十二条，用人单位参加工伤保险并补缴应当缴纳的工伤保险费、滞纳金后，由工伤保险基金和用人单位依照条例的规定支付新发生的费用，而非之前发生的所有工伤费用。
362	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	法律责任	单选题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，“本人工资”是指工伤职工因工作遭受事故伤害或患职业病前（）的平均月缴费工资。	3个月	6个月	12个月	24个月		C	根据《工伤保险条例(2010修订)》(中华人民共和国国务院令第586号)第六十四条，本人工资是指工伤职工因工作遭受事故伤害或者患职业病前12个月平均月缴费工资。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
363	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	法律责任	单选题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，当工伤职工的本人工资高于统筹地区职工平均工资的（ ）时，按照统筹地区职工平均工资的（ ）计算。	150%；150%	200%；200%	300%；300%	400%；400%		C	根据《工伤保险条例(2010修订)》(中华人民共和国国务院令第586号)第六十四条，本人工资高于统筹地区职工平均工资300%的，按照统筹地区职工平均工资的300%计算。
364	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	法律责任	单选题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，无营业执照或未经依法登记、备案单位的职工受到事故伤害，应由（ ）给予一次性赔偿。	工伤保险基金	用人单位	政府财政部门	社会救助机构		B	根据《工伤保险条例(2010修订)》(中华人民共和国国务院令第586号)第六十六条，无营业执照或者未经依法登记、备案的单位以及被依法吊销营业执照或者撤销登记、备案的单位的职工受到事故伤害或者患职业病的，由该单位向伤残职工或者死亡职工的近亲属给予一次性赔偿。
365	安全生产相关法规政策	《工伤保险条例(2010修订)》	法律责任	单选题	根据《工伤保险条例(2010修订)》，用人单位使用童工造成童工伤残或死亡，赔偿标准应（ ）。	低于条例规定的工伤保险待遇	等于条例规定的工伤保险待遇	高于条例规定的工伤保险待遇	不得低于条例规定的工伤保险待遇		D	根据《工伤保险条例(2010修订)》(中华人民共和国国务院令第586号)第六十六条，用人单位使用童工造成童工伤残、死亡的，赔偿标准不得低于本条例规定的工伤保险待遇。
366	安全生产相关法规政策	《建设工程安全生产管理条例》	立法目的	单选题	《建设工程安全生产管理条例》制定的主要目的是（ ）。	促进建筑业发展	加强建设工程安全生产监督管理	推进企业安全生产标准化建设	增加就业机会		B	根据《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令第393号)第一条，本条例的制定目的是为了加强建设工程安全生产监督管理，保障人民群众生命和财产安全。
367	安全生产相关法规政策	《建设工程安全生产管理条例》	建设工程涵盖范围	多选题	下列哪些属于《建设工程安全生产管理条例》所称的建设工程？（ ）	土木工程	建筑工程	线路管道安装工程	设备安装工程	家庭日常维修工程	ABCD	根据《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令第393号)第二条，本条例所称建设工程，是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。
368	安全生产相关法规政策	《建设工程安全生产管理条例》	建设工程涵盖范围	判断题	在中华人民共和国境内进行的所有建设相关活动都必须遵守《建设工程安全生产管理条例》的规定。（ ）	正确	错误				B	根据《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令第393号)第二条，在中华人民共和国境内从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等有关活动及实施对建设工程安全生产的监督管理，必须遵守本条例。
369	安全生产相关法规政策	《建设工程安全生产管理条例》	工作方针	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程安全生产管理应遵循的方针为（ ）。	效益第一，兼顾安全	安全第一，预防为主	速度优先，安全为辅	质量至上，安全次之		B	根据《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令第393号)第三条，建设工程安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针。
370	安全生产相关法规政策	《建设工程安全生产管理条例》	安全责任	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》，下列单位需要承担建设工程安全生产责任的是（ ）。	仅建设单位	仅施工单位	勘察、设计单位	建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位		D	根据《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令第393号)第四条，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位，必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
371	安全生产相关法规政策	《建设工程安全生产管理条例》	施工单位的安全责任	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位若想承揽工程，应具备条件包括（ ）。	具备国家规定的注册资本	取得相应等级的资质证书	工程在其资质等级许可的范围内	具有工程内部资料	具备专业技术人员和技 术装 备	ABCE	根据《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令393号)第二十条，施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。
372	安全生产相关法规政策	《建设工程安全生产管理条例》	施工单位的安全责任	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。（ ）	正确	错误				A	根据《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令393号)第二十一条，施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。
373	安全生产相关法规政策	《建设工程安全生产管理条例》	施工单位的安全责任	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的项目负责人的工作任务包括（ ）。	落实安全生产责任制度	确保安全生产费用的有效使用	根据工程的特点组织制定安全施工措施	及时、如实报告生产安全事故	消除所有危险源	ABCD	根据《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令393号)第二十一条，施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。
374	安全生产相关法规政策	《建设工程安全生产管理条例》	施工单位的安全责任	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，不能被用于（ ）。	采购安全防护用具	购置必需办公用品	落实安全施工措施	改善安全生产条件		B	根据《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令393号)第二十二条，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。
375	安全生产相关法规政策	《建设工程安全生产管理条例》	施工单位的安全责任	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》，关于施工单位进行安全检查的相关要求，下列说法正确的是（ ）。	施工单位应当对所承担的建设 工程进行专项安全检查	发现安全隐患时才需要进行 检查记录	安全检查只包括对人员安全的 检查	施工单位应当对所承担的建设 工程进行定期安全检查	安全检查必须委托第三方机构 共同参与，才能保证安全检查 记录可靠	AD	根据《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令393号)第二十一条，施工单位应当对所承担的建设 工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录，因此B选项错。C选项说法不够全面，E选项太绝对。所以正确答案为AD。
376	安全生产相关法规政策	《建设工程安全生产管理条例》	施工单位的安全责任	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》，专职安全生产管理人员的主要职责是（ ）。	把握项目安全费用落实	负责控制项目施工进度	进行生产现场监督检查	负责项目安全质量验收		C	根据《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令393号)第二十三条，专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。
377	安全生产相关法规政策	《建设工程安全生产管理条例》	施工单位的安全责任	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》，在建设工程实行施工总承包的情况下，由（ ）对施工现场的安全生产负总责。	设计单位	监理单位	总承包单位	分包单位		C	根据《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令393号)第二十四条，建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。
378	安全生产相关法规政策	《建设工程安全生产管理条例》	施工单位的安全责任	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位时，关于各单位的安全生产权利与义务说法正确的是（ ）。	通过分包合同明确单位各自的 安全生产权利、义务	各单位的安全生产权利与义务 完全一致	分包单位必须承担更多安全 生产义务	总承包单位具有更多安全生 产权利		A	根据《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令393号)第二十四条，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
379	安全生产相关法规政策	《建设工程安全生产管理条例》	施工单位的安全责任	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》，关于总承包单位和分包单位对分包工程安全生产的责任表述，说法正确的是（ ）。	总承包单位对分包工程的安全生负全部责任	分包单位对分包工程的安全生产负全部责任	总承包单位和分包单位依据合同约定承担各自责任	总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任		D	根据《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令393号)第二十四条，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。
380	安全生产相关法规政策	《建设工程安全生产管理条例》	施工单位的安全责任	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》，当分包单位不服从总承包单位的安全生产管理导致生产安全事故时，由（ ）承担主要责任。	总承包单位	分包单位	监理单位	建设单位		B	根据《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令393号)第二十四条，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。
381	安全生产相关法规政策	《建设工程安全生产管理条例》	施工单位的安全责任	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位可以将其承包的建设工程主体结构的施工分包给其他单位完成。（ ）	正确	错误				B	根据《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令393号)第二十四条，总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工。
382	安全生产相关法规政策	《建设工程安全生产管理条例》	施工单位的安全责任	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》，下列哪些作业人员必须取得特种作业操作资格证书后方可上岗作业？（ ）	爆破作业人员	垂直运输机械作业人员	设备维修工	登高架设作业人员	起重信号工	ABDE	根据《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令393号)第二十五条，垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
383	安全生产相关法规政策	《建设工程安全生产管理条例》	施工单位的安全责任	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位在施工组织设计中应编制的内容包括（ ）。	项目预算	安全培训内容	防护装置配备	施工现场临时用电方案		D	根据《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令393号)第二十六条，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。
384	安全生产相关法规政策	《建设工程安全生产管理条例》	施工单位的安全责任	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》，下列哪项工程在施工前需要编制专项施工方案，并附具安全验算结果？（ ）	建筑室内装修	建筑爆破	路面清理	房屋拆除		B	根据《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令393号)第二十六条，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，如拆除、爆破工程，需要编制专项施工方案，并附具安全验算结果。
385	安全生产相关法规政策	《建设工程安全生产管理条例》	施工单位的安全责任	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》，对于涉及深基坑的专项施工方案，施工单位应采取什么额外措施？（ ）	依据经验编写	参照相关技术规范	组织专家进行论证、审查	送由施工单位技术负责人审批		C	根据《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令393号)第二十六条，对涉及深基坑的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。
386	安全生产相关法规政策	《建设工程安全生产管理条例》	施工单位的安全责任	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》，有危险性的工程在施工前都需要组织专家进行论证。（ ）	正确	错误				B	根据《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令393号)第二十六条，只有对达到一定规模的危险性较大的工程，特别是涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，才需要组织专家进行论证、审查。
387	安全生产相关法规政策	《建设工程安全生产管理条例》	施工单位的安全责任	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》，（ ）负责在施工前，向施工作业人员作出安全施工技术要求详细说明。	项目安全员	监理单位工程师	项目管理技术人员	设计单位工程师		C	根据《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令393号)第二十七条，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
388	安全生产相关法规政策	《建设工程安全生产管理条例》	施工单位的安全责任	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在（ ）设置明显的安全警示标志。	施工现场入口处	办公室门口	餐厅门口	仓库门口		A	根据《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令第393号)第二十八条，施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施等危险部位设置明显的安全警示标志。
389	安全生产相关法规政策	《建设工程安全生产管理条例》	施工单位的安全责任	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场的办公区、生活区与作业区应当（ ）。	混合设置	紧邻设置	分开设置	交叉设置		C	根据《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令第393号)第二十九条，施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离。
390	安全生产相关法规政策	《建设工程安全生产管理条例》	施工单位的安全责任	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的员工集体宿舍不能设置在（ ）内。	已竣工的建筑物	尚未竣工的建筑物	临时搭建的符合安全要求的建筑物	附近的酒店		B	根据《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令第393号)第二十九条，施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。
391	安全生产相关法规政策	《建设工程安全生产管理条例》	施工单位的安全责任	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物应采取的措施为（ ）。	事先通知毗邻建筑物进行自行防护	设置通用防护装置	采取专项防护措施	仅在施工后按损失赔偿		C	根据《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令第393号)第三十条，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。
392	安全生产相关法规政策	《建设工程安全生产管理条例》	施工单位的安全责任	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应对在城市市区内的建设工程施工现场采取什么安全措施？（ ）	围堵周围路段	设置明显标志	实行开放围挡	实行封闭围挡		D	根据《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令第393号)第三十条，在城市市区内的建设工程，施工单位应当对施工现场实行封闭围挡。
393	安全生产相关法规政策	《建设工程安全生产管理条例》	施工单位的安全责任	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场的安全防护用品、机械设备等应由（ ）管理。	项目经理负责	技术负责人负责	施工员负责	专人负责		D	根据《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令第393号)第三十四条，施工现场的安全防护用品、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理。
394	安全生产相关法规政策	《建设工程安全生产管理条例》	施工单位的安全责任	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》，下列哪些属于施工单位在施工现场应当采取的安全管理措施？（ ）	建立消防安全责任制度	向作业人员提供安全防护用具	现场口头告知危险岗位的操作规程	定期对安全防护用具进行检查、维修和保养	建立相应的资料档案	ABDE	根据《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令第393号)第三十一条、第三十二条和第三十四条，ABDE项的措施都是施工单位在施工现场应当采取的。第三十二条，施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。C错误
395	安全生产相关法规政策	《建设工程安全生产管理条例》	施工单位的安全责任	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位采购的具有生产（制造）许可证、产品合格证的机械设备可以直接进入施工现场使用。（ ）	正确	错误				B	根据《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令第393号)第三十四条，施工单位采购、租赁的安全防护用品、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。
396	安全生产相关法规政策	《建设工程安全生产管理条例》	施工单位的安全责任	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位在使用承租的机械设备前，应当组织（ ）单位进行验收。	设计和监理	建设和施工	施工总承包、分包、出租和安装	质量监督		C	根据《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令第393号)第三十五条，使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
397	安全生产相关法规政策	《建设工程安全生产管理条例》	施工单位的安全责任	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的（ ）应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。	主要负责人	法人	项目负责人	专职安全生产管理人员	现场技术人员	ACD	根据《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令393号)第三十六条，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。
398	安全生产相关法规政策	《建设工程安全生产管理条例》	施工单位的安全责任	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对管理人员和作业人员的安全生产教育培训频率至少为（ ）。	每季度一次	每半年一次	每年一次	两年一次		C	根据《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令393号)第三十六条，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训。
399	安全生产相关法规政策	《建设工程安全生产管理条例》	施工单位的安全责任	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》，下列情况中，须接受安全生产教育培训的是（ ）。①作业人员调岗进入新岗位；②作业人员进入新施工现场；③施工单位采用新技术、新工艺、新设备、新材料；④作业人员上级管理人员更换。	①③	②③④	①②③④	①②③		D	根据《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令393号)第三十七条，作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。
400	安全生产相关法规政策	《建设工程安全生产管理条例》	施工单位的安全责任	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》，意外伤害保险的支付方是（ ）。	作业人员个人	建设单位	施工单位或总承包单位	分包单位		C	根据《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令393号)第三十八条，意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。
401	安全生产相关法规政策	《建设工程安全生产管理条例》	施工单位的安全责任	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》，意外伤害保险的意外伤害保险期限到（ ）结束。	竣工验收后	建设工程开工之日	竣工验收前	竣工验收合格		D	根据《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令393号)第三十八条，意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。
402	安全生产相关法规政策	《建设工程安全生产管理条例》	施工单位的安全责任	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》，实行施工总承包的建设工程，由（ ）负责统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案。	分包单位	监理单位	总承包单位	设计单位		C	根据《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令393号)第四十九条，实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案。
403	安全生产相关法规政策	《建设工程安全生产管理条例》	施工单位的安全责任	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位在制定和执行生产安全事故应急救援预案时，应包括以下哪些内容？	建立应急救援组织	配备应急救援人员	配备必要的应急救援器材、设备	分配所有员工应急任务	定期组织演练	ABCE	根据《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令393号)第四十八条，施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
404	安全生产相关法规政策	《建设工程安全生产管理条例》	施工单位的法律责任	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》，以下建设单位行为并不违反法律要求的是（ ）。	将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位	对施工单位提出不符合安全生产法规规定的要求	与施工单位协商合理调整工期	要求施工单位在保障安全的前提下压缩合同约定的工期		C	根据《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令393号)第五十五条，违反本条例的规定，建设单位有下列行为之一的，责令限期改正，处20万元以上50万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：(一)对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求的；(二)要求施工单位压缩合同约定的工期的；(三)将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的。选项C“与施工单位协商调整工期”是合法行为。
405	安全生产相关法规政策	《建设工程安全生产管理条例》	施工单位的法律责任	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工起重机械安装过程中应做到（ ），违反将被罚款。	专业技术人员现场监督	施工人员时刻携带有效证件	机械制造单位人员在现场指导	施工人员按照安全使用说明操作		A	根据《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令393号)第六十一条，违反本条例的规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位有下列行为之一的，责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款：(一)未编制拆装方案、制定安全施工措施的；(二)未由专业技术人员现场监督的；(三)未出具自检合格证明或者出具虚假证明的；(四)未向施工单位进行安全使用说明，办理移交手续的。
406	安全生产相关法规政策	《建设工程安全生产管理条例》	施工单位的法律责任	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》，下列哪些行为可能导致施工单位被责令停业整顿并罚款？（ ）	未设立安全生产管理机构但在期限内改正	项目负责人未经安全教育培训即上岗	施工现场未设置明显的安全警示标志	在施工起重机械验收合格后登记	配备非专职人员进行安全生产管理且逾期未改正	BCE	根据《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令393号)第六十二条，违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定处以罚款：（一）未设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员等；（二）主要负责人、项目负责人等未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作；（三）未在施工现场设置明显的安全警示标志等；（五）未按照规定在施工起重机械验收合格后登记。
407	安全生产相关法规政策	《建设工程安全生产管理条例》	施工单位的法律责任	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位挪用安全生产作业环境及安全施工措施所需费用，将面临的罚款额度是挪用费用的（ ）。	5%~10%	10%~20%	20%~50%	50%~100%		C	根据《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令393号)第六十三条，若施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用，将责令限期改正，并处挪用费用20%以上50%以下的罚款。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
408	安全生产相关法规政策	《建设工程安全生产管理条例》	施工单位的法律责任	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位以下行为不正确的是（ ）。	施工前未详细说明安全施工技术要求	在施工现场多处设置明显的安全警示标志	安排员工集体住在未完工建筑物	施工现场的临时建筑物符合安全使用要求	对因施工可能造成损害的毗邻建筑物未采取任何措施	ACE	根据《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令393号)第六十四条，施工单位若存在以下行为之一，且逾期未改正，将面临责令停业整顿并处5万元以上10万元以下罚款的处罚：（一）施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的；（三）在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的；（五）未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的。选项B、选项D是符合规定的行为。
409	安全生产相关法规政策	《建设工程安全生产管理条例》	施工单位的法律责任	多选题	下列哪些行为违反《建设工程安全生产管理条例》规定，可能导致施工单位被责令停业整顿并处以罚款？（ ）	安全防护用具在进入施工现场前未经查验即投入使用	使用验收不合格的施工起重机械	委托具有相应资质的单位拆卸施工起重机械	在施工组织设计中未编制安全技术措施	取得资质证书后进行安全生产	ABD	根据《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令393号)第六十五条，违反规定的行为包括：（一）安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用的；（二）使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的；（四）在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案的。因此，选项A、B、D均属于违反第六十五条规定的行为，可能导致施工单位被责令停业整顿并处以罚款。
410	安全生产相关法规政策	《建设工程安全生产管理条例》	施工单位的法律责任	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》，（ ）的行为将导致施工单位项目负责人被处以罚款或撤职处分。	项目负责人未履行安全生产管理职责，且逾期未改正	项目负责人未履行安全生产管理职责造成重大安全事故，构成犯罪	作业人员不服管理造成重大伤亡事故	作业人员冒险作业造成严重后果	项目负责人受到刑事处罚后第3年内再次担任项目负责人	ABE	根据《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令393号)第六十六条，施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责，逾期未改正的，或者造成重大安全事故、重大伤亡事故或者其他严重后果，构成犯罪的，将受到相应处罚。同时，若尚不够刑事处罚，将处2万元以上20万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分。自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。选项C、D是作业人员的行为，不属于施工单位主要负责人或项目负责人的责任。因此，正确答案是A、B、E。
411	安全生产相关法规政策	《安全生产许可证条例(2014修订)》	立法目的	单选题	制定《安全生产许可证条例(2014修订)》的主要目的是（ ）。	促进企业经济发展	严格规范安全生产条件	提高企业生产效率	增加就业机会		B	根据《安全生产许可证条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令653号)第一条，制定本条例的主要目的是为了严格规范安全生产条件，进一步加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
412	安全生产相关法规政策	《安全生产许可证条例(2014修订)》	涵盖范围	单选题	根据《安全生产许可证条例(2014修订)》，下列企业中，需要取得安全生产许可证才能从事生产活动的是（ ）。	道路运输企业	建筑施工企业	危险化学品销售企业	监理企业		B	根据《安全生产许可证条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令第653号)第二条，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业实行安全生产许可制度。
413	安全生产相关法规政策	《安全生产许可证条例(2014修订)》	安全生产许可证取得、延期、使用条件	单选题	根据《安全生产许可证条例(2014修订)》，企业想要取得安全生产许可证，企业主要负责人和安全生产管理人员需具备的条件为（ ）。	具备十年相关工作经验	具备本科及以上学历	经考核合格	参加企业内部安全培训		C	根据《安全生产许可证条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令第653号)第六条(四)，企业主要负责人和安全生产管理人员需经考核合格。
414	安全生产相关法规政策	《安全生产许可证条例(2014修订)》	安全生产许可证取得、延期、使用条件	单选题	根据《安全生产许可证条例(2014修订)》，特种作业人员上岗必须满足的条件是（ ）。	具备相关工作经验	持有企业内部颁发的证书	取得特种作业操作资格证书	参加安全技能培训		C	根据《安全生产许可证条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令第653号)第六条(五)，特种作业人员需经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。
415	安全生产相关法规政策	《安全生产许可证条例(2014修订)》	安全生产许可证取得、延期、使用条件	多选题	根据《安全生产许可证条例(2014修订)》，企业取得安全生产许可证需具备的安全生产条件包括（ ）。	建立、健全安全生产责任制	作业场所符合安全生产法律法规要求	配备兼职安全生产管理人员	为从业人员缴纳工伤保险费	有重大危险源检测、评估、监控措施	ABDE	根据《安全生产许可证条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令第653号)第六条，企业取得安全生产许可证需具备的条件包括建立、健全安全生产责任制（A），厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求（B），依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费（D），以及有重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案（E）。C选项应为设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。
416	安全生产相关法规政策	《安全生产许可证条例(2014修订)》	安全生产许可证取得、延期、使用条件	判断题	根据《安全生产许可证条例(2014修订)》，企业取得安全生产许可证后，无需再对特种作业人员进行定期考核和复审其特种作业操作资格证书。（ ）	正确	错误				B	根据《安全生产许可证条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令第653号)第六条(五)，特种作业人员需经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书，这意味着企业需要确保特种作业人员的资格证书持续有效，包括进行定期的考核和复审。
417	安全生产相关法规政策	《安全生产许可证条例(2014修订)》	安全生产许可证取得、延期、使用条件	单选题	根据《安全生产许可证条例(2014修订)》，安全生产许可证的有效期为（ ）。	1年	2年	3年	5年		C	根据《安全生产许可证条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令第653号)第九条，安全生产许可证的有效期为3年。
418	安全生产相关法规政策	《安全生产许可证条例(2014修订)》	安全生产许可证取得、延期、使用条件	单选题	根据《安全生产许可证条例(2014修订)》，企业若想在安全生产许可证有效期满后延期，应在（ ）向原颁发管理机关办理延期手续。	期满前3个月	期满前2个月	期满前1个月	期满当天		A	根据《安全生产许可证条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令第653号)第九条，企业应当在安全生产许可证有效期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。
419	安全生产相关法规政策	《安全生产许可证条例(2014修订)》	安全生产许可证取得、延期、使用条件	单选题	根据《安全生产许可证条例(2014修订)》，企业安全生产许可证有效期届满时，可申请延长有效期（ ）。	10年	5年	3年	2年		C	根据《安全生产许可证条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令第653号)第九条，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
420	安全生产相关法规政策	《安全生产许可证条例(2014修订)》	安全生产许可证取得、延期、使用条件	判断题	根据《安全生产许可证条例(2014修订)》，企业在安全生产许可证有效期内，若满足从未发生死亡事故，即可在安全生产许可证有效期届满时延期。（ ）	正确	错误				B	根据《安全生产许可证条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令653号)第九条，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。
421	安全生产相关法规政策	《安全生产许可证条例(2014修订)》	安全生产许可证取得、延期、使用条件	单选题	根据《安全生产许可证条例(2014修订)》，以下企业对于安全生产许可证的做法错误的是（ ）	不随意转让	不冒用他人证件	使用购买的许可证	妥善存放许可证		C	根据《安全生产许可证条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令653号)第十三条，企业不得转让、冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证。
422	安全生产相关法规政策	《安全生产许可证条例(2014修订)》	企业法律责任	单选题	根据《安全生产许可证条例(2014修订)》，企业取得安全生产许可证后，应当如何管理其安全生产条件？（ ）	降低安全生产条件以节省成本	维持安全生产条件，并加强日常管理	在安全生产检查前临时提升条件	仅增加安全管理人员		B	根据《安全生产许可证条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令653号)第十四条，企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件，并应当加强日常安全生产管理。因此，维持或提高安全生产条件，并加强日常管理是正确的做法。
423	安全生产相关法规政策	《安全生产许可证条例(2014修订)》	企业法律责任	单选题	根据《安全生产许可证条例(2014修订)》，企业不再具备规定的安全生产条件时，安全生产许可证颁发管理机关将采取（ ）的措施。	通报批评	要求限期整改	暂扣或者吊销安全生产许可证	警告		C	根据《安全生产许可证条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令653号)第十四条，安全生产许可证颁发管理机关应当加强对取得安全生产许可证的企业的监督检查，发现其不再具备本条例规定的安全生产条件的，应当暂扣或者吊销安全生产许可证。因此，暂扣或者吊销安全生产许可证是可能采取的措施。
424	安全生产相关法规政策	《安全生产许可证条例(2014修订)》	企业法律责任	单选题	根据《安全生产许可证条例(2014修订)》，对于未取得安全生产许可证擅自进行生产的企业，应（ ）。	责令限期整改，并罚款	责令停止生产，没收违法所得，并罚款	警告，并责令补办安全生产许可证	吊销营业执照，并处以高额罚款		B	根据《安全生产许可证条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令653号)第十九条，违反本条例规定，未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款；造成重大事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
425	安全生产相关法规政策	《安全生产许可证条例(2014修订)》	企业法律责任	单选题	根据《安全生产许可证条例(2014修订)》，安全生产许可证有效期满未办理延期手续而继续进行生产的企业，被查处后的惩罚措施为（ ）。	直接吊销安全生产许可证	责令停止生产，并限期补办延期手续	警告并通报批评	没收违法所得		B	根据《安全生产许可证条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令653号)第二十条，违反本条例规定，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的，责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处5万元以上10万元以下的罚款。
426	安全生产相关法规政策	《安全生产许可证条例(2014修订)》	企业法律责任	单选题	根据《安全生产许可证条例(2014修订)》，企业转让安全生产许可证的，除了没收违法所得外，还将面临（ ）的处罚。	责令限期整改	罚款，并吊销安全生产许可证	吊销营业执照	停止生产		B	根据《安全生产许可证条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令653号)第二十一条，违反本条例规定，转让安全生产许可证的，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款，并吊销其安全生产许可证。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
427	安全生产相关法规政策	《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》	立法目的	单选题	制定《民用爆炸物品安全管理条例》的目的包括（ ）。	促进民用爆炸物品销量	提高民用爆炸物品的生产效率	加强对民用爆炸物品的安全管理	增加民用爆炸物品的销售量		C	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令第653号)第一条，制定该条例的主要目的是为了加强对民用爆炸物品的安全管理，预防爆炸事故发生，保障公民生命、财产安全和公共安全。因此，正确答案是C。
428	安全生产相关法规政策	《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》	涵盖范围	单选题	以下活动不适用《民用爆炸物品安全管理条例》的是（ ）。	民用爆炸物品的生产	硝酸铵军事使用	硝酸铵的销售	民用爆炸物品的运输		B	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令第653号)第二条，该条例适用于民用爆炸物品的生产、销售、购买、进出口、运输、爆破作业和储存以及硝酸铵的销售、购买，但不包括军事使用。因此，正确答案是B。
429	安全生产相关法规政策	《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》	涵盖范围	多选题	以下属于《民用爆炸物品安全管理条例》中定义的民用爆炸物品的是（ ）。	烟花爆竹	列入民用爆炸物品品名表的炸药	雷管	导火索	所有火药	BCD	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令第653号)第二条，民用爆炸物品是指用于非军事目的、列入民用爆炸物品品名表的各类火药、炸药及其制品和雷管、导火索等点火、起爆器材。因此，正确答案是B、C、D。
430	安全生产相关法规政策	《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》	涵盖范围	单选题	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》，国家对民用爆炸物品的（ ）环节实行许可证制度。①生产；②买卖；③运输；④储存；⑤爆破作业。	①②③④⑤	①③⑤	①②③⑤	①③④⑤		C	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令第653号)第三条，国家对民用爆炸物品的生产、销售、购买、运输和爆破作业实行许可证制度。
431	安全生产相关法规政策	《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》	涵盖范围	单选题	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》，以下行为被严格禁止的是（ ）。	持有民用爆炸物品许可证进行生产	在未经许可时购买民用爆炸物品	在自建仓库储存民用爆炸物品	按照规定进行爆破作业		B	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令第653号)第三条，未经许可，任何单位或者个人不得生产、销售、购买、运输民用爆炸物品，不得从事爆破作业。因此，未经许可购买民用爆炸物品是严格禁止的，正确答案是B。
432	安全生产相关法规政策	《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》	涵盖范围	判断题	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》，持有有效许可证的单位才可以购买民用爆炸物品。（ ）	正确	错误				A	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令第653号)第三条，国家对民用爆炸物品的生产、销售、购买、运输和爆破作业实行许可证制度。
433	安全生产相关法规政策	《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》	民用爆炸物品购买、储存、使用	单选题	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》，民用爆炸物品爆破作业单位的（ ）是本单位民用爆炸物品安全管理责任人。	主要负责人	爆破作业人员	爆破管理人员	专职安全管理人员		A	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令第653号)第五条，民用爆炸物品生产、销售、购买、运输和爆破作业单位的主要负责人是本单位民用爆炸物品安全管理责任人。
434	安全生产相关法规政策	《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》	民用爆炸物品购买、储存、使用	多选题	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》，民用爆炸物品从业单位应当（ ），加强安全管理。	建立安全管理制度	建立岗位安全责任制度	制订安全防范措施	制订事故应急预案	配备兼职安全管理人员	ABCD	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令第653号)第五条，民用爆炸物品从业单位应当建立安全管理制度、岗位安全责任制度，制订安全防范措施和事故应急预案，设置安全管理机构或者配备专职安全管理人员。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
435	安全生产相关法规政策	《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》	民用爆炸物品购买、储存、使用	单选题	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》，单位的民用爆炸物品发生事故时，由本单位民用爆炸物品事故安全管理责任人全面负责。（ ）	正确	错误				A	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令第653号)第五条，本单位民用爆炸物品安全管理责任人，对本单位的民用爆炸物品安全管理工作全面负责。
436	安全生产相关法规政策	《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》	民用爆炸物品购买、储存、使用	单选题	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》，下列人员不能购买民用爆炸物品的是（ ）。	受过治安管理处罚的人	限制民事行为能力人	60岁以上人员	从事爆破作业的人		B	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令第653号)第六条，无民事行为能力人、限制民事行为能力人或者曾因犯罪受过刑事处罚的人，不得从事民用爆炸物品的生产、销售、购买、运输和爆破作业。
437	安全生产相关法规政策	《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》	民用爆炸物品购买、储存、使用	单选题	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》，民用爆炸物品从业人员上岗必须满足（ ）的条件。	参与岗位技术培训	面试合格	考核合格	提供身份证明		C	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令第653号)第六条，民用爆炸物品从业单位应当加强对本单位从业人员的安全教育、法制教育和岗位技术培训，从业人员经考核合格的，方可上岗作业。
438	安全生产相关法规政策	《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》	民用爆炸物品购买、储存、使用	单选题	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》，民用爆炸物品的爆破作业单位应当建立（ ）。	民用爆炸物品使用制度	民用爆炸物品登记制度	环境保护制度	质量管理体系		B	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令第653号)第七条，民用爆炸物品生产企业、销售企业和爆破作业单位应当建立民用爆炸物品登记制度。
439	安全生产相关法规政策	《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》	民用爆炸物品购买、储存、使用	判断题	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》，民用爆炸物品从业单位可建立民用爆炸物品生产、配送、爆破作业一体化的经营模式。（ ）	正确	错误				A	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令第653号)第九条，国家鼓励民用爆炸物品从业单位采用提高民用爆炸物品安全性能的新技术，鼓励发展民用爆炸物品生产、配送、爆破作业一体化的经营模式。
440	安全生产相关法规政策	《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》	民用爆炸物品购买、储存、使用	单选题	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》，民用爆炸物品使用单位购买民用爆炸物品前应向（ ）提出申请。	民用爆炸物品生产单位	民用爆炸物品销售单位	市级人民政府公安机关	所在地县级人民政府公安机关		D	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令第653号)第二十一条，民用爆炸物品使用单位申请购买民用爆炸物品的，应当向所在地县级人民政府公安机关提出购买申请。
441	安全生产相关法规政策	《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》	民用爆炸物品购买、储存、使用	单选题	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》，民用爆炸物品使用单位申请购买民用爆炸物品时，不属于必须提交的材料的是（ ）。	工商营业执照	购买单位的名称、地址	运输方式说明	购买用途说明		C	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令第653号)第二十一条，申请购买民用爆炸物品时，需要提交工商营业执照或者事业单位法人证书、《爆破作业单位许可证》或者其他合法使用的证明、购买单位的名称、地址、银行账户以及购买的品种、数量和用途说明。
442	安全生产相关法规政策	《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》	民用爆炸物品购买、储存、使用	单选题	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》，民用爆炸物品销售企业与购买单位之间的交易可以通过（ ）的方式进行。	现金交易	实物交换	银行账户交易	个人账户转账		C	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令第653号)第二十三条，销售、购买民用爆炸物品，应当通过银行账户进行交易，不得使用现金或者实物进行交易。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
443	安全生产相关法规政策	《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》	民用爆炸物品购买、储存、使用	单选题	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》，购买民用爆炸物品的单位应在（ ）将购买的品种、数量向公安机关备案。	购买前1日	成交当日	成交3日内	成交5日内		C	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令第653号)第二十四条，购买民用爆炸物品的单位，应当自民用爆炸物品买卖成交之日起3日内，将购买的品种、数量向所在地县级人民政府公安机关备案。
444	安全生产相关法规政策	《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》	民用爆炸物品购买、储存、使用	单选题	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》，民用爆炸物品使用单位购买民用爆炸物品时，除了《民用爆炸物品购买许可证》外，还应提供（ ）。	购买单位的财务报表	经办人的身份证明	购买单位的安全培训记录	购买单位的资质证明复印件		B	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令第653号)第二十二条，民用爆炸物品使用单位凭《民用爆炸物品购买许可证》购买民用爆炸物品时，还应当提供经办人的身份证明。
445	安全生产相关法规政策	《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》	民用爆炸物品购买、储存、使用	单选题	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》，下列行为不正确的是（ ）。	使用快递运送民用爆炸物品	民用爆炸物品使用专用车辆进行运输	将民用爆炸物品存放在符合安全标准的仓库中	不携带民用爆炸物品进入公共场所		A	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令第653号)第三十条，禁止邮寄民用爆炸物品。
446	安全生产相关法规政策	《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》	民用爆炸物品购买、储存、使用	单选题	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》，申请从事爆破作业的单位需要具备的条件包括（ ）。①有健全岗位安全责任制度；②有符合国家、行业标准的爆破作业专用设备；③有《民用爆炸物品购买许可证》；④有具备相应资格的安全生产管理人员⑤有具备国家规定执业资格的爆破作业人员。	①②③④⑤	②③④⑤	①③④⑤	①②④⑤		D	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令第653号)第三十一条，申请从事爆破作业的单位，应当具备下列条件：(一)爆破作业属于合法的生产活动；(二)有符合国家有关标准和规范的民用爆炸物品专用仓库；(三)有具备相应资格的安全生产管理人员、仓库管理人员和具备国家规定执业资格的爆破作业人员；(四)有健全的安全生产管理制度、岗位安全责任制度；(五)有符合国家标准、行业标准的爆破作业专用设备；(六)法律、行政法规规定的其他条件。
447	安全生产相关法规政策	《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》	民用爆炸物品购买、储存、使用	单选题	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》，爆破作业人员需经过（ ）人民政府公安机关考核合格，方可取得《爆破作业人员许可证》。	县级	设区的市级	省级	国家级		B	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令第653号)第三十三条，爆破作业人员应当经设区的市级人民政府公安机关考核合格，取得《爆破作业人员许可证》后，方可从事爆破作业。因此，B项为正确答案。
448	安全生产相关法规政策	《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》	民用爆炸物品购买、储存、使用	单选题	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》，爆破作业单位承接爆破作业项目必须依据单位的（ ）。	爆破作业人员数量	财务状况	资质等级	《爆破作业单位许可证》要求		C	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令第653号)第三十四条，爆破作业单位应当按照其资质等级承接爆破作业项目。因此，C项为正确答案。
449	安全生产相关法规政策	《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》	民用爆炸物品购买、储存、使用	单选题	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》，在重要工程设施附近实施爆破作业时，必须（ ）。	向公安机关提出申请	要求设施内人员撤离	对重要设施进行围挡	更换爆破位置		A	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令第653号)第三十五条，在城市、风景名胜区和重要工程设施附近实施爆破作业的，应当向爆破作业所在地设区的市级人民政府公安机关提出申请。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
450	安全生产相关法规政策	《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》	民用爆炸物品购买、储存、使用	判断题	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》，爆破作业单位可以直接进行跨省爆破作业。（ ）	正确	错误				B	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令第653号)第三十六条，爆破作业单位跨省、自治区、直辖市行政区域从事爆破作业的，应当事先将爆破作业项目的有关情况向爆破作业所在地县级人民政府公安机关报告。
451	安全生产相关法规政策	《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》	民用爆炸物品购买、储存、使用	单选题	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》，爆破作业单位领取民用爆炸物品的数量应（ ）。	为2倍当班用量	不多于当班用量	为当班用量的一半	根据作业进度灵活调整		B	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令第653号)第三十七条，领取民用爆炸物品的数量不得超过当班用量。
452	安全生产相关法规政策	《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》	民用爆炸物品购买、储存、使用	单选题	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》，爆破作业单位应当将领取、发放民用爆炸物品的原始记录保存（ ）备查。	1年	2年	3年	5年		B	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令第653号)第三十七条，爆破作业单位应当将领取、发放民用爆炸物品的原始记录保存2年备查。因此，B项为正确答案。
453	安全生产相关法规政策	《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》	民用爆炸物品购买、储存、使用	单选题	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》，实施爆破作业时，应在（ ）设置警示标志并安排警戒人员。	爆破作业现场安全距离意外	爆破作业单位办公室	民用爆炸物品储存仓库	爆破现场安全距离内		A	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令第653号)第三十八条，实施爆破作业，应当遵守国家有关标准和规范，在安全距离以外设置警示标志并安排警戒人员，防止无关人员进入。因此，A项为正确答案。
454	安全生产相关法规政策	《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》	民用爆炸物品购买、储存、使用	单选题	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》，爆破作业单位不再使用民用爆炸物品时，应如何处理剩余的民用爆炸物品？（ ）	自行销毁	找位置掩埋	登记造册后报公安机关组织监督销毁	卖给其他需要的企业		C	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令第653号)第三十九条，爆破作业单位不再使用民用爆炸物品时，应当将剩余的民用爆炸物品登记造册，报所在地县级人民政府公安机关组织监督销毁。因此，C项为正确答案。
455	安全生产相关法规政策	《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》	民用爆炸物品购买、储存、使用	单选题	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》，发现无主民用爆炸物品时，应（ ）。	自行保管	卖给废品回收站	报告公安机关	不拣拾		C	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令第653号)第三十九条，发现、拣拾无主民用爆炸物品的，应当立即报告当地公安机关。因此，C项为正确答案。
456	安全生产相关法规政策	《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》	民用爆炸物品购买、储存、使用	单选题	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》，民用爆炸物品应当储存在（ ）。	危险化学品仓库	专用仓库内	爆破作业现场	民用爆炸物品生产厂区		B	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令第653号)第四十条，民用爆炸物品应当储存在专用仓库内，并按照国家规定设置技术防范设施。因此，B项为正确答案。
457	安全生产相关法规政策	《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》	民用爆炸物品购买、储存、使用	单选题	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》，储存民用爆炸物品时，对于性质相抵触的民用爆炸物品应（ ）。	混合储存	分库储存	随意堆放	储存在同一仓库的不同区域		B	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令第653号)第四十一条（二），储存的民用爆炸物品数量不得超过储存设计容量，对性质相抵触的民用爆炸物品必须分库储存，严禁在库内存放其他物品；。因此，B项为正确答案。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
458	安全生产相关法规政策	《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》	民用爆炸物品购买、储存、使用	多选题	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》，储存民用爆炸物品时，应遵守哪些规定？（ ）	建立出入库检查、登记制度	储存的民用爆炸物品数量不得超过储存设计容量	安排管理人员住宿在库房内防止被盗	专用仓库应当指定专人管理、看护	民用爆炸物品丢失后立即报告当地公安机关	ABDE	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令第653号)第四十一条，储存民用爆炸物品应当遵守的规定包括：建立出入库检查、登记制度（A项）；储存的民用爆炸物品数量不得超过储存设计容量（B项）；专用仓库应当指定专人管理、看护（D项）；民用爆炸物品丢失、被盗、被抢，应当立即报告当地公安机关（E项）。严禁在库房内住宿和进行其他活动。C错。因此，A、B、D、E项为正确答案。
459	安全生产相关法规政策	《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》	民用爆炸物品购买、储存、使用	判断题	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》，在储存民用爆炸物品的库房内可以存放其他不易爆物品。（ ）	正确	错误				B	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令第653号)第四十一条(二)储存的民用爆炸物品数量不得超过储存设计容量，对性质相抵触的民用爆炸物品必须分库储存，严禁在库房内存放其他物品。因此，该判断题说法错误。
460	安全生产相关法规政策	《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》	民用爆炸物品购买、储存、使用	单选题	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》，在爆破作业现场临时存放民用爆炸物品时，以下哪项不是必须的条件？（ ）	具备临时存放民用爆炸物品的条件	设专人看管	为避光环境	存放在具备安全存放条件的场所		C	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令第653号)第四十二条，在爆破作业现场临时存放民用爆炸物品的，应当具备临时存放民用爆炸物品的条件，并设专人管理、看护，且不得在不具备安全存放条件的场所存放。
461	安全生产相关法规政策	《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》	民用爆炸物品购买、储存、使用	单选题	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》，民用爆炸物品过期后应（ ）。	测试是否失效	找空旷位置爆破	清理出库并销毁	在深处掩埋		C	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令第653号)第四十三条，民用爆炸物品变质和过期失效的，应当及时清理出库，并予以销毁。
462	安全生产相关法规政策	《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》	相关单位法律责任	单选题	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》，未经许可从事爆破作业的企业，应承担（ ）的处罚。①责令停止爆破作业活动；②吊销营业执照；③罚款；④没收从事爆破作业使用的民用爆炸物品。	②③④	①③④	①②④	①②③		B	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令第653号)第四十四条，违反本条例规定，未经许可购买、运输民用爆炸物品或者从事爆破作业的，由公安机关责令停止非法购买、运输、爆破作业活动，处5万元以上20万元以下的罚款，并没收非法购买、运输以及从事爆破作业使用的民用爆炸物品及其违法所得。
463	安全生产相关法规政策	《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》	相关单位法律责任	单选题	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》，民用爆炸物品从业单位的主要负责人未履行安全管理责任，导致发生重大伤亡事故的，若尚不构成犯罪，主要负责人受（ ）处分。	刑事	记过	降职	撤职		D	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令第653号)第五十二条，民用爆炸物品从业单位的主要负责人未履行安全管理责任，导致发生重大伤亡事故，若尚不构成犯罪的，对主要负责人给予撤职处分。因此，D项为正确答案。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
464	安全生产相关法规政策	《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》	相关单位法律责任	单选题	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》，以下行为中将面临罚款上限更高的是（ ）。	爆破作业单位未按照其资质等级从事爆破作业	未按照规定将《民用爆炸物品运输许可证》交回发证机关核销	超量储存民用爆炸物品	转让民用爆炸物品		A	根据《民用爆炸物品安全管理条例(2014修订)》(中华人民共和国国务院令第653号)第四十八条，爆破作业单位未按照其资质等级从事爆破作业的，由公安机关责令停止违法行为或者限期改正，处10万元以上50万元以下的罚款，大于其他几项的最高罚款额度。B项：第四十六条，未按照规定将《民用爆炸物品运输许可证》交回发证机关核销的处5万元以上20万元以下的罚款；C项：第四十九条，超量储存、在非专用仓库储存或者违反储存标准和规范储存民用爆炸物品的，可以并处5万元以上20万元以下的罚款；D项：第五十条，转让、出借、转借、抵押、赠送民用爆炸物品的，由公安机关处2万元以上10万元以下的罚款。
465	安全生产相关法规政策	《生产安全事故报告和调查处理条例》	涵盖范围	单选题	以下事故的报告和调查处理不适用于《生产安全事故报告和调查处理条例》的是（ ）。	导致人员伤亡的工厂生产事故	导致人员伤亡的交通事故	无人伤亡的环境污染事故	无人伤亡的经营单位容器爆炸事故		C	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)第二条，生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的生产安全事故的报告和调查处理，适用本条例；环境污染事故、核设施事故、国防科研生产事故的报告和调查处理不适用本条例。
466	安全生产相关法规政策	《生产安全事故报告和调查处理条例》	生产安全事故等级划分	单选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，某企业发生生产安全事故造成2人死亡，15人重伤，间接经济损失2亿元。该事故属于（ ）。	特别重大事故	重大事故	较大事故	一般事故		C	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)第三条(三)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。
467	安全生产相关法规政策	《生产安全事故报告和调查处理条例》	生产安全事故等级划分	单选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，造成造成32人死亡的事故属于（ ）。	特别重大事故	重大事故	较大事故	一般事故		A	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)第三条(一)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故。
468	安全生产相关法规政策	《生产安全事故报告和调查处理条例》	生产安全事故等级划分	判断题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，无人伤亡的事故都属于一般事故。（ ）	正确	错误				B	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)第三条(四)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。1000万元以上直接经济损失的事故不属于一般事故。
469	安全生产相关法规政策	《生产安全事故报告和调查处理条例》	事故报告程序和内容	单选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故报告应当具备的特性不包括（ ）。	准确	及时	完整	主观		D	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)第四条，事故报告应当及时、准确、完整。
470	安全生产相关法规政策	《生产安全事故报告和调查处理条例》	事故报告程序和内容	单选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故调查处理应遵循的原则是（ ）。	客观准确、尊重科学	实事求是、精准推测	实事求是、尊重科学	认真仔细、尊重事实		C	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)第四条，事故调查处理应当坚持实事求是、尊重科学的原则，因此C选项正确。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
471	安全生产相关法规政策	《生产安全事故报告和调查处理条例》	事故报告程序和内容	单选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，事故现场有关人员做法正确的是（ ）。	等事故现场形势稳定再报告	进入现场调查事故原因	立即向本单位负责人报告	在事故现场记录状况		C	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)第九条，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告。
472	安全生产相关法规政策	《生产安全事故报告和调查处理条例》	事故报告程序和内容	单选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，单位负责人接到事故报告后，应在（ ）向相关部门报告。	人员全部被救出后	12小时内	赶到事故现场后立刻	1小时内		D	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)第九条，单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
473	安全生产相关法规政策	《生产安全事故报告和调查处理条例》	事故报告程序和内容	判断题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故现场有关人员可以直接联系人民政府安全生产监督管理部门。（ ）	正确	错误				B	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)第九条，情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
474	安全生产相关法规政策	《生产安全事故报告和调查处理条例》	事故报告程序和内容	多选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，报告事故应包含以下内容？（ ）	事故发生单位概况	事故责任人信息	事故已经造成或者可能造成的伤亡人数	已经采取的措施	事故责任人的处理意见	ACD	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)第十二条，报告事故时，应包含事故发生单位概况、事故发生的时间、地点以及事故现场情况、事故的简要经过、事故已经造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失、已经采取的措施以及其他应当报告的情况。
475	安全生产相关法规政策	《生产安全事故报告和调查处理条例》	事故报告程序和内容	单选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，当事故报告后出现新情况时，应（ ）。	继续观察	进行重新报告	及时补报	等待上级指示后再决定		C	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)第十三条，事故报告后出现新情况的，应当及时补报。
476	安全生产相关法规政策	《生产安全事故报告和调查处理条例》	事故报告程序和内容	单选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，以下哪种情况下，需及时补报事故伤亡人数变化的情况？（ ）	生产安全事故发生60日内	火灾事故发生7日内	道路交通事故发生45日内	任何时候只要发现伤亡人数变化		B	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)第十三条，自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，也应当及时补报。
477	安全生产相关法规政策	《生产安全事故报告和调查处理条例》	事故报告程序和内容	单选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，关于启动事故相应应急预案，下列说法不正确的是（ ）。	启动事故应急预案是为了防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失	由事故发生单位负责人负责启动	在接到事故报告后启动	没有相应应急预案时不能采取行动		D	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)第十四条，事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
478	安全生产相关法规政策	《生产安全事故报告和调查处理条例》	事故报告程序和内容	单选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，关于事故现场的保护，以下哪项说法是正确的？（	事故调查组可以破坏事故现场	因抢救人员需要移动物件时，应向上级申请	有关单位应当保护事故现场以及相关证据	事故现场的所有物件都必须保持原位，不得移动		C	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)第十六条，事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。同时，因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录。
479	安全生产相关法规政策	《生产安全事故报告和调查处理条例》	事故报告程序和内容	单选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故调查报告不包括以下哪项内容？（	事故发生单位概况	事故责任者的处理建议	事故责任人的工作情况	事故防范和整改措施		C	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)第三十条，事故调查报告应当包括事故发生单位概况、事故发生经过和事故救援情况、事故造成的人员伤亡和直接经济损失、事故发生的原因和事故性质、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议、事故防范和整改措施等内容，但不包括事故责任人的家庭背景。
480	安全生产相关法规政策	《生产安全事故报告和调查处理条例》	事故处理基本原则	单选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故处理情况由（	事故发生单位	新闻媒体	人民政府或其授权部门、机构	安全生产监督管理部门		C	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)第三十四条，事故处理的情况由负责事故调查的人民政府或者其授权的有关部门、机构向社会公布，依法应当保密的除外。
481	安全生产相关法规政策	《生产安全事故报告和调查处理条例》	法律责任	单选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生单位主要负责人受到撤职处分后，（	1年内	3年内	5年内	终身		C	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)第四十条，事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。
482	安全生产相关法规政策	《生产安全事故报告和调查处理条例》	法律责任	判断题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，没有造成人员伤亡的事故不需要调查处理。（	正确	错误				B	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)第四十四条，没有造成人员伤亡，但是社会影响恶劣的事故，国务院或者有关地方人民政府认为需要调查处理的，依照本条例的有关规定执行。即使未造成人员伤亡，但社会影响恶劣的事故仍可能需要进行调查处理。
483	安全生产相关法规政策	《生产安全事故报告和调查处理条例》	法律责任	单选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，（	事故发生单位对事故发生负有责任	事故发生单位未按规定制定应急预案	事故发生单位未按规定缴纳罚款	事故发生单位主要负责人受到刑事处罚		A	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)第四十条，事故发生单位对事故发生负有责任的，由有关部门依法暂扣或者吊销其有关证照。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
484	安全生产相关法规政策	《生产安全事故报告和调查处理条例》	法律责任	多选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列关于事故发生后事故发生单位及其有关人员的法律责任，说法正确的是（ ）。	事故发生单位对事故发生负有责任最高可处200万元罚款	事故发生单位主要负责人不立即组织事故抢救将被处上一年年收入40%至80%的罚款	事故有关人员销毁有关证据时，单位及其主要负责人都将受处罚	对事故发生单位负有事故责任的有关人员，将被暂停或者撤销其安全生产相关执业资格	事故发生单位主要负责人在事故调查处理期间擅离职守属于违法行为	BCDE	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)第三十七条，事故发生单位对事故发生负有责任的，依照下列规定处以罚款：(四)发生特别重大事故的，处200万元以上500万元以下的罚款。A错误。
485	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急条例》	适用范围	单选题	以下不属于《生产安全事故应急条例》的适用范围的是（ ）。	生产安全事故应急工作	自然灾害应急工作	生产现场中毒事故应急工作	生产经营单位火灾应急工作		A	根据《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号）第二条，本条例适用于生产安全事故应急工作；法律、行政法规另有规定的，适用其规定。
486	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急条例》	基本要求	单选题	根据《生产安全事故应急条例》，生产经营单位主要负责人对本单位的生产安全事故应急工作（ ）。	部分负责	全局负责	全面负责	完全管理		C	根据《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号）第四条，生产经营单位的主要负责人对本单位的生产安全事故应急工作全面负责。
487	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急条例》	基本要求	单选题	根据《生产安全事故应急条例》，生产经营单位制定生产安全事故应急救援预案应针对（ ）进行风险辨识和评估。	本单位可能发生的事故的特点和危害	行业普遍事故状况	本单位事故存在的风险状况	专家建议		A	根据《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号）第五条，生产经营单位应当针对本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估。
488	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急条例》	基本要求	单选题	根据《生产安全事故应急条例》，生产安全事故应急救援预案应当具备哪些特性？（ ）	科学性、针对性和可操作性	创新性、灵活性和高效性	随意性、灵活性和实用性	规范性、统一性和强制性		A	根据《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号）第六条，生产安全事故应急救援预案应当符合有关法律、法规、规章和标准的规定，具有科学性、针对性和可操作性。
489	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急条例》	生产经营单位应急准备基本要求	多选题	根据《生产安全事故应急条例》，在（ ）的情况下，生产单位需及时修订应急救援预案。	制定预案所依据的法律、法规等发生重大变化	应急指挥机构及其职责发生调整	安全生产面临的风险发生较小变化	重要应急资源发生重大变化	生产经营单位更换新主要负责人	ABD	根据《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号）第六条中的规定，生产安全事故应急救援预案制定单位在以下情况下应当及时修订相关预案：制定预案所依据的法律、法规、规章、标准发生重大变化；应急指挥机构及其职责发生调整；安全生产面临的风险发生重大变化；重要应急资源发生重大变化；在预案演练或者应急救援中发现需要修订预案的重大问题；以及其他应当修订的情形。C错误。E选项不在此列。
490	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急条例》	生产经营单位应急准备基本要求	多选题	根据《生产安全事故应急条例》，以下哪些单位需要按照国家规定报送生产安全事故应急救援预案备案？（ ）	危险化学品生产企业	建筑施工企业	小型餐馆	商场	纺织企业	ABD	根据《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号）第七条，需要备案的单位包括易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位。A（危险化学品生产企业）、B（建筑施工企业）、D（商场）均符合规定。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
491	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急条例》	生产经营单位应急准备基本要求	单选题	根据《生产安全事故应急条例》，建筑施工单位应至少（ ）组织一次生产安全事故应急救援预案演练。	每三个月	每六个月	每一年	每两年		B	根据《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号）第八条，建筑施工单位，应当至少每半年组织1次生产安全事故应急救援预案演练，并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。
492	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急条例》	生产经营单位应急准备基本要求	单选题	根据《生产安全事故应急条例》，规模较小的生产经营单位在应急救援队伍建设上的要求是（ ）。	必须建立专业应急救援队伍	可以不建立应急救援队伍，但应指定兼职的应急救援人员	可以不指定应急救援人员，但应购买相关保险	必须有全职的应急救援人员		B	根据《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号）第十条，小型企业或者微型企业等规模较小的生产经营单位，可以不建立应急救援队伍，但应当指定兼职的应急救援人员，并且可以与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议。
493	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急条例》	生产经营单位应急准备基本要求	判断题	根据《生产安全事故应急条例》，工业园区、开发区等产业聚集区域内的生产经营单位可以联合建立应急救援队伍。（ ）	正确	错误				A	根据《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号）第十条，工业园区、开发区等产业聚集区域内的生产经营单位，可以联合建立应急救援队伍。
494	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急条例》	生产经营单位应急准备基本要求	单选题	根据《生产安全事故应急条例》，应急救援人员参加应急救援工作的必要前提是（ ）。	通过体检	完成培训且合格	具备必要的专业知识	有相关工作经验		B	根据《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号）第十一条，应急救援队伍建立单位或者兼职应急救援人员所在单位应当按照国家有关规定对应急救援人员进行培训；应急救援人员经培训合格后，方可参加应急救援工作。
495	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急条例》	生产经营单位应急准备基本要求	判断题	根据《生产安全事故应急条例》，生产经营单位建立应急救援队伍应将情况报送至县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。（ ）	正确	错误				A	根据《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号）第十二条，生产经营单位应当及时将本单位应急救援队伍建立情况按照国家有关规定报送县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。
496	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急条例》	生产经营单位应急准备基本要求	单选题	根据《生产安全事故应急条例》，下列单位中，需要根据本单位可能发生的生产安全事故特点配备应急救援器材的是（ ）。	危险物品储存单位	水坝	食品加工厂	供电公司		A	根据《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号）第十三条，易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，需要根据本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，配备必要的应急救援器材。
497	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急条例》	生产经营单位应急准备基本要求	多选题	根据《生产安全事故应急条例》，应急救援队伍的建立和管理涉及哪些方面？（ ）	应急救援人员的专业知识培训	应急救援装备的配备	应急救援物资的定期更新	应急救援人员的心理素质培养	应急救援法律知识宣传	ABCD	根据《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号）第十一条，应急救援队伍的应急救援人员应当具备必要的专业知识、技能、身体素质和心理素质。应急救援队伍应当配备必要的应急救援装备和物资，并定期组织训练。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
498	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急条例》	生产经营单位应急准备基本要求	单选题	根据《生产安全事故应急条例》，（ ）需要配备应急值班人员。	商场	安全监管部门	所有生产经营单位	建筑施工单位		D	根据《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令708号）第十四条（二），危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急值班制度，配备应急值班人员。
499	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急条例》	生产经营单位应急准备基本要求	单选题	根据《生产安全事故应急条例》，（ ）需要成立应急处置技术组，并实行24小时应急值班。	所有生产经营单位	所有易燃易爆品生产单位	规模较大、危险性较高的危险化学品生产单位	建筑施工单位		C	根据《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令708号）第十四条，规模较大、危险性较高的易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位应当成立应急处置技术组，实行24小时应急值班。
500	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急条例》	生产经营单位应急准备基本要求	单选题	根据《生产安全事故应急条例》，生产经营单位对从业人员进行应急教育和培训的目的是（ ）。	提高从业人员工作效率	保证从业人员具备必要的应急知识	防止生产经营单位安全事故发生	减少生产经营单位事故隐患		B	根据《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令708号）第十五条，生产经营单位应当对从业人员进行应急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。
501	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急条例》	应急救援	多选题	根据《生产安全事故应急条例》，发生生产安全事故后，生产经营单位可以采取哪些应急救援措施？（ ）	迅速控制危险源	组织现场人员撤离	追究事故责任人责任	通知可能受到事故影响的单位	向参加救援的应急救援队伍提供相关技术资料	ABDE	根据《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令708号）第十七条，发生生产安全事故后，生产经营单位可以采取迅速控制危险源、组织抢救遇险人员，根据事故危害程度组织撤离，采取必要措施防止事故危害扩大，及时通知可能受到事故影响的单位和人员，以及向参加救援的应急救援队伍提供相关技术资料等应急救援措施。
502	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急条例》	应急救援	判断题	根据《生产安全事故应急条例》，生产经营单位办理生产安全事故应急救援预案备案手续时，所有信息都必须公开。（ ）	正确	错误				B	根据《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令708号）第十六条，生产经营单位可以通过生产安全事故应急救援信息系统办理备案手续，但依法需要保密的除外。因此，并非所有信息都必须公开。
503	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急条例》	应急救援	单选题	根据《生产安全事故应急条例》，应急救援队伍参加生产安全事故应急救援所耗费用，原则上应由（ ）承担。	应急救援队伍自身	事故责任单位	应急救援队伍所属政府部门	国家财政		B	根据《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令708号）第十九条，应急救援队伍根据救援命令参加生产安全事故应急救援所耗费用，由事故责任单位承担。
504	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急条例》	应急救援	单选题	根据《生产安全事故应急条例》，发生生产安全事故后可以设立应急救援现场指挥部，实行（ ）负责制。	分工	总指挥	集体	层级		B	根据《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令708号）第二十一条，现场指挥部实行总指挥负责制。
505	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急条例》	应急救援	判断题	根据《生产安全事故应急条例》，事故发生单位负责人可以加入应急救援现场指挥部。（ ）	正确	错误				A	根据《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令708号）第二十条，现场指挥部可能由本级人民政府及其有关部门负责人、应急救援专家、应急救援队伍负责人、事故发生单位负责人等人员组成。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
506	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急条例》	法律责任	单选题	根据《生产安全事故应急条例》，生产经营单位未建立应急值班制度，首次发现时将被采取（ ）的措施。	直接处以罚款	责令限期改正	吊销营业执照	强制关闭企业		B	根据《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令708号）第三十二条，对于未报送预案备案、未建立应急值班制度或未配备应急值班人员的生产经营单位，县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门将首先责令其限期改正。
507	安全生产相关法规政策	《水利工程建设安全生产管理规定》	适用范围	单选题	《水利工程建设安全生产管理规定》适用于水利工程的哪些活动？（ ）①新建；②扩建；③改建；④加固；⑤拆除。	①②③④⑤	①②③	④⑤	①②③⑤		A	根据《水利工程建设安全生产管理规定》（中华人民共和国水利部令50号）第二条，“本规定适用于水利工程的新建、扩建、改建、加固和拆除等活动及水利工程建设安全生产的监督管理。”因此，该规定主要适用于水利工程的新建、扩建、改建、加固和拆除等活动。
508	安全生产相关法规政策	《水利工程建设安全生产管理规定》	工作方针	单选题	根据《水利工程建设安全生产管理规定》，水利工程建设安全生产管理坚持的方针是（ ）。	安全第一，效率优先	预防为主，综合治理	安全第一，预防为主	综合治理，持续改进		C	根据《水利工程建设安全生产管理规定》（中华人民共和国水利部令50号）第三条，水利工程建设安全生产管理，坚持安全第一，预防为主方针。
509	安全生产相关法规政策	《水利工程建设安全生产管理规定》	施工单位安全责任	多选题	根据《水利工程建设安全生产管理规定》，施工单位从事水利工程建设施工必须具备的条件为（ ）。	丰富的施工经验	国家规定的注册资本	专业技术人员	良好的市场口碑	技术装备	BCE	根据《水利工程建设安全生产管理规定》（中华人民共和国水利部令50号）第十六条，施工单位从事水利工程的新建、扩建、改建、加固和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件。B、E项不是法律规定从事水利工程建设必须具备的条件。
510	安全生产相关法规政策	《水利工程建设安全生产管理规定》	施工单位安全责任	单选题	根据《水利工程建设安全生产管理规定》，施工单位从事水利工程施工活动前必须取得（ ）。	爆破作业许可证	安全生产许可证	税务登记证	环境保护许可证		B	根据《水利工程建设安全生产管理规定》（中华人民共和国水利部令50号）第十七条，施工单位应当依法取得安全生产许可证后，方可从事水利工程施工活动。
511	安全生产相关法规政策	《水利工程建设安全生产管理规定》	施工单位安全责任	单选题	根据《水利工程建设安全生产管理规定》，施工单位的（ ）对本单位的安全生产工作全面负责。	工程师	法人	安全生产负责人	主要负责人		D	根据《水利工程建设安全生产管理规定》（中华人民共和国水利部令50号）第十八条，施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。
512	安全生产相关法规政策	《水利工程建设安全生产管理规定》	施工单位安全责任	单选题	根据《水利工程建设安全生产管理规定》，施工单位的项目负责人应由（ ）担任。	任何具有管理能力的人员	取得相应执业资格的人员	施工单位的高层管理人员	具有丰富施工经验的老员工		B	根据《水利工程建设安全生产管理规定》（中华人民共和国水利部令50号）第十八条，施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任。
513	安全生产相关法规政策	《水利工程建设安全生产管理规定》	施工单位安全责任	单选题	根据《水利工程建设安全生产管理规定》，施工单位在工程报价中的费用不能用于（ ）。	施工安全防护用具采购	施工设施的更新	安全生产条件的改善	施工单位员工日常开销		D	根据《水利工程建设安全生产管理规定》（中华人民共和国水利部令50号）第十九条，施工单位在工程报价中应当包含工程施工的安全作业环境及安全施工措施所需费用。对列入建设工程概算的上述费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
514	安全生产相关法规政策	《水利工程建设安全生产管理规定》	施工单位安全责任	多选题	根据《水利工程建设安全生产管理规定》，施工单位在安全生产方面需要做到（ ）。	建立健全安全生产责任制度	保证安全生产所需资金的投入	定期进行安全检查并记录	落实安全施工措施，消除事故隐患	减少安全施工措施所需费用	ABCD	根据《水利工程建设安全生产管理规定》（中华人民共和国水利部令第50号）第十八条，施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对所承担的水利工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。同时，项目负责人要确保安全生产费用的有效使用，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，消除安全事故隐患。因此，A、B、C、D项均正确，E项错误。
515	安全生产相关法规政策	《水利工程建设安全生产管理规定》	施工单位安全责任	单选题	根据《水利工程建设安全生产管理规定》，施工单位项目负责人的责任不包括（ ）。	落实安全生产责任制度	编制安全生产规章制度	消除安全事故隐患	及时报告生产安全事故		B	根据《水利工程建设安全生产管理规定》（中华人民共和国水利部令第50号）第十八条，对水利工程建设项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。
516	安全生产相关法规政策	《水利工程建设安全生产管理规定》	施工单位安全责任	单选题	根据《水利工程建设安全生产管理规定》，施工现场必须有（ ）。	质量管理人员	进度管理人员	专职安全生产管理人员	施工监督人员		C	根据《水利工程建设安全生产管理规定》（中华人民共和国水利部令第50号）第二十条，施工现场必须有专职安全生产管理人员。
517	安全生产相关法规政策	《水利工程建设安全生产管理规定》	施工单位安全责任	单选题	根据《水利工程建设安全生产管理规定》，特种作业人员上岗的必要条件为（ ）。	取得施工员证书	参与单位安全培训	取得特种作业操作资格证书	具有多年现场经验		C	根据《水利工程建设安全生产管理规定》（中华人民共和国水利部令第50号）第二十二条，特种作业人员必须取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
518	安全生产相关法规政策	《水利工程建设安全生产管理规定》	施工单位安全责任	单选题	根据《水利工程建设安全生产管理规定》，施工单位在建设有度汛要求的水利工程时，制定度汛方案需根据（ ）制定。	工程设计方案	项目法人编制的工程度汛方案、措施	监理单位的建议	以往类似工程的经验		B	根据《水利工程建设安全生产管理规定》（中华人民共和国水利部令第50号）第二十一条，施工单位应当根据项目法人编制的工程度汛方案、措施制定相应的度汛方案。
519	安全生产相关法规政策	《水利工程建设安全生产管理规定》	施工单位安全责任	单选题	根据《水利工程建设安全生产管理规定》，以下达到一定规模的危险性较大的（ ）应当编制专项施工方案。①模板工程；②起重吊装工程；③脚手架工程；④围堰工程；⑤拆除工程。	②④⑤	①②③⑤	①②③④	①②③④⑤		D	根据《水利工程建设安全生产管理规定》（中华人民共和国水利部令第50号）第二十三条，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的工程应当编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人签字以及总监理工程师核签后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：（一）基坑支护与降水工程；（二）土方和石方开挖工程；（三）模板工程；（四）起重吊装工程；（五）脚手架工程；（六）拆除、爆破工程；（七）围堰工程；（八）其他危险性较大的工程。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
520	安全生产相关法规政策	《水利工程建设安全生产管理规定》	施工单位安全责任	多选题	根据《水利工程建设安全生产管理规定》，（ ）属于特种作业人员，必须取得特种作业操作资格证书后方可上岗。	垂直运输机械作业人员	模板安装工人	安装拆卸工	爆破作业人员	施工员	ACD	根据《水利工程建设安全生产管理规定》（中华人民共和国水利部令第50号）第二十二条，垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员等属于特种作业人员，必须取得特种作业操作资格证书后方可上岗。B、E项不属于此列。
521	安全生产相关法规政策	《水利工程建设安全生产管理规定》	施工单位安全责任	单选题	根据《水利工程建设安全生产管理规定》，施工单位在使用承租的施工起重机械前，应组织（ ）验收。	工程设计单位和监理单位	有关单位	施工总承包、分包、出租和安装单位	有相应资质的检验检测机构		C	根据《水利工程建设安全生产管理规定》（中华人民共和国水利部令第50号）第二十四条，施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收；使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。
522	安全生产相关法规政策	《水利工程建设安全生产管理规定》	施工单位安全责任	单选题	根据《水利工程建设安全生产管理规定》，施工单位（ ）应通过水行政主管部门安全生产知识和管理能力的考核。	全体员工	项目负责人	一线施工人员	主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员		D	根据《水利工程建设安全生产管理规定》（中华人民共和国水利部令第50号）第二十五条，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经水行政主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。
523	安全生产相关法规政策	《水利工程建设安全生产管理规定》	施工单位安全责任	单选题	根据《水利工程建设安全生产管理规定》，施工单位对管理人员和作业人员进行安全生产教育培训的频率至少是（ ）。	每月一次	每季度一次	每半年一次	每年一次		D	根据《水利工程建设安全生产管理规定》（中华人民共和国水利部令第50号）第二十五条，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训。
524	安全生产相关法规政策	《水利工程建设安全生产管理规定》	施工单位安全责任	判断题	根据《水利工程建设安全生产管理规定》，施工单位使用施工起重机械设施前，需要在单位内部组织并完成验收。（ ）	正确	错误				B	根据《水利工程建设安全生产管理规定》（中华人民共和国水利部令第50号）第二十四条，施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。
525	安全生产相关法规政策	《水利工程建设安全生产管理规定》	施工单位安全责任	单选题	根据《水利工程建设安全生产管理规定》，水利建设项目生产安全事故应急救援预案应包含（ ）等内容。	紧急救援的组织机构	工程质量检查结果	人员行动方案	环保措施		A	根据《水利工程建设安全生产管理规定》（中华人民共和国水利部令第50号）第三十五条，项目法人应当组织制定本建设项目的生产安全事故应急救援预案，并定期组织演练。应急救援预案应当包括紧急救援的组织机构、人员配备、物资准备、人员财产救援措施、事故分析与报告等方面的方案。
526	安全生产相关法规政策	《水利工程建设安全生产管理规定》	施工单位安全责任	单选题	根据《水利工程建设安全生产管理规定》，施工单位在采用（ ）时需对作业人员进行相应的安全生产教育培训。	新技术、新设备、新材料、新流程	新技术、新工艺、新设备、新标准	新工艺、新设备、新材料、新标准	新技术、新工艺、新设备、新材料		D	根据《水利工程建设安全生产管理规定》（中华人民共和国水利部令第50号）第二十五条，施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
527	安全生产相关法规政策	《水利工程建设安全生产管理规定》	生产安全事故的应急救援和调查处理	单选题	根据《水利工程建设安全生产管理规定》，在实行施工总承包的情况下，（ ）负责编制建设生产安全事故应急救援预案。	分包单位	总承包单位	项目法人	设计单位		B	根据《水利工程建设安全生产管理规定》（中华人民共和国水利部令第50号）第三十六条，实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制水利工程建设生产安全事故应急救援预案。
528	安全生产相关法规政策	《水利工程建设安全生产管理规定》	生产安全事故的应急救援和调查处理	单选题	根据《水利工程建设安全生产管理规定》，下列关于工程总承包单位和分包单位说法正确的是（ ）。	各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员	总承包单位和分包单位单位共同配备应急救援人员	分包单位依靠总承包单位的应急救援组织	分包单位不需要建立应急救援组织		A	根据《水利工程建设安全生产管理规定》（中华人民共和国水利部令第50号）第三十六条，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。
529	安全生产相关法规政策	《水利工程建设安全生产管理规定》	生产安全事故的应急救援和调查处理	单选题	根据《水利工程建设安全生产管理规定》，实行施工总承包的建设工程发生生产安全事故后，应由（ ）上报事故。	分包单位	总承包单位	项目法人	项目负责人		B	根据《水利工程建设安全生产管理规定》（中华人民共和国水利部令第50号）第三十七条，实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。
530	安全生产相关法规政策	《水利工程建设安全生产管理规定》	生产安全事故的应急救援和调查处理	多选题	根据《水利工程建设安全生产管理规定》，发生生产安全事故后，有关单位应当采取的措施有（ ）。	立即恢复生产	采取措施防止事故扩大	保护事故现场	移动现场物品时做出标记和书面记录	公开事故原因和责任认定	BCD	根据《水利工程建设安全生产管理规定》（中华人民共和国水利部令第50号）第三十八条，发生生产安全事故后，有关单位应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录。A项立即恢复生产不是首要任务，且可能妨碍事故调查；E项公开事故原因和责任认定是在调查结束后由相关部门进行的，不是事故发生后立即采取的措施。
531	安全生产相关法规政策	《工作场所职业卫生管理规定》	立法目的	单选题	《工作场所职业卫生管理规定》的主要目的包括（ ）。①加强职业卫生管理工作；②强化用人单位职业病防治的主体责任；③提高劳动者工作效率；④预防职业病危害；⑤控制职业病危害。	①②③④⑤	①②③④	①②③⑤	①②④⑤		D	根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号）第一条，为了加强职业卫生管理工作，强化用人单位职业病防治的主体责任，预防、控制职业病危害，保障劳动者健康和相关权益，根据《中华人民共和国职业病防治法》等法律、行政法规，制定本规定。
532	安全生产相关法规政策	《工作场所职业卫生管理规定》	用人单位职业卫生培训	单选题	根据《工作场所职业卫生管理规定》，对用人单位主要负责人、职业卫生管理人员的职业卫生培训的内容不包括（ ）。	职业病危害预防和控制基本知识	职业卫生相关法律、法规	职业卫生管理机构建立	职业卫生管理知识		C	根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号）第九条（一）职业卫生相关法律、法规、规章和国家职业卫生标准；（二）职业病危害预防和控制的基本知识；（三）职业卫生管理相关知识；（四）国家卫生健康委规定的其他内容。
533	安全生产相关法规政策	《工作场所职业卫生管理规定》	用人单位职业卫生培训	单选题	根据《工作场所职业卫生管理规定》，用人单位应当对（ ）进行专门的职业卫生培训。	所有新员工	管理人员	职业病危害严重的岗位的劳动者	一线岗位员工		C	根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号）第十条，用人单位应当对职业病危害严重的岗位的劳动者进行专门的职业卫生培训。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
534	安全生产相关法规政策	《工作场所职业卫生管理规定》	用人单位职业卫生培训	单选题	根据《工作场所职业卫生管理规定》，劳动者（ ）时，用人单位需要重新进行上岗前的职业卫生培训。	休息一个月返岗	岗位调整	接触职业病危害严重的岗位	职位晋升		B	根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号）第十条，因岗位调整导致劳动者接触的职业病危害因素发生变化的，用人单位应当重新对劳动者进行上岗前的职业卫生培训。
535	安全生产相关法规政策	《工作场所职业卫生管理规定》	工作场所基本要求	单选题	根据《工作场所职业卫生管理规定》，在产生职业病危害的用人单位工作场所中，（ ）不是必备设施。	洗浴间	配套的更衣间	娱乐场所	孕妇休息间		C	根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号）第十二条（五），产生职业病危害的用人单位工作场所应当有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施。
536	安全生产相关法规政策	《工作场所职业卫生管理规定》	工作场所基本要求	多选题	根据《工作场所职业卫生管理规定》，产生职业病危害的用人单位工作场所应满足哪些要求？（ ）	生产布局合理，有害作业与无害作业分开	工作场所与生活场所严格分开，且工作场所不得住人	拥有最先进的防护设施	职业病危害因素的强度或浓度符合国家职业卫生标准	设备、工具、用具等设施符合保护劳动者生理、心理健康的要求	ABDE	根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号）第十二条，产生职业病危害的用人单位工作场所应当满足以下基本要求：生产布局合理，有害作业与无害作业分开；工作场所与生活场所分开，工作场所不得住人；有与职业病防治工作相适应的有效防护设施；职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准；设备、工具、用具等设施符合保护劳动者生理、心理健康的要求；以及法律、法规、规章和国家职业卫生标准的其他规定。C项“拥有最先进的防护设施”并非必须要求。
537	安全生产相关法规政策	《工作场所职业卫生管理规定》	职业卫生档案	单选题	根据《工作场所职业卫生管理规定》，用人单位为劳动者建立的职业健康监护档案中应包含的内容不包括（ ）。	劳动者的职业史	职业病危害接触史	劳动者的家庭情况	劳动者职业健康检查结果		C	根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号）第三十一条，职业健康监护档案应当包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果、处理结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。
538	安全生产相关法规政策	《工作场所职业卫生管理规定》	职业卫生档案	多选题	根据《工作场所职业卫生管理规定》，用人单位在职业健康监护方面应履行的义务包括（ ）。	为劳动者建立职业健康监护档案	妥善保存职业健康监护档案	提供职业病诊断、鉴定所需的资料	有偿提供职业健康监护档案复印件	不得安排有职业禁忌的劳动者从事禁忌作业	ABCE	根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号）第三十一条和第三十二条，用人单位应当为劳动者建立职业健康监护档案并妥善保存，同时在劳动者需要进行职业病诊断、鉴定时提供所需资料。劳动者离开用人单位时，有权索取本人职业健康监护档案复印件，用人单位应当如实、无偿提供，并在所提供的复印件上签章。第三十三条，用人单位不得安排未成年工从事接触职业病危害的作业，也不得安排有职业禁忌的劳动者从事禁忌作业。D项错误。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
539	安全生产相关法规政策	《工作场所职业卫生管理规定》	职业卫生档案	单选题	根据《工作场所职业卫生管理规定》，用人单位建立职业卫生档案资料，内容中不需要包括（ ）。	职业病防治责任制文件	劳动者的职业史	职业病危害因素种类清单	职业病防护设施基本信息		B	根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号）第三十四条和劳动者相关的资料包括：主要负责人、职业卫生管理人员和职业病危害严重工作岗位的劳动者等相关人员职业卫生培训资料；劳动者职业健康检查结果汇总资料，存在职业禁忌证、职业健康损害或者职业病的劳动者处理和安置情况记录。不包括B选项。
540	安全生产相关法规政策	《工作场所职业卫生管理规定》	用人单位的职责	单选题	根据《工作场所职业卫生管理规定》，职业病防治的责任主体是（ ）。	政府监管部门	劳动者个人	用人单位	行业协会		C	根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号）第四条，用人单位是职业病防治的责任主体。
541	安全生产相关法规政策	《工作场所职业卫生管理规定》	用人单位的职责	单选题	根据《工作场所职业卫生管理规定》，（ ）需要对单位的职业病防治工作全面负责。	单位主要负责人	单位员工	卫生健康主管部门	医疗卫生机构		A	根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号）第四条，用人单位的主要负责人对本单位的职业病防治工作全面负责。
542	安全生产相关法规政策	《工作场所职业卫生管理规定》	用人单位的职责	判断题	根据《工作场所职业卫生管理规定》，用人单位的主要负责人需对职业病防治工作承担部分责任。（ ）	正确	错误				B	根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号）第四条，用人单位的主要负责人对本单位的职业病防治工作全面负责，而非部分责任。
543	安全生产相关法规政策	《工作场所职业卫生管理规定》	用人单位的职责	单选题	根据《工作场所职业卫生管理规定》，职业病危害严重的用人单位应如何配备职业卫生管理人员？（ ）	设置职业卫生机构	配备兼职人员	配备专职职业卫生管理人员	挑选单位员工兼任		C	根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号）第八条，职业病危害严重的用人单位应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员。
544	安全生产相关法规政策	《工作场所职业卫生管理规定》	用人单位的职责	单选题	根据《工作场所职业卫生管理规定》，存在职业病危害的、拥有80名员工的用人单位，应如何负责本单位的职业病防治工作？（ ）	指定职业卫生管理组织	配备专职或兼职的职业卫生管理人员	必须配备专职职业卫生管理人员	设立职业卫生管理机构		B	根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号）第八条，劳动者在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作。
545	安全生产相关法规政策	《工作场所职业卫生管理规定》	用人单位的职责	多选题	根据《工作场所职业卫生管理规定》，存在职业病危害的用人单位应当建立健全下列哪些职业卫生管理制度和操作规程？（ ）	职业病危害防治责任制度	安全生产责任制度	职业病危害警示与告知制度	环境保护管理制度	劳动者职业健康监护及其档案管理制度	ACE	根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号）第十一条（一），职业病危害防治责任制度。（二），职业病危害警示与告知制度。（九），劳动者职业健康监护及其档案管理制度。BD选项不属于必须建立的职业卫生管理制度和操作规程。
546	安全生产相关法规政策	《工作场所职业卫生管理规定》	用人单位的职责	单选题	根据《工作场所职业卫生管理规定》，用人单位想要设置公告栏以公布职业病防治的相关信息，下列位置中最合适的是（ ）。	工作场所的角落	远离工作区域的休息区	工作场所的醒目位置	公司总部大楼入口		C	根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号）第十五条，产生职业病危害的用人单位应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的信息。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
547	安全生产相关法规政策	《工作场所职业卫生管理规定》	用人单位的职责	单选题	根据《工作场所职业卫生管理规定》，工作场所存在职业病危害时，可以设置（ ）形式的警示标识。①图形；②警示线；③警示语句；④警示灯。	②③④	①②③④	①②④	①②③		D	根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号）第十五条，应当按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）的规定，在醒目位置设置图形、警示线、警示语句等警示标识。
548	安全生产相关法规政策	《工作场所职业卫生管理规定》	用人单位的职责	判断题	根据《工作场所职业卫生管理规定》，产生职业病危害的设备上需要用中英双语载明产生职业病危害的种类、后果、预防等内容。（ ）	正确	错误				B	根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号）第十五条，存在或者产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施，应设置中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防和应急处置措施等内容。
549	安全生产相关法规政策	《工作场所职业卫生管理规定》	用人单位的职责	单选题	根据《工作场所职业卫生管理规定》，高毒物品作业岗位应设置（ ）来告知劳动者相关信息。	安全生产手册	高毒物品告知卡	应急处理预案	职业卫生培训证书		B	根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号）第十五条，存在或者产生高毒物品的作业岗位应当按照规定设置高毒物品告知卡。
550	安全生产相关法规政策	《工作场所职业卫生管理规定》	用人单位的职责	单选题	根据《工作场所职业卫生管理规定》，新建、改建、扩建的工程建设项目可能产生职业病危害时，建设单位应进行（ ）。	职业病危害预评价	职业病危害现状评价	职业病危害验收评价	职业病危害预测		A	根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号）第十四条，新建、改建、扩建的工程建设项目和技术改造项目在可能产生职业病危害时，建设单位应进行职业病危害预评价、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价及相应的评审，组织职业病防护设施验收。
551	安全生产相关法规政策	《工作场所职业卫生管理规定》	用人单位的职责	多选题	根据《工作场所职业卫生管理规定》，以下属于建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理的内容的是（ ）。	职业病防护设施安装	安全生产评估	职业病防护设施设计	职业病危害控制效果评价	组织职业病防护设施验收	CDE	根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号）第十四条，建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理的规定包括职业病危害预评价、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价及相应的评审，以及组织职业病防护设施验收。
552	安全生产相关法规政策	《工作场所职业卫生管理规定》	用人单位的职责	判断题	根据《工作场所职业卫生管理规定》，用人单位可以发钱给职工自行购买职业病防护用品。（ ）	正确	错误				B	根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号）第十六条，用人单位不得发放钱物替代发放职业病防护用品。
553	安全生产相关法规政策	《工作场所职业卫生管理规定》	用人单位的职责	单选题	根据《工作场所职业卫生管理规定》，用人单位应在（ ）设置报警装置。	所有工作场所	可能发生急性职业损伤的工作场所	发生多起生产安全事故的场所	高处作业场所		B	根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号）第十七条，在可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，用人单位应当设置报警装置。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
554	安全生产相关法规政策	《工作场所职业卫生管理规定》	用人单位的职责	多选题	根据《工作场所职业卫生管理规定》，单位在可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所应采取（ ）的措施。	设置报警装置	配置现场急救用品	设置必要的泄险区	设置应急撤离通道	配备专职医护人员	ABCD	根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号）第十七条，用人单位在可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所应当设置报警装置，配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区。E项并非该条款明确要求的措施。
555	安全生产相关法规政策	《工作场所职业卫生管理规定》	用人单位的职责	判断题	根据《工作场所职业卫生管理规定》，在可能突然泄漏大量有害物质的半密闭工作场所应安装事故通风装置以及与事故排风系统相连锁的泄漏报警装置。（ ）	正确	错误				A	根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号）第十七条，在可能突然泄漏或者逸出大量有害物质的密闭或者半密闭工作场所，，用人单位还应当安装事故通风装置以及与事故排风系统相连锁的泄漏报警装置。
556	安全生产相关法规政策	《工作场所职业卫生管理规定》	用人单位的职责	单选题	根据《工作场所职业卫生管理规定》，用人单位应对职业病防护设备、应急救援设施进行（ ）的维护、检修和保养。	每月一次	每季度一次	每年一次	经常性		D	根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号）第十八条，用人单位应当对职业病防护设备、应急救援设施进行经常性的维护、检修和保养。
557	安全生产相关法规政策	《工作场所职业卫生管理规定》	用人单位的职责	单选题	根据《工作场所职业卫生管理规定》，用人单位在（ ）可以拆除职业病防护设备和应急救援设施。	生产调整前	提前通知劳动者后	经过内部审批后	任何情况都不		D	根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号）第十八条，用人单位不得擅自拆除或者停止使用职业病防护设备和应急救援设施。
558	安全生产相关法规政策	《工作场所职业卫生管理规定》	用人单位的职责	单选题	根据《工作场所职业卫生管理规定》，谁应当负责实施工作场所职业病危害因素的日常监测？（ ）	卫生健康主管部门	具有相应资质的职业卫生技术服务机构	用人单位的安全管理人员	用人单位指定专人负责		D	根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号）第十九条，存在职业病危害的用人单位应当实施由专人负责的工作场所职业病危害因素日常监测。
559	安全生产相关法规政策	《工作场所职业卫生管理规定》	用人单位的职责	单选题	根据《工作场所职业卫生管理规定》，职业病危害严重的单位需要至少（ ）进行一次职业病危害因素检测。	每半年	每年	每两年	每三年		B	根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号）第二十条，职业病危害严重的用人单位每年至少需要进行一次职业病危害因素检测。
560	安全生产相关法规政策	《工作场所职业卫生管理规定》	用人单位的职责	单选题	根据《工作场所职业卫生管理规定》，职业病危害程度一般的单位，至少需要（ ）开展一次的职业病危害因素检测。	每半年	每年	每两年	每三年		D	根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号）第二十条，职业病危害一般的用人单位每三年至少进行一次职业病危害因素检测。
561	安全生产相关法规政策	《工作场所职业卫生管理规定》	用人单位的职责	单选题	根据《工作场所职业卫生管理规定》，存在职业病危害的用人单位应由（ ）进行职业病危害现状评价。	本单位职业卫生管理机构	本单位职业卫生管理人员	具有相应资质的职业卫生技术服务机构	外部第三方检测机构		C	根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号）第二十一条，存在职业病危害的用人单位发生职业病危害事故时，应当及时委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害现状评价。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
562	安全生产相关法规政策	《工作场所职业卫生管理规定》	用人单位的职责	单选题	根据《工作场所职业卫生管理规定》，在用人单位（ ）后需要进行职业病危害现状评价。	发生职业病危害事故	更换新设备	对职业病防护设施进行重大改造	更换职业卫生管理人员		A	根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号）第二十一条，存在职业病危害的用人单位在发生职业病危害事故或国家卫生健康委规定的其他情形时，需要及时委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害现状评价。
563	安全生产相关法规政策	《工作场所职业卫生管理规定》	用人单位的职责	多选题	根据《工作场所职业卫生管理规定》，用人单位在接收可能产生职业病危害的设备或材料时，应检查哪些内容？（ ）	中文说明书是否完整	产品包装是否有醒目的警示标识	设备或材料是否符合国家职业卫生标准	产品是否附有操作视频教程	中文警示说明是否包含职业病防护措施	ABCE	根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号）第二十三条和第二十四条，用人单位应检查提供的设备或材料是否有中文说明书、产品包装是否有醒目的警示标识、设备或材料是否符合国家职业卫生标准，以及中文警示说明是否包含职业病防护措施等内容。D项操作视频教程并非法规要求检查的内容。
564	安全生产相关法规政策	《工作场所职业卫生管理规定》	用人单位的职责	判断题	根据《工作场所职业卫生管理规定》，用人单位可以继续使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备或材料。（ ）	正确	错误				B	根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号）第二十五条，任何用人单位不得使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备或者材料。
565	安全生产相关法规政策	《工作场所职业卫生管理规定》	用人单位的职责	单选题	根据《工作场所职业卫生管理规定》，以下哪个行为是被禁止的？（ ）	将产生职业病危害的作业转移给具备职业病防护条件的个人	将产生职业病危害的作业转移给不具备职业病防护条件的单位	具备职业病防护条件的单位接受产生职业病危害的作业	不具备职业病防护条件的单位拒绝接受产生职业病危害的作业		B	根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号）第二十六条，任何单位和个人不得将产生职业病危害的作业转移给不具备职业病防护条件的单位和个人。
566	安全生产相关法规政策	《工作场所职业卫生管理规定》	用人单位的职责	单选题	根据《工作场所职业卫生管理规定》，用人单位在与劳动者订立劳动合同时，告知职业病危害的方式为（ ）。	口头告知	在劳动合同中写明	通过公司内部公告告知	培训时告知		B	根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号）第二十九条，用人单位与劳动者订立劳动合同时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明。
567	安全生产相关法规政策	《工作场所职业卫生管理规定》	用人单位的职责	单选题	根据《工作场所职业卫生管理规定》，组织从事接触职业病危害因素作业的劳动者进行职业健康检查的费用应由（ ）承担。	劳动者	社会保险机构	政府	用人单位		D	根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号）第三十条，职业健康检查费用由用人单位承担。
568	安全生产相关法规政策	《工作场所职业卫生管理规定》	用人单位的职责	多选题	根据《工作场所职业卫生管理规定》，用人单位在采用新设备时，应做哪些工作？（ ）	知悉其职业病危害	采取防护措施	直接使用熟悉设备	对劳动者进行职业卫生相关培训	编制职业卫生标准	AB	根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号）第二十八条，用人单位对采用的技术、工艺、材料、设备，应当知悉其可能产生的职业病危害，并采取相应的防护措施。
569	安全生产相关法规政策	《工作场所职业卫生管理规定》	用人单位的职责	判断题	根据《工作场所职业卫生管理规定》，用人单位需要记录职业病防护用品的配备、发放、维护与更换等情况。（ ）	正确	错误				A	根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号）第三十四条第六项，用人单位应当建立健全职业病防护用品配备、发放、维护与更换等记录。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
570	安全生产相关法规政策	《工作场所职业卫生管理规定》	用人单位的职责	单选题	根据《工作场所职业卫生管理规定》，用人单位对遭受急性职业病危害的劳动者，必须采取的措施不包括（ ）。	及时组织救治	进行健康检查	给予经济赔偿	医学观察		C	根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号）第三十五条，对遭受或者可能遭受急性职业病危害的劳动者，用人单位应当及时组织救治、进行健康检查和医学观察，并承担所需费用，但不包括直接给予经济赔偿。
571	安全生产相关法规政策	《工作场所职业卫生管理规定》	用人单位的职责	单选题	根据《工作场所职业卫生管理规定》，用人单位在处理职业病危害事故时，做法错误的是（ ）	及时报告事故	采取有效措施消除职业病危害因素	瞒报职业病危害事故	对受害劳动者进行救治、健康检查和医学观察		C	根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号）第三十五条，用人单位发生职业病危害事故，应当及时向所在地卫生健康主管部门和有关部门报告，并采取有效措施，减少或者消除职业病危害因素，防止事故扩大。
572	安全生产相关法规政策	《工作场所职业卫生管理规定》	用人单位法律责任	单选题	根据《工作场所职业卫生管理规定》，用人单位未将工作场所与生活场所分开的，将面临的处罚为（ ）。	处十万元以下的罚款	责令限期改正，给予警告，并罚款	吊销营业执照	口头警告		B	根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号）第四十七条，用人单位未按照规定实行有害作业与无害作业分开、工作场所与生活场所分开的，责令限期改正，给予警告，并可以并处五千元以上二万元以下的罚款。
573	安全生产相关法规政策	《工作场所职业卫生管理规定》	用人单位法律责任	单选题	根据《工作场所职业卫生管理规定》，用人单位有以下行为，将面临处罚上限更高的是（ ）。	未按照规定建立、健全职业卫生管理制度和操作规程的	订立或者变更劳动合同时，未告知劳动者职业病危害真实情况的	工作场所职业病危害因素的强度或者浓度超过国家职业卫生标准的	隐瞒本单位职业卫生真实情况的		D	根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号）第五十一条，用人单位有下列情形之一的，依法责令限期改正，并处五万元以上三十万元以下的罚款：（二）隐瞒本单位职业卫生真实情况的。
574	安全生产相关法规政策	《工作场所职业卫生管理规定》	用人单位法律责任	判断题	根据《工作场所职业卫生管理规定》，用人单位的主要负责人未接受职业卫生培训，只需给予警告。（ ）	正确	错误				B	根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号）第四十七条第二项，用人单位的主要负责人、职业卫生管理人员未接受职业卫生培训的，责令限期改正，给予警告，并可以并处五千元以上二万元以下的罚款。
575	安全生产相关法规政策	《工作场所职业卫生管理规定》	用人单位法律责任	单选题	根据《工作场所职业卫生管理规定》，用人单位未按照规定报告职业病、疑似职业病的，将面临什么处罚？（ ）	处一万元以下的罚款	要求及时更改报告内容	吊销营业执照	责令停产整顿		A	根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号）第五十四条，用人单位未按照规定报告职业病、疑似职业病的，责令限期改正，给予警告，可以并处一万元以下的罚款；弄虚作假的，并处二万元以上五万元以下的罚款。
576	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	立法目的	单选题	制定《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》的主要目的是（ ）。	提升企业生产效率	规范生产安全事故应急预案管理工作	加强企业文化建设	促进安全生产技术创新		B	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第一条，该办法的制定旨在规范生产安全事故应急预案管理工作，迅速有效处置生产安全事故。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
577	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	适用范围	单选题	生产安全事故应急预案的（ ）环节不适用《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》。	编制	评审	考核	公布		C	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第二条，生产安全事故应急预案的编制、评审、公布、备案、实施及监督管理工作，适用本办法。
578	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	基本原则	单选题	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》，应急预案管理遵循的原则不包括（ ）。	属地为主	分级负责	统一管理	综合协调		C	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第三条，应急预案的管理原则包括属地为主、分级负责、分类指导、综合协调、动态管理，不包括统一管理。
579	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	应急预案管理责任和分类	单选题	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》，生产经营单位的（ ）负责本单位应急预案的实施。	安全管理部门负责人	主要负责人	全部从业人员	安全生产管理人员		B	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第五条，生产经营单位主要负责人负责组织编制和实施本单位的应急预案。
580	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	应急预案管理责任和分类	单选题	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》，以下关于综合应急预案，描述准确的是（ ）。	是针对所有场所的通用解决措施	是应对某一种生产安全事故而制定的专项方案	是应对各种生产安全事故而制定的综合性方案	是针对重要生产设施制定的预防措施		C	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第六条，综合应急预案是生产经营单位为应对各种生产安全事故而制定的综合性工作方案。
581	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	应急预案管理责任和分类	单选题	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》，（ ）是针对具体装置制定的应急处置措施。	综合应急预案	具体应急预案	专项应急预案	现场处置方案		D	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第六条，现场处置方案，是指生产经营单位根据不同生产安全事故类型，针对具体场所、装置或者设施所制定的应急处置措施。
582	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	应急预案管理责任和分类	判断题	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》，专项应急预案只能应对一种特定类型的生产安全事故。（ ）	正确	错误				B	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第六条，专项应急预案，是指生产经营单位为应对某一种或者多种类型生产安全事故。
583	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	编制的基本要求	单选题	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》，应急预案编制时应当遵循的原则包括（ ）。①以人为本；②依法依规；③符合实际；④注重实效；⑤简单易懂。	①③④⑤	①②④⑤	①②③⑤	①②③④		D	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第七条，应急预案的编制应当遵循以人为本、依法依规、符合实际、注重实效的原则。
584	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	编制的基本要求	单选题	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》，应急预案的编制应当符合应急预案内容与相关应急预案（ ）的要求。	相互衔接	相互补充	内容一致	相互独立		A	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第八条，（八）应急预案内容与相关应急预案相互衔接。
585	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	编制的基本要求	单选题	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》，下列关于应急预案编制工作小组，说法正确的是（ ）。	由一线员工代表担任负责人	必须有公司外部人员参与	可安排与应急预案有关的职能部门人员加入小组	编制人员都需要有现场处置经验		C	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第九条，编制应急预案应当成立编制工作小组，由本单位有关负责人任组长，吸收与应急预案有关的职能部门和单位的人员，以及有现场处置经验的人员参加。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
586	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	编制的基本要求	多选题	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》，关于应急预案编制的基本要求，说法正确的是（ ）。	符合有关法律 法规规定	依据本单位的 安全生产实际 情况	详细分析本地 区的危险性情 况	有明确、具体 的应急程序和 处置措施	应急预案必须 针对极端情况	ABCD	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第八条，应急预案编制的基本要求包括符合有关法律、法规、规章和标准的规定，反映本地区、本部门、本单位的安全生产实际情况，详细说明本地区、本部门、本单位的危险性分析情况，应急程序和处置措施需明确、具体，并与应急能力相适应，以及应急预案基本要素齐全、完整等。E选项未提及。
587	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	编制的基本要求	单选题	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》，编制应急预案前的需要经过（ ）步骤。	确定应急响应 级别	危险源消除	应急物资采购	应急资源调查		D	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第十条，编制应急预案前，编制单位应当进行事故风险辨识、评估和应急资源调查。
588	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	编制的基本要求	单选题	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》，事故风险辨识、评估的主要目的包括（ ）。	确定应急资源 的种类和数量	分析事故可能 后果及危害程 度	制定具体的事 故预防措施	评估应急演练 的效果		B	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第七条，事故风险辨识、评估是为了识别危险因素，分析事故可能产生的直接后果以及次生、衍生后果，评估各种后果的危害程度和影响范围。
589	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	编制的基本要求	单选题	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》，单位进行应急资源调查是为了（ ）。	调查本单位事 故发生的具体 原因	全面调查本单 位可调用的应 急资源状况	制定本单位长 期的事故预防 计划	评估单位应急 响应人员的技 能水平		B	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第十条，应急资源调查是指全面调查本地区、本单位第一时间可以调用的应急资源状况和合作区域内可以请求援助的应急资源状况。
590	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	编制的基本要求	单选题	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》，不属于生产经营单位确立应急预案体系所必须依据的内容的是（ ）。	相关法律法规	本单位的生产 规模	可能发生的事 故特点	事故的社会影 响		D	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第十二条，生产经营单位确立应急预案体系应依据有关法律、法规、规章和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点。
591	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	编制的基本要求	单选题	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》，生产经营单位所建立的应急预案体系应体现（ ）的特点。	人人参与，人 人建设	自救互救、先 期处置	专人专责，任 务明确	覆盖面广、储 备量大		B	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第十二条，生产经营单位确立本单位的应急预案体系，编制相应的应急预案，并体现自救互救和先期处置等特点。
592	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	编制的基本要求	单选题	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》，生产经营单位风险种类多、可能发生多种类型事故时，应组织编制（ ）。	综合应急预案	多项应急预案	专项应急预案	现场处置方案		A	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第十三条，生产经营单位风险种类多、可能发生多种类型事故的，应当组织编制综合应急预案。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
593	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	编制的基本要求	单选题	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》，下列哪一项不属于综合应急预案中必须包含的内容？（ ）	应急组织机构及其职责	具体事故预防方法	应急预案管理	事故风险描述		B	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第十三条，综合应急预案应当规定应急组织机构及其职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容，不包括B选项。
594	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	编制的基本要求	单选题	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》，专项应急预案中规定的内容包括（ ）。	应急响应级别	应急指挥机构与职责	事故预防措施	应急演练计划		B	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第十四条，专项应急预案应当规定应急指挥机构与职责、处置程序和措施等内容。
595	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	编制的基本要求	判断题	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》，生产经营单位针对具体的事故风险，必须编制独立于综合应急预案的专项应急预案。（ ）	正确	错误				B	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第十四条，对于某一种或者多种类型的事故风险，生产经营单位可以编制相应的专项应急预案，或将专项应急预案并入综合应急预案。
596	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	编制的基本要求	单选题	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》，生产经营单位应当为危险性较大场所编制（ ）。	专用应急预案	专项应急预案	现场处置方案	应急演练计划		C	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第十五条，对于危险性较大的场所、装置或者设施，生产经营单位应当编制现场处置方案。
597	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	编制的基本要求	单选题	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》，如果生产经营单位的事故风险单一且事故危险性较小，可以只编制（ ）。	综合应急预案	专项应急预案	综合应急预案和专项应急预案	现场处置方案		D	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第十五条，事故风险单一、危险性小的生产经营单位，可以只编制现场处置方案。
598	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	编制的基本要求	单选题	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》，应急预案附件信息中，不包括以下哪一项内容？（ ）	应急演练计划	应急组织机构和人员的联系方式	向上级应急管理机构报告的内容	应急物资储备清单		A	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第十六条，应急预案附件信息包括向上级应急管理机构报告的内容、应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等，但不包括应急演练计划。
599	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	编制的基本要求	多选题	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》，应急预案附件信息发生变化时，生产经营单位应当怎么做？（ ）	及时更新附件信息	确保信息准确有效	在一个月内更新	制定新的应急处置卡	重新组织进行应急演练	AB	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第十六条，附件信息发生变化时，应当及时更新，确保准确有效。
600	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	编制的基本要求	判断题	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》，生产经营单位编制应急预案时，可以征求应急救援队伍的意见。（ ）	正确	错误				A	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第十七条，生产经营单位组织应急预案编制过程中，应当根据法律、法规、规章的规定或者实际需要，征求相关应急救援队伍、公民、法人或者其他组织的意见。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
601	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	编制的基本要求	单选题	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》，生产经营单位编制的各类应急预案的关系为（ ）。	专项细化	进行补全	相互衔接	专项扩展		C	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第十八条，生产经营单位编制的各类应急预案之间应当相互衔接，并与相关人民政府及其部门、应急救援队伍和涉及的其他单位的应急预案相衔接。
602	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	编制的基本要求	单选题	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》，应急处置卡的内容包括（ ）。	简化应急预案的整体框架	规定重点岗位的应急处置程序和措施	安排应急演练的时间	标注应急物资的具体种类和数量		B	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第十九条，应急处置卡应当规定重点岗位、人员的应急处置程序和措施，以及相关联络人员和联系方式，便于从业人员携带。
603	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	编制的基本要求	单选题	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》，应急处置卡设计应便于哪类人员携带？（ ）	应急管理人员	从业人员	政府部门人员	外部救援队伍		B	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第十九条，应急处置卡便于从业人员携带。
604	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	事故风险辨识与评估、应急资源调查、应急预案的评审公布备案	单选题	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》，以下企业中，（ ）编制的应急预案需要进行评审。	小型电力企业	易燃易爆物品储存单位	机械制造企业	危险化学品销售公司（无储存设施）		B	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第二十一条，矿山、金属冶炼企业和易燃易爆物品、危险化学品的生产、经营（带储存设施的，下同）、储存、运输企业等需要对应急预案进行评审。
605	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	事故风险辨识与评估、应急资源调查、应急预案的评审公布备案	单选题	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》，应急预案经评审或论证后，应由（ ）签署并公布。	安全管理部门负责人	企业法定代表人	应急管理部门负责人	本单位主要负责人		D	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第二十四条，应急预案经评审或者论证后，由本单位主要负责人签署，向本单位从业人员公布。
606	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	事故风险辨识与评估、应急资源调查、应急预案的评审公布备案	单选题	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》，生产经营单位若事故风险可能影响周边，正确做法为（ ）。	在单位周边增加监控	仅在单位内部进行事故风险通知	将事故风险信息和应急防范措施告知周边单位	加强管理防止内部风险信息泄露		C	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第二十四条，事故风险可能影响周边其他单位、人员的，生产经营单位应当将有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他单位和人员。
607	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	事故风险辨识与评估、应急资源调查、应急预案的评审公布备案	多选题	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》，生产经营单位进行应急预案备案申报时，需要提交的材料有（ ）。	应急资源调查清单	应急预案备案申报表	安全培训计划	应急预案电子文档	风险评估结果	ABDE	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第二十七条，生产经营单位申报应急预案备案，应当提交下列材料：（一）应急预案备案申报表；（二）本办法第二十一条所列单位，应当提供应急预案评审意见；（三）应急预案电子文档；（四）风险评估结果和应急资源调查清单。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
608	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	事故风险辨识与评估、应急资源调查、应急预案的评审公布备案	单选题	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》，已经进行应急预案备案的生产经营单位，申请安全生产许可证时（ ）。	可只提供应急预案备案登记表	应再次对应急预案进行备案	可直接通过	需要提供简化版应急预案		A	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第二十八条，对于实行安全生产许可的生产经营单位，已经进行应急预案备案的，在申请安全生产许可证时，可以不提供相应的应急预案，仅提供应急预案备案登记表。
609	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	事故风险辨识与评估、应急资源调查、应急预案的评审公布备案	单选题	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》，各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门建立应急预案备案登记建档制度，用于（ ）。	指导、督促单位应急预案的备案登记工作	检查应急预案内容	确认应急预案演练效果	奖励单位应急预案编制工作		A	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第二十九条，各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当建立应急预案备案登记建档制度，指导、督促生产经营单位做好应急预案的备案登记工作。
610	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	应急预案的实施	单选题	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》，生产经营单位应当组织开展的培训活动中，不包括以下哪一项内容？（ ）	应急预案内容培训	应急知识培训	应急预案编制培训	避险逃生技能培训		C	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第三十一条，生产经营单位应当组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动。
611	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	应急预案的实施	单选题	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》，关于生产经营单位开展应急培训，以下不是必须记入本单位的安全生产教育和培训档案内容的是（ ）。	培训时间、地点	培训考核结果	培训师资的背景	参加人员		C	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第三十一条，应急培训的时间、地点、内容、师资、参加人员和考核结果等情况应当如实记入本单位的安全生产教育和培训档案。
612	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	应急预案的实施	单选题	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》，生产经营单位每年至少应组织（ ）综合或专项应急预案演练。	一次	两次	三次	四次		A	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第三十三条，生产经营单位每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练。
613	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	应急预案的实施	单选题	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》，生产经营单位组织现场处置方案演练的频率最少（ ）。	每一月一次	每半年一次	每一年一次	每两年一次		B	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第三十三条，生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的风险特点，每半年至少组织一次现场处置方案演练。
614	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	应急预案的实施	单选题	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》，建筑施工单位应当至少（ ）组织一次生产安全事故应急预案演练。	每两个月	每半年	每年	每两年		B	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第三十三条，易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当至少每半年组织一次生产安全事故应急预案演练。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
615	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	应急预案的实施	单选题	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》，应急预案演练结束后，（ ）应对应急预案演练效果进行评估。	第三方评估机构	应急预案演练组织单位	政府部门	安全生产专家		B	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第三十四条，应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估。
616	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	应急预案的实施	多选题	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》，下列关于生产经营单位开展应急预案演练，说法正确的是（ ）。	应急预案演练计划需根据本单位事故风险特点制定	应急预案演练应由单位负责人组织开展	每次应急预案演练必须全员参与	应急预案演练后应分析存在的问题	演练后应提出修订意见	ADE	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第三十三条，生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。第三十四条，应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。B项未提及，C项说法太绝对，答案为ADE。
617	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	应急预案的实施	单选题	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》，县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门对重点生产经营单位的生产安全事故应急救援预案演练进行抽查，发现演练不合格时将要求单位（ ）。	重新编制应急预案	限期改正	重新组织应急救援预案演练	暂停生产		B	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第三十三条，县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当对本行政区域内前款规定的重点生产经营单位的生产安全事故应急救援预案演练进行抽查；发现演练不符合要求的，应当责令限期改正。
618	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	应急预案的实施	单选题	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》，应急预案编制单位应当建立（ ），以分析预案内容的针对性和实用性。	定期审查制度	定期评估制度	定期演练制度	定期更新制度		B	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第三十五条，应急预案编制单位应当建立应急预案定期评估制度，对预案内容的针对性和实用性进行分析。
619	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	应急预案的实施	单选题	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》，建筑施工企业应当每（ ）进行一次应急预案评估。	半年	一年	两年	三年		D	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第三十五条，矿山、金属冶炼、建筑施工企业和易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输企业等应当每三年进行一次应急预案评估。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
620	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	应急预案的实施	多选题	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》，应急预案需要及时修订并归档的情形包括（ ）。	依据的法律、法规发生重大变化	应急指挥机构及其职责发生调整	单位主要负责人变动	安全生产面临的风险发生重大变化	在应急演练中发现需要修订预案的重大问题	ABDE	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第三十六条，有下列情形之一的，应急预案应当及时修订并归档：依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；应急指挥机构及其职责发生调整的；安全生产面临的风险发生重大变化的；重要应急资源发生重大变化的；在应急演练和事故应急救援中发现需要修订预案的重大问题的。
621	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	应急预案的实施	判断题	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》，应急预案评估时，必须委托安全生产技术服务机构实施。（ ）	正确	错误				B	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第三十五条，应急预案评估可以邀请相关专业机构或者有关专家、有实际应急救援工作经验的人员参加，必要时可以委托安全生产技术服务机构实施。这意味着委托安全生产技术服务机构实施是可选的，并非必须。
622	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	应急预案的实施	单选题	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》，应急预案的修订涉及（ ）时，需要在修订后重新备案。	应急响应分级变更	应急资金投入变化	企业人员岗位调动	员工培训计划变更		A	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第三十七条，应急预案修订涉及组织指挥体系与职责、应急处置程序、主要处置措施、应急响应分级等内容变更时，需要参照应急预案编制程序进行并重新备案。
623	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	应急预案的实施	单选题	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》，为确保应急装备处于适用状态，生产经营单位应当（ ）。	落实应急指挥体系	对应急物资、装备进行定期检测和维护	更新应急预案内容	找外部机构对装置进行检测		B	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第三十八条，生产经营单位应当按照应急预案的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。
624	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	应急预案的实施	单选题	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》，事故发生单位应在（ ）对应急预案实施情况进行总结评估。	生产安全事故应急处置和应急救援结束后	应急演练完成时	应急预案备案前	应急预案发布后		A	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第四十条，生产安全事故应急处置和应急救援结束后，事故发生单位应当对应急预案实施情况进行总结评估。
625	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	法律责任	单选题	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》，未按照规定编制应急预案的生产经营单位，可能面临的处罚是（ ）。	警告	责令限期改正，并罚款	吊销营业执照	公开道歉		B	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第四十四条，未按照规定编制应急预案的生产经营单位，由县级以上人民政府应急管理等部门责令限期改正，并可处5万元以下罚款。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
626	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	法律责任	单选题	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》，生产经营单位的哪项行为将面临的罚款上限最高？（ ）	未按照规定定期组织应急预案演练	未按照规定开展应急预案评审	未按照规定进行应急预案修订且逾期未改正	未按照规定编制应急预案且逾期未改正		D	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第四十四条，生产经营单位未按照规定编制应急预案的，由县级以上人民政府应急管理等部门依照《中华人民共和国安全生产法》第九十四条的规定，责令限期改正，可以处5万元以下罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款
627	安全生产相关法规政策	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》	法律责任	判断题	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》，生产经营单位未按照规定进行应急预案备案的，将直接对其单位主管人员进行罚款。（ ）	正确	错误				B	根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第四十五条，生产经营单位未按照规定进行应急预案备案的，由县级以上人民政府应急管理等部门依照职责责令限期改正；逾期未改正的，处3万元以上5万元以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。
628	安全生产相关法规政策	《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》	立法目的	单选题	《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》制定的主要目的是（ ）。	提高企业生产效率	加强和规范生产经营单位安全培训工作	降低生产成本	促进企业快速发展		B	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》（中华人民共和国国家安全生产监管总局令第80号）第一条，本规定的主要目的是为加强和规范生产经营单位安全培训工作，提高从业人员安全素质，防范伤亡事故，减轻职业危害。
629	安全生产相关法规政策	《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》	基本要求	单选题	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》，（ ）负责生产经营单位从业人员安全培训工作。	政府监管部门	劳务派遣单位	生产经营单位	安全培训机构		C	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》（中华人民共和国国家安全生产监管总局令第80号）第三条，生产经营单位负责本单位从业人员安全培训工作。
630	安全生产相关法规政策	《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》	基本要求	单选题	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》，生产经营单位应当对以下哪些人员进行安全培训？（ ）①主要负责人；②安全生产管理人员；③特种作业人员；④其他从业人员。	②③④	①②④	①②③	①②③④		D	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》（中华人民共和国国家安全生产监管总局令第80号）第四条，生产经营单位应当进行安全培训的从业人员包括主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和从业人员。
631	安全生产相关法规政策	《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》	基本要求	单选题	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》，下列对实习学生的安全生产教育和培训，做法正确的是（ ）。	有基础的学生可以直接上岗作业	单位提供劳动防护用品	经过安全培训后就可以上岗作业	由学校负责实习学生的安全生产教育和培训		B	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》（中华人民共和国国家安全生产监管总局令第80号）第四条，生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。未经安全培训合格的从业人员，不得上岗作业。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
632	安全生产相关法规政策	《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》	基本要求	多选题	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》，生产经营单位在安全培训方面应做哪些工作？（ ）	建立健全安全培训工作制度	对生产经营单位所有从业人员进行安全培训	将被派遣劳动者与单位从业人员分开管理	使从业人员熟悉自身在安全生产方面的权利和义务	对派遣劳动者进行岗位安全操作规程和技能培训	ABDE	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》（中华人民共和国国家安全生产监管总局令第80号）第三条和第四条，生产经营单位应当建立健全安全培训工作制度，对主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和其他从业人员进行安全培训，包括被派遣劳动者和实习学生。生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，C错误。
633	安全生产相关法规政策	《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》	基本要求	判断题	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》，劳务派遣单位无需对被派遣劳动者进行安全生产教育和培训。（ ）	正确	错误				B	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》（中华人民共和国国家安全生产监管总局令第80号）第四条，劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。
634	安全生产相关法规政策	《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》	安全培训的范围	单选题	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》，以下哪项不属于生产经营单位主要负责人安全培训的内容？（ ）	国家安全生产方针、政策	应急预案编制	重大危险源管理	应急管理		B	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》（中华人民共和国国家安全生产监管总局令第80号）第七条，生产经营单位主要负责人安全培训的内容包括国家安全生产方针、政策，重大危险源管理、重大事故防范、应急管理和救援组织以及事故调查处理的有关规定；不包括学习编写应急预案方法。
635	安全生产相关法规政策	《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》	安全培训的范围	单选题	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》，生产经营单位安全生产管理人员安全培训中内容不包括（ ）。	事故调查处理	职业卫生知识	先进的安全生产管理经验	应急救援案例分析		A	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》（中华人民共和国国家安全生产监管总局令第80号）第八条，生产经营单位安全生产管理人员安全培训应包括职业卫生知识、先进的安全生产管理经验和应急救援案例分析。A选项为生产经营单位主要负责人安全培训内容。
636	安全生产相关法规政策	《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》	安全培训的范围	单选题	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》，关于生产经营单位主要负责人与安全生产管理人员进行的安全培训内容，说法正确的是（ ）。	只有安全生产管理人员需要进行安全生产技术培训	主要负责人不需要学习应急救援案例分析	安全生产管理人员培训包括职业危害及其预防措施	安全生产管理人员培训包括应急处置的内容和要求		D	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》（中华人民共和国国家安全生产监管总局令第80号）第七条和第八条，主要负责人与安全生产管理人员都需要进行安全生产技术培训，主要负责人需要进行典型事故和应急救援案例分析培训，职业危害及其预防措施是主要负责人的培训内容，D选项正确。
637	安全生产相关法规政策	《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》	安全培训的范围	单选题	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》，生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训的最少为（ ）。	8学时	16学时	24学时	32学时		D	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》（中华人民共和国国家安全生产监管总局令第80号）第九条，生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。
638	安全生产相关法规政策	《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》	安全培训的范围	单选题	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》，每年对生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员的再培训时间最少是（ ）。	4学时	8学时	12学时	24学时		C	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》（中华人民共和国国家安全生产监管总局令第80号）第九条，每年再培训时间不得少于12学时。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
639	安全生产相关法规政策	《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》	安全培训的范围	单选题	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》，以下哪个行业的生产经营单位不需要对新上岗的临时工等进行强制性安全培训？（ ）	金属冶炼	非煤矿山	机械制造	危险化学品		C	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》（中华人民共和国国家安全生产监管总局令第80号）第十一条，煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位需要强制性安全培训，C选项不在此列。
640	安全生产相关法规政策	《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》	安全培训的范围	单选题	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》，除煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训的最少学时为（ ）。	8学时	16学时	24学时	32学时		C	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》（中华人民共和国国家安全生产监管总局令第80号）第十三条，生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。
641	安全生产相关法规政策	《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》	安全培训的范围	判断题	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》，生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员的安全培训可以依照企业自行制定的安全培训大纲实施。（ ）	正确	错误				B	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》（中华人民共和国国家安全生产监管总局令第80号）第十条，生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员的安全培训必须依照安全生产监管监察部门制定的安全培训大纲实施。
642	安全生产相关法规政策	《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》	安全培训的范围	单选题	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》，厂级岗前安全培训内容不包括以下哪一项？（ ）	本单位安全生产情况及安全生产基本知识	从业人员安全生产权利和义务	工作环境及危险因素	有关事故案例		C	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》（中华人民共和国国家安全生产监管总局令第80号）第十四条，第十四条 厂（矿）级岗前安全培训内容应当包括：（一）本单位安全生产情况及安全生产基本知识；（二）本单位安全生产规章制度和劳动纪律；（三）从业人员安全生产权利和义务；（四）有关事故案例等。工作环境及危险因素是车间（工段、区、队）级岗前安全培训内容，不是厂（矿）级的内容。
643	安全生产相关法规政策	《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》	安全培训的范围	单选题	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》，以下哪一项属于车间级岗前安全培训内容？（ ）	岗位安全操作规程	从业人员安全生产权利和义务	安全设备设施、个人防护用品的使用和维护	本单位安全生产规章制度和劳动纪律		C	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》（中华人民共和国国家安全生产监管总局令第80号）第十五条，车间（工段、区、队）级岗前安全培训内容应当包括：（五）安全设备设施、个人防护用品的使用和维护。
644	安全生产相关法规政策	《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》	安全培训的范围	单选题	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》，班组级岗前安全培训中应包括（ ）。	本单位安全生产情况	岗位安全操作规程	岗位职责	事故预防措施		B	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》（中华人民共和国国家安全生产监管总局令第80号）第十六条，岗位安全操作规程是班组级岗前安全培训必须包括的内容。
645	安全生产相关法规政策	《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》	安全培训的范围	单选题	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》，在（ ）岗前安全培训中会涉及到“单位安全生产规章制度和劳动纪律”。	厂级	车间级	班组级	所有级别		A	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》（中华人民共和国国家安全生产监管总局令第80号）第十四条，本单位安全生产规章制度和劳动纪律是厂（矿）级岗前安全培训内容之一。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
646	安全生产相关法规政策	《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》	安全培训的范围	判断题	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》，班组级岗前安全培训中必须包括有关事故案例。（ ）	正确	错误				A	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》（中华人民共和国国家安全生产监管总局令第80号）第十六条，班组级岗前安全培训内容应当包括：（一）岗位安全操作规程；（二）岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；（三）有关事故案例；（四）其他需要培训的内容
647	安全生产相关法规政策	《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》	安全培训的范围	单选题	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》，从业人员在本单位内调整工作岗位时，应重新接受哪两级的安全培训？（ ）	厂级和车间级	车间级和班组级	班组级和岗位级	厂级和班组级		B	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》（中华人民共和国国家安全生产监管总局令第80号）第十七条，从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。
648	安全生产相关法规政策	《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》	安全培训的范围	单选题	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》，生产经营单位开展安全培训应坚持（ ）的方针。	以练促学、以讲促学	以考促学、以练促学	以听促学、以考促学	以考促学、以讲促学		D	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》（中华人民共和国国家安全生产监管总局令第80号）第十九条，生产经营单位应当坚持以考促学、以讲促学，确保全体从业人员熟练掌握岗位安全生产知识和技能。
649	安全生产相关法规政策	《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》	安全培训的范围	单选题	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》，生产经营单位从业人员的安全培训工作由（ ）组织实施。	安全监管部门	生产经营单位	第三方培训机构	行业协会		B	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》（中华人民共和国国家安全生产监管总局令第80号）第十九条，生产经营单位从业人员的安全培训工作，由生产经营单位组织实施。
650	安全生产相关法规政策	《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》	安全培训的范围	单选题	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》，具备安全培训条件的生产经营单位应以（ ）为主。	外部培训	自主培训	委托培训	政府培训		B	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》（中华人民共和国国家安全生产监管总局令第80号）第二十条，具备安全培训条件的生产经营单位，应当以自主培训为主。
651	安全生产相关法规政策	《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》	安全培训的范围	单选题	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》，生产经营单位委托其他机构进行安全培训时，安全培训的质量由（ ）负责保证。	委托机构	生产经营单位	安全监管部门	行业协会		B	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》（中华人民共和国国家安全生产监管总局令第80号）第二十条，生产经营单位委托其他机构进行安全培训的，保证安全培训的责任仍由本单位负责。
652	安全生产相关法规政策	《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》	安全培训的范围	多选题	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》，以下哪些情况下，生产经营单位需要重新对有关从业人员进行安全培训？（ ）	生产经营单位采用新材料	从业人员离岗半年重新上岗	生产经营单位采用新工艺	生产经营单位采用新技术	生产经营单位使用新设备	ACDE	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》（中华人民共和国国家安全生产监管总局令第80号）第十七条，从业人员离岗一年以上重新上岗时，以及生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，都需要对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。
653	安全生产相关法规政策	《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》	安全培训的组织实施	单选题	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》，（ ）负责组织制定并实施本单位安全培训计划。	政府相关安全监管部门	单位主要负责人	安全生产管理人员	外部专业培训机构		B	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》（中华人民共和国国家安全生产监管总局令第80号）第二十一条，生产经营单位的主要负责人负责组织制定并实施本单位安全培训计划。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
654	安全生产相关法规政策	《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》	安全培训的组织实施	判断题	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》，生产经营单位应保证安全培训所需资金，并把安全培训工作纳入本单位年度工作计划。（ ）	正确	错误				A	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》（中华人民共和国国家安全生产监管总局令第80号）第二十一条，生产经营单位应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计划，并保证本单位安全培训工作所需资金。
655	安全生产相关法规政策	《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》	安全培训的组织实施	单选题	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》，安全培训档案的建立由（ ）负责。	行业协会	生产经营单位	第三方培训机构	从业人员个人		B	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》（中华人民共和国国家安全生产监管总局令第80号）第二十二条，生产经营单位应当建立健全从业人员安全生产教育和培训档案。
656	安全生产相关法规政策	《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》	安全培训的组织实施	单选题	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》，关于安全培训档案的记录，下列说法不正确的是（ ）。	档案应由安全生产管理机构以及安全生产管理人员负责记录	档案应包含培训的时间、内容情况	参加人员以及考核结果应被记入档案	档案记录内容应简略		D	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》（中华人民共和国国家安全生产监管总局令第80号）第二十二条，由生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。D项错误。
657	安全生产相关法规政策	《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》	安全培训的组织实施	单选题	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》，生产经营单位安排从业人员进行安全培训期间，应如何处理其工资待遇？（ ）	停发工资	支付工资和必要的费用	只支付基本生活费用	按合同比例支付部分工资		B	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》（中华人民共和国国家安全生产监管总局令第80号）第二十三条，生产经营单位安排从业人员进行安全培训期间，应当支付工资和必要的费用。
658	安全生产相关法规政策	《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》	监督管理	单选题	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》，（ ）不属于各级安全生产监管监察部门对生产经营单位安全培训监督检查的内容。	安全培训制度	特种作业人员持证上岗情况	从业人员职业健康状况	安全生产教育和培训档案		C	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》（中华人民共和国国家安全生产监管总局令第80号）第二十六条，各级安全生产监管监察部门对生产经营单位安全培训监督检查的内容包括安全培训制度、计划的制定及其实施情况、特种作业人员操作资格证持证上岗情况、建立安全生产教育和培训档案并如实记录的情况等，但不包括从业人员的职业健康状况。
659	安全生产相关法规政策	《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》	生产经营单位法律责任	单选题	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》，生产经营单位未将安全培训工作纳入本单位工作计划并保证所需资金的，可处以（ ）罚款。	5000元以下	1万元以上3万元以下	5万元以上10万元以下	10万元以上		B	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》（中华人民共和国国家安全生产监管总局令第80号）第二十九条（一），生产经营单位未将安全培训工作纳入本单位工作计划并保证安全培训工作所需资金的，由安全生产监管监察部门责令其限期改正，可以处1万元以上3万元以下的罚款。
660	安全生产相关法规政策	《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》	生产经营单位法律责任	单选题	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》，生产经营单位未如实记录安全生产教育和培训情况的，首次违规可能面临的最高罚款是（ ）。	1万元	3万元	5万元	10万元		C	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》（中华人民共和国国家安全生产监管总局令第80号）第三十条（三），未如实记录安全生产教育和培训情况的，生产经营单位可由安全生产监管监察部门责令其限期改正，并处5万元以下的罚款。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
661	安全生产相关法规政策	《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》	定义范围	单选题	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》，生产经营单位主要负责人不包括（ ）。	有限责任公司董事长	股份有限公司总经理	安全生产管理机构负责人	生产经营单位经理		C	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》（中华人民共和国国家安全生产监管总局令第80号）第三十二条，生产经营单位主要负责人是指有限责任公司或者股份有限公司的董事长、总经理，其他生产经营单位的厂长、经理、（矿务局）局长、矿长（含实际控制人）等，不包括安全生产管理机构负责人。
662	安全生产相关法规政策	《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》	定义范围	单选题	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》，以下哪类人员属于生产经营单位的安全生产管理人员？（ ）	董事长	临时聘用人员	安全生产管理机构负责人	特种作业人员		C	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》（中华人民共和国国家安全生产监管总局令第80号）第三十二条，生产经营单位安全生产管理人员是指生产经营单位分管安全生产的负责人、安全生产管理机构负责人及其管理人员，以及未设安全生产管理机构的生产经营单位专、兼职安全生产管理人员等。
663	安全生产相关法规政策	《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》	定义范围	单选题	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》，生产经营单位中的技术人员属于（ ）。	主要负责人	安全生产管理人员	特种作业人员	其他从业人员		D	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》（中华人民共和国国家安全生产监管总局令第80号）第三十二条，生产经营单位其他从业人员是指除主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员以外，该单位从事生产经营活动的所有人员，包括技术人员。
664	安全生产相关法规政策	《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》	定义范围	判断题	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》，兼职安全生产管理人员是生产经营单位的安全生产管理人员。（ ）	正确	错误				A	根据《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》（中华人民共和国国家安全生产监管总局令第80号）第三十二条，生产经营单位安全生产管理人员包括未设安全生产管理机构的生产经营单位专、兼职安全生产管理人员等。
665	安全生产相关法规政策	《水利行业涉及危险化学品安全风险的品类目录》	制定目的	单选题	制定《水利行业涉及危险化学品安全风险的品种目录》的目的不包括（ ）。	排查涉及危险化学品的安全风险	防控危险化学品安全风险	禁止使用目录中的危险化学品	加大危险化学品安全隐患的排查整治力度		C	根据《水利行业涉及危险化学品安全风险的品类目录》，结合本地区、本单位实际，对照涉及危险化学品风险的行业品种目录，进一步深入排查涉及危险化学品安全风险，建立危险化学品安全风险分布档案，加大危险化学品安全隐患的排查整治力度，完善使用、储存、培训、应急管理等制度，有效防控危险化学品安全风险。
666	安全生产相关法规政策	《水利行业涉及危险化学品安全风险的品类目录》	危险化学品具体要求	多选题	根据《水利行业涉及危险化学品安全风险的品类目录》，水利水电工程涉及的典型危险化学品主要有（ ）。	汽油	氟	重铬酸钾	乙炔	叠氮化钠	AD	根据《水利行业涉及危险化学品安全风险的品类目录》（办安监函〔2016〕849号）附件内容，水利管理业涉及的典型危险化学品：水利水电工程使用汽油、氧气、乙炔等。
667	安全生产相关法规政策	《水利行业涉及危险化学品安全风险的品类目录》	危险化学品具体要求	判断题	根据《水利行业涉及危险化学品安全风险的品类目录》，氧气为水利水电工程使用的典型危险化学品。（ ）	正确	错误				A	根据《水利行业涉及危险化学品安全风险的品类目录》（办安监函〔2016〕849号）附件内容，水利管理业涉及的典型危险化学品：水利水电工程使用氧气等。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
668	安全生产相关法规政策	《水利行业涉及危险化学品安全风险的品类目录》	危险化学品具体要求	单选题	根据《水利行业涉及危险化学品安全风险的品类目录》，水利水电工程使用危险化学品的主要安全风险类型为（ ）。	腐蚀、中毒	火灾、爆炸	爆炸、中毒	火灾、中毒		B	根据《水利行业涉及危险化学品安全风险的品类目录》（办安监函〔2016〕849号）附件内容，水利水电工程使用危险化学品的主要安全风险为火灾、爆炸。
669	安全生产相关法规政策	《水利行业涉及危险化学品安全风险的品类目录》	危险化学品具体要求	单选题	根据《水利行业涉及危险化学品安全风险的品类目录》，水利水电工程建设的爆炸风险可能源于（ ）等危险化学品。	锌尘	硫磺	汽油	硝铵炸药		D	根据《水利行业涉及危险化学品安全风险的品类目录》（办安监函〔2016〕849号）附件内容，水利水电工程建设使用硝铵炸药具有爆炸风险。
670	安全生产相关法规政策	《水利行业涉及危险化学品安全风险的品类目录》	危险化学品具体要求	单选题	根据《水利行业涉及危险化学品安全风险的品类目录》，水利管理业涉及的典型危险化学品不包括（ ）。	硫酸	氢气	氮气	高锰酸钾		C	根据《水利行业涉及危险化学品安全风险的品类目录》（办安监函〔2016〕849号）附件内容，水利管理业涉及的典型危险化学品包括硫酸、盐酸、高锰酸钾、碘化汞等。水保监测使用氧气、乙炔、氢气气瓶以及三氯甲烷、硫酸、盐酸、高锰酸钾、丙酮、甲苯、醋酸酐等。C项不属于危险化学品。
671	安全生产相关法规政策	《水利行业涉及危险化学品安全风险的品类目录》	危险化学品具体要求	单选题	根据《水利行业涉及危险化学品安全风险的品类目录》，水利管理业的主要安全风险类型不包括（ ）。	中毒	腐蚀	辐射	火灾		C	根据《水利行业涉及危险化学品安全风险的品类目录》（办安监函〔2016〕849号）附件内容，水利管理业的主要安全风险类型为火灾、爆炸、中毒、腐蚀。
672	安全生产相关法规政策	《水利行业涉及危险化学品安全风险的品类目录》	危险化学品具体要求	判断题	根据《水利行业涉及危险化学品安全风险的品种目录》，使用碘化汞应当注意火灾风险。（ ）	正确	错误				B	根据《水利行业涉及危险化学品安全风险的品类目录》（办安监函〔2016〕849号）附件内容，水质监测使用硫酸、盐酸、高锰酸钾、碘化汞等的主要安全风险为腐蚀、中毒。
673	安全生产相关法规政策	《水利行业涉及危险化学品安全风险的品类目录》	危险化学品具体要求	单选题	根据《水利行业涉及危险化学品安全风险的品种目录》，使用危险化学品盐酸可能导致的安全风险为（ ）。	火灾	爆炸	中毒	腐蚀		D	根据《水利行业涉及危险化学品安全风险的品类目录》（办安监函〔2016〕849号）附件内容，盐酸可能导致的安全风险为腐蚀。
674	安全生产相关法规政策	《水利行业涉及危险化学品安全风险的品类目录》	危险化学品具体要求	单选题	根据《水利行业涉及危险化学品安全风险的品种目录》，水利管理业使用的氰化钠属于（ ）危险化学品。	剧毒	易燃	易爆	易挥发		A	根据《水利行业涉及危险化学品安全风险的品类目录》（办安监函〔2016〕849号）附件内容，氰化钠属于剧毒化学品。
675	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	涵盖范围	单选题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，水利安全生产信息不包括以下哪一项？（ ）	基本信息	安全培训信息	危险源信息	应急管理信息		B	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），水利安全生产信息基本信息、危险源信息、隐患信息、事故信息和应急管理信息等。不包括安全培训信息。
676	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	涵盖范围	单选题	《水利安全生产信息报告和处置规则》中要求的工程项目对象不包括（ ）。	水利生产经营单位运行工程	水行政主管部门主管在建工程	个人负责建设水利工程	部直属单位所属工程		C	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），水利安全生产信息包括水利生产经营单位，水行政主管部门及所管在建、运行工程，部直属单位及所属工程的信息。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
677	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	基本信息	单选题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，以下信息不属于单位基本信息的是（ ）。	单位类型	经费来源	单位工程名称	主要负责人信息		C	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），单位基本信息包括单位类型、名称、所属行政区划、单位规格、经费来源、所属水行政主管部门，主要负责人、分管安全负责人、安全生产联系人信息，安全生产承诺信息，经纬度等。工程名称属于工程基本信息，而非单位基本信息。
678	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	基本信息	多选题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，以下属于工程基本信息的是（ ）。	工程状态	工程类别	安全生产承诺信息	验收单位信息	工程主要责任人、分管安全负责人信息	ABDE	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），工程基本信息包括工程名称、工程状态、工程类别、所属行政区划、所属单位、所属水行政主管部门，相关建设、设计、施工、监理、验收等单位信息，工程类别特性参数，政府安全负责人、水行政主管部门或上级单位安全负责人信息，工程主要责任人、分管安全负责人信息，经纬度等。安全生产承诺信息属于单位基本信息，而非工程基本信息。
679	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	基本信息	单选题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，单位通过（ ）报送基本信息、危险源信息。	水利工程管理系统	水利安全生产监管信息系统	国家水资源管理系统	水利工程质量监督系统		B	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），基本信息、危险源信息、隐患信息、事故月报信息和应急管理信息等通过水利安全生产监管信息系统（以下简称信息系统）报送。
680	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	基本信息	多选题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，下列哪些信息属于水利安全生产信息的范畴？（ ）	水利生产经营单位基本信息	水行政主管部门管辖工程基本信息	水利工程项目设计方案	隐患信息及事故信息	应急管理信息	ABDE	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），水利安全生产信息包括水利生产经营单位、水行政主管部门及所管工程的基本信息、危险源信息、隐患信息、事故信息和应急管理信息等。C项不属于以上信息。
681	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	基本信息	判断题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，工程基本信息中包含了工程主要责任人和分管安全负责人的信息。（ ）	正确	错误				A	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），工程基本信息包括工程主要责任人、分管安全负责人信息。
682	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	基本信息	单选题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，以下选项不需要向上级水行政主管部门注册、填报单位安全生产信息的是（ ）。	水利工程建设项目法人	水文监测单位	水利投资企业	水利工程管理单位		C	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），地方各级水行政主管部门、水利建设工程项目法人、水利工程管理单位、水文监测单位、勘测设计科研单位、后勤保障单位、由水利部门投资成立或管理水利工程的企业、有独立办公场所的水利事业单位或社团、乡镇水利管理单位等，应向上级水行政主管部门申请注册，并填报单位安全生产信息。需要申请注册的单位中并未包括C项。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
683	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	基本信息	判断题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，所有规模以上工程都应由管理单位或项目法人在信息系统填报工程安全生产信息。（ ）	正确	错误				A	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），水库、水电站、小水电站、水闸、泵站、堤防、引调水工程、灌区工程、淤地坝、农村供水工程等10类工程，所有规模以上工程（具体规模详见附件1）应由管理单位（项目法人）在信息系统填报工程安全生产信息。
684	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	基本信息	单选题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，新成立的水利单位应如何报告有关安全信息？（ ）	直接向水利部报告	向所在地政府报告	按规定向上级水行政主管部门报告	向行业协会报告		C	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），新成立或组建的单位应及时向上级水行政主管部门申请注册，并按规定报告有关安全信息。
685	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	基本信息	单选题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，在建水利工程的安全生产信息应由（ ）负责填报。	建设单位	项目法人	主要负责人	施工单位		B	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），在建工程由项目法人负责填报安全生产信息。
686	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	基本信息	单选题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，水利运行工程应由（ ）负责填报安全生产信息。	监测单位	项目法人	主要负责人	工程管理单位		D	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），运行工程由工程管理单位负责填报安全生产信息。
687	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	基本信息	单选题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，单位的安全生产责任人信息应在（ ）报送主管部门。	每季度末	每年1月31日前	每年6月30日前	工作日随时		B	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），各单位（项目法人）负责填报本单位（工程）安全生产责任人信息，并在每年1月31日前报送主管部门。
688	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	基本信息	单选题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，单位停用本单位的信息系统注册账号需要（ ）。	经水利部监督司备案	报请水利部同意	逐级报请至省级水行政主管部门同意	经流域管理机构同意		C	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），本单位注册账号需逐级报请至省级水行政主管部门同意后方可停用或删除。
689	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	基本信息	单选题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，在建水利工程竣工后，如管理单位未发生变化，应（ ）。	重新注册管理单位账号	直接变更为运行管理单位	向水利部申请变更	省级水行政主管部门同意后直接变更为运行管理单位		D	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），在建水利工程竣工后，如管理单位未发生变化，管理单位逐级函报省级水行政主管部门同意后，可直接变更为运行管理单位。
690	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	基本信息	单选题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，各级水行政主管部门每年复核本辖区的（ ），以确保规模以上水利工程、单位全部被纳入信息系统管理范围。	项目资金使用情况	单位和工程情况	水利工程单位申请注册情况	工程生产安全事故处理结果		B	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），各级水行政主管部门每年对单位和工程情况进行复核，确保水利生产经营单位和规模以上工程100%纳入信息系统管理范围。
691	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	基本信息	单选题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，水行政主管部门开展安全生产检查时，应采用的检查方式为（ ）。	提前通知并听取汇报	“四不两直”的检查方式	仅进行书面材料审查	委托第三方机构进行检查		B	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），各级水行政主管部门要充分利用信息系统安全生产信息，在开展安全生产检查督查时，全面采用“不发通知、不打招呼、不听汇报、不要陪同接待，直奔基层、直插现场”的“四不两直”检查方式。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
692	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	危险源信息	多选题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，填写危险源基本信息应包括（ ）。	危险源级别	危险源风险等级	危险源辨识日期	危险源辨识单位	危险源来源	ABCD	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），危险源基本信息包括名称、情况、所在工程、级别、类型、风险等级、辨识单位、辨识人员、辨识日期等。
693	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	危险源信息	单选题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，以下不属于管控措施方案信息的是（ ）。	管控目标	管控措施	管控方案实施日期	安全防范应急预案		C	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），管控措施方案信息包括管控目标和任务、安全防范应急预案、管控措施、管控责任单位、责任人等。
694	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	危险源信息	判断题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，项目法人负责填报本单位管理工程的危险源信息和管控措施方案信息。（ ）	正确	错误				A	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），各单位（项目法人）负责填报本单位管理工程的危险源信息和管控措施方案信息。
695	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	危险源信息	单选题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，水行政主管部门检查中发现的危险源时，正确做法为（ ）。	由水行政主管部门在信息系统中更新危险源内容	水行政主管部门暂封该单位信息系统账号	由单位项目法人在信息系统完善危险源基本信息并填报管控措施方案信息	该单位在下次填报信息时将危险源录入信息系统		C	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），水行政主管部门或有关单位组织的检查、督查、巡查、稽察中发现的危险源，由各单位（项目法人）及时登录信息系统，完善基本信息并填报管控措施方案信息。
696	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	危险源信息	单选题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，单位的危险源信息除了通过信息系统报告外，还应向（ ）报告。	水利部	有关政府及相关部门	行业协会	项目所在地居委会		B	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），危险源信息除通过信息系统报告外，还应依据有关法律法规规定，向有关政府及相关部门报告。
697	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	危险源信息	单选题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，各单位（项目法人）要建立安全风险公告制度，具体的措施不包括（ ）。	设置风险公告栏	设置岗位安全风险告知卡	设置更多消防器材	重大安全风险工作场所设置警示标志		C	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），各单位（项目法人）要建立安全风险公告制度，设置风险公告栏、岗位安全风险告知卡，重大安全风险工作场所要设置警示标志。
698	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	危险源信息	多选题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，安全风险等级分级管理要求落实（ ）的管控责任。	各级水行政主管部门	各级单位	施工项目部	施工现场	各工序施工作业面	BCDE	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），各单位（项目法人）要按照安全风险等级实行分级管理，按规定落实各级单位、部门、车间（施工项目部）、班组（施工现场）、岗位（各工序施工作业面）的管控责任。
699	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	危险源信息	单选题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，对于重大危险源，水利生产经营单位应采取的措施包括（ ）①登记建档；②及时消除；③定期检测；④定期评估；⑤定期监控。	②③④⑤	①③④⑤	①②④⑤	①②③⑤		B	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），各单位（项目法人）应当对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控。
700	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	隐患信息	单选题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，隐患信息主要包括（ ）四类信息。	隐患基本信息、整改方案信息、整改进展信息、整改完成情况信息	隐患基本信息、隐患评估信息、隐患监控信息、隐患定期检测信息	隐患基本信息、隐患评估信息、隐患监控信息、整改完成情况信息	隐患基本信息、隐患评估信息、整改进展信息、隐患定期检测信息		A	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），隐患信息主要包括隐患基本信息、整改方案信息、整改进展信息、整改完成情况信息等四类信息。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
701	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	隐患信息	多选题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，水行政主管部门对管辖范围内备案的重大危险源信息应采取的措施包括（ ）。	明确监管责任	制定监管措施	立即消除所有重大危险源	督促指导水利生产经营单位强化管控	对未有效实施监测和控制的重大危险源进行挂牌督办	ABDE	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），水行政主管部门对管辖范围内备案的重大危险源信息，要明确监管责任，制定监管措施，督促指导水利生产经营单位强化管控。对未有效实施监测和控制的重大危险源，应作为重大隐患纳入信息系统并按规定挂牌督办。选项C“立即消除所有重大危险源”过于绝对，且不是水行政主管部门备案后的直接措施。
702	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	隐患信息	单选题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，下列不属于隐患填报的类型的是（ ）。	水库工程建设与运行	水利工程勘测设计	交通运输	综合经营		C	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），隐患应按水库、水电站、小水电站及配套电网、水闸、泵站、堤防、引调水、灌溉排水、淤地坝、农村供水等工程建设与运行以及河道采砂、水文测验、水利工程勘测设计、水利科学研究实验与检验、后勤服务、综合经营、其他隐患等类型填报。
703	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	隐患信息	单选题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，下列关于隐患信息报告，说法错误的是（ ）。	各单位负责填报本单位的隐患信息	项目法人、运行管理单位填报工程隐患信息	隐患治理完成要及时填报完成情况信息	当月没有排查出隐患可以不进行报告		D	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），各单位负责填报本单位的隐患信息，项目法人、运行管理单位负责填报工程隐患信息。各单位要实时填报隐患信息，发现隐患应及时登录信息系统，制定并录入整改方案信息，随时将隐患整改进展情况录入信息系统，隐患治理完成要及时填报完成情况信息。隐患信息实行“零报告”制度，当月没有排查出隐患也要按时报告。
704	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	隐患信息	单选题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，重大事故隐患的上报形式是（ ）。	纸质版原件	电子扫描件	文件照片	口头报告		B	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），重大事故隐患须经单位（项目法人）主要负责人签字并形成电子扫描件后上报。
705	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	隐患信息	单选题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，单位的隐患信息除通过信息系统报告外，应及时报告给（ ）。	水利部监督司	社会公众	水行政主管部门	有关政府及相关部门		D	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），隐患信息除通过信息系统报告外，还应依据有关法规规定，向有关政府及相关部门报告。
706	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	隐患信息	判断题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，隐患信息报告应当及时、准确和完整，任何单位和个人对隐患信息均不得迟报、漏报、谎报和瞒报。（ ）	正确	错误				A	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），隐患信息报告应当及时、准确和完整，且任何单位和个人对隐患信息均不得迟报、漏报、谎报和瞒报。
707	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	隐患信息	判断题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，单位可以通过信息公示栏公布事故隐患信息排查情况。（ ）	正确	错误				A	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），各单位（项目法人）应当定期通过职工代表大会、信息公示栏等方式，向从业人员通报事故隐患信息排查情况、整改方案、“五落实”情况、治理进展等情况。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
708	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	隐患信息	单选题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，单位的重大隐患排查治理情况应如何报告？（ ）	必须向安全生产监督管理局报告	仅向水行政主管部门	会议中向全体职工报告	向水行政主管部门和职工大会或职工代表大会报告		D	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），重大隐患排查治理情况应当及时向水行政主管部门和职工大会或职工代表大会报告。
709	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	隐患信息	单选题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，各级水行政主管部门应建立健全（ ）来督办跟踪重大隐患信息。	安全生产责任制	重大事故隐患治理督办制度	隐患排查制度	事故应急处理制度		B	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），各级水行政主管部门应建立健全重大事故隐患治理督办制度，对上报的重大隐患信息进行督办跟踪，督促有关单位消除重大事故隐患。
710	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	事故信息	单选题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，水利生产安全事故信息报告的文字报告中不包括（ ）。	事故发生单位概况	事故责任调查情况	发生时间、地点以及现场情况	已经采取的措施		B	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），根据内容，文字报告包括事故发生单位概况、发生时间、地点以及现场情况、简要经过、已经造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失、已经采取的措施等，不包括事故责任调查情况。
711	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	事故信息	单选题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，事故快报中需要包含的信息是（ ）。	事故责任人的信息	事故发生的时间、地点	事故发生的具体原因	事故造成的间接经济损失		B	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），根据内容，事故快报包括事故发生单位的名称、地址、性质，事故发生的时间、地点，以及事故已经造成或者可能造成的伤亡人数。
712	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	事故信息	单选题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，可以在（ ）内找到事故责任人处理情况。	事故文字报告	事故快报	事故月报	事故调查处理情况报告		D	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），事故调查处理情况报告包括：负责事故调查的人民政府批复的事故调查报告、事故责任人处理情况等。
713	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	事故信息	单选题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，以下哪一项不属于较大涉险事故？（ ）	涉险9人的事故	造成4人被困的事故	紧急疏散人员800人的事故	危及重要水利设施的事故		A	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），较大涉险事故包括：涉险10人及以上的事故；造成3人及以上被困或者下落不明的事故；紧急疏散人员500人及以上的事故；危及重要场所和设施安全（电站、重要水利设施、危化品库、油气田和车站、码头、港口、机场及其他人员密集场所等）的事故；其他较大涉险事故。涉险9人的事故不属于较大涉险事故。
714	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	事故信息	判断题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，水利生产安全事故信息只包括事故快报、文字报告和信息系统月报。（ ）	正确	错误				B	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），事故信息除事故快报、文字报告和信息系统月报外，还应依据有关法规规定，向有关政府及相关部门报告，其中包括事故发生地县级以上水行政主管部门。
715	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	事故信息	单选题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向（ ）报告事故。	媒体	水行政主管部门	本单位负责人	项目法人		C	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
716	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	事故信息	判断题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，事故发生后，水利工程项目事故发生单位应立即向项目法人报告。（ ）	正确	错误				A	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），水利工程项目事故发生单位应立即向项目法人（项目部）负责人报告。
717	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	事故信息	单选题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，单位负责人接到事故报告后，应在（ ）内向主管单位和事故发生地县级以上水行政主管部门报告。	12小时	6小时	3小时	1小时		D	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），单位负责人接到报告后，在1小时内向主管单位和事故发生地县级以上水行政主管部门报告。
718	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	事故信息	判断题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，事故情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上水行政主管部门报告。（ ）	正确	错误				A	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上水行政主管部门报告。
719	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	事故信息	多选题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，以下哪些情况，需由水行政主管部门逐级上报事故信息至水利部？（ ）	特别重大事故	一般涉险事故	重大事故	较大涉险事故	造成人员死亡的一般事故	ACDE	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），水行政主管部门接到事故发生单位的事态信息报告后，对特别重大、重大、较大和造成人员死亡的一般事故以及较大涉险事故信息，应当逐级上报至水利部。逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过2小时。
720	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	事故信息	单选题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，当不能立即认定为生产安全事故时，应（ ）。	立即按照生产安全事故处理	不需要报告	先按规定的信息报告内容、时限和方式报告，后根据事故调查报告补报	上报主管部门等待指示		C	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），对于不能立即认定为生产安全事故的，应当先按照本办法规定的信息报告内容、时限和方式报告，其后根据负责事故调查的人民政府批复的事故调查报告，及时补报有关事故定性和调查处理结果。
721	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	事故信息	单选题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，事故报告后出现新情况或人员伤亡情况发生变化的，应在（ ）补报。	24小时内	48小时内	72小时内	当日		D	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），根据内容8，事故报告后出现新情况，或事故发生之日起30日内（道路交通、火灾事故自发生之日起7日内）人员伤亡情况发生变化的，应当在变化当日及时补报。
722	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	事故信息	单选题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，事故月报实行（ ）。	随时报告制度	定期报告制度	“零报告”制度	“四不两直”制度		C	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），事故月报实行“零报告”制度，当月无生产安全事故也要按时报告。
723	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	事故信息	多选题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，以下水利生产经营单位的情况，需要当通过信息系统报告的是（ ）。	造成人员死亡的事故	重伤（包括急性工业中毒）事故	直接经济损失200万的故事	多人轻伤事故	较大涉险事故	ABCE	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），水利生产经营单位、部直属单位应当通过信息系统报告的事故包括：造成人员死亡、重伤（包括急性工业中毒）或者直接经济损失在100万以上的水利生产安全事故和较大涉险事故。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
724	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	事故信息	单选题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，赶赴事故现场人员应负责的工作不包括（ ）。	指导事故抢救	与媒体沟通发布事故信息	协调沟通有关部门	及时报告事故情况		B	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），赶赴事故现场人员应当做好指导和协助事故抢救、应急救援等工作，负责与有关部门的协调沟通，及时报告事故情况等相关事宜，不负责与媒体沟通发布事故信息。
725	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	应急管理信息	单选题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，生产安全事故应急预案的评审备案信息属于应急管理信息报告的（ ）。	预案演练信息	预案信息	应急队伍信息	应急物资和装备信息		B	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），预案信息包括预案基本信息、评审备案信息、定期评估信息、公开信息等。因此评审备案信息属于预案信息。
726	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	应急管理信息	多选题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，应急队伍信息中应包含（ ）。	队伍名称	队伍负责人及联系方式	队伍演练实施记录	队伍人数	队伍人员及联系方式	ABDE	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），应急队伍信息包括队伍名称、队伍负责人及联系方式、队伍人员及联系方式、队伍人数等，队伍演练实施记录属于预案演练信息，不属于应急队伍信息。
727	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	应急管理信息	单选题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，以下哪一项不属于应急物资和装备信息的内容？（ ）	物资和装备分类	物资和装备数量	物资和装备采购计划	物资和装备储备管理制度		C	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），应急物资和装备信息包括物资和装备分类、物资和装备数量、物资和装备储备管理制度等。物资和装备采购计划未提及，不属于此类别信息。
728	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	应急管理信息	判断题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，预案演练信息仅包括应急培训记录和演练评估总结。（ ）	正确	错误				B	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），预案演练信息包括应急培训记录、演练实施记录、演练评估总结等。因此预案演练信息不仅包括应急培训记录和演练评估总结，还包括演练实施记录等其他内容。
729	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	应急管理信息	单选题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，水利生产经营单位负责填报本单位的（ ），并通过信息系统向县级以上水行政主管部门办理备案手续。	应急队伍信息	预案演练评估信息	预案信息	应急物资储备情况		C	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），水利生产经营单位负责填报本单位预案信息，并通过信息系统向县级以上水行政主管部门办理预案备案手续。
730	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	应急管理信息	单选题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，水利工程施工单位按规定应（ ）开展一次预案演练。	每月	每季度	每半年	每年		C	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），项目法人应当按规定组织水利工程施工单位每半年开展一次预案演练。
731	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	应急管理信息	单选题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，施工单位组建应急队伍做法正确的是（ ）。	必须招聘专职应急救援人员	必须建立应急救援队伍	须建立应急救援队伍或指定兼职应急救援人员	只有规模较大的施工单位才需要建立队伍		C	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），水利生产经营单位可根据实际情况填报本单位应急救援队伍情况，其中施工单位按规定必须建立应急救援队伍或指定兼职应急救援人员并如实填报有关信息。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
732	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	应急管理信息	多选题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，以下哪些信息需要水利生产经营单位在信息系统中填报？（ ）	预案信息	预案演练信息	实际应急队伍信息	实际应急物资和装备信息	应急培训内容	ABCD	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），水利生产经营单位需要在信息系统中填报预案信息、预案演练信息，并根据实际情况填报应急队伍信息和应急物资和装备信息。E选项未提及。
733	安全生产相关法规政策	《水利安全生产信息报告和处置规则》	应急管理信息	判断题	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，水利生产经营单位预案进行修订就需要在系统中更新信息。（ ）	正确	错误				A	根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号），水利生产经营单位预案修订后应及时在系统中更新信息。
734	安全生产相关法规政策	《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》	总则	单选题	《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》中的水利水电工程施工企业的主要负责人是指（ ）。	项目负责人	企业安全生产管理机构的人员	企业的法定代表人和实际控制人	专职从事工程项目安全生产管理的人员		C	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》（水监督〔2022〕326号）第三条，本办法所称企业主要负责人指企业的法定代表人和实际控制人。
735	安全生产相关法规政策	《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》	总则	单选题	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》，下列哪一类人员不属于水利水电工程施工企业的专职安全生产管理人员？（ ）	企业安全生产管理机构的人员	企业法定代表人	专职从事工程项目安全生产管理的人员	企业内部其他专职安全生产管理的人员		B	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》（水监督〔2022〕326号）第三条，专职安全生产管理人员是指在企业专职从事工程项目安全生产管理工作的人员，包括企业安全生产管理机构的人员和专职从事工程项目安全生产管理的人员。不包括企业法定代表人。
736	安全生产相关法规政策	《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》	总则	多选题	《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》中所描述的企业“安管人员”包括（ ）。	企业主要负责人	项目负责人	外部机构安全培训专家	专职安全生产管理人员	兼职安全生产管理人员	ABD	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》（水监督〔2022〕326号）第三条，水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员统称为安管人员。
737	安全生产相关法规政策	《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》	总则	单选题	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》，安管人员的安全生产考核实行（ ）。	专项考核	统一考核	强制考核	分类考核		D	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》（水监督〔2022〕326号）第四条，安管人员安全生产考核实行分类考核，分为企业主要负责人考核、项目负责人考核和专职安全生产管理人员考核。
738	安全生产相关法规政策	《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》	总则	单选题	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》，安管人员安全生产考核实行（ ）管理制度。	分级	统一	公开	透明化		A	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》（水监督〔2022〕326号）第四条，安管人员安全生产考核实行分级管理。
739	安全生产相关法规政策	《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》	总则	判断题	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》，项目负责人必须经企业法定代表人授权，负责工程项目管理。（ ）	正确	错误				A	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》（水监督〔2022〕326号）第三条，项目负责人是指由企业法定代表人授权，负责工程项目管理的人员。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
740	安全生产相关法规政策	《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》	总则	单选题	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》，国务院水行政主管部门负责（ ）资质水利水电工程施工企业安管人员的安全生产考核。	施工总承包特级	施工总承包一级（含）以上	施工总承包二级（含）以上	所有		B	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》（水监督〔2022〕326号）第五条，国务院水行政主管部门负责全国水利水电工程施工总承包一级（含）以上资质企业安管人员的安全生产考核。
741	安全生产相关法规政策	《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》	总则	单选题	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》，资质为专业承包一级资质的企业，其安管人员的安全生产考核由（ ）水行政主管部门负责。	国务院	各省、自治区、直辖市人民政府	市、县级	任意		A	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》（水监督〔2022〕326号）第五条，国务院水行政主管部门负责全国水利水电工程施工专业承包一级资质企业安管人员的安全生产考核。
742	安全生产相关法规政策	《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》	总则	单选题	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》，自治区人民政府水行政主管部门负责对本省级行政区域内工商注册的水利水电工程（ ）资质企业安管人员的安全生产考核。	施工总承包二级	施工总承包一级（含）以上	施工总承包二级（含）以下	所有		C	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》（水监督〔2022〕326号）第五条，各省、自治区、直辖市人民政府水行政主管部门负责本省级行政区域内工商注册的水利水电工程施工总承包二级（含）以下资质企业安管人员的安全生产考核。
743	安全生产相关法规政策	《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》	考试	单选题	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》，自治区人民政府水行政主管部门负责本省级行政区域内工商注册的水利水电工程施工专业承包（ ）资质企业安管人员的安全生产考核。	一级	一级（含）以上	二级（含）以下	三级（含）以下		C	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》（水监督〔2022〕326号）第五条，各省、自治区、直辖市人民政府水行政主管部门负责本省级行政区域内工商注册的水利水电工程施工专业承包二级（含）以下资质企业安管人员的安全生产考核。
744	安全生产相关法规政策	《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》	总则	单选题	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》，市、县级水行政主管部门对安管人员安全生产工作的职责包括（ ）。	负责安全考核出题	收取安全生产考核费用	对安全生产工作监督检查	组织安管人员培训		C	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》（水监督〔2022〕326号）第五条，市、县级水行政主管部门依法对本行政区域内安管人员安全生产工作实施监督检查。
745	安全生产相关法规政策	《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》	总则	判断题	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》，安管人员安全生产考核费用由企业承担。（ ）	正确	错误				B	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》（水监督〔2022〕326号）第六条，安全生产考核不得收取费用。
746	安全生产相关法规政策	《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》	总则	单选题	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》，某企业专职安全生产管理人员于2025年取得了安全生产考核合格证书，该证书将于（ ）年过期。	2026	2028	2030	2035		B	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》（水监督〔2022〕326号）第七条，安全生产考核合格证书有效期为3年。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
747	安全生产相关法规政策	《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》	总则	单选题	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》，安管人员安全生产考核合格后，安全生产考核合格证书适用于（ ）水利水电工程建设领域。	全国	本省	本市	本地区		A	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》（水监督〔2022〕326号）第七条，安全生产考核合格证书在全国水利水电工程建设领域适用。
748	安全生产相关法规政策	《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》	总则	单选题	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》，以下关于安全生产考核合格证书的延续，说法正确的是（ ）。	必须递交纸质材料申请	必须通过全国一体化在线政务服务平台提出申请	必须由安管人员所在单位提出申请	必须由证书的持有者本人提出申请		D	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》（水监督〔2022〕326号）第八条，安管人员本人通过全国一体化在线政务服务平台向考核管理部门提出证书申领、延续等申请，也可递交纸质材料申请。
749	安全生产相关法规政策	《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》	考试	单选题	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》，以下不属于安全生产知识考试内容的是（ ）。	安全生产工作的基本方针政策	水利水电工程安全生产技术	安全生产教育培训	地方法规规章、标准规范		C	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》（水监督〔2022〕326号）第十条，安全生产知识包括：安全生产工作的基本方针政策，安全生产方面的法律法规、国家和水利行业安全生产有关规章制度、标准规范，地方法规规章、标准规范，水利水电工程安全生产技术等。安全生产教育培训属于管理能力的内容，不属于安全生产知识。
750	安全生产相关法规政策	《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》	考试	多选题	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》，安全生产考试的管理能力考试包括（ ）等考试内容。	危险源辨识评估	隐患排查治理	安全生产岗位管理措施	事故报告和处置	应急管理	ABDE	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》（水监督〔2022〕326号）第十条，管理能力包括：危险源辨识评估和风险管控，隐患排查治理，事故报告和处置，应急管理，安全生产教育培训等。C选项不属于管理能力考试内容。
751	安全生产相关法规政策	《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》	考试	单选题	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》，安全生产考试的合格成绩是（ ），且有效期为（ ）。	50分；1年	60分；1年	70分；2年	60分；2年		B	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》（水监督〔2022〕326号）第十一条，考试满分100分，不低于60分为合格成绩，合格成绩有效期1年。
752	安全生产相关法规政策	《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》	考试	判断题	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》，安全生产考试采取闭卷答题与现场实操的形式。（ ）	正确	错误				B	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》（水监督〔2022〕326号）第十一条，安全生产考试采取的是闭卷答题形式，考试时间为150分钟。
753	安全生产相关法规政策	《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》	证书申领、延续、变更和注销	单选题	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》，申领安全生产考核合格证书的安管人员与企业应存在（ ）。	兼职关系	临时雇佣关系	正式劳动关系	派遣关系		C	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》（水监督〔2022〕326号）第十二条第一项，申领安全生产考核合格证书的安管人员应与受聘施工企业有正式劳动关系。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
754	安全生产相关法规政策	《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》	证书申领、延续、变更和注销	单选题	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》，安管人员申领安全生产考核合格证书年度安全生产培训学时应不少于（ ）。	16个学时	24个学时	32个学时	48个学时		C	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》（水监督〔2022〕326号）第十二条第二项，申领证书年度安全生产培训不少于32个学时。
755	安全生产相关法规政策	《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》	证书申领、延续、变更和注销	单选题	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》，项目负责人申领安全生产考核合格证书的学历、职业资格和工作经历要求包括（ ）。	具有工程师职称	具有建造师执业资格	具有安全生产管理人员证书	具有高级工程师职称		B	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》（水监督〔2022〕326号）第十二条（五）学历、职业资格和工作经历要求：1. 项目负责人应具有建造师执业资格。
756	安全生产相关法规政策	《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》	证书申领、延续、变更和注销	单选题	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》，安管人员向考核管理部门申领安全生产考核合格证书的要求？（ ）	小学学历且具有5年水利水电工程建设经历	中专学历且具有2年工程建设经历	大专学历且具有3年工程建设经历	本科学历且具有1年水利水电工程建设经历		C	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》（水监督〔2022〕326号）第十二条（五）学历、职业资格和工作经历要求：2. 专职安全生产管理人员应具有中专或同等学历且具有3年及以上的水利水电工程建设经历，或大专及以上学历且具有2年及以上的水利水电工程建设经历。
757	安全生产相关法规政策	《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》	证书申领、延续、变更和注销	多选题	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》，安管人员向考核管理部门申领安全生产考核合格证书时，应提交的材料包括（ ）。	承诺书	安全生产考核合格证明	劳动合同	安全生产教育培训记录	学历证书或建造师执业资格证书	ACDE	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》（水监督〔2022〕326号）第十三条，安管人员向考核管理部门申领证书时，应提交承诺书、证书申领申请表、劳动合同和近3个月的社会保险参保缴费材料（退休人员应提供有效的退休证明相关材料、劳务合同和意外伤害保险投保缴费材料）、安全生产教育培训记录、学历证书或建造师执业资格证书等材料。B项安全生产考核合格证明不是应提交的材料。
758	安全生产相关法规政策	《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》	证书申领、延续、变更和注销	判断题	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》，专职安全生产管理人员的年龄不得超过法定退休年龄，项目负责人没有年龄限制。（ ）	正确	错误				B	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》（水监督〔2022〕326号）第十二条第四项，项目负责人年龄不得超过建造师执业年龄，专职安全生产管理人员年龄不得超过法定退休年龄。
759	安全生产相关法规政策	《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》	证书申领、延续、变更和注销	单选题	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》，安管人员安全生产考核合格证书有效期届满需申请延续时，需与受聘施工企业的关系为（ ）。	派遣关系	临时雇佣关系	正式劳动关系	合作关系		C	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》（水监督〔2022〕326号）第十四条第一项，安管人员证书有效期届满需申请延续的，应与受聘施工企业有正式劳动关系。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
760	安全生产相关法规政策	《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》	证书申领、延续、变更和注销	单选题	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》，安管人员申请安全生产考核合格证书延续时，应满足的安全生产教育培训学时要求为（ ）。	连续3年内每年度不少于8个学时	连续3年内每年度不少于12个学时	连续2年内每年度不少于12个学时	一年内完成36个学时		B	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》（水监督〔2022〕326号）第十四条第二项，安管人员证书延续申请时，需经安全生产教育培训合格，连续3年内每年度不少于12个学时。
761	安全生产相关法规政策	《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》	证书申领、延续、变更和注销	单选题	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》，安管人员应在安全生产考核合格证书有效期满前（ ）提出延续申请。	1个月内	2个月内	3个月内	6个月内		C	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》（水监督〔2022〕326号）第十五条，安管人员应在证书有效期满前3个月内，向考核管理部门提出延续申请。
762	安全生产相关法规政策	《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》	证书申领、延续、变更和注销	单选题	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》，安管人员安全生产考核合格证书每延续一次的有效期是（ ）。	1年	2年	3年	5年		C	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》（水监督〔2022〕326号）第十五条，证书每延续一次有效期3年。
763	安全生产相关法规政策	《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》	证书申领、延续、变更和注销	单选题	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》，安管人员所在施工企业名称变化时，应（ ）。	申请变更安全生产考核合格证书	在安全生产考核合格过期后重新申领证书	注销原安全生产考核合格证书并重新参加考核	由施工企业负责变更安全生产考核合格证书		A	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》（水监督〔2022〕326号）第十六条，安管人员在证书有效期内，因施工企业名称变化、资质变更等需变更证书的，应向考核管理部门提出证书变更申请。
764	安全生产相关法规政策	《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》	证书申领、延续、变更和注销	多选题	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》，安管人员申请安全生产考核合格证书延续时，应提交哪些材料？（ ）	承诺书	学历证书或建造师执业资格证书	证书延续申请表	劳动合同和近3个月的社会保险参保缴费材料	安全生产教育培训记录	ACDE	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》（水监督〔2022〕326号）第十五条，申请延续应提交承诺书、证书延续申请表、劳动合同和近3个月的社会保险参保缴费材料（退休人员应提供有效的退休证明相关材料、劳务合同和意外伤害保险投保缴费材料）、安全生产教育培训记录等材料。B项并非需提交的材料。
765	安全生产相关法规政策	《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》	证书申领、延续、变更和注销	判断题	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》，安管人员证书在有效期内，若因施工企业原因变更了安全生产考核合格证书的，证书有效期会重新变为3年。（ ）	正确	错误				B	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》（水监督〔2022〕326号）第十六条，安管人员在证书有效期内，因个人工作调动需变更证书的，变更后的证书有效期不变。
766	安全生产相关法规政策	《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》	证书申领、延续、变更和注销	单选题	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》，安管人员在证书有效期内，因个人信息变化需变更安全生产考核合格证书的，应向（ ）提出申请。	建设行政主管部门	考核管理部门	工商行政管理部门	安全生产监督管理部门		B	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》（水监督〔2022〕326号）第十七条，安管人员在证书有效期内，因个人信息变化需变更证书的，应向考核管理部门提出申请。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
767	安全生产相关法规政策	《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》	证书申领、延续、变更和注销	多选题	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》，下列关于注销安全生产考核合格证书，说法正确的是（ ）。	需提交承诺书和证书注销申请表	证书注销后不能再次申请	应由安管人员个人向考核管理部门提出证书注销申请	证书注销必须在有效期到期后	注销证书需要经过安管人员所在单位确认同意	AC	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》（水监督〔2022〕326号）第十九条，安管人员在证书有效期内，停止从事安全生产管理工作需注销证书的，应向考核管理部门提出证书注销申请。申请注销应提交下列材料：（一）承诺书；（二）证书注销申请表。
768	安全生产相关法规政策	《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》	证书申领、延续、变更和注销	单选题	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》，安管人员隐瞒有关情况申请安全生产考核的，面临的处罚为可能为（ ）。	直接吊销证书	要求重新提供资料	不予受理并警告，1年内不得再次申请	终身禁止申请安全生产考核合格证书		C	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》（水监督〔2022〕326号）第二十二条，安管人员隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产考核的，考核管理部门应不予受理或不予行政许可，并给予警告，1年内不得再次申请安全生产考核。
769	安全生产相关法规政策	《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》	证书申领、延续、变更和注销	单选题	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》，安管人员以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产考核合格证书的，考核管理部门应如何处理？（ ）	给予警告，并允许再次申请	撤销证书，但不影响再次申请	撤销证书，3年内不得再次申请	直接吊销证书，并追究法律责任		C	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》（水监督〔2022〕326号）第二十三条，安管人员以欺骗、贿赂等不正当手段取得证书的，考核管理部门应撤销证书，3年内不得再次申请安全生产考核。
770	安全生产相关法规政策	《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》	证书申领、延续、变更和注销	单选题	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》，安管人员出借安全生产考核合格证书将面临（ ）处罚。	警告	罚款	刑事	撤销证书		D	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》（水监督〔2022〕326号）第二十四条，安管人员涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让证书的，考核管理部门应撤销证书。
771	安全生产相关法规政策	《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》	证书申领、延续、变更和注销	判断题	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》，安管人员对水利水电工程生产安全事故负有责任的，考核管理部门都将吊销其证书。（ ）	正确	错误				B	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》（水监督〔2022〕326号）第二十五条，安管人员对水利水电工程生产安全事故负有责任的，考核管理部门应依法暂停或者吊销证书，而非一定吊销其证书。
772	安全生产相关法规政策	《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》	监督管理	单选题	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》，考核管理部门采取（ ）的方式对安管人员进行监督检查。	定期全面检查	“双随机、一公开”	突击检查	群众举报后检查		B	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》（水监督〔2022〕326号）第二十六条，考核管理部门要建立监督检查制度，采取“双随机、一公开”方式，对安管人员及其安全生产工作进行监督检查。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
773	安全生产相关法规政策	《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》	监督管理	多选题	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》，安管人员受到县级以上人民政府及有关部门行政处罚后，在处罚期限内面临（ ）的情况。	受检查频次增加	取消所有项目参与资格	在行业创新等事项中作为技术人员申报时受重点审查	禁止参与所有水利工程建设项目	撤销已获得的荣誉称号	AC	根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》（水监督〔2022〕326号）第二十九条第一项，安管人员受到行政处罚后，在相关期限内，水行政主管部门和有关单位可在行政许可、市场准入、招标投标、信用评价、评比表彰、政策试点、项目示范、行业创新等事项中作为技术人员申报时，进行重点审查。在“双随机、一公开”监督检查基础上，增加监督检查频次。
774	安全生产相关法规政策	《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》	立法目的	单选题	《用人单位劳动防护用品管理规范》制定的目的包括（ ）。	提高用人单位的生产效率	规范用人单位的劳动防护用品管理	降低用人单位的成本	促进劳动防护用品的创新发展		B	根据《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》（安监总厅安健〔2018〕3号）第一条，为规范用人单位劳动防护用品的使用和管理，保障劳动者安全健康及相关权益，制定本规范。
775	安全生产相关法规政策	《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》	适用范围	单选题	《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》适用于以下哪些用人单位的劳动防护用品管理工作？（ ）①国有企业；②事业单位；③外资企业；④小型私人企业；⑤个体经济组织。	①②③	①②③④	①②④⑤	①②③④⑤		D	根据《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》（安监总厅安健〔2018〕3号）第二条，本规范适用于中华人民共和国境内企业、事业单位和个体经济组织等用人单位的劳动防护用品管理工作。
776	安全生产相关法规政策	《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》	基本要求	单选题	根据《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》，劳动防护用品的主要功能包括（ ）。	提高劳动者的工作效率	劳动生产中替代工程的防护设施	改善工作条件	使劳动者在劳动过程中免遭或减轻事故伤害及职业病危害		D	根据《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》（安监总厅安健〔2018〕3号）第三条，本规范所称的劳动防护用品，是指由用人单位为劳动者配备的，使其在劳动过程中免遭或者减轻事故伤害及职业病危害的个体防护装备。
777	安全生产相关法规政策	《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》	基本要求	单选题	根据《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》，劳动防护用品在用人单位中用来（ ）。	构成单位主要的安全防护措施	替代其他所有安全管理措施	保障劳动者安全与健康的辅助性、预防性措施	提高劳动者满意度		C	根据《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》（安监总厅安健〔2018〕3号）第四条，劳动防护用品是由用人单位提供的，保障劳动者安全与健康的辅助性、预防性措施。
778	安全生产相关法规政策	《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》	基本要求	单选题	根据《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》，用人单位应健全管理制度，加强的劳动防护用品（ ）的管理。	购买、改造、创新	生产、运输、储存	配备、发放、使用	研发、制造、推广		C	根据《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》（安监总厅安健〔2018〕3号）第五条，用人单位应当健全管理制度，加强劳动防护用品配备、发放、使用等管理工作。
779	安全生产相关法规政策	《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》	基本要求	多选题	根据《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》，下列关于用人单位对劳动防护用品使用与管理，说法正确的是（ ）。	可以用劳动防护用品替代部分工程防护设施	需安排专项经费用于配备劳动防护用品	可以用其他物品替代劳动防护用品	购买劳动防护用品经费计入生产成本	劳动防护用品的质需符合国家标准或行业标准	BDE	根据《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》（安监总厅安健〔2018〕3号）第四条、第六条和第七条，不得以劳动防护用品替代工程防护设施和其他技术、管理措施。用人单位应当安排专项经费用于配备劳动防护用品，不得以货币或者其他物品替代。该项经费计入生产成本，据实列支。用人单位应当为劳动者提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。B、D、E正确A、C错误。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
780	安全生产相关法规政策	《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》	基本要求	单选题	根据《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》，进口的劳动防护用品应（ ）。	符合企业内部标准	符合国际标准	另设标准要求	不得低于我国相关标准		D	根据《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》（安监总厅安健〔2018〕3号）第七条，用人单位应当为劳动者提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。使用进口的劳动防护用品，其防护性能不得低于我国相关标准。
781	安全生产相关法规政策	《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》	基本要求	单选题	根据《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》，劳务派遣工和实习学生的劳动防护用品管理应做到（ ）。	不纳入统一管理	纳入本单位人员统一管理，但不配备劳动防护用品	纳入本单位人员统一管理，并配备相应的劳动防护用品	仅需提供基本的劳动防护用品		C	根据《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》（安监总厅安健〔2018〕3号）第九条，用人单位使用的劳务派遣工、接纳的实习学生应当纳入本单位人员统一管理，并配备相应的劳动防护用品。
782	安全生产相关法规政策	《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》	基本要求	判断题	根据《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》，作业地点的其他外来人员不需要佩戴劳动防护用品。（ ）	正确	错误				B	根据《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》（安监总厅安健〔2018〕3号）第九条，对处于作业地点的其他外来人员，必须按照与进行作业的劳动者相同的标准，正确佩戴和使用劳动防护用品。
783	安全生产相关法规政策	《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》	劳动防护用品选择	单选题	根据《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》，头部防护用品主要用于保护头部免受（ ）的伤害。	物理、化学和生物危险、有害因素	缺氧空气和空气污染物	物理和化学危险、有害因素	物理、化学和生物危险		A	根据《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》（安监总厅安健〔2018〕3号）第十条，劳动防护用品分为以下十大类：（一）防御物理、化学和生物危险、有害因素对头部伤害的头部防护用品。
784	安全生产相关法规政策	《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》	劳动防护用品选择	多选题	根据《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》，手部和躯干劳动防护用品都应具备（ ）的功能。	防御物理危险	防御化学危险	防御生物危险	防御有害因素	防高处落物伤害	ABCD	根据《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》（安监总厅安健〔2018〕3号）第十条（五）防御物理、化学和生物危险、有害因素对手部伤害的手部防护用品。（七）防御物理、化学和生物危险、有害因素对躯干伤害的躯干防护用品。
785	安全生产相关法规政策	《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》	劳动防护用品选择	单选题	根据《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》，听力防护用品除了防止噪声危害，还应具备（ ）等功能。	防有害因素	防御物理、化学和生物危险	防水、防冻、防灼伤	防水、防寒		D	根据《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》（安监总厅安健〔2018〕3号）第十条（四），防噪声危害及防水、防寒等的听力防护用品。。
786	安全生产相关法规政策	《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》	劳动防护用品选择	多选题	根据《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》，足部防护用品应具备（ ）的功能。	防御物理危险	防御化学危险	防御生物危险	防御有害因素	防冻	ABD	根据《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》（安监总厅安健〔2018〕3号）第十条（六），防御物理和化学危险、有害因素对足部伤害的足部防护用品。
787	安全生产相关法规政策	《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》	劳动防护用品选择	判断题	根据《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》，能防御物理、化学和生物危险、有害因素损伤皮肤的护肤用品属于劳动防护用品。（ ）	正确	错误				A	根据《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》（安监总厅安健〔2018〕3号）第十条（八）防御物理、化学和生物危险、有害因素损伤皮肤或引起皮肤疾病的护肤用品。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
788	安全生产相关法规政策	《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》	劳动防护用品选择	多选题	根据《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》，用人单位在选择劳动防护用品时，需要考虑的因素包括（ ）。	劳动者个人特点	劳动者作业方式	劳动者工作条件	劳动者劳动强度	劳动者工作效率	ABCD	根据《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》（安监总厅安健〔2018〕3号）第十一条，用人单位应按照识别、评价、选择的程序，结合劳动者作业方式和工作条件，并考虑其个人特点及劳动强度，选择防护功能和效果适用的劳动防护用品。
789	安全生产相关法规政策	《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》	劳动防护用品选择	判断题	根据《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》，工作环境的每日噪音暴露水平≥80dB，8h<85dB时，用人单位不需要配置听力防护用品。（ ）	正确	错误				B	根据《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》（安监总厅安健〔2018〕3号）第十一条（二），接触噪声的劳动者，当暴露于80dB≤每日噪音暴露水平LEX, 8h<85dB的工作场所时，用人单位应当根据劳动者需求为其配备适用的护听器。
790	安全生产相关法规政策	《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》	劳动防护用品选择	单选题	根据《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》，当劳动者暴露于每日噪音暴露水平（ ），8小时（ ）的工作场所时，用人单位必须配备适用的护听器。	≥120dB；≥120dB	≥100dB；≥90dB	≥90dB；≥100dB	≥85dB；≥85dB		D	根据《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》（安监总厅安健〔2018〕3号）第十一条（二），当劳动者暴露于每日噪音暴露水平LEX, 8h≥85dB的工作场所时，用人单位必须为劳动者配备适用的护听器，并指导劳动者正确佩戴和使用。
791	安全生产相关法规政策	《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》	劳动防护用品选择	单选题	根据《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》，同一工作地点存在多种危险、有害因素时，用人单位做法正确的是（ ）。	只提供针对最严重危害的劳动防护用品	同时提供防御各类危害的劳动防护用品	无需提供额外的劳动防护用品	仅提供一次性使用的劳动防护用品		B	根据《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》（安监总厅安健〔2018〕3号）第十二条，同一工作地点存在不同种类的危险、有害因素的，应当为劳动者同时提供防御各类危害的劳动防护用品。
792	安全生产相关法规政策	《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》	劳动防护用品选择	单选题	根据《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》，劳动者在不同地点工作，接触不同危害程度的有害因素时，为其选配的劳动防护用品应（ ）。	统一标准	满足不同工作地点的最低防护需求	属于一次性产品	满足不同工作地点的防护需求		D	根据《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》（安监总厅安健〔2018〕3号）第十二条，劳动者在不同地点工作，并接触不同的危险、有害因素，或接触不同的危害程度的有害因素的，为其选配的劳动防护用品应满足不同工作地点的防护需求。
793	安全生产相关法规政策	《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》	劳动防护用品选择	多选题	根据《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》，用人单位应为接触粉尘、有毒、有害物质的劳动者提供相应的（ ）。	防护鞋	呼吸器	防护手套	安全帽	防护服	ABCE	根据《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》（安监总厅安健〔2018〕3号）第十一条（一）接触粉尘、有毒、有害物质的劳动者应当根据不同粉尘种类、粉尘浓度及游离二氧化硅含量和毒物的种类及浓度配备相应的呼吸器、防护服、防护手套和防护鞋等。
794	安全生产相关法规政策	《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》	劳动防护用品选择	单选题	根据《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》，在可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，用人单位应（ ）。	禁止劳动者进入	配备应急劳动防护用品	仅设置醒目标识	减少劳动者人数		B	根据《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》（安监总厅安健〔2018〕3号）第十四条，用人单位应当在可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所配备应急劳动防护用品，放置于现场临近位置并有醒目标识。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
795	安全生产相关法规政策	《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》	劳动防护用品选择	单选题	根据《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》，用人单位需要为流动性作业的劳动者应配备（ ）。	固定工作站的防护设备	一次性使用的劳动防护用品	多个场所通用的劳动防护用品	随身携带的个人应急防护用品		D	根据《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》（安监总厅安健〔2018〕3号）第十四条，用人单位应当为巡检等流动性作业的劳动者配备随身携带的个人应急防护用品。
796	安全生产相关法规政策	《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》	劳动防护用品的采购、发放、培训及使用	多选题	根据《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》，用人单位制定劳动防护用品配备标准的依据包括（ ）。	工作场所中的危险、有害因素种类	劳动者工作习惯	劳动环境条件	劳动防护用品有效使用时间	工作场所中存在的危险因素的危害程度	ACDE	根据《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》（安监总厅安健〔2018〕3号）第十五条，用人单位制定劳动防护用品配备标准的依据是劳动者工作场所中存在的危险、有害因素种类及危害程度、劳动环境条件、劳动防护用品有效使用时间。
797	安全生产相关法规政策	《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》	劳动防护用品的采购、发放、培训及使用	多选题	根据《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》，关于用人单位对劳动防护用品的采购、发放、培训及使用，下列说法正确的是（ ）。	根据劳动防护用品配备标准制定采购计划	购买符合标准的合格劳动防护用品	保存劳动防护用品质量证明文件的原件	对劳动者仅进行劳动防护用品的使用培训	定期对劳动防护用品的使用情况进行检查	ABCE	根据《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》（安监总厅安健〔2018〕3号）第十五条至第二十一条，用人单位在管理劳动防护用品时应涉及制定配备标准（A）、采购合格产品（B）、保存质量证明文件（C）以及定期检查使用情况（E）。第十九条，用人单位应当对劳动者进行劳动防护用品的使用、维护等专业知识的培训。D错误。
798	安全生产相关法规政策	《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》	劳动防护用品的维护、更换及报废	单选题	根据《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》，公用的劳动防护用品的保管与维护方式为（ ）。	使用者保管，专人维护	车间或班组统一保管，外部机构进行维护	专人保管，车间或班组统一维护	车间或班组统一保管，定期维护		D	根据《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》（安监总厅安健〔2018〕3号）第二十二条，公用的劳动防护用品应当由车间或班组统一保管，定期维护。
799	安全生产相关法规政策	《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》	劳动防护用品的维护、更换及报废	多选题	根据《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》，（ ）等安全性能要求高、易损耗的劳动防护用品，到期后应强制报废。	呼吸器	绝缘手套	劳保鞋	安全帽	防护手套	ABD	根据《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》（安监总厅安健〔2018〕3号）第二十五条，安全帽、呼吸器、绝缘手套等安全性能要求高、易损耗的劳动防护用品，应当按照有效防护功能最低指标和有效使用期，到期强制报废。
800	安全生产相关法规政策	《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》	总体要求	单选题	《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》的指导思想是（ ）。	科学发展观	马克思列宁主义	毛泽东思想	习近平新时代中国特色社会主义思想		D	根据《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》（水建设〔2024〕16号），（一）指导思想坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹发展和安全，坚持问题导向、系统观念，增强风险意识、责任意识，树牢底线思维、极限思维，进一步压实责任，落实措施，提升监管效能，确保在建水利工程安全度汛。
801	安全生产相关法规政策	《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》	总体要求	单选题	根据《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》（水建设〔2024〕16号），在建水利工程安全度汛的基本原则中，（ ）要求应聚焦在建水利工程安全度汛的薄弱环节，细化落实度汛方案和超标准洪水应急预案。	坚持全面覆盖、突出重点	坚持问题导向、精准施策	坚持落实责任、务求实效	坚持安全第一、预防为主		B	根据《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》（水建设〔2024〕16号），坚持问题导向、精准施策。聚焦在建水利工程安全度汛的薄弱环节，细化落实度汛方案和超标准洪水应急预案，加强信息系统建设，完善工作举措，科学精准做好安全度汛各项工作。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
802	安全生产相关法规政策	《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》	总体要求	单选题	根据《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》（水建设〔2024〕16号），在建水利工程安全度汛的工作目标不包括（ ）。	人员不伤亡	水库不垮坝	水位不升高	重要基础设施不受冲击		C	根据《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》（水建设〔2024〕16号），工作目标按照“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”的目标要求。
803	安全生产相关法规政策	《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》	总体要求	判断题	根据《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》（水建设〔2024〕16号），在建水利工程安全度汛的基本原则要求进一步压实主体责任，强化追责问责措施。（ ）	正确	错误				B	根据《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》（水建设〔2024〕16号），坚持落实责任、务求实效。进一步压实主体责任和监管责任，强化追责问责措施，推动在建水利工程安全度汛工作落实到位。
804	安全生产相关法规政策	《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》	严格落实安全度汛责任	单选题	根据《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》（水建设〔2024〕16号），（ ）对在建水利工程安全度汛承担首要责任。	施工单位	设计单位	项目法人	工程总承包单位		C	根据《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》（水建设〔2024〕16号），进一步压实在建水利工程安全度汛责任，项目法人对在建水利工程安全度汛承担首要责任。实行代建、工程总承包等管理模式的，代建、工程总承包等单位依据有关规定和合同承担相应责任，不替代项目法人的首要责任。
805	安全生产相关法规政策	《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》	严格落实安全度汛责任	判断题	根据《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》（水建设〔2024〕16号），开展在建水利工程安全度汛，施工单位应承担主体责任。（ ）	正确	错误				B	根据《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》（水建设〔2024〕16号），施工单位承担直接责任，设计、监理单位承担相应主体责任。
806	安全生产相关法规政策	《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》	严格落实安全度汛责任	单选题	根据《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》（水建设〔2024〕16号），项目法人负责建立的风险管控“六项机制”中，不包括风险的（ ）。	查找	分析	预警	责任		B	根据《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》（水建设〔2024〕16号），安全度汛风险管控“六项机制”，包括风险查找、研判、预警、防范、处置、责任等。
807	安全生产相关法规政策	《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》	严格落实安全度汛责任	单选题	根据《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》（水建设〔2024〕16号），负责组织编制、论证、上报工程度汛方案和超标准洪水应急预案的是（ ）。	施工单位应急部门	设计单位	项目法人	外部单位专家		C	根据《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》（水建设〔2024〕16号），项目法人负责组织编制、论证、上报工程度汛方案和超标准洪水应急预案。
808	安全生产相关法规政策	《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》	严格落实安全度汛责任	单选题	根据《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》（水建设〔2024〕16号），施工单位在制定安全度汛措施时，应确保（ ）满足安全度汛要求。	经济效益和工程质量	工程质量和施工进度	成本控制和施工进度	安全管理和环境保护		B	根据《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》（水建设〔2024〕16号），施工单位应当保证工程建设质量和进度满足安全度汛要求。
809	安全生产相关法规政策	《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》	严格落实安全度汛责任	单选题	根据《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》（水建设〔2024〕16号），在建水利工程安全度汛“三个责任人”中，首要责任人是（ ），直接责任人是（ ），监管责任人是（ ）。①流域管理机构或地方水行政主管部门主要负责人或分管负责人；②施工单位项目经理；③项目法人。	①②③	②①③	③①②	③②①		D	根据《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》（水建设〔2024〕16号），建立在建水利工程安全度汛“三个责任人”。项目法人主要负责人作为首要责任人，施工单位项目经理作为直接责任人，负责项目监管的流域管理机构或地方水行政主管部门主要负责人或分管负责人作为监管责任人。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
810	安全生产相关法规政策	《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》	严格落实安全度汛责任	多选题	根据《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》（水建设〔2024〕16号），下列关于参建单位相应责任，说法正确的是（ ）。	施工单位应当组建抢险队伍	设计单位应当明确工程安全度汛标准	设计单位应当明确工程形象面貌	监理单位应当开展度汛措施落实情况检查	环保单位应当审核施工单位度汛措施	ABCD	根据《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》（水建设〔2024〕16号），施工单位应当制定安全度汛措施，组建抢险队伍，备足防汛物资和设备，加强汛前隐患排查整治和汛期安全巡查；设计单位应当明确工程安全度汛标准、工程形象面貌及度汛技术要求；监理单位应当审核施工单位度汛措施，开展度汛措施落实情况检查。E项，审核施工单位度汛措施为监理单位负责。
811	安全生产相关法规政策	《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》	严格落实安全度汛责任	判断题	根据《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》（水建设〔2024〕16号），在建水利工程安全度汛“三个责任人”中的直接责任人需要在施工现场显著位置公布，其他责任人不需要。（ ）	正确	错误				B	根据《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》（水建设〔2024〕16号），在《年度在建水利工程安全度汛备案表》中明确在建水利工程安全度汛“三个责任人”，并在施工现场显著位置公布。
812	安全生产相关法规政策	《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》	严格落实安全度汛责任	单选题	根据《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》（水建设〔2024〕16号），在建水利工程的度汛方案应在（ ）完成报备或报批工作。	开工前	开工后三个月内	每年12月31日前	每年汛前		D	根据《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》（水建设〔2024〕16号），度汛方案应当于每年汛前完成报备或报批工作。
813	安全生产相关法规政策	《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》	严格落实安全度汛责任	判断题	根据《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》（水建设〔2024〕16号），汛期新开工项目应于开工前完成度汛方案的报备或报批。（ ）	正确	错误				A	根据《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》（水建设〔2024〕16号），汛期新开工项目应当于开工前完成度汛方案的报备或报批。
814	安全生产相关法规政策	《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》	强化预案管理	单选题	根据《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》（水建设〔2024〕16号），超标准洪水应急预案需在第一时间节点完成报备或报批？（ ）	每年年初	每年汛前	项目开工后	项目竣工前		B	根据《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》（水建设〔2024〕16号），超标准洪水应急预案应当于每年汛前完成报备或报批工作。
815	安全生产相关法规政策	《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》	强化预案管理	单选题	根据《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》（水建设〔2024〕16号），应急演练发现度汛方案的问题，需进行重大变更时，应（ ）。	进行重编	修改完善并在项目内部公布	修改后重新备案或报批	向项目法人报告		C	根据《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》（水建设〔2024〕16号），针对应急演练中暴露的度汛方案和超标准洪水应急预案中存在的问题，要及时修改完善，重大变更需重新备案或报批。
816	安全生产相关法规政策	《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》	强化预案管理	判断题	根据《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》（水建设〔2024〕16号），所有在建水利工程都必须单独编制超标准洪水应急预案。（ ）	正确	错误				B	根据《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》（水建设〔2024〕16号），其他工程可不单独编制超标准洪水应急预案，但应当在度汛方案中设立超标准洪水应急预案专章。
817	安全生产相关法规政策	《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》	落实安全度汛措施	单选题	根据《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》（水建设〔2024〕16号），在建水利工程的安全度汛工作机制应由（ ）组织完善。	施工单位	单位主要负责人	建设单位	项目法人		D	根据《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》（水建设〔2024〕16号），在建水利工程应当由项目法人组织设计、施工、监理等参建单位完善抢险救援、技术支持、对外联络、后勤保障等工作机制。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
818	安全生产相关法规政策	《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》	落实安全度汛措施	单选题	根据《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》（水建设〔2024〕16号），项目法人应当与各参建单位签订安全度汛责任书，确保压实责任落实（ ）。	到单位	到岗	到人	到岗到人		D	根据《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》（水建设〔2024〕16号），项目法人应当与各参建单位签订安全度汛责任书，明确防汛度汛责任，全面落实安全度汛工作责任制，压实责任到岗到人。
819	安全生产相关法规政策	《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》	落实安全度汛措施	多选题	根据《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》（水建设〔2024〕16号），（ ）属于施工营地应远离的区域。	山洪灾害危险区	河沟	高边坡	深基坑	风景区	ABCD	根据《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》（水建设〔2024〕16号），施工营地应当远离河沟、高边坡、深基坑等区域，严禁建在地质灾害隐患点和山洪灾害危险区域内。
820	安全生产相关法规政策	《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》	落实安全度汛措施	单选题	根据《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》（水建设〔2024〕16号），通过建立在建水利工程安全度汛信息管理系统，水利部对在建水利工程安全度汛情况进行（ ）。	精准掌握	明确指导	统一要求	动态管理		D	根据《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》（水建设〔2024〕16号），水利部建立在建水利工程安全度汛信息管理系统，对在建水利工程安全度汛情况实行动态管理。
821	安全生产相关法规政策	《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》	落实安全度汛措施	单选题	根据《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》（水建设〔2024〕16号），在建水利工程应构建安全度汛应用场景，实现安全度汛的“四预”功能。“四预”不包括的是（ ）。	雨水情预报	汛情险情预警	洪水预演	伤害预防		D	根据《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》（水建设〔2024〕16号），在建水利工程应当结合数字孪生水利建设，构建安全度汛应用场景，实现雨水情预报、汛情险情预警、洪水预演、预案制定等安全度汛“四预”功能。
822	安全生产相关法规政策	《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》	落实安全度汛措施	单选题	根据《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》（水建设〔2024〕16号），对在建水利工程开展全覆盖检查时应遵循的原则是（ ）。	公平公正公开	分级分类管理	高效快速响应	预防为主，防治结合		B	根据《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》（水建设〔2024〕16号），流域管理机构和地方各级水行政主管部门应当强化监管，按照分级分类管理原则，对在建水利工程开展全覆盖检查。
823	安全生产相关法规政策	《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》	落实安全度汛措施	判断题	根据《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》（水建设〔2024〕16号），项目法人应当在汛期组织各参建单位开展实战应急演练，提升应急处置能力。（ ）	正确	错误				B	根据《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》（水建设〔2024〕16号），项目法人应当在汛前组织各参建单位开展抢险救援等应急知识培训、实战应急演练，提升应急处置能力。
824	安全生产相关法规政策	《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》	提升监管效能	多选题	根据《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》（水建设〔2024〕16号），在建水利工程安全度汛信息管理系统应包含哪些关键信息？（ ）	度汛技术要求	安全度汛重点部位	度汛工程措施	已备案或批准的度汛方案	超标准洪水应急预案演练状况	ABCD	根据《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》（水建设〔2024〕16号），项目法人应当准确填报、上传并及时更新工程形象面貌及度汛技术要求、安全度汛重点部位、度汛工程措施、已备案或批准的度汛方案和超标准洪水应急预案等信息。E选项未提及。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
825	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》	立法目的	单选题	制定《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》的目的不包括（ ）。	维护国家安全	预防和减少突发事件的发生	提高全民素质	保护人民生命财产安全		C	根据《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》（中华人民共和国主席令第25号）第一条，为了预防和减少突发事件的发生，控制、减轻和消除突发事件引起的严重社会危害，提高突发事件预防和应对能力，规范突发事件应对活动，保护人民生命财产安全，维护国家安全、公共安全、环境安全和社会秩序，根据宪法，制定本法。
826	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》	涵盖范围	单选题	以下不属于《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》所称的“突发事件”的是（ ）。	经济事件	公共卫生事件	自然灾害	社会安全事件		A	根据《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》（中华人民共和国主席令第25号）第二条，本法所称突发事件，是指突然发生，造成或者可能造成严重社会危害，需要采取应急处置措施予以应对的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件。
827	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》	等级划分	单选题	根据《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》，突发事件按照社会危害程度、影响范围等因素分为（ ）个等级。	二	三	四	五		C	根据《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》（中华人民共和国主席令第25号）第三条，突发自然灾害、事故灾难、公共卫生事件分为特别重大、重大、较大和一般四级。
828	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》	基本要求	单选题	根据《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》，突发事件应对工作在完善治理体系时，需要（ ）。	公众参与	经济支撑	政府领导	社会负责		A	根据《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》（中华人民共和国主席令第25号）第四条，突发事件应对工作坚持中国共产党的领导，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，建立健全集中统一、高效权威的中国特色突发事件应对工作领导体制，完善党委领导、政府负责、部门联动、军地联合、社会协同、公众参与、科技支撑、法治保障的治理体系。
829	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》	基本要求	单选题	根据《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》，突发事件应对工作应当坚持（ ）。	应急为主、预防与应急相结合	预防为主、预防与应急相结合	预防与应急同样重要	人权至上		B	根据《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》（中华人民共和国主席令第25号）第五条，突发事件应对工作应当坚持预防为主、预防与应急相结合。
830	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》	基本要求	判断题	根据《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》，突发事件发生后，有关人民政府和部门应当及时向社会公布相关信息。（ ）	正确	错误				A	根据《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》（中华人民共和国主席令第25号）第七条，有关人民政府和部门应当及时向社会公布突发事件相关信息。
831	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》	基本要求	单选题	根据《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》，在选择突发事件应对措施时，应考虑的因素不包括突发事件的（ ）。	社会危害性质	社会影响力	社会危害程度	社会危害范围		B	根据《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》（中华人民共和国主席令第25号）第十条，突发事件应对措施应当与突发事件可能造成的社会危害的性质、程度和范围相适应。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
832	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》	基本要求	判断题	根据《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》，有多种突发事件应对措施可供选择的，应当选择有利于最大程度地保护公民、法人和其他组织权益，且对他人权益损害和生态环境影响较小的措施。（ ）	正确	错误				A	根据《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》（中华人民共和国主席令第25号）第十条，有多种措施可供选择的，应当选择有利于最大程度地保护公民、法人和其他组织权益，且对他人权益损害和生态环境影响较小的措施，并根据情况变化及时调整，做到科学、精准、有效。
833	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》	预防与应急准备	单选题	根据《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》，（ ）应当建立健全安全管理制度并定期开展危险源辨识评估活动，以确保安全。	仅重大安全风险单位	只有危险物品生产、经营、运输、储存、使用单位	仅事业单位	所有单位		D	根据《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》（中华人民共和国主席令第25号）第三十五条，所有单位应当建立健全安全管理制度，定期开展危险源辨识评估，制定安全防范措施；定期检查本单位各项安全防范措施的落实情况，及时消除事故隐患；掌握并及时处理本单位存在的可能引发社会安全事件的问题，防止矛盾激化和事态扩大；对本单位可能发生的突发事件和采取安全防范措施的情况，应当按照规定及时向所在地人民政府或者有关部门报告。
834	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》	预防与应急准备	多选题	根据《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》，以下哪些单位需要制定具体应急预案？（ ）	金属冶炼厂	建筑施工单位	易燃易爆物品使用单位	危险化学品经营单位	学校	ABCD	根据《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》（中华人民共和国主席令第25号）第三十六条，矿山、金属冶炼、建筑施工单位和易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等危险物品的生产、经营、运输、储存、使用单位，应当制定具体应急预案。
835	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》	预防与应急准备	单选题	根据《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》，以下人员密集场所的经营、管理单位做法不正确的是（ ）。	定期检查并维护应急救援设备	注明报警装置的使用方法	在紧急情况下才开放安全出口	显著标明安全撤离的通道		C	根据《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》（中华人民共和国主席令第25号）第三十七条，公共交通工具、公共场所和其他人员密集场所的经营单位或者管理单位应当制定具体应急预案，为交通工具和有关场所配备报警装置和必要的应急救援设备、设施，注明其使用方法，并显著标明安全撤离的通道、路线，保证安全通道、出口的畅通。有关单位应当定期检测、维护其报警装置和应急救援设备、设施，使其处于良好状态，确保正常使用。
836	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》	预防与应急准备	判断题	根据《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》，有关单位应当加强应急救援资金、物资的管理，提高使用效率。（ ）	正确	错误				A	根据《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》（中华人民共和国主席令第25号）第五十四条，有关单位应当加强应急救援资金、物资的管理，提高使用效率。
837	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》	监测与预警	单选题	根据《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》，哪种颜色的预警级别表示最高级别的突发事件？（ ）	蓝色	黄色	橙色	红色		D	根据《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》（中华人民共和国主席令第25号）第六十三条，一级预警级别为最高级别，用红色标示。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
838	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》	应急处置与救援	单选题	根据《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》，国家建立的突发事件应急响应制度中，（ ）为最高响应级别。	一级	三级	四级	五级		A	根据《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》（中华人民共和国主席令第25号）第七十一条，一级为最高级别的应急响应级别。
839	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》	应急处置与救援	单选题	根据《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》，发生自然灾害或事故灾难时，单位应立即采取的措施不包括（ ）。	组织本单位应急救援队伍营救受害人员	疏散、撤离、安置受到威胁的人员	集中人员到单位内部	向所在地县级人民政府报告		C	根据《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》（中华人民共和国主席令第25号）第七十八条，受到自然灾害危害或者发生事故灾难、公共卫生事件的单位，应当立即组织本单位应急救援队伍和工作人员营救受害人员，疏散、撤离、安置受到威胁的人员，控制危险源，标明危险区域，封锁危险场所，并采取其他防止危害扩大的必要措施，同时向所在地县级人民政府报告。
840	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》	法律责任	多选题	根据《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》，以下哪些行为将被责令停产停业，暂扣或者吊销许可证件，并处五万元以上二十万元以下的罚款？（ ）	突发事件发生后，不及时组织开展应急救援工作，造成严重后果的	未做好应急设施日常维护，导致发生较大以上突发事件的	未做好应急设施检测工作，导致突发事件危害扩大的	未及时消除已发现的可能引发突发事件的隐患，导致发生突发事件的	未按照规定采取预防措施，导致发生较大以上突发事件的	ABCE	根据《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》（中华人民共和国主席令第25号）第九十六条，有关单位有下列情形之一的，由所在地履行统一领导职责的人民政府有关部门责令停产停业，暂扣或者吊销许可证件，并处五万元以上二十万元以下的罚款；情节特别严重的，并处二十万元以上一百万元以下的罚款：（一）未按照规定采取预防措施，导致发生较大以上突发事件的；（二）未及时消除已发现的可能引发突发事件的隐患，导致发生较大以上突发事件的；（三）未做好应急物资储备和应急设备、设施日常维护、检测工作，导致发生较大以上突发事件或者突发事件危害扩大的；（四）突发事件发生后，不及时组织开展应急救援工作，造成严重后果的。D选项，只有发生较大以上突发事件才会面临题目中的处罚。
841	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》	法律责任	单选题	根据《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》，编造并传播有关突发事件的虚假信息，将面临（ ）的处罚。	警告并责令改正	罚款	暂停其业务活动	吊销其许可证件		A	根据《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》（中华人民共和国主席令第25号）第九十七条，违反本法规定，编造并传播有关突发事件的虚假信息，或者明知是有关突发事件的虚假信息而进行传播的，责令改正，给予警告。
842	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》	法律责任	单选题	根据《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》，单位或个人不服从政府发布的决定、命令，且造成严重后果的，将如何处罚？（ ）	仅罚款	吊销许可证件	依法给予行政处罚	判处刑罚		C	根据《中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)》（中华人民共和国主席令第25号）第九十八条，单位或者个人违反本法规定，不服从所在地人民政府及其有关部门依法发布的决定、命令或者不配合其依法采取的措施的，责令改正；造成严重后果的，依法给予行政处罚。
843	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国建筑法(2019修正)》	涵盖范围	单选题	下列哪项不属于《中华人民共和国建筑法(2019修正)》所称的“建筑活动”？（ ）	房屋建造	附属设施安装	室内装修设计	配套线路安装		C	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》（中华人民共和国主席令第29号）第二条，本法所称建筑活动是指各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动，不包括室内装修设计。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
844	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国建筑法(2019修正)》	基本要求	单选题	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》，建筑活动应当符合（ ）。	国际建筑安全标准	国家建筑工程安全标准	地方建筑标准	企业内部建筑安全标准		B	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》（中华人民共和国主席令第29号）第三条，建筑活动应当确保建筑工程质量和安全，符合国家的建筑工程安全标准。
845	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国建筑法(2019修正)》	建筑许可	单选题	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》，（ ）不需要申请领取施工许可证。	建筑工程私自开工后	限额以下的小型工程	同时开工多个建筑工程	承包的建筑工程		B	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》（中华人民共和国主席令第29号）第七条，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外，不需要申请领取施工许可证。
846	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国建筑法(2019修正)》	建筑许可	多选题	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》，申请领取施工许可证应当具备哪些条件？（ ）	已经办理该建筑工程用地批准手续	已经取得环境影响评价报告	已经确定建筑施工企业	有满足施工需要的图纸及技术资料	有保证工程质量和安全的具体措施	ACDE	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》（中华人民共和国主席令第29号）第八条，申请领取施工许可证应当具备的条件包括：已经办理该建筑工程用地批准手续；已经确定建筑施工企业；有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料；有保证工程质量和安全的具体措施。B选项环境影响评价报告不是领取施工许可证的必备条件。
847	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国建筑法(2019修正)》	建筑许可	判断题	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》，建设单位领取施工许可证后，如因故不能按期开工，应当向发证机关申请延期。（ ）	正确	错误				A	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》（中华人民共和国主席令第29号）第九条，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期。
848	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国建筑法(2019修正)》	建筑许可	单选题	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》，施工许可证延期以（ ）为限，每次不超过（ ）。	一次；一个月	两次；两个月	两次；三个月	三次；三个月		C	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》（中华人民共和国主席令第29号）第九条，延期以两次为限，每次不超过三个月。
849	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国建筑法(2019修正)》	建筑许可	单选题	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》，在建的建筑工程因故中止施工，建设单位应在（ ）向发证机关报告。	立即	一周内	一个月内	三个月内		C	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》（中华人民共和国主席令第29号）第十条，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告。
850	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国建筑法(2019修正)》	建筑许可	判断题	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》，建筑工程中止施工不满两年的工程，可以直接恢复施工。（ ）	正确	错误				B	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》（中华人民共和国主席令第29号）第十条，建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
851	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国建筑法(2019修正)》	建筑许可	多选题	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》，建筑施工、勘察、设计和工程监理单位要具备哪些条件才能从事建筑活动？（ ）	有符合国家规定的注册资本	有与从事的建筑活动无关的专业技术人员	有从事相关建筑活动所应有的技术装备	有已完成的建筑工程业绩	单位内未发生过安全生产事故	AC	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》（中华人民共和国主席令第29号）第十二条，从事建筑活动的相关单位应具备的条件包括：有符合国家规定的注册资本；有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；有从事相关建筑活动所应有的技术装备；以及法律、行政法规规定的其他条件。D选项“有已完成的建筑工程业绩”是资质等级划分的一个考虑因素，但不是从事建筑活动的必备条件；B选项与原文相悖。E未提及。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
852	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国建筑法(2019修正)》	建筑许可	判断题	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》，从事建筑活动的专业技术人员只需要取得执业资格证书，就可以从事所有建筑活动。（ ）	正确	错误				B	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》（中华人民共和国主席令第29号）第十四条，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。这意味着他们不能超出执业资格证书所许可的范围从事建筑活动。
853	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国建筑法(2019修正)》	建筑工程发包与承包	单选题	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》，下列哪种情况下，建筑工程可以直接发包？（ ）	所有建筑工程均须招标发包	依法实行招标发包的建筑工程	不适于招标发包的建筑工程	公开招标发包的建筑工程		C	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》（中华人民共和国主席令第29号）第十九条，建筑工程依法实行招标发包，对不适于招标发包的可以直接发包。
854	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国建筑法(2019修正)》	建筑工程发包与承包	单选题	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》，发包单位行为正确的是（ ）。	将建筑工程设计发包给两个单位	将建筑工程整体发包给多个单位	将建筑工程任意拆分后发包给多个单位	将建筑工程施工和设备采购发包给一个总承包单位		D	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》（中华人民共和国主席令第29号）第二十四条，建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位，也可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位；但是，不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。
855	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国建筑法(2019修正)》	建筑工程发包与承包	多选题	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》，关于建筑工程发包与承包，以下哪些做法是正确的？（ ）	发包单位与承包单位应依法订立书面合同	招标投标活动应遵循公开、公正、平等竞争的原则	建筑工程造价由发包单位单方面决定	发包单位与承包单位可以只签订电子合同	发包单位可以指定承包单位购入特定品牌的建筑材料	AB	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》（中华人民共和国主席令第29号）第十五条，建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。A选项正确D选项错误。第十六条，建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循公开、公正、平等竞争的原则，择优选择承包单位。建筑工程造价应由发包单位与承包单位在合同中约定。B选项正确，C选项错误。根据第二十五条，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。E选项错误。
856	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国建筑法(2019修正)》	建筑工程发包与承包	单选题	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程可以由多个承包单位联合共同承包，各承包单位对承包合同的履行承担（ ）。	按份责任	连带责任	共同责任	同等责任		B	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》（中华人民共和国主席令第29号）第二十七条，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。
857	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国建筑法(2019修正)》	建筑工程发包与承包	单选题	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，承揽工程应当按照（ ）。	资质等级低的单位的业务许可范围	资质等级高的单位的业务许可范围	多个单位的平均业务许可范围	负责承包工程最多单位的业务许可范围		A	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》（中华人民共和国主席令第29号）第二十七条，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
858	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国建筑法(2019修正)》	建筑工程发包与承包	单选题	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》，施工总承包的建筑工程（ ）的施工必须由总承包单位自行完成。	装修工程	主体结构	电气工程	附属工程		B	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》（中华人民共和国主席令第29号）第二十九条，施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。
859	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国建筑法(2019修正)》	建筑工程发包与承包	单选题	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》，总承包单位和分包单位在分包工程上对建设单位承担的责任，说法正确的是（ ）。	分包单位承担全部责任	总承包单位和分包单位承担连带责任	总承包单位承担次要责任	总承包单位和分包单位同等责任		B	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》（中华人民共和国主席令第29号）第二十九条，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。
860	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国建筑法(2019修正)》	建筑工程发包与承包	多选题	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》，以下关于建筑工程的承包与分包的说法，哪些是正确的？（ ）	承包单位必须持有依法取得的资质证书	分包单位直接对建设单位负责	承包单位可以将其承包的全部建筑工程转包给他人	分包单位将其承包的工程再分包	总承包单位不能将工程分包给不具备相应资质条件的单位	AE	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》（中华人民共和国主席令第29号）第二十六条，承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。A选项正确说法。第二十八条，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，C选项错误。根据第二十九条，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。E正确，B、D错误。
861	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国建筑法(2019修正)》	建筑安全生产管理	单选题	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》，建筑工程安全生产管理必须坚持（ ）的方针。	安全第一、质量优先	安全第一、预防为主	预防为主、综合治理	安全第一、综合治理		B	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》（中华人民共和国主席令第29号）第三十六条，建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针。
862	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国建筑法(2019修正)》	建筑安全生产管理	判断题	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》，推荐相关单位对施工现场实行封闭管理。（ ）	正确	错误				A	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》（中华人民共和国主席令第29号）第三十九条，建筑施工企业应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施。有条件的，应当对施工现场实行封闭管理。
863	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国建筑法(2019修正)》	建筑安全生产管理	多选题	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》，以下哪些情形需要建设单位按照国家有关规定办理申请批准手续？（ ）	需要临时占用规划批准范围以外场地的	可能损坏道路	可能产生噪声	需要中断道路交通	需要进行爆破作业	ABDE	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》（中华人民共和国主席令第29号）第四十二条，需要建设单位按照国家有关规定办理申请批准手续的情形包括：（一）需要临时占用规划批准范围以外场地的；（二）可能损坏道路、管线、电力、邮电通讯等公共设施的；（三）需要临时停水、停电、中断道路交通的；（四）需要进行爆破作业的；（五）法律、法规规定需要办理报批手续的其他情形。C选项不在此列。
864	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国建筑法(2019修正)》	建筑安全生产管理	单选题	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》，实行施工总承包的，施工现场安全由（ ）负责。	分包单位	建设单位	总承包单位	监理单位		C	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》（中华人民共和国主席令第29号）第四十五条，实行施工总承包的，施工现场安全由总承包单位负责。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
865	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国建筑法(2019修正)》	建筑安全生产管理	判断题	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，在施工前必须由具有相应资质条件的设计单位提出设计方案。（ ）	正确	错误				A	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》（中华人民共和国主席令第29号）第四十九条，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案。
866	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国建筑法(2019修正)》	建筑工程质量管理	单选题	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》，建筑工程实行总承包时，工程质量主要由（ ）负责。	分包单位	建设单位	工程总承包单位	监理单位		C	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》（中华人民共和国主席令第29号）第五十五条，建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责。
867	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国建筑法(2019修正)》	建筑工程质量管理	单选题	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》，建筑工程实行质量保修制度，其保修范围不包括（ ）。	地基基础工程	室内装修工程	屋面防水工程	电气管线安装工程		B	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》（中华人民共和国主席令第29号）第六十二条，建筑工程的保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程等，但不包括室内装修工程。
868	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国建筑法(2019修正)》	法律责任	单选题	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》，对于未取得施工许可证擅自施工的行为，应受（ ）的处罚。	责令改正	责令停止施工	降低资质等级	可以处以罚款		A	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》（中华人民共和国主席令第29号）第六十四条，违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正。
869	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国建筑法(2019修正)》	法律责任	单选题	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》，发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的，将如何处罚？（ ）	责令停业整顿	吊销资质证书	责令改正，处以罚款	没收违法所得		C	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》（中华人民共和国主席令第29号）第六十五条，发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的，法律将责令改正，并处以罚款。
870	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国建筑法(2019修正)》	法律责任	单选题	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》，承包单位将承包的工程违法分包，可能面临的处罚不包括（ ）。	责令改正	提高资质等级	没收违法所得	责令停业整顿		B	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》（中华人民共和国主席令第29号）第六十七条，承包单位将承包的工程违法分包的，可能面临的处罚包括责令改正、没收违法所得、并处罚款以及可以责令停业整顿、降低资质等级。
871	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国建筑法(2019修正)》	法律责任	单选题	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》，擅自进行涉及建筑主体或承重结构变动的装修工程，且造成损失的，除责令改正和处以罚款外，还应（ ）。	降低资质等级	吊销资质证书	承担赔偿责任	责令停业整顿		C	根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》（中华人民共和国主席令第29号）第七十条，违反本法规定，涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程擅自施工的，造成损失的，承担赔偿责任。
872	安全生产相关法规政策	习近平总书记关于安全生产重要论述		单选题	习近平总书记指出：各级党委和政府、各级领导干部要牢固树立安全发展理念，始终把人民群众（ ）放在首位。	生命安全	物质条件	财产保障	精神追求		A	总书记指出：“各级党委和政府、各级领导干部要牢固树立安全发展理念，始终把人民群众生命安全放在第一位。
873	安全生产相关法规政策	习近平总书记关于安全生产重要论述		单选题	习近平总书记强调，（ ）是极重要的民生，是老百姓解决温饱后的第一需求，也是最基本的发展环境。	平安	文明	发展	稳定		A	习近平在主持中共中央政治局第二十三次集体学习时强调，平安是老百姓解决温饱后的第一需求，是极重要的民生，也是最基本的发展环境。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
874	安全生产相关法规政策	习近平总书记关于安全生产重要论述		单选题	习近平总书记开展了对安全生产责任体系的重要论述，下列关于地方党委和政府领导责任的说法错误的是（ ）。	党政同责	一岗双责	多岗同责	失职追责		C	习近平总书记关于安全生产重要论述指出，在地方党委和政府领导责任方面，总书记指出：“安全生产工作，不仅政府要抓，党委也要抓……党政一把手要亲力亲为、亲自动手抓”“健全党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责的安全生产责任体系”。
875	安全生产相关法规政策	习近平总书记关于安全生产重要论述		单选题	习近平总书记指出：坚持底线思维，增强忧患意识，提高防控能力，着力（ ），保持经济持续健康发展和社会大局稳定。	防范重大安全隐患	消除重大安全隐患	排除重大安全风险	防范化解重大风险		D	习近平总书记在省部级主要领导干部坚持底线思维着力防范化解重大风险专题研讨班开班式讲话指出，坚持底线思维，增强忧患意识，提高防控能力，着力防范化解重大风险，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。
876	安全生产相关法规政策	习近平总书记关于安全生产重要论述		单选题	习近平总书记发表重要讲话：血的教训警示我们，公共安全绝非小事，必须坚持安全发展，扎实落实（ ），堵塞各类安全漏洞，坚决遏制重特重大事故频发势头，确保人民生命财产安全。	安全生产责任制	安全生产管理制度	安全生产投入制度	应急救援制度		A	习近平总书记在中共中央政治局常委会会议上发表重要讲话，血的教训警示我们，公共安全绝非小事，必须坚持安全发展，扎实落实安全生产责任制，堵塞各类安全漏洞，坚决遏制重特重大事故频发势头，确保人民生命财产安全。
877	安全生产相关法规政策	习近平总书记关于安全生产重要论述		单选题	习近平总书记关于安全生产重要论述指出，解决深层次矛盾和问题的根本出路就在于（ ），关键要靠（ ）。	制度；科技进步	改革；国家支持	创新；国家支持	创新；科技力量		D	总书记指出：“解决深层次矛盾和问题，根本出路就在于创新，关键要靠科技力量。”
878	安全生产相关法规政策	习近平总书记关于安全生产重要论述		单选题	习近平总书记关于安全生产重要论述指出，（ ）是人民群众生命安全的最后一道屏障。	应急救援	应急准备	应急管理	防灾减灾		A	习近平总书记关于安全生产重要论述指出，应急救援是人民群众生命安全的最后一道屏障。“全力以赴组织救援，千方百计救治受伤人员，最大限度减少人员伤亡，认真做好遇难者的善后工作。”这是总书记的要求，也是总书记的嘱托。
879	安全生产相关法规政策	习近平总书记关于安全生产重要论述		单选题	总书记的重要论述指出，要把（ ）教育纳入国民教育和精神文明建设体系，加强安全公益宣传，健全公共安全社会心理干预体系，积极引导社会舆论和公众情绪。	公众安全	公共安全	社会安全	精神文明		B	总书记的重要论述指出，要把公共安全教育纳入国民教育和精神文明建设体系，加强安全公益宣传，健全公共安全社会心理干预体系，积极引导社会舆论和公众情绪，动员全社会的力量来维护公共安全。
880	安全生产相关法规政策	习近平总书记关于安全生产重要论述		单选题	习近平总书记论述中，最基本的民生是指（ ）。	医疗保障	公共安全	生命健康	物资资源		B	总书记还指出：“民生是人民幸福之基，社会和谐之本。民生连着民心，民心关系国运。公共安全是最基本的民生。坚持在发展中保障和改善民生。增进民生福祉是发展的根本目的。必须多谋民生之利、多解民生之忧。”
881	安全生产相关法规政策	习近平总书记关于安全生产重要论述		单选题	习近平总书记在关于必须牢固树立安全发展理念的论述中指出：“树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，健全（ ）体系。使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。”	安全管理	应急管理	应急救援	公共安全		D	习近平总书记关于安全生产重要论述指出，树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，健全公共安全体系。使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。
882	安全生产相关法规政策	习近平总书记关于安全生产重要论述		单选题	习近平总书记在事故应急处置工作作出的重要指示中所强调的”一条不可逾越的红线“是指（ ）。	扎实落实安全生产责任制	牢固树立安全发展理念	实现全体人民共同富裕	发展不能以牺牲人的生命为代价		D	党的十八大以来，习近平总书记多次就事故应急处置工作作出重要指示，强调发展决不能以牺牲安全为代价，这是一条不可逾越的红线。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
883	安全生产相关法规政策	习近平总书记关于安全生产重要论述		单选题	习近平总书记强调要加强应急救援队伍建设，下列不是应急救援队伍应具有的特征的是（ ）。	纪律松散	专常兼备	反应灵敏	本领高强		A	习近平总书记在中央政治局第十九次集体学习时强调，要加强应急救援队伍建设，建设一支专常兼备、反应灵敏、作风过硬、本领高强的应急救援队伍。
884	安全生产相关法规政策	习近平总书记关于安全生产重要论述		单选题	习近平总书记开展了关于加强安全监管监察干部队伍建设的重要论述，指出要进一步加强干部队伍建设。加强干部队伍建设，规范执法行为的做法不包括（ ）。	增加队伍人数	制定权力清单	制定责任清单	督促清单落实		A	总书记强调要“加强基层安全监管执法队伍建设，制定权力清单和责任清单，督促落实到位。”
885	安全生产相关法规政策	习近平总书记关于安全生产重要论述		单选题	下列关于习近平总书记牢固树立安全发展理念的论述，说法错误的是（ ）。	安全是发展的基础	安全是发展的保障	安全是发展的最终目标	安全是发展的前提		C	必须始终坚持以人民为中心，坚持生命至上、安全第一，切实把安全作为发展的前提、基础和保障。
886	安全生产相关法规政策	习近平总书记关于安全生产重要论述		单选题	最严格的安全生产制度是指要把安全责任（ ）。	落实到岗位、人头	落实到安全负责人	落实到企业管理人员	落实到安全监管部门		A	总书记指出：“坚持最严格的安全生产制度，什么是最严格?就是要落实责任。要把安全责任落实到岗位、落实到人头”。
887	安全生产相关法规政策	习近平总书记关于安全生产重要论述		单选题	习近平总书记开展关于安全生产责任方面的论述，下列对安全生产责任体系特征的说法错误的是（ ）。	党政同责	失职追责	人人有责	一岗双责		C	在地方党委和政府领导责任方面，总书记指出：“安全生产工作，不仅政府要抓，党委也要抓……党政一把手要亲力亲为、亲自动手抓”“健全党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责的安全生产责任体系”，“各级党委和政府要切实承担起‘促一方发展，保一方平安’的政治责任”。
888	安全生产相关法规政策	习近平总书记关于安全生产重要论述		单选题	习近平总书记指出：解决安全生产问题必须强化依法治理，需要用（ ）。	法治思维和法治手段	政治思维和改革手段	创新思维和科技手段	教育思维和培训手段		A	2016年1月，习近平总书记对全面加强安全生产工作提出明确要求：必须强化依法治理，用法治思维和法治手段解决安全生产问题，加快安全生产相关法律法规制定修订，加强安全生产监管执法，强化基层监管力量，着力提高安全生产法治化水平。
889	安全生产相关法规政策	习近平总书记关于安全生产重要论述		单选题	习近平总书记指出：查漏洞、补短板，不断推进安全生产创新发展，各部门要从（ ）着手，不断推进安全生产创新发展。	安全隐患问题严重部位	安全监管最薄弱环节	安全装备齐全位置	事故频率较高环节		B	习近平总书记指出：“推进安全生产领域改革发展，关键是要作出制度性安排。这涉及安全生产理念、制度、体制、机制、管理手段、改革创新。”这一论述既有安全生产改革的总体要求，也有具体化针对性要求，各地区、各部门都要从安全监管最薄弱环节着手，查漏洞、补短板，不断推进安全生产创新发展。
890	安全生产相关法规政策	习近平总书记关于安全生产重要论述		单选题	习近平总书记在十四届全国人大一次会议发表重要讲话：我们要更好统筹（ ）。安全是发展的基础，稳定是强盛的前提。	安全和稳定	发展和强盛	强盛和稳定	发展和安全		D	十四届全国人大一次会议的闭幕会上，习近平发表重要讲话：我们要更好统筹发展和安全。安全是发展的基础，稳定是强盛的前提。
891	安全生产相关法规政策	习近平总书记关于安全生产重要论述		单选题	习近平总书记在报告中指出，要建设一个（ ）的社会治理共同体。	人人关心、人人投入、人人守护	人人参与、人人享有、人人平等	人人有责、人人尽责、人人享有	人人建设、人人负责、人人享受		C	2022年10月16日，习近平总书记代表第十九届中央委员会向中国共产党第二十次全国代表大会作报告完善社会治理体系，健全共建共治共享的社会治理制度，提升社会治理效能，建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
892	安全生产相关法规政策	习近平总书记关于安全生产重要论述		单选题	总书记指出，应急管理具有（ ）的特点，应急救援队伍奉献很多、牺牲很大，各方面要关心支持这支队伍，提升职业荣誉感和吸引力。	高负荷、高压 力、高风险	高压 力、高风 险、高回 报	高投入、高回 报、高效率	高负 荷、高 强度、 高难度		A	2019年11月29日，习近平总书记在中共中央政治局就我国应急管理体系和能力建设进行第十九次集体学习时发表重要讲话：应急管理具有高负荷、高压 力、高风险的特点，应急救援队伍奉献很多、牺牲很大，各方面要关心支持这支队伍，提升职业荣誉感和吸引力。
893	安全生产相关法规政策	习近平总书记关于安全生产重要论述		多选题	习近平总书记要求在部门监管责任方面，（ ）必须管安全。	管行业	管业务	管科学	管生产	管发展	ABD	2013年考察中石化黄岛经济开发区输油管线泄漏引发爆燃事故现场时总书记指出：“坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”
894	安全生产相关法规政策	习近平总书记关于安全生产重要论述		多选题	习近平总书记关于安全生产重要论述指出，开展安全生产大检查，做到（ ）。	多领域	全覆盖	零容忍	严执法	重实效	BCDE	2013年7月18日，习近平总书记在中央政治局第28次常委会会议上的讲话指出：要抓好安全生产大检查。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求进行排查，整治隐患、堵塞漏洞、强化措施。
895	安全生产相关法规政策	习近平总书记关于安全生产重要论述		多选题	习近平总书记在十九大的报告指出：必须坚持国家利益至上，以人民安全为宗旨，以政治安全为根本，统筹（ ），完善国家安全制度体系，加强国家安全能力建设，坚决维护国家主权、安全、发展利益。	人身安全与财 产安全	自身安全 和共 同安全	传统安全 和 非传统安全	外部安全 和内部 安全	国土安全 和国民 安全	BCDE	2017年10月18日，习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告：必须坚持国家利益至上，以人民安全为宗旨，以政治安全为根本，统筹外部安全和内部安全、国土安全和国民安全、传统安全和非传统安全、自身安全和共同安全，完善国家安全制度体系，加强国家安全能力建设，坚决维护国家主权、安全、发展利益。
896	安全生产相关法规政策	习近平总书记关于安全生产重要论述		多选题	习近平总书记要求必把安全生产摆到重要位置，绝不能只重发展不顾安全，更不能将其视作无关痛痒的事。党委和政府对待安全生产不能搞（ ）。	形式主义	奢靡之 风	享乐主义	拜金主义	官僚主义	AE	2020年4月，习近平总书记对安全生产作出重要指示强调：生命重于泰山。各级党委和政府务必把安全生产摆到重要位置，树牢安全发展理念，绝不能只重发展不顾安全，更不能将其视作无关痛痒的事，搞形式主义、官僚主义。
897	安全生产相关法规政策	习近平总书记关于安全生产重要论述		多选题	习近平总书记讲话指出：所有企业都必须认真履行安全生产主体责任，做到（ ）到位，确保安全生产。	基础管理	安全投入	安全培训	隐患排查	应急救援	ABCE	2013年11月24日习近平到山东考察贯彻落实的十八届三中全会精神讲话指出：所有企业都必须认真履行安全生产主体责任，做到安全投入到位、安全培训到位、基础管理到位、应急救援到位，确保安全生产。
898	安全生产相关法规政策	习近平总书记关于安全生产重要论述		判断题	习近平总书记要求坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹发展和安全，珍惜发展好局面，巩固发展好势头，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。（ ）	正确	错误				A	2020年9月16日至18日，习近平总书记在湖南考察时的讲话：坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹发展和安全，珍惜发展好局面，巩固发展好势头，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
899	安全生产相关法规政策	习近平总书记关于安全生产重要论述		判断题	习近平总书记要求各生产单位要强化安全生产第一意识，落实安全生产主体责任，加强安全生产基础能力建设，坚决遏制重特大安全生产事故发生。（ ）	正确	错误				A	2015年8月15日，习近平总书记就切实做好安全生产工作作出重要指示：各生产单位要强化安全生产第一意识，落实安全生产主体责任，加强安全生产基础能力建设，坚决遏制重特大安全生产事故发生。
900	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	立法目的	单选题	制定《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》的目的有（ ）。	提高生产效率	守护领土完整	防止生产安全事故	维护国家安全		C	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第一条，为了加强安全生产工作，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展，制定本法。因此正确答案为C。
901	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	适用范围	判断题	水利生产经营单位的安全生产适用《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》。（ ）	正确	错误				A	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第二条，在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位）的安全生产，适用本法。
902	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	工作方针	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，安全生产工作应摆在首位的是（ ）。	经济效益增长	预防事故发生	提高生产效率	保护人民生命安全		D	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第三条，安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位。
903	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	工作方针	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，安全生产工作应遵循的方针不包括（ ）。	安全第一	预防为主	综合治理	效益最大化		D	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第三条，安全生产工作坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。
904	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	总体要求	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，以下不是生产经营单位为确保安全生产应加强内容的是（ ）。	安全生产管理	安全生产标准化建设	安全生产资金投入保障	市场营销策略		D	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第四条，生产经营单位应加强的是安全生产管理、标准化、信息化建设以及资金、物资、技术、人员的投入保障，而不包括市场营销策略，因此正确答案为D。
905	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	总体要求	判断题	生产经营单位只需遵守《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，无需遵守其他有关安全生产的法律、法规。（ ）	正确	错误				B	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第四条，生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，因此该判断题的说法是错误的。
906	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	总体要求	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，安全生产工作中，生产经营单位的（ ）对单位的安全生产工作全面负责。	主要负责人	安全监管部门	安全管理员	职工代表		A	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第五条，生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责，因此正确答案为A。
907	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	总体要求	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，安全生产工作中，对职责范围内的安全生产工作负责的是（ ）。	单位负责人	其他负责人	全体职工	安全员		B	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第五条，其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
908	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	总体要求	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，生产经营单位的从业人员依法享有（ ）的权利。	自由更改安全生产规定	获得额外报酬	获得安全生产保障	违反安全生产要求		C	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第六条，生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利，因此正确答案是C。
909	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	总体要求	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，工会在安全生产中的主要作用是（ ）。	组织生产经营活动	对安全生产工作监督	制定安全生产规章制度	负责安全生产事故调查		B	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第七条，工会依法对安全生产工作监督，所以正确答案是B。
910	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	总体要求	判断题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，生产经营单位在制定或修改安全生产规章制度时，无需听取工会的意见。（ ）	正确	错误				B	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第七条，生产经营单位制定或者修改有关安全生产的规章制度，应当听取工会的意见，因此该判断题的说法是错误的。
911	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	总体要求	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，安全生产规划应由（ ）制定并组织实施。	生产经营单位	工会	国务院和县级以上地方各级人民政府	安全生产监督机构		C	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第八条，国务院和县级以上地方各级人民政府应当根据国民经济和社会发展规划制定安全生产规划，并组织实施，因此正确答案是C。
912	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	总体要求	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，下列关于县级以上地方各级人民政府在安全生产方面应当完成的工作任务，说法错误的是（ ）。	建立安全风险评估与论证机制	加强安全生产基础设施建设	加强安全生产监管能力建设	直接参与生产经营单位的安全管理		D	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第八条和第九条，县级以上地方各级人民政府应当制定安全生产规划，加强安全生产基础设施建设和监管能力建设，组织有关部门建立完善安全风险评估与论证机制。但政府不直接参与生产经营单位的安全管理，因此正确答案是D。
913	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	总体要求	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，位置相邻、行业相近、业态相似的生产经营单位应由县级以上地方各级人民政府实施（ ）。	统一管理	合并管理	联合监管	重大安全风险联防联控		D	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第八条，县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门建立完善安全风险评估与论证机制，按照安全风险管控要求，进行产业规划和空间布局，并对位置相邻、行业相近、业态相似的生产经营单位实施重大安全风险联防联控。因此正确答案是D。
914	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	总体要求	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，生产经营单位委托机构提供安全生产管理服务的，保证安全生产的责任由（ ）负责。	生产经营单位自身	应急管理部门	安全生产服务机构	政府部分		A	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第十五条，生产经营单位委托前款规定的机构提供安全生产技术、管理服务的，保证安全生产的责任仍由本单位负责。
915	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	总体要求	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，国家实行（ ）来追究生产安全事故责任。	生产安全事故预防制度	生产安全事故报告制度	生产安全事故责任追究制度	生产安全事故应急处理制度		C	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第十六条，国家实行生产安全事故责任追究制度，因此正确答案是C。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
916	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	总体要求	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，安全生产权力和责任清单应由（ ）编制。	应急管理部门	国务院	企业	负有安全生产监督管理职责的部门		D	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第十七条 县级以上各级人民政府应当组织负有安全生产监督管理职责的部门依法编制安全生产权力和责任清单，公开并接受社会监督。
917	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	总体要求	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，国家鼓励和支持通过（ ）的方式提高安全生产水平。	推广应用安全生产科学技术研究	查处安全生产违法行为	降低安全生产标准	举报安全生产违法行为		A	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第十八条，国家鼓励和支持安全生产科学研究和安全生产先进技术的推广应用，因此正确答案是A。C选项是违法行为，B、D选项不是鼓励和支持的内容。
918	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	总体要求	判断题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，国家对在改善安全生产条件方面取得显著成绩的单位给予奖励。（ ）	正确	错误				A	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第十九条 国家对在改善安全生产条件、防止生产安全事故、参加抢险救护等方面取得显著成绩的单位和个人，给予奖励。
919	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	生产经营单位的安全生产保障	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，生产经营单位在不具备（ ）时，不得从事生产经营活动。	先进的生产设备	高效的管理团队	安全生产条件	广阔的市场前景		C	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第二十条，生产经营单位在不具备安全生产条件时，不得从事生产经营活动。因此，正确答案是C。
920	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	生产经营单位的安全生产保障	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，以下不是生产经营单位的主要负责人必须负责的工作是（ ）。	建立健全本单位全员安全生产责任制	组织制定本单位的宣传策略	组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划	及时、如实报告生产安全事故		B	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第二十一条，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。正确答案是B。
921	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	生产经营单位的安全生产保障	多选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确的内容有（ ）。	各岗位的责任人员	岗位责任范围	岗位重要度	岗位员工数量变化	岗位考核标准	ABE	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第二十二条 生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
922	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	生产经营单位的安全生产保障	判断题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，生产经营单位应提取安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。（ ）	正确	错误				A	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第二十三条，有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。因此，该判断题的说法是正确的。
923	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	生产经营单位的安全生产保障	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，（ ）应当对安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。	生产经营单位的决策机构	生产经营单位的主要负责人	个人经营的投资人	以上都是		D	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第二十三条，生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人应当对安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。因此，正确答案是D。
924	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	生产经营单位的安全生产保障	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，水利水电施工企业需（ ）。	设置安全生产管理机构或者配备兼职安全生产管理人员	设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员	配备尽可能多的安全员	配备兼职安全生产管理人员		B	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第二十四条，建筑施工、运输单位应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。因此，正确答案是B。
925	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	生产经营单位的安全生产保障	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，从业人员在一百人以下的生产经营单位应（ ）。	必须设置安全生产管理机构	配备专职安全生产管理人员	配备专职或者兼职的安全生产管理人员	不需要配备安全生产管理人员		C	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第二十四条，从业人员在一百人以下的生产经营单位，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。因此，正确答案是C。
926	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	生产经营单位的安全生产保障	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，生产经营单位的安全生产管理机构及安全生产管理人员的职责不包括（ ）。	组织拟订本单位安全生产规章制度	排查生产安全事故隐患	督促落实本单位重大危险源的安全管理措施	花费全部的安全生产投入		D	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第二十五条（四）保证本单位安全生产投入的有效实施，与D表述不一致。
927	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	生产经营单位的安全生产保障	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，生产经营单位在作出涉及安全生产的经营决策时，应当如何对安全生产管理机构及安全生产管理人员的意见（ ）。	忽略不计	必须完全采纳	听取其意见	仅在必要时考虑		C	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第二十六条，生产经营单位在作出涉及安全生产的经营决策时，应当听取安全生产管理机构以及安全生产管理人员的意见。因此，正确答案是C。
928	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	生产经营单位的安全生产保障	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，（ ）不需要由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力进行考核。	施工单位的主要负责人	运输单位的安全生产管理人员	生产经营单位的普通员工	施工单位的安全生产管理人员		C	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第二十七条，建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。普通员工不属于此范畴。因此，正确答案是C。
929	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	生产经营单位的安全生产保障	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，生产经营单位对从业人员进行安全生产教育和培训是为了（ ）。	提高员工的福利待遇	提升员工的工作效率	保证从业人员具备必要的安全生产知识	增强员工的团队凝聚力		C	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第二十八条，生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，目的是保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程等。因此，正确答案是C。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
930	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	生产经营单位的安全生产保障	判断题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，生产经营单位可以直接安排实习学生上岗工作。（ ）	正确	错误				B	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第二十八条，生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。因此，该判断题的说法是错误的。
931	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	生产经营单位的安全生产保障	判断题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，特种作业人员必须取得相应资格，方可上岗作业。（ ）	正确	错误				A	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第三十条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。
932	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	生产经营单位的安全生产保障	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施应（ ）。	在主体工程完工后再设计、施工	与主体工程不同时投入生产和使用	必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用	在主体工程完工后补充安全设施即可		C	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第三十一条，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。因此，正确答案是C。
933	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	生产经营单位的安全生产保障	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，（ ）应当对建设项目安全设施的设计负责。	生产经营单位的主要负责人	建设项目的施工单位	安全设施的设计人、设计单位	安全生产监督管理部门		C	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第三十三条，建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责。因此， 正确答案是C。
934	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	生产经营单位的安全生产保障	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，只需要在较大危险因素的（ ）设置安全警示标志。	只需要在较大危险因素的（ ）设置安全警示标志。	只需要在较大危险因素的（ ）设置安全警示标志。	只需要在较大危险因素的（ ）设置安全警示标志。	只需要在较大危险因素的（ ）设置安全警示标志。		B	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第三十五条 生产经营单位应当在有较大危险因素的（ ）设置安全警示标志。
935	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	生产经营单位的安全生产保障	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，下列关于生产经营单位对安全设备的维护和管理，说法正确的是（ ）。	只需在出现问题时进行维修	可以不定期进行保养和检测	必须进行经常性维护、保养，并定期检测	只需在购买时进行质量检查		C	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第三十六条，生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。因此， 正确答案是C。
936	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	生产经营单位的安全生产保障	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，关于生产经营单位的安全设备和危险物品管理，以下说法正确的是（ ）。	安全设备的设计、制造、安装等应符合国际标准	生产经营单位可以自行决定关闭或破坏生产安全的监控设备	生产经营单位使用燃气的，应当安装可燃气体报警装置	生产经营单位可以关闭直接关系生产安全的监控设备来省电		C	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第三十六条 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。C正确。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
937	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	生产经营单位的安全生产保障	判断题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，生产经营单位对安全设备的维护、与检测应作好记录，并由有关人员签字。（ ）	正确	错误				A	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第三十六条，生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养、检测，应当作好记录，并由有关人员签字。
938	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	生产经营单位的安全生产保障	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，生产经营单位使用的危险物品的容器、运输工具必须经（ ）检测、检验合格后方可投入使用。	生产单位自行	具有专业资质的检测机构	政府部门	消费者协会		B	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第三十七条，生产经营单位使用的危险物品的容器、运输工具必须经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。因此，正确答案是B。
939	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	生产经营单位的安全生产保障	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，生产经营单位关于使用淘汰的危及生产安全的工艺、设备，说法正确的是（ ）。	可以使用，但需经过特殊审批	可以使用，但需加强安全管理	不得使用	可以在特定条件下使用		C	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第三十八条，生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。因此，正确答案是C。
940	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	生产经营单位的安全生产保障	多选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，生产经营单位在生产、经营、运输、储存、使用危险物品或处置废弃危险物品时，应当（ ）。	随意丢弃废弃危险物品	建立专门的安全管理制度	无需采取任何安全措施	接受有关主管部门依法实施的监督管理	执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准	BDE	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第三十九条 生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品的，由有关主管部门依照有关法律、法规的规定和国家标准或者行业标准审批并实施监督管理。生产经营单位生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理。
941	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	生产经营单位的安全生产保障	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，生产经营单位对重大危险源应当采取（ ）的措施。	只需登记建档，无需其他	登记建档，不定期进行安全检查	登记建档，定期监控，制定应急预案	只需制定应急预案，无需登记建档		C	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第四十条，生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。因此，正确答案是C。
942	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	生产经营单位的安全生产保障	多选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，以下生产经营单位在重大危险源处理方面做法正确的是（ ）。	建立安全风险分级管控制度	落实隐患排查治理制度	及时发现并消除事故隐患	事故隐患排查治理状况仅在安全管理部门内部公开	按照风险分级采取管控措施	ABCE	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第四十一条，事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
943	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	生产经营单位的安全生产保障	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库与员工宿舍（ ）。	可以在同一座建筑物内，但需设置隔离区	必须在同一座建筑物内，以方便管理	不得在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离	可以在同一座建筑物内，但需加强安全管理		C	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第四十二条，生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。因此，正确答案是C。
944	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	生产经营单位的安全生产保障	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，生产经营单位进行危险作业时，（ ）。	无需专门人员进行现场安全管理	可以由非专业人员临时负责安全管理	应当安排专门人员进行现场安全管理	只需确保操作规程的遵守，无需专门安全管理		C	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第四十三条，生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电等危险作业时，应当安排专门人员进行现场安全管理。因此，正确答案是C。
945	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	生产经营单位的安全生产保障	多选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，以下生产经营单位做法正确的是（ ）。	督促从业人员严格执行安全生产规章制度	不向从业人员告知作业场所存在的危险因素	向从业人员如实告知工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施	安排用于进行安全生产培训的经费	不关注从业人员心理状态	ACD	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第四十四条，生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第四十七条，生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。因此，正确答案是A、C、D。
946	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	生产经营单位的安全生产保障	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，生产经营单位必须为从业人员提供（ ）。	高额工资	舒适的工作环境	符合国家标准或行业标准的劳动防护用品	免费的住宿		C	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第四十五条，生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。因此，正确答案是C。
947	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	生产经营单位的安全生产保障	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动时，可能危及对方生产安全的，应（ ）以确保生产安全。	各自独立管理	签订安全生产管理协议，明确职责和安全措施	由其中一个单位全权负责安全管理	不做特别管理，按常规进行		B	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第四十八条，两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施。因此，正确答案是B。
948	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	生产经营单位的安全生产保障	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，下列关于生产经营项目发包给其他单位，处理方法正确的是（ ）。	无需与承包单位签订安全生产管理协议	可以将项目发包给不具备安全生产条件的单位	应当与承包单位签订专门的安全生产管理协议	只需在承包合同中提及安全生产即可		C	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第四十九条，生产经营项目发包给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。因此，正确答案是C。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
949	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	生产经营单位的安全生产保障	单选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，生产经营单位发生生产安全事故时，单位的主要负责人应（ ）。	立即逃离现场	等待上级指示后再行动	立即组织抢救，并不得擅离职守	通知相关部门后等待处理		C	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第五十条，生产经营单位发生生产安全事故时，单位的主要负责人应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守。因此，正确答案是C。
950	安全生产相关法规政策	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	生产经营单位的安全生产保障	多选题	依据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》，以下关于生产经营单位的说法正确的是（ ）。	工伤保险费用应由从业人员自行缴纳	低危行业的生产经营单位不需要投保安全生产责任保险	生产经营单位必须依法参加工伤保险	所有生产经营单位都必须投保安全生产责任保险	国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险	CE	根据《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）第五十一条，生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险；属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。具体范围和实施办法由国务院应急管理部门会同国务院财政部门、国务院保险监督管理机构和相关行业主管部门制定。 D项表述过于绝对，因为并非所有生产经营单位都必须投保安全生产责任保险，而是鼓励投保。因此，正确答案是C、E。
951	安全生产相关法规政策	《水利部关于进一步加强水利建设项目安全设施“三同时”的通知》	要求	单选题	《水利部关于进一步加强水利建设项目安全设施“三同时”的通知》中，为确保安全设施设计落实到位，（ ）要依据建设工程项目存在的危险、有害因素的种类和程度，提出安全技术设计和建设项目安全管理措施。	项目法人	建设单位	设计单位	施工单位		C	依据《水利部关于进一步加强水利建设项目安全设施“三同时”的通知》（水安监〔2015〕298号），加强对《劳动安全与工业卫生》专篇的编制和审查工作，确保安全设施设计落实到位。有关设计单位要认真编写《劳动安全与工业卫生》专篇（以下简称“《安全》专篇”），厘清建设工程项目存在的危险、有害因素的种类和程度，提出安全技术设计和建设项目安全管理措施。
952	安全生产相关法规政策	《水利部关于进一步加强水利建设项目安全设施“三同时”的通知》	要求	单选题	依据《水利部关于进一步加强水利建设项目安全设施“三同时”的通知》，下列关于水利工程项目建设单位，保证足额提取安全生产措施费与安全保障措施落实的措施，说法错误的是（ ）。	项目建设单位保证水利工程建设项目建设单位配置必要安全生产设施	项目建设单位应不断改善职工的劳动保护条件	项目建设单位安全生产措施费不够时可挪用其他经费补充	项目建设单位应足额提取安全生产措施费		C	依据《水利部关于进一步加强水利建设项目安全设施“三同时”的通知》（水安监〔2015〕298号），保证安全保障措施落实到位，项目建设单位应充分考虑现场施工现场安全作业的需要，足额提取安全生产措施费，落实安全保障措施，不断改善职工的劳动保护条件和生产作业环境，保证水利工程项目配置必要安全生产设施，保障水利建设项目参建人员的劳动安全。
953	安全生产相关法规政策	《水利部关于进一步加强水利建设项目安全设施“三同时”的通知》	要求	单选题	依据《水利部关于进一步加强水利建设项目安全设施“三同时”的通知》，设计单位应在（ ）阶段科学计算安全措施费。	项目立项	工程投资估算和设计概算	项目可行性研究	项目施工		B	依据《水利部关于进一步加强水利建设项目安全设施“三同时”的通知》（水安监〔2015〕298号），设计单位应按照文件规定在工程投资估算和设计概算阶段科学计算，足额计列安全措施费，保证安全设施建设资金列支渠道。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
954	安全生产相关法规政策	《水利部关于进一步加强水利建设项目安全设施“三同时”的通知》	要求	单选题	依据《水利部关于进一步加强水利建设项目安全设施“三同时”的通知》，工程验收应组织（ ）对涉及的安全设施进行逐一检查、督促落实。	项目技术人员	安全专家	现场作业人员	部门负责人		B	依据《水利部关于进一步加强水利建设项目安全设施“三同时”的通知》（水安监〔2015〕298号），有关单位应在鉴定阶段组织安全专家按照有关要求，对该阶段所涉及的安全设施对照《安全》专篇中的设计方案逐一检查、督促落实。
955	安全生产相关法规政策	《水利部关于进一步加强水利建设项目安全设施“三同时”的通知》	要求	单选题	依据《水利部关于进一步加强水利建设项目安全设施“三同时”的通知》，工程验收环节对工程安全设施的检查应符合（ ）要求。	《特种设备使用管理规则》	《水电水利工程机电设备安装安全技术规程》	《职业健康监护技术规范》	《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》		D	依据《水利部关于进一步加强水利建设项目安全设施“三同时”的通知》（水安监〔2015〕298号），在工程验收环节应配备安全专家，按照《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》要求，对照《安全》专篇中的设计方案对工程安全设施进行全面检查。
956	安全生产相关法规政策	《水利部关于进一步加强水利建设项目安全设施“三同时”的通知》	要求	多选题	依据《水利部关于进一步加强水利建设项目安全设施“三同时”的通知》，水利工程项目安全设施的“三同时”是指建设项目安全设施必须与主体工程（ ）。	同时规划	同时设计	同时施工	同时完工	同时投入生产和使用	BCE	依据《水利部关于进一步加强水利建设项目安全设施“三同时”的通知》（水安监〔2015〕298号），建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”要求。
957	安全生产相关法规政策	《水利部关于进一步加强水利建设项目安全设施“三同时”的通知》	要求	多选题	依据《水利部关于进一步加强水利建设项目安全设施“三同时”的通知》，编写《劳动安全与工业卫生》专篇内容需符合（ ）中关于劳动安全和工业卫生的要求。	《水利水电工程土建施工安全技术规程》	《水电水利工程施工通用安全技术规程》	《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》	《水利水电工程初步设计报告编制规程》	《水利水电工程可行性研究报告编制规程》	DE	依据《水利部关于进一步加强水利建设项目安全设施“三同时”的通知》（水安监〔2015〕298号），有关设计单位要严格按照《水利水电工程可行性研究报告编制规程》和《水利水电工程初步设计报告编制规程》中关于劳动安全和工业卫生的要求，认真编写《劳动安全与工业卫生》专篇。
958	安全生产相关法规政策	《水利部关于进一步加强水利建设项目安全设施“三同时”的通知》	要求	多选题	依据《水利部关于进一步加强水利建设项目安全设施“三同时”的通知》，各级水行政主管部门为保证安全保障措施落实，鼓励与支持推广应用（ ）。	新技术	新思路	新装备	新材料	装备改造	ACD	依据《水利部关于进一步加强水利建设项目安全设施“三同时”的通知》（水安监〔2015〕298号），各级水行政主管部门要鼓励和支持水利安全生产新技术、新装备、新材料的推广应用。
959	安全生产相关法规政策	《水利部关于进一步加强水利建设项目安全设施“三同时”的通知》	要求	判断题	《水利部关于进一步加强水利建设项目安全设施“三同时”的通知》中要求要加强对《劳动安全与工业卫生》专篇的编制和审查工作。（ ）	正确	错误				A	依据《水利部关于进一步加强水利建设项目安全设施“三同时”的通知》（水安监〔2015〕298号），一、加强对《劳动安全与工业卫生》专篇的编制和审查工作，确保安全设施设计落实到位。
960	安全生产相关法规政策	《水利部关于进一步加强水利建设项目安全设施“三同时”的通知》	要求	判断题	依据《水利部关于进一步加强水利建设项目安全设施“三同时”的通知》，报告审查单位复核项目存在的危险有害因素的种类和程度时，需出具口头意见。（ ）	正确	错误				B	依据《水利部关于进一步加强水利建设项目安全设施“三同时”的通知》（水安监〔2015〕298号），报告审查单位要切实加强建设项目可行性和初步设计阶段中《安全》专篇的审查工作。组织有关专家对《安全》专篇中推荐的设计方案进行分析，严格复核该项目存在的危险有害因素的种类和程度，出具书面意见，提出有效的对策措施。对达不到要求的设计文件，不得通过审查。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
961	安全生产相关法规政策	《水利部关于进一步加强水利建设项目安全设施“三同时”的通知》	要求	判断题	依据《水利部关于进一步加强水利建设项目安全设施“三同时”的通知》，安全设施应同步验收。（ ）	正确	错误				A	依据《水利部关于进一步加强水利建设项目安全设施“三同时”的通知》（水安监〔2015〕298号），三、将安全设施列入项目验收重要内容，确保安全设施同步验收。
962	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》	基础管理	单选题	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》，水利工程项目在资质和人员管理方面不属于重大事故隐患的是（ ）。	施工单位取得施工许可证擅自从事水利工程建设经营活动	勘察（测）、设计、施工单位超越资质等级承揽、转包、违法分包工程	项目法人和施工单位未按规定设置安全生产管理机构或未按规定配备专职安全生产管理人员	施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员未按规定持有有效的安全生产考核合格证书		A	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》（办监督〔2023〕273号），施工单位未取得安全生产许可证擅自从事水利工程建设经营活动，属于重大事故隐患。
963	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》	基础管理	单选题	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》，水利工程项目在方案管理方面的重大事故隐患，描述有误的是（ ）。	无施工组织设计施工	未按规定编制和审批危险性较大的专项施工方案	超过一定规模的危险性较大单项工程的专项施工方案未按规定组织专家论证、审查擅自施工	单项工程未经验收合格转入后续工程施工		D	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》（办监督〔2023〕273号），D选项描述错误，正确描述是：需要验收的危险性较大的单项工程未经验收合格转入后续工程施工。
964	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》	基础管理	判断题	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》，未按批准的专项施工方案组织实施，属于重大事故隐患。（ ）	正确	错误				A	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》（办监督〔2023〕273号），未按批准的专项施工方案组织实施，属于重大事故隐患。
965	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》	临时工程	单选题	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》，施工工厂区、施工（建设）管理及生活区、危险化学品仓库布置在哪些区域，不属于重大事故隐患？（ ）	洪水危险区	滑坡危险区	泥石流危险区	交通事故危险区		D	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》（办监督〔2023〕273号），水利工程施工生活区建在滑坡、洪水、泥石流等危险区域，属于重大事故隐患。
966	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》	临时工程	单选题	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》，下列（ ）不属于重大事故隐患。	办公用房安全距离不符合要求但采取了有效防护措施	宿舍的燃烧性能等级未达到 A 级	办公用房采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级未达到 A 级	厨房操作间燃烧性能等级未达到 A 级		A	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》（办监督〔2023〕273号），宿舍、办公用房、厨房操作间、易燃易爆危险品库等消防重点部位安全距离不符合要求且未采取有效防护措施，属于重大安全隐患。
967	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》	临时工程	单选题	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》，以下围堰工程存在的事故隐患，不属于重大事故隐患的是（ ）。	围堰不符合规范和设计要求	围堰工程未进行监测	围堰位移超过设计要求，且无有效的管控措施	围堰渗流量超过设计要求且无有效的管控措施		B	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》（办监督〔2023〕273号），围堰不符合规范和设计要求；围堰位移及渗流量超过设计要求，且无有效管控措施，属于重大事故隐患。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
968	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》	专项工程	单选题	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》，下列临时用电存在的安全隐患，不属于重大事故隐患的是（ ）。	施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S接零保护系统	发电机组电源未与其他电源互闭锁，并列运行	配电箱的箱门和箱体未用PE线跨接	外电线路的安全距离不符合规范要求且未按规定采取防护措施		C	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》（办监督〔2023〕273号），施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S接零保护系统；发电机组电源未与其他电源互闭锁，并列运行；外电线路的安全距离不符合规范要求且未按规定采取防护措施，属于重大事故隐患。
969	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》	专项工程	单选题	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》，下列脚手架存在的安全隐患，不属于重大事故隐患的是（ ）。	施工层脚手板未铺满	达到或超过一定规模的作业脚手架和支撑脚手架的立杆基础承载力不符合专项施工方案的要求，且已有明显沉降	立杆采用搭接（作业脚手架顶步距除外）	未按专项施工方案设置连墙件		A	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》（办监督〔2023〕273号），达到或超过一定规模的作业脚手架和支撑脚手架的立杆基础承载力不符合专项施工方案的要求，且已有明显沉降；立杆采用搭接（作业脚手架顶步距除外）；未按专项施工方案设置连墙件，属于重大事故隐患。
970	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》	专项工程	多选题	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》，下列模板工程存在的安全隐患，属于重大事故隐患的是（ ）。	爬模、滑模和翻模施工脱模	模板工程使用的钢管壁厚不符合要求	混凝土承重模板拆除时，混凝土强度未达到规定值	扫地杆、水平杆件和竖向剪刀撑缺失或不足	施工荷载过大	AC	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》（办监督〔2023〕273号），爬模、滑模和翻模施工脱模或混凝土承重模板拆除时，混凝土强度未达到规定值，属于重大事故隐患。
971	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》	专项工程	判断题	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》，水利工程施工过程中，运输、使用、保管和处置易燃易爆、雷管炸药等危险物品不符合安全要求，属于重大事故隐患。（ ）	正确	错误				A	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》（办监督〔2023〕273号），运输、使用、保管和处置易燃易爆、雷管炸药等危险物品不符合安全要求，属于重大事故隐患。
972	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》	专项工程	单选题	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》，下列起重吊装与运输过程中存在的安全隐患，不属于重大事故隐患的是（ ）。	起重机械未按规定经有相应资质的单位安装（拆除）	起重机械未配备荷载、变幅等指示装置和荷载、力矩、高度、行程等限位、限制及连锁装置	龙门吊主钩钢丝绳缠绕	同一作业区两台及以上起重设备运行未制定防碰撞方案，且存在碰撞可能		C	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》（办监督〔2023〕273号），起重机械未按规定经有相应资质的单位安装（拆除）或未经有相应资质的检验检测机构检验合格后投入使用；起重机械未配备荷载、变幅等指示装置和荷载、力矩、高度、行程等限位、限制及连锁装置；同一作业区两台及以上起重设备运行未制定防碰撞方案，且存在碰撞可能；隧洞竖（斜）井或沉井、人工挖孔桩井载人（货）提升机械未设置安全装置或安全装置不灵敏，属于重大事故隐患。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
973	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》	专项工程	多选题	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》，下列使用起重吊装与运输过程中的重大事故隐患的是（ ）。	中型水利水电工程金属结构施工采用龙门架前，未对其吊点进行设计计算	小型水利水电工程金属结构施工采用钢管时，未履行审批审查验收手续	闸门上的焊缝未经检查检测就投入使用	钢管上的吊耳板未经强度验算投入使用	大型水利水电工程金属结构施工采用临时钢梁前未进行负荷试验	ACDE	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》（办监督〔2023〕273号），大中型水利水电工程金属结构施工采用临时钢梁、龙门架、天锚起吊闸门、钢管前，未对其结构和吊点进行设计计算、履行审批审查验收手续，未进行相应的负荷试验；闸门、钢管上的吊耳板、焊缝未经检查检测和强度验算投入使用。
974	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》	专项工程	单选题	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》，下列属于高边坡重大事故隐患的条件的是（ ）。	高边坡高度超过50m	破碎带地质构造的高边坡未经验收合格即进行下一梯段施工	高边坡未采取有效的排水措施	高边坡为断层地质构造但采取支护措施		B	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》（办监督〔2023〕273号），高边坡重大事故隐患为：断层、裂隙、破碎带等不良地质构造的高边坡，未按设计要求及时采取支护措施或未经验收合格即进行下一梯段施工。
975	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》	专项工程	单选题	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》，下列深基坑存在的安全隐患，属于重大事故隐患的是（ ）。	基坑未采取有效的排水措施	基坑周围堆载不满足安全距离要求	上下基坑的梯子无防护栏杆	土方开挖放坡坡度不满足其稳定性要求且未采取加固措施		D	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》（办监督〔2023〕273号），深基坑重大事故隐患为：深基坑土方开挖放坡坡度不满足其稳定性要求且未采取加固措施。
976	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》	专项工程	单选题	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》，下列不属于隧洞施工监控测量方面的重大事故隐患的是（ ）。	未按规定要求进行超前地质预报	勘察设计与实际地质条件存在少量不符时，未进行动态勘察设计	监控测量数据异常变化，未采取措施处置	未按规定要求进行监控测量		B	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》（办监督〔2023〕273号），B选项说法错误，正确说法是勘察设计与实际地质条件严重不符时，未进行动态勘察设计。
977	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》	专项工程	判断题	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》，在水利工程中，地下水丰富地段隧洞施工作业面带水施工无相应措施或控制措施失效时继续施工，属于重大事故隐患。（ ）	正确	错误				A	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》（办监督〔2023〕273号），在水利工程中，地下水丰富地段隧洞施工作业面带水施工无相应措施或控制措施失效时继续施工，属于重大事故隐患。
978	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》	专项工程	单选题	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》，矿山法隧洞施工过程中，下列属于重大事故隐患的是（ ）。	仰拱一次开挖长度不符合方案要求	仰拱、初期支护、二次衬砌与掌子面的距离不符合规范、设计或专项施工方案要求	未及时处理拱架背后脱空、二衬拱顶脱空问题	排水措施不到位		c	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》（办监督〔2023〕273号），在水利工程中，矿山法施工仰拱、初期支护、二次衬砌与掌子面的距离不符合规范、设计或专项施工方案要求；矿山法施工未及时处理拱架背后脱空、二衬拱顶脱空问题，属于重大事故隐患。
979	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》	专项工程	多选题	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》，盾构法隧洞施工过程中，下列属于重大事故隐患的是（ ）。	盾尾密封失效仍冒险作业	盾构机出现故障	未按规定带压开仓检查换刀	地下水位过高	地质条件不稳定	AC	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》（办监督〔2023〕273号），盾构施工盾尾密封失效仍冒险作业；盾构施工未按规定带压开仓检查换刀属于重大事故隐患。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
980	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》	专项工程	单选题	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》，隧洞施工过程中，与爆破作业相关的重大事故隐患不包括（ ）。	无爆破设计或未按爆破设计作业	无统一的爆破信号和爆破指挥，起爆前未进行安全条件确认	爆破后未进行检查确认，或未排险立即施工	爆破器材的管理和使用不当		D	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》（办监督〔2023〕273号），隧洞施工爆破相关的重大事故隐患有：无爆破设计或未按爆破设计作业；无统一的爆破信号和爆破指挥，起爆前未进行安全条件确认；爆破后未进行检查确认，或未排险立即施工。
981	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》	专项工程	多选题	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》，隧洞施工过程中，与隧洞施工运输相关的重大事故隐患包括（ ）。	运输车辆未定期检查	超重运输或使用货运车辆运送人员	隧洞内未实行人车分流	运输车辆未维护保养	运输车辆超速行驶	AB	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》（办监督〔2023〕273号），隧洞施工车辆运输相关的重大事故隐患有：隧洞施工运输车辆未定期检查，超重运输或使用货运车辆运送人员。
982	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》	专项工程	判断题	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》，在水利工程隧洞施工过程中，未按规定设置应急通讯和报警系统，属于重大事故隐患。（ ）	正确	错误				A	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》（办监督〔2023〕273号），隧洞施工未按规定设置应急通讯和报警系统，属于重大事故隐患。
983	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》	专项工程	单选题	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》，高瓦斯隧洞或瓦斯突出隧洞施工过程中，不属于重大事故隐患的是（ ）。	按设计或方案进行揭煤防突	各开挖工作面未设置独立通风	隧洞工程场所作业未使用防爆电器	未对洞内有毒有害气体进行检测、监测		A	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》（办监督〔2023〕273号），高瓦斯隧洞或瓦斯突出隧洞未按设计或方案进行揭煤防突，各开挖工作面未设置独立通风；高瓦斯或瓦斯突出的隧洞工程场所作业未使用防爆电器；洞室施工过程中，未对洞内有毒有害气体进行检测、监测，属于重大事故隐患。
984	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》	专项工程	单选题	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》，下列隧洞内动火作业行为，属于重大事故隐患的是（ ）。	作业人员未持证上岗	未履行作业许可审批手续	作业现场未设置警示标志	作业现场未配备灭火器		B	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》（办监督〔2023〕273号），隧洞内动火作业未按要求履行作业许可审批手续并安排专人监护，属于重大事故隐患。
985	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》	专项工程	判断题	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》，蜗壳、机坑里衬安装时，搭设的施工平台（组装）未经检查验收即投入使用，属于重大事故隐患。（ ）	正确	错误				A	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》（办监督〔2023〕273号），蜗壳、机坑里衬安装时，搭设的施工平台（组装）未经检查验收即投入使用，属于重大事故隐患。
986	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》	专项工程	单选题	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》，在机坑中进行电焊、气割作业时（ ），不属于重大事故隐患。	未设置隔离防护平台	未铺设防火布	未安排监护人员	未配备消防器材		C	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》（办监督〔2023〕273号），在机坑中进行电焊、气割作业（如水机室、定子组装、上下机架组装）时，未设置隔离防护平台或铺设防火布，现场未配备消防器材，属于重大事故隐患。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
987	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》	专项工程	单选题	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》，关于水利工程水上作业，下列事故隐患不属于重大事故隐患的是（ ）。	未按规定设置必要的安全作业区或警戒区	水上作业施工船舶施工安全工作条件不符合船舶使用说明书和设备状况，且未停止施工	挖泥船的实际工作条件不符合条件，且未停止施工	临水作业未穿救生衣		D	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》（办监督〔2023〕273号），水上作业相关的重大事故隐患有：未按规定设置必要的安全作业区或警戒区；水上作业施工船舶施工安全工作条件不符合船舶使用说明书和设备状况，未停止施工；挖泥船的实际工作条件大于SL 17—2014表5.7.9中所列数值，未停止施工。
988	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》	其他	单选题	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》，关于水利工程防洪度汛，下列事故隐患不属于重大事故隐患的是（ ）。	有度汛要求的建设项目未按规定制定度汛方案和超标准洪水应急预案	工程进度不满足度汛要求时未制定和采取相应措施	位于自然地面或河水位以下的隧洞进出口未按施工期防洪标准设置围堰或预留岩坎	背水坡渗水和漏洞		D	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》（办监督〔2023〕273号），防洪度汛相关的重大事故隐患有：有度汛要求的建设项目未按规定制定度汛方案和超标准洪水应急预案；工程进度不满足度汛要求时未制定和采取相应措施；位于自然地面或河水位以下的隧洞进出口未按施工期防洪标准设置围堰或预留岩坎。
989	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》	其他	单选题	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》，关于水利工程液氨制冷，下列事故隐患不属于重大事故隐患的是（ ）。	氨压机车间控制盘柜与氨压机未分开隔离布置	未设置、配备固定式氨气报警仪和便携式氨气检测仪	管道、阀门出现老化、腐蚀	未设置应急疏散通道并明确标识		C	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》（办监督〔2023〕273号），氨压机车间控制盘柜与氨压机未分开隔离布置；未设置、配备固定式氨气报警仪和便携式氨气检测仪；未设置应急疏散通道并明确标识，属于重大事故隐患。
990	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》	其他	判断题	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》，水利工程施工过程中，排架、井架、施工电梯、大坝廊道、隧洞等出入口和上部有施工作业的通道，未按规定设置防护棚，属于重大事故隐患。（ ）	正确	错误				A	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》（办监督〔2023〕273号），排架、井架、施工电梯、大坝廊道、隧洞等出入口和上部有施工作业的通道，未按规定设置防护棚，属于重大事故隐患。
991	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》	其他	多选题	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》，在水利工程设备检修过程中的重大事故隐患的包括（ ）。	混凝土（水泥土、水泥稳定土）拌合机进筒（罐、斗）检修未切断电源	检修人员未戴绝缘手套	TBM及盾构设备刀盘检维修时未切断电源	高处作业未系安全带	作业前未进行风险分析	AC	根据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》（办监督〔2023〕273号），混凝土（水泥土、水泥稳定土）拌合机进筒（罐、斗）检修、TBM及盾构设备刀盘检维修时未切断电源或开关箱未上锁且无人监管，属于重大事故隐患。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
992	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	查找机制	单选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，由水利工程建设项目的（ ）负责组织各参建单位建立项目的安全风险分级管控制度。	项目法人	项目负责人	专职安全生产管理人员	主要负责人		A	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》1.1条，水利工程项目法人应组织工程勘测设计、监理、施工、检测等参建单位现场管理机构建立本项目安全风险分级管控制度，明确危险源辨识、风险评价、风险预警、风险管控的程序、方法、频次和责任等。
993	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	查找机制	单选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，建立安全风险分级管控制度的内容不包括（ ）。	危险源辨识方法	风险评价频次	风险管控责任	风险消除措施		D	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》1.1条，建立本项目安全风险分级管控制度，明确危险源辨识、风险评价、风险预警、风险管控的程序、方法、频次和责任等。
994	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	查找机制	单选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，新开工水利工程项目制定安全风险分级管控制度应在（ ）。	设计阶段	施工阶段	开工前	竣工后		C	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》1.1条，新开工水利工程项目应在开工前制定安全风险分级管控制度。
995	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	查找机制	判断题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，水利工程建设项目的安全风险分级管控制度在已开工的建设项目中不能改变。（ ）	正确	错误				B	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》1.1条，已开工建设项目应按要求及时补充完善相关制度。
996	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	查找机制	多选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，危险源辨识的内容包括（ ）。	危险源位置	危险源级别	危险源管控措施	危险源可能导致的后果	事故诱因	ABDE	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》1.2.1条，危险源辨识应确定危险源名称、所在位置、类别、级别、事故诱因、可能导致的后果。
997	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	查找机制	单选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，（ ）属于危险源辨识的对象与范围。①本项目区域；②参与生产经营活动人员；③间接关联的外部环境；④生产经营活动涉及危险物品；⑤生产经营活动工艺流程。	①③④⑤	①②④⑤	①②③⑤	①②③④		B	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》1.2.2条，危险源辨识对象与范围应覆盖本项目所有区域、场所、部位和直接关联的外部环境；覆盖生产经营活动的所有工艺流程、设施、设备、工作面和管理体系；覆盖参与生产经营活动的所有部门、岗位和人员，以及生产经营活动涉及的所有危险物品。
998	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	查找机制	判断题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，外包的工作也应纳入危险源辨识范围。（ ）	正确	错误				A	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》1.2.2条，应将外委、外包、外租等项目、工作、场所纳入危险源辨识范围。
999	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	查找机制	单选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，下列几种危险源辨识方法中，（ ）在危险源辨识工作中应被优先采用。	直接判定法	安全检查表法	预先危险性分析法	因果分析法		A	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》1.2.3条，危险源辨识可采取直接判定法、安全检查表法、预先危险性分析法及因果分析法等方法。应优先采用直接判定法，不能用直接判定法辨识的，可采用其他方法进行判定。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1000	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	查找机制	单选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，新开工水利工程项目，应在（ ）全面开展一次危险源辨识及风险评价工作。	设计阶段	项目开工后一个月内	项目开工前	项目竣工前		C	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》1.2.4条，新开工水利工程项目，在项目开工前，项目法人应组织各参建单位全面开展一次危险源辨识及风险评价工作。
1001	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	查找机制	单选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，施工单位的危险源辨识及风险评价结果应报送（ ）审核。	设计单位和监理单位	项目法人和监理单位	项目法人和建设单位	建设单位和监理单位		B	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》1.2.4条，各施工单位应开展各自标段的危险源辨识及风险评价工作，将结果及时报送项目法人和监理单位审核。
1002	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	查找机制	单选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，危险源清单内容不包括（ ）。	危险源来源	危险源级别	危险源可能导致的后果	危险源位置		A	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》1.3条，危险源清单，包括危险源名称、类别、位置、级别、事故诱因、可能导致的后果等。
1003	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	查找机制	单选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，水利工程建设项目的危险源清单应由（ ）负责统一编制。	项目法人	主要负责人	专职安全生产管理人员	项目负责人		D	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》1.3条，水利工程项目由项目法人统一编制本工程危险源清单。
1004	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	查找机制	单选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，施工期阶段由（ ）对危险源实施动态辨识。	施工单位	监理单位	外部专业单位	建设单位		A	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》1.4.1条，水利工程项目施工期，施工单位对危险源实施动态辨识。
1005	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	查找机制	单选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，危险源实施动态辨识需根据（ ）开展。	项目施工进度	危险源种类与影响范围	危险源处置情况	安全风险分级管控制度确定的危险源辨识周期和施工进度情况		D	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》1.4.1条，根据本工程项目安全风险分级管控制度确定的危险源辨识周期和施工进度情况对危险源实施动态辨识。
1006	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	查找机制	单选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，危险源实施动态辨识的频率最少为（ ）。	每月一次	每季度一次	每半年一次	每年一次		B	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》1.4.1条，动态辨识每季度应至少开展一次。
1007	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	查找机制	单选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，对于可在2个月完工的水利工程项目，其危险源辨识频率说法正确的是（ ）。	可以不开展危险源辨识	应每月开展一次危险源辨识	应至少开展1次辨识	须开展2次辨识		C	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》1.4.1条，施工时间少于3个月的，应至少开展一次辨识。
1008	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	查找机制	单选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，超过一定规模的危险性较大单项工程进行危险源动态辨识（ ）。	应保证每个月进行一次辨识	应结合实际适时组织	应组织全员参与	辨识次数越多越好		B	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》1.4.1条，达到或超过一定规模的危险性较大单项工程施工过程中，应结合实际适时组织动态辨识。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1009	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	查找机制	多选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，以下哪些情形应重新组织危险源辨识？（ ）	相关技术标准修订	上级主管部门监督发现新的重大风险危险源	上级主管部门检查发现单位一直采用无相关技术标准的设备	单位检查发现新的重大风险危险源	管理体系等相关要素发生较大变化	ABE	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》1.4.2条，发生下列情形时，应及时组织重新辨识：相关法律法规、技术标准发布（修订）。施工条件、构（建）筑物、机械设备、金属结构、设施场所、作业活动、作业环境、生产工艺、管理体系等相关要素发生较大变化。对首次采用尚无相关技术标准的新技术、新材料、新设备、新工艺的部位或单项工程。上级主管部门监督检查中发现新的重大风险危险源。
1010	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	查找机制	判断题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，项目发生生产安全事故后需要重新组织危险源辨识工作。（ ）	正确	错误				A	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》1.4.2条，发生下列情形时，应及时组织重新辨识：③发生生产安全事故。
1011	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	研判机制	单选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，下列关于危险源的风险等级评价，说法正确的是（ ）。	由水利工程建设项目建设安全负责人组织	只有施工单位参与	危险源的风险等级需逐一评价	属于“六项机制”的查找机制内容		C	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》2.1.1条，水利工程建设项目法人应组织参建单位对所辨识危险源的风险等级逐一进行评价。属于研判机制内容。
1012	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	研判机制	单选题	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》将危险源的风险等级由高到低划分为（ ）。①特别重大风险；②重大风险；③较大风险；④低风险；⑤一般风险。	①②③④	①②③⑤④	②③⑤④	②③④⑤		C	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》2.1.2条，危险源的风险等级由高到低依次为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。
1013	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	研判机制	单选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》重大危险源的风险等级为（ ）。	重大风险	重大风险或较大风险	重大风险或较大风险或一般风险	特别重大风险或重大风险		A	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》2.1.2条，重大危险源的风险等级直接评定为重大风险。
1014	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	研判机制	单选题	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》推荐一般危险源使用（ ）进行危险源风险等级判定。	安全检查表法	LEC法	因果分析法	直接判定法		B	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》2.1.2条，一般危险源可以采用作业条件危险性分析法（LEC）、安全检查表法等方法进行分析判定，推荐使用LEC法。
1015	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	研判机制	单选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，重大风险危险源专项档案的内容为（ ）。	重大风险危险源基本情况	安全管理制度及安全操作规程	安全监测监控记录	安全风险警示牌设置原则		D	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》2.2条，水利工程建设项目法人负责组织各参建单位，对本项目所有重大危险源和风险等级为重大的一般危险源（以下简称重大风险危险源），建立重大风险危险源专项档案，专项档案包括但不限于重大风险危险源基本情况、安全管理制度及安全操作规程、安全监测监控记录、安全风险警示牌设置记录、维护保养记录、“一案一策”及应急演练记录等资料。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1016	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	研判机制	多选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，重大风险危险源专项档案的内容包括（　　）。	应急演练记录	安全风险警示牌设置记录	安全管理制度	所有危险源基本情况	“一案一策”	ABCE	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》2.2条，专项档案包括但不限于重大风险危险源基本情况、安全管理制度及安全操作规程、安全监测监控记录、安全风险警示牌设置记录、维护保养记录、“一案一策”及应急演练记录等资料。
1017	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	预警机制	多选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，水利工程项目法人建立危险源监控清单，需明确（　　）。	监控措施	监测指标	监测频次	预警阈值	监测设备联动	ABCD	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》3.1.1条，水利工程项目法人应组织各参建单位对较大及以上风险危险源逐一明确监测监控措施、监测频次、监测指标及预警阈值，建立危险源监控清单。
1018	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	预警机制	判断题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，应优先采用专人监测方式。（　　）	正确	错误				B	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》3.1.2条，应优先采用自动监测方式。
1019	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	预警机制	多选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，下列关于落实监测监控措施做法正确的是（　　）。	开展监控人工校核	加强对重大风险危险源的监测监控	记录保存监测监控资料	监测监控措施频次越高越好	各参建单位都应按照监测监控要求开展工作	ABCE	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》3.1.2条，加强对危险源特别是重大风险危险源的监测监控，合理确定监测监控措施、频次、指标及预警阈值，并按照规定开展人工校核，确保监测设施设备正常运行。3.1.3条，水利工程项目各参建单位应按照确定的监测监控要求开展工作，记录保存监测监控、值班值守、巡查检查及设备设施维护保养等资料。
1020	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	预警机制	单选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，“预警机制”要求水利工程项目的项目法人和施工单位建立（　　）制度和事故信息报告制度。	安全风险分级管控	重大风险危险源安全管理	值班值守	隐患排查治理		C	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》3.2.1条，水利工程项目由项目法人和施工单位建立值班值守制度和事故信息报告制度。
1021	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	预警机制	单选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，通过加强对值班人员的培训、管理和考核，确保值班人员掌握必要的（　　）。	危险源辨识知识	预警和应急处置知识	事故调查知识	风险辨识能力		B	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》3.2.3条，水利工程项目法人应加强对值班人员的培训、管理和考核，确保值班人员掌握必要的预警和应急处置知识，及时妥善处置相关情况，并做好详细记录。
1022	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	预警机制	单选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，当风险得到有效控制后，由（　　）解除预警，并总结查找管控体系和管控措施存在的问题。	项目法人	监控预警人员	项目主要负责人	应急队伍		A	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》3.3.2条，当风险得到有效控制后，水利工程项目法人应解除预警，并认真总结查找管控体系和管控措施存在的问题，完善相关措施。
1023	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	防范机制	单选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，要求对危险源实行（　　）。	专人负责	统一管理	分级管控	定期排查		C	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》4.1.1条，危险源实行分级管控。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1024	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	防范机制	单选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，应由（ ）担任危险源的现场管控责任人。	专业技术人员	专职安全生产管理人员	一线员工	安全管理人员		C	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》4.1.1.1条，危险源的现场管控责任人应由一线员工担任。
1025	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	防范机制	单选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，水利工程建设项目的重大风险危险源应由项目法人主要负责人组织（ ）进行管控。	监理单位现场管理机构	监理单位	施工单位	监理单位和施工单位		D	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》4.1.1.2条，水利工程项目组织管控责任人和监督责任人按以下原则确定：①重大风险危险源：由项目法人主要负责人组织监理单位、施工单位共同管控，属地水行政主管部门或部直属单位监督。
1026	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	防范机制	单选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，项目法人负责担任（ ）的监督责任人。	重大风险危险源	较大风险危险源	一般风险危险源	低风险危险源		B	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》4.1.1.2条，水利工程项目组织管控责任人和监督责任人按以下原则确定：②较大风险危险源：由监理单位现场管理机构主要负责人组织施工单位共同管控，项目法人主要负责人监督。
1027	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	防范机制	单选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，一般风险和低风险危险源的组织管控责任人为（ ）。	施工单位现场管理机构负责人	一线员工	监理单位现场管理机构	专职安全生产管理人员		A	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》4.1.1.2条，水利工程项目组织管控责任人和监督责任人按以下原则确定：③一般风险和低风险危险源：由施工单位现场管理机构负责人组织管控，监理单位现场管理机构负责人监督。
1028	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	防范机制	单选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，下列关于采用代建制模式水利工程建设项目的组织管控责任人和监督责任人，说法正确的是（ ）。	项目法人负责监督本单位所有危险源	代建单位成员不担任组织管控责任人和监督责任人	监理单位现场管理机构主要负责人组织管控一般风险危险源	重大风险危险源由属地水行政主管部门或部直属单位监督		D	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》4.1.1.3条，水利工程建设采用代建制模式的，组织管控责任人和监督责任人按以下原则确定：①重大风险危险源：由项目法人主要负责人会同代建单位主要负责人组织监理单位、施工单位共同管控，属地水行政主管部门或部直属单位监督。②较大风险危险源：由监理单位现场管理机构主要负责人组织施工单位共同管控，代建单位主要负责人监督。③一般风险和低风险危险源：由施工单位现场管理机构负责人组织管控，监理单位现场管理机构负责人监督。
1029	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	防范机制	单选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，对于总承包模式的水利工程建设项目，重大风险危险源由（ ）共同管控。	项目法人主要负责人组织监理单位、总承包单位	监理单位现场管理机构主要负责人组织总承包单位	项目法人主要负责人组织监理单位、施工单位	项目法人主要负责人组织参建单位		A	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》4.1.1.4条，水利工程建设采用建设项目总承包模式的，组织管控责任人和监督责任人按以下原则确定：①重大风险危险源：由项目法人主要负责人组织监理单位、总承包单位共同管控，属地水行政主管部门或部直属单位监督。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1030	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	防范机制	单选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，总承包模式的水利工程建设项目的低风险危险源由（ ）担任监督责任人。	项目法人	项目主要负责人	监理单位现场管理机构负责人	总承包单位主要负责人		C	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》4.1.1.4条，水利工程建设采用建设项目总承包模式的，组织管控责任人和监督责任人按以下原则确定：③一般风险和低风险危险源：由总承包单位现场管理机构负责人组织管控，监理单位现场管理机构负责人监督。
1031	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	防范机制	单选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，当某一等级风险的危险源缺少对应的管控层级时，正确做法为（ ）。	由下一级具有管控职能的层级进行管控	由监理单位代管	加强对该等级危险源的监控	由上一级具有管控职能的层级进行提级管控		D	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》4.1.1.5条，当某一等级风险的危险源缺少对应的管控层级或不属于对应管控层级职能范围时，应当明确对应层级的管控责任主体或由上一级具有管控职能的层级进行提级管控。
1032	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	防范机制	多选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，建设项目的风险管控措施由各参建单位的（ ）共同研究制定。	专职安全生产管理人员	专业技术人员	项目负责人	一线员工	现场管理机构负责人	BDE	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》4.2.2条，水利工程建设项目的风险管控措施由项目法人安全生产分管负责人组织各参建单位现场管理机构负责人、专业技术人员、一线员工共同研究制定。
1033	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	防范机制	判断题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，所有危险源管控措施应分别制定，不得通用。（ ）	正确	错误				B	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》4.2.2条，较大及以上风险危险源管控措施应逐一制定，一般风险和低风险危险源管控措施可根据实际情况适当合并。
1034	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	防范机制	单选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，落实风险管控措施的内容不包括（ ）。	教育培训	应急处置	危险源辨识	风险公告		C	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》4.2.3条，危险源风险管控措施包括但不限于风险公告、工程技术、管理、教育培训、个体防护和应急处置等措施。
1035	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	防范机制	单选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，绘制安全风险空间分布图时，将重大风险区标为（ ）。	橙色	红色	黄色	黑色		B	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》4.2.3.1.1条，①安全风险空间分布图。重大风险区标为红色、较大风险区为橙色、一般风险区为黄色、低风险区为蓝色。
1036	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	防范机制	单选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，安全风险公告栏应置于（ ）。	办公室内	休息区	工程入口等醒目位置	培训场所		C	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》4.2.3.1.1条，②安全风险公告栏。安全风险公告栏是对管理范围内的重大风险进行告知，一般设置于工程入口处或其他醒目位置。
1037	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	防范机制	单选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，设置重大风险警示牌是为了（ ）。	提醒重点岗位人员	对管理范围内的重大风险进行告知	展示不同风险等级区域的分布情况	对重大风险危险源进行警示		D	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》4.2.3.1.1条，③重大风险警示牌。重大风险警示牌是对重大风险危险源进行警示。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1038	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	防范机制	单选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，管控责任人信息可以在（ ）找到。	安全风险公告栏	安全风险空间分布图	岗位风险告知卡	安全警示标志		A	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》4.2.3.1.1条，②安全风险公告栏主要包括危险源名称、位置、类别、级别、风险等级、事故诱因、可能导致的后果、管控责任人（监督责任人、组织管控责任人、现场管控责任人）及报告电话等内容。其余选项的内容不包括管控责任人信息。
1039	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	防范机制	多选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，岗位风险告知卡应包含（ ）等内容。	安全操作要点	事故报告流程	岗位涉及的主要危险源	应急处置措施	事故诱因	ACDE	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》4.2.3.1.1条，④岗位风险告知卡。岗位风险告知卡主要包括岗位名称、涉及的主要危险源、事故诱因、可能导致的后果、安全操作要点以及风险防范、应急处置措施、报告电话等内容。
1040	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	防范机制	单选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，安全警示标志应设置于（ ）。	存在较大及以上风险危险源的工作场所和岗位	事故易发岗位	火灾隐患场所	所有危险源存放仓库		A	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》4.2.3.1.1条，⑤安全警示标志。安全警示标志应设置于存在较大及以上风险危险源的工作场所和岗位。
1041	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	防范机制	判断题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，企业应自行设计安全警示标志并在本单位内应用。（ ）	正确	错误				B	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》4.2.3.1.1条，⑤安全警示标志。安全警示标志的内容、规格、颜色、材质、设置高度等应符合《图形符号 安全色和安全标志 第5部分：安全标志使用原则与要求》（GB/T 2893.5—2020）、《安全标志及其使用导则》（GB 2894—2008）、《消防安全标志 第1部分：标志》（GB 13495.1—2015）等要求。安全警示标志应符合以上要求，不能由单位自行随意设计。
1042	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	防范机制	单选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，（ ）上没有事故报告电话信息。	岗位风险告知卡	重大风险警示牌	安全风险公告栏	安全风险空间分布图		D	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》4.2.3.1.1条，岗位风险告知卡、重大风险警示牌、安全风险公告栏中都包括报告电话。
1043	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	防范机制	单选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，水利工程项目法人应将安全风险基本情况及防范、应急措施信息告知（ ）。①项目一线从业人员；②外来人员；③项目管理人员；④社会公众；⑤直接受影响的单位。	①②③④	①②③⑤	①②④⑤	①③④⑤		B	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》4.2.3.1.3条，水利工程项目法人应组织参建单位及时向本工程从业人员和外来人员告知安全风险基本情况及防范、应急措施，并将有关信息提前告知可能直接受影响的单位和人员。
1044	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	防范机制	多选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，风险管控的工程技术措施包括（ ）。	改变方向	替代	改造	更新	优化	AB	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》4.2.3.2条，工程技术措施：①消除或减弱。②替代。③封闭。④隔离⑤移开或改变方向。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1045	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	防范机制	单选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，通过栅栏把人员与危险区域隔开的方法属于（ ）措施。	隔离	封闭	移开	消除		A	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》4.2.3.2条，工程技术措施④隔离。通过隔离带、栅栏、警戒绳等把人员与危险区域隔开，如采用隔声罩以降低噪声等。
1046	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	防范机制	单选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，对处在同一岗位、同一作业场所、同一工序内有相互影响的不同单位和作业人员，可以采取怎样的管理措施明确各自的安全生产责任和义务？（ ）	统一培训	交叉作业	签订协议	组织会议		C	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》4.2.3.3条，管理措施：⑤对处在同一岗位、同一作业场所、同一工序内有相互影响的不同单位和作业人员，通过签订协议等形式明确各自的安全生产责任和义务。
1047	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	防范机制	单选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，水利工程项目对危险源的管控措施的评估频率最少为（ ）一次。	每月	每三个月	每六个月	每十二个月		B	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》4.2.4条，水利工程项目法人现场管理机构应组织各参建单位现场管理机构相关人员，结合危险源动态辨识情况，对危险源的管控措施每季度至少评估一次，发现问题及时完善和改进。
1048	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	防范机制	单选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，水利工程项目法人应于（ ）前上报本项目上季度危险源信息表。	每季度首月1日	每季度首月6日	每季度首月10日	每季度首月30日		B	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》4.2.7条，水利工程项目法人应于每季度首月6日前，通过水利安全生产监管信息系统中上报本项目上季度危险源信息表。
1049	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	防范机制	单选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，水利工程项目法人主要负责人应（ ）带队检查本项目重大事故隐患排查治理情况。	每月至少一次	每季度至少一次	每半年至少一次	每年至少一次		A	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》4.4.3条，水利工程项目法人主要负责人应每月至少一次对本项目重大事故隐患排查治理情况带队进行检查。
1050	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	防范机制	判断题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，重大事故隐患发现后应立即整改，一般事故隐患限期整改即可。（ ）	正确	错误				B	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》4.4.5.1条，一般事故隐患，发现后应立即整改。4.4.5.2条，重大事故隐患，发现后应立即整改。
1051	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	防范机制	单选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，重大事故隐患不能立即整改的要做到“五落实”。五落实不包括（ ）。	责任	时限	资金	人员		D	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》4.4.5.2条，重大事故隐患不能立即整改的要做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”。
1052	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	防范机制	单选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，水利工程项目法人应于每月（ ）日前上报本单位上月隐患排查治理信息。	1	6	10	20		B	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》4.4.8条，水利工程项目法人应于每月6日前，通过水利安全生产监管信息系统中上报本单位上月隐患排查治理信息。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1053	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	处置机制	多选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，满足（ ）条件的水利工程建设项目，可以只编制现场处置方案。	专职安全管理人员人数足够	事故风险单一	危险性小	施工作业人员较少	事故发生次数少	BCD	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》5.1.1条，事故风险单一、危险性小、施工作业人员较少的建设项目，可以只编制现场处置方案。
1054	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	处置机制	单选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，水利工程建设项目应至少（ ）进行一次应急预案评估。	每个月	每半年	每年	每3年		D	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》5.1.5.1条，水利工程项目法人和施工单位应当按照《生产安全事故应急预案管理办法》及《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》规定，至少每三年进行一次应急预案评估。
1055	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	处置机制	单选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，水利工程项目法人应定期对应急预案内容的（ ）进行评估，及时修订应急预案。	针对性和实用性	可靠性与可行性	完整性和可靠性	可行性和实用性		A	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》5.1.5条，水利工程项目法人应定期对应急预案内容的针对性和实用性进行评估，及时修订应急预案。
1056	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	处置机制	判断题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，所有水利工程建设项目都需要建立专职应急救援队伍。（ ）	正确	错误				B	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》5.2.2条，投资较少、工期较短的水利工程项目法人，可以不建立应急救援队伍。
1057	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	处置机制	单选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，水利工程项目施工单位应当多久组织一次生产安全事故应急预案演练？（ ）	每月	每季度	每半年	每年		C	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》5.3.1条，水利工程项目法人和施工单位应当每半年组织一次生产安全事故应急预案演练，并将演练情况通过水利安全生产监管信息系统报送所在地水行政主管部门。
1058	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	责任机制	单选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，水利工程项目法人和各参建单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不少于（ ）学时，每年再培训时间不少于（ ）学时。	32；12	32；32	24；12	24；24		A	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》6.2.2.1条，水利工程项目法人和各参建单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不少于32学时（含“六项机制”内容12学时以上），每年再培训时间不少于12学时。
1059	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	责任机制	判断题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，离岗一年以上的水利工程建设项目从业人员，重新上岗时应当重新接受项目部级和班组级的安全培训。（ ）	正确	错误				A	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》6.2.2.3条，水利工程项目从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受项目部级和班组级的安全培训。
1060	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	责任机制	单选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，水利工程项目法人和各参建单位应当对新上岗的临时工进行岗前安全培训时间不少于（ ）学时。	36	32	24	12		C	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》6.2.2.2条，水利工程项目法人和各参建单位应当对新上岗的临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等从业人员进行安全培训，岗前安全培训时间不少于24学时（含“六项机制”内容8学时以上）。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1061	水利安全生产风险管控“六项机制”、水利工程安全生产重大事故隐患判断标准	《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》	责任机制	多选题	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》，水利工程项目（ ）时，应对有关从业人员进行有针对性的安全培训。	采用新工艺	改变新环境	使用新设备	采用新技术	使用新材料	ACDE	根据《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》6.2.2.4条，水利工程项目采用新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应对有关从业人员进行有针对性的安全培训。
安全生产管理履职能力												
1062	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险管控能力	组织危险源辨识和安全风险评估	多选题	根据《水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见》（水监督[2018]323号），水利生产经营单位危险源辨识，可从哪些类型展开？（ ）	施工作业类	机械设备类	作业场所类	作业环境类	生产工艺类	ABDE	根据《水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见》（水监督[2018]323号），水利生产经营单位可从施工作业类、机械设备类、设施场所类、作业环境类、生产工艺类等几个类型进行危险源辨识。
1063	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险管控能力	组织危险源辨识和安全风险评估	单选题	根据《水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见》（水监督[2018]323号），下列（ ）不是危险源的特点。	具有潜在能量和物质释放危险	可造成人员伤亡、健康损害、财产损失、环境破坏	必然存在安全隐患	在一定的触发因素作用下可转化为事故		C	根据《水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见》（水监督[2018]323号），危险源具有以下特点：具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤亡、健康损害、财产损失、环境破坏，在一定的触发因素作用下可转化为事故。
1064	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险管控能力	组织危险源辨识和安全风险评估	单选题	根据《水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见》（水监督[2018]323号），水利生产经营单位危险源如何分级？（ ）	分为重大和一般两个级别	分为重大、较大和一般三个级别	分为特别重大、重大和一般三个级别	分为特别重大、重大、较大和一般四个级别		A	根据《水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见》（水监督[2018]323号），水利生产经营单位危险源分为重大和一般两个级别。
1065	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险管控能力	组织危险源辨识和安全风险评估	单选题	根据《水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见》（水监督[2018]323号），危险源的安全风险等级如何划分？（ ）。	从高到低划分为重大风险和一般风险	从高到低划分为重大风险、一般风险和低风险	从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险	从高到低划分为特别重大风险、重大风险、较大风险和一般风险		C	根据《水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见》（水监督[2018]323号），安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。
1066	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险管控能力	组织危险源辨识和安全风险评估	单选题	根据《水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见》（水监督[2018]323号），水利水电施工企业绘制四色安全风险空间分布图，用到的四种颜色是（ ）。	红、橙、黄、蓝	红、橙、黄、白	黄、橙、蓝、白	红、橙、蓝、黑		A	根据《水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见》（水监督[2018]323号），水利生产经营单位绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。
1067	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险管控能力	组织危险源辨识和安全风险评估	单选题	根据《水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见》（水监督[2018]323号），水利水电工程施工危险源辨识评价及风险空间分布图绘制，如何开展？（ ）	由项目法人组织各参建单位开展	由施工单位组织各参建单位开展	由各参建单位自行开展	由各参建单位自愿开展		A	根据《水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见》（水监督[2018]323号），水利水电工程施工危险源辨识评价及风险空间分布图绘制，由项目法人组织有关参建单位开展。
1068	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险管控能力	组织危险源辨识和安全风险评估	单选题	根据《水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见》（水监督[2018]323号），水利水电施工企业进行安全风险管理的的方式是（ ）。	按安全风险的责任部门实行分部门管理	按安全风险等级实行分级管理	按安全风险分布空间实行分区管理	按危险源类型实行分类管理		B	根据《水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见》（水监督[2018]323号），水利生产经营单位要按安全风险等级实行分级管理。
1069	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险管控能力	组织危险源辨识和安全风险评估	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），水利水电工程施工高边坡作业，土方边坡高度大于（ ）的，属于重大危险源。	20m	30m	40m	50m		B	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）11.3.1条，土方边坡高度大于30m或地质缺陷部位的开挖作业，为重大危险源。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1070	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	组织危险源辨识和安全风险评估	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），下列（ ）的石方边坡作业为重大危险源。	边坡高度为20m	边坡高度为30m	边坡高度为40m	边坡高度35m，且处于滑坡地段		D	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）11.3.1条，石方边坡高度大于50m或滑坡地段的开挖作业，为重大危险源。
1071	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	组织危险源辨识和安全风险评估	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），下列深基坑工程中，属于重大危险源的是（ ）。	开挖高度为2m	开挖高度为3m	地质条件良好	地下管线复杂		D	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）11.3.1条，深基坑工程属于重大危险源的是：（1）开挖深度超过3m(含)的深基坑作业；（2）开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑(构筑)物安全的深基坑作业。
1072	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	组织危险源辨识和安全风险评估	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），下列洞挖工程属于重大危险源的是（ ）。	断面10m ²	断面15m ²	单洞长度60m	单洞长度45m		C	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）11.3.1条，断面大于20m ² 或单洞长度大于50m以及地质缺陷部位开挖的洞挖工程，属于重大危险源。
1073	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	组织危险源辨识和安全风险评估	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），下列模板工程及支撑体系不属于重大危险源的是（ ）。	滑模工程	飞模工程	爬模工程	搭设高度4m的混凝土模板支撑工程		D	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）11.3.1条，搭设高度5m以上的混凝土模板支撑工程，属于重大危险源。
1074	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	组织危险源辨识和安全风险评估	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），水利水电工程施工重大危险源按发生事故的后果分为（ ）级。	二级	三级	四级	五级		C	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）11.3.2条，水利水电工程施工重大危险源应按发生事故的后果分为四级。
1075	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	组织危险源辨识和安全风险评估	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），下列关于重大危险源辨识的说法有误的是（ ）。	重大危险源辨识应在开工前进行	施工单位无需进行重大危险源辨识	项目法人应在开工前，组织参建单位本项目危险设施或场所进行重大危险源辨识	进行重大危险源辨识的同时要确定重大危险源等级		B	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）11.3.4条，施工单位应在开工前，对施工现场危险设施或场所组织进行重大危险源辨识，并将辨识成果及时报监理单位和项目法人。
1076	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	组织危险源辨识和安全风险评估	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），下列关于重大危险源安全评估的说法有误的是（ ）。	项目法人报请项目主管部门组织实施	主管部门组织专家组开展	主管部门委托安全中介机构开展	主管部门委托有资质的安全评价机构开展		C	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）11.3.6条，项目法人应报请项目主管部门组织专家组或委托具有相应安全评价资质的中介机构，对辨识出的重大危险源进行安全评估，并形成评估报告。
1077	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	组织危险源辨识和安全风险评估	多选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），重大危险源辨识和安全评估的结果报（ ）备案。	项目主管部门	项目法人	施工单位	安全生产监督机构	监理单位	AD	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）11.3.8条，项目法人应将重大危险源辨识和安全评估的结果印发各参建单位，并报项目主管部门、安全生产监督机构及有关部门备案。
1078	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	组织危险源辨识和安全风险评估	单选题	根据《水利部办公厅关于印发水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函〔2018〕1693号），下列不属于施工作业类危险源的是（ ）。	明挖施工	石方爆破	钢筋厂及模具加工厂	混凝土生产		C	根据《水利部办公厅关于印发水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函〔2018〕1693号）2.1条，钢筋厂及模具加工厂属于设施场所类危险源。
1079	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	组织危险源辨识和安全风险评估	单选题	根据《水利部办公厅关于印发水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函〔2018〕1693号）下列不属于机械设备类危险源的是（ ）。	运输车辆	通风系统	特种设备	起重吊装及安装拆卸		B	根据《水利部办公厅关于印发水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函〔2018〕1693号）2.1条，通风系统属于设施场所类危险源。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1080	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	组织危险源辨识和安全风险评估	单选题	根据《水利部办公厅关于印发水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函〔2018〕1693号）下列不属于设施场所类危险源的是（ ）。	存弃渣场	基坑	爆破器材库	配套电网工程		D	根据《水利部办公厅关于印发水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函〔2018〕1693号）2.1条，配套电网工程属于施工作业类危险源。
1081	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	组织危险源辨识和安全风险评估	单选题	根据《水利部办公厅关于印发水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函〔2018〕1693号）下列不属于作业环境类危险源的是（ ）。	不良地质地段	潜在滑坡区	围堰	粉尘		C	根据《水利部办公厅关于印发水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函〔2018〕1693号）2.1条，围堰属于设施场所类危险源。
1082	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	组织危险源辨识和安全风险评估	单选题	根据《水利部办公厅关于印发水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函〔2018〕1693号）野外施工属于哪一类危险源？（ ）	施工作业类	设施场所类	作业环境类	其他类		D	根据《水利部办公厅关于印发水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函〔2018〕1693号）2.1条，野外施工属于其他类危险源。
1083	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	组织危险源辨识和安全风险评估	单选题	根据《水利部办公厅关于印发水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函〔2018〕1693号）危险源辨识的过程包括（ ）。	危险因素分析→识别危险源的存在→确定危险源特性	识别危险源的存在→确定危险源特性	危险因素分析→确定危险源特性	危险因素分析→识别危险源的存在		A	根据《水利部办公厅关于印发水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函〔2018〕1693号）3.1条，危险源辨识是指对危险因素进行分析，识别危险源的存在并确定其特性的过程，包括辨识出危险源以及判定危险源类别与级别。
1084	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	组织危险源辨识和安全风险评估	多选题	根据《水利部办公厅关于印发水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函〔2018〕1693号）危险源辨识可采取的方法有（ ）。	直接判定法	安全检查表法	预先危险性分析法	事故树分析法	因果分析法	ABCE	根据《水利部办公厅关于印发水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函〔2018〕1693号）3.3条，危险源辨识可采取直接判定法、安全检查表法、预先危险性分析法及因果分析法等方法。
1085	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	组织危险源辨识和安全风险评估	单选题	根据《水利部办公厅关于印发水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函〔2018〕1693号）下列关于危险源辨识要综合考虑的因素，说法有误的是（ ）。	应考虑工程区域内的生活、生产、施工作业场所等危险发生的可能性	应考虑暴露于危险环境频率和持续时间	应考虑储存物质的危险特性、质量以及仓储条件	应考虑环境、设备的危险特性		C	根据《水利部办公厅关于印发水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函〔2018〕1693号）3.3条，危险源辨识应考虑工程区域内的生活、生产、施工作业场所等危险发生的可能性，暴露于危险环境频率和持续时间，储存物质的危险特性、数量以及仓储条件，环境、设备的危险特性以及可能发生事故的后果严重性等因素，综合分析判定。
1086	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	组织危险源辨识和安全风险评估	单选题	根据《水利部办公厅关于印发水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函〔2018〕1693号）危险源辨识优先采用的方法是（ ）。	直接判定法	安全检查表法	预先危险性分析法	因果分析法		A	根据《水利部办公厅关于印发水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函〔2018〕1693号）3.3条，危险源辨识应先采用直接判定法，不能用直接判定法辨识的，可采用其他方法进行判定。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1087	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	组织危险源辨识和安全风险评估	单选题	根据《水利部办公厅关于印发水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函〔2018〕1693号）哪些情况下不需要重新辨识危险源？（ ）。	当有新规程规范发布（修订）	施工条件发生较大变化	危险源致险因素发生较大变化	发现重大事故隐患		D	根据《水利部办公厅关于印发水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函〔2018〕1693号）3.5条，各单位应定期开展危险源辨识，当有新规程规范发布（修订），或施工条件、环境、要素或危险源致险因素发生较大变化，或发生生产安全事故时，应及时组织重新辨识。
1088	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	组织危险源辨识和安全风险评估	单选题	根据《水利部办公厅关于印发水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函〔2018〕1693号）下列关于风险评价的定义叙述正确的是（ ）。	风险评价是对危险源的各种危险因素、发生事故的可能性等进行调查、分析、论证等，以判断危险源风险等级的过程	风险评价是对危险源发生事故的可能性及损失与伤害程度等进行调查、分析、论证等，以判断危险源风险等级的过程	风险评价是对危险源的各种危险因素、发生事故的可能性及损失与伤害程度等进行调查、分析、论证等，以判断危险源风险等级的过程	风险评价是对危险源的各种危险因素、发生事故的可能性及损失与伤害程度等进行调查、分析、论证等，以判断危险源风险等级的过程		C	根据《水利部办公厅关于印发水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函〔2018〕1693号）3.5条，风险评价是对危险源的各种危险因素、发生事故的可能性及损失与伤害程度等进行调查、分析、论证等，以判断危险源风险等级的过程。
1089	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	组织危险源辨识和安全风险评估	单选题	根据《水利部办公厅关于印发水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函〔2018〕1693号）危险源风险等级评价主要对（ ）进行风险评价。	一般危险源	重大危险源	场所类危险源	施工作业类危险源		A	根据《水利部办公厅关于印发水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函〔2018〕1693号）4.3条，重大危险源的风险等级直接评定为重大风险等级；危险源风险等级评价主要对一般危险源进行风险评价，可结合工程施工实际选取适当的评价方法。
1090	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	组织危险源辨识和安全风险评估	单选题	根据《水利部办公厅关于印发水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函〔2018〕1693号）重大危险源风险等级评价一般采用（ ）。	直接判定法	安全检查表法	预先危险性分析法	事故树分析法		A	根据《水利部办公厅关于印发水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函〔2018〕1693号）4.3条，重大危险源的风险等级直接评定为重大风险等级；危险源风险等级评价主要对一般危险源进行风险评价，可结合工程施工实际选取适当的评价方法。
1091	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	组织危险源辨识和安全风险评估	单选题	根据《水利部办公厅关于印发水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函〔2018〕1693号）关于作业条件危险性评价法中各参数的解释，下列说法错误的是（ ）。	D表示危险性等级	L表示发生事故或危险事件的可能性大小	E表示人体暴露于危险环境的频率	C表示危险严重程度		A	根据《水利部办公厅关于印发水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函〔2018〕1693号）4.4条，作业条件危险性评价法中危险性大小值D按下式计算：D=LEC，式中：D—危险性大小值；L—发生事故或危险事件的可能性大小；E—人体暴露于危险环境的频率；C—危险严重程度。
1092	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	组织危险源辨识和安全风险评估	单选题	根据《水利部办公厅关于印发水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函〔2018〕1693号）事故或危险性事件发生的可能性L值与（ ）有关。	作业人员的年龄	作业人员的工作经验	作业类型	生产经营单位的类型		C	根据《水利部办公厅关于印发水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函〔2018〕1693号）4.4.3条，事故或危险性事件发生的可能性L值与作业类型有关。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1093	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	组织危险源辨识和安全风险评估	单选题	根据《水利部办公厅关于印发水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函〔2018〕1693号）采用作业条件危险性分析法进行水利水电工程施工危险源评价时，根据（ ）来制定L值判定指标。	施工人数	施工工期	施工规模	施工环境		B	根据《水利部办公厅关于印发水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函〔2018〕1693号）4.4.3条，可根据施工工期制定出相应的L值判定指标。
1094	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	组织危险源辨识和安全风险评估	单选题	根据《水利部办公厅关于印发水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函〔2018〕1693号）采用作业条件危险性分析法进行水利水电工程施工危险源评价时，人体暴露于危险环境的频率E值与（ ）有关。	工程类型	工程规模	施工作业时间长短	施工作业的危险程度		C	根据《水利部办公厅关于印发水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函〔2018〕1693号）4.4.4条，人体暴露于危险环境的频率E值与工程类型无关，仅与施工作业时间长短有关。
1095	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	组织危险源辨识和安全风险评估	单选题	根据《水利部办公厅关于印发水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函〔2018〕1693号）采用作业条件危险性分析法进行水利水电工程施工危险源评价时，分析、确定E值的大小时，应考虑的因素不包括（ ）。	人体暴露于危险环境的频率	危险环境人员的分布	人员出入危险环境的多少	人体暴露于危险环境的时间		D	根据《水利部办公厅关于印发水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函〔2018〕1693号）4.4.4条，可从人体暴露于危险环境的频率，或危险环境人员的分布及人员出入的多少，或设备及装置的影响因素，分析、确定E值的大小。
1096	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	组织危险源辨识和安全风险评估	单选题	根据《水利部办公厅关于印发水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函〔2018〕1693号）采用作业条件危险性分析法进行水利水电工程施工危险源评价时，危险严重度因素C值与（ ）有关。	工程类型	工程规模	施工作业时间长短	危险源引发的事故后果的严重程度		D	根据《水利部办公厅关于印发水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函〔2018〕1693号）4.4.5条，发生事故可能造成的后果，即危险严重度因素C值与危险源在触发因素作用下发生事故时产生后果的严重程度有关。
1097	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	组织危险源辨识和安全风险评估	多选题	根据《水利部办公厅关于印发水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函〔2018〕1693号）采用作业条件危险性分析法进行水利水电工程施工危险源评价时，可从哪些方面确定危险严重度因素C的值？（ ）	人身安全	财产及经济损失	工程造价	社会影响	人体暴露于危险环境的时间	ABD	根据《水利部办公厅关于印发水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函〔2018〕1693号）4.4.5条，可从人身安全、财产及经济损失、社会影响等因素，分析危险源发生事故可能产生的后果确定C值。
1098	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	组织危险源辨识和安全风险评估	单选题	根据《水利部办公厅关于印发水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函〔2018〕1693号）采用作业条件危险性分析法进行水利水电工程施工危险源评价时，作业条件危险性大小D值为270，对应的风险等级是（ ）。	低风险	一般风险	较大风险	重大风险		C	根据《水利部办公厅关于印发水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函〔2018〕1693号）表4.4， $320 \geq D > 160$ ，对应的风险等级是较大风险。
1099	安全生产管理履职能力	隐患排查治理能力	组织排查事故隐患	判断题	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），企业尤其要强化对较大以上风险的场所、环节、部位的隐患排查。（ ）	正确	错误				B	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），尤其要强化对存在重大风险的场所、环节、部位的隐患排查。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1100	安全生产管理履职能力	隐患排查治理能力	组织排查事故隐患	判断题	根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第16号）生产经营单位违反内部安全生产管理制度的情况，不属于安全生产隐患。（ ）	正确	错误				B	根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第16号）第三条，安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
1101	安全生产管理履职能力	隐患排查治理能力	组织排查事故隐患	单选题	根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第16号）安全生产事故隐患分为（ ）。	一般事故隐患、较大事故隐患、重大事故隐患	较大事故隐患、重大事故隐患	一般事故隐患、重大事故隐患	一般事故隐患、较大事故隐患、重大事故隐患、特别重大事故隐患		C	根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第16号）第三条，事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。
1102	安全生产管理履职能力	隐患排查治理能力	组织排查事故隐患	多选题	根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第16号）一般安全生产事故隐患的特点是（ ）。	危险较小	整改难度较小	发现后能够短期内整改排除	发现后能够立即整改排除	整改资金较少	ABD	根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第16号）第三条，一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
1103	安全生产管理履职能力	隐患排查治理能力	组织排查事故隐患	多选题	根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第16号）重大安全生产事故隐患的特点是（ ）。	危险较大	整改难度较大	应当全部或者局部停产停业	经过一定时间整改治理方能排除	一定会导致重大事故	ABCD	根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第16号）第三条，重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
1104	安全生产管理履职能力	隐患排查治理能力	组织排查事故隐患	单选题	根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第16号）对本单位事故隐患排查治理工作全面负责的是（ ）。	主要负责人	分管安全负责人	专职安全管理人员	事故隐患所在部门负责人		A	根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第16号）第四条，生产经营单位主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。
1105	安全生产管理履职能力	隐患排查治理能力	组织排查事故隐患	判断题	根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第16号）任何单位和个人发现事故隐患，均有权向安全监管监察部门和有关部门报告。（ ）	正确	错误				A	根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第16号）第六条 任何单位和个人发现事故隐患，均有权向安全监管监察部门和有关部门报告。
1106	安全生产管理履职能力	隐患排查治理能力	组织排查事故隐患	单选题	根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第16号）事故隐患排查、治理和防控的责任主体是（ ）。	行业主管部门	安全生产监督管理部门	生产经营单位	为企业进行事故隐患排查的中介机构		C	根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第16号）第八条，生产经营单位是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。
1107	安全生产管理履职能力	隐患排查治理能力	组织排查事故隐患	单选题	根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第16号）生产经营单位应当定期组织安全生产事故隐患排查，哪些人员不是必须要参加的？（ ）	行政管理人员	安全生产管理人员	工程技术人员	其他相关人员		A	根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第16号）第十条，生产经营单位应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1108	安全生产管理履职能力	隐患排查治理能力	组织排查事故隐患	单选题	根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第16号）生产经营单位对排查出的事故隐患，如何处理？（ ）	按照事故隐患的部位进行登记，建立事故隐患信息档案，由公司统一实施监控治理	按照事故隐患的部位进行登记，建立事故隐患信息档案，由安全管理部门实施监控治理	按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并由事故隐患所在部门实施监控治理	按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理		D	根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第16号）第十条，对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。
1109	安全生产管理履职能力	隐患排查治理能力	组织排查事故隐患	单选题	根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第16号）生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，事故隐患排查、治理和防控的管理职责如何承担？（ ）	由生产经营单位承担	由承包、承租单位中规模较大的一方承担	由承包、承租单位各自负责	生产经营单位应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责		D	根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第16号）第十二条，生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。生产经营单位对承包、承租单位的安全隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。
1110	安全生产管理履职能力	隐患排查治理能力	组织排查事故隐患	单选题	根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第16号）有关部门的监督检查人员依法到某单位进行事故隐患监督检查，该单位的做法正确的是（ ）。	拒绝监督检查人员进入	指定检查的场所和部位，阻挠监督检查人员进入非指定场所和部位	拒不提供监督检查人员要求提供的资料	积极配合监督检查人员实施检查		A	根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第16号）第十七条，安全监管监察部门和有关部门的监督检查人员依法履行事故隐患监督检查职责时，生产经营单位应当积极配合，不得拒绝和阻挠。
1111	安全生产管理履职能力	隐患排查治理能力	组织排查事故隐患	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），（ ）对各参建单位事故隐患排查治理工作全面负责。	项目法人主要负责人	施工单位主要负责人	各参建单位主要负责人	监理单位主要负责人		C	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）11.1.2条，各参建单位主要负责人对本单位的安全隐患排查治理工作全面负责。
1112	安全生产管理履职能力	隐患排查治理能力	组织排查事故隐患	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），各参建单位在开展事故隐患排查前，首要的工作是（ ）。	制订事故隐患排查方案	编制事故隐患排查表格	成立事故隐患排查小组	确定事故隐患排查的时间		A	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）11.1.3条，各参建单位应当根据事故隐患排查制度开展事故隐患排查，排查前应制定排查方案，明确排查的目的、范围和方法。
1113	安全生产管理履职能力	隐患排查治理能力	组织排查事故隐患	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），项目法人安全生产综合检查的频率是（ ）。	至少每周一次	至少每月一次	至少每季度一次	至少每年一次		C	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）11.1.4条，项目法人应至少每季度组织一次安全生产综合检查。
1114	安全生产管理履职能力	隐患排查治理能力	组织排查事故隐患	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），施工单位安全生产综合检查的频率是（ ）。	至少每周一次	至少每月一次	至少每季度一次	至少每年一次		B	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）11.1.4条，施工单位应至少每两月自行组织一次安全生产综合检查。
1115	安全生产管理履职能力	隐患排查治理能力	组织排查事故隐患	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），重大事故隐患报告的内容包括（ ）。①隐患的现状及其产生原因②隐患的危害程度和整改难易程度分析③隐患的治理方案④隐患的治理结果	①②③	①③④	②③④	①②③④		A	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）11.1.6条，重大事故隐患报告应包括下列内容:隐患的现状及其产生原因；隐患的危害程度和整改难易程度分析；隐患的治理方案等。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1116	安全生产管理履职能力	隐患排查治理能力	组织排查事故隐患	单选题	根据《水利部办公厅关于转发<国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见>的通知》（办监督函〔2024〕779号），自（ ）起，水利部将部直属单位建立完善事故隐患内部报告奖励机制情况和实施效果纳入部直属单位年度安全生产工作考核内容。	2023年	2024年	2025年	2026年		C	根据《水利部办公厅关于转发<国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见>的通知》（办监督函〔2024〕779号），自2025年起，水利部将部直属单位建立完善事故隐患内部报告奖励机制情况和实施效果纳入部直属单位年度安全生产工作考核内容。
1117	安全生产管理履职能力	隐患排查治理能力	组织排查事故隐患	单选题	根据《水利部办公厅关于转发<国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见>的通知》（办监督函〔2024〕779号），在哪个时间节点前水利工程项目法人组织各参建单位建立并实施事故隐患内部报告奖励机制？（ ）	2024年6月	2024年12月	2025年6月	2025年12月		C	根据《水利部办公厅关于转发<国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见>的通知》（办监督函〔2024〕779号），2025年6月底前，水利工程项目法人组织各参建单位建立并实施事故隐患内部报告奖励机制。
1118	安全生产管理履职能力	隐患排查治理能力	组织排查事故隐患	单选题	根据《水利部办公厅关于转发<国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见>的通知》（办监督函〔2024〕779号），报告中关于水利工程建设要突出的内容不包括（ ）。	高边坡开挖	隧洞施工	基坑开挖	高支模施工		C	根据《水利部办公厅关于转发<国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见>的通知》（办监督函〔2024〕779号），水利工程建设要突出高边坡开挖、隧洞施工、高支模施工、塔吊施工、挡水围堰、临时用电等危险性较大单项工程和机械设备、油库炸药库、施工营地、员工宿舍，以及车辆运输、拆除爆破、起重吊装、高处作业、有限空间作业、动火动焊作业等。
1119	安全生产管理履职能力	隐患排查治理能力	组织排查事故隐患	单选题	根据《水利部办公厅关于转发<国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见>的通知》（办监督函〔2024〕779号），报告中关于水利工程运行要突出的内容不包括（ ）。	高处作业	有限空间作业	动火动焊作业	车辆运输		D	根据《水利部办公厅关于转发<国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见>的通知》（办监督函〔2024〕779号），水利工程运行要突出水工建筑物和闸门启闭、电力、通讯、信息化自动化设施设备，以及放水、维修检修、高处作业、有限空间作业、动火动焊作业等。
1120	安全生产管理履职能力	隐患排查治理能力	组织排查事故隐患	单选题	根据《水利部办公厅关于转发<国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见>的通知》（办监督函〔2024〕779号），报告中关于水利人员密集场所和水利后勤保障要突出的内容不包括（ ）。	消防	燃气	疏散通道和电梯	浮桥吊桥类设施		D	根据《水利部办公厅关于转发<国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见>的通知》（办监督函〔2024〕779号），水利人员密集场所和水利后勤保障要突出消防、燃气、疏散通道和电梯、锅炉、油库、仓库、电动自行车等。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1121	安全生产管理履职能力	隐患排查治理能力	组织排查事故隐患	多选题	根据《水利部办公厅关于转发<国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见>的通知》（办监督函（2024）779号），各地各单位要指导水利生产经营单位细化明确从业人员报告途径和受理方式，并在醒目位置向全员公示，让从业人员清楚（　　）。	向谁报告	怎样报告	报告什么	什么时候报告	什么地点报告	AB	根据《水利部办公厅关于转发<国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见>的通知》（办监督函（2024）779号），各地各单位要指导水利生产经营单位细化明确从业人员报告途径和受理方式，并在醒目位置向全员公示，让从业人员清楚“向谁报告、怎样报告”。
1122	安全生产管理履职能力	隐患排查治理能力	组织排查事故隐患	单选题	根据《水利部办公厅关于转发<国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见>的通知》（办监督函（2024）779号），水利生产经营单位收到从业人员的事事故隐患报告后，下列做法有误的是（　　）。	对从业人员报告的事事故隐患建立工作台账	及时与报告人员沟通、商研并组织核查	核查属实的要求立即整改	经核查不属实的，对报告的从业人员进行处罚		D	根据《水利部办公厅关于转发<国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见>的通知》（办监督函（2024）779号），要指导水利生产经营单位对从业人员报告的事事故隐患建立工作台账，督促生产经营单位负责人及时与报告人员沟通、商研并组织核查，核查属实的要求立即整改，并举一反三研判现场管理、责任落实、设备设施、工艺技术等方面存在的共性问题、苗头性问题，及时采取针对性措施加以改进，提高安全管理水平；经核查不属实的也要向从业人员做好解释说明，保护从业人员报告积极性。
1123	安全生产管理履职能力	隐患排查治理能力	组织排查事故隐患	单选题	根据《水利部办公厅关于转发<国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见>的通知》（办监督函（2024）779号），下列关于水利生产经营单位事故隐患内部报告奖励措施，描述错误的是（　　）。	细化制定奖励细则和标准	物质奖励和精神奖励相结合	所有隐患报告奖励相同	及时兑现奖励		C	根据《水利部办公厅关于转发<国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见>的通知》（办监督函（2024）779号），各地各单位要指导水利生产经营单位结合本单位实际细化制定奖励细则和标准，将物质奖励和精神奖励相结合，鼓励“小隐患小奖，大隐患大奖”，落实从业人员报告事故隐患的奖励支出，及时兑现奖励，对报告重大事故隐患等突出问题的予以重奖。
1124	安全生产管理履职能力	隐患排查治理能力	制定隐患排查治理制度	多选题	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），关于企业隐患排查治理工作，下列说法错误的是（　　）。	建立完善隐患排查治理制度	制定符合企业实际的隐患排查治理清单	明确和细化隐患排查的事项、内容和频次	将责任逐一分解落实	推动管理人员参与自主排查隐患	ABCD	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），企业要建立完善隐患排查治理制度，制定符合企业实际的隐患排查治理清单，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次，并将责任逐一分解落实，推动全员参与自主排查隐患，尤其要强化对存在重大风险的场所、环节、部位的隐患排查。
1125	安全生产管理履职能力	隐患排查治理能力	制定隐患排查治理制度	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），事故隐患排查制度的主要内容包括（　　）。	目的、内容、方法、频次和要求	内容、方法、频次和要求	目标、内容、方法、流程和要求	目标、内容、方法、频次和资金保障		A	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）11.1.2条，项目法人应组织参建单位制订事故隐患排查制度，主要内容包括隐患排查目的、内容、方法、频次和要求等。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1126	安全生产管理履职能力	隐患排查治理能力	制定隐患排查治理制度	判断题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），施工单位可以直接用项目法人的隐患排查治理制度，不必再制订。（ ）	正确	错误				B	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）11.1.2条，施工单位应根据项目法人事故隐患排查制度，制订本单位事故隐患排查制度。
1127	安全生产管理履职能力	隐患排查治理能力	制定隐患排查治理制度	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），关于事故隐患报告和举报奖励制度，以下说法正确的是：（ ）。	只有项目法人需要建立事故隐患报告和举报奖励制度，施工单位无需建立	施工单位应鼓励社会公众举报事故隐患，但对举报人员不进行物质奖励	项目法人和施工单位应分别建立事故隐患报告和举报奖励制度	事故隐患报告和举报奖励制度仅适用于项目法人内部员工，不适用于社会公众		C	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）11.1.5条，项目法人、施工单位应分别建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动职工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报。对发现、排除和举报事故隐患的有功人员应当给予物质奖励和表彰。
1128	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险管控能力	制定危险源辨识管控制度	单选题	根据《水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见》（水监督[2018]323号），水利水电施工企业要建立（ ）。	安全风险保密制度	安全风险公告制度	安全风险公开制度	安全风险告知制度		B	根据《水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见》（水监督[2018]323号），水利生产经营单位要建立安全风险公告制度。
1129	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险管控能力	制定危险源辨识管控制度	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），如何制定项目重大危险源管理制度？（ ）	项目法人制定	重大危险源所属参建单位自行制订	项目法人应在开工前，组织各参建单位共同研究制订	项目法人应在开工后，指导重大危险源所属单位制订		B	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）11.3.3条，项目法人应在开工前，组织各参建单位共同研究制订项目重大危险源管理制度。
1130	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险管控能力	制定危险源辨识管控制度	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），项目重大危险源管理制度应明确的内容不包括（ ）。	重大危险源辨识、评价和控制的依据	重大危险源辨识、评价和控制的方法	重大危险源辨识、评价和控制的范围	重大危险源辨识、评价和控制的流程		A	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）11.3.3条，重大危险源管理制度应明确的内容包括：重大危险源辨识、评价和控制的职责、方法、范围、流程等要求。
1131	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	全员安全生产责任制	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），下列关于水利水电工程建设项目的安全生产领导小组的组成，说法有误的是（ ）。	项目法人主要负责人任组长	分管安全的负责人为成员	设计、监理、施工等单位现场机构的负责人为成员	设计、监理、施工等单位现场机构的管理人员为成员		D	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）4.1.1条，水利水电工程项目应设立由项目法人牵头组建的安全生产领导小组，项目法人主要负责人任组长，分管安全的负责人以及设计、监理、施工等单位现场机构的主要负责人为成员。
1132	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	全员安全生产责任制	判断题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），项目法人必须开展开展工程现状安全评估。（ ）	正确	错误				B	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.1.1条，项目法人可根据工程需要，对生产经营活动中的事故风险、安全管理等情况，开展工程现状安全评估。
1133	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	全员安全生产责任制	多选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），下列（ ）属于施工单位技术负责人应履行的职责。	参与制定安全生产管理规章制度	组织工程安全技术交底	组织事故隐患排查、治理	组织项目施工安全重大危险源的识别、控制和管理	组织生产安全事故的调查	ABCD	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）4.5.5条，E选项说法有误，正确的说法是：参与或配合生产安全事故的调查。
1134	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	全员安全生产责任制	多选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），下列（ ）不属于施工单位专职安全生产管理人员应履行的职责。	组织或参与制定安全生产各项管理规章制度，操作规程和安全生产事故应急救援预案	协助施工单位主要负责人签订安全生产目标责任书，并进行考核	参与编制施工组织设计和专项施工方案，制定并监督落实重大危险源安全管理和重大事故隐患治理	负责开展安全教育培训、考核	负责安全生产日常检查，建立安全生产管理台账	ABCE	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）4.5.6条，D选项说法有误，正确的说法是：协助项目负责人开展安全教育培训、考核。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1135	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	全员安全生产责任制	判断题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），安全生产管理资料的收集、整理、归档，是施工单位专职安全生产管理人员的职责。（ ）	正确	错误				A	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）4.5.6条，安全生产管理资料的收集、整理、归档，是施工单位专职安全生产管理人员的职责。
1136	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	全员安全生产责任制	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），关于班组长应履行的安全管理职责，说法有误的是（ ）。	掌握班组人员的健康状况	组织学习安全操作规程	不负责安全技术交底	检查作业现场安全生产状况，及时发现纠正的问题		C	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）4.5.7条，C选项说法有误，正确说法是：班组长负责安全技术交底和班前教育。
1137	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	全员安全生产责任制	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），施工单位制订的安全生产责任制应经（ ）审核，报（ ）备案。	施工单位；监理单位	监理单位；项目法人	设计单位；监理单位	设计单位；项目法人		B	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）4.5.9条，施工单位制订的安全生产责任制应经监理单位审核，报项目法人备案。
1138	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	全员安全生产责任制	判断题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），各参建单位的安全生产责任制应以文件形式印发。（ ）	正确	错误				A	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）4.5.9条，各参建单位的安全生产责任制应以文件形式印发。
1139	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	全员安全生产责任制	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），各参建单位对安全生产责任制落实情况进行检查、考核的周期是（ ）。	每周	每月	每季度	每年		C	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）4.5.10条，各参建单位每季度应对各部门、人员安全生产责任制落实情况进行检查、考核，并根据考核结果进行奖惩。
1140	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	全员安全生产责任制	多选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），下列关于各参建单位安全生产责任制的适宜性评审的说法，不正确的是（ ）。	采用不定期评审的方式	各参建单位应根据评审情况，更新并保证安全生产责任制的适宜性	评审由项目法人组织	更新后的安全生产责任制应按规定进行备案		A	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）4.5.12条，各参建单位应根据评审情况，更新并保证安全生产责任制的适宜性。更新后的安全生产责任制应按规定进行备案，并以文件形式重新印发。
1141	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	全员安全生产责任制	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），施工单位安全生产领导小组召开会议的周期是（ ）。	每月一次	每季度一次	每半年一次	每年一次		B	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）4.2.2条，施工单位安全生产领导小组应每季度召开一次会议，并形成会议纪要，印发相关单位。
1142	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	全员安全生产责任制	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），施工单位召开安全例会的周期是（ ）。	每周一次	每月一次	每季度一次	每年一次		A	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）4.2.4条，施工单位应每周由项目部负责人主持召开一次安全生产例会，分析现场安全生产形势，研究解决安全生产问题。
1143	安全生产管理履职能力	隐患排查治理能力	落实整改措施以及隐患排查治理情况通报、报告	单选题	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），对于排查发现的重大事故隐患，企业应当制定并实施严格的隐患治理方案，做到“五落实”，是指（ ）。	责任、措施、资金、人员和预案落实	责任、措施、资金、时限和预案落实	制度、措施、资金、时限和技术落实	制度、措施、资金、人员和预案落实		B	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），对于排查发现的重大事故隐患，应当在向负有安全生产监督管理职责的部门报告的同时，制定并实施严格的隐患治理方案，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，实现隐患排查治理的闭环管理。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1144	安全生产管理履职能力	隐患排查治理能力	落实整改措施以及隐患排查治理情况通报、报告	判断题	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），事故隐患整治过程中无法保证安全的，应停产停业或者停止使用相关设施设备。（ ）	正确	错误				A	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），事故隐患整治过程中无法保证安全的，应停产停业或者停止使用相关设施设备，及时撤出相关作业人员，必要时向当地人民政府提出申请，配合疏散可能受到影响的周边人员。
1145	安全生产管理履职能力	隐患排查治理能力	落实整改措施以及隐患排查治理情况通报、报告	单选题	根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第16号），生产经营单位的安全隐患排查治理统计分析表应当由（ ）签字。	作业人员	班组长	安全管理人员	主要负责人		D	根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第16号）第十四条，统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字。
1146	安全生产管理履职能力	隐患排查治理能力	落实整改措施以及隐患排查治理情况通报、报告	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），重大事故隐患治理方案的编制、审核流程是（ ）。①项目法人确认②主管部门、安全生产监督机构备案③施工单位制定④监理单位审核	①→②→③→④	②→①→③→④	③→④→①→②	③→④→②→①		C	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）11.2.3条，重大事故隐患治理方案应由施工单位主要负责人组织制订，经监理单位审核，报项目法人同意后实施。项目法人应将重大事故隐患治理方案报项目主管部门和安全生产监督机构备案。
1147	安全生产管理履职能力	隐患排查治理能力	落实整改措施以及隐患排查治理情况通报、报告	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），施工单位制定重大事故隐患治理方案，由施工单位（ ）组织制订。	主要负责人	技术负责人	安全负责人	安全管理人员		A	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）11.2.3条，重大事故隐患治理方案应由施工单位主要负责人组织制订。
1148	安全生产管理履职能力	隐患排查治理能力	落实整改措施以及隐患排查治理情况通报、报告	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），重大事故隐患治理方案应包括的内容有（ ）。①重大事故隐患描述②重大隐患的危害后果和治理难度③重大隐患产生的原因④治理的目标和任务⑤采取的方法和措施⑥经费和物资的落实⑦负责治理的机构和人员⑧治理的时限和要求⑨安全措施和应急预案等	①②③④⑤⑥⑦⑧⑨	①④⑤⑥⑦⑧⑨	①②④⑤⑥⑦⑧⑨	①③④⑤⑥⑦⑧⑨		B	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）11.2.4条，重大事故隐患治理方案应包括下列内容:重大事故隐患描述;治理的目标和任务;采取的方法和措施;经费和物资的落实;负责治理的机构和人员;治理的时限和要求;安全措施和应急预案等。
1149	安全生产管理履职能力	隐患排查治理能力	落实整改措施以及隐患排查治理情况通报、报告	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），如果事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全，下列做法有误的是（ ）。	随时做好从危险区域撤离作业人员的准备	疏散危险区域周围可能危及到的人员	设置警戒标志	暂时停止施工或者停止使用		A	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）11.2.5条，事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停止施工或者停止使用。
1150	安全生产管理履职能力	隐患排查治理能力	落实整改措施以及隐患排查治理情况通报、报告	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），重大事故隐患验收和效果评估，由（ ）组织。	项目主管部门	项目法人	施工单位	监理单位		B	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）11.2.6条，事故隐患治理完成后，项目法人应组织对重大事故隐患治理情况进行验收和效果评估，并签署意见。
1151	安全生产管理履职能力	隐患排查治理能力	落实整改措施以及隐患排查治理情况通报、报告	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），重大事故隐患经验收和效果评估合格后，报项目主管部门和安全生产监督机构备案。（ ）	正确	错误				A	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）11.2.6条，重大事故隐患经验收和效果评估合格后，报项目主管部门和安全生产监督机构备案。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1152	安全生产管理履职能力	隐患排查治理能力	落实整改措施以及隐患排查治理情况通报、报告	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），一般安全隐患治理情况由（ ）复查。	项目法人	施工单位	监理单位	隐患排查组织单位		D	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）11.2.6条，隐患排查组织单位应负责对一般安全隐患治理情况进行复查，并在隐患整改通知单上签署明确意见。
1153	安全生产管理履职能力	隐患排查治理能力	落实整改措施以及隐患排查治理情况通报、报告	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），有关参建单位应对隐患排查治理情况进行统计分析的周期是（ ）。	每周、每月、每年	每月、每季、每年	每季度、每半年、每年	每日、每周、每月		B	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）11.2.7条，有关参建单位应按月、季、年对隐患排查治理情况进行统计分析。
1154	安全生产管理履职能力	隐患排查治理能力	落实整改措施以及隐患排查治理情况通报、报告	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），下列有关隐患排查治理情况统计分析的说法有误的是（ ）。	要形成书面报告	要经单位主要负责人签字	要经单位安全负责人签字	要报给项目法人		C	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）11.2.7条，有关参建单位应按月、季、年对隐患排查治理情况进行统计分析，形成书面报告，经单位主要负责人签字后，报项目法人。
1155	安全生产管理履职能力	隐患排查治理能力	落实整改措施以及隐患排查治理情况通报、报告	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），项目法人将上月、季、年隐患排查治理统计分析情况报项目主管部门、安全生产监督机构的时间是（ ）。	每月1日前、每季首月10日前和次年1月20日前	每月5日前、每季首月15日前和次年1月31日前	每月10日前、每季第二个月5日前和次年2月1日前	每月底前、每季末月20日前和次年1月最后一日前		B	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）11.2.7条，项目法人应于每月5日前、每季第一个月的15日前和次年1月31日前，将上月、季、年隐患排查治理统计分析情况报项目主管部门、安全生产监督机构。
1156	安全生产管理履职能力	隐患排查治理能力	落实整改措施以及隐患排查治理情况通报、报告	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），各参建单位在接到有关自然灾害预报时的做法有误的是（ ）。	及时发出预警通知	发生可能危及参建单位和人员安全的情况时，撤离人员	发生可能危及参建单位和人员安全的情况时，继续作业，随时准备撤离	发生可能危及参建单位和人员安全的情况时，及时向项目主管部门和安全生产监督机构报告		C	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）11.2.8条，各参建单位在接到有关自然灾害预报时，应及时发出预警通知;发生可能危及参建单位和人员安全的情况时，应采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向项目主管部门和安全生产监督机构报告。
1157	安全生产管理履职能力	隐患排查治理能力	落实整改措施以及隐患排查治理情况通报、报告	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），各参建单位对于因自然灾害可能导致的事故隐患，应该（ ）。①分析隐患产生的原因②按照有关法律、法规、规章、制度和标准的要求排查治理③采取可靠的预防措施④制定应急预案	①②③	①②④	②③④	①②③④		C	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）11.2.8条，各参建单位应加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致的事故隐患，应按照有关法律、法规、规章、制度和标准的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。
1158	安全生产管理履职能力	隐患排查治理能力	落实整改措施以及隐患排查治理情况通报、报告	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），地方人民政府或有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停止施工的重大事故隐患，治理工作结束后，由（ ）进行评估。	地方人民政府	挂牌督办的有关部门	责任单位	项目法人		C	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）11.2.9条，地方人民政府或有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停止施工的重大事故隐患，治理工作结束后，责任单位应组织本单位的技术人员和专家对治理情况进行评估。
1159	安全生产管理履职能力	隐患排查治理能力	落实整改措施以及隐患排查治理情况通报、报告	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），地方人民政府或有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停止施工的重大事故隐患经治理后符合安全生产条件，下列关于恢复施工的说法正确的是（ ）。	整改完成后即可施工	整改完成，经评估合格后方可施工	整改完成，经评估合格、各参建单位一致同意后，方可施工	项目法人应向有关部门提出恢复施工的书面申请，经审查同意后，方可恢复施工		D	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）11.2.9条，经治理后符合安全生产条件的，项目法人应向有关部门提出恢复施工的书面申请，经审查同意后，方可恢复施工。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1160	安全生产管理履职能力	隐患排查治理能力	落实整改措施以及隐患排查治理情况通报、报告	判断题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），根据《水利部办公厅关于转发<国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见>的通知》（办监督函（2024）779号），对于水利生产经营单位通过内部报告发现的问题隐患，已按规定报告并正在采取有效措施消除风险的，可依法不予行政处罚。（ ）	正确	错误				A	根据《水利部办公厅关于转发<国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见>的通知》（办监督函（2024）779号），对于水利生产经营单位通过内部报告发现的问题隐患，已按规定报告并正在采取有效措施消除风险的，可依法不予行政处罚。
1161	安全生产管理履职能力	隐患排查治理能力	建立事故隐患清单	判断题	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），企业要通过自己开发的隐患排查治理信息系统，全过程记录报告隐患排查治理情况。（ ）	正确	错误				B	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），要通过与政府部门互联互通的隐患排查治理信息系统，全过程记录报告隐患排查治理情况。
1162	安全生产管理履职能力	隐患排查治理能力	建立事故隐患清单	单选题	根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，生产经营单位对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析的频率应当是（ ）。	每季度、每年	每周、每月	每月、每季度	每月、每年		A	根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第16号）第十四条，生产经营单位应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析。
1163	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险监控能力	风险监控预警	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），对于重大危险源的安全设施和安全监测监控系统，施工单位应采取哪些措施？（ ）	定期检测、检验，经常性维护、保养、更新	定期检查、维修，经常性维护、保养、更新	定期检测、检验，经常性维护、保养	定期检测、检查，经常性维护、保养		C	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）11.4.2条，施工单位应按照国家有关规定，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。
1164	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险监控能力	风险监控预警	判断题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），重大危险源管理的责任主体是施工单位，其他参建单位无需对重大危险源采取管理措施。（ ）	正确	错误				B	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）11.4.3条，相关参建单位应明确重大危险源管理的责任部门和责任人，对重大危险源的安全状况进行定期检查、评估和监控，并做好记录。
1165	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险监控能力	风险监控预警	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），（ ）应将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息，告知可能受影响的单位、区域及人员。	项目法人	施工单位	监理单位	项目主管部门		A	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）11.4.7条，项目法人应将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息，以适当方式告知可能受影响的单位、区域及人员。
1166	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险监控能力	风险监控预警	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），对可能导致一般或较大安全事故的险情，项目法人、监理、施工等知情单位应按照项目管理权限立即报告（ ）。	项目主管部门	安全生产监督机构	当地政府	项目主管部门和安全生产监督机构		D	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）11.4.8条，对可能导致一般或较大安全事故的险情，项目法人、监理、施工等知情单位应按照项目管理权限立即报告项目主管部门、安全生产监督机构。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1167	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	风险监控预警	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），对可能导致重大安全事故的险情，项目法人、监理、施工等知情单位应按项目管理权限立即报告项目主管部门、安全生产监督机构和（ ），必要时可越级上报至水利部工程建设事故应急指挥部办公室。	工程所在地上级水行政主管部门	工程所在地水行政主管部门	工程所在地上级人民政府	工程所在地人民政府		D	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）11.4.9条，对可能导致重大安全事故的险情，项目法人、监理、施工等知情单位应按项目管理权限立即报告项目主管部门、安全生产监督机构和工程所在地人民政府，必要时可越级上报至水利部工程建设事故应急指挥部办公室。
1168	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	风险监控预警	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），对可能造成重大洪水灾害的险情，项目法人、监理、施工等知情单位应立即报告（ ），必要时可越级上报至国家防汛抗旱总指挥部办公室。	项目主管部门	安全生产监督机构	工程所在地防汛指挥部	工程所在地人民政府		C	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）11.4.9条，对可能造成重大洪水灾害的险情，项目法人、监理、施工等知情单位应立即报告工程所在地防汛指挥部，必要时可越级上报至国家防汛抗旱总指挥部办公室。
1169	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	风险分级管控责任落实和措施	单选题	根据《水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见》（水监督[2018]323号），水利生产经营单位开展危险源辨识的周期应是（ ）。	每周	每月	每季度	每年		D	根据《水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见》（水监督[2018]323号），水利生产经营单位应每年全方位、全过程开展危险源辨识，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。
1170	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	风险分级管控责任落实和措施	单选题	根据《水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见》（水监督[2018]323号），下列关于水利生产经营单位开展危险源辨识的要求，有误的一项是（ ）。	系统	全面	持续更新完善	一步到位		D	根据《水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见》（水监督[2018]323号），水利生产经营单位应每年全方位、全过程开展危险源辨识，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。
1171	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	风险分级管控责任落实和措施	单选题	根据《水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见》（水监督[2018]323号），水利水电施工企业安全风险管控责任要落实到哪些部门？（ ）。①各单位②部门③车间（施工项目部）④班组（施工现场）⑤岗位（各工序施工作业面）	①②③	①③④⑤	①②③④	①②③④⑤		D	根据《水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见》（水监督[2018]323号），水利生产经营单位要按安全风险等级实行分级管理，落实各单位、部门、车间（施工项目部）、班组（施工现场）、岗位（各工序施工作业面）的管控责任。
1172	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	风险分级管控责任落实和措施	单选题	根据《水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见》（水监督[2018]323号），各管控责任单位要根据危险源辨识和风险评价结果，针对安全风险的特点，通过（ ）等措施，达到监测、规避、降低和控制风险的目的。①隔离危险源②采取技术手段③实施个体防护④设置监控设施⑤设置安全警示标志	①②③④⑤	③④⑤	①②③④	①②③		A	根据《水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见》（水监督[2018]323号），各管控责任单位要根据危险源辨识和风险评价结果，针对安全风险的特点，通过隔离危险源、采取技术手段、实施个体防护、设置监控设施和安全警示标志等措施，达到监测、规避、降低和控制风险的目的。
1173	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	风险分级管控责任落实和措施	多选题	根据《水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见》（水监督[2018]323号），哪些危险源要按照职责范围报属地水行政主管部门备案？（ ）	风险等级为重大的一般危险源	风险等级为较大的一般危险源	重大危险源	三级以上重大危险源	一级重大危险源	AC	根据《水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见》（水监督[2018]323号），风险等级为重大的一般危险源和重大危险源要按照职责范围报属地水行政主管部门备案。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1174	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	风险分级管控责任落实和措施	单选题	根据《水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见》（水监督[2018]323号），水利水电施工企业要根据危险源风险的变化情况，动态调整（ ）。①危险源②风险等级③管控措施	①②	②③	①③	①②③		D	根据《水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见》（水监督[2018]323号），水利生产经营单位要高度关注危险源风险的变化情况，动态调整危险源、风险等级和管控措施，确保安全风险始终处于受控范围内。
1175	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	风险分级管控责任落实和措施	多选题	根据《水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见》（水监督[2018]323号），需要按照“一源一案”建立档案的是（ ）。	一般危险源	安全风险等级为重大的一般危险源	一级重大危险源	二级以上重大危险源	重大危险源	BE	根据《水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见》（水监督[2018]323号），对风险等级为重大的一般危险源和重大危险源要实现“一源一案”。
1176	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	风险分级管控责任落实和措施	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），（ ）需要对重大危险源登记建档。	项目法人和施工单位	项目法人和监理单位	施工单位和监理单位	项目法人、施工单位和监理单位		A	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）11.3.8条，项目法人、施工单位应针对重大危险源制订防控措施并应登记建档。
1177	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	风险分级管控责任落实和措施	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），下列关于重大危险源防控措施验收的说法有误的是（ ）。	项目法人组织验收	监理单位组织验收	施工单位组织验收	相关参建单位参加		C	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）11.3.9条，项目法人或监理单位应组织相关参建单位对重大危险源防控措施进行验收。
1178	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	风险分级管控责任落实和措施	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），下列关于重大危险源管理人员的说法有误的是（ ）。	项目法人、施工单位应组织对重大危险源的管理人员进行培训	重大危险源的管理人员应了解重大危险源的危险特性	重大危险源的管理人员应了解重大危险源安全管理规章制度	重大危险源的管理人员应掌握安全操作技能和应急措施		C	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）11.4.4条，项目法人、施工单位应组织对重大危险源的管理人员进行培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度，掌握安全操作技能和应急措施。
1179	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	风险分级管控责任落实和措施	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），施工单位在重大危险源现场设置警示牌时，警示牌内容包含的关键信息有（ ）。	危险源名称、地点、责任人员、可能的事故类型、控制措施等	危险源名称、类型、等级、可能的事故类型、控制措施等	危险源的名称、地点、危险等级、可能的事故后果、预防措施等	危险源的规模大小、地点、责任部门、可能的事故类型、应急联系人等		A	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）11.4.5条，施工单位应在重大危险源现场设置明显的安全警示标志和警示牌。警示牌内容应包括危险源名称、地点、责任人员、可能的事故类型、控制措施等。
1180	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	风险分级管控责任落实和措施	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），项目法人和施工单位应做好重大危险源应急管理工作，下列说法有误的是（ ）。	应组织制定建设项目重大危险源事故现场处置方案	应建立应急救援组织或配备应急救援人员	应配备必要的防护装备	应配备必要的应急救援器材、设备、物资		A	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）11.4.6条，项目法人、施工单位应组织制定建设项目重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织或配备应急救援人员、必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用。
1181	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	风险分级管控责任落实和措施	单选题	根据《水利部办公厅关于印发水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函〔2018〕1693号），危险源辨识、风险评价和管控的主体是（ ）。	项目法人和勘测、设计、施工、监理等参建单位	项目法人	施工单位	监理单位		A	根据《水利部办公厅关于印发水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函〔2018〕1693号）1.5条，水利工程项目法人和勘测、设计、施工、监理等参建单位（以下一并简称为各单位）是危险源辨识、风险评价和管控的主体。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1182	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	风险分级管控责任落实和措施	单选题	根据《水利部办公厅关于印发水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函〔2018〕1693号），（ ）对水利工程项目危险源辨识与风险评价工作进行指导、监督与检查。	水行政主管部门和流域管理机构	项目主管部门和流域管理机构	水行政主管部门和安全生产监督机构	项目主管部门和安全生产监督机构		A	根据《水利部办公厅关于印发水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函〔2018〕1693号）1.5条，水行政主管部门和流域管理机构依据有关法律法规、技术标准和本导则对危险源辨识与风险评价工作进行指导、监督与检查。
1183	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	风险分级管控责任落实和措施	单选题	根据《水利部办公厅关于印发水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函〔2018〕1693号），下列关于危险源的辨识与风险等级评价的阶段，说法正确的是（ ）。	分为开工前开展和完工后两个阶段进行	分为开工期间开展和完工后两个阶段进行	分为工程开工前和施工期两个阶段进行	分为工程开工前、施工期和完工后三个阶段进行		C	根据《水利部办公厅关于印发水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函〔2018〕1693号）1.6条，危险源的辨识与风险等级评价按阶段划分为工程开工前和施工期两个阶段。
1184	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	风险分级管控责任落实和措施	单选题	根据《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特重大事故工作指南的通知》（安委办〔2016〕3号），为了达到有效防控各类安全风险的目的，采取的措施不包括（ ）。	制度	科技	技术	工程		B	根据《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特重大事故工作指南的通知》（安委办〔2016〕3号），坚持关口前移，超前辨识预判岗位、企业、区域安全风险，通过实施制度、技术、工程、管理等措施，有效防控各类安全风险。
1185	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	风险分级管控责任落实和措施	单选题	根据《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特重大事故工作指南的通知》（安委办〔2016〕3号），要求坚持关口前移，超前辨识预判的风险不包括（ ）。	岗位	人员	企业	区域		B	根据《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特重大事故工作指南的通知》（安委办〔2016〕3号），坚持关口前移，超前辨识预判岗位、企业、区域安全风险，通过实施制度、技术、工程、管理等措施，有效防控各类安全风险。
1186	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	风险分级管控责任落实和措施	判断题	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特重大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），准确把握安全生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，是构建双重预防机制的思路之一。（ ）	正确	错误				A	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特重大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），（一）总体思路。准确把握安全生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面。
1187	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	风险分级管控责任落实和措施	单选题	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特重大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），企业全面开展安全风险辨识的首要措施是（ ）。	聘请有经验的专家	组成安全风险辨识领导小组	制定科学的安全风险辨识程序和方法	开展危险有害因素识别		C	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特重大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），各地区要指导推动各类企业按照有关制度和规范，针对本企业类型和特点，制定科学的安全风险辨识程序和方法，全面开展安全风险辨识。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1188	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	风险分级管控责任落实和措施	单选题	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），下列关于企业全面开展安全风险辨识的人员，说法正确的是（ ）。	聘请外部专家辨识安全风险	由企业安全管理机构辨识安全风险	组织专家和全体员工共同辨识安全风险	委托第三方中介机构辨识安全风险		C	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），企业要组织专家和全体员工，采取安全绩效奖惩等有效措施，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。
1189	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	风险分级管控责任落实和措施	判断题	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），企业开展安全风险辨识要采取安全绩效奖惩等有效措施。（ ）	正确	错误				A	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），企业开展安全风险辨识要采取安全绩效奖惩等有效措施。
1190	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	风险分级管控责任落实和措施	单选题	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），企业开展安全风险辨识要做到（ ）。	全流程、全方位	多角度、全流程	全方位、全过程	全方位、全员参与		C	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），企业开展安全风险辨识要做到全方位、全过程。
1191	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	风险分级管控责任落实和措施	单选题	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），企业确定安全风险类别，要综合考虑的因素不包括（ ）。	起因物	引起事故的诱导性原因	引起事故的直接原因	致害物		C	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），企业要对辨识出的安全风险进行分类梳理，参照《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441—1986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别。
1192	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	风险分级管控责任落实和措施	判断题	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），对不同类别的安全风险，采用相同的风险评估方法确定安全风险等级。（ ）	正确	错误				B	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），对不同类别的安全风险，采用相应的风险评估方法确定安全风险等级。
1193	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	风险分级管控责任落实和措施	单选题	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），安全风险评估过程要突出（ ）。	消除一般事故	遏制重特大事故	减少人员伤亡	减少经济损失		B	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），安全风险评估过程要突出遏制重特大事故，高度关注暴露人群，聚焦重大危险源、劳动密集型场所、高危作业工序和受影响的人群规模。
1194	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	风险分级管控责任落实和措施	单选题	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），安全风险评估过程要高度关注（ ）。	危险源类别	危险源等级	暴露人群	危险源对生产的影响		C	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），安全风险评估过程要突出遏制重特大事故，高度关注暴露人群，聚焦重大危险源、劳动密集型场所、高危作业工序和受影响的人群规模。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1195	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	风险分级管控责任落实和措施	多选题	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），安全风险评估过程要聚焦（ ）。	一般危险源	重大危险源	劳动密集型场所	高危作业工序	受影响的人群规模	BCDE	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），安全风险评估过程要突出遏制重特事故，高度关注暴露人群，聚焦重大危险源、劳动密集型场所、高危作业工序和受影响的人群规模。
1196	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	风险分级管控责任落实和措施	多选题	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），企业要从哪些方面对安全风险进行有效管控？（ ）	组织	制度	管理	技术	应急	ABDE	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），企业要根据风险评估的结果，针对安全风险特点，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控。
1197	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	风险分级管控责任落实和措施	多选题	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），企业要达到回避、降低和监测风险的目的，可以采取的措施包括（ ）。	隔离危险源	采取技术手段	采取管理手段	实施个体防护	设置监控设施	ABDE	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），企业要通过隔离危险源、采取技术手段、实施个体防护、设置监控设施等措施，达到回避、降低和监测风险的目的。
1198	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	风险分级管控责任落实和措施	多选题	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），企业对安全风险实行（ ）管理。	分区	分层	分级	分类	分专业	BCDE	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），要对安全风险分级、分层、分类、分专业进行管理，逐一落实企业、车间、班组和岗位的管控责任，尤其要强化对重大危险源和存在重大安全风险的生产经营系统、生产区域、岗位的重点管控。
1199	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	风险分级管控责任落实和措施	多选题	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），企业要逐一落实谁的管控责任？（ ）	企业	车间	班组	岗位	个人	ABCD	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），要对安全风险分级、分层、分类、分专业进行管理，逐一落实企业、车间、班组和岗位的管控责任，尤其要强化对重大危险源和存在重大安全风险的生产经营系统、生产区域、岗位的重点管控。
1200	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	风险分级管控责任落实和措施	多选题	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），企业尤其要强化对哪些方面的重点管控？（ ）	重大危险源	存在重大安全风险的生产经营系统	存在较大安全风险生产区域	存在重大安全风险的岗位	存在较大安全风险的岗位	ABDE	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），要对安全风险分级、分层、分类、分专业进行管理，逐一落实企业、车间、班组和岗位的管控责任，尤其要强化对重大危险源和存在重大安全风险的生产经营系统、生产区域、岗位的重点管控。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1201	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	风险分级管控责任落实和措施	判断题	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），企业确保安全风险始终处于受控范围内的措施是高度关注运营状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施。（ ）	正确	错误				A	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），企业要高度关注运营状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，确保安全风险始终处于受控范围内。
1202	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	风险分级管控责任落实和措施	多选题	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），企业建立完善安全风险公告制度，并加强风险教育和技能培训，是为了确保管理层和每名员工都掌握安全风险的（ ）。	基本情况	辨识方法	评价方法	防范措施	应急措施	ACD	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），企业要建立完善安全风险公告制度，并加强风险教育和技能培训，确保管理层和每名员工都掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。
1203	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	风险分级管控责任落实和措施	判断题	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），企业要在醒目位置或重点区域设置安全风险公告栏。（ ）	正确	错误				B	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），要在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。
1204	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	风险分级管控责任落实和措施	单选题	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），岗位安全风险告知卡的内容不包括（ ）。	主要安全风险	安全风险等级	事故后果	管控措施		B	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），要在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。
1205	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	风险分级管控责任落实和措施	单选题	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），对存在重大安全风险的工作场所和岗位，应采取的措施不包括（ ）。	设置明显警示标志	实行机械化换人	强化危险源监测	强化危险源预警		B	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。
1206	安全生产管理履职能力	隐患排查治理能力	风险分级管控责任落实和措施	判断题	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），风险管控措施失效或弱化极易形成隐患，酿成事故。（ ）	正确	错误				A	根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），风险管控措施失效或弱化极易形成隐患，酿成事故。
1207	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	法律法规政策技术标准的执行	判断题	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产法律法规（2024版）》，安全生产工作，是为了达到安全生产目标，在党和政府的组织领导下所进行的系统性管理的活动。（ ）	正确	错误				A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产法律法规（2024版）》第二章安全生产法律基础知识 第二节安全生产立法及安全生产法律体系的基本框架 一、安全生产立法的含义和现状 （一）安全生产立法的含义 第75页，安全生产工作，则是为了达到安全生产目标，在党和政府的组织领导下所进行的系统性管理的活动。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1208	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	法律法规政策技术标准的执行	多选题	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产法律法规（2024版）》，安全生产工作由（ ）构成。	源头管理	过程监督	过程控制	应急救援	事故查处	ACDE	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产法律法规（2024版）》第二章安全生产法律基础知识 第二节安全生产立法及安全生产法律体系的基本框架 一、安全生产立法的含义和现状 （一）安全生产立法的含义 第75页，安全生产工作，由源头管理、过程控制、应急救援和事故查处4个部分构成。
1209	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	法律法规政策技术标准的执行	单选题	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产法律法规（2024版）》，关于安全生产工作包括的内容，下列说法有误的一项是（ ）。	包括生产经营单位自身的安全防范	包括政府及其有关部门实施市场准入(行政许可)、监管监察、应急救援和事故查处	包括社会中介组织的安全服务、科研教育和宣传培训等	不包括其他组织的安全服务、科研教育和宣传培训等		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产法律法规（2024版）》第二章安全生产法律基础知识 第二节安全生产立法及安全生产法律体系的基本框架 一、安全生产立法的含义和现状 （一）安全生产立法的含义 第75页，安全生产工作的内容主要包括生产经营单位自身的安全防范，政府及其有关部门实施市场准入(行政许可)、监管监察、应急救援和事故查处，社会中介组织和其他组织的安全服务、科研教育和宣传培训等。
1210	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	法律法规政策技术标准的执行	多选题	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产法律法规（2024版）》，从事安全生产工作的社会主体包括（ ）。	社会人民群众	企业责任主体	中介服务主体	政府监管主体	从事安全生产的从业人员	BCDE	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产法律法规（2024版）》第二章安全生产法律基础知识 第二节安全生产立法及安全生产法律体系的基本框架 一、安全生产立法的含义和现状 （一）安全生产立法的含义 第75页，从事安全生产工作的社会主体包括企业责任主体、中介服务主体、政府监管主体和从事安全生产的从业人员。
1211	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	法律法规政策技术标准的执行	单选题	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产法律法规（2024版）》，关于法的效力层次，说法有误的是（ ）。	宪法规定了国家的根本制度和根本任务，是国家的根本法，具有最高的法律效力	法律效力高于行政法规、地方性法规、规章	行政法规效力低于地方性法规	地方性法规效力高于本级和下级地方政府规章		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产法律法规（2024版）》第二章安全生产法律基础知识 第二节安全生产立法及安全生产法律体系的基本框架 一、安全生产立法的含义、现状 （二）安全生产法律体系的基本框架 第78页，行政法规效力高于地方性法规、规章，C选项错误。
1212	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	法律法规政策技术标准的执行	判断题	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产法律法规（2024版）》，部门规章的效力高于地方政府规章。（ ）	正确	错误				B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产法律法规（2024版）》第二章安全生产法律基础知识 第二节安全生产立法及安全生产法律体系的基本框架 一、安全生产立法的含义、现状 （二）安全生产法律体系的基本框架 第78页，部门规章与地方政府规章之间具有同等效力，在各自的权限范围内施行。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1213	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	法律法规政策技术标准的执行	单选题	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产法律法规（2024版）》，保证安全生产，首先是（ ）的责任。	生产经营单位自身	政府	建设单位	安全管理人员		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产法律法规（2024版）》第二章安全生产法律基础知识 第二节安全生产立法及安全生产法律体系的基本框架 一、安全生产立法的含义和现状 （一）安全生产立法的含义 第75页，保证安全生产，首先是生产经营单位自身的责任。
1214	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	法律法规政策技术标准的执行	判断题	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产法律法规（2024版）》，在实践中，安全生产立法的含义通常指国家立法机关和行政机关依照法定职权和法定程序制定、修订有关安全生产方面的法律、法规、规章的活动。（ ）	正确	错误				B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产法律法规（2024版）》第二章安全生产法律基础知识 第二节安全生产立法及安全生产法律体系的基本框架 一、安全生产立法的含义和现状 （一）安全生产立法的含义 第75页，安全生产立法在实践中的含义指：国家制定的现行有效的安全生产法律、行政法规、地方性法规和部门规章、地方政府规章等安全生产规范性文件。
1215	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	法律法规政策技术标准的执行	判断题	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产法律法规（2024版）》，安全生产法律法规体系由母系统与若干个子系统共同组成的。（ ）	正确	错误				A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产法律法规（2024版）》第二章安全生产法律基础知识 第二节安全生产立法及安全生产法律体系的基本框架 一、安全生产立法的含义、现状（一）安全生产法律体系的概念和特征 第77页，安全生产法律法规体系由母系统与若干个子系统共同组成的。
1216	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	法律法规政策技术标准的执行	单选题	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产法律法规（2024版）》，下列属于安全生产法律的是（ ）。	《安全生产许可证条例》	《内蒙古自治区安全生产条例》	《中华人民共和国安全生产法》	《水利工程建设安全生产管理规定》		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产法律法规（2024版）》第二章安全生产法律基础知识 第二节安全生产立法及安全生产法律体系的基本框架 一、安全生产立法的含义、现状（二）安全生产法律体系的基本框架 第78页，《中华人民共和国安全生产法》属于法律，《安全生产许可证条例》属于行政法规；《内蒙古自治区安全生产条例》属于地方性法规；《水利工程建设安全生产管理规定》属于部门规章。
1217	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	法律法规政策技术标准的执行	单选题	根据《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016），企业应将适用的（ ）法律法规、标准规范的相关要求及时转化为本单位的规章制度、操作规程，并及时传达给相关从业人员，确保相关要求落实到位。	安全生产和职业卫生	安全生产、环保和职业卫生	环保和职业卫生	安全生产和环保		A	根据《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）第5.2.1条，企业应将适用的安全生产和职业卫生法律法规、标准规范的相关要求及时转化为本单位的规章制度、操作规程，并及时传达给相关从业人员，确保相关要求落实到位。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1218	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产预警预报体系	单选题	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产法律法规（2024版）》，建立（ ），能有效地辨识和获取隐患信息，提前进行预测警报，使企业及时、有针对性地采取预防措施，减少事故发生。	安全生产管理机制	安全生产预警机制	安全生产激励机制	安全生产改进机制		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第一节安全生产预警预报体系，第249页，建立安全生产预警机制，能有效地辨识和提取隐患信息，提前进行预测警报，使企业及时、有针对性地采取预防措施，减少事故发生。
1219	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产预警预报体系	单选题	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产法律法规（2024版）》，出现事故征兆后要立即发布（ ），落实预防和应急处置措施。	预警信息	通信信息	报警信息	事故信息		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第一节安全生产预警预报体系，第249页，出现事故征兆后要立即发布预警信息，落实预防和应急处置措施。
1220	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产预警预报体系	单选题	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产法律法规（2024版）》，（ ）是通过对安全生产活动和安全管理进行监测与评价，警示安全生产过程中所面临的危害程度。	预警的任务	预警的特点	预警的作用	预警的目标		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第一节安全生产预警预报体系，一、安全生产预警的目标、任务与特点，第249页，预警的目标是通过对安全生产活动和安全管理进行监测与评价，警示安全生产过程中所面临的危害程度。
1221	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产预警预报体系	多选题	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产法律法规（2024版）》，预警需要完成的任务是完成对各种事故征兆的（ ），及时报警，并根据预警分析的结果对事故征兆的不良趋势进行矫正与控制。	监测	识别	诊断	评价	纠错	ABCD	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第一节安全生产预警预报体系，一、安全生产预警的目标、任务与特点，第249页，预警需要完成的任务是完成对各种事故征兆的监测、识别、诊断与评价，及时报警，并根据预警分析的结果对事故征兆的不良趋势进行矫正与控制。
1222	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产预警预报体系	单选题	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产法律法规（2024版）》，安全生产预警的特点不包括（ ）。	快速性	高效性	准确性	完备性		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第一节安全生产预警预报体系，一、安全生产预警的目标、任务与特点，第249-250页，安全生产预警的特点：（1）快速性；（2）准确性；（3）公开性；（4）完备性；（5）连贯性。
1223	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	安全生产规章制度和操作规程的制定与实施	多选题	根据《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016），企业应建立安全生产和职业卫生法律法规、标准规范的管理制度，内容应包括：（ ）。	主管部门	获取安全生产法律法规、标准规范的渠道	获取安全生产法律法规、标准规范的方式	安全生产法律法规、标准规范的更新频率和周期	安全生产法律法规、标准规范的执行和监督机制	ABC	根据《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）5.2.1 法规标准识别 企业应建立安全生产和职业卫生法律法规、标准规范的管理制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用、有效的法律法规、标准规范,建立安全生产和职业卫生法律法规、标准规范清单和文本数据库。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1224	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	安全生产规章制度和操作规程的制定与实施	判断题	根据《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016），企业应建立安全生产和职业卫生法律法规、标准规范清单和文本数据库。（ ）	正确	错误				A	根据《企业安全生产基本规范》（GB/T 33000-2016）第5.2.1条法规标准识别 企业应建立安全生产和职业卫生法律法规、标准规范的管理制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用、有效的法律法规、标准规范,建立安全生产和职业卫生法律法规、标准规范清单和文本数据库。
1225	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	安全生产规章制度和操作规程的制定与实施	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），工程开工前，各参建单位应组织识别适用的安全生产法律、法规、规章、制度和标准，报（ ）。	行业主管部门	应急管理部门	项目法人	总包单位		C	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）5.1.1条，工程开工前，各参建单位应组织识别适用的安全生产法律、法规、规章、制度和标准，报项目法人。
1226	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	安全生产规章制度和操作规程的制定与实施	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），关于识别适用的安全生产法律、法规、规章、制度和标准的说法，有误的是（ ）。	由项目法人组织识别	有关参建单位识别	由项目法人汇总清单并书面通知参建单位	各参建单位无需将法律、法规、规章、制度和标准的相关要求转化为内部管理制度贯彻执行		D	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）5.1.1条，项目法人应及时组织有关参建单位识别适用的安全生产法律、法规、规章、制度和标准，并于工程开工前将《适用的安全生产法律、法规、规章、制度和标准清单》书面通知各参建单位。各参建单位应将法律、法规、规章、制度和标准的相关要求转化为内部管理制度贯彻执行。
1227	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	安全生产规章制度和操作规程的制定与实施	多选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），有关参建单位应根据《适用的安全生产法律、法规、规章、制度和标准清单》和相关要求，制订本单位的安全管理制度，应至少包括（ ）。	安全会议制度	安全生产责任制度	安全生产教育培训制度	安全生产检查制度	安全生产资金保障制度	BCD	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）5.1.7条，其他有关参建单位应根据《适用的安全生产法律、法规、规章、制度和标准清单》和相关要求，制订本单位的安全管理制度，应至少包括安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全生产检查制度等。
1228	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	安全生产规章制度和操作规程的制定与实施	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），以下（ ）不是安全管理制度必要的内容。	工作内容	责任人(部门)的职责与权限	基本工作程序及标准	奖惩措施		D	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）5.1.8条，安全生产管理制度应至少包含下列内容:工作内容;责任人(部门)的职责与权限;基本工作程序及标准。
1229	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	安全生产规章制度和操作规程的制定与实施	多选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），施工单位制定安全操作规程的依据一般包括（ ）。	作业特点	岗位特点	工种特点	作业场所环境特点	设备安全技术要求	ABCE	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）5.1.9条，施工单位应根据作业、岗位、工种特点和设备安全技术要求，引用或编制安全操作规程，发放到相关作业人员，并报监理单位备案。
1230	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	安全生产规章制度和操作规程的制定与实施	判断题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），安全操作规程编制完成后，要发放到相关作业人员，并报项目法人备案。（ ）	正确	错误				B	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）5.1.9条，施工单位应根据作业、岗位、工种特点和设备安全技术要求，引用或编制安全操作规程，发放到相关作业人员，并报监理单位备案。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1231	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	安全生产规章制度和操作规程的制定与实施	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），项目法人对各参建单位编制的安全生产管理制度进行检查，下列说法有误的是（ ）。	在工程开工初期组织检查	形成检查意见并通知各参建单位	参建单位根据检查意见对安全管理制度进行修订和补充完善	修订、完善后的安全管理制度不必报项目法人备案		D	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）5.2.1条，项目法人应在工程开工初期组织检查各参建单位的安全生产管理制度建立健全情况，形成检查意见并通知有关参建单位。有关参建单位应根据检查意见对相关管理制度进行修订和补充完善，并报项目法人备案。
1232	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	安全生产规章制度和操作规程的制定与实施	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），各参建单位应做好适用的安全生产法律、法规、规章、制度、标准清单和安全管理制度的宣传、培训工作，下列做法不恰当的是（ ）。	将适用的安全生产法律、法规、规章、制度和标准清单和安全管理制 度印制成册	将适用的安全生产法律、法规、规章、制度和标准清单和安全管理制 度制订成电子文档	将适用的安全生产法律、法规、规章、制度和标准清单和安全管理制 度配发给单位各部门即可，不必发给各岗位	组织全体从业人员学习，并做好学习记录，主持人和参加学习的人员应签字确认		C	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）5.2.2条，各参建单位应将适用的安全生产法律、法规、规章、制度和标准清单和安全管理制 度印制成册或制订电子文档配发给单位各部门和岗位，组织全体从业人员学习，并做好学习记录，主持人和参加学习的人员应签字确认。
1233	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	安全生产规章制度和操作规程的制定与实施	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），各参建单位要对本单位安全生产法律、法规、规章、制度、标准、操作规程和安全生产管理制度的执行情况，（ ）至少应组织一次检查评估，评估报告应报项目法人或项目主管部门备案。	每月	每季度	每半年	每年		D	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）5.2.3条，各参建单位对本单位安全生产法律、法规、规章、制度、标准、操作规程和安全生产管理制度的执行情况，每年至少应组织一次检查评估，评估报告应报项目法人或项目主管部门备案。
1234	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	安全生产规章制度和操作规程的制定与实施	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），项目法人对各参建单位安全生产法律、法规、规章、制度、标准、操作规程和安全生产管理制度的执行情况，（ ）至少应组织一次监督检查，并提出书面检查意见，印发相关单位	每月	每季度	每半年	每年		D	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）5.2.4条，项目法人对各参建单位安全生产法律、法规、规章、制度、标准、操作规程和安全生产管理制度的执行情况，每年至少应组织一次监督检查，并提出书面检查意见，印发相关单位。
1235	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	安全生产规章制度和操作规程的制定与实施	判断题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），各参建单位应根据检查评估情况，对本单位施工安全生产管理制度实行动态管理，及时进行修订、备案和印发。（ ）	正确	错误				A	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）5.2.5条，各参建单位应根据检查评估情况，对本单位施工安全生产管理制度实行动态管理，及时进行修订、备案和印发。
1236	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	安全生产规章制度和操作规程的制定与实施	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），各参建单位建立的安全生产责任制，以（ ）为核心。	从业人员	专职安全管理人员	项目技术负责人	主要负责人		D	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）4.5.1条，各参建单位应建立健全以主要负责人为核心的安全生产责任制，明确各级负责人、各职能部门和各岗位的责任人员、责任范围和考核标准。
1237	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	安全生产规章制度和操作规程的制定与实施	多选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），各参建单位建立安全生产责任制时，应明确的内容有（ ）。	各级负责人	各职能部门的责任人	各岗位的责任人	责任人员的责任范围和考核标准	责任人员的责任范围和奖惩标准	ABCD	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）4.5.1条，各参建单位应建立健全以主要负责人为核心的安全生产责任制，明确各级负责人、各职能部门和各岗位的责任人员、责任范围和考核标准。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1238	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	安全生产规章制度和操作规程的制定与实施	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），以下（ ）不是施工单位主要负责人应履行的安全管理职责。	组织制定安全生产管理制度	保证安全生产费用的足额投入和有效使用	组织安全教育和培训	编制、落实安全技术措施和专项施工方案		D	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）4.5.4条，D选项错误，正确的说法是：施工单位主要负责人组织编制、落实安全技术措施和专项施工方案。
1239	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	安全技术交底的监督检查	判断题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），在工程开工前，项目法人应口头就落实安全生产的措施方案进行全面系统的布置。（ ）	正确	错误				B	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.6.1条，项目法人应在工程开工前，组织各参建单位就落实保证安全生产的措施方案进行全面系统的布置，明确各参建单位的安全生产责任，并形成会议纪要；同时组织设计单位就工程的外部环境、工程地质、水文条件对工程施工安全可能构成的影响，工程施工对当地环境安全可能造成的影响，以及工程主体结构 and 关键部位的施工安全注意事项等进行设计交底。
1240	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	安全技术交底的监督检查	多选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），项目法人应在工程开工前，同时组织设计单位就（ ）对工程施工安全可能构成的影响，工程施工对当地环境安全可能造成的影响，以及工程主体结构 and 关键部位的施工安全注意事项等进行设计交底。	工程的外部环境	工程地质	水文条件	气象条件	社会环境	ABC	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.6.1条，项目法人应在工程开工前，组织各参建单位就落实保证安全生产的措施方案进行全面系统的布置，明确各参建单位的安全生产责任，并形成会议纪要；同时组织设计单位就工程的外部环境、工程地质、水文条件对工程施工安全可能构成的影响，工程施工对当地环境安全可能造成的影响，以及工程主体结构 and 关键部位的施工安全注意事项等进行设计交底。
1241	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	安全技术交底的监督检查	多选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），工程开工前，施工单位技术负责人进行安全交底的内容包括（ ）。	工程预算	施工方法	施工工艺	安全技术措施	专项施工方案	BCDE	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.6.2条，工程开工前，施工单位技术负责人应就工程概况、施工方法、施工工艺、施工程序、安全技术措施和专项施工方案，向施工技术人员、施工作业队(区)负责人、工长、班组长和作业人员进行安全交底。
1242	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	安全技术交底的监督检查	多选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），工程开工前，施工单位技术负责人进行安全交底的对象有（ ）。	施工作业队(区)负责人	施工管理人员	工长	班组长	作业人员	ACDE	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.6.2条，工程开工前，施工单位技术负责人应就工程概况、施工方法、施工工艺、施工程序、安全技术措施和专项施工方案，向施工技术人员、施工作业队(区)负责人、工长、班组长和作业人员进行安全交底。
1243	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	安全技术交底的监督检查	判断题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），单项工程或专项施工方案施工前，施工单位专职安全管理人员，应组织相关技术人员、施工作业队(区)负责人、工长、班组长和作业人员进行全面、详细的安全技术交底。（ ）	正确	错误				B	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.6.3条，单项工程或专项施工方案施工前，施工单位技术负责人，应组织相关技术人员、施工作业队(区)负责人、工长、班组长和作业人员进行全面、详细的安全技术交底。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1244	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	安全技术交底的监督检查	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），每天施工前，（ ）应向工人进行施工要求、作业环境的安全交底。	施工作业队（区）负责人	施工管理人员	工长	班组长		D	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.6.5条，每天施工前，班组长应向工人进行施工要求、作业环境的安全交底。
1245	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	安全技术交底的监督检查	判断题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），施工过程中，施工条件或作业环境发生变化的，应补充安全技术交底。（ ）	正确	错误				A	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.6.7条，施工过程中，施工条件或作业环境发生变化的，应补充交底；相同项目连续施工超过一个月或不连续重复施工的，应重新交底。
1246	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	安全技术交底的监督检查	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），相同项目连续施工超过（ ），应重新进行安全技术交底。	一个月	二个月	三个月	四个月		A	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.6.7条，施工过程中，施工条件或作业环境发生变化的，应补充交底；相同项目连续施工超过一个月或不连续重复施工的，应重新交底。
1247	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	安全技术交底的监督检查	判断题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），任何项目在没有安全技术交底前不得施工作业。（ ）	正确	错误				A	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.6.9条，安全技术交底必须在施工作业前进行，任何项目在没有交底前不得进行施工作业。
1248	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	安全技术交底的监督检查	多选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），（ ）应定期组织对安全技术交底情况进行检查，并填写检查记录。	项目法人	政府主管单位	设计单位	监理单位	施工单位	ADE	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.6.10条，项目法人、监理单位和施工单位应定期组织对安全技术交底情况进行检查，并填写检查记录。
1249	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	安全技术措施和专项施工方案的编制与执行	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.1.3条，项目法人在办理安全监督手续时，应提供（ ）。	项目总预算和资金到位证明	危险性较大的单项工程清单和安全生产管理措施	工程设计图纸和施工队伍资质证明	环境影响评估报告和土地使用证明		B	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.1.3条，项目法人在办理安全监督手续时，应提供危险性较大的单项工程清单和安全生产管理措施。
1250	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	安全技术措施和专项施工方案的编制与执行	判断题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.1.3条，施工单位可结合实际，制定内部安全技术标准和图集。（ ）	正确	错误				A	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.1.4条，施工单位可结合实际，制定内部安全技术标准和图集，定期评估和持续改进，完善安全生产作业条件，改善作业环境。
1251	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	安全技术措施和专项施工方案的编制与执行	多选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），工程完工后，项目法人应按照规定开展验收评价，内容包括：（ ）。	对项目设备、装置实际运行状况及管理状况进行检测、检查	对项目设备、装置实际运行状况及管理状况进行检测	查找项目投产后可能存在的危险、有害因素	查找项目完工后可能存在的危险、有害因素	提出合理可靠的安全技术调整方案和安全 管理对策	ACE	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.1.5条，工程完工后，项目法人应按照规定开展验收评价，对项目设备、装置实际运行状况及管理状况进行检测、检查，查找项目投产后可能存在的危险、有害因素，提出合理可靠的安全技术调整方案 and 安全管理对策。
1252	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	安全技术措施和专项施工方案的编制与执行	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），项目法人应于工程开工之日起（ ）日内将保证安全生产的措施方案报有管辖权的水行政主管部门及安全生产监督机构备案。	7	10	15	20		C	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.2.1条，项目法人应组织编制保证安全生产的措施方案，并于工程开工之日起15日内报有管辖权的水行政主管部门及安全生产监督机构备案。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1253	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	安全技术措施和专项施工方案的编制与执行	判断题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），建设过程中情况发生变化时，应及时调整保证安全生产的措施方案，不需要重新备案。（ ）	正确	错误				B	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.2.1条，建设过程中情况发生变化时，应及时调整保证安全生产的措施方案，并重新备案。
1254	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	安全技术措施和专项施工方案的编制与执行	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），项目法人保证安全生产的措施方案，不包括（ ）。	项目概况	项目建设背景	安全生产的有关规章制度制定情况	安全生产管理人员及特种作业人员持证上岗情况		B	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.2.2条，项目法人保证安全生产的措施方案应包括下列内容:1.项目概况;2.编制依据和安全生产目标;3.安全生产管理机构及相关负责人;4.安全生产的有关规章制度制定情况;5.安全生产管理人员及特种作业人员持证上岗情况;6.重大危险源监测管理和安全事故隐患排查治理方案;7.生产安全事故应急救援预案;8.工程度汛方案;9.其他有关事项等。
1255	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	安全技术措施和专项施工方案的编制与执行	多选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），项目法人在拆除工程或爆破工程施工前，需要向主管部门、安全生产监督机构备案的资料包括（ ）。	施工单位资质等级证明	爆破人员资格证书	拟拆除或拟爆破的工程及可能危及毗邻建筑物的说明	施工单位安全管理人员持证上岗情况	施工组织方案	ABCE	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.2.3条，项目法人应在拆除工程或者爆破工程施工15日前，按规定将下列资料报送主管部门、安全生产监督机构备案:施工单位资质等级证明、爆破人员资格证书;拟拆除或拟爆破的工程及可能危及毗邻建筑物的说明;施工组织方案;堆放、清除废弃物的措施;生产安全事故的应急救援预案等。
1256	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	安全技术措施和专项施工方案的编制与执行	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），关于安全技术措施包括的内容，描述不恰当的一项是（ ）。	危险源的辨识、评价及采取的控制措施	生产安全事故隐患排查治理方案	所有单项工程安全技术措施	危险性较大的单项工程专项施工方案		C	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.2.4条，安全技术措施包括以下内容：安全生产管理机构设置、人员配备和安全生产目标管理计划；危险源的辨识、评价及采取的控制措施，生产安全事故隐患排查治理方案；安全警示标志设置；安全防护措施；危险性较大的单项工程安全技术措施；对可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物 and 地下管线等专项防护措施；机电设备使用安全措施；冬季、雨季、高温等不同季节及不同施工阶段的安全措施；文明施工及环境保护措施；消防安全措施；危险性较大的单项工程专项施工方案等。
1257	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	安全技术措施和专项施工方案的编制与执行	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），安全技术措施由（ ）审查是否符合工程建设强制性标准。	设计单位	建设单位	施工单位	监理单位		D	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.2.5条，监理单位应审查安全技术措施是否符合工程建设强制性标准。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1258	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	安全技术措施和专项施工方案的编制与执行	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），关于专项施工方案的说法，有误的是（ ）。	在施工前编制	针对所有的单项工程都要编制	针对达到一定规模的危险性较大的单项工程编制	超过一定规模的危险性较大的单项工程的专项施工方案需要专家论证		B	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.3.1条，施工单位应在施工前，对达到一定规模的危险性较大的单项工程编制专项施工方案；对于超过一定规模的危险性较大的单项工程，施工单位应组织专家对专项施工方案进行审查论证。
1259	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	安全技术措施和专项施工方案的编制与执行	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），专项施工方案的内容，不包括（ ）。	编制依据	施工安全保证措施	应急处置措施	施工工艺技术		C	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.3.2条，专项施工方案的内容包括：工程概况；编制依据；施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、劳动力计划、设计计算书及相关图纸等。
1260	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	安全技术措施和专项施工方案的编制与执行	多选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），专项施工方案应由施工单位技术负责人组织（ ）等部门的专业技术人员进行审核。	施工技术	安全	环保	质量	行政	ABD	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.3.3条，专项施工方案应由施工单位技术负责人组织施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。
1261	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	安全技术措施和专项施工方案的编制与执行	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），专项施工方案审核合格后，由（ ）签字确认。	施工单位项目负责人	施工单位技术负责人	施工单位安全负责人	监理单位现场负责人		B	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.3.3条，专项施工方案经审核合格的，应由施工单位技术负责人签字确认。
1262	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	安全技术措施和专项施工方案的编制与执行	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），无需专家论证的专项施工方案，在施工单位审核合格后应如何处理？（ ）	直接报项目法人备案	经监理单位审核签字后，报项目法人备案	无需任何审核，直接实施	仅需施工单位内部审核合格后实施		B	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.3.3条，无需专家论证的专项施工方案，经施工单位审核合格后应报监理单位，由项目总监理工程师审核签字，并报项目法人备案。
1263	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	安全技术措施和专项施工方案的编制与执行	判断题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），超过一定规模的危险性较大的单项工程专项施工方案应由建设单位组织召开审查论证会。（ ）	正确	错误				B	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.3.4条，超过一定规模的危险性较大的单项工程专项施工方案应由施工单位组织召开审查论证会。
1264	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	安全技术措施和专项施工方案的编制与执行	多选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），下列关于专项施工方案审查论证会的参会人员，说法正确的是（ ）。	专家组成员	施工单位主要负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项施工方案签字人员、项目专职安全生产管理人员	项目法人单位负责人或技术负责人	监理单位总监理工程师及相关人员	勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员等	ACDE	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.3.4条，超过一定规模的危险性较大的单项工程专项施工方案应由施工单位组织召开审查论证会。审查论证会应有下列人员参加：1. 专家组成员；2. 项目法人单位负责人；3. 监理单位总监理工程师及相关人员；4. 施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员；5. 勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员等。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1265	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	安全技术措施和专项施工方案的编制与执行	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），下列专项施工方案审查论证会的专家组成员，不满足要求的是（ ）。	5名及以上专家	从事相关专业工作15年以上	具有高级专业技术职称	来自施工单位的专家		D	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.3.5条，专家组应由5名及以上符合相关专业要求的专家组成，各参建单位人员不得以专家身份参加审查论证会；7.3.6条，专家组成员应具备下列基本条件：1.诚实守信、作风正派、学术严谨；2.从事相关专业工作15年以上或具有丰富的专业经验；3.具有高级专业技术职称。
1266	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	安全技术措施和专项施工方案的编制与执行	多选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），专项施工方案经（ ）签字确认，方可组织实施。	施工单位技术负责人	施工单位安全负责人	总监理工程师	项目法人单位负责人		ACD	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.3.8条， 施工单位应根据审查论证报告修改完善专项施工方案经施工单位技术负责人、总监理工程师、项目法人单位负责人审核签字后，方可组织实施。
1267	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	安全技术措施和专项施工方案的编制与执行	判断题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）， 施工单位在按照专项施工方案组织施工时，可进行小幅度改动。（ ）	正确	错误				B	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.3.9条， 施工单位应严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改、调整专项施工方案。
1268	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	安全技术措施和专项施工方案的编制与执行	多选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），（ ）对专项施工方案实施情况进行旁站监督。	施工单位技术负责人	施工单位指定专人	监理单位现场负责人	监理工程师	监理单位指定专人	BE	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.3.10条， 监理、施工单位应指定专人对专项施工方案实施情况进行旁站监督。
1269	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	安全技术措施和专项施工方案的编制与执行	单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），发现未按专项施工方案实施，下列说法有误的是（ ）。	责令整改	施工单位拒不整改的，应及时向项目法人报告	施工单位拒不整改的，将情况记录下来，等工程完工后向项目法人报告	如有必要，可直接向有关主管部门报告		C	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.3.10条，发现未按专项施工方案实施的，应责令整改;施工单位拒不整改的，应及时向项目法人报告;如有必要，可直接向有关主管部门报告。
1270	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产预警预报体系	单选题	《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》指出，企业要积极开展安全生产预警机制建设，建立完善安全生产动态监控预警预报体系，（ ）进行一次安全生产风险分析。	每天	每周	每月	每年		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第一节安全生产预警预报体系，第249页，《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》指出，企业要积极开展安全生产预警机制建设，建立完善安全生产动态监控预警预报体系，每月进行一次安全生产风险分析。
1271	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产预警预报体系	单选题	安全生产预警的特点不包括（ ）。	快速性	高效性	准确性	完备性		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第一节安全生产预警预报体系，一、安全生产预警的目标、任务与特点，第249-250页，安全生产预警的特点：（1）快速性；（2）准确性；（3）公开性；（4）完备性；（5）连贯性。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1272	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产预警预报体系	单选题	生产安全预警系统的任何一个环节如果失去了（ ），预警就失去了意义。	快速性	安全性	准确性	有序性		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第一节安全生产预警预报体系，一、安全生产预警的目标、任务与特点，第249页，1. 快速性 建立的安全生产预警系统能够灵敏快速地进行信息搜集、传递、处理、识别和发布，这一系统的任何一个环节都必须建立在“快速”的基础上，失去了快速性，预警就失去了意义。因为预警尚未发出，事故很可能已经发生，根本来不及发布警报，也不可能实施预控。事故征兆预警这个“报警器”就没有发挥任何作用。
1273	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产预警预报体系	单选题	要想使预警分析不致因孤立、片面而得出（ ）结论，每一次的安全生产风险分析应以上次的风险分析为基础，实现预警预报的闭环，紧密衔接，才能确保预警分析的连贯和准确。	正确的	错误的	相同的	相反的		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第一节安全生产预警预报体系，一、安全生产预警的目标、任务与特点，第250页，要想使预警分析不致因孤立、片面而得出错误的结论，每一次的安全生产风险分析应以上次的风险分析为基础，实现预警预报的闭环，紧密衔接，才能确保预警分析的连贯和准确。
1274	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产预警预报体系	单选题	预警系统主要由预警分析系统和预控对策系统两部分组成。其中预警分析系统不包括（ ）。	监测系统	预警信息系统	自动识别系统	预警评价系统		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第一节安全生产预警预报体系，二、预警系统的组成及功能，第250页，预警系统主要由预警分析系统和预控对策系统两部分组成。其中预警分析系统主要包括监测系统、预警信息系统、预警评价指标体系系统、预测评价系统等。
1275	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产预警预报体系	多选题	预警信息系统负责对信息的（ ）。	采集	加工	存储	处理	识别	CDE	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第一节安全生产预警预报体系，二、预警系统的组成及功能，第250页，预警信息系统负责对信息的存储、处理、识别。
1276	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产预警预报体系	单选题	（ ）主要是完成评价对象的选择，根据预警准则选择预警评价方法，给出评价结果，再根据危险级别状态进行报警。	监测系统	预警信息系统	预测评价系统	预警评价指标体系系统		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第一节安全生产预警预报体系，二、预警系统的组成及功能，第250页，预测评价系统主要是完成评价对象的选择，根据预警准则选择预警评价方法，给出评价结果，再根据危险级别状态进行报警。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1277	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产预警预报体系	判断题	信息不全所产生的风险比伪信息所产生的风险更加严重。（ ）	正确	错误				B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第一节安全生产预警预报体系，二、预警系统的组成及功能，第251页，伪信息往往会导致预警的误警和漏警现象发生，它所产生的风险比信息不全所产生的风险更加严重。因此对于初始信息不能直接应用，必须加以辨识，去伪存真。
1278	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产预警预报体系	单选题	下列不属于信息辨伪的方法有（ ）。	进行事理分析	进行反证性分析	进行统计分析	进行不利性分析		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第一节安全生产预警预报体系，二、预警系统的组成及功能，第251页，信息辨伪的方法有5种：（1）进行多种信息来源的比较印证；（2）分析信息传输过程，以弄清所反映的时间点，并分析传输中可能出现的失误；（3）进行事理分析；（4）进行反证性分析；（5）进行不利性分析。
1279	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产预警预报体系	单选题	以下条件中不满足信息基础管理工作条件的有（ ）。	规范化	标准化	统一化	具体化		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第一节安全生产预警预报体系，二、预警系统的组成及功能，第251页，由于预警信息系统完成将原始信息向征兆信息转换的功能，因此要求信息基础管理工作必须满足以下条件：（1）规范化；（2）标准化；（3）统一化；（4）程序化。
1280	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产预警预报体系	多选题	建立预警评价指标、制定评价指标标准是预警系统开展（ ）活动的前提，是预警管理活动中的关键环节之一。	监测	识别	诊断	评价	预控	BCE	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第一节安全生产预警预报体系，二、预警系统的组成及功能，第251页，所谓预警评价指标就是指能敏感地反映危险状态及存在问题的指标。建立预警评价指标、制定评价指标标准是预警系统开展识别、诊断、预控等活动的前提，是预警管理活动中的关键环节之一。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1281	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产预警 预报体系	单选题	预警评价指标的构建应遵循的原则不包括（ ）。	灵敏性	科学性	动态性	高效性	引导性	D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第一节安全生产预警预报体系，二、预警系统的组成及功能，第251-252页，预警评价指标的构建应遵循以下原则：（1）灵敏性。指标能准确敏感地反映危险源的真实状态。（2）科学性。指标的选择、指标权重的确定、数据的选取和计算必须以公认的科学理论为依据，确保指标既能满足全面性和相关性要求，又能避免之间的相互重叠。（3）动态性。事故发生过程本身就是一个动态过程，因而要求评价指标应具有动态性，综合反映事故发展的趋势。（4）可操作性。尽量利用现有统计资料及有关企业、行业的安全规范和标准。（5）引导性。评价指标要体现所在行业总体战略目标，以规范和引导企业未来发展的行为和方向。（6）预见性。预警指标应选定能反映现状和预示未来的指标。
1282	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产预警 预报体系	单选题	下列指标中，不属于预警评价指标的是（ ）。	人的安全可靠 性指标	安全管理有效 性指标	安全生产投入 充足性指标	生产过程的环境 安全性指标		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第一节安全生产预警预报体系，二、预警系统的组成及功能，第252页，2. 预警评价指标的确定 （1）人的安全可靠指标；（2）生产过程的环境安全性指标；（3）安全管理有效性的指标；（4）机（物）的安全可靠性。
1283	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产预警 预报体系	判断题	预警准则的设置要把握尺度，如果预警准则设置过松，则会使得有危险而未能发生警报，即造成误警现象，从而削弱了预警的作用。（ ）	正确	错误				B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第一节安全生产预警预报体系，二、预警系统的组成及功能，第252页，预警准则是指一套判别标准或原则，用来决定在不同预警级别情况下，是否应当发出警报以及发出何种程度的警报。预警准则的设置要把握尺度，如果预警准则设置过松，则会使得有危险而未能发生警报，即造成漏警现象，从而削弱了预警的作用。如果预警准则设置过严，则会导致不该发警报时却发出了警报，即导致误警，会使相关人员虚惊一场，多次误警会导致相关人员对报警信号失去信任。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1284	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产预警预报体系	多选题	根据对评价指标的内在特性和了解程度，下列有关预警方法的说法，正确的是（ ）。	预警方法包括指标预警、因素预警和综合预警	指标预警是根据预警指标数值大小的变化而发出不同程度的预警	如果出现工人误操作，就发出警报，这种预警方法属于因素预警	指标预警属于定性预警方法	因素预警属于定量预警方法	BC	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第一节安全生产预警预报体系，二、预警系统的组成及功能，第252-253页，根据对评价指标的内在特性和了解程度，预警方法有指标预警、因素预警、综合预警三种形式，但在实际预警过程中往往会出现第四种形式，即误警与漏警。（1）指标预警。指根据预警指标数值大小的变动来发出不同程度的报警。（2）因素预警。当某些因素无法采用定量指标进行报警时，可以采用因素预警，该预警方法相对于指标预警是一种定性预警，如在安全管理中，当出现人的不安全行为、管理上缺陷时，就会发出报警。（3）综合预警。（4）误警与漏警。
1285	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产预警预报体系	单选题	预警系统发出某事故警报，而该事故最终没有出现。下列有关原因分析，正确的是（ ）。	安全区设计过宽，危险区设计过窄	小概率事件也有发生的可能	指标设置不当，警报过严	安全区和危险区设计都过宽		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第一节安全生产预警预报体系，二、预警系统的组成及功能，第253页，误警有两种情况：一种是系统发出某事故警报，而该事故最终没有出现；另一种是系统发出某事故警报，该事故最终出现，但其发生的级别与预报的程度相差一个等级（如发出高等级警报，而实际上为初等警报）。一般误警指前一种情况，误警原因主要是由于指标设置不当，警报准则过严（即安全区设计过窄，危险区设计过宽），信息数据有误。本题中“预警系统发出某事故警报，而该事故最终没有出现”属于误警，原因分析应为：指标设置不当，警报准则过严（即安全区设计过窄，危险区设计过宽）。
1286	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产预警预报体系	单选题	漏警是预警系统未曾发出警报而事故最终发生的现象，下列有关漏警的原因分析正确的是（ ）。	信息数据有误	指标设置不当，警报过严	安全区设计过窄，危险区设计过宽	安全区设计过宽，危险区设计过窄		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第一节安全生产预警预报体系，二、预警系统的组成及功能，第253页，漏警是预警系统未曾发出警报而事故最终发生的现象，其主要原因一是小概率事件被排除在考虑之外，而这些小概率事件也有发生的可能；二是预警准则设计过松（即安全区设计过宽，危险区设计过窄）。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1287	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产预警预报体系	单选题	（ ）的确定原则上既要防止误报又要避免漏报，若采用指标预警，一般可根据具体规程设定报警阈值，或者根据具体实际情况，确定适宜的报警阈值。	损伤阈值	警戒阈值	报警阈值	预警阈值		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第一节安全生产预警预报体系，二、预警系统的组成及功能，第253页， 预警阈值的确定原则上既要防止误报又要避免漏报，若采用指标预警，一般可根据具体规程设定报警阈值，或者根据具体实际情况，确定适宜的报警阈值。若为综合预警，一般根据经验和理论来确定预警值。如综合指标值接近或达到这个阈值时，就意味着将有事故发生，可以将此时的综合预警指标值确定为报警阈值。
1288	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产预警预报体系	单选题	预警信号一般采用国际通用的颜色表示不同的安全状况，按照事故的严重性和紧急程度，颜色为橙色代表（ ）。	I 级预警	II级预警	III级预警	IV级预警		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第一节安全生产预警预报体系，二、预警系统的组成及功能，第254页， 预警信号一般采用国际通用的颜色表示不同的安全状况，按照事故的严重性和紧急程度，颜色依次为蓝色、黄色、橙色、红色，分别代表一般、较重、严重和特别严重4种级别（IV、III、II、I），四级预警如下： I 级预警，表示安全状况特别严重，红色表示。 II级预警，表示受到事故的严重威胁，用橙色表示。 III级预警，表示处于事故的上升阶段，用黄色表示。 IV级预警，表示生产活动处于正常生产状态，用蓝色表示。
1289	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产预警预报体系	单选题	预警信号一般采用国际通用的颜色表示不同的安全状况，按照事故的严重性和紧急程度，IV级预警表示（ ）。	安全状况特别严重	受到事故的严重威胁	处于事故的上升阶段	生产活动处于正常生产状态		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第一节安全生产预警预报体系，二、预警系统的组成及功能，第254页， 预警信号一般采用国际通用的颜色表示不同的安全状况，按照事故的严重性和紧急程度，颜色依次为蓝色、黄色、橙色、红色，分别代表一般、较重、严重和特别严重4种级别（IV、III、II、I），四级预警如下： I 级预警，表示安全状况特别严重，红色表示。 II级预警，表示受到事故的严重威胁，用橙色表示。 III级预警，表示处于事故的上升阶段，用黄色表示。 IV级预警，表示生产活动处于正常生产状态，用蓝色表示。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1290	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产预警预报体系	单选题	完善的预警系统为实现事故预警提供了（ ）基础。	物质	精神	资金	管理		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第一节安全生产预警预报体系，三、预警系统的实现，第254页，完善的预警系统为实现事故预警提供了物质基础，预警系统通过预警分析和预控对策实现对事故的预警和控制，预警分析完成监测、识别、诊断与评价功能，而预控对策完成对事故征兆的不良趋势进行纠错和治错的功能。
1291	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产预警预报体系	单选题	监测过程的（ ）是应用科学的监测指标体系实现监测过程的程序化、标准化和数据化。	主要形式	主要表现	主要对象	主要工作手段		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第一节安全生产预警预报体系，三、预警系统的实现，第254~255页，监测过程的主要工作手段，是应用科学的监测指标体系实现监测过程的程序化、标准化和数据化。
1292	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产预警预报体系	单选题	预警监测活动的（ ）是生产过程中可能导致事故的安全管理薄弱环节和重要环节。	主要任务	主要内容	主要对象	主要表现		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第一节安全生产预警预报体系，三、预警系统的实现，第255页，监测活动的主要对象是生产过程中可能导致事故的安全管理薄弱环节和重要环节。
1293	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产预警预报体系	单选题	识别的主要（ ）是应用“适宜”的识别指标，判断已经发生的异常征兆、可能的连锁反应。	任务	方式	手段	目的		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第一节安全生产预警预报体系，三、预警系统的实现，第255页，识别是运用评价指标体系对监测信息进行分析，以识别生产活动中各类事故征兆、事故诱因，以及将要发生的事故活动趋势。识别的主要任务是应用“适宜”的识别指标，判断已经发生的异常征兆、可能的连锁反应。
1294	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产预警预报体系	单选题	（ ）的主要任务是在诸多致灾因素中找出危险性最高、危害程度最严重的主要因素，并对其成因进行分析，对发展过程及可能的发展趋势进行准确定量的描述。	监控	诊断	评价	推断		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第一节安全生产预警预报体系，三、预警系统的实现，第255页，诊断的主要任务是在诸多致灾因素中找出危险性最高、危害程度最严重的主要因素，并对其成因进行分析，对发展过程及可能的发展趋势进行准确定量的描述。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1295	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产预警预报体系	单选题	（ ）是预警系统活动开展的前提，没有明确和准确的监测信息，后三个环节的活动就是盲目的，甚至是无意义的。	监测活动	识别活动	诊断活动	评价活动		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第一节安全生产预警预报体系，三、预警系统的实现，第255页，监测活动是预警系统活动开展的前提，没有明确和准确的监测信息，后三个环节的活动就是盲目的，甚至是无意义的。
1296	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产预警预报体系	判断题	诊断活动和评价活动是技术性的分析过程，它对主要事故现象的成因与过程的分析，以及对事故损失后果的评价，可使企业在采取预控对策或者危机管理对策时有科学的判识依据。（ ）	正确	错误				A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第一节安全生产预警预报体系，三、预警系统的实现，第255页，诊断活动和评价活动是技术性的分析过程，它对主要事故现象的成因与过程的分析，以及对事故损失后果的评价，可使企业在采取预控对策或者危机管理对策时有科学的判识依据。
1297	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产应急管理体系	单选题	由于各种原因，当事故的发生难以完全避免时，建立（ ）应急管理体系，组织及时有效的应急救援行动，已成为抵御事故风险或控制灾害蔓延、降低危害后果的关键手段。	一般事故	较大事故	重大事故	特别重大事故		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第二节安全生产应急管理体系，第255-256页，由于各种原因，当事故的发生难以完全避免时，建立重大事故应急管理体系，组织及时有效的应急救援行动，已成为抵御事故风险或控制灾害蔓延、降低危害后果的关键手段。
1298	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产应急管理体系	单选题	事故应急救援的基本任务不包括（ ）。	立即组织营救受害人员	消除危害后果，做好现场恢复	查清事故原因，评估危害程度	进行应急能力评估		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第二节安全生产应急管理体系，一、事故应急救援的基本任务及特点，第256页，（一）事故应急救援的基本任务 事故应急救援的基本任务包括下述几个方面： （1）立即组织营救受害人员，组织撤离或者采取其他措施保护危害区域内的其他人员。（2）迅速控制事态，并对事故造成的危害进行检测、监测，测定事故的危害区域、危害性质及危害程度。（3）消除危害后果，做好现场恢复。（4）查清事故原因，评估危害程度。
1299	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产应急管理体系	单选题	事故应急救援的总目标是通过应急救援行动，尽可能地降低事故的危害，包括人员伤亡、财产损失和环境破坏等。应急救援工作的首要任务是（ ）。	控制危险源	营救受害人员	消除危害后果	查清事故原因		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第二节安全生产应急管理体系，一、事故应急救援的基本任务及特点，第256页，（一）事故应急救援的基本任务 （1）立即组织营救受害人员，组织撤离或者采取其他措施保护危害区域内的其他人员。抢救受害人员是应急救援的首要任务。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1300	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产应急管理体系	单选题	下列特点中不属于事故应急救援的特点的有（ ）。	突发性	确定性	复杂性	后果、影响易猝变、激化、放大		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第二节安全生产应急管理体系，一、事故应急救援的基本任务及特点，第256页，（二）事故应急救援的特点 事故应急救援具有不确定性、突发性、复杂性，后果、影响易猝变、激化、放大等特点。
1301	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产应急管理体系	单选题	为保证迅速对事故作出有效的初始响应，并及时控制住事态，应急救援工作应坚持（ ）为主的原则，强调地方的应急准备工作。	具体化	系统化	属地化	标准化		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第二节安全生产应急管理体系，一、事故应急救援的基本任务及特点，第256页，为保证迅速对事故作出有效的初始响应，并及时控制住事态，应急救援工作应坚持属地化为主的原则，强调地方的应急准备工作。
1302	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产应急管理体系	单选题	公共安全事故、灾害与事件虽然是（ ），但后果一般比较严重，不会造成广泛的公众影响。	意外事件	小概率事件	大概率事件	特殊事件		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第二节安全生产应急管理体系，一、事故应急救援的基本任务及特点，第257页，公共安全事故、灾害与事件虽然是小概率事件，但后果一般比较严重，能造成广泛的公众影响，应急处理稍有不慎，就可能改变事故、灾害与事件的性质，使平稳、有序、和平状态向动态、混乱和冲突方面发展。
1303	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产应急管理体系	多选题	为尽可能降低重大事故的后果及影响，减少重大事故所导致的损失，要求应急救援行动必须做到（ ）。	迅速	完整	有序	准确	有效	ADE	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第二节安全生产应急管理体系，一、事故应急救援的基本任务及特点，第257页，为尽可能降低重大事故的后果及影响，减少重大事故所导致的损失，要求应急救援行动必须做到迅速、准确和有效。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1304	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产应急管理体系	单选题	下列有关事故应急管理相关法律法规的要求中说法不正确的有（ ）。	《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定，从事使用高毒物品作业的用人单位应当配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并制定事故应急救援预案	《安全生产法》要求，生产经营单位的主要负责人具有组织制定并实施本单位的生产安全事故应急预案的职责	《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品单位事故应急救援预案报县级人民政府负责化学品安全监督管理综合工作的部门备案	《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》中指出，市、县人民政府必须制定本地区特大安全事故应急处理预案		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第二节安全生产应急管理体系，二、事故应急管理相关法律法规要求，第258页，《危险化学品安全管理条例》第七十条规定：危险化学品单位应当制定本单位危险化学品事故应急预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织应急救援演练。危险化学品单位应当将其危险化学品事故应急预案报所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门备案。选项C错误。《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》第七条规定：市（地、州）、县（市、区）人民政府必须制定本地区特大安全事故应急处理预案。选项D正确。
1305	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产应急管理体系	单选题	甲省乙市的某化工企业发生储罐闪爆事故，事故未造成人员伤亡，但有毒气体扩散至一河之隔的甲省丙市丁县境内。负责该事故应急处置指挥的是（ ）。	甲省人民政府	乙市人民政府	丙市人民政府	丁县人民政府		A	根据《中华人民共和国突发事件应对法（2024修订）》（中华人民共和国主席令第25号）第十八条，突发事件涉及两个以上行政区域的，其应对管理工作由有关行政区域共同的上一级人民政府负责，或者由各有关行政区域的上一级人民政府共同负责。共同负责的人民政府应当按照国家有关规定，建立信息共享和协调配合机制。根据共同应对突发事件的需要，地方人民政府之间可以建立协同应对机制。第十九条 县级以上人民政府是突发事件应对管理工作的行政领导机关。
1306	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产应急管理体系	多选题	应急管理是一个动态的过程，包括（ ）阶段。	预防	准备	指挥	响应	恢复	ABDE	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第二节安全生产应急管理体系，三、事故应急管理理论框架，第259页，应急管理是一个动态的过程，包括预防、准备、响应和恢复四个阶段。
1307	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产应急管理体系	单选题	在应急管理过程中，加大建筑物的安全距离、减少危险物品的存量、设置防护墙等措施，属于应急管理（ ）阶段所做的工作。	预防	准备	响应	恢复		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第二节安全生产应急管理体系，三、事故应急管理理论框架，第259页，在应急管理中预防有两层含义：一是事故的预防工作，即通过安全管理和安全技术等手段，尽可能地防止事故的发生，实现本质安全；二是在假定事故必然发生的前提下，通过采取预防措施，达到降低或减缓事故的影响或后果的严重程度，如加大建筑物的安全距离、工厂选址的安全规划、减少危险物品的存量、设置防护墙以及开展公众教育等。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1308	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产应急管理体系	单选题	关于应急准备工作，下列说法错误的是（ ）。	应急准备是指为有效应对突发事件而事先采取的各种措施的总称，包括意识、组织、机制、预案、队伍、资源、培训演练等各种准备	应急准备工作涵盖了应急管理工作的全过程	从应急管理的阶段看，其组织、机制、资源等方面的准备贯穿整个应急管理过程	应急准备并不仅仅针对应急响应，它为预防、监测预警、应急响应和恢复等各项应急管理工作提供支撑，贯穿应急管理工作的整个过程		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第二节安全生产应急管理体系，三、事故应急管理理论框架，第259-260页，应急准备是应急管理工作中的一个关键环节。应急准备是指为有效应对突发事件而事先采取的各种措施的总称，包括意识、组织、机制、预案、队伍、资源、培训演练等各种准备。在《突发事件应对法》中专设了“预防与应急准备”一章，其中包含了应急预案体系、风险评估与防范、救援队伍、应急物资储备、应急通信保障、培训、演练、捐赠、保险、科技等内容。应急准备工作涵盖了应急管理工作的全过程。应急准备并不仅仅针对应急响应，它为预防、监测预警、应急响应和恢复等各项应急管理工作提供支撑，贯穿应急管理工作的整个过程。从应急管理的阶段看，应急准备工作体现在预防工作所需的意识准备和组织准备，监测预警工作所需的物资准备，响应工作所需的人员准备，恢复工作中所需的资金准备等各阶段的准备工作；从应急准备的内容看，其组织、机制、资源等方面的准备贯穿整个应急管理过程。
1309	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产应急管理体系	单选题	应急预案能否在应急救援中成功的发挥作用，不仅取决于应急预案自身的完善程度，还依赖于应急准备工作的充分性。下列工作范畴中，属于应急准备的是（ ）。	接警通知	应急演练	伤员救治	事故调查		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第二节安全生产应急管理体系，三、事故应急管理理论框架，第259-260页，应急准备是应急管理工作中的一个关键环节。应急准备是指为有效应对突发事件而事先采取的各种措施的总称，包括意识、组织、机制、预案、队伍、资源、培训演练等各种准备。在《突发事件应对法》中专设了“预防与应急准备”一章，其中包含了应急预案体系、风险评估与防范、救援队伍、应急物资储备、应急通信保障、培训、演练、捐赠、保险、科技等内容。接警通知和伤员救治属于应急响应，事故调查属于应急恢复。
1310	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产应急管理体系	单选题	（ ）是指在突发事件发生以后所进行的各种紧急处置和救援工作。	预防	准备	响应	恢复		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第二节安全生产应急管理体系，三、事故应急管理理论框架，第260页，响应是指在突发事件发生以后所进行的各种紧急处置和救援工作。
1311	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产应急管理体系	单选题	（ ）是指突发事件的威胁和危害得到控制或者消除后所采取的处置工作。	预防	准备	响应	恢复		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第二节安全生产应急管理体系，三、事故应急管理理论框架，第261页，恢复是指突发事件的威胁和危害得到控制或者消除后所采取的处置工作。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1312	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产应急管理体系	单选题	下列关于突发事件的恢复工作的说法错误的是（ ）。	长期恢复的重点是经济、社会、环境和生活的恢复	长期恢复可以理解为应急响应行动的延伸	短期恢复工作包括向受灾人员提供食品、避难所、安全保障和医疗卫生等基本服务	恢复阶段要强化有关部门，如市政、民政、医疗、保险、财政等部门的介入，尽快做好灾后恢复重建		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第二节安全生产应急管理体系，三、事故应急管理理论框架，第261页，短期恢复工作包括向受灾人员提供食品、避难所、安全保障和医疗卫生等基本服务。在短期恢复工作中，应注意避免出现新的突发事件。长期恢复的重点是经济、社会、环境和生活的恢复，包括重建被毁的设施和房屋，重新规划和建设受影响区域等。在长期恢复工作中，应汲取突发事件应急工作的经验教训，开展进一步的突发事件预防工作和减灾行动。恢复阶段应注意：一是要强化有关部门，如市政、民政、医疗、保险、财政等部门的介入，尽快做好灾后恢复重建；二是要进行客观的事故调查，分析总结应急处置与应急管理的经验教训，这不仅可以为今后应对类似事件奠定新的基础，而且也有助于促进制度和管理革新。从时间上看，短期恢复并非在应急响应完全结束之后才开始，恢复可能是伴随着响应活动随即展开的。短期恢复也可以理解为应急响应行动的延伸。
1313	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产应急管理体系	多选题	按照《全国安全生产应急救援体系总体规划方案》的要求，事故应急管理体系主要由（ ）部分构成。	组织体系	控制体系	运行机制	法律法规体系	支持保障系统	ACDE	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第二节安全生产应急管理体系，四、事故应急管理体系构建，第261页，按照《全国安全生产应急救援体系总体规划方案》的要求，事故应急管理体系主要由组织体系、运行机制、法律法规体系以及支持保障系统等部分构成。
1314	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产应急管理体系	单选题	下列不属于事故应急管理体系中的应急运行机制的是（ ）。	信息通信	统一指挥	属地为主	公众动员		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第二节安全生产应急管理体系，四、事故应急管理体系构建，第262页，应急救援活动一般划分为应急准备、初级反应、扩大应急和应急恢复四个阶段，应急机制与这四个阶段的应急活动密切相关。应急运行机制主要由统一指挥、分级响应、属地为主和公众动员这四个基本机制组成。
1315	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产应急管理体系	单选题	（ ）是应急机制的基础，也是整个应急体系的基础。	分级响应	统一指挥	以人为本	公众动员机制		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第二节安全生产应急管理体系，四、事故应急管理体系构建，第263页，公众动员机制是应急机制的基础，也是整个应急体系的基础。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1316	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产应急管理体系	多选题	分级响应是指在初级响应到扩大应急的过程中实行的分级响应的机制，扩大或提高应急级别的主要依据是（ ）。	事态发展趋势	事故灾难的危害程度	影响范围	控制事态能力	事故性质	BCD	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第二节安全生产应急管理体系，四、事故应急管理体系构建，第262页，分级响应是指在初级响应到扩大应急的过程中实行的分级响应的机制。扩大或提高应急级别的主要依据是事故灾难的危害程度，影响范围和控制事态能力。影响范围和控制事态能力是“升级”的最基本条件。扩大应急救援主要是提高指挥级别、扩大应急范围等。
1317	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产应急管理体系	单选题	（ ）是应急体系的法制基础和保障，也是开展各项应急活动的依据。	组织体系	控制体系	法律法规体系	支持保障系统		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第二节安全生产应急管理体系，四、事故应急管理体系构建，第263页，法律法规体系是应急体系的法制基础和保障，也是开展各项应急活动的依据，与应急有关的法律法规主要包括由立法机关通过的法律，政府和有关部门颁布的规章、规定，以及与应急救援活动直接有关的标准或管理办法等。
1318	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产应急管理体系	单选题	支持保障系统是事故应急管理体系的有机组成部分，是体系运转的物质条件和手段，支持保障系统不包括（ ）。	应急通信信息系统	培训演练系统	物资与装备保障系统	人力资源保障系统		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第二节安全生产应急管理体系，四、事故应急管理体系构建，第263页，支持保障系统是事故应急管理体系的有机组成部分，是体系运转的物质条件和手段，主要包括应急通信信息系统、物资与装备保障系统、人力资源保障系统、财务保障系统等。
1319	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产应急管理体系	多选题	事故应急管理体系建设应遵循（ ）原则。	条块结合，整体为主	依托现有，资源共享	一专多能，平战结合	功能实用，技术先进	整体设计，分步实施	BCDE	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第二节安全生产应急管理体系，四、事故应急管理体系构建，第263-264页，事故应急管理体系建设应遵循以下原则：（1）统一领导，分级管理。（2）条块结合，属地为主。（3）统筹规划，合理布局。（4）依托现有，资源共享。（5）一专多能，平战结合。（6）功能实用，技术先进。（7）整体设计，分步实施。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1320	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产应急管理体系	单选题	（ ）统一领导全国安全生产应急管理和事故灾难应急救援协调指挥工作，地方各级人民政府统一领导本行政区域内的安全生产应急管理和事故灾难应急救援协调指挥。	应急管理部	国务院办公厅	国务院安委会	地方各级人民政府		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第二节安全生产应急管理体系，四、事故应急管理体系构建，第263页，国务院安委会统一领导全国安全生产应急管理和事故灾难应急救援协调指挥工作，地方各级人民政府统一领导本行政区域内的安全生产应急管理和事故灾难应急救援协调指挥。
1321	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产应急管理体系	单选题	有关行业 and 部门应当与地方政府密切配合，按照（ ）的原则，进行应急救援体系建设。	分级实施	以人为本	预防为主	属地为主		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第二节安全生产应急管理体系，四、事故应急管理体系构建，第263页，有关行业 and 部门应当与地方政府密切配合，按照属地为主的原则，进行应急救援体系建设。
1322	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产应急管理体系	单选题	（ ）对本地生产安全事故灾难的应急救援负责，要结合实际建立完善生产安全事故灾难应急救援体系，满足应急救援工作需要。	应急管理部	国务院办公厅	国务院安委会	各级地方人民政府		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第二节安全生产应急管理体系，四、事故应急管理体系构建，第263页，各级地方人民政府对本地生产安全事故灾难的应急救援负责，要结合实际建立完善生产安全事故灾难应急救援体系，满足应急救援工作需要。
1323	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产应急管理体系	判断题	有关企业按规定标准建立企业临时性应急救援队伍，省（自治区、直辖市）根据需要建立骨干专业救援队伍。（ ）	正确	错误				B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第二节安全生产应急管理体系，四、事故应急管理体系构建，第264页，有关企业按规定标准建立企业应急救援队伍，省（自治区、直辖市）根据需要建立骨干专业救援队伍，国家在一些危险性大、事故发生频度高的地区或领域建立国家级区域救援基地，形成覆盖事故多发地区、事故多发领域分层次的安全生产应急管理队伍体系，适应经济社会发展对事故灾难应急救援的基本要求。
1324	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产应急管理体系	判断题	国家级区域救援基地、骨干专业救援队伍原则上依托中小企业的救援队伍建立，根据所承担的职责分别由国家和地方政府加以补充和完善。（ ）	正确	错误				B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第二节安全生产应急管理体系，四、事故应急管理体系构建，第264页，国家级区域救援基地、骨干专业救援队伍原则上依托大中型企业的救援队伍建立，根据所承担的职责分别由国家和地方政府加以补充和完善。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1325	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产应急管理体系	单选题	尽可能在现有的专业救援队伍的基础上加强装备和多种训练，各种应急救援队伍的建设要实现（ ）。	一专多能	统一指挥	协同作战	防救结合		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第二节安全生产应急管理体系，四、事故应急管理体系构建，第264页，尽可能在现有的专业救援队伍的基础上加强装备和多种训练，各种应急救援队伍的建设要实现一专多能。
1326	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产应急管理体系	判断题	应急救援体系建设以能够实现及时、快速、高效地开展应急救援为出发点和落脚点。（ ）	正确	错误				A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第二节安全生产应急管理体系，四、事故应急管理体系构建，第264页，应急救援体系建设以能够实现及时、快速、高效地开展应急救援为出发点和落脚点，根据应急救援工作的现实和发展的需要设定应急救援信息网络系统的功能，采用国内外成熟的、先进的应急救援技术和特种装备，保证安全生产应急管理体系的先进性和适用性。
1327	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产应急管理体系	多选题	重大事故应急应根据（ ）力实行分级响应机制，对不同的响应级别，相应地明确事故的通报范围、应急中心的启动程度、应急力量的出动和设备、物资的调集规模、疏散的范围、应急总指挥的职位等。	事故的性质	事故的严重程度	事故的预防措施	事态发展趋势	控制能力	ABDE	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第二节安全生产应急管理体系，四、事故应急管理体系构建，第264页，重大事故应急应根据事故的性质、严重程度、事态发展趋势和控制能力实行分级响应机制，对不同的响应级别，相应地明确事故的通报范围、应急中心的启动程度、应急力量的出动和设备、物资的调集规模、疏散的范围、应急总指挥的职位等。
1328	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产应急管理体系	单选题	重大事故应急救援体系应实行分级响应机制，其中一级响应级别（紧急情况）（ ）。	需要多个政府部门协作解决	需要国家的力量解决	只涉及一个政府部门权限就能解决	必须利用所有有关部门及一切资源的紧急情况		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第二节安全生产应急管理体系，四、事故应急管理体系构建，第264页，一级紧急情况指必须利用所有有关部门及一切资源的紧急情况，或者需要各个部门同外部机构联合处理的各种紧急情况，通常要宣布进入紧急状态。在该级别中，作出主要决定的通常是紧急事务管理部门。现场指挥部可在现场作出保护生命和财产以及控制事态所必需的各种决定。
1329	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产应急管理体系	单选题	重大事故应急救援体系应实行分级响应机制，其中三级响应级别（紧急情况）（ ）。	需要跨行政区域协作解决的	能被一个部门正常可利用的资源处理的	需要两个或更多部门解决的	必须利用一个城市所有部门的力量解决的		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第二节安全生产应急管理体系，四、事故应急管理体系构建，第265页，三级紧急情况指能被一个部门正常可利用的资源处理的紧急情况。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1330	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产应急管理体系	单选题	下列不属于事故应急救援的响应程序过程的是（ ）。	应急启动	救援行动	事故报警	应急恢复		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第二节安全生产应急管理体系，四、事故应急管理体系构建，第265页，事故应急救援的响应程序按过程可分为接警、响应级别确定、应急启动、救援行动、应急恢复和应急结束等几个过程。
1331	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产应急管理体系	判断题	如果事故性质和影响不足以启动应急救援体系的最低响应级别，响应关闭。（ ）	正确	错误				A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第二节安全生产应急管理体系，四、事故应急管理体系构建，第266页，接到事故报警后，按照工作程序，对警情做出判断，初步确定相应的响应级别。如果事故性质和影响不足以启动应急救援体系的最低响应级别，响应关闭。
1332	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产应急管理体系	判断题	当事态超出响应级别无法得到有效控制时，向应急指挥机构请求实施更高级别的应急响应。（ ）	正确	错误				B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第二节安全生产应急管理体系，四、事故应急管理体系构建，第266页，当事态超出响应级别无法得到有效控制时，向应急中心请求实施更高级别的应急响应。
1333	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产应急管理体系	单选题	（ ）阶段主要包括现场清理、警戒解除、善后处理和事故调查等。	接警	应急启动	救援行动	应急恢复		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第二节安全生产应急管理体系，四、事故应急管理体系构建，第266页，应急恢复阶段主要包括现场清理、警戒解除、善后处理和事故调查等。
1334	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产应急管理体系	多选题	应急过程中存在的主要问题有（ ）。	太多的人员向事故指挥官汇报	应急过程中各机构间缺乏协调机制	通信不兼容或不畅	缺乏可靠事故相关信息和决策机制	应急过程的一切活动应向领导汇报	ABCD	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第二节安全生产应急管理体系，四、事故应急管理体系构建，第266页，应急过程中存在的主要问题有：①太多的人员向事故指挥官汇报；②应急响应的组织结构各异，机构间缺乏协调机制，且术语不同；③缺乏可靠事故相关信息和决策机制，应急救援的整体目标不清或不明；④通信不兼容或不畅；⑤授权不清或机构对自身现场的任务、目标不清。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1335	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产应急管理体系	判断题	现场应急指挥系统的结构应当在紧急事件发生后再建立。（ ）	正确	错误				B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第二节安全生产应急管理体系，四、事故应急管理体系构建，第266页，现场应急指挥系统的结构应当在紧急事件发生前就已建立，预先对指挥结构达成一致意见，将有助于保证应急各方明确各自的职责，并在应急救援过程中更好地履行职责。
1336	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产应急管理体系	单选题	在事故现场指挥系统中，负责所有主要的应急行动，包括消防与抢险、人员搜救、医疗救治、疏散与安置工作的是（ ）。	事故指挥官	后勤部	策划部	行动部		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第二节安全生产应急管理体系，四、事故应急管理体系构建，第267页，行动部负责所有主要的应急行动，包括消防与抢险、人员搜救、医疗救治、疏散与安置等。所有的战术行动都依据事故行动计划来完成。
1337	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产应急管理体系	单选题	（ ）负责收集、评价、分析及发布事故相关的战术信息，准备和起草事故行动计划，并对有关的信息进行归档。	行政部	后勤部	策划部	行动部		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第二节安全生产应急管理体系，四、事故应急管理体系构建，第267页，策划部负责收集、评价、分析及发布事故相关的战术信息，准备和起草事故行动计划，并对有关的信息进行归档。
1338	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产应急管理体系	单选题	现场应急指挥系统的（ ）结构的一个最大优点是允许根据现场的行动规模，灵活启用指挥系统相应的部分结构。	功能化	系统化	整体化	模块化		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第二节安全生产应急管理体系，四、事故应急管理体系构建，第267页，现场应急指挥系统的模块化结构的一个最大优点是允许根据现场的行动规模，灵活启用指挥系统相应的部分结构，因为很多事故可能并不需要启动策划、后勤或资金/行政模块。
1339	安全生产管理履职能力	应急管理能力	安全生产应急管理体系	单选题	当事故规模进一步扩大，响应行动涉及到跨部门、跨地区或上级救援机构加入时则可能需要开展（ ）。	联合指挥	统一指挥	协同作战	分级响应		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第二节安全生产应急管理体系，四、事故应急管理体系构建，第267页，当事故规模进一步扩大，响应行动涉及跨部门、跨地区或上级救援机构加入时则可能需要开展联合指挥，即由各有关主要部门代表成立联合指挥部，该模块化的现场系统则可以很方便地扩展为联合指挥系统。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1340	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	判断题	生产安全事故应急预案是针对可能发生的重大事故及其影响和后果的严重程度，为应急准备和应急响应的各个方面所预先作出的详细安排，是开展及时、有序和有效事故应急救援工作的行动指南。（ ）	正确	错误				A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，一、生产安全事故应急预案的作用，第268页，生产安全事故应急预案是针对可能发生的重大事故及其影响和后果的严重程度，为应急准备和应急响应的各个方面所预先作出的详细安排，是开展及时、有序和有效事故应急救援工作的行动指南。
1341	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	多选题	生产安全事故应急预案在应急救援中的重要作用体现在（ ）。	应急预案确定了应急救援的范围和体系，使应急管理不再无据可依、无章可循	应急预案有利于作出及时的应急响应，降低事故后果	应急预案是各类突发重大事故的应急基础	当发生超过应急能力的重大事故时，便于与下级应急部门协调	应急预案有利于提高风险防范意识	ABCE	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，一、生产安全事故应急预案的作用，第268页，生产安全事故应急预案的重要作用：（1）应急预案确定了应急救援的范围和体系，使应急管理不再无据可依、无章可循。（2）应急预案有利于作出及时的应急响应，降低事故后果。（3）应急预案是各类突发重大事故的应急基础。（4）应急预案建立了与上级单位和部门应急救援体系的衔接。（5）应急预案有利于提高风险防范意识。
1342	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	判断题	生产安全事故应急预案预先明确了应急各方的职责和响应程序，在应急资源等方面进行了先期准备，可以指导应急救援迅速、高效、有序地开展，将事故的人员伤亡、财产损失和环境破坏降到最低限度。（ ）	正确	错误				A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，一、生产安全事故应急预案的作用，第268页，生产安全事故应急预案预先明确了应急各方的职责和响应程序，在应急资源等方面进行了先期准备，可以指导应急救援迅速、高效、有序地开展，将事故的人员伤亡、财产损失和环境破坏降到最低限度。
1343	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	判断题	通过编制应急预案能够对事先可以预料到的突发事故起到基本的应急指导作用，成为开展应急救援的“底线”。（ ）	正确	错误				B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，一、生产安全事故应急预案的作用，第268页，通过编制应急预案，可以对那些事先无法预料到的突发事故起到基本的应急指导作用，成为开展应急救援的“底线”。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1344	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	判断题	应急预案的编制、评审、发布、宣传、教育和培训，有利于各方了解可能面临的重大事故及其相应的应急措施，有利于促进各方提高风险防范意识和能力。（ ）	正确	错误				A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，一、生产安全事故应急预案的作用，第268页，应急预案的编制、评审、发布、宣传、教育和培训，有利于各方了解可能面临的重大事故及其相应的应急措施，有利于促进各方提高风险防范意识和能力。
1345	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	多选题	依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》，生产经营单位应急预案分为（ ）。	综合应急预案	单项应急预案	专项应急预案	现场应急预案	现场处置方案	ACE	依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）5.1概述 生产经营单位应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。生产经营单位应根据有关法律、法规和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点，科学合理确立本单位的应急预案体系，并注意与其他类别应急预案相衔接。
1346	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	单选题	（ ）是生产经营单位为应对各种生产安全事故而制定的综合性工作方案，是本单位对生产安全事故的总体工作程序、措施和应急预案体系的总纲。	桌面推演	风险评估	综合应急预案	专项应急预案		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，二、生产安全事故应急预案体系，第268页，综合应急预案是生产经营单位为应对各种生产安全事故而制定的综合性工作方案，是本单位对生产安全事故的总体工作程序、措施和应急预案体系的总纲，包括总则、应急组织机构及职责、应急响应、后期处置、应急保障等内容。
1347	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	单选题	（ ）是生产经营单位为应对一种或者多种类型生产安全事故，或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动防止生产安全事故而制定的专项工作方案。	桌面推演	现场处置方案	综合应急预案	专项应急预案		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，二、生产安全事故应急预案体系，第268-269页，专项应急预案是生产经营单位为应对一种或者多种类型生产安全事故，或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动防止生产安全事故而制定的专项工作方案。
1348	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	单选题	（ ）是生产经营单位根据不同生产安全事故类别、针对具体的场所、装置或设施所制定的应急处置措施。	现场应急方案	现场处置方案	综合应急预案	专项应急预案		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，二、生产安全事故应急预案体系，第269页，现场处置方案是生产经营单位根据不同生产安全事故类别、针对具体的场所、装置或设施所制定的应急处置措施。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1349	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	单选题	综合应急预案不包括（ ）。	适用范围	应急组织机构及职责	应急响应	后期处置		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，二、生产安全事故应急预案体系，第268页，综合应急预案包括总则、应急组织机构及职责、应急响应、后期处置、应急保障等内容。
1350	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	多选题	专项应急预案包括（ ）。	总则	应急响应	响应启动	处置措施	后期处置	CD	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，二、生产安全事故应急预案体系，第268页，专项应急预案包括适用范围、应急组织机构及职责、响应启动、处置措施和应急保障等内容。
1351	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	单选题	事故风险单一、危险性小的生产经营单位，可只编制（ ）	综合应急预案	现场处置方案	专项应急预案	现场应急预案		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，二、生产安全事故应急预案体系，第269页，事故风险单一、危险性小的生产经营单位，可只编制现场处置方案。
1352	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	多选题	生产经营单位应根据（ ）组织本单位现场作业人员及安全管理人员等专业技术人员共同编制现场处置方案。	风险评估	现场急救措施	岗位操作规程	危险性控制措施	安全生产规章制度	ACD	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，二、生产安全事故应急预案体系，第269页，生产经营单位应根据风险评估、岗位操作规程以及危险性控制措施组织本单位现场作业人员及安全管理人员等专业技术人员共同编制现场处置方案。
1353	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	单选题	依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》，下列不属于生产经营单位应急预案编制程序的有（ ）。	资料收集	风险评估	应急预案编制	应急预案演练		D	依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）4.1概述 生产经营单位应急预案编制程序包括成立应急预案编制工作组、资料收集、风险评估、应急资源调查、应急预案编制、桌面推演、应急预案评审和批准实施8各步骤。
1354	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	单选题	某港务局针对其码头存放的油品制定了油品泄漏、火灾、爆炸事故应急预案。按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）的层次划分，该预案是（ ）。	综合应急预案	现场预案	专项应急预案	临时预案		C	依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）5.3专项应急预案 专项应急预案是生产经营单位为应对某一种或者多种类型生产安全事故，或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动防止生产安全事故而制定的专项工作方案。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1355	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	单选题	在应急预案编制过程中，下列（ ）通常不是应急预案编制工作组需要收集的资料。	企业日常运营计划和财务报表	属地政府及周边企业、单位应急预案	本企业历史事故与隐患、国内外同行业事故资料	企业周边地质、地形、环境情况及气象、水文、交通资料		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，三、生产安全事故应急预案编制程序，第269页，应急预案编制工作组应收集下列相关资料： （1）适用的法律法规、部门规章、地方性法规和政府规章、技术标准及规范性文件。 （2）企业周边地质、地形、环境情况及气象、水文、交通资料。 （3）企业现场功能区划分，建（构）筑物平面布置及安全距离资料。 （4）企业工艺流程、工艺参数、作业条件、设备装置及风险评估资料。 （5）本企业历史事故与隐患、国内外同行业事故资料。 （6）属地政府及周边企业、单位应急预案。
1356	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	多选题	开展生产安全事故风险评估，撰写评估报告，其内容包括但不限于（ ）。	辨识生产经营单位存在的危险有害因素	确定可能发生的生产安全事故类别	评估确定相应事故类别的风险等级	明确应急组织在应急准备和应急行动中的职责	分析各种事故类别发生的可能性、危害后果和影响范围	ABCE	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，三、生产安全事故应急预案编制程序，第269页，开展生产安全事故风险评估，撰写评估报告，其内容包括但不限于： （1）辨识生产经营单位存在的危险有害因素，确定可能发生的生产安全事故类别。 （2）分析各种事故类别发生的可能性、危害后果和影响范围。 （3）评估确定相应事故类别的风险等级。
1357	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	单选题	风险评估报告编制大纲不包括（ ）。	风险管理责任分配	事故风险分析	事故风险评价	结论建议		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，三、生产安全事故应急预案编制程序，第269-270页，风险评估报告编制大纲如下： （1）危险有害因素辨识。描述生产经营单位危险有害因素辨识的情况。 （2）事故风险分析。描述生产经营单位事故风险的类别、事故发生的可能性、危害后果和影响范围。 （3）事故风险评价。描述生产经营单位事故风险的类别及风险等级。 （4）结论建议。得出生产经营单位应急预案体系建设的计划建议。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1358	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	多选题	全面调查和客观分析生产经营单位以及周边单位和政府部门可请求救援的应急资源状况，撰写应急资源调查报告，其内容包括但不限于（　　）	应急响应人员的培训与演练情况	生产经营单位可调用的应急队伍、装备、物资、场所	针对生产过程及存在的风险可采取的监测、监控、报警手段	上级单位、当地政府及周边企业可提供的应急资源	可协调使用的医疗、消防、专业抢险救援机构及其他社会化应急救援力量	BCDE	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，三、生产安全事故应急预案编制程序，第270页，全面调查和客观分析生产经营单位以及周边单位和政府部门可请求救援的应急资源状况，撰写应急资源调查报告，其内容包括但不限于： （1）生产经营单位可调用的应急队伍、装备、物资、场所。 （2）针对生产过程及存在的风险可采取的监测、监控、报警手段。 （3）上级单位、当地政府及周边企业可提供的应急资源。 （4）可协调使用的医疗、消防、专业抢险救援机构及其他社会化应急救援力量。
1359	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	单选题	应急资源调查报告编制大纲不包括（　　）。	单位内部应急资源	单位外部应急资源	应急资源差距分析	应急资源调配计划与记录		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，三、生产安全事故应急预案编制程序，第270页，应急资源调查报告编制大纲如下： （1）单位内部应急资源。按照应急资源的分类，分别描述相关应急资料的基本现状、功能完善程度、受可能发生的事故的影响程度。 （2）单位外部应急资源。描述生产经营单位能够调查或掌握可用于参与事故处置的外部应急资源情况。 （3）应急资源差距分析。依据风险评估结果得出生产经营单位的应急资源需求，与生产经营单位现有内外部应急资源对比，提出生产经营单位内外部应急资源补充建议。
1360	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	单选题	下列原则中不属于应急预案编制应当遵循的原则的是（　　）。	以人为本	分级实施	依法依规	符合实际		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，三、生产安全事故应急预案编制程序，第270页，应急预案编制应当遵循以人为本、依法依规、符合实际、注重实效的原则。
1361	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	单选题	应急预案编制应以（　　）为核心，体现自救互救和先期处置的特点，做到职责明确、程序规范、措施科学，尽可能简明化、图表化、流程化。	风险评估	应急处置	应急响应	现场救援		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，三、生产安全事故应急预案编制程序，第270页，应急预案编制应以应急处置为核心，体现自救互救和先期处置的特点，做到职责明确、程序规范、措施科学，尽可能简明化、图表化、流程化。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1362	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	单选题	某单位编制应急预案的下列做法中，正确的是（ ）。	按照有关规定和要求，确定事故信息报告、响应分级与启动、指挥权移交、警戒疏散方面的内容，落实与相关部门和单位应急预案的衔接	依据事故可能的危害程度和区域范围，结合应急处置权限能力，合理确立生产经营单位应急预案体系	结合生产经营单位组织管理体系、生产规模及处置特点，科学设定生产经营单位应急组织机构及职责分工	依据事故风险评估及应急资源调查结果，结合组织管理体系及部门业务职能划分，清晰界定生产经营单位的响应分级标准，制定相应层级的应急处置措施		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，三、生产安全事故应急预案编制程序，第270页，应急预案编制工作包括但不限于列： （1）依据事故风险评估及应急资源调查结果，结合生产经营单位组织管理体系、生产规模及处置特点，合理确立生产经营单位应急预案体系。 （2）结合组织管理体系及部门业务职能划分，科学设定生产经营单位应急组织机构及职责分工。 （3）依据事故可能的危害程度和区域范围，结合应急处置权限能力，清晰界定生产经营单位的响应分级标准，制定相应层级的应急处置措施。 （4）按照有关规定和要求，确定事故信息报告、响应分级与启动、指挥权移交、警戒疏散方面的内容，落实与相关部门和单位应急预案的衔接。
1363	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	判断题	应急预案封面主要包括应急预案编号、应急预案版本号、生产经营单位名称、应急预案名称及颁布日期。（ ）	正确	错误				A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，三、生产安全事故应急预案编制程序，第270页，应急预案封面主要包括应急预案编号、应急预案版本号、生产经营单位名称、应急预案名称及颁布日期。
1364	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	单选题	应急预案应经生产经营单位（ ）批准方可发布。	生产负责人	技术负责人	安全负责人	主要负责人		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，三、生产安全事故应急预案编制程序，第270页，应急预案应经生产经营单位主要负责人批准方可发布。
1365	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	单选题	应急预案应设置目次，目次中所列的次序正确的是（ ）。	批准页→应急预案执行部门签署页→带有标题的条的编号、标题→章的编号、标题→附件	批准页→章的编号、标题→带有标题的条的编号、标题→应急预案执行部门签署页→附件	批准页→应急预案执行部门签署页→章的编号、标题→带有标题的条的编号、标题→附件	批准页→应急预案执行部门签署页→附件→章的编号、标题→带有标题的条的编号、标题		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，三、生产安全事故应急预案编制程序，第270-271页，应急预案应设置目次，目次中所列的内容及次序如下：①批准页；②应急预案执行部门签署页；③章的编号、标题；④带有标题的条的编号、标题；⑤附件，用序号表明其顺序。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1366	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	单选题	按照应急预案明确的职责分工和应急响应程序，结合有关经验教训，相关部门及其人员可采取（ ）的形式，模拟生产安全事故应对过程，逐步分析讨论并形成记录，检验应急预案的可行性，并进一步完善应急预案。	桌面演练	应急演练	实操演练	现场处置		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，三、生产安全事故应急预案编制程序，第271页，按照应急预案明确的职责分工和应急响应程序，结合有关经验教训，相关部门及其人员可采取桌面演练的形式，模拟生产安全事故应对过程，逐步分析讨论并形成记录，检验应急预案的可行性，并进一步完善应急预案。
1367	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	判断题	应急预案编制完成后，负有安全监督管理职责的政府部门应按法律法规有关规定组织评审。（ ）	正确	错误				B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，三、生产安全事故应急预案编制程序，第271页，应急预案编制完成后，生产经营单位应按法律法规有关规定组织评审或论证。
1368	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	判断题	参加应急预案评审的人员可包括有关安全生产及应急管理方面的、有现场处置经验的专家。（ ）	正确	错误				A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，三、生产安全事故应急预案编制程序，第271页，参加应急预案评审的人员可包括有关安全生产及应急管理方面的、有现场处置经验的专家。
1369	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	单选题	下列应急预案评审的主要内容不包括（ ）。	应急预案的衔接性	应急组织体系的合理性	应急保障措施的可行性	应急响应程序和措施的全面性		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，三、生产安全事故应急预案编制程序，第271页，应急预案评审内容主要包括：风险评估和应急资源调查的全面性、应急预案体系设计的针对性、应急组织体系的合理性、应急响应程序和措施的科学性、应急保障措施的可行性、应急预案的衔接性。
1370	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	单选题	应急预案评审程序不包括（ ）。	评审准备	组织评审	修改完善	评审总结		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，三、生产安全事故应急预案编制程序，第271页，应急预案评审程序包括下列步骤：（1）评审准备。（2）组织评审。（3）修改完善。
1371	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	单选题	评审表决时，应有不少于出席会议专家人数的（ ）同意方为通过。	四分之一	三分之一	三分之二	四分之三		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，三、生产安全事故应急预案编制程序，第271页，评审表决时，应有不少于出席会议专家人数的三分之二同意方为通过。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1372	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	单选题	评审表决不通过的，生产经营单位应修改完善后按评审程序重新组织专家评审，生产经营单位应写出根据专家评审意见的修改情况说明，并经（ ）签字确认。	企业安全负责人	专家组组长	所有专家成员	企业主要负责人		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，三、生产安全事故应急预案编制程序，第271页，评审表决不通过的，生产经营单位应修改完善后按评审程序重新组织专家评审，生产经营单位应写出根据专家评审意见的修改情况说明，并经专家组组长签字确认。
1373	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	判断题	通过评审的应急预案，由生产经营单位主要负责人签发实施。（ ）	正确	错误				A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，三、生产安全事故应急预案编制程序，第271页，（八）批准实施通过评审的应急预案，由生产经营单位主要负责人签发实施。
1374	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	判断题	响应分级应依据事故危害程度、影响范围和生产经营单位控制事态的能力，对事故应急响应进行分级，明确分级响应的基本原则。（ ）	正确	错误				A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，四、生产安全事故应急预案内容，第271页，2）响应分级依据事故危害程度、影响范围和生产经营单位控制事态的能力，对事故应急响应进行分级，明确分级响应的基本原则。
1375	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	判断题	响应分级必须照搬事故分级。（ ）	正确	错误				B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，四、生产安全事故应急预案内容，第271页，响应分级不必照搬事故分级。
1376	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	判断题	综合应急预案内容中应明确应急组织形式及构成单位（部门）的应急处置职责。（ ）	正确	错误				A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，四、生产安全事故应急预案内容，第272页，（一）综合应急预案内容综合应急预案内容中应明确应急组织形式及构成单位（部门）的应急处置职责。
1377	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	单选题	（ ）可设置相应的工作小组，各小组具体构成、职责分工及行动任务应以工作方案的形式作为附件。	生产经营单位	应急救援机构	应急组织机构	安全生产领导小组		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，四、生产安全事故应急预案内容，第272页，应急组织机构可设置相应的工作小组，各小组具体构成、职责分工及行动任务应以工作方案的形式作为附件。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1378	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	多选题	信息接报时应明确（ ），向上级主管部门、上级单位报告事故信息的流程、内容、时限和责任人，以及向本单位以外的有关部门或单位通报事故信息的方法、程序和责任人。	应急值守电话	事故信息接收	事故信息通报	内部通报程序	方式和责任人	ABDE	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，四、生产安全事故应急预案内容，第272页，信息接报时应明确应急值守电话、事故信息接收、内部通报程序、方式和责任人，向上级主管部门、上级单位报告事故信息的流程、内容、时限和责任人，以及向本单位以外的有关部门或单位通报事故信息的方法、程序和责任人。
1379	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	单选题	综合应急预案内容中有关信息处置与研判的说法中不正确的有（ ）。	明确响应启动的程序	明确响应启动的方式	若达到响应启动条件，应急领导小组可作出预警启动的决策	响应启动后，应注意跟踪事态发展，科学分析处置需求		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，四、生产安全事故应急预案内容，第272页，（2）信息处置与研判。 ①明确响应启动的程序和方式。根据事故性质、严重程度、影响范围和可控性，结合响应分级明确的条件，可由应急领导小组作出响应启动的决策并宣布，或者依据事故信息是否达到响应启动的条件自动启动。 ②若未达到响应启动条件，应急领导小组可作出预警启动的决策，做好响应准备，实时跟踪事态发展。 ③响应启动后，应注意跟踪事态发展，科学分析处置需求，及时调整响应级别，避免响应不足或过度响应。
1380	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	单选题	综合应急预案内容中的预警不包括（ ）。	预警准备	预警启动	响应准备	预警解除		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，四、生产安全事故应急预案内容，（一）综合应急预案内容，第272页，2）预警（1）预警启动。（2）响应准备。（3）预警解除。
1381	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	判断题	响应准备时应明确作出预警启动前应开展的响应准备工作，包括队伍、物资、装备、后勤及通信。（ ）	正确	错误				B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，四、生产安全事故应急预案内容，第272页，（2）响应准备明确作出预警启动后应开展的响应准备工作，包括队伍、物资、装备、后勤及通信。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1382	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	单选题	确定响应级别，明确响应启动后的（ ），包括应急会议召开、信息上报、资源协调、信息公开、后勤及财力保障工作。	日常工作	危险性工作	基础性工作	程序性工作		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，四、生产安全事故应急预案内容，第272页，3）响应启动 确定响应级别，明确响应启动后的程序性工作，包括应急会议召开、信息上报、资源协调、信息公开、后勤及财力保障工作。
1383	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	判断题	应急处置过程中应明确事故现场的警戒疏散、人员搜救、医疗救治、现场监测、技术支持、工程抢险及环境保护方面的应急处置措施，并明确人员防护的要求。（ ）	正确	错误				A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，四、生产安全事故应急预案内容，第272页，4）应急处置 明确事故现场的警戒疏散、人员搜救、医疗救治、现场监测、技术支持、工程抢险及环境保护方面的应急处置措施，并明确人员防护的要求。
1384	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	判断题	应急支援中应明确当事态无法控制情况下，向内部力量请求支援的程序及要求、联动程序及要求。（ ）	正确	错误				B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，四、生产安全事故应急预案内容，第272页，5）应急支援 明确当事态无法控制情况下，向外部（救援）力量请求支援的程序及要求、联动程序及要求，以及外部（救援）力量到达后的指挥关系。
1385	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	多选题	综合应急预案内容中后期处置应明确（ ）方面的内容。	设备抢救	污染物处理	事故统计方法	生产秩序恢复	人员安置	BDE	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，四、生产安全事故应急预案内容，（一）综合应急预案内容，第272页，4. 后期处置 明确污染物处理、生产秩序恢复、人员安置方面的内容。
1386	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	判断题	通信与信息保障应明确应急保障的相关单位及人员通信联系方式和方法，以及备用方案和保障责任人（ ）	正确	错误				A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，四、生产安全事故应急预案内容，第273页，1）通信与信息保障 应明确应急保障的相关单位及人员通信联系方式和方法，以及备用方案和保障责任人。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1387	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	多选题	下列属于综合应急预案内容中的应急队伍保障的有（ ）。	专家	医疗保障	后勤保障	专兼职应急救援队伍	协议应急救援队伍	ADE	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，四、生产安全事故应急预案内容，第273页，2）应急队伍保障 明确相关的应急人力资源，包括专家、专兼职应急救援队伍及协议应急救援队伍。
1388	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	单选题	下列属于综合应急预案内容中的物资装备保障的有（ ）。	能源保障	经费保障	应急物资和装备的类型、数量	协议应急救援队伍		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，四、生产安全事故应急预案内容，第273页，3）物资装备保障 明确生产经营单位的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、运输及使用条件、更新及补充时限、管理责任人及其联系方式，并建立台账。
1389	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	单选题	下列属于综合应急预案内容中的其他保障的有（ ）。	专家	交通运输保障	协议应急救援队伍	应急物资和装备的类型、数量		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，四、生产安全事故应急预案内容，第273页，4）其他保障 根据应急工作需求而确定的其他相关保障措施（如：能源保障、经费保障、交通运输保障、治安保障、技术保障、医疗保障、后勤保障）。
1390	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	单选题	专项应急预案内容中的处置措施是针对可能发生的故事风险、危害程度和影响范围，明确（ ），制定相应的应急处置措施。	应急处置指导原则	应急演练指导原则	分级响应原则	应急处置及时性原则		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，四、生产安全事故应急预案内容，第273页，专项应急预案内容中的处置措施是针对可能发生的故事风险、危害程度和影响范围，明确应急处置指导原则，制定相应的应急处置措施。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1391	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编	多选题	某单位库房发生1起火灾事故，造成1名实验人员死亡。事故原因查明后，该单位从安全管理角度进行了全面整改，并编制了库房火灾爆炸事故现场应急处置方案。现场应急处置方案的事故风险描述包含的内容有（ ）。 	火灾的危害严重程度	火灾爆炸发生前可能出现的征兆	实验室安全岗位职责	火灾爆炸可能引发的次生事故	实验室火灾控制程序	ABD	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，四、生产安全事故应急预案内容，第273-274页，（三）现场处置方案内容 事故风险描述应包括以下内容： （1）风险分类。 （2）可能发生的事故类型。 （3）事故发生的区域、地点或装置的名称。 （4）事故发生的可能时间段或概率。 （5）事故的危害程度及其影响范围。 （6）事故前可能出现的征兆。 （7）事故可能引发的次生、衍生事故等。
1392	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编制	单选题	下列不属于现场处置方案中的应急处置内容的有（ ）。	应急处置程序	现场应急处置措施	事故报告基本要求和内容	事故救援抢险程序		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，四、生产安全事故应急预案内容，第274页，（三）现场处置方案内容 应急处置包括但不限于以下内容： （1）应急处置程序。根据可能发生的事故及现场情况，明确事故报警、各项应急措施启动、应急救援人员的引导、事故扩大及同生产经营单位应急预案的衔接程序。 （2）现场应急处置措施。针对可能发生的事故从人员救护、工艺操作、事故控制、消防、现场恢复等方面制定明确的应急处置措施。 （3）明确报警负责人以及报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联络方式和联系人员，事故报告基本要求和内容。
1393	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编制	单选题	某企业编制了一系列生产安全事故应急预案，应急预案通常包含一系列附件。下列资料中不应作为应急预案附件的是（ ）。	有关应急人员的联系方式	应急物资装备的名录或清单	关键的路线、标识和图纸	现场自救和互救注意事项		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，四、生产安全事故应急预案内容，第274-275页，生产安全事故应急预案的附件主要包括：（1）生产经营单位概况；（2）风险评估的结果；（3）预案体系与衔接；（4）应急物资装备的名录或清单；（5）有关应急部门、机构或人员的联系方式；（6）格式化文本；（7）关键的路线、标识和图纸；（8）有关协议或者备忘录。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1394	安全生产管理履职能力	应急管理能力	生产安全事故应急预案编制	单选题	生产安全事故应急预案的附件中关键的路线、标识和图纸不包括（ ）。	警报系统分部及覆盖范围	应急指挥部（现场指挥部）位置及救援队伍行动路线	相关平面布置、应急资源分部的图纸	设备安装位置及布局图		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第三节生产安全事故应急预案编制，四、生产安全事故应急预案内容，第274-275页，关键的路线、标识和图纸包括但不限于： （1）警报系统分部及覆盖范围。 （2）重要防护目标、风险清单及分布图。 （3）应急指挥部（现场指挥部）位置及救援队伍行动路线。 （4）疏散路线、集结点、警戒范围、重要地点的标识。 （5）相关平面布置、应急资源分部的图纸。 （6）生产经营单位的地理位置图、周边关系图、附近交通图。 （7）事故风险可能导致的影响范围图。 （8）附近医院地理位置图及路线图。
1395	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急救援预案	多选题	项目法人应组织制定项目（ ），并报项目主管部门和安全生产监督机构备案。	生产安全事故应急救援预案	综合应急预案	专项应急预案	现场处置方案	单项应急预案	AC	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）13.1.1项目法人应组织制定项目生产安全事故应急救援预案、专项应急预案，并报项目主管部门和安全生产监督机构备案。
1396	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急救援预案	多选题	施工单位应根据项目生产安全事故应急救援预案，组织制定施工现场（ ），经监理单位审核，报项目法人备案。	生产安全事故应急救援预案	综合应急预案	专项应急预案	现场处置方案	单项应急预案	ACD	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）13.1.3施工单位应根据项目生产安全事故应急救援预案，组织制定施工现场生产安全事故应急救援预案、专项应急预案、现场处置方案，经监理单位审核，报项目法人备案。
1397	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急救援预案	单选题	实行分包的，应由（ ）统一组织编制事故应急救援预案和各类应急预案。	施工单位	监理单位	总承包单位	分包单位		C	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）13.1.4实行分包的，应由总承包单位统一组织编制事故应急救援预案和各类应急预案，总承包单位和分包单位应按照应急救援预案，各自建立应急救援组织，组建应急救援队伍，配备应急救援人员、器材、设备，并定期组织演练。
1398	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急救援预案	判断题	施工现场事故应急救援预案和各类应急预案应定期评审，必要时进行修订和完善。（ ）	正确	错误				A	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）13.1.6施工现场事故应急救援预案和各类应急预案应定期评审，必要时进行修订和完善。
1399	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急演练	单选题	（ ）是应急管理的重要环节，在应急管理工作有着十分重要的作用。	应急评审	应急演练	应急能力评估	应急预案编制		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第四节应急演练，第275页，应急演练是应急管理的重要环节，在应急管理工作有着十分重要的作用。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1400	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急演练	判断题	通过开展应急演练，可以实现评估应急准备状态，发现并及时修改应急预案、执行程序等相关工作的缺陷和不足。（ ）	正确	错误				A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第四节应急演练，第275页，通过开展应急演练，可以实现评估应急准备状态，发现并及时修改应急预案、执行程序等相关工作的缺陷和不足。
1401	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急演练	单选题	（ ）是指针对可能发生的事故情景，依据应急预案而模拟开展的应急活动。	应急推演	应急训练	应急模拟	应急演练		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第四节应急演练，一、应急演练的定义、目的与原则，第275页，应急演练是指针对可能发生的事故情景，依据应急预案而模拟开展的应急活动。
1402	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急演练	单选题	应急演练的目的不包括（ ）。	降低成本	锻炼队伍	磨合机制	宣传教育		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第四节应急演练，一、应急演练的定义、目的与原则，第275页，应急演练的目的主要包括：（1）检验预案。（2）锻炼队伍。（3）磨合机制。（4）宣传教育。（5）完善准备。
1403	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急演练	单选题	应急演练的原则不包括（ ）。	符合相关规定	依据预案演练	提高演练效益	确保安全有序		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第四节应急演练，一、应急演练的定义、目的与原则，第275页，应急演练应符合以下原则：（1）符合相关规定。（2）依据预案演练。（3）注重能力提高。（4）确保安全有序。
1404	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急演练	多选题	应急演练按组织形式分类，可分为（ ）。	桌面演练	实战演练	单项演练	综合演练	检验性演练	AB	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第四节应急演练，二、应急演练的类型，第276页，应急演练按组织形式分类，可分为桌面演练和实战演练两类。
1405	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急演练	多选题	应急演练按演练内容分类，可以分为（ ）	桌面演练	实战演练	单项演练	综合演练	检验性演练	CD	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第四节应急演练，二、应急演练的类型，第276页，应急演练按演练内容分类，可以分为单项演练和综合演练两类。
1406	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急演练	多选题	应急演练按演练目的与作用分类，可分为（ ）	实战演练	综合演练	检验性演练	示范性演练	研究性演练	CDE	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第四节应急演练，二、应急演练的类型，第276页，应急演练按演练目的与作用分类，可分为检验性演练、示范性演练和研究性演练。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1407	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急演练	单选题	（ ）是指针对事故情景，利用图纸、沙盘 、流程图、计算机、视频等辅助手段，进行交互讨论和推演的应急演练活动。	桌面演练	实战演练	单项演练	综合演练		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第四节应急演练，二、应急演练的类型，第276页，（1）桌面演练. 指针对事故情景，利用图纸、沙盘 、流程图、计算机、视频等辅助手段，进行交互讨论和推演的应急演练活动。
1408	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急演练	单选题	（ ）是指针对事故情景，选择生产经营活动中的设备设施、装置或场所，利用各类应急器材、装备、物资，通过决策行动、实际操作，完成真实应急响应的过程。	桌面演练	实战演练	单项演练	综合演练		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第四节应急演练，二、应急演练的类型，第276页，（2）实战演练. 指针对事故情景，选择（或模拟）生产经营活动中的设备设施、装置或场所，利用各类应急器材、装备、物资，通过决策行动、实际操作，完成真实应急响应的过程。
1409	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急演练	单选题	（ ）是指针对应急预案中某项应急响应功能开展的演练活动。	桌面演练	实战演练	单项演练	综合演练		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第四节应急演练，二、应急演练的类型，第276页，（1）单项演练. 指针对应急预案中某项应急响应功能开展的演练活动。
1410	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急演练	单选题	（ ）是指针对应急预案中多项或者全部应急响应功能开展的演练活动。	桌面演练	实战演练	单项演练	综合演练		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第四节应急演练，二、应急演练的类型，第276页，（2）综合演练. 指针对应急预案中多项或者全部应急响应功能开展的演练活动。
1411	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急演练	单选题	为检验应急预案的可行性、应急准备的充分性、应急机制的协调性及相关人员的应急处置能力而组织的演练属于（ ）。	综合演练	检验性演练	示范性演练	研究性演练		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第四节应急演练，二、应急演练的类型，第276页，（1）检验性演练. 为检验应急预案的可行性、应急准备的充分性、应急机制的协调性及相关人员的应急处置能力而组织的演练。
1412	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急演练	单选题	为检验和展示综合应急救援能力，按照应急预案开展的具有较强指导宣教意义的规范性演练属于（ ）。	综合演练	检验性演练	示范性演练	研究性演练		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第四节应急演练，二、应急演练的类型，第276页，（2）示范性演练. 为检验和展示综合应急救援能力，按照应急预案开展的具有较强指导宣教意义的规范性演练。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1413	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急演练	单选题	为探讨和解决事故应急处置的重点、难点问题，试验新方案、新技术、新装备而组织的演练属于（ ）。	综合演练	检验性演练	示范性演练	研究性演练		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第四节应急演练，二、应急演练的类型，第276页，（3）研究性演练。为探讨和解决事故应急处置的重点、难点问题，试验新方案、新技术、新装备而组织的演练。
1414	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急演练	单选题	应急演练的内容不包括（ ）。	预警与报告	演练前检查	应急通信	医疗卫生		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第四节应急演练，三、应急演练的内容，第276-277页，应急演练的内容：（1）预警与报告。（2）指挥与协调。（3）应急通信。（4）事故监测。（5）警戒与管制。（6）疏散与安置。（7）医疗卫生。（8）现场处置。（9）社会沟通。（10）后期处置。（11）其他。
1415	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急演练	单选题	全面分析和评估应急预案、应急职责、应急处置工作流程和指挥调度程序、应急技能和应急装备、物资的实际情况，提出需通过应急演练解决的内容，有针对性地确定（ ），提出应急演练的初步内容和主要科目。	应急演练计划	应急演练目标	应急演练方式	应急演练方案		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第四节应急演练，四、综合演练的组织与实施，第277页，全面分析和评估应急预案、应急职责、应急处置工作流程和指挥调度程序、应急技能和应急装备、物资的实际情况，提出需通过应急演练解决的内容，有针对性地确定应急演练目标，提出应急演练的初步内容和主要科目。
1416	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急演练	判断题	综合应急演练应确定应急演练的事故情景类型、等级、发生地域、演练方式、参演单位、应急演练各阶段主要任务、应急演练实施的拟定日期。（ ）	正确	错误				A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第四节应急演练，四、综合演练的组织与实施，第277页，综合应急演练应确定应急演练的事故情景类型、等级、发生地域、演练方式、参演单位、应急演练各阶段主要任务、应急演练实施的拟定日期。
1417	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急演练	多选题	综合演练通常成立演练领导小组，下设策划与（ ）专业工作组。	策划与导调组	宣传组	保障组	抢险组	评估组	ABCE	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第四节应急演练，四、综合演练的组织与实施，第277页，综合演练通常成立演练领导小组，下设策划与导调组、宣传组、保障组、评估组等专业工作组。根据演练规模大小，其组织机构可进行调整。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1418	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急演练	单选题	（ ）负责编制演练工作方案、演练脚本、演练安全保障方案，负责演练活动筹备、事故场景布置、演练进程控制和参演人员调度以及相关单位、工作组的联络和协调。	宣传组	保障组	评估组	策划与导调组		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第四节应急演练，四、综合演练的组织与实施，第277页，（2）策划与导调组。负责编制演练工作方案、演练脚本、演练安全保障方案，负责演练活动筹备、事故场景布置、演练进程控制和参演人员调度以及相关单位、工作组的联络和协调。
1419	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急演练	单选题	综合演练工作方案内容可不包括（ ）。	应急演练目的及要求	分析演练需求	应急演练主要步骤	应急演练筹备工作内容		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第四节应急演练，四、综合演练的组织与实施，第277-278页，综合演练工作方案内容主要包括： （1）应急演练目的及要求。 （2）应急演练事故情景设计。 （3）应急演练参与人员及范围，时间与地点。 （4）参演单位和人员主要任务及职责。 （5）应急演练筹备工作内容。 （6）应急演练主要步骤。 （7）应急演练技术支撑及保障条件。 （8）应急演练评估与总结。
1420	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急演练	单选题	（ ）是应急演练工作方案具体操作实施的文件，帮助参演人员全面掌握演练进程和内容。	演练脚本	演练实施方案	演练评估方案	演练观摩手册		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第四节应急演练，四、综合演练的组织与实施，第278页，演练脚本是应急演练工作方案具体操作实施的文件，帮助参演人员全面掌握演练进程和内容。
1421	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急演练	单选题	演练脚本一般采用表格形式，主要内容不包括（ ）。	演练模拟事故背景	处置行动与执行人员	指令与对白、步骤及时间安排	参演单位和人员主要任务及职责		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第四节应急演练，四、综合演练的组织与实施，第278页，演练脚本一般采用表格形式，主要包括： （1）演练模拟事故背景。 （2）处置行动与执行人员。 （3）指令与对白、步骤及时间安排。 （4）视频背景与字幕。 （5）演练解说词等。
1422	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急演练	单选题	某水利水电施工企业组织了一次综合演练，演练前成立了演练领导小组，下设策划组、执行组、保障组、评估组，，下列不属于评估组应担负的职责的是（ ）。	负责审定演练安全保障方案或应急预案	负责编制演练评估方案并实施	负责演练活动工作经费和后勤服务保障	进行演练现场点评和总结评估		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第四节应急演练，四、综合演练的组织与实施，第277页，（5）评估组。负责对演练准备、组织与实施进行全过程、全方位的跟踪评估；演练结束后，及时向演练单位或者演练领导小组及其他相关专业组提出评估意见、建议，并撰写演练评估报告。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1423	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急演练	单选题	演练评估方案通常不包括（ ）。	演练信息	演练计划	评估内容	评估标准		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第四节应急演练，四、综合演练的组织与实施，第278页，演练评估方案通常包括：（1）演练信息；（2）评估内容；（3）评估标准；（4）评估程序；（5）附件。
1424	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急演练	单选题	（ ）应包括应急演练可能发生的意外情况、应急处置措施及责任部门，应急演练意外情况中止条件与程序等。	演练实施方案	演练评估方案	演练保障方案	演练观摩手册		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第四节应急演练，四、综合演练的组织与实施，第278页，演练保障方案应包括应急演练可能发生的意外情况、应急处置措施及责任部门，应急演练意外情况中止条件与程序等。
1425	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急演练	单选题	（ ）通常包括应急演练时间、地点、情景描述、主要环节及演练内容、安全注意事项等。	演练实施方案	演练评估方案	演练保障方案	演练观摩手册		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第四节应急演练，四、综合演练的组织与实施，第278页，演练观摩手册通常包括应急演练时间、地点、情景描述、主要环节及演练内容、安全注意事项等。
1426	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急演练	单选题	演练工作保障不包括（ ）。	人员保障	医疗保障	经费保障	场地保障		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第四节应急演练，四、综合演练的组织与实施，第278-279页，3. 演练工作保障。（1）人员保障。（2）经费保障。（3）物资和器材保障。（4）场地保障。（5）安全保障。（6）通信保障。（7）其他保障。
1427	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急演练	单选题	应急演练实施阶段的内容不包括（ ）。	现场检查	演练简介	演练记录	演练点评		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第四节应急演练，四、综合演练的组织与实施，第279-280页，应急演练实施阶段的内容：（1）现场检查。（2）演练简介。（3）启动。（4）执行。（5）演练记录。（6）中断。（7）结束。
1428	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急演练	单选题	确认演练所需的工具、设备、设施、技术资料以及参演人员到位属于应急演练实施过程中的（ ）阶段。	现场检查	演练简介	启动	执行		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第四节应急演练，四、综合演练的组织与实施，第279页，1. 现场检查 确认演练所需的工具、设备、设施、技术资料以及参演人员到位。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1429	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急演练	单选题	对参演人员进行情况说明属于应急演练实施过程中的（ ）阶段。	现场检查	演练简介	启动	执行		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第四节应急演练，四、综合演练的组织与实施，第279页，2. 演练简介 应急演练正式开始前，应对参演人员进行情况说明，使其了解应急演练规则、场景及主要内容、岗位职责和注意事项。
1430	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急演练	单选题	应急演练总指挥宣布开始应急演练，参演单位及人员按照设定的事故情景，参与应急响应行动属于应急演练实施过程中的（ ）阶段。	现场检查	演练简介	启动	执行		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第四节应急演练，四、综合演练的组织与实施，第279页，3. 启动 应急演练总指挥宣布开始应急演练，参演单位及人员按照设定的事故情景，参与应急响应行动，直至完成全部演练工作。
1431	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急演练	单选题	在桌面演练过程中，（ ）按照应急预案或应急演练方案发出信息指令后，参演单位和人员依据接收到的信息，回答问题或模拟推演的形式，完成应急处置活动。	应急救援人员	应急演练总指挥	导调人员	演练执行人员		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第四节应急演练，四、综合演练的组织与实施，第279页，在桌面演练过程中，演练执行人员按照应急预案或应急演练方案发出信息指令后，参演单位和人员依据接收到的信息，回答问题或模拟推演的形式，完成应急处置活动。
1432	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急演练	单选题	桌面演练执行通常按照四个环节循环往复进行，下列环节中不属于桌面演练执行过程中的环节的是（ ）。	注入信息	收集信息	提出问题	分析决策		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第四节应急演练，四、综合演练的组织与实施，第279页，桌面演练执行通常按照四个环节循环往复进行：（1）注入信息；（2）提出问题；（3）分析决策；（4）表达结果。
1433	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急演练	单选题	下列有关实战演练执行的说法中不正确的有（ ）。	演练策划与导调组对应急演练实施全过程的指挥控制	参演人员按照应急演练方案要求，作出信息反馈	应急演练过程中，执行人员应随时掌握应急演练进展情况	演练策划与导调组按照应急演练工作方案向演练总指挥发出信息指令，传递相关信息，控制演练进程		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第四节应急演练，四、综合演练的组织与实施，第279-280页，实战演练执行主要按照以下步骤进行： （1）演练策划与导调组对应急演练实施全过程的指挥控制。 （2）演练策划与导调组按照应急演练工作方案（脚本）向参演单位和人员发出信息指令，传递相关信息，控制演练进程；信息指令可由人工传递，也可以用对讲机、电话、手机、传真机、网络方式传递，或者通过特定声音、标志与视频呈现。 （3）演练策划与导调组按照应急演练工作方案规定程序，熟练发布控制信息，调度参演单位和人员完成各项应急演练任务；应急演练过程中，执行人员应随时掌握应急演练进展情况，并向领导小组组长报告应急演练中出现的各种问题。 （4）参演单位和人员，根据导调信息和指令，依据应急演练工作方案规定流程，按照发生真实事件时的应急处置程序，采取相应的应急处置行动。 （5）参演人员按照应急演练方案要求，作出信息反馈。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1434	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急演练	单选题	演练实施过程中，安排专门人员采用文字、照片和音像手段记录演练过程属于应急演练实施过程中的（ ）阶段。	现场检查	演练简介	演练记录	演练点评		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第四节应急演练，四、综合演练的组织与实施，第280页，5. 演练记录 演练实施过程中，安排专门人员采用文字、照片和音像手段记录演练过程。
1435	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急演练	单选题	在应急演练实施过程中，出现特殊或意外情况，短时间内不能妥善处理或解决属于应急演练实施过程中的（ ）阶段。	启动	执行	中断	结束		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第四节应急演练，四、综合演练的组织与实施，第280页，6. 中断 在应急演练实施过程中，出现特殊或意外情况，短时间内不能妥善处理或解决时，应急演练总指挥按照事先规定的程序和指令中断应急演练。
1436	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急演练	单选题	完成各项演练内容后，（ ）宣布演练结束。	演练总指挥	参演人员	导调人员	执行人员		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第四节应急演练，四、综合演练的组织与实施，第280页，完成各项演练内容后，参演人员进行人员清点和讲评，演练总指挥宣布演练结束。
1437	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急演练	单选题	演练结束后，可选派有关代表对演练中发现的问题及取得的成效进行（ ）。	总评	自评	现场总结	现场点评		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第四节应急演练，五、应急演练评估与总结，第280页，演练结束后，可选派有关代表（演练组织人员、参演人员、评估人员或相关方人员）对演练中发现的问题及取得的成效进行现场点评。
1438	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急演练	单选题	演练结束后，演练单位应组织各参演小组或参演人员进行（ ），总结演练中的优点和不足，介绍演练收获及体会。	总评	自评	现场总结	现场点评		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第四节应急演练，五、应急演练评估与总结，第280页，演练结束后，演练单位应组织各参演小组或参演人员进行自评，总结演练中的优点和不足，介绍演练收获及体会。
1439	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急演练	单选题	评估人员应根据演练情况和演练评估记录发表建议并交换意见，分析相关信息资料，明确存在问题并提出（ ）。	提出建议	提出对策方案	提出改进计划	整改要求和措施		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第四节应急演练，五、应急演练评估与总结，第280页，评估人员应根据演练情况和演练评估记录发表建议并交换意见，分析相关信息资料，明确存在问题并提出整改要求和措施等。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1440	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急演练	单选题	演练现场评估工作结束后，评估组对收集的各种信息资料，依据评估标准和相关文件资料对演练活动全过程进行科学分析和客观评价，并撰写演练评估报告，评估报告应向（ ）公示。	演练总指挥	所有参演人员	所有导调人员	所有执行人员		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第四节应急演练，五、应急演练评估与总结，第280页，演练现场评估工作结束后，评估组对收集的各种信息资料，依据评估标准和相关文件资料对演练活动全过程进行科学分析和客观评价，并撰写演练评估报告，评估报告应向所有参演人员公示。
1441	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急演练	单选题	演练评估报告主要内容不包括（ ）。	演练基本情况	演练评估过程	演练评估依据	评估结论		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第四节应急演练，五、应急演练评估与总结，第280—281页，演练评估报告主要内容： （1）演练基本情况；（2）演练评估过程；（3）演练情况分析；（4）改进的意见和建议；（5）评估结论。
1442	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急演练	单选题	演练评估报告的评估结论中给出了“存在明显缺陷，但没有影响实现预期的演练目标”的结论，该结论属于（ ）。	优	良	中	差		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第四节应急演练，五、应急演练评估与总结，第281页，（5）评估结论。对演练组织实施情况的综合评价，并给出优（无差错地完成了所有应急演练内容）、良（达到了预期的演练目标，差错较少）、中（存在明显缺陷，但没有影响实际预期的演练目标）、差（出现了重大错误，演练预期目标受到严重影响，演练被迫中止，造成应急行动延误或资源浪费）等评估结论。
1443	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急演练	单选题	演练结束后，由（ ）根据演练记录、演练评估报告、应急预案、现场总结等材料，对演练进行全面总结，并形成演练书面总结报告。	演练组织单位	演练参与单位	演练实施单位	上级单位		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第四节应急演练，五、应急演练评估与总结，第281页，演练结束后，由演练组织单位根据演练记录、演练评估报告、应急预案、现场总结等材料，对演练进行全面总结，并形成演练书面总结报告。
1444	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急演练	单选题	演练总结报告的内容不包括（ ）。	演练基本概要	演练情况分析	演练发现的问题	应急管理工作建议		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第四节应急演练，五、应急演练评估与总结，第281页，演练总结报告的内容主要包括： （1）演练基本概要。 （2）演练发现的问题，取得的经验和教训。 （3）应急管理工作建议。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1445	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急演练	单选题	应急演练活动结束后，将（ ）以及应急演练评估、总结报告等文字资料，以及记录演练实施过程的相关图片、视频、音频等资料归档保存。	演练评估方案	演练保障方案	演练观摩手册	应急演练工作方案		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第四节应急演练，五、应急演练评估与总结，第281页，（1）应急演练活动结束后，将应急演练工作方案以及应急演练评估、总结报告等文字资料，以及记录演练实施过程的相关图片、视频、音频等资料归档保存。
1446	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急演练	单选题	对主管部门要求备案的应急演练资料，（ ）应将相关资料报主管部门备案。	应急预案编制部门	演练实施部门	演练组织部门	演练执行部门		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第四节应急演练，五、应急演练评估与总结，第281页，（2）对主管部门要求备案的应急演练资料，演练组织部门（单位）应将相关资料报主管部门备案。
1447	安全生产管理履职能力	应急管理能力	应急演练	单选题	根据演练评估报告中对应急预案的改进建议，由（ ）按程序对预案进行修订完善。	应急预案编制部门	演练实施部门	演练组织部门	演练执行部门		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第五章安全生产应急管理，第四节应急演练，六、应急演持续改进，第281页，根据演练评估报告中对应急预案的改进建议，由应急预案编制部门按程序对预案进行修订完善。
1448	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	生产安全事故报告	单选题	发生生产安全事故后，事故现场有关人员应立即向（ ）报告。	当地安全监管部门	项目负责人和项目	附近消防部门	新闻媒体		B	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）13.2.1条，发生生产安全事故后，事故现场有关人员应立即报告本单位负责人和项目法人。
1449	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	生产安全事故报告	单选题	事故单位负责人接到事故报告后，向上级主管部门报告的时限是（ ）。	0.5h	1h	1.5h	2h		B	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）13.2.1条，事故单位负责人接到事故报告后，应在1h之内向项目主管部门、安全生产监督机构、事故发生地县级以上人民政府安全监督管理部门和有关部门报告。
1450	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	生产安全事故报告	多选题	事故单位负责人接到事故报告后，应向哪些部门上报？（ ）	项目主管部门	安全生产监督机构	事故发生地县级以上人民政府安全监督管理部门	消防部门	其他有关部门	ABCE	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）13.2.1条，事故单位负责人接到事故报告后，应在1h之内向项目主管部门、安全生产监督机构、事故发生地县级以上人民政府安全监督管理部门和有关部门报告。
1451	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	生产安全事故报告	判断题	水利水电施工现场发生生产安全事故，情况紧急时，事故现场有关人员可直接向事故发生地县级以上水行政主管部门报告。（ ）	正确	错误				A	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）13.2.1条，情况紧急时，事故现场有关人员可直接向事故发生地县级以上水行政主管部门或安全生产监督机构报告。
1452	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	生产安全事故报告	单选题	水利水电施工现场发生生产安全事故，情况紧急时，事故报告的方式是（ ）。	用电话口头方式报告	只能用邮件方式报告	递交正式的书面报告	可先采用电话口头报告，随后递交正式书面报告		D	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）13.2.1条，情况紧急时，报告的方式可先采用电话口头报告，随后递交正式书面报告。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1453	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	生产安全事故报告	单选题	水利水电工程施工生产安全事故报告的内容，描述不正确的是（ ）。	发生事故的工程名称、地点、建设规模和工期	事故发生的时间、地点、简要经过、事故类别、人员伤亡及直接经济损失初步估算	有关项目法人、施工单位、监理单位、主管部门名称及负责人联系电话，施工、监理等单位的资质等级	事故发生的直接原因和间接原因		D	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）13.2.1条，生产安全事故报告应包括下列内容：1发生事故的工程名称、地点、建设规模和工期，事故发生的时间、地点、简要经过、事故类别、人员伤亡及直接经济损失初步估算；2有关项目法人、施工单位、监理单位、主管部门名称及负责人联系电话，施工、监理等单位的资质等级；3事故报告的单位、报告签发人及报告时间和联系电话等；4事故发生的初步原因；5事故发生后采取的应急处置措施及事故控制情况；6其他需要报告的有关事项等。
1454	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	生产安全事故报告	单选题	《水利行业生产安全事故月报表》包括的内容有（ ）。①生产建设安全事故总体情况②生产安全事故的详细情况③特点分析④趋势预测⑤对策建议⑥处理情况	①②④⑤⑥	①②③④⑥	①②③④⑤	①②③④⑤⑥		C	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）13.2.1条，《水利行业生产安全事故月报表》包括的内容：1 生产建设安全事故总体情况；2生产安全事故的详细情况；3特点分析；4趋势预测；5对策建议等。
1455	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	组织生产安全事故现场保护与抢救工作	多选题	发生生产安全事故后，（ ）要迅速、有效地实施应急处置。	项目法人	事故单位	监理单位	项目主管部门	安全生产监督机构	ABC	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）13.3.1条，发生生产安全事故后，项目法人、监理单位和事故单位必须迅速、有效地实施先期处置。
1456	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	组织生产安全事故现场保护与抢救工作	单选题	发生生产安全事故后，项目法人及事故单位的（ ）应立即到现场组织抢救，启动应急预案。	主要负责人	技术负责人	安全负责人	安全管理人员		A	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）13.3.1条，项目法人及事故单位主要负责人应立即到现场组织抢救，启动应急预案，采取有效措施，防止事故扩大。
1457	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	组织生产安全事故现场保护与抢救工作	单选题	项目事故应急处臵指挥机构为应急救援人员提供必要的安全防护装备时应考虑的因素，不包括（ ）。	工程特点	环境条件	事故类型及特征	事故严重程度		D	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）13.3.2条，项目事故应急处臵指挥机构应执行现场应急指挥部的指令，根据工程特点、环境条件、事故类型及特征，为应急救援人员提供必要的安全防护装备，组织开展事故处臵活动。
1458	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	组织生产安全事故现场保护与抢救工作	单选题	下列（ ）不属于项目事故应急处臵指挥机构的任务。	事故现场危险区域	现场设置明显警示标志	及时发布通告，防止人畜进入危险区域	抢救受伤人员		D	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）13.3.3条，项目事故应急处臵指挥机构应配合事故现场应急救援指挥机构划定事故现场危险区域范围、设置明显警示标志，做好事故现场保护工作，并及时发布通告，以防止人畜进入危险区域。
1459	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	组织生产安全事故现场保护与抢救工作	单选题	关于生产安全事故应急处置后的善后工作，下列描述正确的是（ ）。	善后工作由项目法人全权负责	善后工作由事故单位全权负责	善后工作由项目法人及事故发生单位依法实施	善后工作由政府部门承担		C	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）13.3.4条，项目法人及事故发生单位应依法做好伤亡人员的善后工作，安排好受影响人员的生活，做好损失的补偿。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1460	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	生产安全事故报告	单选题	下列关于事故损失情况报告的说法有误的是（	项目法人组织编	故责任单位组织	上报项目主管部门	抄送到有关单位		B	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）13.3.5条，项目法人应组织有关单位核查事故损失，编制损失情况报告，上报项目主管部门并抄送有关单位。
1461	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	配合事故的调查处理	单选题	下列关于项目法人、事故发生单位及其他有关单位在事故应急处置过后应当履行的职责，描述有误的是（	项目法人、事故发生单位及其他有关单位应积极配合事故的调查、分析、处理和评估等工作	项目法人应组织有关单位共同研究，采取有效措施，修复或处理发生事故的工程项目，尽快恢复	项目法人和事故发生单位应认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止再次发生类似事故	项目法人和事故发生单位应根据公司相关制度对本单位负有事故责任的人员进行处理		D	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）13.3.9条，项目法人和事故发生单位应按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理。
1462	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	生产安全事故报告	判断题	事故报告是事故救援的重要前提。（	正确	错误				A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第六章生产安全事故调查与分析 第一节生产安全事故报告 第282页，事故报告是事故救援的重要前提，只有通过迅速、及时、准确的生产安全事故报告，才能在第一时间掌握事故情况、实施事故救援、控制事态发展，将事故损失和影响降到最低限度。
1463	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	事故统计分析	单选题	某水利施工生产安全事故，导致2人死亡，5人重伤，直接经济损失420万元，该事故等级为（	一般事故	较大事故	重大事故	特别重大事故		A	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三条，一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。
1464	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	事故统计分析	单选题	某水利施工生产安全事故，导致4人死亡，9人重伤，直接经济损失930万元，该事故等级为（	一般事故	较大事故	重大事故	特别重大事故		B	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三条，较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。
1465	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	事故统计分析	单选题	某水利施工生产安全事故，导致13人死亡，7人重伤，直接经济损失1870万元，该事故等级为（	一般事故	较大事故	重大事故	特别重大事故		C	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三条，重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。
1466	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	事故统计分析	单选题	某危险化学品泄漏事故，导致26人死亡，130人急性中毒，直接经济损失6230万元，该事故等级为（	一般事故	较大事故	重大事故	特别重大事故		D	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三条，特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故。
1467	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	生产安全事故报告	单选题	事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得（	、漏报、谎报、	、漏报、谎报、	、漏报、谎报、	、漏报、错报、瞒报		A	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第四条，事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1468	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	事故统计分析	单选题	伤亡事故按行业划分，分为（ ）。	工贸、交通、矿山、化学危险品、烟花爆竹、民用爆炸物品、建设工程施工以及其他等事	工贸、交通、矿山、化学危险品、烟花爆竹、民用爆炸物品、建设工程施工以及其他等事	火灾、交通、矿山、化学危险品、烟花爆竹、民用爆炸物品、建设工程施工以及其他等事	机械、交通、矿山、化学危险品、烟花爆竹、民用爆炸物品、建设工程施工以及其他等事		C	根据《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》(国务院令第 302 号)，将事故分为火灾、交通、矿山、化学危险品、烟花爆竹、民用爆炸物品、建设工程施工、特种设备以及其他等事故。
1469	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	事故统计分析	单选题	伤亡事故按致损因素划分，分为（ ）。	物体打击、交通伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒	物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、爆破、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒	落物伤害、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒	物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒		D	根据《企业职工伤亡事故分类》(GB 6441-1986)，事故的类别包括:物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。
1470	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	事故统计分析	单选题	伤亡事故按照事故造成的伤害程度划分为（ ）	无伤亡事故、轻伤事故、重伤事故和死亡事故	轻伤事故、重伤事故和死亡事故	无伤亡事故、轻伤事故、重伤事故	轻伤事故、重伤事故和特别重伤事故		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第六章生产安全事故调查与分析 第一节生产安全事故报告 二、事故的分类 第283页，按照事故造成的伤害程度划分:事故可分为轻伤事故、重伤事故和死亡事故。
1471	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	事故统计分析	多选题	对事故造成的伤害分析要考虑的因素有哪些？（ ）	受伤部位	受伤程度	受伤性质(人体受伤的类型)	起因物	致害物	ACDE	根据《企业职工伤亡事故分类》(GB 6441-1986)，对事故造成的伤害分析要考虑的因素有受伤部位、受伤性质(人体受伤的类型)、起因物、致害物、伤害方式、不安全状态、不安全行为。
1472	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力		单选题	应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门接到事故报告后，应当根据事故等级上报事故情况，一般事故上报至哪一级的应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的部门？（ ）	县级	市级	、自治区、直辖	国务院		B	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第十条，一般事故上报至设区的市级人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。
1473	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力		单选题	应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门接到事故报告后，应当根据事故等级上报事故情况，较大事故上报至哪一级的应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的部门？（ ）	县级	市级	、自治区、直辖	国务院		C	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第十条，较大事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。
1474	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力		单选题	应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门接到事故报告后，应当根据事故等级上报事故情况，特别重大事故、重大事故上报至哪一级的应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的部门？	县级	市级	、自治区、直辖	国务院		D	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第十条，特别重大事故、重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。
1475	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	生产安全事故报告	单选题	应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况时，每级上报的时间时限是（ ）。	1h	2h	3h	4h		B	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第十一条，安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过2小时。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1476	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	生产安全事故报告	单选题	某水利施工工程发生生产安全事故，自事故发生之日起（ ）内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。	7日	10日	15日	30日		D	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）第十一条，自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
1477	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	生产安全事故报告	单选题	某道路旅客运输企业发生一起交通事故，自事故发生之日起（ ）内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。	5日	7日	10日	30日		B	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）第十一条，自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
1478	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	生产安全事故报告	单选题	事故报告的首要原则是（ ）。	准确	及时	详细	完整		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第六章生产安全事故调查与分析 第一节生产安全事故报告 三、事故上报的时限和部门 第283页，上报事故的首要原则是及时。
1479	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	生产安全事故报告	单选题	某水利施工生产安全事故，导致11人死亡，8人重伤，直接经济损失1980万元，该事故报告时限要求的最大值是（ ）。	2h	3h	5h	7h		C	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号），题目中描述的事故等级为重大事故，需要上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门，企业负责人报告给县级的时限是1h，县级到市级、市级到省级，每级上报时限是2h，总共加起来是5h。
1480	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	生产安全事故报告	判断题	事故报告应当遵循完整性的原则。（ ）	正确	错误				A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第六章生产安全事故调查与分析 第一节生产安全事故报告 四、事故上报的内容 第284页，事故报告应当遵循完整性的原则，尽量能够全面反应事故情况。
1481	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	生产安全事故报告	单选题	事故报告应当报告事故单位概况，关于事故单位概况，下列（ ）描述地最为准确和完整。	单位的全称、成立时间、所处地理位置、所有制形式和隶属关系、生产经营范围和规模、持有各类证照的情况、单位负责人的基本情况、单位安全管理 人员的基本情况、劳动组织及工程(施工)情况等	单位的全称、所处地理位置、员工人数、生产经营范围和规模、持有各类证照的情况、单位负责人的基本情况、单位安全管理 人员的基本情况、劳动组织及工程(施工)情况等	单位的全称、成立时间、所处地理位置、所有制形式和隶属关系、生产经营范围和规模、持有各类证照的情况、单位负责人的基本情况、单位安全管理 人员的基本情况、劳动组织及工程(施工)情况等	单位的简称、成立时间、所处地理位置、所有制形式和隶属关系、生产经营范围和规模、持有各类证照的情况、单位分管安全负责人的基本情况、劳动组织及工程(施工)情况等		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第六章生产安全事故调查与分析 第一节生产安全事故报告 四、事故上报的内容 （一）事故发生单位概况 第284页，事故发生单位概况应当包括单位的全称、成立时间、所处地理位置、所有制形式和隶属关系、生产经营范围和规模、持有各类证照的情况、单位负责人的基本情况、劳动组织及工程(施工)情况等(矿山企业还应包括可采储量、生产能力、开采方式、通风方式及主要灾害等情况)以及近期的生产经营状况等。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1482	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	生产安全事故报告	单选题	报告事故发生的时间，应尽量精确到（ ）。	秒	分钟	小时	日		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第六章生产安全事故调查与分析第一节生产安全事故报告四、事故上报的内容（二）事故发生的时间、地点以及事故现场情况第284页，报告事故发生的时间应当具体，并尽量精确到分钟。
1483	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	生产安全事故报告	判断题	报告事故发生的地点时，除了报告事故发生的中心地点外，还应当报告事故所波及的区域。（ ）	正确	错误				A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第六章生产安全事故调查与分析第一节生产安全事故报告四、事故上报的内容（二）事故发生的时间、地点以及事故现场情况第284页，报告事故发生的地点要准确，除事故发生的中心地点外，还应当报告事故所波及的区域。
1484	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	生产安全事故报告	多选题	事故报告时，报告事故现场情况，内容包括（ ）	事故现场总体情况	现场的人员伤亡情况	设备设施的毁损情况	环境污染情况	事故发生前的现场情况	ABCE	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第六章生产安全事故调查与分析第一节生产安全事故报告四、事故上报的内容（二）事故发生的时间、地点以及事故现场情况第284页，报告事故现场总体情况、现场的人员伤亡情况、设备设施的毁损情况以及事故发生前的现场情况。
1485	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	生产安全事故报告	单选题	事故报告时，对直接经济损失的初步估计，不包括（ ）	建筑物的毁损	产设备设施的毁损	仪器仪表的损坏	人员伤亡的赔偿		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第六章生产安全事故调查与分析第一节生产安全事故报告四、事故上报的内容（四）伤亡人数和初步估计的直接经济损失 第284页，对直接经济损失的初步估计，主要指事故所导致的建筑物的毁损、生产设备设施和仪器仪表的损坏等。
1486	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	生产安全事故报告	判断题	事故报告时，报告已经采取的措施主要是指事故单位负责人所采取的应急救援措施。（ ）	正确	错误				B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第六章生产安全事故调查与分析第一节生产安全事故报告四、事故上报的内容（五）已采取的措施 第285页，已经采取的措施主要是指事故现场有关人员、事故单位负责人、已经接到事故报告的安全生产管理部门为减少损失、防止事故扩大和便于事故调查所采取的应急救援和现场保护等具体措施。
1487	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	组织生产安全事故现场保护与抢救工作	单选题	事故发生后，事故发生单位的负责人首先应采取的措施是（ ）	向媒体公布事故	立即启动事故应急预案或采取有效措施组织抢救	即进行事故责任追究	恢复生产以弥补损失		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第六章生产安全事故调查与分析 第一节生产安全事故报告 五、事故的应急处置 第285页，事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1488	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	组织生产安全事故现场保护与抢救工作	单选题	对于危险化学品泄漏等可能对周边群众和环境产生影响的事故，生产经营单位在报告的同时，还应（ ）。	仅向地方政府报告，无需向群众发出预警	仅向可能受影响的单位发出预警	及时向可能受到影响的单位、职工、群众发出预警信息，并采取必要措施	立即封锁消息，避免引起恐慌		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第六章生产安全事故调查与分析 第一节生产安全事故报告 五、事故的应急处置 第285页，对危险化学品泄漏等可能对周边群众和环境产生影响的，生产经营单位应在向地方人民政府和有关部门报告的同时，及时向可能受到影响的单位、职工、群众发出预警信息，标明危险区域，组织、协助应急救援队伍和工作人员救助受害人员，疏散、撤离、安置受到威胁的人员，并采取必要措施防止发生次生、衍生事故。
1489	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	组织生产安全事故现场保护与抢救工作	单选题	应急处置工作结束后，生产经营单位首先应当（ ）	立即追究事故责任	发布事故处理结果	恢复生产、生活秩序	体发布事故处理结果		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第六章生产安全事故调查与分析 第一节生产安全事故报告 五、事故的应急处置 第285页，应急处置工作结束后，各生产经营单位应尽快组织恢复生产、生活秩序，配合事故调查组进行调查。
1490	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	组织生产安全事故现场保护与抢救工作	单选题	事故发生地有关地方人民政府、应急管理部门接到事故报告后，其负责人首先应当（ ）。	即进行事故原因分析	按应急预案要求立即赶赴事故现场组织救援	即通知媒体进行报道	立即追究事故责任人的法律责任		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第六章生产安全事故调查与分析 第一节生产安全事故报告 五、事故的应急处置 第285页，事故发生地有关地方人民政府、应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门接到事故报告后，其负责人应当按照生产安全事故应急预案的要求立即赶赴事故现场，组织事故救援。
1491	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	组织生产安全事故现场保护与抢救工作	单选题	在事故现场保护方面，以下做法错误的是（ ）	妥善保护事故现场以及相关证据	因抢救人员需要移动现场物件时，应作出标志并绘制现场简图	为避免影响交通，可以破坏事故现场	妥善保存现场重要痕迹、物证		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当作出标志，绘制现场简图并作出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。
1492	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	配合事故的调查处理	单选题	事故发生地公安机关在接到事故报告后，对于涉嫌犯罪的行为，采取的措施是（ ）。	立即进行公开审判，追究犯罪责任	依法立案侦查，并采取强制措施和侦查措施，若犯罪嫌疑人逃匿则迅速追捕归案	通知媒体进行报道，公开嫌疑人信息	仅向地方政府报告，不进行任何侦查行动		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第六章生产安全事故调查与分析 第一节生产安全事故报告 五、事故的应急处置 第285页，事故发生地公安机关根据事故的情况，对涉嫌犯罪的，应当依法立案侦查，采取强制措施和侦查措施。犯罪嫌疑人逃匿的，公安机关应当迅速追捕归案。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1493	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	配合事故的调查处理	判断题	事故调查和处理，既是分析事故根源、解决安全隐患的重要基础，也是吸取教训、追究责任、惩前毖后的有效手段和领导工作决策的重要依据。（ ）	正确	错误				A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第六章生产安全事故调查与分析 第二节事故调查与分析 第285页，事故调查与分析是安全生产工作的重要组成部分。通过事故调查和处理，既是分析事故根源、解决安全隐患的重要基础，也是吸取教训、追究责任、惩前毖后的有效手段和领导工作决策的重要依据。
1494	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	配合事故的调查处理	单选题	事故调查工作应当遵循的基本原则不包括（ ）	科学严谨	公平公开	依法依规	注重实效		B	根据根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第四条，事故调查应当坚持科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则。
1495	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	配合事故的调查处理	单选题	特别重大事故的调查组织工作由（ ）负责。	或国务院授权的有	发生地省级人民	区的市级人民政	县级人民政府		A	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第十九条，特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。
1496	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	配合事故的调查处理	单选题	下列选项中哪一种事故不能由负责调查的政府部门授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查？（ ）	特别重大事故	重大事故	较大事故	或人员伤亡的一般事故		D	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第十九条，未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。
1497	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	配合事故的调查处理	单选题	在哪些情况下，上级人民政府可以调查由下级人民政府负责调查的事故？（ ）	生地重视安全生	质恶劣、社会影	地区很少发生的	社会和群众对下级政府调查的事故反响不强烈		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第六章生产安全事故调查与分析 第二节事故调查与分析 一、事故调查 （一）事故调查的组织 第285页，对于事故性质恶劣、社会影响较大的，同一地区连续频繁发生同类事故的，事故发生地不重视安全生产工作、不能真正吸取事故教训的，社会和群众对下级政府调查的事故反响十分强烈的，事故调查难以做到客观、公正的等事故调查工作，上级人民政府可以调查由下级人民政府负责调查的事故。
1498	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	配合事故的调查处理	单选题	事故调查工作实行的原则是（ ）。	业自主、分级负	府领导、企业参	府领导、分级负	门主导、政府监督”		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第六章生产安全事故调查与分析 第二节事故调查与分析 一、事故调查 （一）事故调查的组织 第285页，事故调查工作实行“政府领导、分级负责”的原则，不管哪级事故，其事故调查工作都是由政府负责的;不管是政府直接组织事故调查还是授权或者委托有关部门组织事故调查，都是在政府的领导下，都是以政府的名义进行的，都是政府的调查行为，不是部门的调查行为。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1499	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	配合事故的调查处理	单选题	注册地在A市的某建筑企业，在B市进行工程建设时发生一起一般生产安全事故，A市和B市同属于C省，该事故由哪个政府组织事故调查？（ ）	A市	B市	市和B市共同组织	C省		B	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第二十二条，特别重大事故以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查，事故发生单位所在地人民政府应当派人参加。
1500	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	配合事故的调查处理	判断题	因事故伤亡人数变化导致事故等级发生变化，应当由上级人民政府负责调查的，仍由下级人民政府组织事故调查。（ ）	正确	错误				B	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第二十条，自事故发生之日起30日内（道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内），因事故伤亡人数变化导致事故等级发生变化，依照本条例规定应当由上级人民政府负责调查的，上级人民政府可以另行组织事故调查组进行调查。
1501	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	配合事故的调查处理	单选题	事故调查组的组成应当遵循的原则是（ ）。	科学、专业	精简、效能	全面、细致	专业、高效		B	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第二十二条，事故调查组的组成应当遵循精简、效能的原则。
1502	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	配合事故的调查处理	单选题	事故调查组设立的专门小组，不包括（ ）	管理小组	技术小组	后勤小组	综合小组		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，在实际开展事故调查时，事故调查组可以根据事故调查的需要设立管理、技术、综合等专门小组，分别承担管理原因调查、技术原因调查、综合协调等工作。
1503	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	配合事故的调查处理	多选题	事故调查组的组成成员包括（ ）。	有关人民政府	应急管理部门	产监督管理职责	公安机关	事故发生单位	ABCD	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第二十二条，根据事故的具体情况，事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。
1504	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	配合事故的调查处理	单选题	进行事故调查取证时，行政执法人员的人数不得少于	1人	2人	3人	4人		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第六章生产安全事故调查与分析 第二节事故调查与分析 一、事故调查 （二）事故调查组的组成和职责 第286页，进行调查取证时，行政执法人员的人数不得少于2人。
1505	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	配合事故的调查处理	单选题	事故调查取证时，行政人员的做法有误的是（ ）	瞒身份，隐秘行	告知其权利义务	使用有关安全生产行政执法文书	完成调查取证后，向事故调查组提交专门调查报告和相关证据材料		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第六章生产安全事故调查与分析 第二节事故调查与分析 一、事故调查 （二）事故调查组的组成和职责 第286页，进行调查取证时，行政执法人员的人数不得少于2人，并向有关单位和人员表明身份、告知其权利义务，调查取证可以使用有关安全生产行政执法文书。完成调查取证后，应当向事故调查组提交专门调查报告和相关证据材料。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1506	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	配合事故的调查处理	单选题	事故调查组成员在履行事故调查职责时，其代表	个人行为	所属部门或单位	事故受害者家属	事故调查组		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第六章生产安全事故调查与分析 第二节事故调查与分析 一、事故调查 （二）事故调查组的组成和职责 第286页，事故调查组成员履行事故调查的行为是职务行为，代表其所属部门、单位进行事故调查工作。
1507	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	配合事故的调查处理	单选题	事故调查组成员在事故调查过程中需要接受（	个人直接上级	事故调查组	所属部门	当地政府		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第六章生产安全事故调查与分析 第二节事故调查与分析 一、事故调查 （二）事故调查组的组成和职责 第286页，事故调查组成员都要接受事故调查组的领导。
1508	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	配合事故的调查处理	单选题	关于事故调查组聘请的专家，以下说法正确的是（	专家只是提供咨询，不是事故调查组的成员	专家必须是事故领域的权威，与事故有直接利害关系也可接受	专家参与事故调查，是事故调查组的成员之一	专家只负责技术鉴定，不负责事故原因分析		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第六章生产安全事故调查与分析 第二节事故调查与分析 一、事故调查 （二）事故调查组的组成和职责 第286页，事故调查组聘请的专家参与事故调查，也是事故调查组的成员。事故调查组成员应当具有事故调查所需要的知识和专长，并与所调查的事故没有直接利害关系。
1509	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	配合事故的调查处理	单选题	事故调查期间，事故发生单位的负责人和有关人员	擅离职守，随时接受事故调查组的询问	不擅离职守，随时接受事故调查组的询问	拒绝提供任何与事故有关的信息	自行组织事故内部调查以替代政府调查		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第六章生产安全事故调查与分析第二节事故调查与分析 一、事故调查 （三）事故调查组的职权和事故发生单位的义务 第288页，事故发生单位的负责人和有关人员应在事故调查期间不得擅自离职守，并应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。
1510	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	配合事故的调查处理	单选题	当事故调查中发现涉嫌犯罪的情况时，事故调查组的处理措施正确的是（ ）。	涉嫌犯罪人员进	将有关材料或复印件移交司法机关处理	忽视涉嫌犯罪的情况，继续事故调查	通知事故发生单位自行处理		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第六章生产安全事故调查与分析第二节事故调查与分析一、事故调查 （三）事故调查组的职权和事故发生单位的义务 第288页，事故调查中发现涉嫌犯罪的，事故调查组应当及时将有关材料或者其复印件移交司法机关处理。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1511	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	配合事故的调查处理	单选题	事故发生单位在事故调查组规定时限内应提供的材料，不包括（ ）。	营业执照和行政许可及资质证明复印件	和供应商的详细	与事故相关的设备、工艺资料和安全操作规程	事故造成人员伤亡和直接经济损失等基本情况的说明		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第六章生产安全事故调查与分析第二节事故调查与分析一、事故调查（三）事故调查组的职权和事故发生单位的义务 第288页，事故发生单位及相关单位应当在事故调查组规定时限内，提供下列材料:营业执照、行政许可及资质证明复印件，组织机构及相关人员职责证明，安全生产责任制度和相关管理制度，与事故相关的合同、伤亡人员身份证明及劳动关系证明，与事故相关的设备、工艺资料和安全操作规程，有关人员安全教育培训情况和特种作业人员资格证明，事故造成人员伤亡和直接经济损失等基本情况的说明，事故现场示意图，有关责任人员上一年年收入情况，与事故有关的其他材料。
1512	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	事故统计分析	单选题	事故统计的基本任务不包括（ ）。	对每起事故进行统计调查，弄清事故发生的情况和原因	对一定时间内、一定范围内事故发生的伤亡人数进行赔偿	根据大量统计资料，借助数理统计手段，对事故发生的情况、趋势进行分析、归纳和推断	对一定时间内、一定范围内事故发生的情况进行测定		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第八章 安全生产统计分析 第二节事故统计与报表制度 一、事故统计的基本任务 第314页，事故统计的基本任务：(1)对每起事故进行统计调查，弄清事故发生的情况和原因。(2)对一定时间内、一定范围内事故发生的情况进行测定。(3)根据大量统计资料，借助数理统计手段，对一定时间内、一定范围内事故发生的情况、趋势以及事故参数的分布进行分析、归纳和推断。
1513	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	事故统计分析	判断题	事故统计的任务与事故调查是一致的。（ ）	正确	错误				A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第八章 安全生产统计分析 第二节事故统计与报表制度 一、事故统计的基本任务 第314页，事故统计的任务与事故调查是一致的。统计建立在事故调查的基础上，没有成功的事故调查，就没有正确的统计。
1514	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	事故统计分析	单选题	下列关于事故统计和事故调查的描述错误的是（ ）	事故调查建立在事故统计的基础上	没有成功的事故调查，就没有正确的统计	调查要反映有关事故发生的全部详细信息	统计抽取那些能反映事故情况和原因的最主要的参数		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第八章 安全生产统计分析 第二节事故统计与报表制度 一、事故统计的基本任务 第314页，统计建立在事故调查的基础上，没有成功的事故调查，就没有正确的统计。调查要反映有关事故发生的全部详细信息，统计则抽取那些能反映事故情况和原因的最主要的参数。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1515	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	事故统计分析	多选题	关于事故调查与事故统计在预防相同或类似事故发生方面的作用，以下说法正确的是（ ）。	事故调查能直接从已发生的事故中得到预防经验，具有直接性	事故调查得到的预防经验是全局性的，适用于所有类似事故	事故统计的预防作用既有直接性，又有间接性	事故统计通过对大量事故数据的分析，提供总体性的预防建议	事故统计无法从具体事故中获取直接的预防信息	ACD	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第八章 安全生产统计分析 第二节事故统计与报表制度 一、事故统计的基本任务 第314页，事故调查从已发生的事故中得到预防相同或类似事故的发生经验，是直接的，是局部性的。而事故统计对于预防作用既有直接性，又有间接性，是总体性的。
1516	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	事故统计分析	单选题	下列（ ）不属于事故统计工作的步骤。	事故现场勘查	资料搜集	资料整理	综合分析		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第八章 安全生产统计分析 第二节事故统计与报表制度 三、事故统计的步骤 第314页，事故统计工作的三个步骤是：资料搜集、资料整理、综合分析。
1517	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	事故统计分析	单选题	事故统计工作的基础和前提是（ ）。	事故现场勘查	资料搜集	资料整理	综合分析		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第八章 安全生产统计分析 第二节事故统计与报表制度 三、事故统计的步骤 （一）资料搜集 第314页，资料搜集又称统计调查，是根据统计分析的目的，对大量零星的原始材料进行技术分组。它是整个事故统计工作的前提和基础。
1518	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	事故统计分析	单选题	开展事故统计资料搜集工作前，要制定调查方案，需明确的内容不包括（ ）。	确定调查对象和范围	搜集资料的种类和数量	确定调查项目和表格	确定资料搜集的方法		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第八章 安全生产统计分析 第二节事故统计与报表制度 三、事故统计的步骤 （一）资料搜集 第314页，资料搜集是根据事故统计的目的和任务，制定调查方案，确定调查对象和单位，拟定调查项目和表格，并按照事故统计工作的性质，选定方法。
1519	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	事故统计分析	单选题	下列关于事故统计资料整理的说法错误的是（ ）	将搜集的事故资料进行审核、汇总	根据事故统计的目的和要求计算有关数值	资料整理又称资料汇总	资料处理中汇总的关键是统计分组		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第八章 安全生产统计分析 第二节事故统计与报表制度 三、事故统计的步骤 （二）资料整理 第314页，资料整理又称统计汇总，是将搜集的事故资料进行审核、汇总，并根据事故统计的目的和要求计算有关数值。汇总的关键是统计分组，就是按一定的统计标志，将分组研究的对象划分为性质相同的组。如按事故类别、事故原因等分组，然后按组进行统计计算。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1520	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	事故统计分析	单选题	在事故统计的综合分析阶段，将大量零星资料系统化、条理化、科学化的关键步骤是（ ）。	汇总的资料进行简	将汇总整理的资料填入统计表或绘制统计图	详细的事故预防	对单个事故进行深入案例分析		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第八章 安全生产统计分析 第二节事故统计与报表制度 三、事故统计的步骤 （三）综合分析 第314页，综合分析是将汇总整理的资料及有关数值，填入统计表或绘制统计图，使大量的零星资料系统化、条理化、科学化，是统计工作的结果。
1521	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	事故统计分析	多选题	事故统计结果可以通过哪些形式来表达？（ ）	统计指标	统计表	统计图	事故调查报告	口头汇报	ABC	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第八章 安全生产统计分析 第二节事故统计与报表制度 三、事故统计的步骤 （三）综合分析 第314页，事故统计结果可以用统计指标、统计表、统计图等形式表达。
1522	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	事故统计分析	单选题	下列事故统计指标中，（ ）属于相对指标。	事故起数	千人死亡率	死亡人数	损失工作日		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第八章 安全生产统计分析 第二节事故统计与报表制度 四、事故统计指标体系 第315页，相对指标是伤亡事故的两个相联系的绝对指标之比，表示事故的比例关系，如千人死亡率、千人重伤率、百万吨死亡率等。
1523	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	事故统计分析	单选题	下列事故统计指标中，（ ）属于绝对指标。	死亡人数	千人重伤率	千人死亡率	百万吨死亡率		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，绝对指标是指反映伤亡事故全面情况的绝对数值，如事故起数、死亡人数、重伤人数、轻伤人数、直接经济损失、损失工作日等。
1524	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	事故统计分析	单选题	以下（ ）不属于我国生产安全事故统计指标体系	综合类伤亡事故统计指标体系	工矿企业类伤亡事故统计指标体系	交通类伤亡事故统计指标	地区安全评价类统计指标体系		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第八章 安全生产统计分析 第二节事故统计与报表制度 四、事故统计指标体系 （三）行业类统计指标体系 第316页，我国的生产安全事故统计指标体系分为四大类：综合类伤亡事故统计指标体系、工矿企业类伤亡事故统计指标体系、行业类统计指标体系、地区安全评价类统计指标体系。
1525	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	事故统计分析	单选题	下列（ ）不属于综合类伤亡事故统计指标体系	事故起数	死亡事故起数	死亡人数	工商企业(原非矿山企业)伤亡事故统计指标		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第八章 安全生产统计分析 第二节事故统计与报表制度 四、事故统计指标体系 （一）综合类伤亡事故统计指标体系 （二）工矿企业类伤亡事故统计指标体系 第316页，工商企业(原非矿山企业)伤亡事故统计指标属于工矿企业类伤亡事故统计指标体系。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1526	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	事故统计分析	单选题	千人死亡率是衡量一个企业或行业安全生产水平的重要指标之一，其计算公式为：（ ）。	千人死亡率 = （死亡人数 / 总人数）× 1000	千人死亡率 = 死亡人数 / 从业人员数 × 100%	千人死亡率 = 从业人员数 / 死亡人数 × 1000	千人死亡率 = （重伤人数 + 死亡人数） / 从业人员数 × 1000		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第八章 安全生产统计分析 第二节事故统计与报表制度 四、事故统计指标体系 （四）地区安全评价类统计指标体系 第317页，千人死亡率的计算公式是：千人死亡率 = （死亡人数 / 总人数）× 1000。
1527	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	事故统计分析	单选题	千人重伤率是衡量一个企业或行业安全生产绩效的重要指标，其正确的计算公式是：（ ）。	千人重伤率 = （重伤人数 / 从业人员数） × 100	千人重伤率 = 重伤人数 / 从业人员数× 1000	千人重伤率 = 从业人员数 / 重伤人数 × 1000	千人重伤率 = （死亡人数 + 重伤人数） / 从业人员数 × 1000		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第八章 安全生产统计分析 第二节事故统计与报表制度 四、事故统计指标体系 （四）地区安全评价类统计指标体系 第317页，千人死亡率的计算公式是：千人重伤率 = 重伤人数 / 从业人员数 × 1000。
1528	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	事故统计分析	单选题	百万工时死亡率是衡量工作场所安全绩效的一个重要指标，它表示在一定时间内，每百万工时中因工作事故导致的死亡人数。其计算公式正确的是：（ ）。	百万工时死亡率 = （死亡人数 / 实际总工时） × 10 ⁶	百万工时死亡率 = 死亡人数 / 实际总工时 × 100%	百万工时死亡率 = 实际总工时 / 死亡人数 × 10 ⁶	百万工时死亡率 = （重伤人数 + 死亡人数） / 实际总工时 × 10 ⁶		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第八章 安全生产统计分析 第二节事故统计与报表制度 四、事故统计指标体系 （四）地区安全评价类统计指标体系 第317页，百万工时死亡率的计算公式是：百万工时死亡率 = （死亡人数 / 实际总工时） × 10 ⁶ 。
1529	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	事故统计分析	单选题	某生产经营单位已依法登记并取得营业执照，近期发生了一起安全事故。根据统计规定，这起事故应被纳入哪一类统计？（ ）	去登记注册单位	非法经营单位事	行业准入许可事	其他事故		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第八章 安全生产统计分析 第二节事故统计与报表制度 五、生产安全事故统计调查报表制度 （四）地区安全评价类统计指标体系 第319页，依法登记取得营业执照的生产经营单位发生的事故，纳入“依法登记注册单位事故”统计;从事运输、捕捞等生产经营活动，不需办理营业执照的，以行业准入许可为准，按照“依法登记注册单位事故”进行统计。不属于以上情形的事故，纳入“其他事故”统计。
1530	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	事故统计分析	单选题	张某从事货物运输，但未办理营业执照，他所在的运输车队近期发生了一起安全事故。按照统计规定，这起事故应如何分类统计？（ ）	去登记注册单位	非法经营单位事	行业准入许可事	其他事故		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第八章 安全生产统计分析 第二节事故统计与报表制度 五、生产安全事故统计调查报表制度 （四）地区安全评价类统计指标体系 第319页，依法登记取得营业执照的生产经营单位发生的事故，纳入“依法登记注册单位事故”统计;从事运输、捕捞等生产经营活动，不需办理营业执照的，以行业准入许可为准，按照“依法登记注册单位事故”进行统计。不属于以上情形的事故，纳入“其他事故”统计。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1531	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	事故统计分析	多选题	伤亡事故统计的方法有（ ）。	描述统计法	推理统计法	定性统计法	定量统计法	归纳统计法	AB	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第八章 安全生产统计分析 第二节事故统计与报表制度 六、伤亡事故统计分析方法 第324页，伤亡事故统计有描述统计法和推理统计法两种方法。
1532	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	事故统计分析	单选题	最常用的描述统计不包括（ ）。	频数分布	图形或图表	算术平均值	回归分析		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第八章 安全生产统计分析 第二节事故统计与报表制度 六、伤亡事故统计分析方法 第324页，最常用的描述统计有频数分布、图形或图表、算术平均值及相关分析等。
1533	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	事故统计分析	单选题	推理统计法是伤亡事故统计方法之一，下列关于推理统计法的说法有误的是（ ）。	推理统计法是从一个特定的资料总体中抽取样本来推断结论的方法	推理统计法使人们能够用数量来表示可能的论述	对伤亡事故原因的专门研究主要应用推理统计法	事故判定技术主要应用推理统计法		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第八章 安全生产统计分析 第二节事故统计与报表制度 六、伤亡事故统计分析方法 第324页，推理统计法是从一个较大的资料总体中抽取样本来推断结论的方法。它的目的是使人们能够用数量来表示可能的论述。对伤亡事故原因的专门研究以及事故判定技术等主要应用推理统计法。
1534	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	事故统计分析	单选题	综合分析法是一种伤亡事故统计方法，下列关于综合分析法的作用描述不准确的是（ ）。	使大量的零星资料系统化	量的零星资料条	量的零星资料简	量的零星资料科学化		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第八章 安全生产统计分析 第二节事故统计与报表制度 六、伤亡事故统计分析方法 （一）综合分析法 第324页，综合分析法是将大量的事故资料进行总结分类，将汇总整理的资料及有关数值，形成书面分析材料或填入统计表或绘制统计图，使大量的零星资料系统化、条理化、科学化，从各种变化的影响中找出事故发生的规律性。
1535	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	事故统计分析	单选题	在分组分析伤亡事故数据时，以下（ ）不是常	故发生的经济类	故发生时的天气	故发生单位所在行	事故类别		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第八章 安全生产统计分析 第二节事故统计与报表制度 六、伤亡事故统计分析方法 （二）分组分析法 第324页，分组分析法是按伤亡事故的有关特征进行分类汇总，研究事故发生的有关情况。例如，按事故发生的经济类型、事故发生单位所在行业、事故发生原因、事故类别、事故发生所在地区、事故发生时间和伤害部位等进行分组汇总统计伤亡事故数据。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1536	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	事故统计分析	单选题	各省之间、各企业之间由于企业规模、职工人数等不同，很难比较，可以采用（ ）指标进行统计。	千人死亡率	死亡人数	事故起数	重伤人数		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第八章 安全生产统计分析 第二节事故统计与报表制度 六、伤亡事故统计分析方法 （四）相对指标比较法 第324页，各省之间、各企业之间由于企业规模、职工人数等不同，很难比较，但采用相对指标如千人死亡率、百万吨死亡率等指标，则可以互相比较，并在一定程度上说明安全生产的情况。
1537	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	事故统计分析	多选题	事故常用的统计图有：（ ）。	趋势图	柱状图	散点图	饼图	气泡图	ABD	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第八章 安全生产统计分析 第二节事故统计与报表制度 六、伤亡事故统计分析方法 （五）统计图表法 第325页，事故常用的统计图有:趋势图、柱状图、饼图。
1538	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	事故统计分析	单选题	排列图，也称为主次图，主要由哪两种图形结合而成	饼图与条形图	直方图与折线图	散点图与面积图	雷达图与柱状图		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第八章 安全生产统计分析 第二节事故统计与报表制度 六、伤亡事故统计分析方法 （六）排列图 第325页，排列图也称主次图，是直方图与折线图的结合。
1539	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	事故统计分析	单选题	在将质量管理控制图中的不良率控制图方法引入伤亡事故发生情况的测定中时，其主要作用是（ ）。	统计伤亡事故的具	示伤亡事故的完	及时察觉伤亡事故的异常情况，预防事故重复发生	深入分析伤亡事故发生的根本原因		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第八章 安全生产统计分析 第二节事故统计与报表制度 六、伤亡事故统计分析方法 （七）控制图 第325页，控制图又叫管理图，把质量管理控制图中的不良率控制图方法引入伤亡事故发生情况的测定中，可以及时察觉伤亡事故发生的异常情况，有助于及时消除不安定因素，起到预防事故重复发生的作用。
1540	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	事故统计分析	判断题	伤亡事故经济损失是指企业职工在劳动生产过程中发生伤亡事故所引起的一切经济损失。（ ）	正确	错误				A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第八章 安全生产统计分析 第二节事故统计与报表制度 七、伤亡事故经济损失计算方法 第325页，伤亡事故经济损失是指企业职工在劳动生产过程中发生伤亡事故所引起的一切经济损失，包括直接经济损失和间接经济损失。
1541	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	事故统计分析	单选题	伤亡事故直接经济损失不包括（ ）。	因事故造成人员受伤的医疗费	毁坏财产的价值	因事故造成人员死亡的赔偿金	事故导致产值减少		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第八章 安全生产统计分析 第二节事故统计与报表制度 七、伤亡事故经济损失计算方法 第325页，因事故导致产值减少属于间接经济损失。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1542	安全生产管理履职能力	事故报告和处置能力	事故统计分析	单选题	下列（ ）不属于伤亡事故间接经济损失。	事故导致产值减	事故导致订单减	现场抢救费用	理环境污染的费用		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第八章 安全生产统计分析 第二节事故统计与报表制度 七、伤亡事故经济损失计算方法 第325页，现场抢救费用属于直接经济损失。
1543	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	安全生产教育和培训计划的制定与实施	单选题	水利水电工程各参建单位建立安全生产教育培训制度时，应明确的内容不包括（ ）。	生产教育培训的	生产教育培训的	安全生产教育培训的地点	安全生产教育培训的检查与考核		C	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）8.1.1条，各参建单位应建立安全生产教育培训制度，明确安全生产教育培训的对象与内容、组织与管理、检查与考核等要求。
1544	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	安全生产教育和培训计划的制定与实施	单选题	水利水电工程各参建单位应定期对从业人员进行安全生产教育和培训，下列关于安全生产教育和培训的目的，描述不准确的是（ ）。	保证从业人员具备必要的安全生产知识	提高从业人员的文化水平	使从业人员熟悉安全生产有关法律、法规、规章、制度和标准	使从业人员掌握本岗位的安全操作技能		B	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）8.1.2条，各参建单位应定期对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产有关法律、法规、规章、制度和标准，掌握本岗位的安全操作技能。
1545	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	安全生产教育和培训计划的制定与实施	单选题	水利水电工程各参建单位每年至少应对管理人员和作业人员进行（ ）安全生产教育培训。	一次	二次	三次	四次		A	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）8.1.3条，各参建单位每年至少应对管理人员和作业人员进行一次安全生产教育培训。
1546	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	安全生产教育和培训计划的制定与实施	判断题	安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。	正确	错误				A	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）8.1.3条，安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。
1547	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	安全生产教育和培训计划的制定与实施	多选题	下列关于水利水电工程各参建单位开展安全教育培训的做法，符合要求的是（ ）。	制定安全生产教育培	不制订教育培训计划，根据企业生产情况临时安排安全教育培训	保障教育培训费用、场地、教材、教师等资源	按计划进行教育培训，建立教育培训记录、台账和档案	对教育培训效果进行评估和改进	ACDE	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）8.1.4条，各参建单位应定期识别安全生产教育培训需求，制订教育培训计划，保障教育培训费用、场地、教材、教师等资源，按计划进行教育培训，建立教育培训记录、台账和档案，并对教育培训效果进行评估和改进。
1548	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	安全生产教育和培训计划的制定与实施	单选题	水利水电工程各参建单位针对从业人员持证上岗情况的做法错误的是（ ）。	及时统计从业人员的安全生产教育培训相关记录	及时汇总从业人员的资格认定相关记录	定期对从业人员持证上岗情况进行审核	不定期对从业人员持证上岗情况进行检查		D	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）8.1.5条，各参建单位应及时统计、汇总从业人员的安全生产教育培训和资格认定等相关记录，定期对从业人员持证上岗情况进行审核、检查。
1549	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	下列关于水利水电工程各参建单位现场主要负责人和安全生产管理人员安全教育培训的说法，有误的一项是（ ）。	现场主要负责人不需要参加安全教育培训	安全生产管理人员应当参加安全教育培训	现场主要负责人应当具备与其所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力	安全管理人员应当具备与其所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力		A	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）8.2.1条，各参建单位的现场主要负责人和安全生产管理人员应接受安全生产教育培训，具备与其所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1550	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	水利水电工程施工单位中的哪些人员必须取得省级以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书？（ ）	财务人员、项目负责人、兼职安全生产管理人员	主要负责人、行政助理、专职安全生产管理人员	主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员	人力资源经理、项目负责人、兼职安全生产管理人员		C	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）8.2.2条，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员必须取得省级以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书，方可参与水利水电工程投标，从事施工管理工作。
1551	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	下列（ ）不属于水利水电各参建方主要负责人应当接受的安全教育培训的内容。	国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章	安全生产管理基本知识、安全生产技术	危险源管理、专项方案及应急预案编制、应急管理及事故管理管理知识	国内外先进的安全生产管理经验		C	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）8.2.3条、8.2.4条，C选项属于安全管理人员专门的安全教育培训内容。
1552	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	水利水电工程施工单位主要负责人每年接受安全生产教育培训的时间不得少于（ ）。	12学时	24学时	30学时	40学时		C	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）8.2.5条，施工单位主要负责人每年接受安全生产教育培训的时间不得少于30学时。
1553	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	水利水电工程施工单位项目负责人每年接受安全生产教育培训的时间不得少于（ ）。	8学时	12学时	30学时	36学时		C	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）8.2.5条，施工单位项目负责人每年接受安全生产教育培训的时间不得少于30学时。
1554	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015），水利水电工程施工单位专职安全管理人员每年接受安全生产教育培训的时间不得少于（ ）。	12学时	24学时	30学时	40学时		D	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）8.2.5条，施工单位专职安全管理人员每年接受安全生产教育培训的时间不得少于40学时。
1555	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	水利水电工程施工单位除专职安全管理人员以外的其他安全管理人员每年接受安全生产教育培训的时间不得少于（ ）。	12学时	20学时	24学时	40学时		B	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）8.2.5条，施工单位除专职安全管理人员以外的其他安全管理人员每年接受安全生产教育培训的时间不得少于20学时。
1556	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	水利水电工程监理单位主要负责人初次安全生产教育培训时间不得少于（ ）。	12学时	30学时	32学时	40学时		C	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）8.2.6条，其他参建单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全生产教育培训时间不得少于32学时。每年接受再培训时间不得少于 12学时。
1557	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	水利水电工程监理单位主要负责人每年接受安全教育再培训的时间不得少于（ ）。	8学时	12学时	20学时	24学时		B	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）8.2.6条，其他参建单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全生产教育培训时间不得少于32学时。每年接受再培训时间不得少于 12学时。
1558	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	水利水电工程监理单位安全管理人员初次安全生产教育培训时间不得少于（ ）。	12学时	30学时	32学时	40学时		C	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）8.2.6条，其他参建单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全生产教育培训时间不得少于32学时。每年接受再培训时间不得少于 12学时。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1559	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	水利水电工程监理单位安全生产管理人员每年接受安全教育再培训的时间不得少于（ ）。	8学时	12学时	20学时	24学时		B	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）8.2.6条， 其他参建单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全生产教育培训时间不得少于32学时。每年接受再培训时间不得少于 12学时。
1560	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	水利水电工程施工单位对新入场的工人实行三级安全教育培训，分别是（ ）。	项目级、班组级、岗位级	公司级、项目级、班组级	公司级、项目级、车间级	总公司级、分公司级、项目级		B	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）8.3.1条， 施工单位对新进场的工人，必须进行公司、项目、班组三级安全教育培训，经考核合格后，方能允许上岗。
1561	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	水利水电工程施工单位新进场的工人，接受公司级安全教育培训的内容不包括（ ）。	国家和地方有关安全生产法律、法规、规章、制度、标准	从业人员安全生产权利和义务	企业安全管理制度和劳动纪律	国内外先进的生产管理案例		D	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）8.3.1条， 水利水电工程施工单位新进场的工人接受公司安全教育培训内容:国家和地方有关安全生产法律、法规、规章、制度、标准、企业安全管理制度和劳动纪律、从业人员安全生产权利和义务等
1562	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	水利水电工程施工单位新进场的工人，接受公司级安全教育培训的学时不得少于（ ）。	8学时	12学时	15学时	16学时		C	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）8.3.1条， 水利水电工程施工单位新进场的工人公司安全教育培训学时不得少于15学时。
1563	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	水利水电工程施工单位新进场的工人，接受项目级安全教育培训的内容不包括（ ）。	工地安全生产管理制度	员安全生产权利	安全职责和劳动纪律	个人防护用品的使用和维护		B	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）8.3.1条， 水利水电工程施工单位新进场的工人项目安全教育培训的内容:工地安全生产管理制度、安全职责和劳动纪律、个人防护用品的使用和维护、现场作业环境特点、不安全因素的识别和处理、事故防范等。
1564	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	水利水电工程施工单位新进场的工人，接受项目级安全教育培训的学时不得少于（ ）。	8学时	12学时	15学时	16学时		C	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）8.3.1条， 水利水电工程施工单位新进场的工人项目安全教育培训学时不得少于15学时。
1565	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	多选题	水利水电工程施工单位新进场的工人，接受班组级安全教育培训的内容包括（ ）。	本工种的安全操作规程和技能	作业与职业卫生	作业质量与安全标准	个人防护用品的使用和维护	事故防范和紧急避险方法	ABCE	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）8.3.1条， 水利水电工程施工单位新进场的工人班组安全教育培训的内容:本工种的安全操作规程和技能、劳动纪律、安全作业与职业卫生要求、作业质量与安全标准、岗位之间衔接配合注意事项、危险点识别、事故防范和紧急避险方法等。
1566	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	水利水电工程施工单位每年对全体从业人员进行安全生产教育培训的时间不得少于（ ）。	8学时	12学时	20学时	24学时		C	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）8.3.2条， 水利水电工程施工单位应每年对全体从业人员进行安全生产教育培训，时间不得少于20学时。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1567	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	水利水电工程施工单位待岗的职工，上岗前必须经过安全生产教育培训，时间不得少于（ ）。	8学时	12学时	15学时	20学时		D	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）8.3.2条， 水利水电工程施工单位待岗、转岗的职工，上岗前必须经过安全生产教育培训，时间不得少于20学时。
1568	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	水利水电工程施工单位转岗的职工，上岗前必须经过安全生产教育培训，时间不得少于（ ）。	8学时	12学时	15学时	20学时		D	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）8.3.2条， 水利水电工程施工单位待岗、转岗的职工，上岗前必须经过安全生产教育培训，时间不得少于20学时。
1569	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	水利水电工程监理单位新上岗的从业人员，岗前安全教育培训时间不得少于（ ）。	20学时	24学时	36学时	50学时		B	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）8.3.4条， 水利水电工程施工单位以外的其他参建单位新上岗的从业人员，岗前教育培训时间不得少于24学时。
1570	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	水利水电工程监理单位的从业人员，每年接受安全教育培训时间不得少于（ ）。	8学时	12学时	15学时	20学时		A	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）8.3.4条， 水利水电工程施工单位以外的其他参建单位新上岗的从业人员，岗前教育培训时间不得少于24学时，以后每年接受教育培训的时间不得少于8学时。
1571	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	以下哪项是特种作业人员上岗前必须具备的？（	取得大学本科及以上学历证书	通过公司内部的安全培训并获得结业证书	按规定取得特种作业资格证书	拥有多年的相关工作经验		C	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）8.3.3条， 特种作业人员应按规定取得特种作业资格证书。
1572	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	水利水电工程特种作业人员离岗（ ）以上重新上岗的，应经实际操作考核合格后方能上岗。	2个月	3个月	6个月	12个月		B	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）8.3.3条， 特种作业人员离岗3个月以上重新上岗的，应经实际操作考核合格。
1573	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	多选题	水利水电工程施工单位采用（ ）时，应对有关作业人员进行安全生产教育培训。	新技术	新设备	新管理制度	新工艺	新材料	ABDE	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）8.3.5条， 施工单位采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应根据技术说明书、使用说明书、操作技术要求等，对有关作业人员进行安全生产教育培训。
1574	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	安全生产教育和培训计划的制定与实施	单选题	水利水电工程各参建单位应将安全生产教育培训工作纳入什么计划？（ ）	月度工作计划	季度工作计划	年度工作计划	五年发展规划		C	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）8.4.1条， 各参建单位应将安全生产教育培训工作纳入本单位年度工作计划，并保证安全生产教育培训工作所需的费用。
1575	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	安全生产教育和培训记录	判断题	水利水电工程各参建单位应建立健全从业人员安全生产教育培训档案，详细、准确记录培训考核情况。（ ）	正确	错误				A	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）8.4.2条， 各参建单位应建立健全从业人员安全生产教育培训档案，详细、准确记录培训考核情况。
1576	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	水利水电工程各参建单位安排从业人员进行安全生产教育培训时，应如何支付其待遇？（ ）	仅支付基本工资	支付工资并承担必要的培训费用	仅承担培训费用	根据培训效果决定是否支付工资		B	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）8.4.3条， 各参建单位安排从业人员进行安全生产教育培训期间应支付工资和必要的费用。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1577	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	安全生产教育和培训计划的制定与实施	单选题	水利水电工程实行分包的项目中，（ ）应统一管理分包单位的安全生产教育培训工作。	分包单位自行管理	项目所在地的安全监管部门	总承包单位	项目法人		C	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）8.4.4条，实行分包的，总承包单位应统一管理分包单位的安全生产教育培训工作。分包单位应服从总承包单位的管理。
1578	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	安全生产教育和培训计划的制定与实施	单选题	（ ）应定期组织对水利水电工程各参建单位安全生产教育培训情况进行监督检查。	项目主管部门	项目法人	施工单位	监理单位		B	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）8.4.5条，项目法人应定期组织对各参建单位安全生产教育培训情况进行监督检查。
1579	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	安全生产教育和培训计划的制定与实施	单选题	对水利水电工程各参建单位安全生产教育培训情况进行监督检查时，主要检查内容不包括：（ ）。	安全生产教育培训制度、计划的制定及落实情况	施工单位主要负责人和安全生产管理人员、特种作业人员持证上岗情况，三级生产教育、年度教育、岗前教育落实情况；其他参建单位主要负责人和安全生产管理人员的安全生产教育培训情况	安全生产教育培训经费使用情况	安全生产教育培训档案建立情况		C	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）8.4.5条，项目法人应定期组织对各参建单位安全生产教育培训情况进行监督检查，主要包括下列内容:1 安全生产教育培训制度、计划的制定及落实情况；2 施工单位主要负责人和安全生产管理人员、特种作业人员持证上岗情况，三级生产教育、年度教育、岗前教育落实情况；其他参建单位主要负责人和安全生产管理人员的安全生产教育培训情况；3 安全生产教育培训档案建立情况；4其他需要检查的内容等。
1580	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	判断题	水利水电工程各参建单位应对外来参观、学习等人员进行可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。（ ）	正确	错误				A	根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）8.4.6条，各参建单位应对外来参观、学习等人员进行可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。
1581	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	对已经取得上岗资格证书的安全生产管理人员，应定期进行再培训，再培训的主要内容不包括（ ）。	安全生产管理经验	颁布的政策、法规	安全生产的新技术、新知识	伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产法律法规（2024版）》第二章 安全生产管理内容 第四节 安全生产教育培训 三、对各类人员的培训 （二）对安全生产管理人员的培训内容和时间 第53页、54页，伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法（D选项）属于安全管理人员初次安全教育培训的内容。
1582	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	特种作业人员的安全技术培训、考核、发证、复审工作遵循的原则是（ ）。	自主管理、自我监督	统一监管、分级实施、教考分离	行业自律、政府指导	企业负责、社会监督		B	根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定（2015年修订）》（安监总局令2015年第80号）第六条，特种作业人员的安全技术培训、考核、发证、复审工作实行统一监管、分级实施、教考分离的原则。
1583	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	特种作业人员在接受安全技术培训时，应接受哪些方面的培训？（ ）	仅需接受实际操作培训	仅接受安全技术理论培训	同时接受安全技术理论培训和实际操作培训	根据个人经验情况确定培训内容		C	根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定（2015年修订）》（安监总局令2015年第80号）第九条，特种作业人员应当接受与其所从事的特种作业相应的安全技术理论培训和实际操作培训。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1584	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	跨省、自治区、直辖市从业的特种作业人员，应当在哪里参加培训？（ ）	在户籍所在地参加培训	在从业所在地参加培训	可以在户籍所在地或者从业所在地参加培训	无法确定，需根据具体情况而定		C	根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定（2015年修订）》（安监总局令2015年第80号）第九条，跨省、自治区、直辖市从业的特种作业人员，可以在户籍所在地或者从业所在地参加培训。
1585	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	从事特种作业人员安全技术培训的机构，按照什么进行特种作业人员的安全技术培训？（ ）	企业的实际需求	应急管理部、国家煤矿监察局制定的培训大纲	行业普遍做法	培训机构自行决定的内容		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产法律法规（2024版）》第二章 安全生产管理内容 第四节 安全生产教育培训 三、对各类人员的培训 （三）对特种作业人员的培训内容和时间 第54页，从事特种作业人员安全技术培训的机构，应当制定相应的培训计划、教学安排，并按照应急管理部、国家煤矿监察局制定的特种作业人员培训大纲和煤矿特种作业人员培训大纲进行特种作业人员的安全技术培训。
1586	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	下列（ ）不是特种作业人员安全技术培训机构应进行的培训计划和教学大纲进行安全技术培训		按照规定的培训大纲进行安全技术培训	负责特种作业人员的考核发证工作	保培训质量和效果		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产法律法规（2024版）》第二章 安全生产管理内容 第四节 安全生产教育培训 三、对各类人员的培训 （三）对特种作业人员的培训内容和时间 第54页，从事特种作业人员安全技术培训的机构，应当制定相应的培训计划、教学安排，并按照应急管理部、国家煤矿监察局制定的特种作业人员培训大纲和煤矿特种作业人员培训大纲进行特种作业人员的安全技术培训。
1587	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	特种作业操作证有效期为（ ）。	1年	3年	6年	8年		C	根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定（2015年修订）》（安监总局令2015年第80号）第十九条，特种作业操作证有效期为6年。
1588	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	特种作业操作证的有效范围是（ ）。	全县（区）	全市	全省、自治区、直辖市	全国		D	根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定（2015年修订）》（安监总局令2015年第80号）第十九条，特种作业操作证有效期为6年，在全国范围内有效。
1589	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	特种作业操作证的式样、标准及编号，由（ ）（区）应急管理		市应急管理局	省、自治区、直辖市应急管理厅	应急管理部		D	根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定（2015年修订）》（安监总局令2015年第80号）第十九条，特种作业操作证由应急管理部统一式样、标准及编号。
1590	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	特种作业操作证的复审周期是（ ）。	1年	2年	3年	6年		C	根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定（2015年修订）》（安监总局令2015年第80号）第二十一条，特种作业操作证每3年复审1次。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1591	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	某电工，取得低压电工操作证，从事本工种12年，他的特种作业操作证的复审时间可以延长至（ ）。	每3年1次	每6年1次	每8年1次	每10年1次		B	根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（2015年修订）（安监总局令2015年第80号）第二十一条，特种作业人员在特种作业操作证有效期内，连续从事本工种10年以上，严格遵守有关安全生产法律法规的，经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意，特种作业操作证的复审时间可以延长至每6年1次。
1592	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	特种作业操作证申请复审前，必须参加的安全培训时间应不少于多少学时？（ ）	4个学时	8个学时	10个学时	12个学时		B	根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（2015年修订）（安监总局令2015年第80号）第二十三条，特种作业操作证申请复审或者延期复审前，特种作业人员应当参加必要的安全培训并考试合格。安全培训时间不少于8个学时。
1593	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	多选题	特种作业操作证申请复审或者延期复审前，应当参加必要的安全培训并考试合格，培训的内容主要包括（ ）。	法律法规、标准	事故案例	应急预案编制	有关新工艺、新技术、新装备等知识	作业场所危险有害因素辨识	ABD	根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（2015年修订）（安监总局令2015年第80号）第二十三条，特种作业操作证申请复审或者延期复审前的安全培训内容包括：法律法规、标准、事故案例和有关新工艺、新技术、新装备等知识。
1594	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	判断题	特种作业操作证未按期复审的，特种作业操作证失效。	正确	错误				A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产法律法规（2024版）》，特种作业操作证再复审、延期复审仍不合格，或者未按期复审的，特种作业操作证失效。
1595	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	判断题	李某想当一名电工，他目前的情况哪些不符合要求？	今年17岁	初中学历	经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格	具备必要的安全技术知识与技能		A	根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（2015年修订）（安监总局令2015年第80号）第四条，特种作业人员应当符合下列条件：（一）年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄；（二）经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格，并无妨碍从事相应特种作业的器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔病、震颤麻痹症、精神病、痴呆症以及其他疾病和生理缺陷；（三）具有初中及以上文化程度；（四）具备必要的安全技术知识与技能；（五）相应特种作业规定的其他条件。
1596	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	下列关于特种作业人员的考核，说法错误的是（ ）	考核的方式主要是考核	考核的方式主要是考核	考试可以由考核发证机关委托的单位负责		由考核发证机关负责	A	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（2015年修订）（安监总局令2015年第80号）第十二条，特种作业人员的考核包括考试和审核两部分。考试由考核发证机关或其委托的单位负责；审核由考核发证机关负责。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1597	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	下列关于特种作业操作资格考试申请的说法错误的是（ ）。	由申请人填写申请	申请人的用人单位可以代为申请	申请时持学历证明或者培训机构出具的培训证明	可以向申请人户籍所在地或者从业所在地的考核发证机关或其委托的单位提出申请		A	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（2015年修订）（安监总局令2015年第80号）第十三条，参加特种作业操作资格考试的人员，应当填写考试申请表，由申请人或者申请人的用人单位持学历证明或者培训机构出具的培训证明向申请人户籍所在地或者从业所在地的考核发证机关或其委托的单位提出申请。
1598	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	判断题	特种作业操作资格考试不及格的，不允许补考。（ ）	正确	错误				B	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（2015年修订）（安监总局令2015年第80号）第十三条，特种作业操作资格考试包括安全技术理论考试和实际操作考试两部分。考试不及格的，允许补考1次。经补考仍不及格的，重新参加相应的安全技术培训。
1599	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（2015年修订）（安监总局令2015年第80号），特种作业操作资格考试结束后（ ）内公布考试成绩。	7个工作日	10个工作日	15个工作日	20个工作日		B	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（2015年修订）（安监总局令2015年第80号）第十五条，考核发证机关或其委托承担特种作业操作资格考试的单位，应当在考试结束后10个工作日内公布考试成绩。
1600	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	多选题	根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（2015年修订）（安监总局令2015年第80号），特种作业考试合格的人员在申请办理特种作业操作证时，应提交的材料包括（ ）。	身份证复印件	学历证书复印件	体检证明	培训学时证明	考试合格证明	ABCE	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（2015年修订）（安监总局令2015年第80号）第十六条，符合本规定第四条规定并经考试合格的特种作业人员，应当向其户籍所在地或者从业所在地的考核发证机关申请办理特种作业操作证，并提交身份证复印件、学历证书复印件、体检证明、考试合格证明等材料。
1601	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（2015年修订）（安监总局令2015年第80号），申请办理特种作业操作证时，申请材料提交后（ ）可以知道是否被受理。	5个工作日	7个工作日	10个工作日	15个工作日		A	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（2015年修订）（安监总局令2015年第80号）第十七条，收到申请的考核发证机关应当在5个工作日内完成对特种作业人员所提交申请材料的审查，作出受理或者不予受理的决定。
1602	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	判断题	根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（2015年修订）（安监总局令2015年第80号），申请办理特种作业操作证时，申请材料提交后逾期不告知是否受理的，视为自收到申请材料之日起即已被受理。（ ）	正确	错误				A	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（2015年修订）（安监总局令2015年第80号）第十七条，逾期不告知的，视为自收到申请材料之日起即已被受理。
1603	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	某特种作业人员提交了特种作业操作证申请材料，申请材料已被受理，他最早能拿到特种作业操作证的时间是自受理之日起（ ）。	5个工作日后	10个工作日后	15个工作日后	20个工作日后		D	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（2015年修订）（安监总局令2015年第80号）第十八条，对已经受理的申请，考核发证机关应当在20个工作日内完成审核工作。符合条件的，颁发特种作业操作证；不符合条件的，应当说明理由。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1604	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	特种作业操作证遗失的，可以向（ ）重新申请。	籍地考核发证机	从业地考核发证机关	户籍地或者从业地考核发证机关	原考核发证机关		D	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定（2015年修订）》（安监总局令2015年第80号）第二十条，特种作业操作证遗失的，应当向原考核发证机关提出书面申请，经原考核发证机关审查同意后，予以补发。
1605	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	特种作业操作证所记载的信息发生变化或者损毁的，如何处理？（ ）	向原考核发证机关提出书面申请更换或更新	向从业地发证机关提出书面申请更换或更新	向户籍地发证机关提出书面申请更换或更新	先不用管，等复审时再一并处理		A	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定（2015年修订）》（安监总局令2015年第80号）第二十条，特种作业操作证所记载的信息发生变化或者损毁的，应当向原考核发证机关提出书面申请，经原考核发证机关审查确认后，予以更换或者更新。
1606	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	特种作业操作证需要复审的，复审申请应当在期满前（ ）内提交。	15日	30日	45日	60日		D	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定（2015年修订）》（安监总局令2015年第80号）第二十二条，特种作业操作证需要复审的，应当在期满前60日内，由申请人或者申请人的用人单位向原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关提出申请。
1607	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	特种作业操作证复审需要提交的材料不包括（ ）。	社区或者县级以上医疗机构出具的健康证明	从事特种作业的情况	身份证复印件	安全培训考试合格记录		C	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定（2015年修订）》（安监总局令2015年第80号）第二十二条，特种作业操作证需要复审的，应当在期满前60日内，由申请人或者申请人的用人单位向原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关提出申请，并提交下列材料：（一）社区或者县级以上医疗机构出具的健康证明；（二）从事特种作业的情况；（三）安全培训考试合格记录。
1608	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	下列关于特种作业操作证复审不予通过的情形，说法有误的是（ ）。	健康体检不合格	有1次以上违章行为	有安全生产违法行为，并给予行政处罚的	未按规定参加安全培训，或者考试不合格的		B	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定（2015年修订）》（安监总局令2015年第80号）第二十五条，特种作业人员有下列情形之一的，复审或者延期复审不予通过：（一）健康体检不合格的；（二）违章操作造成严重后果或者有2次以上违章行为，并经查证确实的；（三）有安全生产违法行为，并给予行政处罚的；（四）拒绝、阻碍安全生产监管监察部门监督检查的；（五）未按规定参加安全培训，或者考试不合格的；（六）具有本规定第三十条、第三十一条规定情形的。
1609	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	特种作业操作证复审或者延期复审不予通过的情形中，哪一项不能经重新安全培训考试合格后，再办理复审或者延期复审手续？（ ）	健康体检不合格	有安全生产违法行为，并给予行政处罚	拒绝、阻碍安全生产监管监察部门监督检查	未按规定参加安全培训，或者考试不合格的		A	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定（2015年修订）》（安监总局令2015年第80号）第二十六条，特种作业操作证复审或者延期复审符合本规定第二十五条第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项情形的，按照本规定经重新安全培训考试合格后，再办理复审或者延期复审手续。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1610	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	判断题	特种作业操作证再复审、延期复审仍不合格，可以再一次申请复审。（ ）	正确	错误				B	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定（2015年修订）》（安监总局令2015年第80号）第二十六条，再复审、延期复审仍不合格，或者未按期复审的，特种作业操作证失效。
1611	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	判断题	特种作业操作证申请人对复审或者延期复审有异议的，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。（ ）	正确	错误				A	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定（2015年修订）》（安监总局令2015年第80号）第二十七条，申请人对复审或者延期复审有异议的，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。
1612	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	判断题	由于特种作业人员作业岗位对安全生产影响较大，需要经过特殊培训和考核，所以制定了特殊要求，因此对从业人员的其他安全教育培训、考核工作，不适用于特种作业人员。（ ）	正确	错误				B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产法律法规（2024版）》第二章 安全生产管理内容 第四节 安全生产教育培训 三、对各类人员的培训 （四）对其他人员的教育培训 第55页，由于特种作业人员作业岗位对安全生产影响较大，需要经过特殊培训和考核，所以制定了特殊要求，但对从业人员的其他安全教育培训、考核工作，同样适用于特种作业人员。
1613	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	新员工入场，实施班组级安全教育培训的人一般不包括（ ）	班组长	班组技术员	主要负责人	安全员		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产法律法规（2024版）》第二章 安全生产管理内容 第四节 安全生产教育培训 三、对各类人员的培训 （四）对其他人员的教育培训 第55页，班组级安全教育培训是在从业人员工作岗位确定后，由班组组织，班组长、班组技术员、安全员对其进行安全教育培训。
1614	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	岗位安全教育培训是指连续在岗位工作的安全教育培训工作，主要包括哪几个方面？（ ）	日常安全教育培训、定期安全考试和专题安全教育培训三个方面	日常安全教育培训、定期安全教育和专题安全教育培训三个方面	日常安全教育培训、定期安全考试、专题安全教育培训、通用安全教育培训四个方面	日常安全教育培训、定期安全教育和培训、专题安全教育培训、通用安全教育培训四个方面		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产法律法规（2024版）》第二章 安全生产管理内容 第四节 安全生产教育培训 三、对各类人员的培训 （四）对其他人员的教育培训 第56页，岗位安全教育培训是指连续在岗位工作的安全教育培训工作，主要包括日常安全教育培训、定期安全考试和专题安全教育培训三个方面。
1615	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	日常安全教育培训主要以什么为单位组织开展？（ ）	车间	班组	车间、班组	公司		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产法律法规（2024版）》第二章 安全生产管理内容 第四节 安全生产教育培训 三、对各类人员的培训 （四）对其他人员的教育培训 第56页，日常安全教育培训主要以车间、班组为单位组织开展。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1616	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	日常安全教育培训的重点不包括（ ）。	安全生产管理基础知识	产规章制度的学	作业岗位安全风险辨识培训	事故案例教育		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产法律法规（2024版）》第二章 安全生产管理内容 第四节安全生产教育培训 三、对各类人员的培训 （四）对其他人员的教育培训 第56页，日常安全教育培训重点是安全操作规程的学习培训、安全生产规章制度的学习培训、作业岗位安全风险辨识培训、事故案例教育等。
1617	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	判断题	定期安全考试不合格者，应下岗接受培训，考试合格后方可上岗作业。（ ）	正确	错误				A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产法律法规（2024版）》第二章 安全生产管理内容 第四节安全生产教育培训 三、对各类人员的培训 （四）对其他人员的教育培训 第56页，定期安全考试不合格者，应下岗接受培训，考试合格后方可上岗作业。
1618	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	下列关于定期安全考试的说法错误的是（ ）。	试不开展安全教育	定期组织学习和培训，统一组织考试	培训的方式较为	学习培训的内容主要是安全工作规程、规章制度、事故案例		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产法律法规（2024版）》第二章 安全生产管理内容 第四节安全生产教育培训 三、对各类人员的培训 （四）对其他人员的教育培训 第56页，定期安全考试是指生产经营单位组织的定期安全工作规程、规章制度、事故案例的学习和培训，学习培训的方式较为灵活，但考试统一组织。
1619	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	多选题	专题安全教育培训的形式有（ ）。	“三新”安全教育培	日常安全教育培训	事故案例培训	安全知识竞赛	安全技术比武	ACDE	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产法律法规（2024版）》第二章 安全生产管理内容 第四节安全生产教育培训 三、对各类人员的培训 （四）对其他人员的教育培训 第56页，专题安全教育培训通常开展的内容有“三新”安全教育培训，法律法规及规章制度培训，事故案例培训，安全知识竞赛、技术比武等。
1620	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	以下哪个描述最符合专题安全教育培训工作的特点？	泛，涵盖所有安	性强，效果比较	率固定，定期举	式单一，以讲座为主		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产法律法规（2024版）》第二章 安全生产管理内容 第四节安全生产教育培训 三、对各类人员的培训 （四）对其他人员的教育培训 第56页，专题安全教育培训工作针对性强，效果比较突出。
1621	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	下列关于“三新”安全教育培训的说法正确的是（ ）	“三新”安全教育培训是针对新入职员工开展的安全教育培训	“三新”安全教育培训是针对连续在岗位工作的员工开展的安全教育培训	“三新”安全教育培训属于专题安全教育培训	“三新”安全教育培训是生产经营单位实施新工艺、新技术、新设备(新材料)时组织相关岗位对从业人员进行有针对性的安全生产教育培训		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产法律法规（2024版）》第二章 安全生产管理内容 第四节安全生产教育培训 三、对各类人员的培训 （四）对其他人员的教育培训 第56页，“三新”安全教育培训是生产经营单位实施新工艺、新技术、新设备(新材料)时组织相关岗位对从业人员进行有针对性的安全生产教育培训，是针对连续在岗的从业人员的一种专题安全教育培训。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1622	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	根据《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》（办安监函〔2015〕1516号），水利水电工程施工企业事故发生的重要原因是（ ）。	设备老旧，技术	施工作业人员安全意识淡薄、违规违章作业、应急处置知识匮乏	程设计存在严重缺陷	程设计存在严重缺陷		B	根据《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》（办安监函〔2015〕1516号），从历年发生的事故情况看，施工作业人员安全意识淡薄、违规违章作业、应急处置知识匮乏是导致事故发生的重要原因。
1623	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	根据《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》（办安监函〔2015〕1516号），各地各单位要确保实现“三类人员”和特种作业人员持证率达到（ ）。	90%	95%	98%	100%		D	根据《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》（办安监函〔2015〕1516号），各地各单位要高度重视安全生产工作，督促水利水电工程施工企业认真落实安全培训各项工作，确保实现“三类人员”和特种作业人员100%持证。
1624	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	根据《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》（办安监函〔2015〕1516号），各地各单位要确保以班组长、新工人、农民工为重点的从业人员培训合格上岗的目标是（ ）。	85%	90%	95%	100%		D	根据《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》（办安监函〔2015〕1516号），各地各单位要高度重视安全生产工作，督促水利水电工程施工企业认真落实安全培训各项工作，确保实现“三类人员”和特种作业人员100%持证，以班组长、新工人、农民工为重点的从业人员100%培训合格上岗的规定目标。
1625	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	根据《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》（办安监函〔2015〕1516号），水利水电工程建设从业人员安全培训的责任主体是（ ）。	项目主管部门	项目法人	施工单位	监理单位		C	根据《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》（办安监函〔2015〕1516号），水利水电工程施工企业是水利水电工程建设从业人员安全培训的责任主体。
1626	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	安全生产教育和培训计划的制定与实施	多选题	根据《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》（办安监函〔2015〕1516号），水利水电工程施工企业在建立健全安全培训体系时，应建立哪些方面的制度？（ ）	岗位职责	培训内容	绩效考核	奖惩办法	信息档案	ACDE	根据《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》（办安监函〔2015〕1516号），水利水电工程施工企业应建立健全安全培训体系，完善岗位职责、绩效考核、奖惩办法、信息档案等管理制度。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1627	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	安全生产教育和培训计划的制定与实施	单选题	根据《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》（办安监函〔2015〕1516号），水利水电工程施工企业在建立健全安全培训体系时，应规范的工作可以不包括（ ）。	课程设置	教师选聘	教学考试	成绩评判		B	根据《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》（办安监函〔2015〕1516号），水利水电工程施工企业应建立健全安全培训体系，规范安全生产培训的课程设置、学时安排、教学考试、成绩评判、档案管理工作。
1628	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	安全生产教育和培训计划的制定与实施	多选题	根据《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》（办安监函〔2015〕1516号），水利水电工程施工企业在制定并实施安全生产教育和培训计划时，需要哪些部门的参与和配合？（ ）	人事培训部门	财务劳资部门	安全管理部门	市场销售部门	业务主管部门	ABCE	根据《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》（办安监函〔2015〕1516号），企业主要负责人应组织本单位人事培训、财务劳资、安全管理、业务主管等有关部门制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，保障培训经费、教育培训内容以及员工参与培训时间，确保培训取得实效。
1629	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	安全生产教育和培训计划的制定与实施	单选题	水利水电工程施工企业对“三类人员”进行安全教育培训的形式不包括（ ）。	委托培训机构培训	自行组织培训	参加远程教育培训	发证机关组织的培训		D	根据《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》（办安监函〔2015〕1516号），水利水电工程施工企业要按照《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员考核培训大纲》（见附件）的要求，自行组织或采用委托培训机构培训、远程教育培训等方式开展“三类人员”安全生产新上岗培训和再培训。
1630	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	安全生产教育和培训记录	判断题	水利水电工程施工企业对“三类人员”培训记录应包括培训时间、培训内容、培训教师、培训人员名单及签到表、考核结果等内容。（ ）	正确	错误				A	根据《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》（办安监函〔2015〕1516号），水利水电工程施工企业对“三类人员”培训记录应包括培训时间、培训内容、培训教师、培训人员名单及签到表、考核结果等内容。
1631	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	安全生产教育和培训记录	单选题	在水利水电工程施工企业“三类人员”的考核和延期审核过程中，施工企业应向水行政主管部门提交以下哪项材料以核验其培训情况？（ ）	个人工作业绩报告	新上岗或每年的再培训证明记录	与隐患排查的台账	责任履职情况的报告		B	根据《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》（办安监函〔2015〕1516号），在“三类人员”考核和延期审核时，水利水电工程施工企业应将新上岗培训或每年的再培训证明记录交水行政主管部门核验，必要时对企业培训情况进行核查。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1632	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	安全生产教育和培训的重要性	判断题	各级水行政主管部门把安全生产培训放在水利安全生产监督管理工作的次要位置。（ ）	正确	错误				B	根据《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》（办安监函〔2015〕1516号），各级水行政主管部门要把安全生产培训放在水利安全生产监督管理工作的突出位置。
1633	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	安全生产教育和培训的重要性	单选题	各级水行政主管部门在日常监督检查和执法时，必查的内容不包括（ ）。	安全生产培训计划	安全生产教育培训	是否按时发布安全教育培训通知	人员持证情况		C	根据《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》（办安监函〔2015〕1516号），各级水行政主管部门在日常监督检查和执法时将施工企业安全生产教育培训计划编制、实际培训情况、人员持证情况作为必查内容。
1634	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	安全生产教育和培训的重要性	单选题	根据《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》（办安监函〔2015〕1516号），各级水行政主管部门促进安全生产培训工作扎实开展的主要措施不包括（ ）。	广泛宣传安全生产培训工作的重要地位和作用	加强安全生产培训经验总结和技术交流	加大对安全生产培训不到位的执法力度	宣传普及安全生产知识和技能		C	根据《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》（办安监函〔2015〕1516号），各级水行政主管部门要广泛宣传安全生产培训工作的重要地位和作用，加强安全生产培训经验总结和技术交流，宣传普及安全生产知识和技能，促进安全生产培训工作扎实开展。
1635	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	安全生产教育和培训的重要性	判断题	根据《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》（办安监函〔2015〕1516号），各级水行政主管部门对各类安全生产责任事故，一律倒查是否有培训不到位的情况，因未达到培训要求导致事故发生的，要依法追究主要负责人相应责任。（ ）	正确	错误				A	根据《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》（办安监函〔2015〕1516号），各级水行政主管部门对各类安全生产责任事故，一律倒查是否有培训不到位的情况，因未达到培训要求导致事故发生的，要依法追究有关责任人相应责任。
1636	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	安全生产教育和培训总则	单选题	根据《安全生产培训管理办法》（中华人民共和国国家安监总局令2015年第80号），安全培训工作的原则是（ ）。	统一规划、分类管理、统一实施、分类指导、教考分离	分级规划、集中管理、统一实施、分类指导、教考分离	统一规划、归口管理、分级实施、统一指导、教考合一	统一规划、归口管理、分级实施、分类指导、教考分离		D	根据《安全生产培训管理办法》（中华人民共和国国家安监总局令2015年第80号）第四条，安全培训工作实行统一规划、归口管理、分级实施、分类指导、教考分离的原则。
1637	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	安全生产教育和培训责任	单选题	根据《安全生产培训管理办法》（中华人民共和国国家安监总局令2015年第80号），生产经营单位的从业人员的安全生产培训，由（ ）负责。	培训机构	行业主管部门	安全生产监管机构	生产经营单位		D	根据《安全生产培训管理办法》（中华人民共和国国家安监总局令2015年第80号）第八条，生产经营单位的从业人员的安全生产培训，由生产经营单位负责。
1638	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	安全生产教育和培训责任	判断题	生产经营单位委托其他机构进行安全培训的，保证安全培训的责任由安全培训机构承担。（ ）	正确	错误				B	根据《安全生产培训管理办法》（中华人民共和国国家安监总局令2015年第80号）第九条，生产经营单位委托其他机构进行安全培训的，保证安全培训的责任仍由本单位负责。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1639	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	安全生产教育和培训计划的制定与实施	单选题	具备安全培训条件的生产经营单位开展从业人员安全培训，以（ ）为主。	自主培训	委托具备条件的安全培训机构进行培训	参加安全监督管理机构组织的培训	参加行业主管部门组织的安全生产培训		A	根据《安全生产培训管理办法》（中华人民共和国国家安全监管总局令2015年第80号）第九条， 对从业人员的安全培训，具备安全培训条件的生产经营单位应当以自主培训为主，也可以委托具备安全培训条件的机构进行安全培训。
1640	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	关于派遣劳动者的安全培训，下列说法错误的是（ ）。	将被派遣劳动者纳入用人单位从业人员统一管理	派遣劳动者的安全培训由劳务派遣公司负责，用人单位不用管	用人单位对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训	劳务派遣单位对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训		B	根据《安全生产培训管理办法》（中华人民共和国国家安全监管总局令2015年第80号）第十条， 生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。
1641	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，关于实习学生的安全生产培训，下列说法正确的是（ ）。	学校对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，生产经营单位不用管	生产经营单位对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，学校不用管	生产经营单位对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，学校协助	学校对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，生产经营单位协助		C	根据《安全生产培训管理办法》（中华人民共和国国家安全监管总局令2015年第80号）第十条， 生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。
1642	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	判断题	中央企业的分公司、子公司及其所属单位和其他生产经营单位，发生造成人员死亡的生产安全事故的，其主要负责人和安全生产管理人员应当重新参加安全培训。（ ）	正确	错误				A	根据《安全生产培训管理办法》（中华人民共和国国家安全监管总局令2015年第80号）第十二条， 中央企业的分公司、子公司及其所属单位和其他生产经营单位，发生造成人员死亡的生产安全事故的，其主要负责人和安全生产管理人员应当重新参加安全培训。
1643	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	判断题	特种作业人员对造成人员死亡的生产安全事故负有间接责任的，应当按照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》重新参加安全培训。（ ）	正确	错误				B	根据《安全生产培训管理办法》（中华人民共和国国家安全监管总局令2015年第80号）第十二条，特种作业人员对造成人员死亡的生产安全事故负有直接责任的，应当按照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》重新参加安全培训。
1644	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	判断题	国家禁止生产经营单位实行师傅带徒弟制度。（ ）	正确	错误				B	根据《安全生产培训管理办法》（中华人民共和国国家安全监管总局令2015年第80号）第十三条，国家鼓励生产经营单位实行师傅带徒弟制度。
1645	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	判断题	职业院校毕业生从事与所学专业相关的作业，可以免于参加除实际操作培训外的初次安全培训。（ ）	正确	错误				A	根据《安全生产培训管理办法》（中华人民共和国国家安全监管总局令2015年第80号）第十三条，职业院校毕业生从事与所学专业相关的作业，可以免于参加初次培训，实际操作培训除外。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1646	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	安全生产教育和培训计划的制定与实施	判断题	国家鼓励安全培训机构和生产经营单位利用现代信息技术开展安全培训，包括远程培训。（ ）	正确	错误				A	根据《安全生产培训管理办法》（中华人民共和国国家安全监管总局令2015年第80号）第十七条，国家鼓励生产经营单位利用现代信息技术开展安全培训，包括远程培训。
1647	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	安全生产教育和培训计划的制定与实施	多选题	安全培训的考核应当坚持什么原则？（ ）	教考分离	统一标准	统一题库	集中负责	分级负责	ABCE	根据《安全生产培训管理办法》（中华人民共和国国家安全监管总局令2015年第80号）第十八条， 安全监管监察人员、从事安全生产工作的相关人员、依照有关法律法规应当接受安全生产知识和管理能力考核的生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员、特种作业人员的安全培训的考核，应当坚持教考分离、统一标准、统一题库、分级负责的原则，分步推行有远程视频监控的计算机考试。
1648	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	安全生产教育和培训计划的制定与实施	单选题	除主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员以外的生产经营单位的其他从业人员的安全生产考核如何开展？（ ）	省级安全监督管理机构组织考核	市级安全监督管理机构组织考核	县级安全监督管理机构组织考核	生产经营单位自行组织考核		D	根据《安全生产培训管理办法》（中华人民共和国国家安全监管总局令2015年第80号）第二十条， 除主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员以外的生产经营单位的其他从业人员的考核，由生产经营单位按照省级安全生产监督管理部门公布的考核标准，自行组织考核。
1649	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	安全生产教育和培训计划的制定与实施	单选题	根据《安全生产培训管理办法》（中华人民共和国国家安全监管总局令2015年第80号）， 接受安全培训人员经考核合格的，由考核部门在考核结束后（ ）工作日内颁发相应的证书。	5个	7个	10个	15个		C	根据《安全生产培训管理办法》（中华人民共和国国家安全监管总局令2015年第80号）第二十二条，接受安全培训人员经考核合格的，由考核部门在考核结束后10个工作日内颁发相应的证书。
1650	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	多选题	下列关于安全培训合格后发证的名称，描述正确的是（ ）	安全生产监管人员经考核合格后，颁发安全生产监管执法证	危险化学品登记机构的登记人员经考核合格后，颁发上岗证	安全生产管理人员经考核合格后，颁发安全资格证书	危险化学品登记机构的登记人员经考核合格后，颁发上岗证	煤矿安全监察人员经考核合格后，颁发煤矿安全监察执法证	ABDE	根据《安全生产培训管理办法》（中华人民共和国国家安全监管总局令2015年第80号）第二十三条， 安全生产监管人员经考核合格后，颁发安全生产监管执法证；煤矿安全监察人员经考核合格后，颁发煤矿安全监察执法证；危险物品的生产、经营、储存单位和矿山、金属冶炼单位主要负责人、安全生产管理人员经考核合格后，颁发安全合格证；特种作业人员经考核合格后，颁发《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）；危险化学品登记机构的登记人员经考核合格后，颁发上岗证；其他人员经培训合格后，颁发培训合格证。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1651	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	安全生产教育和培训记录	多选题	安全生产监督管理部门对生产经营单位的安全培训情况进行监督检查时，检查内容包括：（ ）。	安全培训制度、年度培训计划、安全培训管理档案的制定和实施的情况	安全培训经费投入和使用的情况	业人员持证上岗	主要负责人、安全生产管理人员接受安全生产知识和管理能力考核的情况	安全知识竞赛举行情况	ABCD	根据《安全生产培训管理办法》（中华人民共和国国家安监总局令2015年第80号）第三十三条，安全生产监督管理部门、煤矿安全培训监管机构应当对生产经营单位的安全培训情况进行监督检查，检查内容包括：（一）安全培训制度、年度培训计划、安全培训管理档案的制定和实施的情况；（二）安全培训经费投入和使用的情况；（三）主要负责人、安全生产管理人员接受安全生产知识和管理能力考核的情况；（四）特种作业人员持证上岗的情况；（五）应用新工艺、新技术、新材料、新设备以及转岗前对从业人员安全培训的情况；（六）其他从业人员安全培训的情况；（七）法律法规规定的其他内容。
1652	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	安全生产教育和培训的重要性	多选题	根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号），下列关于加强安全培训工作的重要意义的描述，正确的是（ ）。	是落实党的十八大精神和深入贯彻落实科学发展观的内在要求	是提高企业经济效益和市场竞争力的直接手段	是强化企业安全生产基础建设，提高企业安全管理水平和从业人员安全素质的重要途径	是提升安全监管监察效能的重要途径	是防止“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）行为，不断降低事故总量，遏制重特大事故发生的源头性、根本性举措	ACDE	根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号），实践表明，进一步加强安全培训工作，是落实党的十八大精神，深入贯彻落实科学发展观，实施安全发展战略的内在要求；是强化企业安全生产基础建设，提高企业安全管理水平和从业人员安全素质，提升安全监管监察效能的重要途径；是防止“三违”行为，不断降低事故总量，遏制重特大事故发生的源头性、根本性举措。
1653	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	安全生产教育和培训的重要性	多选题	根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号），加强安全培训工作的总体思路，描述正确的是（ ）。	牢固树立“培训不到位是重大安全隐患”的意识	以落实持证上岗和先培训后上岗制度为核心	坚持依法培训、依法施教的工作理念	以落实企业安全培训主体责任、提高企业安全培训质量着力点	严格安全培训监察执法和责任追究	ABDE	根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号），（二）总体思路。深入贯彻落实科学发展观，认真落实党中央、国务院关于加强安全生产工作的决策部署，牢固树立“培训不到位是重大安全隐患”的意识，坚持依法培训、按需施教的工作理念，以落实持证上岗和先培训后上岗制度为核心，以落实企业安全培训主体责任、提高企业安全培训质量着力点，全面加强安全培训基础建设，严格安全培训监察执法和责任追究，扎实推进安全培训内容规范化、方式多样化、管理信息化、方法现代化和监督日常化，努力实施全覆盖、多手段、高质量的安全培训，切实减少“三违”行为，促进全国安全生产形势持续稳定好转。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1654	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	安全生产教育和培训责任	多选题	根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号），企业建立健全安全培训责任体系，以（ ）为主要内容。	“一把手”负总责	安全总监负总责	领导班子成员“一岗双责”	部门负责人“一岗双责”	全员安全生产责任制	AC	根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号），企业是从业人员安全培训的责任主体，要把安全培训纳入企业发展规划，健全落实以“一把手”负总责、领导班子成员“一岗双责”为主要内容的安全培训责任体系。
1655	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	安全生产教育和培训责任	多选题	根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号），下列关于企业安全培训主体责任的说法，正确的是（ ）。	全机构并配备专职安全培训经费	章安全培训经费需	严格落实“三项岗位”人员持证上岗和从业人员先培训后上岗制度	劳务使用单位要确保劳务派遣工与本企业职工接受同等安全培训	安全生产技术、装备使用单位独自承担新工艺、新技术、新设备、新材料培训责任	ABCD	根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号），安全生产技术研发、装备制造单位要与使用单位共同承担新工艺、新技术、新设备、新材料培训责任。
1656	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	安全生产教育和培训思路	多选题	根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号），努力实施全覆盖、多手段、高质量的安全培训，需要关于扎实推进的工作有（ ）。	内容规范化	方式多样化	管理严格化	方法科学化	监督日常化	ABD	根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号），扎实推进安全培训内容规范化、方式多样化、管理信息化、方法现代化和监督日常化，努力实施全覆盖、多手段、高质量的安全培训，切实减少“三违”行为，促进全国安全生产形势持续稳定好转。
1657	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号），特种作业人员的学历要求是（ ）。	初中以上	高中以上	大专以上	本科以上		A	根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号），各类特种作业人员要具有初中及以上文化程度。
1658	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号），什么单位的从业人员要求初中以上的文化程度？（ ）	施工单位	险化学品生产单	机械制造单位	金属冶炼单位		B	根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号），矿山井下、危险化学品生产单位从业人员要具有初中及以上文化程度。
1659	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	安全生产教育和培训的重要性	单选题	下列哪项不用审核企业安全培训情况？（ ）	安全生产专业服务机构为企业提供安全技术服务时	高危企业安全生产许可证发放、延期时	营业执照失效时	安全生产标准化考评时		C	根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号），安全生产专业服务机构为企业提供安全技术服务时，要对企业安全培训情况进行审核。高危企业安全生产许可证发放、延期和安全生产标准化考评时，有关主管部门要审核企业安全培训情况。
1660	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号），关于落实“三项岗位”人员持证上岗制度的说法，错误的是（ ）。	企业新任用或者招录“三项岗位”人员，要组织其参加安全培训，经考试合格持证后上岗	取得注册安全工程师资格证并经注册的，仍要参加安全培训，经考试合格持证后上岗可以申领矿山、危险物品行业主要负责人和安全管理	对发生人员死亡事故负有责任的企业主要负责人、实际控制人和安全管理人员，要重新参加安全培训考试	有关主管部门要按照职责分工，定期开展本行业领域“三项岗位”人员持证上岗情况登记普查，建立信息库		B	根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号），取得注册安全工程师资格证并经注册的，可以直接申领矿山、危险物品行业主要负责人和安全管理人员安全资格证。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1661	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	安全生产教育和培训计划的制定与实施	多选题	根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号），针对中小企业安全培训的措施包括（ ）。	实施“中小企业安全培训援助”工程	组织讲师团，开展培训下基层进企业活动	推动大型企业和培训机构与中小企业签订培训服务协议	对中小企业安全培训的要求可适当放宽	对中小企业安全培训的执法力度适当减小	ABC	根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号），政府有关部门要实施“中小企业安全培训援助”工程，推动大型企业和培训机构与中小企业签订培训服务协议；组织讲师团，开展培训下基层进企业活动。
1662	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号），落实师傅带徒弟制度时，高危企业新职工要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少（ ）后方可独立上岗。	半个月	1个月	2个月	3个月		C	根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号），高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少2个月后方可独立上岗。
1663	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	判断题	根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号），高危企业新职工先在经验丰富的工人师傅带领下实习，实习期满后再经过安全培训考试合格，方可上岗。（ ）	正确	错误				B	根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号），高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少2个月后方可独立上岗。
1664	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号），落实师傅带徒弟制度时，对师傅的要求，说法错误的是（ ）。	应当具备中级工以上技能等级	应当高中以上学历	应当3年以上相应工作经历	没有发生过“三违”行为		B	根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号），工人师傅一般应当具备中级工以上技能等级，3年以上相应工作经历，成绩突出，善于“传、帮、带”，没有发生过“三违”行为等条件。要组织签订师徒协议，建立师傅带徒弟激励约束机制。
1665	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号），关于强化实际操作培训的措施，说法错误的是（ ）。	制定特种作业人员实训大纲和考试标准	建立安全监管监察人员实训制度	适当控制3D、4D、虚拟现实等技术在安全培训中的应用	组织开发特种作业各工种仿真实训系统		C	根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号），强化实际操作培训。制定特种作业人员实训大纲和考试标准。建立安全监管监察人员实训制度。推动科研和装备制造企业在安全培训场所展示新装备新技术。提高3D、4D、虚拟现实等技术在安全培训中的应用，组织开发特种作业各工种仿真实训系统。
1666	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号），高危企业班前安全培训制度，讲述的内容可以不包括（ ）。	岗位安全生产知识	岗位应急救援知识	岗位安全隐患	岗位工作职责		D	根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号），高危企业要严格班前安全培训制度，有针对性地讲述岗位安全生产与应急救援知识、安全隐患和注意事项等，使班前安全培训成为安全生产第一道防线。
1667	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号），“手指口述”等安全确认法帮助员工确保按规程作业的途径，不包括（ ）。	耳听	眼看	手指	口述		A	根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号），要大力推广“手指口述”等安全确认法，帮助员工通过心想、眼看、手指、口述，确保按规程作业。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1668	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	多选题	根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号），加强班组长培训是为了提高班组长的什么能力？（ ）	沟通能力	现场安全管理能力	场安全风险管控能力	展安全培训的能力	现场安全风险辨识能力	BC	根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号），要加强班组长培训，提高班组长现场安全管理水平和现场安全风险管控能力。
1669	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号），安全培训全过程管理的内容包括（ ）。①培训需求调研②培训教师培养③培训策划④培训计划备案⑤招收培训学员⑥教学管理⑦培训效果评估	①②③④⑤⑥⑦	①③④⑥⑦	①②④⑤⑦	①②③⑤⑥		B	根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号），建立安全培训需求调研、培训策划、培训计划备案、教学管理、培训效果评估等制度，加强安全培训全过程管理。
1670	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	各类人员教育和培训要求	单选题	根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号），对应持证未持证或者未经培训就上岗的人员的处理措施，说法错误的是（ ）。	一律先离岗、培训持证后再上岗	限期参加培训考核，到期仍未参加培训的，立即离岗	依法对企业按规定上限处罚	要时停产整顿和关闭		B	根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号），对应持证未持证或者未经培训就上岗的人员，一律先离岗、培训持证后再上岗，并依法对企业按规定上限处罚，直至停产整顿和关闭。
1671	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	安全生产教育和培训的重要性	单选题	根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号），对各类生产安全责任事故，倒查安全培训方面的问题时，主要倒查的内容不包括（ ）。	培训不到位	考试不到位	发证不到位	资金不到位		D	根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号），对各类生产安全责任事故，一律倒查培训、考试、发证不到位的责任。
1672	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	安全生产教育和培训的重要性	单选题	根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号），企业在安全培训方面存在哪些问题时，可能导致企业主要负责人依法终身不得担任本行业企业矿长（厂长、经理）？（ ）	培训引发较大事	培训引发重大事	未持证上岗人员的间接责任	未持证上岗人员的直接责任		B	根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号），对因未培训、假培训或者未持证上岗人员的直接责任引发重特大事故的，所在企业主要负责人依法终身不得担任本行业企业矿长（厂长、经理），实际控制人依法承担相应责任。
1673	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	安全生产教育和培训计划的制定与实施	单选题	根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号），下列关于安全培训工作绩效考核指标体系的说法，正确的是（ ）。	只能使用定性评价	尽量使用定量评价	主要采取内部考核	内部考核与外部评议相结合		D	根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号），制定安全培训工作绩效考核指标体系，做到定性定量、内部考核与外部评议相结合。
1674	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	安全生产教育和培训计划的制定与实施	判断题	根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号），安全培训绩效考核结果要纳入安全生产综合考核内容。（ ）	正确	错误				A	根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号），安全培训绩效考核结果要纳入安全生产综合考核内容。
1675	安全生产管理履职能力	安全生产教育培训能力	安全生产教育和培训计划的制定与实施	单选题	根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号），关于安全培训投入机制，下列说法错误的是（ ）。	以企业投入为主	以政府投入为主	将政府应当承担的安全培训经费纳入财政保障范围	企业实施技术改造和项目引进时要专门安排安全培训资金		B	根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号），建立以企业投入为主、社会资金积极资助的安全培训投入机制。要将政府应当承担的安全培训经费纳入财政保障范围。企业要在职工培训经费和安全费用中足额列支安全培训经费，实施技术改造和项目引进时要专门安排安全培训资金。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1676	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	全生产规章制度	单选题	企业制定安全生产规章制度的依据不包括（ ）。	安全生产法律法规	类似企业安全生产规章制度	安全生产国家标准	安全生产行业标准		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，企业安全生产规章制度依据国家有关法律法规、国家和行业标准，结合生产经营的安全生产实际制定。
1677	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	全生产规章制度	多选题	安全生产规章制度的形式多样，下列属于安全生产规章制度的是（ ）。	X企业防火安全措施	X企业关于有限空间作业的指导意见	X企业动火作业安全规定	X市消防安全管理规定	X企业高处作业安全规定	ABCE	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，安全生产规章制度是以生产经营单位名义颁发的。
1678	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	全生产规章制度	多选题	下列（ ）中规定了企业要建立健全安全规章制度。	《中华人民共和国安全生产法》	《中华人民共和国交通安全法》	《中华人民共和国劳动法》	《中华人民共和国突发事件应对法》	《中华人民共和国刑法》	ACD	《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）第四条，《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第24号）第五十五条，《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第25号）第三十五条，均有相关规定。
1679	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	全生产规章制度	单选题	建立健全安全生产规章制度是企业安全管理的必要举措，下列说法不恰当的是（ ）。	建立健全安全生产规章制度是企业的社会责任	建立健全安全生产规章制度是保护生产经营单位从业人员安全与健康	建立健全安全生产规章制度是企业落实主体责任的具体体现	建立健全安全生产规章制度是企业安全生产的重要保障		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，建立健全安全生产规章制度是生产经营单位的法定责任。
1680	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	全生产规章制度	单选题	安全生产规章制度建设的核心是（ ）。	事故的预防和控制	危险有害因素的辨识和控制	设备维护与更新	人员培训与考核		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，安全生产规章制度建设的核心是危险有害因素的辨识和控制。通过对危险、有害因素的辨识，才能提高规章制度建设的目的性和针对性。
1681	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	全生产规章制度	多选题	安全生产规章制度建设要遵循一定的原则，下列选项中（ ）属于安全生产规章制度建设的原则。	“安全第一，预防为主，综合治理”的原则	安全分管负责人负责的原则	系统性原则	规范化原则	标准化原则	ACDE	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，B选项应该是：主要负责人负责的原则。
1682	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	全生产规章制度	单选题	生产经营单位要以危险、有害因素的辨识、评价和控制为基础，建立安全生产规章制度，体现了（ ）。	安全第一	预防为主	综合治理	隐患可控		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，生产经营单位要以危险、有害因素的辨识、评价和控制为基础，建立安全生产规章制度，体现了预防为主的方针。
1683	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	全生产规章制度	单选题	安全生产规章制度的建设和实施，涉及生产经营单位的各个环节和全体人员，只有（ ）负责，规章制度的落实才能够得到保证。	主要负责人	分管安全负责人	分管生产负责人	安全管理人员		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，只有主要负责人负责，才能有效调动和使用生产经营单位的所有资源，才能协调好各方面的关系，规章制度的落实才能够得到保证。
1684	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	全生产规章制度	判断题	生产经营单位安全生产规章制度的建立，应涵盖生产经营的全过程、全员、全方位。（ ）	正确	错误				A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，生产经营单位安全生产规章制度的建立，应涵盖生产经营的全过程、全员、全方位。
1685	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	全生产规章制度	单选题	安全生产规章制度建立的基础是（ ）。	安全生产责任制	安全生产操作规程	安全生产教育培训制度	安全生产投入保障制度		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，安全生产规章制度建立的基础是安全生产责任制。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1686	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	全生产规章制度	单选题	技术规程、安全操作规程等技术性较强的安全生产规章制度，一般由生产经营单位（ ）签发。	主要负责人	分管安全的领导	主管生产的领导或总工程师	分管行政的领导		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，技术规程、安全操作规程等技术性较强的安全生产规章制度，一般由生产经营单位主管生产的领导或总工程师签发。
1687	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	全生产规章制度	单选题	安全生产规章制度在生产经营单位中的作用是（ ）。	仅作为员工入职培训的参考材料	企业对外宣传的形象工程	本单位安全生产管理最直接的依据	仅用于应对政府监管部门的检查		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，安全生产规章制度是生产经营单位根据自身安全生产实际情况和特点制定的规范性文件，它是本单位进行安全生产管理的最直接、最重要的依据。
1688	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	全生产规章制度	单选题	安全生产规章制度在制定时，应确保涵盖（ ）。	安全培训和安全设施	安全管理和安全技术	安全监督和安全考核	安全教育和安全演练		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，安全生产规章制度应包括安全管理和安全技术两个方面的内容。
1689	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	全生产规章制度	多选题	根据安全系统工程和人机工程原理，安全生产规章制度通常被划分为（ ）。	综合管理类	人员管理类	设备设施管理类	环境管理类	应急管理类	ABCD	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，按照安全系统工程和人机工程原理建立的安全生产规增制期体器，一般把安全生产规章制度分为4类，即综合管理、人员管理、设备设施管理，环境管理。
1690	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	全生产规章制度	单选题	根据标准化工作体系的要求，安全生产规章制度通常被划分为（ ）。	安全标准、操作标准、管理标准	技术标准、工作标准、应急标准	技术标准、工作标准、管理标准	流程标准、人员标准、设备标准		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，按照标准化工作体系建立的安全生产规章制度体系，一般把安全生产规育制度分为技术标准、工作标准和管理标准。
1691	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	全生产规章制度	单选题	根据职业安全健康管理体系的要求，安全生产规章制度体系通常包括（ ）。	手册程序文件和应急预案	作业指导书和安全操作规程	手册程序文件和作业指导书	安全培训手册和现场管理制度		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，按照职业安全健康管理体系建立的安全生产规章制度，一般包括手册程序文件、作业指导书。
1692	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	全生产规章制度	多选题	承包与发包工程安全管理制度应明确的内容包括（ ）。	生产经营单位承包与发包工程的条件	承包方与发包方的相关资质审查标准	承包方、发包方及施工方的安全责任划分	安全生产管理协议	工程项目的预算与成本控制	ABCD	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，承包与发包工程安全管理制度应明确：生产经营单位承包与发包工程的条件、相关资质审查、各方的安全责任、安全生产管理协议、施工安全的组织措施和技术措施、现场的安全检查与协调等内容。
1693	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	全生产规章制度	多选题	承包与发包工程安全管理制度应明确的内容包括（ ）。	生产经营单位承包与发包工程的条件	承包方与发包方的相关资质审查标准	承包方、发包方及施工方的安全责任划分	安全生产管理协议的制定与签署流程	工程项目的预算与成本控制	ABCD	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，承包与发包工程安全管理制度应明确：生产经营单位承包与发包工程的条件、相关资质审查、各方的安全责任、安全生产管理协议、施工安全的组织措施和技术措施、现场的安全检查与协调等内容。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1694	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	全生产规章制度	多选题	安全设施和费用管理制度应当涵盖（ ）等内容。	生产经营单位安全设施的日常维护与管理规范	安全生产费用的预算、审批与支付流程	根据国家行业新要求和季节特点调整的安全措施	员工的个人安全防护装备配备标准	生产、经营情况变化后的临时安全措施及其实施细则	ABCE	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，安全设施和费用管理制度应明确:生产经营单位安全设施的日常维护、管理;安全生产费用保障;根据国家行业新的安全生产管理要求或季节特点，以及生产、经营情况等发生变化后，生产经营单位临时采取的安全措施及费用来源等。
1695	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	全生产规章制度	多选题	重大危险源管理制度的核心内容包括（ ）。	重大危险源的登记建档与定期检测	重大危险源应急预案的制定与管理	重大危险源的日常生产经营活动安排	重大危险源监控	上报地方政府安全生产监管部门备案的内容及管理	ABDE	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，重大危险源管理制度应明确：重大危险源登记建档，定期检测、评估、监控，相应的应急预案管理;上报有关地方人民政府负责安全生产监督管理的部门和有关部门备案内容及管理。
1696	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	全生产规章制度	单选题	危险物品使用管理制度中，哪一项内容的缺失可能导致生产经营单位在紧急情况下无法有效应对危险物品引发的事故？（ ）	危险物品的名称、种类和危险性	使用和管理危险物品的程序、手续	针对危险物品性质设置的紧急救护、处置设施	存放危险物品的条件及日常监督检查		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，危险物品使用管理制度中针对危险物品性质设置的紧急救护、处置设施的相关规定，可以应对危险物品引发的事故。
1697	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	全生产规章制度	单选题	在消防安全管理制度中，（ ）的缺失可能会直接影响到火灾发生时的应急处置效果。	消防安全管理的原则和组织机构	现场应急处置原则和程序	消防设施、器材的配置和维护保养情况	定期防火检查、防火演练的安排		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，在消防安全管理制度中，现场应急处置原则和程序会直接影响到火灾发生时的应急处置效果。
1698	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	全生产规章制度	单选题	制定安全操作规程应根据（ ）制定。	提高生产效率，确保设备安全	优化工艺流程，保证产品质量	保证国家、企业、员工的生命财产安全，符合安全生产法律法规	降低生产成本，增强市场竞争力		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，安全操作规程是根据物料性质、工艺流程、设备使用要求而制定的符合安全生产法律法规的操作程序。
1699	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	全生产规章制度	单选题	编制应急管理制度时，（ ）不是应当明确的内容。	生产经营单位的应急管理部门	预案的制定	预案的评审	预案的发布		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，应明确：生产经营单位的应急管理部门，预案的制定、发布、演练、修订和培训等；总体预案、专项预案、现场处置方案等。
1700	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	全生产规章制度	单选题	起草安全生产规章制度前，下列（ ）不属于要明确的要素。	目的	产品的质量标准	适用范围	解释部门		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，起草安全生产规章制度前应对目的、适用范围、主管部门、解释部门及实施日期等给予明确，同时还应做好相关资料的准备和收集工作。
1701	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	全生产规章制度	单选题	安全生产规章制度的编制应达到哪些要求？（ ）	幽默风趣、引人入胜	目的明确、条理清楚、结构严谨、用词准确、文字简明、标点符号正确	语言优美、结构严谨	强调艺术性和创造性		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，规章制度的编制应做到目的明确、条理清楚、结构严谨、用词准确、文字简明、标点符号正确。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1702	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	全生产规章制度	单选题	起草的规章制度在颁布前，应通过（ ）方式征得相关职能部门或员工的意见和建议。	非正式讨论会	口头通知	正式渠道	私下交流		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，起草的规章制度应通过“正式渠道”征得相关职能部门或员工的意见和建议。
1703	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	全生产规章制度	单选题	当起草的规章制度在征求意见过程中，各相关方意见不能取得一致时，应由（ ）组织讨论，统一认识达成一致。	规章制度起草人	规章制度解释部门	分管领导	全体员工大会		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，当起草的规章制度在征求意见过程中，各相关方意见不能取得一致时，应由“分管领导”组织讨论，统一认识达成一致。
1704	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	全生产规章制度	单选题	在制度签发前，以下哪项不是进行审核的必须步骤？（ ）	由生产经营单位负责法律事务的部门进行合规性审查	专业技术性较强的规章制度直接由起草部门确定无需外部审核	安全奖惩等涉及全员性的制度，应经过职工代表大会或职工代表进行审核	专业技术性较强的规章制度应邀请相关专家进行审核		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，安全生产规章制度签发前，应进行审核。一是由生产经营单位负责法律事务的部门进行合规性审查；二是专业技术性较强的规章制度应邀请相关专家进行审核；三是安全奖惩等涉及全员性的制度，应经过职工代表大会或职工代表进行审核。
1705	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	全生产规章制度	判断题	涉及全局性的综合管理制度应由生产经营单位的主要负责人签发。（ ）	正确	错误				A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，涉及全局性的综合管理制度应由生产经营单位的主要负责人签发。
1706	安全生产管理履职能力	政策制度的贯彻落实能力	全生产规章制度	判断题	生产经营单位应每年制定规章制度制定、修订计划，并应公布现行有效的安全生产规章制度清单。（ ）	正确	错误				A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，生产经营单位应每年制定规章制度制定、修订计划，并应公布现行有效的安全生产规章制度清单。
1707	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险管控能力	险分级管控落	单选题	企业全面负责双重预防机制建设工作，下列（ ）是首先采取的措施。	立即开展风险辨识和隐患排查	成立专门的工作机构	投入大量资金购买先进设备	聘请外部专家进行咨询		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，成立专门的工作机构是企业双重预防机制建设工作的准备阶段，比其他选项的措施先采取
1708	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险管控能力	险分级管控落	单选题	在双重预防机制建设中，企业为确保员工具备参与风险辨识、评估、管控和事故隐患排查的能力，应组织开展的活动是：（ ）。	定期举办娱乐活动	开展有针对性的专题培训	增加员工福利待遇	扩大生产规模		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，企业应开展有针对性的专题培训，为双重预防机制建设工作奠定基础。
1709	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险管控能力	险分级管控落	单选题	企业开展双重预防机制建设专题培训，下列（ ）不属于要培训的内容。	风险管理理论	风险辨识评估方法	重大危险源评估方法	双重预防机制建设的要求		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，企业开展双重预防机制建设专题培训，包括风险管理理论、风险辨识评估方法、双重预防机制建设的要求等内容。
1710	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险管控能力	险分级管控落	单选题	以下哪项内容不是企业在制定双重预防机制建设相关工作方案时需要明确的内容有（ ）。	工作目标	员工个人职业规划	责任部门	工作进度		B	企业应成立工作机构，全面负责双重预防机制建设工作，制定双重预防机制建设的相关工作方案，明确工作目标、实施内容、责任部门、工作进度、保障措施和工作要求等相关内容。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1711	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	危险源辨识管控能力	单选题	在进行危险源辨识前，企业首先需要收集与准备的信息不包括（ ）。。	相关法规、政策规定和标准	企业年度财务报告	作业流程	设备设施操作运行规程		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，在开展危险源辨识前，企业应做好前期的信息收集与准备，具体包括：（1）相关法规、政策规定和标准。（2）作业流程。（3）设备设施操作运行规程、维修措施、应急处置措施。（4）工业物料或危险化学品的理化性质说明书。（5）本单位及相关机构事故资料。
1712	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	危险分级管控能力	单选题	企业进行风险辨识单元划分时，下列选项不恰当的是（ ）。	选址及周边环境	原材料	建构筑物	作业活动		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，企业可以按照建构筑物、生产车间、工艺流程、作业活动等方式进行风险辨识单元的划分，也可以从地理区域、自然条件、作业环境、工艺流程、设备设施、作业任务等方面进行风险辨识。
1713	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	危险分级管控能力	单选题	在风险辨识单元的划分中，（ ）是针对企业外部环境的。	常规和非常规活动	特种设备、电气设备	选址及周边环境	所有进入工作场所的人员活动		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，选址及周边环境是针对企业周边环境的。
1714	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	危险分级管控能力	单选题	全面辨识危险源后，通过分析（ ），建立危险源辨识清单。	员工的个人技能	危险源可能导致的生产安全事故途径和后果	企业的年度生产计划	危险源产生的原因		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，全面辨识存在的危险源，并分析危险源可能导致的生产安全事故途径和后果，建立危险源辨识清单。
1715	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	危险分级管控能力	单选题	安全风险评估的基础是（ ）。	风险评价	危险源辨识	隐患排查	隐患治理		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，安全风险评估的基础是危险源辨识。
1716	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	危险分级管控能力	单选题	风险评估过程中，企业确定安全风险大小和等级，是依据（ ）。	事故发生的可能性	事故后果的严重程度	事故发生的可能性和事故后果严重程度	企业的规模		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，安全风险评估是在危险源辨识的基础上，通过确定事故发生的可能性和事故后果严重程度，从而确定安全风险大小和等级的过程。
1717	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	危险分级管控能力	单选题	在风险评估过程中，企业应摆在突出位置的是（ ）。	经济效益	事故发生的可能性	事故可能造成的后果	生产过程的连续性		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，在风险评估过程中，企业应摆在突出位置的是事故可能造成的后果。
1718	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	危险分级管控能力	单选题	企业安全风险分级管控应遵循（ ）。	“分类、分级、分区域”	“分类、分级、分专业”	“分类、分区、分时段”	“分级、分专业、分部门”		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，企业安全风险分级管控应遵循“分类、分级、分专业”。
1719	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和风险控制能力	危险分级管控能力	单选题	安全风险管控的最终目的是（ ）。	辨识出存在的安全风险	消除或尽量降低风险，保护员工安全健康	评估出安全风险等级	明确风险管控措施		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，安全风险管控的最终目的是消除或尽量降低风险，保护员工安全健康。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1720	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和 风险管控能力	险分级管控落	单选题	以下（ ）不是安全风险管控措施应满足的条件。	必须充分控制安全风险，消除对员工的不利影响	可以增加工作场所中的新风险	必须保护可能暴露在风险中的员工	必须和员工商议，让员工参与		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，风险管控措施应满足五个条件：（1）必须充分控制安全风险，尽可能消除对员工的不利影响。（2）必须保护可能暴露在风险中的员工。（3）不得在工作场所中形成新的风险。（4）必须和员工商议，让员工参与。（5）确保风险管控措施可以执行。
1721	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和 风险管控能力	险分级管控落	单选题	以下（ ）不属于安全风险控制的三个方面。	源头控制	过程控制	在源头和员工之间的控制	在员工处的控制		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，安全风险控制的三个方面是：源头控制、在源头和员工之间的控制、在员工处的控制。
1722	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和 风险管控能力	险分级管控落	单选题	重大风险公告栏上应标明的内容不包括（ ）。	主要安全风险	风险管控措施	信息报告方式	风险评估过程		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，企业应在安全风险较高区域的醒目位置设置重大风险公告栏，标明主要安全风险、可能引发事故类别、风险管控措施、应急处置措施及信息报告方式等内容。
1723	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和 风险管控能力	危险源辨识管控制	单选题	重大危险源控制的主要目的是（ ）。	提高生产效率	预防重特事故发生，并将事故危害限制到最低程度	降低生产成本	增加企业利润		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，重大危险源控制的目的是，不仅是要预防重特事故发生，而且要做到一旦发生事故能将事故危害限制到最低程度。
1724	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和 风险管控能力	危险源辨识管控制	单选题	在控制重大危险源时，应采用的思想和方法是（ ）。	单一学科的方法	局部优化法	系统工程的方法	经验主义的方法		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，在控制重大危险源时，需要采用应采用系统工程的思想和方法。
1725	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和 风险管控能力	危险源辨识管控制	单选题	在防止重特重大事故的过程中，确认或辨识重大危险源的首要步骤是（ ）。	制定应急预案	进行风险评估	以重大危险源辨识标准为依据进行辨识	加强安全培训		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，防止重特重大事故的第一步是以重大危险源辨识标准为依据，确认或辨识重大危险源。
1726	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和 风险管控能力	危险源辨识管控制	单选题	在开展重大危险源辨识登记的过程中，除了辨识登记本身，还需要进行（ ）。	安全教育培训	隐患排查工作	应急预案演练	设备维护保养		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，在开展重大危险源辨识登记的同时，要进行隐患排查工作。
1727	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和 风险管控能力	危险源辨识管控制	单选题	若发现重大危险源已产生隐患，应采取的首要措施是（ ）。	立即进行安全评价	立即整改或治理	加强安全监控	提交隐患报告		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，如果重大危险源已产生隐患，则必须立即整改或治理，并按法规、标准进行评审和验收。
1728	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和 风险管控能力	危险源辨识管控制	单选题	对于受技术或其他条件限制，不能立即整改治理的重大事故隐患，应采取的风险控制措施有（ ）。	开展安全教育培训	强化安全管理、监控和应急措施	增加安全投入	寻求外部技术支持		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，受技术或其他条件限制，不能立即整改治理的重大事故隐患，必须在安全评价基础上，强化安全管理、监控和应急措施等风险控制措施。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1729	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和危险管控能力	危险源辨识管控能力	单选题	企业对重大危险源和重大事故隐患的辨识登记、申报或普查的直接目的是（ ）。	完善安全生产档案	提高员工安全意识	建立重大危险源和重大事故隐患数据库	落实安全生产责任		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，通过重大危险源和重大事故隐患辨识登记、申报或普查，建立重大危险源和重大事故隐患数据库。
1730	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和危险管控能力	危险分级管控能力	多选题	安全风险管控措施可以包括（ ）。	替换或降低危险物质的量	提供个人防护用品	改进生产流程以提高效率	开展安全培训，提高防范意识和能力	加强对员工的惩罚力度	ABD	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，C选项不属于安全风险管控措施可以包括的内容。
1731	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和危险管控能力	危险分级管控能力	多选题	安全风险分级管控清单应包含的关键内容有（ ）。	危险源位置	危险源可能导致的经济损失	危险源名称	风险管控责任主体	可能导致事故类型、途径及安全风险等级	ACDE	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，B选项不属于安全风险分级管控清单应包含的关键内容。
1732	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和危险管控能力	危险分级管控能力	多选题	下列关于企业开展事故隐患排查治理工作的说法正确的是（ ）。	企业应建立健全事故隐患排查治理制度，规范隐患排查治理闭环运行	企业需结合行业领域要求及本单位安全风险管控措施，编制事故隐患排查清单，作为排查依据	对排查发现的事故隐患，企业应立即采取措施予以整改，无需区分一般或重大事故隐患	企业在事故隐患排查治理过程中，应加强监测监控，并在必要时撤出危险区域内的作业人员	企业应建立事故隐患排查治理台账，并通过多种方式向从业人员通报排查治理情况	ABDE	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，C选项错误，因为对排查发现的事故隐患，企业应区分一般事故隐患和重大事故隐患，并采取不同的治理措施。一般事故隐患可以立即或短时间内采取措施予以整改，而重大事故隐患则需要按照相关要求开展治理，并做到“五到位”。
1733	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和危险管控能力	危险分级管控能力	多选题	以下关于企业双重预防机制（安全风险分级管控和事故隐患排查治理）的说法，正确的是：（ ）。	双重预防机制的第一道屏障是安全风险分级管控，通过有效管控使风险降低到可接受程度	双重预防机制旨在从危险源出发，通过辨识和评估，采取针对性管控措施，降低安全风险	企业在完成双重预防机制的创建后，应依据相关制度，切实将其落实到位，确保机制有效运行	事故隐患排查治理是双重预防机制的第二道屏障，用于及时发现并整改管控措施的缺陷	一旦安全风险管控措施完全失效，双重预防机制将失去作用，无法再防止事故发生	ABCD	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，E选项错误，因为即使安全风险管控措施在某些情况下失效，通过事故隐患排查治理这一第二道屏障，仍然可以及时发现并整改问题，使安全风险重回可接受程度。双重预防机制并不是在管控措施完全失效后就失去作用的。
1734	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和危险管控能力	危险分级管控能力	判断题	风险评估的量化结果具有确定性，完全不受主观判断的影响。（ ）	正确	错误				B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，风险评估是决策的辅助工具，其风险量化有着不确定性，存在部分主观判断。
1735	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和危险管控能力	危险分级管控能力	判断题	安全风险管控措施可以不必和员工商议，直接由管理层决定实施。（ ）	正确	错误				B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，安全风险管控措施必须和员工商议，让员工参与。
1736	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和危险管控能力	危险分级管控能力	判断题	企业无需在安全风险较高区域的醒目位置设置重大风险公告栏。（ ）	正确	错误				B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，企业应在安全风险较高区域的醒目位置设置重大风险公告栏。
1737	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和危险管控能力	危险分级管控能力	判断题	风险矩阵法是通过判定事故发生的可能性和事故后果严重程度，选择适用的定性方法科学确定安全风险大小。（ ）	正确	错误				B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，风险矩阵法是通过判定事故发生的可能性和事故后果严重程度，选择适用的定性或定量方法科学确定安全风险大小。
1738	安全生产管理履职能力	危险源辨识评估和危险管控能力	危险分级管控能力	判断题	LEC法是评价员工在具有潜在危险性环境中作业时危险性的半定量评价方法。（ ）	正确	错误				A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，LEC法是一种简单易行的、评价员工在具有潜在危险性环境中作业时危险性的半定量评价方法。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1739	安全生产管理履职能力	安全生产资金的保障能力	安全生产费用监督管理	单选题	以下（ ）最准确地描述了企业安全生产费用管理应遵循的原则。	企业应尽可能减少安全生产费用的支出以降低成本	企业应依法落实安全生产投入主体责任，并足额提取费用	企业安全生产费用可以用于非安全生产相关的支出	企业无需对安全生产费用的使用进行专项核算和归集		B	《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）第四条，企业安全生产费用管理应遵循以下原则：（1）筹措有章。统筹发展和安全，依法落实企业安全生产投入主体责任，足额提取。（2）支出有据。企业根据生产经营实际需要，据实开支符合规定的安全生产费用。（3）管理有序。企业专项核算和归集安全生产费用，真实反映安全生产条件改善投入，不得挤占、挪用。（4）监督有效。建立健全企业安全生产费用提取和使用的内外部监督机制，按规定开展信息披露和社会责任报告。
1740	安全生产管理履职能力	安全生产资金的保障能力	安全生产费用监督管理	单选题	企业安全生产费用管理应遵循“筹措有章”的原则，下列（ ）的说法符合这一原则。	企业可以随意决定安全生产费用的提取金额	企业应依法落实安全生产投入主体责任，并足额提取费用	企业无需考虑安全发展，只需关注经济效益	企业安全生产费用的提取可根据实际需要提取		B	根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）第四条，企业安全生产费用管理应遵循以下原则：（1）筹措有章。统筹发展和安全，依法落实企业安全生产投入主体责任，足额提取。
1741	安全生产管理履职能力	安全生产资金的保障能力	安全生产费用监督管理	单选题	企业安全生产费用管理应遵循“支出有据”的原则，下列（ ）的说法符合这一原则。	企业可以随意支配安全生产费用，无需任何依据	企业应严格按照规定，将安全生产费用用于与生产经营无关的项目	企业应根据生产经营实际需要，据实开支符合规定的安全生产费用	企业无需记录安全生产费用的具体用途，只需保证总额不变		C	根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）第四条，企业安全生产费用管理应遵循以下原则：（2）支出有据。企业根据生产经营实际需要，据实开支符合规定的安全生产费用。
1742	安全生产管理履职能力	安全生产资金的保障能力	安全生产费用监督管理	单选题	企业安全生产费用管理应遵循“管理有序”的原则，下列（ ）的说法符合这一原则。	企业可以灵活调整安全生产费用的核算方式，以适应不同需求	企业无需对安全生产费用进行专项核算和归集	企业应专项核算和归集安全生产费用，真实反映安全生产条件改善投入，且不得挤占、挪用	企业可以将安全生产费用用于其他非安全生产相关的支出，但需事后补全手续		C	根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）第四条，企业安全生产费用管理应遵循以下原则：（3）管理有序。企业专项核算和归集安全生产费用，真实反映安全生产条件改善投入，不得挤占、挪用。
1743	安全生产管理履职能力	安全生产资金的保障能力	安全生产费用监督管理	单选题	企业安全生产费用管理应遵循“监督有效”的原则，下列（ ）的说法符合这一原则。	企业无需对安全生产费用的提取和使用进行监督	企业只需建立内部监督机制，无需考虑外部监督	企业应建立健全内外部监督机制，并按规定开展信息披露和社会责任报告	企业可以随意调整安全生产费用的监督机制，以适应不同情况		C	根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）第四条，企业安全生产费用管理应遵循以下原则：（4）监督有效。建立健全企业安全生产费用提取和使用的内外部监督机制，按规定开展信息披露和社会责任报告。
1744	安全生产管理履职能力	安全生产资金的保障能力	安全生产费用监督管理	单选题	以下（ ）最准确地描述了企业提取的安全生产费用的处理方式。	企业提取的安全生产费用不需要从成本（费用）中列支	企业提取的安全生产费用可以与其他费用混合核算	企业提取的安全生产费用应从成本（费用）中列支并专项核算	企业提取的安全生产费用无需进行专项核算		C	《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）第四十七条，企业提取的安全生产费用从成本中列支并转向核算。
1745	安全生产管理履职能力	安全生产资金的保障能力	安全生产费用监督管理	单选题	下列关于企业安全生产费用支出凭证的说法正确的是（ ）。	企业安全生产费用支出无需任何凭证	企业安全生产费用支出只需口头记录即可	企业安全生产费用支出应取得非正式的收据或白条作为凭证	企业安全生产费用支出应当取得发票、收据、转账凭证等真实凭证		D	根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）第四十七条，企业安全生产费用支出应当取得发票、收据、转账凭证等真实凭证。
1746	安全生产管理履职能力	安全生产资金的保障能力	安全生产费用监督管理	单选题	以下（ ）的支出不得从企业安全生产费用中列支。	企业从业人员的安全培训费用	本企业职工薪酬、福利	安全生产设备的购置费用	事故隐患的整改费用		B	根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）第五条，本企业职工薪酬、福利不得从企业安全生产费用中支出。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1747	安全生产管理履职能力	安全生产资金的保障能力	安全生产费用监督管理	单选题	企业从业人员发现报告事故隐患的奖励支出应从（ ）列支。	企业日常运营成本	企业安全生产费用	企业员工福利基金	企业市场推广费用		B	根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）第五条，企业从业人员发现报告事故隐患的奖励支出从企业安全生产费用中列支。
1748	安全生产管理履职能力	安全生产资金的保障能力	安全生产费用监督管理	单选题	对于上一年度营业收入为依据提取安全生产费用的企业，如果新建和投产不足一年，应该如何处理当年的安全生产费用？（ ）	不需要提取安全生产费用	当年企业安全生产费用据实列支	按照最大可能营业收入计算提取	按照规定标准的一半计算提取		B	根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）第四十八条，以上一年度营业收入为依据提取安全生产费用的企业，新建和投产不足一年的，当年企业安全生产费用据实列支。
1749	安全生产管理履职能力	安全生产资金的保障能力	安全生产费用监督管理	单选题	对于上一年度营业收入为依据提取安全生产费用的新建和投产不足一年的企业，在年末时应如何计算下一年度的安全生产费用提取标准？（ ）	不需要计算，直接沿用上一年的标准	以预计的下一年度营业收入为依据计算提取	以当年实际营业收入为依据，按照规定标准计算提取	以企业自行设定的标准计算提取		C	根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）第四十八条，以上一年度营业收入为依据提取安全生产费用的企业，新建和投产不足一年的，当年企业安全生产费用据实列支，年末以当年营业收入为依据，按照规定标准计算提取企业安全生产费用。
1750	安全生产管理履职能力	安全生产资金的保障能力	安全生产费用监督管理	单选题	企业按照连续两年补提安全生产费用后，可以如何调整提取标准？（ ）	按照最初的标准继续提取	按照最近一年补提数降低提取标准	按照最近一年补提数提高提取标准	无需再提取安全生产费用		C	根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）第四十九条，企业按规定标准连续两年补提安全生产费用的，可以按照最近一年补提数提高提取标准。
1751	安全生产管理履职能力	安全生产资金的保障能力	安全生产费用监督管理	单选题	企业当年实际使用的安全生产费用不足年度应计提金额60%的，除按规定进行信息披露外，还应当于（ ），按照属地监管权限向县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门提交书面说明。	下一年度1月底前	下一年度3月底前	下一年度4月底前	下一年度6月底前		C	根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）第五十一条，企业当年实际使用的安全生产费用不足年度应计提金额60%的，除按规定进行信息披露外，还应当于下一年度4月底前，按照属地监管权限向县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门提交经企业董事会、股东会等机构审议的书面说明。
1752	安全生产管理履职能力	安全生产资金的保障能力	安全生产费用监督管理	单选题	企业安全生产费用中，关于安全生产信息系统、软件的支出，以下哪项描述是正确的？（ ）	仅可用于购置新的安全生产信息系统	可用于购置、开发、推广应用及更新升级安全生产信息系统、软件	只能用于运行维护，不能用于购置	不包括网络安全和技术支出		B	根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）财资〔2022〕136号，企业安全生产费用可由企业用于以下范围的支出：（二）购置、开发、推广应用、更新升级、运行维护安全生产信息系统、软件、网络安全、技术支出。
1753	安全生产管理履职能力	安全生产资金的保障能力	安全生产费用监督管理	单选题	企业集团母公司对全资及控股子公司提取的企业安全生产费用可以如何处理？（ ）	必须全部上缴母公司，由母公司统一使用	可以按照一定比例集中管理，统筹使用	只能由子公司自行管理和使用	必须用于子公司的日常运营成本		B	根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）第五十五条，承担集团安全生产责任的企业集团母公司，可以对全资及控股子公司提取的企业安全生产费用按照一定比例集中管理，统筹使用。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1754	安全生产管理履职能力	安全生产资金的保障能力	安全生产费用监督管理	单选题	集团总部统筹的企业安全生产费用主要用于哪些方面支出？（ ）	企业高管的绩效奖金	应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练等	企业市场推广活动	员工的个人医疗费用和福利		B	集团总部统筹的企业安全生产费用应当用于《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）中规定的应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练，安全生产检查、咨询和标准化建设，安全生产宣传、教育、培训，安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用等安全生产直接相关支出。
1755	安全生产管理履职能力	安全生产资金的保障能力	安全生产费用监督管理	单选题	下列哪项不属于集团总部统筹的企业安全生产费用可直接相关的支出？（ ）	安全生产检查、咨询和标准化建设	安全生产宣传、教育、培训	购置与企业生产不直接相关的先进设备	安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用		C	集团总部统筹的企业安全生产费用应当用于《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）中规定的应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练，安全生产检查、咨询和标准化建设，安全生产宣传、教育、培训，安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用等安全生产直接相关支出。
1756	安全生产管理履职能力	安全生产资金的保障能力	安全生产费用监督管理	多选题	以下关于企业提取的安全生产费用的说法，哪些是正确的？（ ）	企业提取的安全生产费用属于企业自提自用资金	除集团总部按规定统筹使用外，任何单位和个人不得对其进行集中管理和使用	企业可以随意将安全生产费用用于任何用途	政府有关部门可以对企业提取的安全生产费用进行代管	企业安全生产费用必须专款专用，用于与安全生产直接相关的支出	ABE	根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）第五十五条，企业提取的安全生产费用属于企业自提自用资金，除集团总部按规定统筹使用外，任何单位和个人不得采取收取、代管等形式对其进行集中管理和使用。
1757	安全生产管理履职能力	安全生产资金的保障能力	安全生产费用监督管理	判断题	企业未按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号），提取和使用安全生产费用的，由县级以上应急管理部门、矿山安全监察机构及其他负有安全生产监督管理职责的部门和财政部门按照职责分工，责令限期改正，并依照相关法律法规进行处理、处罚。（ ）	正确	错误				A	根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）第六十二条，企业未按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号），提取和使用安全生产费用的，由县级以上应急管理部门、矿山安全监察机构及其他负有安全生产监督管理职责的部门和财政部门按照职责分工，责令限期改正，并依照相关法律法规进行处理、处罚。
1758	安全生产管理履职能力	安全生产资金的保障能力	安全生产费用监督管理	判断题	保证必要的安全生产投入是实现安全生产的重要基础。（ ）	正确	错误				A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，保证必要的安全生产投入是实现安全生产的重要基础。
1759	安全生产管理履职能力	安全生产资金的保障能力	安全生产费用监督管理	判断题	股份制企业、合资企业等安全生产投入资金由董事长予以保证。（ ）	正确	错误				B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，股份制企业、合资企业等安全生产投入资金由董事会予以保证。
1760	安全生产管理履职能力	安全生产资金的保障能力	安全生产费用监督管理	判断题	企业制定安全生产费用提取和使用计划，不应纳入企业全面预算。（ ）	正确	错误				B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，企业要制定安全生产费用提取和使用计划，并纳入企业全面预算。
1761	安全生产管理履职能力	安全生产资金的保障能力	安全生产费用监督管理	多选题	企业安全生产费用管理的原则是：（ ）。	筹措有章	支出有据	管理有序	监督有序	使用有度	ABCD	根据根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）第四条，企业安全生产费用管理的原则是：筹措有章、支出有据、管理有序、监督有序。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1762	安全生产管理履职能力	安全生产资金的保障能力	安全生产费用监督管理	单选题	下列关于工伤保险缴纳的说法正确的是（ ）。	工伤保险费用由采取自愿缴纳的原则	工伤保险费用由职工个人缴纳	工伤保险费用由用人单位缴纳	工伤保险费用可以不用缴纳		C	《工伤保险条例》（国务院令（2010年）第586号修改）第十条 用人单位应当按时缴纳工伤保险费。职工个人不缴纳工伤保险费。
1763	安全生产管理履职能力	安全生产资金的保障能力	安全生产费用监督管理	单选题	推进安全生产责任保险的目的不包括（ ）。	强化事前安全风险防控	减少事故发生	减少事故损失	提高安全生产突发事件应急处置能力		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，推进安全生产责任保险的目的是将保险的风险管理职能引入安全生产监管体系，实现风险专业化管理与安全监管监察工作的有机结合，通过强化事前风险防范，最终减少事故发生，促进安全生产，提高安全生产突发事件的应对处置能力。
1764	安全生产管理履职能力	安全生产资金的保障能力	安全生产费用监督管理	单选题	依法对企业安全生产费用提取、使用和管理进行监督检查的部门不包括：（ ）。	各级应急管理部门	矿山安全监察机构	工商行政管理部门	其他负有安全生产监督管理职责的部门和财政部门		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，各级应急管理部门、矿山安全监察机构以及其他负有安全生产监督管理职责的部门和财政部门是企业安全生产费用提取、使用和管理的主要监督检查部门。而工商行政管理部门主要负责企业的注册登记、市场监管等职能，并不直接负责企业安全生产费用的监督检查工作。因此，选项C“工商行政管理部门”是不包括在依法对企业安全生产费用进行监督检查的部门之内的。
1765	安全生产管理履职能力	安全生产资金的保障能力	安全生产费用监督管理	判断题	生产经营单位是安全生产费用提取、使用和管理	正确	错误				A	根据根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号），生产经营单位是安全生产的责任主体，也是安全生产费用提取、使用和管理
安全生产技术												
1766	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	起重与运输	多选题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，机电设备安装中的起重吊装作业施工前应编制（ ），并按程序要求进行审批。	专项施工方案	施工组织设计方案	应急处置措施	安全技术措施	岗位操作规程	AD	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）3.10.1 机电设备安装中的起重吊装、运输作业施工前应编制专项施工方案和安全技术措施，按程序要求经审批后实施。对于超过定规模的危险性较大的单项程，应组织专家对专项方案进行论证。专项方案实施前，应组织进行安全技术交底，安排专门人员监护实施。
1767	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	起重与运输	单选题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，起重吊装作业专项施工方案实施前，应组织进行（ ），作业时	安全培训	安全风险评估	安全技术交底	应急演练		C	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）3.10.1 机电设备安装中的起重吊装、运输作业专项施工方案实施前，应组织进行安全技术交底，并安排专门人员监护实施。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1768	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	起重与运输	多选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，起重吊装作业前，应根据物件的（ ）选用适宜的吊装方法。	重量	体积	用途	形状	种类	ABDE	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）7.1.3 工作前，应根据物件的重量、体积、形状、种类选用适宜的方法。运输大件应符合交通规则规定，配备指挥车，并事先规定前后车辆的联络信号，还应悬挂明显标志（白天宜插红旗，晚上宜悬红灯）。
1769	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	起重与运输	判断题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，白天运输大件时，应配备指挥车，并事先规定好前后车的联络信号，插红旗。（ ）	正确	错误				A	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）7.1.3 工作前，应根据物件的重量、体积、形状、种类选用适宜的方法。运输大件应符合交通规则规定，配备指挥车，并事先规定前后车辆的联络信号，还应悬挂明显标志（白天宜插红旗，晚上宜悬红灯）。
1770	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	起重与运输	判断题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，各种物件正式起吊前，先进行试吊，确认可靠后方可正式起吊。（ ）	正确	错误				A	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）7.1.4 各种物件正式起吊前，应先试吊，确认可靠后方可正式起吊。
1771	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	起重与运输	判断题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，吊运装有液体的容器时，容器重心应在吊点的正上方，以防吊运途中容器倾倒。（ ）	正确	错误				B	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）7.1.13 吊运装有液体的容器时，钢丝绳应绑扎牢固，不应有滑动的可能性。容器重心应在吊点的正下方，以防吊运途中容器倾倒。
1772	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	起重与运输	判断题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，大件吊装过程中，起重指挥人员可以站在重物上指挥和在重物下方在停留。（ ）	正确	错误				B	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）7.1.17 大件吊运过程中，重物上严禁站人，重物下面严禁有人停留或穿行。若起重指挥人员必须在重物上指挥时，应在重物停稳后站上去，并应选择的安全部位和采取必要的安全措施。
1773	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	起重与运输	多选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，构件起吊过程中，绳索与构件的棱角接触部分应加垫（ ），以保证绳索不受损坏。	麻布	木块	铁块	铜片	橡胶	ABE	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）7.1.21 在起吊过程中，绳索与设备或构件的棱角接触部分，均应加垫麻布、橡胶及木块等非金属材料，以保护绳索不受损伤。
1774	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	起重与运输	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，两台起重机同时起吊同一构件时，每台起重机分配的荷载不应超过其额定荷载的（ ）。	60%~80%	75%~85%	60%~85%	75%~80%		D	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）第7.1.22条第2款 两台起重机抬一台重物时，每台起重机所分配的荷载不应超过其额定荷载的75%~80%。
1775	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	起重与运输	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，对更换过主要受力零件的链式起重机，应根据链条、蜗母轮的计算能力做（ ），试验合格后方可使用。	拉伸试验	弯曲试验	荷重试验	压缩试验		C	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）7.2.1 对制造厂铭牌不明或更换过主要受力零件的链式起重机，应根据链条、蜗母轮的计算能力做荷重试验，试验合格后按规定工作荷重使用。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1776	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	起重与运输	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，链式起重机的链条磨损达（ ），塑性伸长达（ ）时，禁止使用。	10%；5%	15%；10%	10%；10%	15%；5%		D	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）7.2.1 链式起重机的链条、齿轮裂纹、齿面磨损达齿厚的30%；链条发生塑性变形，生锈或链条磨损达15%，塑性伸长达5%时；链条发生卡链、制动片制动力矩达不到要求、吊钩损坏达到报废标准的，禁止使用。
1777	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	起重与运输	判断题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，钢构件和重大设备起吊时，应使用齿轮传动的卷扬机。	正确	错误				A	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）7.2.2 钢构件或重大设备起吊时，应使用齿轮传动的卷扬机，禁止使用摩擦式或皮带式卷扬机。
1778	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	起重与运输	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，电动和手动卷扬机启动前，应检查卷扬机各部分零件是否灵活，然后开空车运转，再进行（ ）。	空载试验	负载试验	短路试验	过载试验		B	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）7.2.2 电动和手动卷扬机启动前，应检查卷扬机各部分零件是否灵活，然后开空车运转，再进行负载试验，检验制动闸、棘轮停止是否运行正常。确认正常后，再投入使用。
1779	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	起重与运输	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，电动卷扬机卷筒上钢丝绳余留圈数应不少于（ ）。	1圈	2圈	3圈	4圈		C	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）7.2.2 电动卷扬机卷筒上钢丝绳余留圈数应不少于3圈。
1780	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	起重与运输	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，电动卷扬机的卷筒与选用的钢丝绳（ ）应当匹配。	种类	半径	直径	密度		C	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）7.2.2 电动卷扬机的卷筒与选用的钢丝绳直径应当匹配。
1781	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	起重与运输	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，用多台电动卷扬机吊装设备时，其牵引速度应相同，并且要作到（ ）。	统一部署，统一动作，同步操作	统一指挥，统一动作，同步操作	统一部署，统一指挥，分步操作	统一指挥，分步操作，分步动作		B	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）7.2.2 用多台电动卷扬机吊装设备时，其牵引速度应相同，并且要作到统一指挥，统一动作，同步操作。
1782	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	起重与运输	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，履带式、轮胎式起重机必须在斜坡上吊装时，应将斜坡道路垫平，爬坡度一般不大于（ ）。	25°	30°	35°	40°		A	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）7.2.4 履带式、轮胎式起重机不应在斜坡上吊装或旋转。必须工作时，应将斜坡道路垫平。爬坡度一般不大于25°，爬坡时，起重臂不应旋转。
1783	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	起重与运输	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，起重机的电气室内禁止使用（ ）灭火器。	二氧化碳灭火器	四氯化碳灭火器	泡沫灭火器	干粉灭火器		C	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）7.2.4 起重机的电气室内应备有二氧化碳、四氯化碳灭火器。严禁使用泡沫灭火器。
1784	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	起重与运输	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，组立人字架所用地锚绳的安全系数不应小于（ ）。	1.5	2.5	3.0	3.5		D	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）7.2.5 组立人字架或走线支架所用圆木应做仔细检查，不应使用有节疤、腐朽、横向裂纹等缺陷的。所用拖拉绳、地锚绳及地锚均应按最大工作负荷计算。地锚绳的安全系数不应小3.5

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1785	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	起重与运输	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，捆绑人字架所用钢丝绳应按（ ）决定。	静荷重	动荷重	工作荷重	冲击荷重		C	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）7.2.5 捆绑人字架或走线支架所用钢丝绳应按工作荷重决定，人字架的夹角宜为30°，并应依次围绕绑紧。
1786	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	起重与运输	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，人字架的夹角一般以（ ）为宜，并应依次围绕绑紧。	30°	35°	40°	45°		A	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）7.2.5 捆绑人字架或走线支架所用钢丝绳应按工作荷重决定，人字架的夹角宜为30°，并应依次围绕绑紧。
1787	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	起重与运输	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，使用人字架或走线支架起重时，起吊重量不应超过（ ）。	永久荷载	允许荷载	可变荷载	偶然荷载		B	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）7.2.5 使用人字架或走线支架起重时，起吊重量不应超过允许荷载，严禁偏拉斜吊。
1788	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	起重与运输	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，当外层钢丝磨损达到其直径的（ ）；钢丝绳直径相对于公称直径减小 7%或更多时，钢丝绳应报废。	20%	30%	35%	40%		D	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）7.2.8 当外层钢丝磨损达到其直径的40%；钢丝绳直径相对于公称直径减小 7%或更多时。
1789	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	起重与运输	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，下列关于使用钢丝绳应遵守的规定说法错误的是（ ）。	穿钢丝绳的滑轮槽的宽度应比绳的直径大1~2.5mm	在任何情况下，钢丝绳不应与电焊线或其它电线接触	用编结法结成钢丝绳绳套时，编结部分的长度不应小于绳径的10倍，并且不应小于300mm	一般捆绑绳间夹角不应大于90°，使用吊环时绳间夹角不应大于60°		C	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）7.2.8 使用钢丝绳应遵守如下规定：3）穿钢丝绳的滑轮边缘不应有破裂现象。滑轮槽的宽度应比绳的直径大1~2.5mm。轮槽过大，绳易压扁，过小则易磨损。5）在任何情况下，钢丝绳不应与电焊线或其它电线接触。9）钢丝绳的绳套，应装有铁套环；用编结法结成绳套时，编结部分的长度不应小于绳径的15倍，并且不应小于300mm。10）一般捆绑绳间夹角不应大于90°，使用吊环时绳间夹角不应大于60°。
1790	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	起重与运输	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，钢丝绳弯转过来的绳头应用绳卡夹牢，当钢丝绳直径为28~37mm时，绳夹的数量不少于（ ）。	2个	3个	4个	5个		D	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）第7.2.8条第4款第1项 钢丝绳弯转过来的绳头应用绳卡夹牢，当钢丝绳直径为28~37mm时，绳夹的数量不少于5个。
1791	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	起重与运输	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，钢丝绳绳夹的最小间距宜为钢丝绳直径的（ ）。	3倍	4倍	5倍	6倍		D	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）第7.2.8条第4款第1项 钢丝绳绳夹的最小间距宜为钢丝绳直径的6倍。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1792	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	起重与运输	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，下列关于卸扣的使用要求说法错误的是（ ）。	不应超负荷使用卸扣	卸扣上的螺纹部分应定时涂油	卸扣应存放在干燥的地方	应使用横销无螺纹的卸扣		D	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）7.2.9 卸扣 1. 应按规定负荷使用卸扣，不应超负荷使用。 4. 卸扣上的螺纹部分，应定时涂油，保证其润滑不生锈。 5. 卸扣应存放在干燥的地方，并用木板将其垫好。 6. 不应使用横销无螺纹的卸扣。
1793	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	起重与运输	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，麻绳的滑轮或卷筒直径，不应小于绳径的（ ）	5倍	6倍	8倍	10倍		D	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）7.2.10 麻绳、棕绳或棉纺绳的滑轮或卷筒直径，不应小于绳径的10倍。
1794	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	起重与运输	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，吊钩出现裂纹、危险断面磨损达原尺寸的（ ）时，应予以报废。	10%	8%	5%	3%		A	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）7.2.11 吊钩表面应光洁、无剥裂、锐角、毛刺、裂纹等。吊钩出现裂纹、危险断面磨损达原尺寸的10%或开口度比原尺寸增加15%时，应予以报废。
1795	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	起重与运输	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，吊钩强度试验时，应用额定载荷的（ ）的荷重进行，并试验10min。	80%	100%	125%	145%		C	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）7.2.11 吊钩强度试验时，用额定载荷的125%的荷重进行，历时10min。负荷卸去后 用放大镜或其他可靠方法（如X、γ射线探伤）检验，如发现残余变形或裂纹，严禁使用。
1796	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	起重与运输	判断题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，滑轮组上、下间的距离，不应小于滑轮直径的3倍。（ ）	正确	错误				B	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）7.2.12 滑轮组上、下间的距离，不应小于滑轮直径的5倍；多门滑轮仅用其中几门时，滑轮的起重量应降低，降低标准按门数比例确定。
1797	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	起重与运输	多选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，千斤顶工作时，应放在平整坚实的地面上，并在其下面垫（ ）来扩大受压面积。	枕木	木板	钢丝网	钢板	铁丝网	ABD	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）7.2.13 千斤顶工作时，应放在平整坚实的地面上，并在其下面垫枕木、木板或钢板来扩大受压面积。顶升时，用力要均匀；卸载时，应检查重物是否支撑牢固
1798	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	起重与运输	判断题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，液压千斤顶可以用作永久支承。（ ）	正确	错误				B	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）7.2.13 液压千斤顶严禁用作永久支承。如必须作长时间支承时，应在重物下面增加固定支承。
1799	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	起重与运输	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，道路运输作业车辆在施工区域行驶时，时速不应超过（ ）。	15km	20km	25km	30km		A	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）7.3.4 车辆在施工区域行驶时，时速不应超过15km，洞内时速不超过8km，在会车、弯道、险坡段时速不应超过3km。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1800	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	起重与运输	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，自卸汽车在坚实地区陡坎处向下卸料时，应设置牢固的挡车装置，其高度应不低于车轮外线直径的（ ），长度不小于车辆后轴两侧外轮边缘间距的2倍。	1/3	1/4	1/5	1/6		A	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）7.3.9 自卸汽车在坚实地区陡坎处向下卸料时，应设置牢固的挡车装置，其高度应不低于车轮外线直径的1/3，长度不小于车辆后轴两侧外轮边缘间距的2倍，同时应设专人指挥，夜间设红灯。
1801	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	起重与运输	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，下列关于油罐车运输的安全规定中错误的是（ ）。	油罐车应有明显的防火标志，配备专用灭火器材，并装有防静电金属链条	装卸油时严禁穿带有钉子的鞋上下油罐	罐车附近禁止有明火或吸烟	罐车装有油料时，遇雷雨天气应停放在大树和高大建筑物之下		D	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）7.3.10 油罐车运输，除遵守上述有关安全规定外，还应严格遵守下列规定： 1. 应有明显的防火标志，配备专用灭火器材，并装有防静电金属链条。 2. 装卸油时严禁穿带有钉子的鞋上下油罐，同时应将接地线妥善接地，以防静电产生火花。 3. 罐车附近禁止有明火或吸烟。 4. 罐车装有油料时，遇雷雨天气严禁停放在大树和高大建筑物之下。 5. 检修油罐时应先除油放气 进行清洗，确认罐内无油、无油气，并在打开加油口后方可焊补，若修理人员欲进入罐内作业，则应配置抽风装置等安全措施。
1802	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	起重与运输	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，索道运输应配备专职（ ）检查巡视，保证设备的安全运行。	安全管理人员	技术管理人员	质量管理人员	生产管理人员		A	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）7.4.15 索道运输应配备专职安全管理人员检查巡视，保证设备的安全运行。对于设备的停机检修、更换钢丝绳等工作、应设置安全哨监督上下施工。
1803	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	起重与运输	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，地面设置皮带机时，皮带两侧应设宽度不小于（ ）的走道。	0.2m	0.5m	0.6m	0.8m		D	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）7.5.2 地面设置皮带机时，皮带两侧应设宽度不小于0.8m的走道。
1804	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	起重与运输	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，架空设置皮带机时，两侧应设置宽度不小于（ ）的走道。	0.5m	0.4m	0.3m	0.2m		A	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）7.5.3 架空设置皮带机时，两侧应设置宽度不小于0.5m的走道，走道底板应采用直径不小于10mm以上的钢筋焊制，间距不大于3cm，或采用防滑钢板焊制
1805	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	起重与运输	判断题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，当皮带机的皮带长度大于100mm时，在皮带的中部应增设事故开关。（ ）	正确	错误				A	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）7.5.5 皮带的前后端均应设置事故开关，当皮带长度大于100mm时，在皮带的中部应增设事故开关。事故开关应安装在醒目、易操作的位置，并设有警示标志。
1806	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	起重与运输	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，皮带长度超过（ ）时，应设横过皮带的天桥，其间距不应大于30m。	30m	40m	50m	60m		D	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）7.5.6 皮带长度超过60m时，应设横过皮带的天桥，其间距不应大于30m，天桥高度距皮带0.5m以上。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1807	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	起重与运输	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，架空皮带机横跨运输道路、人行道、重要设施（设备）时，下部应设有防护设施，下列关于防护设施的说法中错误的是（　　）。	棚面应采用木板、脚手板等抗冲击的材料满铺，不应有孔洞	防护棚宽度应超过皮带两侧边缘各0.75m，长度应超过横跨的道路设施1m	防护棚顶面周围应设地脚挡板，其高度应不小于15cm	防护棚应设有明显的限高标志		C	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）7.5.8 架空皮带机横跨运输道路、人行道、重要设施（设备）时，下部应设有防护设施，并符合以下要求： 1. 牢固、可靠、稳定性好。 2. 棚面应采用木板、脚手板等抗冲击的材料满铺，不应有孔洞。 3. 防护棚宽度应超过皮带两侧边缘各0.75m，长度应超过横跨的道路设施1m。 4. 防护棚顶面周围应设地脚挡板，其高度应不小于30cm。 5. 设有明显的限高标志。
1808	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	起重与运输	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，皮带机开动以后，先空转（　　），经检查各部位正常时，方可载负荷运行。	0.5minn	1min	2min	4min		D	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）7.5.10 皮带机开动以后，先空转3～5min，经检查各部位正常时，方可载负荷运行。
1809	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	起重与运输	判断题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，皮带机运行过程中，皮带机皮带出现皮带打滑现象时，应及时进行调整。（　　）	正确	错误				A	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）7.5.11 皮带机运行时，操作运行人员应集中思想坚守岗位，看守皮带的人员应经常沿线巡视，发现问题，及时排除。运行中如发现皮带跑偏、打滑、乱跳等异常现象时，应及时进行调整。
1810	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	起重与运输	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，皮带机的皮带及滚筒上的泥土应用（　　）清理。	三角扒	水	铁锹	木棒		B	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）7.5.15 皮带及滚筒上的泥土应用水冲洗，严禁用三角扒、铁锹、木棒等工具进行清理。
1811	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	起重与运输	判断题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，皮带机械运行过程中，出现皮带机皮带拉断的情况时应紧急停机。（　　）	正确	错误				A	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）7.5.19 皮带机械运行中，遇到下列情况应紧急停机： 2. 皮带撕开、断裂或拉断。
1812	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	特种设备安全技术	单选题	依据《特种设备使用管理规则》，（　　）以上地方各级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备使用安全、高耗能特种设备节能实施监督管理。	县级	区级	市级	省级		A	依据《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）1.4.1 县级以上地方各级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备使用安全、高耗能特种设备节能实施监督管理。国家质检总局对全国特和设备使川安全、高耗能特种设备节能的监督管理工作进行监督和指导。
1813	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	特种设备安全技术	单选题	依据《特种设备使用管理规则》，（　　）对全国特种设备使用安全、高耗能特种设备节能的监督管理工作进行监督和指导。	国家市场监督管理总局	国家质检总局	应急管理部	工业和信息化部		B	依据《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）1.4.1 县级以上地方各级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备使用安全、高耗能特种设备节能实施监督管理。国家质检总局对全国特种设备使用安全、高耗能特种设备节能的监督管理工作进行监督和指导。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1814	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	特种设备安全技术	单选题	依据《特种设备使用管理规则》，特种设备安全监管部门对已经使用登记的特种设备，根据（ ），按照分类监管原则，确定监督检查重点，制定监督检查计划。	购买价格	使用年限	风险状况	生产厂家		C	依据《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）1.4.3 特种设备安全监管部门对已经使用登记的特种设备，根据风险状况，按照分类监管原则，确定监督检查重点，制定监督检查计划，对本行政区域内的特种设备使用安全、高耗能特种设备节能实施情况进行现场监督检查。
1815	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	特种设备安全技术	单选题	依据《特种设备使用管理规则》，国家质检总局和省级特种设备安全监管部门应当（ ）向社会公布特种设备安全总体状况。	每月	每季度	每半年	每年		D	依据《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）1.4.4 负责办理使用登记的特种设备安全监管部门应当按照特种设备信息化管理的规定，建立特种设备管理信息系统，及时输入、更新有关数据。国家质检总局和省级特种设备安全监管部门应当每年向社会公布特种设备安全总体状况，况，省级以下(不含省级)特种设备安全监管部门根据工作需要，适时公布本行政区域内的特种设备安全状况。
1816	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	特种设备安全技术	单选题	依据《特种设备使用管理规则》，下列关于特种设备使用单位的义务的说法中错误的是（ ）。	建立并有效实施特种设备安全管理制度	采购超过设计使用年限的特种设备	使用取得许可生产并经检验合格的特种设备	设置特种设备安全管理机构，并配备相应的安全管理人员和作业人员		B	依据《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）2.2 使用单位主要义务 特种设备使用单位主要义务如下： （2）采购、使用取得许可生产（含设计、制造、安装、改造、修理，下同），并且经检验合格的特种设备，不得采购超过设计使用年限的特种设备，禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备；
1817	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	特种设备安全技术	单选题	依据《特种设备使用管理规则》，（ ）是指特种设备使用单位的实际最高管理者，对其单位所使用的特种设备安全节能负总责。	主要负责人	安全管理负责人	安全管理员	作业人员		A	依据《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）2.4.1 主要负责人 主要负责人是指特种设备使用单位的实际最高管理者，对其单位所使用的特种设备安全节能负总责。
1818	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	特种设备安全技术	单选题	依据《特种设备使用管理规则》，下列不属于特种设备安全管理负责人的主要职责的是（ ）。	协助主要负责人履行本单位特种设备安全的领导职责，确保本单位特种设备的安全使用	宣贯、贯彻《中华人民共和国特种设备安全法》以及有关法律、法规、规章和安全技术规范	编制特种设备定期检验计划，对本单位特种设备安全管理工作实施情况进行检查	组织进行隐患排查，并且提出处理意见		C	依据《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）2.4.2.1 安全管理负责人职责如下： （1）协助主要负责人履行本单位特种设备安全的领导职责，确保本单位特种设备的安全使用； （2）宣传、贯彻《中华人民共和国特种设备安全法》以及有关法律、法规、规章和安全技术规范； （3）组织制定本单位特种设备安全管理制度，落实特种设备安全管理机构设置、安全管理员配备； （4）组织制定特种设备事故应急专项预案，并且定期组织练； （5）对本单位特种设备安全管理工作实施情况进行检查； （6）组织进行隐患排查，并且提出处理意见； （7）当安全管理员报告特种设备存在事故隐患应当停止使用时，立即作出停止使用特种设备的决定，并且及时报告本单位主要负责人。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1819	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	特种设备安全技术	单选题	依据《特种设备使用管理规则》，下列不属于特种设备安全管理员的主要职责的是（ ）。	办理特种设备使用登记	组织制定特种设备操作规程	组织制定特种设备事故应急预案并定期组织演练	组织开展特种设备定期自行检查		C	依据《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）2.4.2.2.1 安全管理员职责 安全管理员的主要职责如下： （1）组织建立特种设备安全技术档案； （2）办理特种设备使用登记； （3）组织制定特种设备操作规程； （4）组织开展特种设备安全教育和技能培训； （5）组织开展特种设备定期自行检查； （6）编制特种设备定期检验计划，督促落实定期检验和隐患治理工作； （7）按照规定报告特种设备事故，参加特种设备事故救援，协助进行事故调查和善后处理； （8）发现特种设备事故隐患，立即进行处理，情况紧急时，可以决定停止使用特种设备，并且及时报告本单位安全管理人员； （9）纠正和制止特种设备作业人员的违章行为。
1820	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	特种设备安全技术	单选题	依据《特种设备使用管理规则》，特种设备作业人员应当取得相应的特种设备作业人员资格证书，并履行相应职责。下列不属于特种设备作业人员职责的是（ ）。	组织建立特种设备安全技术档案	按照规定填写作业、交接班等记录	进行经常性维护保养，发现异常情况及时处理，并作好记录	参加应急演练，掌握相应的应急处置技能		A	依据《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）2.4.4.1 作业人员职责 特种设备作业人员应当取得相应的特种设备作业人员资格证书，其主要职责如下： （1）严格执行特种设备有关安全管理制度，并且按照操作规程进行操作； （2）按照规定填写作业、交接班等记录； （3）参加安全教育和技能培训； （4）进行经常性维护保养，对发现的异常情况及时处理，并且作出记录； （5）作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即采取紧急措施，并且按照规定的程序向特种设备安全管理人员和单位有关负责人报告； （6）参加应急演练，掌握相应的应急处置技能。
1821	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	特种设备安全技术	判断题	依据《特种设备使用管理规则》，特种设备使用单位应根据设备运行特点等制定特种设备操作规程。（ ）	正确	错误				A	依据《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）2.6.2 使用单位应当根据所使用设备运行特点等，制定操作规程。操作规程一般包括设备运行参数、操作程序和方法、维护保养要求、安全注意事项、巡回检查和异常情况处置规定，以及相应记录等。
1822	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	特种设备安全技术	多选题	依据《特种设备使用管理规则》，特种设备操作规程一般包括下列（ ）内容。	设备运行参数	设备操作人员考核标准	设备操作程序和方法	设备维修保养要求	设备异常情况处置规定	ACDE	依据《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）2.6.2 使用单位应当根据所使用设备运行特点等，制定操作规程。操作规程一般括设备运行参数、操作程序和方法、维护保养要求、安全注意事项、巡回检查和异常情况处置规定，以及相应记录等。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1823	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	特种设备安全技术	多选题	依据《特种设备使用管理规则》，特种设备使用单位应当根据（ ）进行经常性维护保养。	设备特点	制造厂家	销售数量	使用状况	设备类型	AD	依据《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017） 2.7.1 使用单位应当根据设备特点和使用状况对特种设备进行经常性维护保养，维护保养应当符合有关安全技术规范和产品使用维护保养说明的要求。对发现的异常情况及时处理，并且作出记录，保证在用特种设备始终处于正常使用状态。 法律对维护保养单位有专门资质要求的，使用单位应当选择具有相应资质的单位实施维护保养。鼓励其他特种设备使用单位选择具有相应能力的专业化、社会化维护保养单位进行维护保养。
1824	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	特种设备安全技术	多选题	依据《特种设备使用管理规则》，特种设备使用单位应当根据所使用特种设备的（ ）进行定期自行检查。	类别	大小	品种	特性	重量	ACD	依据《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017） 2.7.2 为保证特种设备的安全运行，特种设备使用单位应当根据所使用特种设备的类别、品种和特性进行定期自行检查。定期自行检查的时间、内容和要求应当符合有关安全技术规范的规定及产品使用维护保养说明的要求。
1825	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	特种设备安全技术	单选题	依据《特种设备使用管理规则》，特种设备使用单位应当在特种设备定期检验有效期届满的（ ）以前，向特种设备检验机构提出定期检验申请。	10天	15天	30天	60天		C	依据《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017） 2.10 定期检验 (1) 使用单位应当在特种设备定期检验有效期届满的 1 个月以前，向特种设备检验机构提出定期检验申请，并且做好相关的准备工作；
1826	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	特种设备安全技术	单选题	依据《特种设备使用管理规则》，移动式特种设备在异地进行检验后，应当在收到检验报告之日起（ ）内将检验报告（复印件）报送使用登记机关。	3天	7天	15天	30天		D	依据《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017） 2.10 定期检验 (2) 移动式(流动式)特种设备，如果无法返回使用登记地进行定期检验的，可以在异地(指不在使用登记地)进行，检验后，使用单位应当在收到检验报告之日起 30 日内将检验报告(复印件)报送使用登记机关；
1827	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	特种设备安全技术	判断题	依据《特种设备使用管理规则》，特种设备在使用中发现异常情况时，作业人员应当立即采取应急措施并向使用单位特种设备维护保养人员报告。（ ）	正确	错误				B	依据《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017） 2.11.2 异常情况处理 特种设备在使用中发现异常情况的,作业人员或者维护保养人员应当立即采取应急措施,并且按照规定的程序向使用单位特种设备安全管理人员和单位有关负责人报告。 使用单位应当对出现故障或者发生异常情况的特种设备及时进行全面检查，查明故障和异常情况原因，并且及时采取有效措施，必要时停止运行，安排检验、检测，不得带病运行、冒险作业，待故障、异常情况消除后，方可继续使用。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1828	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	特种设备安全技术	判断题	依据《特种设备使用管理规则》，出现故障的特种设备应进行全面检查，排除故障原因，采取有效措施，特种设备不得带病运行、冒险作业。（ ）	正确	错误				A	依据《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）2.11.2 异常情况处理 特种设备在使用中发现异常情况的,作业人员或者维护保养人员应当立即采取应急措施,并且按照规定的程序向使用单位特种设备安全管理人员和单位有关负责人报告。 使用单位应当对出现故障或者发生异常情况的特种设备及时进行全面检查，查明故障和异常情况原因，并且及时采取有效措施，必要时停止运行，安排检验、检测，不得带病运行、冒险作业，待故障、异常情况消除后，方可继续使用。
1829	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	特种设备安全技术	单选题	依据《特种设备使用管理规则》，设置特种设备安全机构和专职安全管理员的使用单位应编制特种设备事故应急专项预案，并每年至少演练（ ）。	1次	2次	3次	4次		A	依据《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）2.12.1 应急预案 按照本规则要求设置特种设备安全机构和配备专职安全管理员的使用单位，应当制定特种设备事故应急专项预案，每年至少演练一次，并且作出记录；其他使用单位可以在综合应急预案中编制特种设备事故应急的内容，适时开展特种设备事故应急演练，并且作出记录。
1830	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	特种设备安全技术	判断题	依据《特种设备使用管理规则》，特种设备达到设计使用年限，使用单位认为可以继续使用的，使用单位进行检查后确认合格方可继续使用。（ ）	正确	错误				B	依据《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）2.14 达到设计使用年限的特种设备 特种设备达到设计使用年限，使用单位认为可以继续使用的,应当按照安全技术规范及相关产品标准的要求,经检验或者安全评估合格，由使用单位安全管理人员同意、主要负责人批准，办理使用登记变更后，方可继续使用。
1831	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	特种设备安全技术	单选题	依据《特种设备使用管理规则》，特种设备投入使用后（ ）内，使用单位应当向特种设备所在地的直辖市的特种设备安全监管部门申请办理使用登记。	10日	20日	30日	45日		C	依据《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）3.1 一般要求 （1）特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，使用单位应当向特种设备所在地的直辖市或者设区的市的特种设备安全监管部门申请办理使用登记。办理使用登记的直辖市或者设区的市的特种设备安全监管部门，可以委托其下一级特种设备安全监管部门(以下简称登记机关)办理使用登记；对于整机出厂的特种设备，一般应当在投入使用前办理使用登记；
1832	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	特种设备安全技术	判断题	依据《特种设备使用管理规则》，特种设备使用登记程序包括申请、审查和颁发使用登记证三个步骤。（ ）	正确	错误				B	依据《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）3.4 使用登记程序 使用登记程序，包括申请、受理、审查和颁发使用登记证。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1833	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	特种设备安全技术	单选题	依据《特种设备使用管理规则》，登记机关收到特种设备使用单位提交的申请资料后，不能当场办理的，应当在（ ）内作出受理或者不予受理的书面决定。	3个工作日	5个工作日	7个工作日	10个工作日		B	依据《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）3.4.2 受理 登记机关收到使用单位提交的申请资料后，能够当场办理的，应当当场作出受理或者不予受理的书面决定；不能当场办理的，应当在5个工作日内作出受理或者不予受理的书面决定。申请资料不齐或者不符合规定时，应当一次性告知需要补正的全部内容。
1834	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	特种设备安全技术	多选题	依据《特种设备使用管理规则》，存在下列（ ）情形的特种设备，不得申请办理单位变更。	已报废的特种设备	国家要求淘汰的特种设备	进行过非法改造的特种设备	使用单位名称改变的	达到设计使用年限的	ABCE	依据《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）3.8.6 不得申请办理移装变更、单位变更的情况有下列情形之一的特种设备，不得申请办理移装变更、单位变更： （1）已经报废或者国家明令淘汰的。 （2）进行过非法改造、修理的。 （3）达到设计使用年限的。 （4）检验结论为不合格或者能效测试结果不满足法规、标准要求的。 （5）检验结论为不合格或者能效测试结果不满足法规、标准要求的。
1835	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	特种设备安全技术	单选题	依据《特种设备使用管理规则》，特种设备拟停用（ ）以上的，使用单位应当采取有效的保护措施，并且设置停用标志。	1个月	3个月	6个月	12个月		D	依据《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）3.9 停用 特种设备拟停用1年以上的，使用单位应当采取有效的保护措施，并且设置停用标志，在停用后30日内填写《特种设备停用报废注销登记表》，告知登记机关。重新启用时，使用单位应当进行自行检查，到使用登记机关办理启用手续；超过定期检验有效期的，应当按照定期检验的有关要求进行检验。
1836	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	特种设备安全技术	多选题	依据《特种设备使用管理规则》，对存在（ ）情况的特种设备，应当及时予以报废。	严重事故隐患的特种设备	技术性能降低的特种设备	无改造、维修价值的特种设备	达到安全技术规范规定的报废期限的特种设备	未超过安全技术规范规定的设计年限	ACD	依据《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）3.10 报废 对存在严重事故隐患，无改造、修理价值的特种设备，或者达到安全技术规范规定的报废期限的，应当及时予以报废。， 产权单位应当采取必要措施消除该特种设备的使用功能。特种设备报废时，按台(套)登记的特种设备应当办理报废手续，填写《特种设备停用报废注销登记表》，向登记机关办理报废手续，并且将使用登记证交回登记机关。 非产权所有者的使用单位经产权单位授权办理特种设备报废注销手续时，需提供产权单位的书面委托或者授权文件。 使用单位和产权单位注销、倒闭、迁移或者失联，未办理特种设备注销手续的，登记机关可以采用公告的方式停用或者注销相关特种设备。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1837	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工供水与排水工程	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，在 施工区域的排水系统规划设计中，确定设计标准的基本依据不包括下列哪一项：（ ）。	工程所在地的气象条件	施工区域的地形和地质状况	工程规模及排水时段需求	工程的施工人数		D	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.8.1 施工区域排水系统应进行规划设计，并应按照工程所在地的气象、地形、地质、降水量等情况，以及工程规模、排水时段等，确定相应的设计标准，作为施工排水规划设计的基本依据。
1838	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工供水与排水工程	多选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，在 施工区域的排水系统规划设计中，应考虑（ ），配备相应的排水设施和备用设备。	施工场地的排水量	施工场地的的含沙量	施工场地的输沙率	外界的渗水量	外界的降水量	ADE	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.8.2 应考虑施工场地的排水量、外界的渗水量和降水量，配备相应的排水设施和备用设备。
1839	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工供水与排水工程	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，土方开挖应注重边坡和坑槽开挖的施工排水，特别注意对地下水的排水处理，并应符合相关要求。下列关于相关要求的说法错误的是（ ）。	坡面开挖时，应根据土质情况，间隔一定高度设置戗台，台面横向应为反向排水坡，并在坡脚设置护脚和排水沟	坑槽开挖施工前，应做好地面外围截、排水设施，防止地表水流入基坑（槽），冲刷边坡发生坍塌事故	进行地下水较为丰富的坑槽开挖时，应在坑槽内设置临时排水沟和集水井，将基坑水位降低至坑槽以下再进行开挖	场地狭窄、土层自稳性能和防冲刷性能较差，明沟难以形成时可采取埋管排水		C	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.8.6 土方开挖应注重边坡和坑槽开挖的施工排水，要特别注意对地下水的排水处理，并应符合以下要求： 1. 坡面开挖时，应根据土质情况，间隔一定高度设置戗台，台面横向应为反向排水坡，并在坡脚设置护脚和排水沟。 2. 坑槽开挖施工前，应做好地面外围截、排水设施，防止地表水流入基坑（槽），冲刷边坡发生坍塌事故。 3. 进行地下水较为丰富的坑槽开挖时，应在坑槽外设置临时排水沟和集水井，将基坑水位降低至坑槽以下再进行开挖。 4. 场地狭窄、土层自稳性能和防冲刷性能较差，明沟难以形成时可采取埋管排水。
1840	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工供水与排水工程	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，石方开挖工区施工排水时一般建筑物基坑（槽）的排水，采用明沟或明沟与集水井排水时，应在基坑周围每隔（ ）设一个集水井。	20m	25m	35m	45m		C	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.8.7 （1）一般建筑物基坑（槽）的排水，采用明沟或明沟与集水井排水时，应在基坑周围，或在基坑中心位置设排水沟，每隔30~40m设一个集水井。集水井应低于排水沟至少1m左右，井壁应做临时加固措施。
1841	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工供水与排水工程	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，石方开挖工区施工排水时，厂坝基坑（槽）深度较大，地下水位较高时，应在基坑边坡上设置（ ）层明沟，进行分层抽排水。	1~2层	2~3层	3~4层	4~5层		B	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.8.7 （2）厂坝基坑（槽）深度较大，地下水位较高时，应在基坑边坡上设置2~3层明沟，进行分层抽排水。
1842	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工供水与排水工程	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，石方开挖大面积施工场区排水时，应在场区适当位置布置纵向深沟作为干沟，干沟沟底低于基坑（ ）。	0.5~0.8m	1~2m	1.2~1.5m	1.8~2m		B	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.8.7 （3）大面积施工场区排水时，应在场区适当位置布置纵向深沟作为干沟，干沟沟底应低于基坑1~2m，使四周边沟、支沟与干沟连通将水排出。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1843	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工供水与排水工程	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，石方开挖工区施工排水时，基坑开挖应设置截水沟，截水沟距离坡顶安全距离不应（ ）5m。	大于	小于	大于等于	小于等于		B	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.8.7 （4）岸坡或基坑开挖应设置截水沟，截水沟距离坡顶安全距离不应小于5m；明沟距道路边坡距离应不小于1m
1844	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工供水与排水工程	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，石方开挖工区施工排水时，岸坡或基坑开挖应设置截水沟，明沟距道路边坡距离应（ ）1m。	大于	小于	大于等于	小于等于		C	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.8.7 （4）岸坡或基坑开挖应设置截水沟，截水沟距离坡顶安全距离不应小于5m；明沟距道路边坡距离应不小于1m。
1845	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工供水与排水工程	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，石方开挖工区施工排水时，工作面积水、渗水的排水，应设置临时集水坑，集水坑面积宜为（ ），深（ ），并安装移动式水泵排水。	2~3m²；2~3m	3~4m²；1~2m	2~3m²；1~2m	3~4m²；2~3m		C	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.8.7 （5）工作面积水、渗水的排水，应设置临时集水坑，集水坑面积宜为2~3m²，深1~2m，并安装移动式水泵排水。
1846	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工供水与排水工程	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，边坡工程排水设施应遵守相关规定，下列说法中错误的是（ ）。	周边截水沟，一般应在开挖前完成，截水沟深度及底宽不宜小于0.5m，沟底纵坡不宜小于0.5%	急流槽的纵坡不宜超过1:1.2	急流槽过长时宜分段，每段不宜超过10m	土质急流槽纵度较大时，应设多级跌水		B	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.8.8 边坡工程排水设施，应遵守下列规定： 1. 周边截水沟，一般应在开挖前完成，截水沟深度及底宽不宜小于0.5m，沟底纵坡不宜小于0.5%；长度超过500m时，宜设置纵排水沟、跌水或急流槽。 2. 急流槽的纵坡不宜超过1:1.5；急流槽过长时宜分段，每段不宜超过10m；土质急流槽纵度较大时，应设多级跌水。
1847	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工供水与排水工程	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，边坡排水孔宜在边坡喷护之后施工，坡面上的排水孔宜上倾10%左右，孔深3~10m，排水管宜采用（ ）。	铝塑复合管	不锈钢复合管	镀锌铁管	塑料花管		D	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.8.8 （3）边坡排水孔宜在边坡喷护之后施工，坡面上的排水孔宜上倾10%左右，孔深3~10m，排水管宜采用塑料花管。
1848	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工供水与排水工程	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，边坡工程中挡土墙宜设有排水设施，防止墙后积水形成（ ），导致墙体坍塌。	冲击水压力	动水力矩	静水压力	静水力矩		C	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.8.8 （4）挡土墙宜设有排水设施，防止墙后积水形成静水压力，导致墙体坍塌。
1849	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工供水与排水工程	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，边坡工程排水采用渗沟排除地下水措施时，渗沟顶部宜设（ ）。	防水层	防火层	通风层	封闭层		D	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.8.8 （5）采用渗沟排除地下水措施时，渗沟顶部宜设封闭层，寒冷地区沟顶回填土层小于冻层厚度时，宜设保温层；渗沟施工应边开挖、边支撑、边回填，开挖深度超过6m时，应采用框架支撑；渗沟每隔30~50m 或平面转折和坡度由陡变缓处宜设检查井。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1850	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工供水与排水工程	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，边坡工程排水渗沟施工应边开挖、边支撑、边回填，开挖深度超过（ ）时，应采用框架支撑。	3m	5m	6m	7m		C	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.8.8 （5）采用渗沟排除地下水措施时，渗沟顶部宜设封闭层，寒冷地区沟顶回填土层小于冻层厚度时，宜设保温层；渗沟施工应边开挖、边支撑、边回填，开挖深度超过6m时，应采用框架支撑；渗沟每隔30~50m 或平面转折和坡度由陡变缓处宜设检查井。
1851	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工供水与排水工程	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，边坡工程排水渗沟每隔30~50m或平面转折和坡度由陡变缓处宜设（ ）。	集水井	检查井	截流井	排水井		B	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.8.8 （5）采用渗沟排除地下水措施时，渗沟顶部宜设封闭层，寒冷地区沟顶回填土层小于冻层厚度时，宜设保温层；渗沟施工应边开挖、边支撑、边回填，开挖深度超过6m时，应采用框架支撑；渗沟每隔30~50m 或平面转折和坡度由陡变缓处宜设检查井。
1852	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工供水与排水工程	判断题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，地下工程施工期间产生的山体渗水可以直接排出。（ ）	正确	错误				B	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.8.9 地下工程施工期间产生的废水和山体渗水，应经沉淀后排出。
1853	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工供水与排水工程	多选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，砂石料场排水应遵守相关规定，下列说法正确的有（ ）。	应根据料场地形、降雨特点等情况，确定合理的排水标准，并进行排水规划布置	料场周围布置排水沟，排水沟应有足够过流断面	顺场地布置排水沟时，应辅以支沟	排水系统与进场道路布置应相协调，主要道路单侧应设排水沟，道路与水沟交叉处设管涵	当料场高于地平面时，应设水泵进行排水	ABC	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.8.10 砂石料场排水，应遵守下列规定： 1. 应根据料场地形、降雨特点等情况，确定合理的排水标准，并进行排水规划布置。 2. 料场周围布置排水沟，排水沟应有足够过流断面。 3. 顺场地布置排水沟时，应辅以支沟。 4. 排水系统与进场道路布置应相协调，主要道路两侧均应设排水沟，道路与水沟交叉处设管涵； 5. 当料场低于地平面时，应设水泵进行排水。
1854	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工供水与排水工程	判断题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，土质料场的排水宜采取截、排结合，以排为主的排水措施。（ ）	正确	错误				B	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.8.11 土质料场的排水宜采取截、排结合，以截为主的排水措施。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1855	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工供水与排水工程	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，基坑采用明沟排水方法时，应符合相关要求。下列说法错误的是（ ）	坡面过长或有集中渗水时，应增加二级排水沟	基坑集水井的位置，应低于开挖工作面	基坑排水，宜由基坑水泵排至两岸坡开挖的排水渠排出基坑外	根据基坑边界条件计算排水量		A	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.8.12 基坑排水，应满足以下要求： 1. 采用明沟排水方法时，应符合以下要求： 1）坡面过长或有集中渗水时，应增加一级排水沟和集水井； 2）基坑集水井的位置，应低于开挖工作面，并根据水量大小、基坑长度、基建面地形布置一个或多个集水井； 3）基坑排水，宜由基坑水泵排至两岸坡开挖（或不砌筑）的排水渠排出基坑外，或在坝上设置排水槽引出； 4）应根据基坑边界条件计算排水量，必要时可通过抽水试验验证，排水设备、供电容量和排水渠的大小应留有裕量。
1856	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工供水与排水工程	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，基坑采用深井（管井）排水方法时，管井水泵的选用应根据降水设计对管井的降深要求和排水量来选择，所选择水泵的出水量与扬程应大于设计值的（ ）	10%~20%	15%~25%	20%~30%	25%~35%		C	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）第3.8.12条第2款，采用深井（管井）排水方法时，应符合下列要求： （1）管井水泵的选用应根据降水设计对管井的降深要求和排水量来选择，所选择水泵的出水量与扬程应大于设计值的20%~30%。
1857	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工供水与排水工程	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，基坑采用深井（管井）排水方法时，管井宜沿基坑或沟槽一侧或两侧布置，井位距基坑边缘的距离应（ ）1.5m。	小于	小于等于	大于	大于等于		D	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）第3.8.12条第2款，采用深井（管井）排水方法时，应符合下列要求：（2）管井宜沿基坑或沟槽一侧或两侧布置，井位距基坑边缘的距离应不小于1.5m。
1858	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工供水与排水工程	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，基坑采用井点排水方法时，应符合相关要求。下列说法错误的是（ ）	井点布置应选择合适方式及地点	井点管距坑壁不应小于1.0~1.5m，间距应为1.0~2.5m	滤管应埋在含水层内并较所挖基坑底低1.2~1.5m	集水总管标高宜接近地下水位线，且沿抽水水流方向应有2%~5%的坡度		C	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.8.12 采用井点排水方法时，应满足以下要求： 1）井点布置应选择合适方式及地点。 2）井点管距坑壁不应小于1.0~1.5m，间距应为1.0~2.5m； 3）滤管应埋在含水层内并较所挖基坑底低0.9~1.2m； 4）集水总管标高宜接近地下水位线，且沿抽水水流方向应有2%~5%的坡度。
1859	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工供水与排水工程	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，施工供水泵站（取水点）周围半径不小于（ ）的水域不应有可能污染水源的活动。	30m	50m	80m	100m		D	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）4.7.3 泵站（取水点）周围半径不小于100m的水域不应有停靠船只、游泳、捕捞和可能污染水源的活动。
1860	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工供水与排水工程	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，施工供水泵房内应有足够的通道，机组间距应（ ）0.8m，泵房门应朝外开。	小于	大于	小于等于	大于等于		D	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）4.7.7 泵房内应有足够的通道，机组间距应不少于0.8m，泵房门应朝外开。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1861	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工供水与排水工程	多选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，施工供水蓄水池应遵守下列（ ）规定。	基础稳固	墙体牢固，不漏水	有良好的排污清理设施	生活专用水池可以采用敞开式蓄水池	在寒冷地区应有防冻措施	ABCE	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）4.7.8 蓄水池，应遵守下列规定： 1. 基础稳固。 2. 墙体牢固，不漏水。 3. 有良好的排污清理设施。 4. 在寒冷地区应有防冻措施。 5. 水池上有人行通道并设安全防护装置。 6. 生活专用水池须加设防污染顶盖。
1862	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工供水与排水工程	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，施工供水管道宜敷设于地下，采用明设时，当明管坡度达（ ）时，管道下应设挡墩支承，明管转弯处应设固定支墩。	10° ～20°	15° ～25°	20° ～30°	25° ～35°		B	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）4.7.10 管道宜敷设于地下，采用明设时，应有保温防冻措施。在山区明设管道应避免开滚石、滑坡地带。当明管坡度达15° ～25° 时，管道下应设挡墩支承，明管转弯处应设固定支墩。
1863	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	安全防护设施	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，通道设置安全防护栏杆应由上、中、下三道横杆和栏杆柱组成，高度不应低于（ ）。	0.5m	0.8m	1.0m	1.2m		D	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）5.1.2 道路、通道、洞、孔、井口、高出平台边缘等设置的安全防护栏杆应由上、中、下三道横杆和栏杆柱组成，高度不应低于1.2m，柱间距应不大于2.0m，栏杆柱应固定牢固、可靠，栏杆底部应设置高度不低于0.2m的挡脚板。
1864	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	安全防护设施	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，高处临边作业应设置安全网，安全网距工作面的最大高度不应超过（ ），水平投影宽度应不小于（ ）。	2.0m； 3.5m	3.0m； 2.0m	2.0m； 3.0m	3.0m； 3.5m		B	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）5.1.3 高处临边、临空作业应设置安全网，安全网距工作面的最大高度不应超过3.0m，水平投影宽度应不小于2.0m。安全网应挂设牢固，随工作面升高而升高。
1865	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	安全防护设施	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，禁止非作业人员进出的油库、炸药库等场所应设置高度不低于（ ）的围墙，并设安全保卫值班人员。	1.2m	1.5m	1.8m	2.0m		D	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）5.1.4 禁止非作业人员进出的变电站、油库、炸药库等场所应设置高度不低于2.0m的围栏或围墙，并设安全保卫值班人员。
1866	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	安全防护设施	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，基坑边坡应根据具体情况设置高度不低于（ ）的安全防护栏或挡墙。	1.0m	0.8m	0.6m	0.5m		A	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）5.1.5 高边坡、基坑边坡应根据具体情况设置高度不低于1.0m的安全防护栏或挡墙，防护栏和挡墙应牢固。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1867	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	安全防护设施	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，下列关于高处作业安全防护设施的规定中说法错误的是（ ）。 依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，下列关于高处作业安全防护设施的规定中说法正确的是（ ）。	高处作业下方有煤气、烟尘及其它有害气体时，应采取排除或隔离等措施	高处作业前，应检查排架、脚手板、通道、马道、梯子和防护设施，符合安全要求方可作业	高处作业使用的脚手架平台，应铺设固定脚手板，临空边缘应设高度不低于1.5m的防护栏杆	在危险边沿进行悬空高处作业时，临空面应搭设安全网或防护栏杆		C	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）5.2.2 高处作业下方或附近有煤气、烟尘及其它有害气体，应采取排除或隔离等措施，否则不应施工。 5.2.3 高处作业前，应检查排架、脚手板、通道、马道、梯子和防护设施，符合安全要求方可作业。高处作业使用的脚手架平台，应铺设固定脚手板，临空边缘应设高度不低于1.2m的防护栏杆。 5.2.4 在坝顶、陡坡、屋顶、悬崖、杆塔、吊桥、脚手架以及其它危险边沿进行悬空高处作业时，临空面应搭设安全网或防护栏杆。
1868	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	安全防护设施	多选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，下列关于高处作业安全防护设施的规定中说法正确的有（ ）。	安全网距离工作面的最大高度不应超过3m	安全网搭设外侧应比内侧高0.5m	高处作业严禁使用抛掷方法传送工具、材料	在3m以上高度进行工作时，可使用高凳	从事高处作业时，作业人员应系安全带	ABCE	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007） 5.2.5 安全网应随着建筑物升高而提高，安全网距离工作面的最大高度不应超过3m。安全网搭设外侧应比内侧高0.5m，长面拉直拴牢在固定的架子或固定环上。 5.2.7 高处作业使用的工具、材料等，不应掉下。严禁使用抛掷方法传送工具、材料。小型材料或工具应该放在工具箱或工具袋内。 5.2.8 在2m以下高度进行工作时，可使用牢固的梯子、高凳或设置临时小平台，严禁站在不牢固的物件（如箱子、铁桶、砖堆等物）上进行工作。 5.2.9 从事高处作业时，作业人员应系安全带。高处作业的下方，应设置警戒线或隔离防护棚等安全措施。
1869	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	安全防护设施	多选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，上下脚手架、攀登高层构筑物，应（ ）。	走斜马道	沿绳攀爬	沿立杆攀爬	沿栏杆攀爬	走梯子	AE	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）5.2.14 上下脚手架、攀登高层构筑物，应走斜马道或梯子，不应沿绳、立杆或栏杆攀爬。
1870	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	安全防护设施	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，在楼面上搭设脚手架时，应验算承重部位的（ ）。	变形情况	稳定性	结构强度	抗倾覆能力		C	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）5.3.3 在楼面或其他建筑物上搭设脚手架时，均应验算承重部位的结构强度。
1871	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	安全防护设施	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，钢管材料脚手架应符合相关要求，下列说法错误的是（ ）。	钢管外径应为48~51mm，壁厚3~3.5mm	弯曲的钢管可以使用	扣件应有出场合格证明	气孔的扣件不可以使用		B	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）5.3.4 钢管材料脚手架应符合下列要求： 1. 钢管外径应为48mm~51mm，壁厚3mm~3.5mm，有严重锈蚀、弯曲或裂纹的钢管不应使用。 2. 扣件应有出厂合格证明，脆裂、气孔、变形滑丝的扣件不应使用。
1872	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	安全防护设施	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，施工走道宽度不宜（ ）1m。	小于	小于等于	大于	大于等于		A	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）5.4.3 施工走道宽度不宜小于1m。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1873	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	安全防护设施	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，施工栈桥和栈道的搭设应根据（ ）设计施工。	施工荷载	固定荷载	可变荷载	偶然荷载		A	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）5.4.4 施工栈桥和栈道的搭设应根据施工荷载设计施工。
1874	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	安全防护设施	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，下列关于梯子使用的规定说法错误的是（ ）。	梯子与地面的夹角宜为60°，顶端应与建筑物靠牢	在光滑坚硬的地面上使用梯子时，应在地面上垫麻袋	梯子严禁架设在不稳固的建筑物上	可两人同时站在一个梯子上工作		D	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）5.4.13 梯子使用应符合以下规定： 1. 工作前应把梯子安放稳定。梯子与地面的夹角宜为60°，顶端应与建筑物靠牢； 2. 在光滑坚硬的地面上使用梯子时，梯脚应套上橡皮套或在地面上垫防滑物（如橡胶布、麻袋）； 3. 梯子应安放在固定的基础上，严禁架设在不稳固的建筑物上或悬吊在脚手架上； 4. 在梯子上工作时要注意身体的平稳，不应两人或数人同时站在一个梯子上工作。 5. 上下梯子不宜手持重物 工具 材料等应放在工具袋内不应上下抛掷 6. 使用梯子宜避开机械转动部分以及起重 交通要道等危险场所 7. 梯子应有足够的长度 最上两挡不应站人工作 梯子不应接长或垫高使用
1875	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	安全防护设施	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，下列关于绳梯使用的规定说法错误的是（ ）。	绳梯的安全系数不应小于10	绳梯的吊点应固定在牢固的承载物上	绳梯每年应进行一次荷载试验	绳梯进行荷载试验时以500kg的重量挂在绳索上，经5min，若无变形或损坏，即认为合格		C	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）5.4.14 绳梯的使用应符合以下规定： 1. 绳梯的安全系数不应小于10。 2. 绳梯的吊点应固定在牢固的承载物上，应注意防火、防磨、防腐。 3. 绳梯应指定专人负责架设。使用前应进行认真检查。 4. 绳梯每半年应进行一次荷载试验。试验时应以500kg的重量挂在绳索上，经5min，若无变形或损坏，即认为合格。试验结果应作记录，应由试验者签章，未按期作试验的严禁使用。
1876	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	安全防护设施	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，下列关于栏杆材料及连接要求的说法错误的是（ ）。	钢管管径φ≥48mm，壁厚d≥2.75mm，用扣件或焊接连接	钢筋横杆φ≥16mm，柱杆φ≥20mm，宜采用焊接连接	原木横杆梢径D≥7cm，柱杆梢径D≥7.5cm，不宜用大于12号镀锌铁丝绑扎	毛竹横杆梢径D≥7cm，柱杆梢径D≥8cm，不宜用小于12号镀锌铁丝绑扎		C	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）5.5.1 栏杆材料及连接要求： 1. 钢管管径φ≥48mm，壁厚d≥2.75mm，用扣件或焊接连接。 2. 钢筋横杆φ≥16mm，柱杆φ≥20mm，宜采用焊接连接。 3. 原木横杆梢径D≥7cm，柱杆梢径D≥7.5cm，不宜用小于12号镀锌铁丝绑扎。 4. 毛竹横杆梢径D≥7cm，柱杆梢径D≥8cm，不宜用小于12号镀锌铁丝绑扎。
1877	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	安全防护设施	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，当坡度大于25°时，安装的栏杆的高度应为（ ）。	0.8m	1.2m	1.5m	2.0m		C	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）5.5.2 栏杆的横杆由上、中、下三道组成上杆离地高度宜为.10~.12m，下杆离地高度宜为0.3m。坡度大于25°时，栏杆高度应为1.5m。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1878	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	安全防护设施	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，下列关于栏杆固定的要求说法错误的是（ ）。	泥石地面，栏杆宜打入地面0.5~0.7 m	泥石地面的栏杆离坡坎边口的距离不应小于0.3 m	混凝土地面，宜用预埋件与钢管焊接固定	采用竹栏杆柱杆固定，应在预埋件上焊接0.3mL50×50的角钢，用不小于12号的镀锌铁丝绑扎两道以上固定		B	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）5.5.3 栏杆的柱杆间距不宜大于2m，柱杆固定应符合以下要求： 1. 泥石地面，宜打入地面0.5~0.7 m，离坡坎边口的距离不应小于0.5 m。 2. 混凝土地面，宜用预埋件与钢管或钢筋柱杆焊接固定；采用圆木、竹栏杆柱杆固定时，应在预埋件上焊接0.3mL50×50的角钢或φ≥20mm的钢筋，应用螺栓连接或用不小于12号的镀锌铁丝绑扎两道以上固定。 3. 在操作平台、通道、栈桥等处固定柱杆 应与已埋设的插件焊接或绑扎牢固。
1879	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	安全防护设施	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，栏杆长度大于10m，每（ ）段至少设置两根斜杆。	3m	5m	8m	10m		D	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）5.5.4 栏杆长度小于10m，两端应设斜杆；长度大于10m，每10m段至少设置两根斜杆。斜杆的材料要求与横杆相同，并与横杆、柱杆焊接或绑扎连接牢固。
1880	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	安全防护设施	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，施工现场各类洞井孔口和沟槽应设置固定盖板，盖板材料宜采用木材、钢材或混凝土，其中普通盖板（ ）不应小于2.5kPa。	承载力	抗拉强度	安全荷载	均布荷载		A	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）5.5.5 施工现场各类洞井孔口和沟槽应设置固定盖板，盖板材料宜采用木材、钢材或混凝土，其中普通盖板承载力不应小于2.5kPa；机动车辆、施工机械设备通行道路上的盖板承载力不应小于经过车辆设备中最大轴压力的2倍。
1881	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	安全防护设施	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，在同一垂直方向同时进行两层以上交叉作业时，底层作业面上方应设置防止上层落物伤人的隔离防护棚，防护棚宽度应超过作业面边缘（ ）以上。	0.5m	0.6m	0.8m	1.0m		D	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）5.5.7 在同一垂直方向同时进行两层以上交叉作业时，底层作业面上方应设置防止上层落物伤人的隔离防护棚，防护棚宽度应超过作业面边缘1m以上。
1882	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	安全防护设施	多选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，下列关于塑料安全帽的检查与试验质量标准要求说法正确的是（ ）。	外壳完整、光洁	帽内缓冲带、帽带齐全无损	耐130℃高温不变形	耐水、油、化学腐蚀性良好	可抗3kg的钢球从2m高处垂直坠落的冲击力	ABD	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）5.6.3 塑料安全帽检查与试验质量标准要求： 1. 外壳完整、光洁。 2. 帽内缓冲带、帽带齐全无损。 3. 耐40~120℃高温不变形。 4. 耐水、油、化学腐蚀性良好。 5. 可抗3kg的钢球从5m高处垂直坠落的冲击力。
1883	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	安全防护设施	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，塑料安全帽的检查试验周期为（ ）。	一天一次	一周一次	一月一次	一年一次		D	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）5.6.3 塑料安全帽的检查试验周期为一年一次。
1884	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	安全防护设施	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，下列关于安全带的检查试验周期说法正确的是（ ）。	新安全带使用两年后抽样试验，旧安全带每隔6个月抽查试验一次	新安全带使用两年后抽样试验，旧安全带每隔一年抽查试验一次	新安全带使用一年后抽样试验，旧安全带每隔6个月抽查试验一次	新安全带使用一年后抽样试验，旧安全带每隔两年抽查试验一次		C	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）5.6.3 安全带的检查试验周期：安全带每次使用前均应检查；新带使用一年后抽样试验，旧带每隔6个月抽查试验一次。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1885	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	安全防护设施	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，下列关于安全带试验的质量标准要求正确的是（ ）。	静荷试验需要使用250kg重物悬吊3min无损伤；动荷试验需要将重量为100kg的重物从2~2.8m高架上冲击安全带，各部件无损伤	静荷试验需要使用255kg重物悬吊5min无损伤；动荷试验需要将重量为120kg的重物从2~2.8m高架上冲击安全带，各部件无损伤	静荷试验需要使用250kg重物悬吊5min无损伤；动荷试验需要将重量为100kg的重物从2~2.8m高架上冲击安全带，各部件无损伤	静荷试验需要使用255kg重物悬吊3min无损伤；动荷试验需要将重量为120kg的重物从2~2.8m高架上冲击安全带，各部件无损伤		B	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）5.6.3 安全带试验的质量标准要求：静荷试验需要使用255kg重物悬吊5min无损伤；动荷试验需要将重量为120kg的重物从2~2.8m高架上冲击安全带，各部件无损伤。
1886	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	安全防护设施	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，下列关于安全网的检查试验周期说法正确的是（ ）。	安全网每年进行一次检查试验，每天进行一次使用前外表检查	安全网每两年进行一次试验，每次使用前进行外表检查	安全网每年进行一次，每次使用前进行外表检查	安全网每两年进行一次试验，每次使用前进行外表检查		C	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）5.6.3 安全网的检查试验周期：每年进行一次，每次使用前进行外表检查。
1887	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	安全防护设施	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，下列关于安全网试验的质量标准要求正确的是（ ）。	两件各100kg的重物同时由4m高处坠落冲击完好无损	两件各120kg的重物同时由4.5m高处坠落冲击完好无损	两件各120kg的重物同时由4m高处坠落冲击完好无损	两件各100kg的重物同时由4.5m高处坠落冲击完好无损		B	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）5.6.3 安全网试验的质量标准要求：两件各120kg的重物同时由4.5m高处坠落冲击完好无损。
1888	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	安全防护设施	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，高处临空作业人员使用的安全带应拴在可靠的安全绳上，拴安全带用的安全绳，不宜超过（ ）。	3m	5m	8m	10m		A	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）5.6.4 高处临空作业应按规定架设安全网，作业人员使用的安全带，应挂在牢固的物体上或可靠的安全绳上，安全带严禁低挂高用。拴安全带用的安全绳，不宜超过3m。
1889	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	防洪度汛	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，（ ）应组织成立工程防汛机构，负责工程安全度汛工作，应组织制定度汛方案及超标准洪水的度汛预案。	建设单位	监理单位	设计单位	施工单位		A	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.7.1 建设单位应组织成立有施工、设计、监理等单位参加的工程防汛机构，负责工程安全度汛工作。应组织制定度汛方案及超标准洪水的度汛预案。
1890	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	防洪度汛	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，（ ）应于汛前提出工程度汛标准、工程形象面貌及度汛要求。	建设单位	监理单位	设计单位	施工单位		C	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.7.2 设计单位应于汛前提出工程度汛标准、工程形象面貌及度汛要求。
1891	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	防洪度汛	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，（ ）应按设计要求和现场施工情况制定度汛措施，报建设单位审批后成立防汛抢险队伍，配置足够的防汛物资。	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位		B	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.7.3 施工单位应按设计要求和现场施工情况制定度汛措施，报建设单位（监理）审批后成立防汛抢险队伍，配置足够的防汛物资，随时做好防汛抢险的准备工作。
1892	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	防洪度汛	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，（ ）应做好汛期水情预报工作，准确提供水文气象信息，预测洪峰流量及到来时间和过程，及时通告各单位。	建设单位	监理单位	勘察单位	设计单位		A	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.7.4 建设单位应做好汛期水情预报工作，准确提供水文气象信息，预测洪峰流量及到来时间和过程，及时通告各单位。
1893	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	防洪度汛	判断题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，防汛期间，超标洪水来临前，施工淹没危险区的施工机械设备应在原地加固。（ ）	正确	错误				B	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.7.6 防汛期间，超标洪水来临前，施工淹没危险区的施工人员及施工机械设备，应及时组织撤离到安全地点。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1894	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	防洪度汛	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，汛期应加强与上级主管部门和地方政府（ ）的联系，听从统一防汛指挥。	安全部门	防汛部门	环境保护部门	信息部门		B	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.7.7 汛期应加强与上级主管部门和地方政府防汛部门的联系，听从统一防汛指挥。
1895	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	防洪度汛	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，堤防工程防汛抢险，应遵循（ ）的原则。	前堵后导、前防后排、减载平压、缓流消浪	前防后排、强身固脚、减载平压、缓流消浪	前堵后导、前防后排、强身固脚、缓流消浪	前堵后导、强身固脚、减载平压、缓流消浪		D	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.7.9 堤防工程防汛抢险，应遵循前堵后导、强身固脚、减载平压、缓流消浪的原则。
1896	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	防洪度汛	判断题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，防汛期间，在抢险时应安排兼职人员进行安全监视，确保抢险人员的安全。（ ）	正确	错误				B	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.7.10 防汛期间，在抢险时应安排专人进行安全监视，确保抢险人员的安全。
1897	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	防洪度汛	单选题	依据《水利水电工程施工安全管理导则》，（ ）应根据工程情况和工程度汛需要，组织制定工程度汛方案和超标洪水应急预案，报有管辖权的防汛指挥机构备案。	项目法人	项目负责人	副总经理	总工程师		A	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.5.1 项目法人应根据工程情况和工程度汛需要，组织制订工程度汛方案和超标洪水应急预案，报有管辖权的防汛指挥机构批准或备案。
1898	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	防洪度汛	多选题	依据《水利水电工程施工安全管理导则》，度汛方案应包括下列（ ）等内容。	施工单位的资质情况	防汛度汛机构设置	防汛度汛工作重点	雨情、水情、汛情的获取方式	通信保障方式	BCDE	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.5.2 度汛方案应包括防汛度汛指挥机构设置、度汛工程形象、汛期施工情况、防汛度汛工作重点，人员、设备、物资准备和安全度汛措施，以及雨情、水情、汛情的获取方式和通信保障方式等内容。防汛度汛指挥机构应由项目法人、监理单位、施工单位、设计单位主要负责人组成。
1899	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	防洪度汛	多选题	依据《水利水电工程施工安全管理导则》，防汛度汛指挥机构应由（ ）组成。	项目法人	总经济师	监理单位负责人	施工单位负责人	设计单位负责人	ACDE	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.5.2 度汛方案应包括防汛度汛指挥机构设置、度汛工程形象、汛期施工情况、防汛度汛工作重点，人员、设备、物资准备和安全度汛措施，以及雨情、水情、汛情的获取方式和通信保障方式等内容。防汛度汛指挥机构应由项目法人、监理单位、施工单位、设计单位主要负责人组成。
1900	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	防洪度汛	多选题	依据《水利水电工程施工安全管理导则》，超标洪水应急预案应包括（ ）等内容。	超标洪水可能导致的险情预测	应急抢险指挥机构设置	应急抢险措施	应急队伍准备	洪水过后重建工作安排	ABCD	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.5.3 超标洪水应急预案应包括超标洪水可能导致的险情预测、应急抢险指挥机构设置、应急抢险措施、应急队伍准备及应急演练等内容。
1901	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	防洪度汛	单选题	依据《水利水电工程施工安全管理导则》，项目法人应和有关参建单位签订（ ），明确各参建单位防汛度汛责任。	安全目标责任书	安全度汛目标责任书	安全生产责任书	安全生产承诺书		B	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.5.4 项目法人应和有关参建单位签订安全度汛目标责任书，明确各参建单位防汛度汛责任。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1902	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	防洪度汛	单选题	依据《水利水电工程施工安全管理导则》，施工单位应根据批准的度汛方案和超标准洪水应急预案，制订防汛度汛及抢险措施，报（ ）批准，并按批准的措施落实防汛抢险队伍和防汛器材、设备等物资准备工作，做好汛期值班，保证汛情、工情、险情信息渠道畅通。	建设单位负责人	监理单位负责人	施工单位负责人	项目法人		D	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.5.5 施工单位应根据批准的度汛方案和超标准洪水应急预案，制订防汛度汛及抢险措施，报项目法人批准，并按批准的措施落实防汛抢险队伍和防汛器材、设备等物资准备工作，做好汛期值班，保证汛情、工情、险情信息渠道畅通。
1903	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	防洪度汛	单选题	依据《水利水电工程施工安全管理导则》，项目法人在汛前应组织有关参建单位，对生活、办公、施工区域内进行全面检查，对重点防洪度汛部位和有可能诱发山体滑坡、垮塌和泥石流等灾害的区域、施工作业点进行（ ），制定和落实防范措施。	隐患排查	安全评估	安全鉴定	安全审查		B	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.5.6 项目法人在汛前应组织有关参建单位，对生活、办公、施工区域内进行全面检查，对围堰、子堤、人员聚集区等重点防洪度汛部位和有可能诱发山体滑坡、垮塌和泥石流等灾害的区域、施工作业点进行安全评估，制定和落实防范措施。
1904	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	防洪度汛	判断题	依据《水利水电工程施工安全管理导则》，项目法人应汛期值班和检查制度，建立接收和发布气象信息的工作机制，保证汛情、工情、险情信息渠道畅通。（ ）	正确	错误				A	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.5.7 项目法人应建立汛期值班和检查制度，建立接收和发布气象信息的工作机制，保证汛情、工情、险情信息渠道畅通。
1905	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	防洪度汛	单选题	依据《水利水电工程施工安全管理导则》，项目法人（ ）应至少组织一次防汛应急演练。	每月	每季度	每半年	每年		D	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.5.8 项目法人每年应至少组织一次防汛应急演练。
1906	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	地基与基础工程	判断题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，地基与基础工程中，钻场、机房可以单人开机操作。（ ）	正确	错误				B	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）4.1.2 钻场、机房不应单人开机操作。
1907	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	地基与基础工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，地基与基础工程中，在得到（ ）以上大风的报告后，应卸下钻架布并妥善放置，检查钻架，做好加固。	四级	五级	六级	七级		C	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）4.1.4 在得到6级以上大风或台风的报告后，应迅速做好以下工作：应卸下钻架布并妥善放置，检查钻架，做好加固。
1908	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	地基与基础工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，混凝土防渗墙工程中，吊装钻机应遵守有关规定，下列规定中说法错误的是（ ）。	吊装钻机的吊车，宜选用起吊能力16t以上的吊车，严禁超负荷吊装	吊装用的钢丝绳应完好，半径应不小于16mm	套挂应稳固，并应经检查可靠后方能试吊	吊装钻机应先行试吊，试吊高度应为离地10~20cm		B	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）4.2.2 吊装钻机应遵守下列规定：1. 吊装钻机的吊车，宜选用起吊能力16t以上的吊车，严禁超负荷吊装。2. 吊装用的钢丝绳应完好，直径应不小于16mm。3. 套挂应稳固，并应经检查可靠后方能试吊。4. 吊装钻机应先行试吊，试吊高度应为离地10~20cm，同时应检查钻机套挂是否平稳，吊车的制动装置以及套挂的钢丝绳是否可靠，应在确认无误的情况下，方可正式起吊。下降应缓慢，装入平台车应轻放就位。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1909	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	地基与基础工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，混凝土防渗墙工程中，钻机就位后，应用（ ）找平后才能安装。	刻度尺	卷尺	水平尺	角度尺		C	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）4.2.3 钻机就位后，应用水平尺找平后才能安装。
1910	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	地基与基础工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，混凝土防渗墙工程中，下列关于钻机桅杆升降应注意事项错误的是（ ）。	检查离合器、闸带是否灵活可靠	检查钢丝绳、蜗轮、销轴是否完好	在桅杆下面停留、走动	随着桅杆的升起，在桅杆中点绑一保险绳，两边配以同等人力拉住		C	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）4.2.4 钻机桅杆升降应注意下列事项： 1. 检查离合器、闸带是否灵活可靠。 2. 检查钢丝绳、蜗轮、销轴是否完好。 3. 警告钻机周围人员散开，严禁有人在桅杆下面停留、走动。 4. 随着桅杆的升起或落放，用桅杆两边的绷绳或在桅杆中点绑一保险绳，两边配以同等人力拉住，以防杆倾倒。立好桅杆后，应及时挂好绷绳。
1911	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	地基与基础工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，混凝土防渗墙工程中，钻机开机前，应先检查地锚，埋深不应少于（ ），引出绳头应用钢丝绳，不宜用脆性材料。	0.3m	0.5m	0.8m	1.2m		D	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）4.2.5 开机前的准备工作应遵守下列规定： 1. 检查地锚，埋深不应少于1.2m，引出绳头应用钢丝绳，不宜用脆性材料。
1912	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	地基与基础工程	多选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，混凝土防渗墙工程中，下列关于钻机开机前的准备工作应遵守的规定中说法正确的有（ ）。	钻机开机前应稳好钻机，塞垫好三角木，收紧绷绳，紧固所有连接螺丝	钻机开机前应检查并调整各操纵系统，离合器间隙应调至适当位置	应检查制动闸，调整摩擦带间隙，宜保持在1.5~2mm	应检查冲击臂缓冲弹簧，允许两边压紧程度有5%偏差	应检查电气部分，三相按钮开关应安装在远离操纵手把的位置	ABC	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）4.2.5 开机前的准备工作应遵守下列规定： 1 检查地锚，埋深不能少于1.2m，引出绳头应用钢丝绳，不宜用脆性材料。 2 稳好钻机，塞垫好三角木，收紧绷绳，紧固所有连接螺丝；检查钻具重量是否与钻机性能参数相符，所有钻头、抽筒均应焊有易拉、易挂、易捞装置。 3 检查并调整各操纵系统，使之灵活可靠，离合器间隙应调至适当位置，不能过紧或太松，紧圈上的三个扒爪应均匀压紧在压力盘上，使压力盘与摩擦带受力均匀。检查制动闸，调整摩擦带间隙，一般保持在1.5mm~2mm，使闸带在松开情况下不与制动轮轮缘接触。 4 按钻机保养、使用规程检查各润滑部位的加油情况。 5 钻机上应有的安全防护装置应齐全、可靠。 6 检查冲击臂缓冲弹簧，其两边压紧程度应保持一致，否则应进行调整。 7 检查电气部分，三相按钮开关应安装在操纵手把附近以方便操作。
1913	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	地基与基础工程	判断题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，混凝土防渗墙工程中，钻机开机前应拉开所有离合器，严禁带负荷启动。（ ）	正确	错误				A	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）4.2.6 冲击钻进应遵守下列规定： 1. 开机前应拉开所有离合器，严禁带负荷启动。
1914	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	地基与基础工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，混凝土防渗墙工程中，开孔应采用（ ），直至钻具全部进入孔内且冲击平稳后，方可（ ）。	间断冲击；连续冲击	瞬时冲击；连续冲击	连续冲击；间断冲击	瞬时冲击；间断冲击		A	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）4.2.6 开孔应采用间断冲击，直至钻具全部进入孔内且冲击平稳后，方可连续冲击。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1915	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	地基与基础工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，混凝土防渗墙工程中，钻头距离钻机中心线（ ）以上时，严禁开车。	0.5m	0.8m	1m	2m		D	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）4.2.6 钻头距离钻机中心线2m以上时，钻头埋紧在相邻的槽孔内或深孔内提起有障碍时，钻机未挂好、收紧绑绳时，孔口有塌陷痕迹时，严禁开车。
1916	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	地基与基础工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，基础灌浆工程中，钻机平台应平整、坚实、牢固，满足（ ）1.3~1.5倍的承载安全系数。	最小负荷	最大负荷	最大荷载	最小荷载		B	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）4.3.1 钻机平台应平整、坚实、牢固，满足最大负荷1.3~1.5倍的承载安全系数。
1917	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	地基与基础工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，基础灌浆工程中，钻机钻架脚周边宜保证有（ ）的安全距离。	20~30cm	30~50cm	40~80cm	50~100cm		D	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）4.3.1 钻架脚周边宜保证有50~100cm的安全距离。
1918	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	地基与基础工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，基础灌浆工程中，下列关于安装、拆卸钻架应遵守的原则说法错误的是（ ）。	先立钻架后装机	先拆钻架后拆机	立架自下而上	拆架自上而下		B	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）4.3.2 应严格遵守先立钻架后装机、先拆机后拆钻架、立架自下而上、拆架自上而下的原则。
1919	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	地基与基础工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，基础灌浆工程中，立、放钻架的准备工作就绪后，（ ）应确认各部位人员已就位、责任已明确和设施完善牢固，方可发出信号。	安全管理人员	技术人员	指挥人员	作业人员		C	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）4.3.2 立、放钻架的准备工作就绪后，指挥人员应确认各部位人员已就位、责任已明确和设施完善牢固，方可发出信号。
1920	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	地基与基础工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，基础灌浆工程中，钻架腿应使用（ ）制作。	铁管	铜管	钢管	PE管		C	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）4.3.3 钻架腿应使用坚固的杉木或相应的钢管制作。
1921	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	地基与基础工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，基础灌浆工程中，在深孔或处理故障时，若（ ）过大，架腿应安装在地梁上，并用夹板螺栓固定牢靠。	负载	功率	负荷	承重		A	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）4.3.3 在深孔或处理故障时，若负载过大，架腿应安装在地梁上，并用夹板螺栓固定牢靠。
1922	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	地基与基础工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，基础灌浆工程中，钻架正面两支腿的倾角宜为（ ），两侧斜面应对称。	50°~55°	55°~60°	60°~65°	65°~70°		C	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）4.3.4 钻架正面（钻机正面）两支腿的倾角宜为60°~65°，两侧斜面应对称。
1923	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	地基与基础工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，基础灌浆工程中，下列关于钻架立完后应做好的加固工作说法错误的是（ ）。	腿根应打有牢固的柱窝	至少有两面支架应绑扎，加固拉杆	至少加固对称缆风绳2根	缆绳与水平夹角不宜大于45°		C	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）4.3.5 钻架立完后应做好下列加固工作： 1. 腿根应打有牢固的柱窝或其他防滑设施。 2. 至少有两面支架应绑扎、加固拉杆。 3. 至少加固对称缆风绳3根，缆绳与水平夹角不宜大于45°。
1924	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	地基与基础工程	判断题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，基础灌浆工程中，人力移动移动钻架、钻机时，支架腿不应离地面过高，并应注意拉绳，抬动时应依次起落，并应清除移动范围内的障碍物。（ ）	正确	错误				B	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）4.3.6 移动钻架、钻机应有安全措施。若以人力移动，支架腿不应离地面过高，并应注意拉绳，抬动时应同时起落，并应清除移动范围内的障碍物。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1925	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	地基与基础工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，机电设备拆装过程中，机械拆装解体的部件，应用支架稳固垫实，（ ）应卡死。	连杆机构	齿轮机构	凸轮机构	回转机构		D	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）4. 3. 7 机械拆装解体的部件，应用支架稳固垫实，回转机构应卡死。
1926	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	地基与基础工程	多选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，基础灌浆工程中，下列关于机电设备拆装应遵守的规定中，说法正确的有（ ）。	拆装各部件时，不应用铁锤直接猛力敲击，可用硬木或铜棒承垫	用扳手拆装螺栓时，用力应先轻后重，同时应一手用力，一手做好支撑防滑	应使用定位销等专用工具找正孔位，严禁用手伸入孔内试探	拆装传动皮带时，严禁将手指伸进皮带里面	电机及起动，调整装置的外壳应有良好的保护接地装置	ACDE	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）4. 3. 7 机电设备拆装应遵守下列规定： 1. 拆装各部件时，不应用铁锤直接猛力敲击，可用硬木或铜棒承垫。 2. 用扳手拆装螺栓时，用力应均匀对称，同时应一手用力，一手做好支撑防滑。 3. 应使用定位销等专用工具找正孔位，严禁用手伸入孔内试探；拆装传动皮带时，严禁将手指伸进皮带里面。 4. 电机及起动、调整装置的外壳应有良好的保护接地装置。
1927	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	地基与基础工程	判断题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，基础灌浆工程中，扫孔遇阻力较大时，不应强行开钻。（ ）	正确	错误				A	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）4. 3. 8 扫孔遇阻力过大时，不应强行开钻。
1928	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	地基与基础工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，基础灌浆工程中，升降钻具过程中，提升的最大高度，以提引器距天车不应小于（ ）为宜。	0. 4m	0. 6m	0. 8m	1. 0m		D	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）4. 3. 9 升降钻具过程中应遵守下列规定： 1. 提升的最大高度，以提引器距天车不应小于1m为宜。
1929	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	地基与基础工程	多选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，基础灌浆工程中，升降钻具过程中应遵守下列（ ）规定。	严格执行岗位分工，各负其责，动作一致，紧密配合	认真检查塔架支腿、回转、给进机构是否安全稳固	操作卷扬，不应猛刹猛放	使用普通提引器，倒放或拉起钻具时，开口应朝上	钢丝绳缠绕不规则时，可用木棒拨动	ABCE	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）4. 3. 9 升降钻具过程中应遵守下列规定： 1 严格执行岗位分工，各负其责，动作一致，紧密配合。 2 认真检查塔架支腿、回转、给进机构是否安全稳固，确认卷扬提引系统符合起重要求。 3 提升的最大高度，以提引器距天车不应小于1m为宜；遇特殊情况时，应采取可靠安全措施。 4 操作卷扬，不应猛刹猛放；任何情况下都严禁用手或脚直接触动钢丝绳，如缠绕不规则时，可用木棒拨动。 5 使用普通提引器，倒放或拉起钻具时，开口应朝下，钻具下面严禁站人。
1930	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	地基与基础工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，基础灌浆工程中，灌浆前，应对机械、管路系统进行认真检查，并进行10~20min该灌注段最大灌浆压力的（ ）。	冲击试验	拉力试验	耐压试验	压力试验		C	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）4. 3. 10 灌浆前，应对机械、管路系统进行认真检查，并进行10~20min该灌注段最大灌浆压力的耐压试验。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1931	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	地基与基础工程	单选题	依据《水利水电工程施工安全技术规程》，基础灌浆工程中，下列关于水泥灌浆应遵守的规定中，说法错误的是（ ）。	压力表应经常核对，超出误差允许范围的可以继续使用	处理搅浆机故障时，传动皮带应卸下	灌浆栓塞下孔途中遇有阻滞时，应起出后扫孔处理	灌浆中应有专人控制高压阀门并监视压力指针摆动		A	依据《水利水电工程施工安全技术规程》（SL 399-2007）4. 3. 10 水泥灌浆应遵守下列规定： 1. 压力表应经常核对，超出误差允许范围的不应使用。 2. 处理搅浆机故障时，传动皮带应卸下。 3. 灌浆中应有专人控制高压阀门并监视压力指针摆动，避免压力突升或突降。 4. 灌浆栓塞下孔途中遇有阻滞时，应起出后扫孔处理，不应强下。
1932	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	地基与基础工程	判断题	依据《水利水电工程施工安全技术规程》，基础灌浆过程中孔内事故处理时，钻具（塞）在提起中途被卡时，应用管钳搬扭或设法将钻具（塞）下放一段，同时开泵送水冲洗，上下活动、快速提升，不应使用卷扬机和立轴同时起拔事故钻具。（ ）	正确	错误				B	依据《水利水电工程施工安全技术规程》（SL 399-2007）4. 3. 11 钻具（塞）在提起中途被卡时，应用管钳搬扭或设法将钻具（塞）下放一段，同时开泵送水冲洗，上下活动、慢速提升，不应使用卷扬机和立轴同时起拔事故钻具。
1933	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	地基与基础工程	判断题	依据《水利水电工程施工安全技术规程》，基础灌浆工程中，使用打吊锤处理事故应由专人统一指挥，检查钻架的绷绳是否安全牢固。（ ）	正确	错误				A	依据《水利水电工程施工安全技术规程》（SL 399-2007）4. 3. 11 使用打吊锤处理事故应遵守下列规定： 由专人统一指挥，检查钻架的绷绳是否安全牢固。
1934	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	地基与基础工程	多选题	依据《水利水电工程施工安全技术规程》，基础灌浆工程中，下列关于用千斤顶处理事故应遵守的规定在正确的有（ ）。	操作时，场地应平整坚实，千斤顶应安放平稳，并将卡瓦及千斤顶绑在机架上	不应使用有裂纹的丝杆、螺母	使用油压千斤顶时，应站在保险塞对面	装紧卡瓦时，不应应用铁锤直接打击	扳动螺杆时，用力应一致，手握杆棒末端	ABDE	依据《水利水电工程施工安全技术规程》（SL 399-2007）4. 3. 11 用千斤顶处理事故应遵守下列规定： 1. 操作时，场地应平整坚实，千斤顶应安放平稳，并将卡瓦及千斤顶绑在机架上。 2. 不应使用有裂纹的丝杆、螺母。 3. 使用油压千斤顶时，不应站在保险塞对面。 4. 装紧卡瓦时，不应应用铁锤直接打击。 5. 扳动螺杆时，用力应一致，手握杆棒末端。
1935	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	地基与基础工程	单选题	依据《水利水电工程施工安全技术规程》，化学灌浆过程中，当化学药品溅到皮肤上时，应用（ ）擦洗干净。	丙酮	异丙醇	206清洗剂	酒精		D	依据《水利水电工程施工安全技术规程》（SL 399-2007）4. 4. 4 当化学药品溅到皮肤上时，应用肥皂水或酒精擦洗干净，不应使用丙酮等渗透性较强的溶剂洗涤，以防有毒物质渗入皮肤。
1936	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	地基与基础工程	单选题	依据《水利水电工程施工安全技术规程》，灌注桩施工过程中，钻机突然停电或其他原因停机、且短时间内不能送电时，应采取措施将钻具提离孔底（ ）以上。	2m	3m	4m	5m		D	依据《水利水电工程施工安全技术规程》（SL 399-2007）4. 5. 4 钻机操作时应遵守下列规定： 1. 突然停电或其他原因停机、且短时间内不能送电时，应采取措施将钻具提离孔底5m以上。
1937	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	地基与基础工程	单选题	依据《水利水电工程施工安全技术规程》，振冲法施工过程中，振冲器射水管插入胶管中的接头不应小于（ ），并应卡牢、不应漏水，达到与胶管同等的承拉力。	3cm	5cm	8cm	10cm		D	依据《水利水电工程施工安全技术规程》（SL 399-2007）4. 6. 1 组装振冲器应遵守下列规定： 1. 射水管插入胶管中的接头不应小于10cm，并应卡牢、不应漏水，达到与胶管同等的承拉力。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1938	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	地基与基础工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，振冲法施工过程中，在组装好的振冲器顶端，应绑上一根长（ ），直径（ ）的圆木，将电缆和水管固定在圆木上，以防电缆和水管与吊管顶口摩擦漏电、漏水而发生事故。	0.8m；10cm	1.2m；10cm	0.8m；12cm	1.2m；12cm		B	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）4.6.1 组装振冲器应遵守下列规定：1.在组装好的振冲器顶端，应绑上一根长1.2m，直径10cm的圆木，将电缆和水管固定在圆木上，以防电缆和水管与吊管顶口摩擦漏电、漏水而发生事故。
1939	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	地基与基础工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，振冲法施工过程中，振冲器潜水电机尾线与橡皮电缆接头处应用（ ）包扎，包扎好后用胶管加以保护，以防漏电。	防静电胶带	透气胶带	防水胶带	电绝缘胶带		C	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）4.6.1 振冲器潜水电机尾线与橡皮电缆接头处应用防水胶带包扎，包扎好后用胶管加以保护，以防漏电。
1940	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	地基与基础工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，振冲法施工过程中，振冲器在无冷水情况下，运转时间不应超过（ ）。	1~2min	2~3min	3~4min	5~6min		A	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）4.6.4 振冲器在无冷水情况下，运转时间不应超过1~2min。
1941	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	地基与基础工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，高喷灌浆工程中，下喷射管前，宜进行试喷和3~5min管路（ ）。	压力试验	耐压试验	弯曲试验	拉力试验		B	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）4.7.7 下喷射管前，宜进行试喷和3~5min管路耐压试验。
1942	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	地基与基础工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，高喷灌浆工程中，高压泵、空压机气罐上的安全阀应确保在（ ）下立即动作，应定期校验安全阀，校验后不应随意调整。	额定压力	工作压力	设计压力	试验压力		A	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）4.7.7 高压泵、空压机气罐上的安全阀应确保在额定压力下立即动作，应定期校验安全阀，校验后不应随意调整。
1943	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	地基与基础工程	多选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，沉井法施工过程中，沉井挖土应（ ）对称、均匀进行，达到破土下沉时，操作人员应离开刃脚一定距离，防止突然性下沉造成事故。	分层	分区	分类	分级	分段	AE	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）4.9.12 沉井挖土应分层、分段对称、均匀进行，达到破土下沉时，操作人员应离开刃脚一定距离，防止突然性下沉造成事故。
1944	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	地基与基础工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，深层搅拌法施工过程中，灰浆制备工作棚位置宜使灰浆的水平输送距离在（ ）以内。	20m	30m	50m	60m		C	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）4.10.2 灰浆制备工作棚位置宜使灰浆的水平输送距离在50m以内。
1945	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	地基与基础工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，深层搅拌法施工过程中，深层搅拌时搅拌机的入土切削和提升搅拌，负载太大及电机（ ）超过预定值时，应减慢升降速度或补给清水。	工作电流	工作电压	额定电流	额定电压		A	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）4.10.5 深层搅拌时搅拌机的入土切削和提升搅拌，负载太大及电机工作电流超过预定值时，应减慢升降速度或补给清水。
1946	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砂石料生产工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，砂石料生产工程中，生产施工应执行国家有关环境保护和职业卫生“三同时”制度，治理污染和治理职业危害的设施应与项目（ ）。	同时设计、同时施工、同时投入生产和使用	同时施工、同时验收、同时投入生产和使用	同时设计、同时验收、同时投入生产和使用	同时设计、同时施工、同时验收		A	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）5.1.3 生产施工应执行国家有关环境保护和职业卫生“三同时”制度，治理污染和治理职业危害的设施应与项目同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
1947	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砂石料生产工程	多选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，砂石料生产工程中，当砂石料料堆起拱堵塞时，应根据（ ）采取相应措施进行处理。	料物粒径	堆料体积	料物类型	料物类别	堵塞原因	ABE	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）5.1.4 当砂石料料堆起拱堵塞时，严禁人员直接站在料堆上进行处理。应根据料物粒径，堆料体积、堵塞原因采取相应措施进行处理。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1948	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砂石料生产工程	判断题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，天然砂石料开采过程中，陆上砂石料开采边坡角和堆料坡面角不应小于天然砂石料的自然安息角。（ ）	正确	错误				B	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）5.2.3 陆上砂石料开采应遵守下列规定：1. 开采边坡角和堆料坡面角不应大于天然砂石料的自然安息角。
1949	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砂石料生产工程	多选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，天然砂石料开采过程中，采砂船工作前，应完成（ ）准备工作。	按规定进行船检，并取得检验合格证	拆除船上的安全设施	检查电气设备漏电保护装置和防雨、防潮设施	检查照明、通信和救护设备	检查船上向外伸出的绳索、锚链或其他物体及警示标志	ACDE	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）5.2.5 采砂船应符合下列要求：1. 采砂船工作前，应完成以下准备工作：1）按规定进行船检，并取得检验合格证。2）不应拆除船上的相应安全设施，保持船上消防救生设施齐全、有效。3）检查电气设备漏电保护装置和防雨、防潮设施并保持其完好。4）检查照明、通信和救护设备，并应保持其完好。5）检查船上向外伸出的绳索、锚链或其他物体及警示标志。
1950	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砂石料生产工程	多选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，天然砂石料开采过程中，采砂船作业时应遵守（ ）规定。	采砂船工作处水深不应大于规定的吃水深度	在航道上航行作业或停泊时，按相关规定悬挂灯号	定期检查斗桥	两艘及以上采砂船同时作业时，应保持安全距离	不应在船上用明火取暖	BCDE	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）5.2.5 采砂船应符合下列要求：采砂船作业时应遵守下列规定：1）不应在船上用明火取暖。2）采砂船工作处水深不应小于规定的吃水深度。3）在航道上航行作业或停泊时，按相关规定悬挂灯号或其他信号标志。4）应定期检查斗桥。5）两艘及以上采砂船同时作业时，应保持安全距离。
1951	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砂石料生产工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，人工砂石料开采过程中，布置料场时，离料场开采边线（ ）范围内为危险区，该区域严禁布置办公、生活、炸药库等设施。	100m	200m	300m	400m		D	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）5.3.1 离料场开采边线400m范围内为危险区，该区域严禁布置办公、生活、炸药库等设施。
1952	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砂石料生产工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，人工砂石料开采过程中，料场布置开工前，应编制施工组织设计，制定安全技术措施，并经（ ）审核同意后，向施工人员交底实施。	业主	法人	监理	负责人		C	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）5.3.2 开工前，应编制施工组织设计，制定安全技术措施，并经监理审核同意后，向施工人员交底实施。
1953	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砂石料生产工程	判断题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，砂石料破碎过程中，破碎机运行时应定期打开机器上的观察孔入孔门观察下料情况。（ ）	正确	错误				B	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）5.4.6 破碎机运行时严禁修理设备；严禁打开机器上的观察孔入孔门观察下料情况。
1954	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砂石料生产工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，砂石料破碎过程中，破碎机设备用（ ）安装时应戴好相应保温手套。	温差法	热重分析法	差热分析法	差示扫描量热法		A	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）5.4.10 设备用温差法安装时，应戴好相应保温手套。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1955	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砂石料生产工程	判断题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，砂石料破碎过程中，机动车辆喂料的破碎机，进料口部位应设置进料平台，进料平台应平整，进料平台与集料斗间应设0.5m的挡车装置。（ ）	正确	错误				A	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）5.4.11 机动车辆喂料的破碎机，进料口部位应设置进料平台，进料平台应平整，进料平台与集料斗间应设不低于0.3m的挡车装置。
1956	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砂石料生产工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，砂石料破碎过程中，破碎机进料口边缘除机动车辆进料侧外 应设置高度不小于（ ）防护栏杆。	0.5m	0.8m	1.0m	1.2m		D	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）5.4.12 破碎机进料口边缘除机动车辆进料侧外 应设置高度不小于1.2m防护栏杆。
1957	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砂石料生产工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，砂石料破碎过程中，回旋式破碎机运行时，润滑油站回油温度不应超过（ ）。	60℃	65℃	70℃	75℃		A	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）5.4.14 回旋式破碎机应符合下列安全技术要求： 1. 破碎机运行时，润滑油站回油温度不应超过60℃。
1958	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砂石料生产工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，砂石料破碎过程中，回旋式破碎机动锥吊装时，严禁使用吊动锥的环首螺栓起吊，冬季使用各环首螺栓时，事先应预热至（ ）方可使用。	5~10℃	10~15℃	15~20℃	20~25℃		B	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）5.4.14 回旋式破碎机应符合下列安全技术要求： 1. 动锥吊装时，严禁使用吊动锥的环首螺栓起吊，冬季使用各环首螺栓时，事先应预热至10~15℃方可使用。
1959	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砂石料生产工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，砂石料破碎过程中，回旋式破碎机安全阀的设定值不应超过设备（ ）。	设定值	初始值	实际值	推荐值		D	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）5.4.14 回旋式破碎机应符合下列安全技术要求： 1. 安全阀的设定值不应超过设备推荐值。
1960	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砂石料生产工程	判断题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，砂石料破碎过程中，圆锥式破碎机启动主电机时，应依次合油开关、隔离开关。（ ）	正确	错误				B	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）5.4.15 圆锥式破碎机应符合下列安全技术要求： 1. 启动主电机时，应依次合隔离开关、油开关。
1961	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砂石料生产工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，砂石料破碎过程中，圆锥式破碎机（ ）严禁超过额定电流、功率的85%。	最大电流、功率	运行电流、功率	实际电流、功率	输出电流、功率		B	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）5.4.15 圆锥式破碎机应符合下列安全技术要求： 1. 运行电流、功率严禁超过额定电流、功率的85%。
1962	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砂石料生产工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，砂石料破碎过程中，圆锥式破碎机运行时，应检查锁紧系统的（ ）及液压站工作情况，发现漏油及锁紧力不足时，应停机检查修理。	压强	应力	压力	张力		C	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）5.4.15 圆锥式破碎机应符合下列安全技术要求： 1. 破碎机运行时，应检查锁紧系统的压力及液压站工作情况，发现漏油及锁紧力不足时，应停机检查修理。
1963	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砂石料生产工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，砂石料破碎过程中，锤式破碎机操作时严禁站在转子（ ）方向操作开关。	惯性力偏移	惯性力旋转轴	惯性力作用线	惯性力扩散范围		C	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）5.4.16 锤式破碎机应符合下列安全技术要求： 1. 严禁站在转子惯性力作用线方向操作开关。
1964	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砂石料生产工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，砂石料破碎过程中，锤式破碎机操作油浸变阻器时，经过每级停留时间应控制在（ ）。	1~3S	4~6S	5~7S	6~8S		A	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）5.4.16 锤式破碎机应符合下列安全技术要求： 1. 操作油浸变阻器时，经过每级停留时间应控制在1~3S。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1965	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砂石料生产工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，砂石料破碎过程中，下列关于锤式破碎机应符合的安全技术要求中说法错误的是（ ）。	加料应依次递增，发现堵料应停机排除	锤式破碎机堵料停机时，应先停止给料，待料块完全排出，转子变为空转时，电动机方可停转	锤式破碎机发现异常时，应立即停机处理	严禁在运行中往轴承内注油		A	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）5.4.16 锤式破碎机应符合下列安全技术要求： 1. 加料应连续均匀，发现堵料应停机排除。停机应先停止给料，待料块完全排出，转子变为空转时，电动机方可停转。 2. 发现异常时，应立即停机处理。 3. 严禁在运行中往轴承内注油。
1966	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砂石料生产工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，砂石料破碎过程中，下列关于颚式破碎机应符合的安全技术要求中说法错误的是（ ）。	受料仓进口端处应设保护罩	破碎腔内物料阻塞时，应立即关闭电动机	发现异常情况时应立即停机	严禁在拉杆弹簧未松开时调整排料口		A	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）5.4.17 颚式破碎机应符合下列安全技术要求： 1. 受料仓出口端处应设保护罩。 2. 破碎腔内物料阻塞时，应立即关闭电动机。 3. 严禁在拉杆弹簧未松开时调整排料口。 4. 发现异常情况时应立即停机。
1967	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砂石料生产工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，砂石料破碎过程中，立轴式破碎机运行电流或功率超过额定电流或功率的（ ）时，应停机。	80%	85%	90%	95%		C	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）5.4.18 立轴式破碎机应符合下列安全技术要求： 1. 破碎机运行电流或功率超过额定电流或功率的90%时，应停机。
1968	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砂石料生产工程	多选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，砂石料破碎过程中，下列关于立轴式破碎机应符合的安全技术要求中说法正确的有（ ）。	启动破碎机前，应关闭检修门	未安装转子时，不宜启动破碎机	物料应进行金属剔除后方可进入破碎机	立轴式破碎机不应正向运转	立轴式破碎机可以带料启、停机	ABC	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）5.4.18 立轴式破碎机应符合下列安全技术要求： 1. 启动破碎机前，应关闭检修门。 2. 未安装转子时，不宜启动破碎机。 3. 物料应进行金属剔除后方可进入破碎机。 4. 不应反向运转。 5. 不应带料启、停机。
1969	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砂石料生产工程	判断题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，砂石料破碎过程中，立轴式破碎机工作平台应设置1m高的护栏。（ ）	正确	错误				B	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）5.4.18 立轴式破碎机应符合下列安全技术要求： 1. 破碎机工作平台应设置1.2m高的护栏。
1970	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砂石料生产工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，砂石料破碎过程中，立轴式破碎机排料口高程应设置不小于（ ）的出料及检修空间。	1m	1.2m	1.5m	2m		D	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）5.4.18 立轴式破碎机应符合下列安全技术要求： 1. 排料口高程应设置不小于2m的出料及检修空间。
1971	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砂石料生产工程	多选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，砂石料破碎过程中，下列关于棒磨机应符合的安全技术要求中说法错误的是（ ）。	棒磨机动车间应设置1.2m高的安全护栏	筒体人孔盖板应上紧	短期停机时，应排净减速箱冷却水	发现异常，应立即停机		C	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）5.4.19 棒磨机应符合下列安全技术要求： 1. 棒磨机动车间应设置1.2m高的安全护栏。 2. 筒体人孔盖板应上紧，并定期检查其是否牢固可靠。 3. 长期停机时，应排净减速箱冷却水。 4. 发现异常，应立即停机。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1972	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砂石料生产工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，砂石料破碎过程中，棒磨机运行时，人员离机体外壳的安全距离不应小于（ ）。	0.5m	0.8m	1m	1.5m		D	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）5.4.19 棒磨机应符合下列安全技术要求： 1. 棒磨机运行时，人员离机体外壳的安全距离不应小于1.5m。
1973	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砂石料生产工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，砂石料破碎过程中，棒磨机的电机与轴瓦温升不应超过（ ）。	60℃	65℃	70℃	75℃		A	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）5.4.19 棒磨机应符合下列安全技术要求： 1. 电机与轴瓦温升不应超过60℃。
1974	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砂石料生产工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，砂石料破碎过程中，作业人员应佩戴防噪声的防护用品上岗，布置在棒磨机附近的操作室应采取（ ）。	防雨措施	防风措施	隔音措施	防尘措施		C	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）5.4.19 棒磨机应符合下列安全技术要求： 1. 作业人员应佩戴防噪声的防护用品上岗，布置在棒磨机附近的操作室应采取隔音措施。
1975	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砂石料生产工程	多选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，砂石料筛分过程中，筛分楼、给料仓下料口、主机室应设置信号装置，信号包括（ ）。	开机信号	停机信号	定位信号	故障信号	紧急停机信号	ABE	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）5.5.2 筛分楼、给料仓下料口、主机室应设置信号装置，信号包括开机信号、停机信号和紧急停机信号。
1976	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砂石料生产工程	判断题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，砂石料筛分过程中，筛分机湿式生产时，应设置密闭的防尘或吸尘装置。（ ）	正确	错误				B	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）5.5.4 筛分机湿式生产时，楼面应设置防漏和排水设施。
1977	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砂石料生产工程	判断题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，砂石料筛分过程中，筛分机干式生产时，楼面应设置防漏和排水设施。（ ）	正确	错误				B	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）5.5.5 筛分机干式生产时，应设置密闭的防尘或吸尘装置。
1978	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砂石料生产工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，砂石料筛分过程中，筛分机与固定设施（入料、排料溜槽及筛下漏斗）的安全距离不应（ ）0.08m。	小于	大于	小于等于	大于等于		A	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）5.5.8 筛分机与固定设施（入料、排料溜槽及筛下漏斗）的安全距离不应小于0.08m。
1979	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砂石料生产工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，砂石料筛分过程中，人员巡视筛分机时应至少保持（ ）的距离。	0.5m	1m	1.5m	2m		B	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）5.5.8 人员巡视设备时应至少保持1m的距离。
1980	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砂石料生产工程	判断题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，砂石料筛分过程中，人员巡视筛分机的通道宽度应不小于1.2m。（ ）	正确	错误				A	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）5.5.9 人员巡视通道宽度应不小于1.2m。
1981	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砂石料生产工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，砂石料筛分过程中，筛分机停用（ ）及以上时，再使用前应对电气设备进行绝缘试验，对机械部分进行检查保养。	1个月	2个月	3个月	6个月		D	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）5.5.13 机器停用6个月及以上时，再使用前应对电气设备进行绝缘试验，对机械部分进行检查保养。
1982	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砂石料生产工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，砂石料筛分过程中，振动筛起动前应全面检查设备，手转动振动筛偏心轴（ ），偏心轴、筛子弹簧应灵敏可靠。	2转	3转	4转	5转		B	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）5.5.14 振动筛应符合下列安全技术要求： 1. 起动前应全面检查设备，手转动振动筛偏心轴3转，偏心轴、筛子弹簧应灵敏可靠。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1983	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砂石料生产工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，砂石料筛分过程中，共振筛启动后应观测上下筛箱振动是否平稳，各点振幅相差不应超过（ ），发现异常应停机处理。	2mm	3mm	4mm	5mm		A	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）5.5.15 共振筛应符合下列安全技术要求： 1. 启动后应观测上下筛箱振动是否平稳，各点振幅相差不应超过2mm，发现异常应停机处理。
1984	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砂石料生产工程	判断题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，砂石料筛分过程中，共振筛运行正常后方可给料，应冲击给料。（ ）	正确	错误				B	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）5.5.15 共振筛运行正常后方可给料，给料应均匀，不应偏载或冲击给料。
1985	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砂石料生产工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，砂石料筛分过程中，共振筛电动机不应超载运行，发现超过（ ）值时，应停机对振动系统进行检查及调整。	额定功率	额定电流	额定电压	额定频率		B	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）5.5.15 共振筛应符合下列安全技术要求： 1. 电动机不应超载运行，发现超过额定电流值时，应停机对振动系统进行检查及调整。
1986	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砂石料生产工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，砂石料连续运输过程中，下列关于堆取料机械应符合的安全技术要求说法错误的是（ ）。	堆取料机械启动后各机构应分别用“手动”试车，待运行正常后，方可投料生产。	摇臂回转角度和变幅升降高度不应超过规定要求，回转、变幅不应同时进行	一周时间不生产，应将堆料机开到安全地点停放，并固定好夹轨器	堆取料机械应重载启动，停机时应将皮带机上石料全部卸完		D	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）5.6.1 堆取料机械应符合下列安全技术要求： 1. 应确认各部位正常后方可开机。启动后各机构应分别用“手动”试车，待运行正常后，方可投料生产。 2. 摇臂回转角度和变幅升降高度不应超过规定要求，回转、变幅不应同时进行。 3. 一周时间不生产或遇暴风雨时（6级以上大风）应将堆料机开到安全地点停放，并固定好夹轨器。 4. 不应重载启动，应待皮带机上石料全部卸完后方可停机。
1987	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砂石料生产工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，砂石料连续运输过程中，堆取料机械的行走轨道应平直、路基坚实、两轨顶水平误差不应（ ）3mm、坡度应（ ）3%。	大于；小于	大于；大于	小于；大于	小于；小于		A	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）5.6.1 堆取料机械应符合下列安全技术要求： 1. 行走轨道应平直、路基坚实、两轨顶水平误差不应大于3mm、坡度应小于3%。
1988	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砂石料生产工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，砂石料连续运输过程中，下列关于槽式给料机应符合的安全技术要求说法错误的是（ ）。	开机前应做好检查保养工作；用手扳动联轴器或皮带轮使连杆往复一个循环，无卡死现象方可开机	装于破碎机的调节料仓排料口的槽式给料机发生故障时，应立即通知破碎机停止进料	裸露的传动、转动部位应设有防护罩，检修时应停机	给料机一侧为固定设施或墙壁时，宜留有不小于1m的安全检修距离，两台设备共用一个料仓时，设备间距不宜小于1.5m		A	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）5.6.2 槽式给料机应符合下列安全技术要求： 1. 开机前应做好检查保养工作；用手扳动联轴器或皮带轮使连杆往复两个循环，无卡死现象方可开机。 2. 装于破碎机的调节料仓排料口的槽式给料机发生故障时，应立即通知破碎机停止进料。 3. 裸露的传动、转动部位应设有防护罩，检修时应停机。 4. 给料机一侧为固定设施或墙壁时，宜留有不小于1m的安全检修距离，两台设备共用一个料仓时，设备间距不宜小于1.5m。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1989	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砂石料生产工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，砂石料连续运输过程中，下列关于板式给料机应符合的安全技术要求说法错误的是（ ）。	开机前应做好检查保养工作，确认机械各部件正常后方可启动	应在皮带机和其他机械停止运转后启动	采用自卸汽车入料时，给料机出口端应设置防护链条	发现堵、卡料时，应停机处理		B	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）5.6.3 板式给料机应符合下列安全技术要求： 1. 开机前应做好检查保养工作，确认机械各部件正常后方可启动。 2. 应在皮带机和其他机械正常运转后启动。 3. 采用自卸汽车入料时，给料机出口端应设置防护链条。 4. 发现堵、卡料时，应停机处理。
1990	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砂石料生产工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，砂石料连续运输过程中，圆盘给料机开机后，与固定物之间的距离应（ ）1m，与受料机的间距应（ ）0.3m。	不大于；不大于	不大于；不小于	不小于；不大于	不小于；不小于		D	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）5.6.4 圆盘给料机应符合下列安全技术要求： 1. 开机后应遵守下列规定： 1）与固定物之间的距离应不小于1m，与受料机的间距应不小于0.3m。
1991	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砂石料生产工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，砂石料连续运输过程中，下列关于电磁振动给料机应符合的安全技术要求说法错误的是（ ）。	给料机四周应有不小于1m的安全检修距离，不应接触料仓，漏斗和受料溜槽不应相接触	给料机电机与受料部位之间的距离不应小于0.5m	因石料起拱不能卸料，应停机处理	处理堵、卡料时，应站在卸料口的正前方		D	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）5.6.5 电磁振动给料机应符合下列安全技术要求： 1. 给料机四周应有不小于1m的安全检修距离，不应接触料仓，漏斗和受料溜槽不应相接触。 2. 给料机电机与受料部位之间的距离不应小于0.5m。 3. 因石料起拱不能卸料，应停机处理。 4. 处理堵、卡料时，严禁站在卸料口的正前方。
1992	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砂石料生产工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，砂石料脱水过程中，洗砂机设计中，应遵守相关规定。下列说法错误的是（ ）。	洗砂机头部及两侧宜设置不小于0.8m宽的人行巡视通道	洗砂机垂直空间的安全检修距离宜不小于2.5m	洗砂机与左右固定物的间距不宜大于2m	裸露的传动、转动部位应设置防护罩		C	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）5.7.1 洗砂机应符合下列安全技术要求： 1. 设计中，应遵守下列规定： 1）洗砂机头部及两侧宜设置不小于0.8m宽的人行巡视通道。 2）洗砂机垂直空间的安全检修距离宜不小于2.5m，与左右固定物的间距不宜小于2m。 3）裸露的传动、转动部位应设置防护罩。
1993	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砌石工程	多选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，砌石工程中，施工人员进行高空作业之前，应进行身体健康检查，查明患有（ ）等疾病时不应进行高空作业。	高血压	心脏病	癫痫病	胃病	精神病	AB	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）8.1.2 施工人员进行高空作业之前，应进行身体健康检查，查明是否患有高血压、心脏病等其他不宜进行高空作业的疾病，经医院证明合格者，方可进行作业。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
1994	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砌石工程	单选题	依据《水利水电工程施工安全技术规程》，砌石工程中，下列关于运输石料、混凝土预制块、砂浆及其他材料运输至工作面的要求错误的是（ ）。	脚手架应安装牢固，马道应设防滑条及扶手栏杆	采用两人抬运的方式运输材料时，使用的马道坡度角不宜大于30°、宽度不宜小于80cm	采用四人联合抬运的方式时宽度不宜大于120cm	采用单人以背、扛的方式运输材料时，使用的马道坡度角不宜大于45°、宽度不宜小于60cm		C	依据《水利水电工程施工安全技术规程》（SL 399-2007）8.1.7 运输石料、混凝土预制块、砂浆及其他材料至工作面时，脚手架应安装牢固，马道应设防滑条及扶手栏杆。采用两人抬运的方式运输材料时，使用的马道坡度角不宜大于30°、宽度不宜小于80cm；采用四人联合抬运的方式时宽度不宜小于120cm。采用单人以背、扛的方式运输材料时，使用的马道坡度角不宜大于45°、宽度不宜小于60cm。
1995	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砌石工程	单选题	依据《水利水电工程施工安全技术规程》，砌石工程中，堆放材料应离开坑、槽、沟边沿1m以上，堆放高度不应大于（ ）。	1.5m	1.6m	2.0m	2.5m		A	依据《水利水电工程施工安全技术规程》（SL 399-2007）8.1.8 堆放材料应离开坑、槽、沟边沿1m以上，堆放高度不应大于1.5m。
1996	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砌石工程	多选题	依据《水利水电工程施工安全技术规程》，砌石工程中，往坑、槽、沟内运送石料及其他材料时，应采用（ ）的方法，其卸料点周围严禁站人。	溜槽	抛掷	吊运	人力	滑轨	AC	依据《水利水电工程施工安全技术规程》（SL 399-2007）8.1.8 往坑、槽、沟内运送石料及其他材料时，应采用溜槽或吊运的方法，其卸料点周围严禁站人。
1997	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砌石工程	单选题	依据《水利水电工程施工安全技术规程》，砌石工程中，干砌石护坡工程应从坡脚自下而上施工，应采用（ ）砌筑，缝口要砌紧使空隙达到最小。	顺砌法	丁砌法	骑马砌法	竖砌法		D	依据《水利水电工程施工安全技术规程》（SL 399-2007）8.2.2 干砌石护坡工程应从坡脚自下而上施工，应采用竖砌法（石块的长边与水平面或斜面呈垂直方向）砌筑，缝口要砌紧使空隙达到最小。
1998	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砌石工程	单选题	依据《水利水电工程施工安全技术规程》，砌石工程中，干砌石墙体外露面应设丁石（拉结石），并均匀分布，以增强整体（ ）。	安全性	可靠性	耐久性	稳定性		D	依据《水利水电工程施工安全技术规程》（SL 399-2007）8.2.3 干砌石墙体外露面应设丁石（拉结石），并均匀分布，以增强整体稳定性。
1999	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砌石工程	单选题	依据《水利水电工程施工安全技术规程》，砌石工程中，卵石砌筑应采用三角缝砌筑工艺，按（ ）砌法，不应有“四角眼”或“鸡抱蛋”（即中间一块大石，四周一圈小石）。	一顺一丁砌法	三顺一丁砌法	梅花形砌法	全顺式砌法		C	依据《水利水电工程施工安全技术规程》（SL 399-2007）8.2.5 卵石砌筑应采用三角缝砌筑工艺，按整齐的梅花形砌法，六角紧靠，不应有“四角眼”或“鸡抱蛋”（即中间一块大石，四周一圈小石）。
2000	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砌石工程	单选题	依据《水利水电工程施工安全技术规程》，砌石工程中，砌筑时严禁将卵石平铺散放，而应由下游向上游一排紧挨一排地铺砌，同一排卵石的（ ）应尽量一致，每块卵石应略向下游倾斜，严禁砌成逆水缝。	长度	宽度	高度	厚度		D	依据《水利水电工程施工安全技术规程》（SL 399-2007）8.2.6 砌筑时严禁将卵石平铺散放，而应由下游向上游一排紧挨一排地铺砌，同一排卵石的厚度应尽量一致，每块卵石应略向下游倾斜，严禁砌成逆水缝。
2001	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砌石工程	判断题	依据《水利水电工程施工安全技术规程》，砌石工程中，铺砌卵石时应将较大的砌缝用大石塞紧，在进行灌缝和卡缝工作时，灌缝用的石子应尽量小一些，使水流不易淘走。（ ）	正确	错误				B	依据《水利水电工程施工安全技术规程》（SL 399-2007）8.2.7 铺砌卵石时应将较大的砌缝用小石塞紧，在进行灌缝和卡缝工作时，灌缝用的石子应尽量大一些，使水流不易淘走。
2002	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砌石工程	单选题	依据《水利水电工程施工安全技术规程》，砌石工程中，当沟、槽宽度小于1m时，在砌筑站人的一侧，应预留不小于（ ）的操作宽度。	10cm	20cm	30cm	40cm		D	依据《水利水电工程施工安全技术规程》（SL 399-2007）8.3.3 当沟、槽宽度小于1m时，在砌筑站人的一侧，应预留不小于40cm的操作宽度。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2003	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砌石工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，砌石工程中，当浆砌体墙身设计高度不超过（ ），且砌体施工高度已超过地面1.2m时，宜搭设简易脚手架进行安全防护。	8m	6m	4m	2m		C	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）8.3.6 当浆砌体墙身设计高度不超过4m，且砌体施工高度已超过地面1.2m时，宜搭设简易脚手架进行安全防护。
2004	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砌石工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，砌石工程中，当浆砌体墙身设计高度超过12m，且边坡坡率（ 1: 0.3时 ，其脚手架应根据施工荷载、用途进行设计和安装。	小于	大于	小于等于	大于等于		A	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）8.3.6 当浆砌体墙身设计高度超过12m，且边坡坡率小于1: 0.3时 ，其脚手架应根据施工荷载、用途进行设计和安装。
2005	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砌石工程	判断题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，砌石工程中，防护栏杆上不应坐人，不应站在墙顶上勾缝、清扫墙面和检查大角垂直，脚手板高度应高于砌体高度。（ ）	正确	错误				B	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）8.3.7 防护栏杆上不应坐人，不应站在墙顶上勾缝、清扫墙面和检查大角垂直，脚手板高度应低于砌体高度。
2006	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砌石工程	判断题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，砌石工程中，采用双胶轮车运输材料跨越宽度超过1.5m沟、槽时，可以铺设宽度2m的马道。（ ）	正确	错误				A	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）8.3.10 采用双胶轮车运输材料跨越宽度超过1.5m沟、槽时，应铺设宽度不小于1.5m的马道。
2007	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砌石工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，坝体砌筑中，平道运输时两车相距不宜小于（ ），坡道运输时两车相距不宜小于（ ）。	2m； 5m	4m； 10m	2m； 10m	4m； 5m		C	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）8.3.10 平道运输时两车相距不宜小于2m，坡道运输时两车相距不宜小于10m。
2008	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砌石工程	多选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，坝体砌筑中，应在坝体上下游侧结合坝面施工安装脚手架。脚手架应根据（ ）进行设计和施工。	成本	用途	施工荷载	工程安全度汛	施工人员进出场要求	BCDE	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）8.4.1 应在坝体上下游侧结合坝面施工安装脚手架。脚手架应根据用途、施工荷载、工程安全度汛、施工人员进出场要求进行设计和施工。
2009	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砌石工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，坝体砌筑中，脚手架和坝体之间应加挂安全网，安全网应随坝体的升高而相应升高，安全网与坝体施工面的高差不应大于（ ），同时应在外脚手架上加设防护栏杆和踢脚板。	0.2m	0.6m	0.8m	1.2m		D	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）8.4.1 脚手架和坝体之间应加挂安全网，安全网应随坝体的升高而相应升高，安全网与坝体施工面的高差不应大于1.2m，同时应在外脚手架上加设防护栏杆和踢脚板。
2010	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砌石工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，坝体砌筑中，在坝面上进行短距离运输时，宜采用（ ）的方式进行运输。	四轮翻斗车	大型卡车	双胶轮车	两人抬运		D	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）8.4.5 坝面上作业宜采用四轮翻斗车、双胶轮车进行水平运输，短距离运输时宜采用两人抬运的组合方式进行。
2011	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砌石工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，坝体砌筑中，为确保运送人员、小型工器具至大坝施工面的施工专用电梯安全，应设置（ ）。	温控和湿度调节装置	限速和停电报警装置	远程操控和自动导航装置	烟雾报警和灭火系统		B	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）8.4.6 运送人员、小型工器具至大坝施工面上的施工专用电梯，应设置限速和停电（事故）报警装置。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2012	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砌石工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，坝体砌筑中，砌筑倒悬坡时，宜先浇筑面石背后的混凝土或砌筑腹石，且下一层面石的胶结材料强度未达到（ ）以上时，施工人员不应站在倒悬的面石上作业。	0.5MPa	1.0MPa	1.5MPa	2.0MPa		D	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）8.4.7 砌筑倒悬坡时，宜先浇筑面石背后的混凝土或砌筑腹石，且下一层面石的胶结材料强度未达到2.0MPa以上时，施工人员不应站在倒悬的面石上作业。
2013	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砌石工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，坝体砌筑中，关于倒悬坡施工中的临时支撑安装要求，以下说法正确的是（ ）。	当倒悬坡率小于0.3时，应安装临时支撑	当倒悬坡率大于0.5时，应安装临时支撑	当倒悬坡率大于0.3时，应安装临时支撑	当倒悬坡率小于0.2时，应安装临时支撑		C	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）8.4.7当倒悬坡率大于0.3时，应安装临时支撑。
2014	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	砌石工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，坝体砌筑中，在砌筑施工中应遵循（ ）的砌筑工艺流程。	先砌拱顶，再砌拱脚，然后砌两侧墙，最后砌筑其余各段	先砌拱顶，再砌拱脚，然后砌四分之一处，最后砌筑其余各段和按拱圈跨中央对称	先砌拱脚，再砌拱顶，然后砌四分之一处，最后砌筑其余各段和按拱圈跨中央对称	先砌拱脚，再砌拱顶，然后砌两侧墙，最后砌筑其余各段		C	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）8.5.1 在砌筑施工中应遵循先砌拱脚，再砌拱顶，然后砌1/4处，最后砌筑其余各段和按拱圈跨中央对称的砌筑工艺流程。
2015	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	堤防工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，堤防工程中，堤防工程度汛、导流施工，（ ）应根据设计要求和工程需要编制方案报合同指定单位审批，并由建设单位报防汛主管部门批准。	监理单位	勘察单位	设计单位	施工单位		D	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）9.1.1 堤防工程度汛、导流施工，施工单位应根据设计要求和工程需要编制方案报合同指定单位审批，并由建设单位报防汛主管部门批准。
2016	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	堤防工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，堤防工程中，当地下水位较高或在黏性土、湿陷性黄土上进行强夯作业时，应在表面铺设一层厚约（ ）的砂、砂砾或碎石垫层，以保证强夯作业安全。	20~50cm	100~200cm	20~200cm	50~200cm		D	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）9.2.1 堤防基础施工应遵守下列规定：1.当地下水位较高或在黏性土、湿陷性黄土上进行强夯作业时，应在表面铺设一层厚约50~200cm的砂、砂砾或碎石垫层，以保证强夯作业安全。
2017	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	堤防工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，堤防工程中，当地基处理采用砂井排水固结法施工时，为加快堤基的排水固结，应在堤基上（ ）进行加载，加载时应加强现场监测，防止出现滑动破坏等失稳事故的发生。	分层	分段	分级	分区		C	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）9.2.1 堤防基础施工应遵守下列规定：1.地基处理采用砂井排水固结法施工时，为加快堤基的排水固结，应在堤基上分级进行加载，加载时应加强现场监测，防止出现滑动破坏等失稳事故的发生。
2018	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	堤防工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，堤防工程中，软弱地基处理采用（ ）施工时，应经常对机械作业部位进行检查。	抛石挤淤法	砂垫层法	开挖换填法	爆破挤淤法		A	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）9.2.1 堤防基础施工应遵守下列规定：1.软弱地基处理采用抛石挤淤法施工时，应经常对机械作业部位进行检查。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2019	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	堤防工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》），堤防工程中，下列关于抛石筑堤施工应遵守的规定中正确的是（　　）。	深水域抛石棱体施工时，应完全依赖船长经验指挥船舶抛石	在陆域软基段或浅水域抛石，可采用驳船水上定位分层平抛	深水域施工抛石棱体，应通过岸边架设的定位仪指挥船舶抛石	重载与空载汽车在抛石作业中可以快速行驶，以提高效率		C	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）9.2.3 抛石筑堤施工应遵守下列规定： 1. 在深水域施工抛石棱体，应通过岸边架设的定位仪指挥船舶抛石。 2. 陆域软基段或浅水域抛石，可采用自卸汽车以端进法向前延伸立抛，重载与空载汽车应按照各自预定路线慢速行驶，不应超载与抢道。 3. 深水域抛石宜用驳船水上定位分层平抛，抛石区域高程应按规定检查，以防驳船移位时出险。
2020	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	堤防工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，堤防工程中，下列关于防护工程施工应遵守的规定中正确的是（　　）。	人工抛石作业时，操作人员可以随意抛掷石块，以提高施工效率	抛石所使用的设备无需特别考虑安全性能，只要能使用即可	抛石护脚施工时，除操作人员外，严禁有人停留，以确保安全	起重设备回转时，可以在其工作范围和抛石工作范围内进行其他作业和人员停留		C	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）9.2.5 防护工程施工应遵守下列规定： 1. 人工抛石作业时应按照计划制定的程序进行，严禁随意抛掷，以防意外事故发生。 2. 抛石所使用的设备应安全可靠、性能良好，严禁使用没有安全保险装置的机具进行作业。 3. 抛石护脚时应注意石块体重心位置，严禁起吊有破裂、脱落、危险的石块体。起重设备回转时，严禁起重设备工作范围和抛石工作范围内进行其他作业和人员停留。 4. 抛石护脚施工时除操作人员外，严禁有人停留。
2021	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	堤防工程	判断题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，堤防工程中，砌石护坡加固，应在汛期前完成。（　　）	正确	错误				A	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）9.2.6 砌石护坡加固，应在汛期前完成。
2022	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	堤防工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，堤防工程中，砌石护坡加固规模、范围较大时，可拆一段砌一段，但分段宜大于（　　）。	50m	100m	150m	200m		A	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）9.2.6 堤防加固施工应遵守下列规定： 1. 当加固规模、范围较大时，可拆一段砌一段，但分段宜大于50m。
2023	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	堤防工程	多选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，堤防工程中，砌石护坡加固施工中垫层的接头处应确保施工质量，新、老砌体应结合牢固，连接平顺。确需汛期施工时，分段长度可根据（　　）而定，防止意外事故发生。	天气情况	水情预报情况	安全管理条件	成本预算	施工能力	BE	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）9.2.6 堤防加固施工应遵守下列规定： 1. 垫层的接头处应确保施工质量，新、老砌体应结合牢固，连接平顺。确需汛期施工时，分段长度可根据水情预报情况及施工能力而定，防止意外事故发生。
2024	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	堤防工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，堤防工程中，堤身漏洞险情的抢护以（　　）为原则。	“先背后临，均衡处理”	“前堵后疏，临重于背”	“前截后导，背重于临”	“前截后导，临重于背”		D	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）9.3.3 堤身漏洞险情的抢护以“前截后导，临重于背”为原则。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2025	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	堤防工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，堤防工程中，在堤身漏洞险情的抢护过程中，应采取（ ）措施来截断漏水来源并防止险情扩大。	在临水侧采用反滤围井，背水侧漏洞出水口处设置截水墙	在背水侧漏洞出水口处截断漏水来源，临水侧采用反滤压盖	在临水侧截断漏水来源，背水侧漏洞出水口处采用反滤围井	在背水侧漏洞出水口处截断漏水来源，临水侧设置减压井		C	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）9.3.3 堤身漏洞险情的抢护应遵守下列规定： 1. 在抢护时，应在临水侧截断漏水来源，在背水侧漏洞出水口处采用反滤围井的方法，防止险情扩大。
2026	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	堤防工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，堤防工程中，在抢护管涌险情时，以下描述正确的是（ ）。	管涌险情的抢护宜在临水面进行，采取反滤导渗，控制涌水，并留有渗水出路	管涌险情的抢护宜在临水面进行，采用直接堵塞的方法来控制涌水	管涌险情的抢护宜在背水面进行，采取反滤导渗措施，控制涌水，并留有渗水出路	管涌险情的抢护宜在背水面进行，必须直接堵塞的方法来控制涌水		C	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）9.3.4 管涌险情的抢护宜在背水面，采取反滤导渗，控制涌水，留有渗水出路。
2027	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	堤防工程	多选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，堤防工程中，为削减波浪的冲击力，应在靠近堤坡的水面设置（ ）的捆扎体，并设法锚定，防止被风浪水流冲走。	混凝土块	芦柴	柳枝	湖草	木料	BCDE	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）9.3.6 为削减波浪的冲击力，应在靠近堤坡的水面设置芦柴、柳枝、湖草和木料等材料的捆扎体，并设法锚定，防止被风浪水流冲走。
2028	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	堤防工程	判断题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，堤防工程中，当发生崩岸险情时，应抛投物料，密切关注险情发展的动向，时刻检查附近堤身的变形情况，及时采取处理措施并向附近居民示警。（ ）	正确	错误				A	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）9.3.7 当发生崩岸险情时，应抛投物料，如石块、石笼、混凝土多面体、土袋和柳石枕等，以稳定基础、防止崩岸进一步发展；应密切关注险情发展的动向，时刻检查附近堤身的变形情况，及时采取正确的处理措施，并向附近居民示警。
2029	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	堤防工程	判断题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，堤防工程中，堤防决口施工应在水面以上进行，并逐步创造静水闭气条件，确保人身安全。（ ）	正确	错误				A	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）9.3.8 堤防决口施工应在水面以上进行，并逐步创造静水闭气条件，确保人身安全。
2030	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	堤防工程	单选题	依据《堤防工程施工规范》，堤基基面清理范围包括堤身、铺盖、压载的基面，其边界应在设计基面边线外（ ）。	30cm	40cm	50cm	60cm		C	依据《堤防工程施工规范》（SL 260-2014）6.2.1 堤基基面清理范围包括堤身、铺盖、压载的基面，其边界应在设计基面边线外50cm。
2031	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	堤防工程	多选题	依据《堤防工程施工规范》，在采用堤身两侧坡脚外设置压载体处理软塑态淤质黏土堤基时，为确保施工安全与效果，以下做法正确的有（ ）。	压载体应直接一次性加载到设计重量，以提高施工效率	压载体应与堤身同步分级、分期加载	在加载过程中，可以随意调整压载体的位置和重量	需要保持施工中堤基与堤身受力及变形的平衡	压载体应设置在远离堤身坡脚的位置，以避免对堤身造成干扰	BD	依据《堤防工程施工规范》（SL 260-2014）6.3.4 采用堤身两侧坡脚外设置压载体处理软塑态淤质黏土堤基时，压载体应与堤身同步分级、分期加载，保持施工中堤基与堤身受力及变形平衡。
2032	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	堤防工程	单选题	依据《堤防工程施工规范》，风化岩层堤基，除按设计要求清除松动岩石外，筑砌石堤或混凝土堤时基面应铺层厚度大于（ ）的水泥砂浆；筑土堤时基面应涂层层厚为（ ）的黏土浆，然后进行堤身填筑。	30mm；3~5mm	30mm；5~8mm	50mm；3~5mm	50mm；5~8mm		A	依据《堤防工程施工规范》（SL 260-2014）6.6.1 风化岩层堤基，除按设计要求清除松动岩石外，筑砌石堤或混凝土堤时基面应铺层厚度大于30mm的水泥砂浆；筑土堤时基面应涂层层厚为3~5mm的黏土浆，然后进行堤身填筑。
2033	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	堤防工程	单选题	依据《堤防工程施工规范》，开挖槽孔的施工方法宜根据堤基地质条件等情况在抓取成槽法、冲击成槽法等方法中选定，槽孔孔斜率均不应大于（ ）。	0.40%	0.45%	0.50%	0.55%		A	依据《堤防工程施工规范》（SL 260-2014）7.2.1 开挖槽孔的施工方法宜根据堤基地质条件等情况在抓取成槽法、冲击成槽法、高压射水成槽法、锯槽法等方法中选定。槽孔孔斜率均不应大于0.4%。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2034	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	堤防工程	单选题	依据《堤防工程施工规范》，槽孔采用抓斗或冲击钻施工时，墙段连接宜采用（ ）。	导管法	钢板桩法	接头管法	沉井法		C	依据《堤防工程施工规范》（SL 260-2014）7.2.3 槽孔采用抓斗或冲击钻施工时，墙段连接宜采用接头管法。
2035	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	堤防工程	单选题	依据《堤防工程施工规范》，射水法成槽作业宜采用两序槽段法施工。槽段划分应根据成槽器尺寸和地质条件确定，成槽器两侧端与槽孔边距宜在20~30mm之间，偏差不应大于（ ），且应在定位铁轨侧面上作出明显标记。	5mm	6mm	7mm	8mm		A	依据《堤防工程施工规范》（SL 260-2014）7.2.4 射水法成槽作业应符合下列要求： 1. 宜采用两序槽段法施工。槽段划分应根据成槽器尺寸和地质条件确定，成槽器两侧端与槽孔边距宜在20~30mm之间，偏差不应大于5mm，且应在定位铁轨侧面上作出明显标记。
2036	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	堤防工程	单选题	依据《堤防工程施工规范》，在粒径小于2mm的均质砂土地层中施工时，宜采用（ ）；在粒径大于2mm的砂土、卵石地层中施工时，宜采用（ ）。	压缩空气清渣；重力排渣	重力排渣；压缩空气清渣	反循环法排渣；正循环法排渣	正循环法排渣；反循环法排渣		D	依据《堤防工程施工规范》（SL 260-2014）7.2.4 射水法成槽作业应符合下列要求： 1. 在粒径小于2mm的均质砂土地层中施工时，宜采用正循环法排渣；在粒径大于2mm的砂土、卵石地层中施工时，宜采用反循环法排渣。
2037	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	堤防工程	多选题	依据《堤防工程施工规范》，下列关于射水法成槽作业的要求正确的有（ ）。	墙段连接宜采用平接方式，相邻槽孔的搭接厚度在任何深度都不应小于设计墙厚的2/3	一序槽孔施工时应关闭成槽器侧面喷嘴；在砂层中成槽应适当增加泵压、泵量	二序槽孔施工时应保证成槽器侧面钢丝刷完好和水平向喷嘴畅通，射水压力应不小于0.2MPa	二期槽孔施工应在相邻两侧一期槽孔中的混凝土初凝后进行	成槽器沉至设计深度时应停止下沉，并将成槽器提离孔底部100cm，喷射净化后的泥浆进行清孔	ACD	依据《堤防工程施工规范》（SL 260-2014）7.2.4 射水法成槽作业应符合下列要求： 1. 墙段连接宜采用平接方式，相邻槽孔的搭接厚度在任何深度都不应小于设计墙厚的2/3。 2. 一序槽孔施工时应关闭成槽器侧面喷嘴；在砂层中成槽应适当降低泵压、泵量；二序槽孔施工时应保证成槽器侧面钢丝刷完好和水平向喷嘴畅通，射水压力应不小于0.2MPa。 3. 二期槽孔施工应在相邻两侧一期槽孔中的混凝土初凝后进行。 4. 成槽器沉至设计深度时应停止下沉，并将成槽器提离孔底部50cm，喷射净化后的泥浆进行清孔；清孔合格后方可进行下道工序。
2038	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	堤防工程	单选题	依据《堤防工程施工规范》，锯槽机成槽作业开工前应先沿墙体轴线设导向槽或导向固壁护板；槽口高程与地下水位高差不宜（ ）2m。	大于	小于	大于或等于	小于或等于		B	依据《堤防工程施工规范》（SL 260-2014）7.2.5 锯槽机成槽作业应符合下列要求： 1. 开工前应先沿墙体轴线设导向槽或导向固壁护板；槽口高程与地下水位高差不宜小于2m。
2039	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	堤防工程	判断题	依据《堤防工程施工规范》，锯槽机开槽作业应间歇进行，如遇故障需停机时，应采取相应的防止槽孔坍塌的措施。（ ）	正确	错误				B	依据《堤防工程施工规范》（SL 260-2014）7.2.5 锯槽机成槽作业应符合下列要求： 1. 开槽作业应连续进行，如遇故障需停机时，应采取相应的防止槽孔坍塌的措施。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2040	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	堤防工程	判断题	依据《堤防工程施工规范》，混凝土浇筑前应清孔换浆，清孔换浆结束后1h进行检验，孔底淤积厚度应不大于200mm。（ ）	正确	错误				B	依据《堤防工程施工规范》（SL 260-2014）7.2.7 混凝土浇筑前应清孔换浆，其合格标准：清孔换浆结束后1h进行检验，孔底淤积厚度应不大于100mm；槽内泥浆密度应不大于1.30g/cm³，黏度应不大于30s，含砂量应不大于10%。泥浆取样位置距孔底0.5~1.0m。
2041	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	堤防工程	单选题	依据《堤防工程施工规范》，浇筑混凝土应采用直升导管法。当同一槽内使用两套以上导管浇筑时，导管中心距不宜大于3.0m，导管距槽孔端部的距离宜为（ ）。	0.5~1.0m	1.0~1.5m	1.5~2.0m	2.5~3.0m		B	依据《堤防工程施工规范》（SL 260-2014）7.2.8 浇筑混凝土应采用直升导管法。当同一槽内使用两套以上导管浇筑时，导管中心距不宜大于3.0m，导管距槽孔端部的距离宜为 1.0~1.5m。
2042	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	堤防工程	单选题	依据《堤防工程施工规范》，深层搅拌防渗墙施工前，应根据（ ）进行长度不小于10m的工艺性现场试搅。	设计要求	施工要求	现场要求	领导要求		A	依据《堤防工程施工规范》（SL 260-2014）7.3.2 深层搅拌防渗墙施工应符合下列要求： 1. 施工前，应根据设计要求进行长度不小于10m的工艺性现场试搅。
2043	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	堤防工程	多选题	依据《堤防工程施工规范》，下列关于深层搅拌防渗墙施工的要求正确的有（ ）。	搅拌机座安放应平稳，搅拌头应定位准确；每一回次作业前应校正机座水平和桅杆垂直度	搅拌头直径应定期检查复核，其磨损量不应小于10mm	水泥掺入量可控制在桩体天然土重的8%~15%，最佳掺量应通过掺入比试验确定	浆液水灰比应通过试验确定，宜在0.5~2.0之间；低于地下水位桩段浆液的水灰比不宜大于1.0	水泥浆液应过筛，且不允许有离析现象	ACDE	依据《堤防工程施工规范》（SL 260-2014）7.3.2 深层搅拌防渗墙施工应符合下列要求： 1. 搅拌机座安放应平稳，搅拌头应定位准确；每一回次作业前应校正机座水平和桅杆垂直度。 2. 搅拌头直径应定期检查复核，其磨损量不应大于10mm。 3. 水泥掺入量可控制在桩体天然土重的8%~15%，最佳掺量应通过掺入比试验确定。 4. 浆液水灰比应通过试验确定，宜在0.5~2.0之间；低于地下水位桩段浆液的水灰比不宜大于1.0。 5. 水泥浆液应过筛，且不允许有离析现象。
2044	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	堤防工程	单选题	依据《堤防工程施工规范》，搅拌和送浆应连续进行。若因故停浆，应区别不同情况采取不同的措施。待恢复供浆后，再进行喷射搅拌。下列措施正确的是（ ）。	当停浆出现在下沉搅拌送浆时，应将搅拌头下沉0.5m	当停浆出现在下沉搅拌送浆时，应将搅拌头提升1.0m	当停浆出现在上提搅拌送浆时，应将搅拌头提升1.0m	当停浆出现在上提搅拌送浆时，应将搅拌头下沉0.5m		D	依据《堤防工程施工规范》（SL 260-2014）7.3.2 搅拌和送浆应连续进行。若因故停浆，应区别不同情况采取下列措施。待恢复供浆后，再进行喷射搅拌。 1) 当停浆出现在下沉搅拌送浆时，应将搅拌头提升0.5m。 2) 当停浆出现在上提搅拌送浆时，应将搅拌头下沉0.5m。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2045	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	堤防工程	单选题	依据《堤防工程施工规范》，下列关于振动沉模（切槽）防渗墙成槽作业的要求错误的是（ ）。	振动沉模（切槽）机模板（刀头）厚度，应满足设计规定墙体长度要求	作业前将机械就位、垫稳、调平；模板（刀头）沿墙体轴线落地，与轴线偏差应不大于5mm，垂直度偏差应不大于0.2%	浅层堤基中发现块石或硬质障碍物时，应采用挖导槽处理，导槽厚应控制在200~300mm范围内	模板（刀头）上应设有专用导向装置，相邻槽段应平顺、连续衔接		A	依据《堤防工程施工规范》（SL 260-2014）7.5.1 振动沉模（切槽）防渗墙成槽作业应符合下列要求： 1. 振动沉模（切槽）机模板（刀头）厚度，应满足设计规定墙体厚度要求。 2. 作业前将机械就位、垫稳、调平；模板（刀头）沿墙体轴线落地，与轴线偏差应不大于5mm，垂直度偏差应不大于0.2%。 3. 浅层堤基中发现块石或硬质障碍物时，应采用挖导槽处理，导槽厚应控制在200~300mm范围内。 4. 模板（刀头）上应设有专用导向装置，相邻槽段应平顺、连续衔接。
2046	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	堤防工程	单选题	依据《堤防工程施工规范》，下列关于振动沉模（切槽）防渗墙注浆作业的要求错误的是（ ）。	浆液密度不宜小于1.8g/cm	振动切槽施工，浆液注入率应根据刀头下切和上提速度合理确定	振动沉模施工，应在模板上提时同步注浆，提升速度宜为80~300mm/min，注浆压力应不小于0.2MPa	当注浆压力小于设计要求时，应及时查明原因，并采取放慢模板提升速度或减小供浆流量等措施进行处理		D	依据《堤防工程施工规范》（SL 260-2014）7.5.2 振动沉模（切槽）防渗墙注浆作业应符合下列要求： 1. 浆液密度不宜小于1.8g/cm。 2. 振动切槽施工，浆液注入率应根据刀头下切和上提速度合理确定。 3. 振动沉模施工，应在模板上提时同步注浆，提升速度宜为80~300mm/min，注浆压力应不小于0.2MPa。 4. 当注浆压力小于设计要求时，应及时查明原因，并采取放慢模板提升速度或加大供浆流量等措施进行处理。
2047	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	堤防工程	判断题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，堤防工程中，堤身漏洞险情在临水侧抢护以机械施工为主时，应配备足够的安全设施，确认安全可靠，无需专人指挥，方可施工。（ ）	正确	错误				B	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）9.3.3 堤身漏洞险情在临水侧抢护以人力施工为主时，应配备足够的安全设施，确认安全可靠，且有专人指挥和专人监护后，方可施工。
2048	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	疏浚与吹填工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，在通航航道内从事疏浚、吹填作业，应在开工前与（ ）取得联系，及时申请并发布航道施工公告。	安全监督管理部门	水利建设管理处	航政管理海事部门	交通运输协会		C	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）10.1.1 在通航航道内从事疏浚、吹填作业，应在开工前与航政管理（海事）部门取得联系，及时申请并发布航道施工公告。
2049	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	疏浚与吹填工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，疏浚工程与吹填工程，施工船舶应取得合法的船舶证书和适航证书，并获得（ ）。	施工许可证	海关通行证	安全签证	开工证		C	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）10.1.2 施工船舶应取得合法的船舶证书和适航证书，并获得安全签证。
2050	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	疏浚与吹填工程	判断题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，自航式挖泥船作业时，除显示机动船在航号灯外，还应在白天悬挂圆球、菱形、圆球号型各一个，夜间设置红、白、红光环照灯各一盏。（ ）	正确	错误				A	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）10.1.9 自航式挖泥船作业时，除显示机动船在航号灯外，还应：白天悬挂圆球、菱形、圆球号型各一个，夜间设置红、白、红光环照灯各一盏。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2051	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	疏浚与吹填工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，排泥管线跨（穿）越公路、铁路、桥梁等交通要道时，应事先与有关管理部门联系，取得（　　）以后，才能进行管线架设；管线架设不应损坏原有设施的功能和耐久性。	开工证	安全许可证	施工许可证	建筑规划许可证		C	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）10. 2. 3 排泥管线跨（穿）越公路、铁路、桥梁等交通要道时，应事先与有关管理部门联系，取得施工许可证以后，才能进行管线架设；管线架设不应损坏原有设施的功能和耐久性。
2052	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	疏浚与吹填工程	多选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，水上管线宜采用（　　）的连接方式。	陆上组装后整体吊装下水	陆上组装、分段下水连接	直接在船舷侧组装下水	在水中随机拼接管线	分段下水后再进行连接	BC	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）10. 2. 4 水上管线宜采用陆上组装、分段下水连接或直接在船舷侧组装下水的连接方式。
2053	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	疏浚与吹填工程	多选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，水上管线与挖泥船连接时，机动船应根据（　　）谨慎操作，避免紧急停车造成物体碰撞、人员落水等不良事故发生。	天气	水位	流量	流速	流向	DE	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）10. 2. 5 水上管线与挖泥船连接时，机动船应根据流速、流向谨慎操作，避免紧急停车造成物体碰撞、人员落水等不良事故发生。
2054	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	疏浚与吹填工程	多选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，下列关于船舶封舱及甲板以上设备固定应满足的规定说法正确的有（　　）	全船各舱室门窗应不变形、水密封胶条完好，门窗把手、锁具灵活而不松动，舱内所有可移动物品应集中摆放并加以固定	甲板与舱室相通的孔眼、管道口应全部封堵，必要时用发泡胶加固	外露的玻璃应用木板封固，舱室的通气孔、排气孔用防水布包裹并扎紧	所有通向船外的管系如海底阀、排水阀、各舱室贯通阀、吸泥管截止阀等应全部关闭	甲板上所有可活动的机械、工器具、材料应按要求进行锁定和固定	ACDE	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）10. 3. 1 船舶封舱及甲板以上设备固定应遵守下列规定： 1. 全船各舱室门窗应不变形、水密封胶条完好，门窗把手、锁具灵活而不松动，舱内所有可移动物品应集中摆放并加以固定。 2. 甲板与舱室相通的孔眼、管道口应全部封堵，必要时用玻璃胶加固；外露的玻璃应用木板封固，舱室的通气孔、排气孔用防水布包裹并扎紧。 3. 所有通向船外的管系如海底阀、排水阀、各舱室贯通阀、吸泥管截止阀等应全部关闭。 4. 甲板上所有可活动的机械、工器具、材料应按要求进行锁定和固定。
2055	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	疏浚与吹填工程	多选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，下列关于船舶管线编队应满足的要求说法正确的有（　　）	拖航时的阻力最小	船队编组长度和宽度，应小于航道允许的最大长度与宽度，高度不应超过跨河建筑物的净空高度	吊拖航行应将最小的船舶放在前面，最大的船舶放在后面，并使船舶之间具有一定距离；绑拖航行时，船舶之间应绑系牢固	被拖带的浮筒（体）管线应完好、无破损，迎水侧管口应用盲板封堵，以减少阻力	被拖浮筒（体）管线的首尾两端应各设一盏环照白炽灯，在末端设一组菱形号型，号灯、号型的高度应高出管线1. 5m	ABDE	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）10. 3. 2 船舶管线编队应满足下列要求： 1. 拖航时的阻力最小。 2. 船队编组长度和宽度，应小于航道允许的最大长度与宽度，高度不应超过跨河建筑物的净空高度。 3. 吊拖航行应将最大、最坚固的船舶放在后面，并使船舶之间具有一定距离；绑拖航行时，船舶之间应绑系牢固 4. 被拖带的浮筒（体）管线应完好、无破损，迎水侧管口应用盲板封堵，以减少阻力。 5. 被拖浮筒（体）管线的首尾两端应各设一盏环照白炽灯，在末端设一组菱形号型，号灯、号型的高度应高出管线1. 5m。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2056	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	疏浚与吹填工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，单列浮筒(体)管线，应用大于（ ）钢丝绳穿连系牢加固。	Φ 19mm	Φ 20mm	Φ 21mm	Φ 22mm		D	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）10.3.2 船舶管线编队应满足下列要求：1.单列浮筒(体)管线，应用大于Φ 22mm钢丝绳穿连系牢加固。
2057	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	疏浚与吹填工程	多选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，下列关于施工船舶拖航调遣时应满足的规定说法正确的有（ ）	船舶完成封舱后，应经过安全监督部门的安全检查和取得港航监督部门的适航签证	启航前，要全面查验船舶悬挂的在航号型、号灯、通信设施和备用电源	启航后，应随时掌握沿途水文、气象、风力、风向、流速、潮汐等变化情况，及时调整航速、航向或采取停靠避险措施	自航船舶应在规定的适航区域和气象条件下进行航行	航行期间，船队应定时与陆地指挥部保持密切联系，通报途中情况，以便随时取得指令与援助	BCDE	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）10.3.3 施工船舶拖航调遣时应符合下列规定：1.船舶完成封舱后，应经过船舶检验部门的航行安全检验和取得港航监督部门的适航签证。2.启航前，要全面查验船舶悬挂的在航号型、号灯、通信设施和备用电源。3.启航后，应随时掌握沿途水文、气象、风力、风向、流速、潮汐等变化情况，及时调整航速、航向或采取停靠避险措施。4.自航船舶应在规定的适航区域和气象条件下进行航行。5.航行期间，船队应定时与陆地指挥部保持密切联系，通报途中情况，以便随时取得指令与援助。
2058	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	疏浚与吹填工程	判断题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，施工船舶拖航期间，内河被拖船只上和海上被拖船只上除必须的值班人员外不应有其他船员。（ ）	正确	错误				B	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）10.3.3 施工船舶拖航调遣时应符合下列规定：1.拖航期间，内河被拖船只上除必须的值班人员外不应有其他船员；海上被拖船只上不应留有任何船员。
2059	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	疏浚与吹填工程	多选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，施工船舶使用半潜驳运输时应遵守相关规定，下列规定正确的是（ ）	待装驳船舶应按照近海航行要求，分别进行放桩、封舱、加固等作业准备	随船管线应按照潜驳货物平面布置图进行拆分、编组、绑扎排放	装驳时，应按照装驳计划确定的进驳顺序，依次将设备拖带进驳，并将每次进驳的设备进行临时性固定	各设备进驳后，由半潜驳专业人员对所有船舶、管线进行支撑、绑扎、焊接等稳固工作	半潜驳卸驳时，应按照船舶、管线进驳顺序的正向进行。	ABCD	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）10.3.4 施工船舶使用半潜驳运输时应遵守下列规定：1.待装驳船舶应按照近海航行要求，分别进行放桩、封舱、加固等作业准备。2.随船管线应按照潜驳货物平面布置图进行拆分、编组、绑扎排放。3.装驳时，应按照装驳计划确定的进驳顺序，依次将设备拖带进驳，并将每次进驳的设备进行临时性固定。4.各设备进驳后，由半潜驳专业人员对所有船舶、管线进行支撑、绑扎、焊接等稳固工作。5.半潜驳卸驳时，应按照船舶、管线进驳顺序的反向进行。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2060	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	疏浚与吹填工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，在挖泥船进行陆上转移时应满足相关要求，下列要求错误的是（ ）。	挖泥船或挖泥船的部件和重量应严格遵守公路或铁路运输的相关规定，并考虑运输和起重设备的成本预算	陆上转移计划无需考虑挖泥船到达现场后的组装和下水方法，只需选择交通便利的场地即可	挖泥船的拆卸和组装工作必须按照相应的拆装规范执行，且在工作开始前应进行安全技术交底	吊装和吊卸挖泥船或其部件的工作可以由非专业人员临时负责，以节省成本		D	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）10. 3. 5 设备陆上转移时应满足下列要求： 1. 挖泥船或挖泥船的部件和重量应符合公路或铁路运输的规定，并考虑运输和起重设备的能力。 2. 陆上转移应考虑挖泥船到达现场后的组装和下水方法，并选择适当的场地。 3. 挖泥船的拆卸和组装工作应按相应拆装规范进行，工作前应进行安全技术交底，吊装和吊卸工作应由专业人员进行。
2061	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	疏浚与吹填工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，挖泥船进场就位应符合相关要求，下列说法错误的是（ ）。	挖泥船进场前，应了解沿途航道及水面、水下碍航物的分布情况，必要时安排熟悉水域情况的机动船引航	自航式挖泥船或由拖轮拖带挖泥船进场时，应缓慢行驶进入施工区域，拖轮的连接缆绳应牢固可靠	挖泥船在流速较大的水域就位时，宜采用顺流缓慢上行方式就位	自航式挖泥船就位时，应在船舶完全停稳后再抛定位锚或下定位桩		C	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）10. 4. 1 挖泥船进场就位应符合下列要求： 1. 挖泥船进场前，应了解沿途航道及水面、水下碍航物的分布情况，必要时安排熟悉水域情况的机动船引航。 2. 自航式挖泥船或由拖轮拖带挖泥船进场时，应缓慢行驶进入施工区域，拖轮的连接缆绳应牢固可靠；行进中做好船舶避让和采取防碰撞措施；就位时，应在船舶完全停稳后再抛定位锚或下定位桩。 3. 挖泥船在流速较大的水域就位时，宜采用逆水缓慢上行方式就位；下桩前应测量水深，若水深接近定位桩最大允许深度时，应采取分段缓降方式进行落桩定位。
2062	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	疏浚与吹填工程	多选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，挖泥船开工前应进行安全检查，下列关于挖泥船安全检查说法正确的有（ ）。	检查全船各部件的紧固情况，对机械运转部位进行全面润滑，保持各机械和部件运转灵活	检查各操纵杆是否都处在“空挡”位置，按钮是否处于停止工作位置，仪表显示是否处于起始位置	检查各柴油机及连接件紧固、转动情况，开车前盘车1~2圈无特别重感，才可启动操作	从开挖区到卸泥区之间自航或拖航船舶应下水试航一次，同时应测量水深，了解水情和过往船只情况及避让方式	修船或停工时间较长，恢复生产时应安排整船及各机（含甲板机械）的空车试运行，试运行时间不应少于1h，保证整船各机械、各部件施工时运转正常	ABC	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）10. 4. 2 挖泥船开工前应做下列安全检查： 1. 检查全船各部件的紧固情况，对机械运转部位进行全面润滑，保持各机械和部件运转灵活。 2. 检查各操纵杆是否都处在“空挡”位置，按钮是否处于停止工作位置，仪表显示是否处于起始位置。 3. 检查各柴油机及连接件紧固、转动情况，开车前盘车1~2圈无特别重感，才可启动操作。 4. 从开挖区到卸泥区之间自航或拖航船舶应上、下水各试航一次，同时应测量水深，了解水情和过往船只情况及避让方式。 5. 修船或停工时间较长，恢复生产时应安排整船及各机（含甲板机械）的空车试运行，试运行时间不应少于2h，保证整船各机械、各部件施工时运转正常。
2063	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	疏浚与吹填工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，绞吸式挖泥船主机转速超过（ ）以上时，不应实施合（脱）泵操作。	500r/min	600r/min	700r/min	800r/min		D	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）10. 4. 3 绞吸式挖泥船常规作业应遵守下列规定： 1. 主机转速超过800r/min以上时，不应实施合（脱）泵操作。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2064	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	疏浚与吹填工程	多选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，下列关于绞吸式挖泥船常规作业应遵守的规定说法正确的有（ ）。	开机时，当主机达到合泵转速要求时，方可按下合泵按钮进行合泵操作，合泵后应快速提高主机转速，直至达到泥泵正常工作压力	施工中如遇泥泵、绞刀等工作压力仪表显示不正常时，应立即降低主机转速至脱泵，检查分析原因并处置后，再重新进行合泵操作	横移锚缆位于通航航道内时，应加强对过往船只的观察，需要时应收紧缆绳让航，防止缆绳对过往船只造成兜底或挂住推进器	挖泥船在窄河道采用岸边地垆固定左右横移缆作业时，应设置醒目的警示标志，并有专人巡视	沿海地区需候潮作业时，施工间隙宜下单桩并放松锚缆等候，禁止下双桩或绞刀头着地	BD	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）10.4.3 绞吸式挖泥船常规作业应遵守下列规定： 1. 开机时，当主机达到合泵转速要求时，方可按下合泵按钮进行合泵操作，合泵后应缓慢提高主机转速，直至达到泥泵正常工作压力。 2. 施工中如遇泥泵、绞刀等工作压力仪表显示不正常时，应立即降低主机转速至脱泵，检查分析原因并处置后，再重新进行合泵操作。 3. 横移锚缆位于通航航道内时，应加强对过往船只的观察，需要时应放松缆绳让航，防止缆绳对过往船只造成兜底或挂住推进器。 4. 挖泥船在窄河道采用岸边地垆固定左右横移缆作业时，应设置醒目的警示标志，并有专人巡视。 5. 沿海地区需候潮作业时，施工间隙宜下单桩并收紧锚缆等候，禁止下双桩或绞刀头着地。
2065	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	疏浚与吹填工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，下列关于耙吸式挖泥船常规作业应遵守的规定错误的是（ ）。	开机前，检查并清除耙吸管、绞车、吊架、波浪补偿器等活动部位的障碍物；开机后，听从操纵台驾驶员的指挥，准确无误地将耙头下到泥面，直至正常生产	施工中注意流速、流向，当挖槽与流向有交角时应尽量使用下游一舷的泥耙，下耙前应慢车下放，调正船位	发现船体失控有压耙危险时，应立即提升耙头钢缆，使之垂直水面或定耙平水，并注意与船舷的距离；待船体平稳后再“下耙”进行挖泥施工	卸泥时，在开启泥门前应测试水深，水深值应大于挖泥船卸泥后泥门能正常关闭时的水深值，否则应另选深槽卸泥		B	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）10.4.4 耙吸式挖泥船常规作业应遵守下列规定： 1. 开机前，检查并清除耙吸管、绞车、吊架、波浪补偿器等活动部位的障碍物；开机后，听从操纵台驾驶员的指挥，准确无误地将耙头下到泥面，直至正常生产。 2. 施工中注意流速、流向，当挖槽与流向有交角时应尽量使用上游一舷的泥耙，下耙前应慢车下放，调正船位。 3. 发现船体失控有压耙危险时，应立即提升耙头钢缆，使之垂直水面或定耙平水，并注意与船舷的距离；待船体平稳后再“下耙”进行挖泥施工。 4. 卸泥时，在开启泥门前应测试水深，水深值应大于挖泥船卸泥后泥门能正常关闭时的水深值，否则应另选深槽卸泥。
2066	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	疏浚与吹填工程	判断题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，抓斗（铲斗）式挖泥船常规作业时，作业人员严禁脚踏两船解、系缆。（ ）	正确	错误				A	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）10.4.5 作业人员系缆、解缆时，严禁脚踏两船作业，防止突然失足落水。
2067	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	疏浚与吹填工程	多选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，下列关于抓斗（铲斗）式挖泥船常规作业应遵守的规定说法正确的有（ ）。	必须在泥驳停稳、缆绳泊系完成后才能进行抓（铲）斗作业	抓（铲）斗作业回转区下禁止行人走动	船机收紧或放松各种缆绳要由专人指挥，任何人不应站立于钢缆或锚链之上或紧靠滚筒或缆桩	空驳装载时，抓（铲）斗不宜过高，开斗不宜过大	船、驳甲板上的泥浆应定期冲洗，以防人员滑倒	ABCD	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）10.4.5 抓斗（铲斗）式挖泥船常规作业应遵守下列规定： 1. 必须在泥驳停稳、缆绳泊系完成后才能进行抓（铲）斗作业。 2. 抓（铲）斗作业回转区下禁止行人走动；船机收紧或放松各种缆绳要由专人指挥，任何人不应站立于钢缆或锚链之上或紧靠滚筒或缆桩。 3. 空驳装载时，抓（铲）斗不宜过高，开斗不宜过大。 4. 船、驳甲板上的泥浆应随时冲洗，以防人员滑倒。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2068	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	疏浚与吹填工程	多选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，下列关于链斗式挖泥船挖泥船常规作业应遵守的规定说法正确的有（ ）。	每天交接班时，应对斗链、斗销、桥机、锚机、钢缆及各种仪表进行全面检查，确认安全后才可开机启动	链斗运转中听到异常声响时应立即放慢转速后停车、提起斗桥，待查明原因并处置后，再重新启动	松放卸泥槽要待泥驳停靠泊系完成后进行；收拢卸泥槽则应在泥驳解缆之后完成，以防卸泥槽触碰驳船或伤人	横移锚缆位于通航航道内时，应对过往船只加强观察，需要时应收紧缆绳让航	前移或左右横移锚缆时，若发现绞锚机受力过大，应查看仪表所示负荷量，若拉力超过最小允许负荷量时，应停止继续绞锚，待查明原因并处置后，再继续运转	AB	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）10.4.6 链斗式挖泥船常规作业应遵守下列规定： 1. 每天交接班时，应对斗链、斗销、桥机、锚机、钢缆及各种仪表进行全面检查，确认安全后才可开机启动。 2. 链斗运转中，应时刻注意斗桥运行状况，合理控制横移速度，以防止斗链出轨；听到异常声响时应立即放慢转速后停车、提起斗桥，待查明原因并处置后，再重新启动。 3. 松放卸泥槽要待泥驳停靠泊系完成后进行；收拢卸泥槽则应在泥驳解缆之前完成，以防卸泥槽触碰驳船或伤人。 4. 横移锚缆位于通航航道内时，应对过往船只加强观察，需要时应放松缆绳让航。 5. 前移或左右横移锚缆时，若发现绞锚机受力过大，应查看仪表所示负荷量，若拉力超过最大允许负荷量时，应停止继续绞锚，待查明原因并处置后，再继续运转。
2069	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	疏浚与吹填工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，下列关于机动作业船作业应遵守的规定错误的是（ ）。	作业人员应穿戴救生衣、工作鞋	起吊或拖带用的钢丝绳必须完好，应报废的钢丝绳若完好可以继续使用	作业过程中应防止钢丝绳断丝头扎手、身体各部位被卷入起锚绞盘等事故发生	工作人员应与承重钢丝绳保持一定距离，防止钢丝绳崩断而导致人员受伤		B	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）10.4.7 机动作业船作业应遵守下列规定： 1. 作业人员应穿戴救生衣、工作鞋。 2. 起吊或拖带用的钢丝绳必须完好，不应使用按规定应报废的钢丝绳。 3. 作业过程中应防止钢丝绳断丝头扎手、身体各部位被卷入起锚绞盘等事故发生。 4. 工作人员应与承重钢丝绳保持一定距离，防止钢丝绳崩断而导致人员受伤。
2070	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	疏浚与吹填工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，（ ）开挖时，在保证挖泥船施工水深的情况下，尽量减少上层的开挖厚度；同时尽可能增加（ ）的开挖宽度，以减少高岸土体坍塌对挖泥船造成冲击。	分段；分条	分段；分区	分层；分区	分层；分条		D	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）10.4.8 高岸土方疏浚时应遵守下列规定： 1. 分层开挖时，在保证挖泥船施工水深的情况下，尽量减少上层的开挖厚度；同时尽可能增加分条的开挖宽度，以减少高岸土体坍塌对挖泥船造成冲击。
2071	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	疏浚与吹填工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，下列关于硬质土方疏浚时应遵守的规定错误的是（ ）	采用绞吸式挖泥船开挖硬质土时，应随时观察绞刀或斗轮的切削压力和横移绞车的拉力，当实际压力、拉力超过设备最大允许值时，应增大开挖厚度和放慢横移速度	采用耙吸式挖泥船开挖硬质土时，应根据耙头（高压水枪）实际切削能力控制船舶航行速度	采取抓斗或铲斗式挖泥船开挖硬质土时，应根据设备挖掘力大小，控制抓斗或铲斗的挖掘速度和提升速度	采取链斗式挖泥船开挖硬质土时，应根据设备挖掘力大小，控制斗链的转动速度和船舶前移（横）速度		A	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）10.4.9 硬质土方疏浚时应遵守下列规定： 1. 采用绞吸式挖泥船开挖硬质土时，应随时观察绞刀或斗轮的切削压力和横移绞车的拉力，当实际压力、拉力超过设备最大允许值时，应及时调整（减小）开挖厚度和放慢横移速度。 2. 采用耙吸式挖泥船开挖硬质土时，应根据耙头（高压水枪）实际切削能力控制船舶航行速度。 3. 采取抓斗或铲斗式挖泥船开挖硬质土时，应根据设备挖掘力大小，控制抓斗或铲斗的挖掘速度和提升速度。 4. 采取链斗式挖泥船开挖硬质土时，应根据设备挖掘力大小，控制斗链的转动速度和船舶前移（横）速度。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2072	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	疏浚与吹填工程	多选题	依据《水利水电工程土工施工安全技术规程》，采用潜管输泥施工时应遵守相关规定，下列规范正确的有（ ）。 依据《水利水电工程土工施工安全技术规程》，潜管在航道内敷设或拆除前应提前联系水运部门，及时发布禁航或通航公告	潜管在航道内敷设或拆除时应由适航的拖轮与锚艇进行作业，并申请交通部门在航道上、下游进行水上交通管制	潜管端点站及管线固定锚应悬吊红、绿色醒目锚飘，并加强对锚位的瞭望观察，发现锚位移动较大时，应及时采取有效措施恢复锚位	施工中应加强对潜管段水域过往船只的瞭望，发现险情时，应及时发出警报信号，同时提升绞刀开始吹清水准备停机，以防不测	潜管在易淤区域作业时，应定期实施起浮作业，以避免潜管被淤埋无法起浮而造成财产损失	DE	依据《水利水电工程土工施工安全技术规程》（SL 399-2007）10.4.10 采用潜管输泥施工时应遵守下列规定： 1. 潜管在航道内敷设或拆除前应提前联系航政部门，及时发布禁航或通航公告；敷设或拆除时应由适航的拖轮与锚艇进行作业，并申请航政部门在航道上、下游进行水上交通管制。 2. 潜管端点站及管线固定锚应悬吊红、白色醒目锚飘，并加强对锚位的瞭望观察，发现锚位移动较大时，应及时采取有效措施恢复锚位。 3. 施工中应加强对潜管段水域过往船只的瞭望，发现险情时，应及时发出警报信号，同时提升绞刀开始吹清水准备停机，以防不测。 4. 潜管在易淤区域作业时，应定期实施起浮作业，以避免潜管被淤埋无法起浮而造成财产损失。	
2073	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	疏浚与吹填工程	单选题	依据《水利水电工程土工施工安全技术规程》，潜管安装完成后应进行（ ），确保管线无泄漏现象。	冲气试验	冲水试验	气密性试验	压水试验	D	依据《水利水电工程土工施工安全技术规程》（SL 399-2007）10.4.10 采用潜管输泥施工时应遵守下列规定： 1. 潜管安装完成后应进行压水试验，确保管线无泄漏现象。	
2074	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	疏浚与吹填工程	多选题	依据《水利水电工程土工施工安全技术规程》，接力输泥施工应建立可靠的通信联络系统，前后泵之间应设专人随时监控泵前、泵后的（ ），防止设备超负荷运行造成重大事故。	饱和度	电流值	真空度	温度值	压力值	CE	依据《水利水电工程土工施工安全技术规程》（SL 399-2007）10.4.11 长距离接力输泥施工时应遵守下列规定： 1. 接力输泥施工应建立可靠的通信联络系统，前后泵之间应设专人随时监控泵前、泵后的真空度和压力值，防止设备超负荷运行造成重大事故。
2075	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	疏浚与吹填工程	单选题	依据《水利水电工程土工施工安全技术规程》，吹填区围堰应设专人昼夜巡视、维护，发现渗漏、溃塌等现象及时报告和处理；在人畜经常通行的区域，围堰的（ ）应设置安全防护栏。	背风侧	临水侧	上游侧	下游侧	B	依据《水利水电工程土工施工安全技术规程》（SL 399-2007）10.5.1 吹填造地施工应遵守下列规定： 1. 吹填区围堰应设专人昼夜巡视、维护，发现渗漏、溃塌等现象及时报告和处理；在人畜经常通行的区域，围堰的临水侧应设置安全防护栏。	
2076	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	疏浚与吹填工程	单选题	依据《水利水电工程土工施工安全技术规程》，新堤吹填应确保围堰安全，一次吹填厚度根据不同土质控制在（ ），并采用间隙吹填方式，间隙时间根据土质排水性能和固结情况确定。	0.5~1.5m	1.5~2.5m	2.5~3.5m	3.5~4.5m	A	依据《水利水电工程土工施工安全技术规程》（SL 399-2007）10.5.2 围堰内吹填筑堤（淤背）应遵守下列规定： 1. 新堤吹填应确保围堰安全，一次吹填厚度根据不同土质控制在0.5~1.5m，并采用间隙吹填方式，间隙时间根据土质排水性能和固结情况确定。	
2077	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	多选题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，（ ）应具备机电设备安装相应的安全知识和管理能力。	项目负责人	技术管理人员	安全生产管理人员	财务管理人员	人力资源管理人员	AC	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）3.1.3 项目负责人和安全生产管理人员应具备机电设备安装相应的安全知识和管理能力。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2078	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	多选题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，施工前，应编制机电设备安装事故（ ），配备应急物资，组织相关人员进行应急培训。	综合应急预案	专项应急预案	特别应急方案	现场应急处置方案	应急处置措施	BD	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）3.1.6 施工前，应编制机电设备安装事故专项应急预案和现场应急处置方案，配备应急物资，组织相关人员进行应急培训。应定期开展应急预案演练。
2079	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	单选题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，两个以上施工单位在同一施工现场作业，应签订（ ）并派专人负责监管。	施工合同	安全协议	进度协调协议	安全目标责任书		B	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）3.1.9 施工前，应全面检查施工现场、机具设备及安全防护设施等，施工条件应符合安全要求。两个以上施工单位在同一施工现场作业，应签订安全协议并派专人负责监管。
2080	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	单选题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，对于超过一定规模的危险性较大的单项工程，应组织专家对安全专项施工方案进行（ ）。	评估	检查	论证	评价		C	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）3.1.10 危险性较大的单项工程的施工应编制安全专项施工方案。对于超过一定规模的危险性较大的单项工程，应组织专家对安全专项施工方案进行论证。
2081	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	判断题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，施工生产区域应根据工作及工艺要求实行半封闭管理。（ ）	正确	错误				B	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）3.2.1 施工生产区域应根据工作及工艺要求实行封闭管理。
2082	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	单选题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，现场存放设备、材料的场地应平整坚固，应采用活动式栏杆进行隔离，保证周围通道畅通，且人行通道宽带不应小于（ ）。	0.5m	0.8m	1.0m	1.2m		C	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）3.2.3 现场存放设备、材料的场地应平整坚固，设备、材料存放应整齐有序，宜采用活动式栏杆等方式进行隔离，应保证周围通道畅通，且人行通道宽度不应小于1m。
2083	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	判断题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，进入廊道及洞室内的作业人员不得少于三人，并应配备通信和备用便携式照明器具。（ ）	正确	错误				B	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）3.7.1 廊道及洞室内作业应符合下列规定： 1. 进入人员不得少于两人，并应配备通信和备用便携式照明器具。
2084	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	单选题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，利用起重机械将水泵吊放至拆装现场，应对水泵进行拆装检查及必要的清洗。设备清扫时，应根据（ ），选择合适的清扫方法和保护措施，防止损坏设备。	设备性能	设备类型	设备特点	设备大小		C	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）4.1.1 利用起重机械将水泵吊放至拆装现场，应对水泵进行拆装检查及必要的清洗。设备清扫时，应根据设备特点，选择合适的清扫方法和保护措施，防止损坏设备。
2085	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	多选题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，使用脱漆剂等清扫设备时，作业人员应戴（ ），严防溅落在皮肤和眼睛上。	口罩	防护眼镜	耳塞	防护手套	绝缘鞋	ABD	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）4.1.3 主泵零件结合面的浮锈、油污及所涂保护层应清理消除。使用脱漆剂等清扫设备时，作业人员应戴口罩、防护眼镜和防护手套，严防溅落在皮肤和眼睛上。
2086	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	单选题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，设备清扫现场应进行隔离，（ ）内不得动火作业。	5m	10m	12m	15m		D	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）4.1.3 清扫现场应进行隔离，15m范围内不得动火（及打磨）作业。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2087	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	判断题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，主轴清扫时，精密加工部件表面应用钢丝刷进行清扫。（ ）	正确	错误				B	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）4.1.4 主轴清扫时，精密加工部件表面不得用钢丝刷或刮刀等进行清扫。
2088	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	单选题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，组合分瓣大件时，应先将一瓣调平垫稳，支点不得少于（ ）。	1点	2点	3点	4点		C	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）4.1.6 组合分瓣大件时，应先将一瓣调平垫稳，支点不得少于3点。
2089	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	单选题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，组合分瓣大件时，应对称拧紧组合螺栓，位置均匀对称分布且只数不得少于（ ），设备垫稳后，方可松开吊钩。	1只	2只	3只	4只		D	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）4.1.6 应对称拧紧组合螺栓，位置均匀对称分布且只数不得少于4只，设备垫稳后，方可松开吊钩。
2090	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	判断题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，设备翻身时，设备下方应设置方木或软质垫层予以保护。（ ）。	正确	错误				A	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）4.1.7 设备翻身时，设备下方应设置方木或软质垫层予以保护。
2091	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	单选题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，设备翻身时，翻身副钩起吊能力不低于设备本身重量的（ ）。	1.2倍	1.5倍	1.8倍	2.2倍		A	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）4.1.7 翻身副钩起吊能力不低于设备本身重量的1.2倍。
2092	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	判断题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，水泵机组安装时，应先安装转动部分、后安装固定部分。（ ）	正确	错误				B	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）4.2.1 水泵机组安装时，应先安装固定部分、后安装转动部分。
2093	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	单选题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，下列关于水泵固定部分安装施工现场照明的要求错误的是（ ）	配电盘应设置漏电和过电流保护装置	潮湿部位应使用不大于24V照明设备	泵壳内应使用大于12V照明设备	不得将行灯变压器带入泵壳内使用		C	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）4.2.3 施工现场应配备足够的照明，配电盘应设置漏电和过电流保护装置。潮湿部位应使用不大于24V照明设备，泵壳内应使用不大于12V照明设备，不得将行灯变压器带入泵壳内使用。
2094	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	单选题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，水泵固定部件安装前，应预先在底部进水池内安装钢支撑架，钢支撑架的强度应能满足全部承载件重量的（ ）。	2倍	3倍	4倍	5倍		A	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）4.2.4 水泵固定部件安装前，应预先在底部进水池内安装钢支撑架，钢支撑架的强度应能满足全部承载件重量的2倍，将轮毂、中心叶轮依次吊放在支撑架上，并做好稳固措施。
2095	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	单选题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，用（ ）调整水泵填料函座及水导轴窝的垂直同轴度时，部件表面及上层孔边口应清理干净	电气法测量	光学测量法	声学测量法	直接测量法		A	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）4.2.9 用电气法测量调整水泵填料函座及水导轴窝的垂直同轴度时，部件表面及上层孔边口应清理干净。
2096	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	单选题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，水泵主轴吊装接近填料函法兰口处，在法兰四周应采用合适的（ ）导向防护，并保证四周间隙均匀。	实木板	胶合板	橡胶板	钢板		C	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）4.3.3 水泵主轴吊装接近填料函法兰口处，在法兰四周应采用合适的橡胶板或纸质板条导向防护，并保证四周间隙均匀。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2097	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	单选题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，空气围带在装配前，应做（ ）。	漏气试验	耐压试验	气密性试验	保压试验		D	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）4.4.1 空气围带在装配前，应做充气、排气试验和保压试验。
2098	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	单选题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，空气围带安装后，（ ）应符合设计要求。	摆动间隙	径向间隙	齿向间隙	轴向间隙		B	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）4.4.2 空气围带安装后，径向间隙应符合设计要求。
2099	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	单选题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，预装配水导轴承前，大轴应用钢支架水平放好，同时应计算和验算钢支架强度和（ ），然后进行组装。	固定性	可靠性	稳定性	安全性		C	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）4.5.1 预装配水导轴承前，大轴应用钢支架水平放好，同时应计算和验算钢支架强度和稳定性，然后进行组装。
2100	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	单选题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，导轴瓦进行研刮时，导轴承、轴颈磨擦面应用（ ）擦拭干净。	水	蒸馏水	酒精	无水酒精		D	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）4.5.3 导轴瓦进行研刮时，导轴承、轴颈磨擦面应用无水酒精擦拭干净。
2101	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	单选题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，进行轴颈及轴瓦的研磨、刮削，所使用的研磨剂应进行（ ），刮刀使用应由专人管理。	外观检测	过滤检查	PH值检测	杂质检测		B	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）4.5.4 进行轴颈及轴瓦的研磨、刮削，所使用的研磨剂应进行过滤检查，刮刀使用应由专人管理。
2102	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	判断题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，导轴瓦安装前应对油槽进行清扫，擦拭油污时应使用棉纱。（ ）	正确	错误				B	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）4.5.5 导轴瓦安装前应对油槽进行清扫，擦拭油污时不宜使用易留有线头等残留物的材料。
2103	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	单选题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，导轴承油槽做（ ）时，应做好防漏、防火安全保护，不得将任何火种带入工作场所。	沉水试验	盛水试验	渗漏试验	气密性试验		C	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）4.5.6 导轴承油槽做渗漏试验时，应做好防漏、防火安全保护，不得将任何火种带入工作场所。
2104	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	单选题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，轴瓦吊装方法应稳妥可靠，单块瓦重在（ ）以上，应采用手拉葫芦等机械方法吊运。	20kg	30kg	35kg	40kg		D	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）4.5.7 轴瓦吊装方法应稳妥可靠，单块瓦重在40kg以上，应采用手拉葫芦等机械方法吊运。
2105	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	单选题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，导轴承油槽上端盖安装完成后，应对（ ）进行临时防护。	开口间隙	密封间隙	侧间隙	摆动间隙		B	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）4.5.8 导轴承油槽上端盖安装完成后，应对密封间隙进行临时防护。
2106	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	单选题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，吊装时，应对起重机械和专用吊具进行全面检查，（ ）应重新进行调整试验。	动力系统	制动系统	传动系统	润滑系统		B	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）4.6.2 吊装时，应对起重机械和专用吊具进行全面检查，制动系统应重新进行调整试验。
2107	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	单选题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，水泵主轴与电机主轴吊装时，应有专人指挥，指挥人员和操作人员应配备（ ）。	手势信号旗	专用通信设备	口哨	扩音器		B	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）4.6.2 应有专人指挥，指挥人员和操作人员应配备专用通信设备。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2108	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	单选题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，当电机主轴完成试吊并提升到一定高度后，用扁铲清扫电机主轴法兰和水泵主轴时，应戴（ ）。	防护口罩	防护手套	防护眼镜	防护耳罩		C	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）4.6.3 当电机主轴完成试吊并提升到一定高度后，可清扫电机主轴法兰和水泵主轴等部位，如需用扁铲或平光机打磨时，应戴防护眼镜。
2109	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	单选题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，电机主轴应缓慢穿过定子和下机架中心，定子周围应采用（ ）导向防护，保证四周间隙均匀。	金属板条	玻璃板	纸质板条	塑料薄膜		C	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）4.6.4 电机主轴应缓慢穿过定子和下机架中心，定子周围应采用合适的导向橡胶板或纸质板条导向防护，保证四周间隙均匀。
2110	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	单选题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，在联轴采用锤击法紧固螺栓的高处作业中，为确保安全，扳手及工具应（ ）。	放在工作平台上	用绳索系住	手持不放	放在地面，需要时再拿起		B	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）4.6.5 联轴采用锤击法紧固螺栓时，扳手应靠紧，与螺母配合尺寸应一致。锤击人员与扶扳手的人员应错开角度。高处作业时，应搭设牢固的工作平台，扳手及工具应用绳索系住。
2111	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	单选题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，电机设备清扫时，应根据（ ），选择合适的清扫工具及清洗溶剂。	设备特点	设备类别	设备重量	设备大小		A	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）4.7.1 设备清扫时，应根据设备特点，选择合适的清扫工具及清洗溶剂。
2112	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	判断题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，吊运推力瓦、导轴瓦时，应使用软布包扎的钢丝绳，吊耳应安全可靠。（ ）	正确	错误				A	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）4.9.3 吊运推力瓦、导轴瓦时，应使用吊带或软布包扎的钢丝绳，吊耳应安全可靠。
2113	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	单选题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，轴、瓦研刮场地应防尘、清洁干燥、通风照明良好，其上方不应进行其他作业，（ ）范围内不得有明火。	8m	12m	15m	20m		C	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）4.9.4 轴、瓦研刮场地应防尘、清洁干燥、通风照明良好，其上方不应进行其他作业，15m范围内不得有明火。
2114	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	单选题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，导轴瓦研刮时，轴颈处应搭设工作平台，且平台四周应设置栏杆，并留有不小于（ ）的通道。	0.5m	1m	1.2m	1.5m		B	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）4.9.4 导轴瓦研刮时，轴颈处应搭设工作平台，且平台四周应设置栏杆，并留有不小于1m的通道。
2115	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	单选题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，镜板和轴在轴瓦的研磨部位，应设（ ），严防轴瓦滑下。	锁定装置	限位装置	联锁保护装置	防碰撞装置		B	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）4.9.4 镜板和轴在轴瓦的研磨部位，应设限位装置，严防轴瓦滑下，人工刮瓦时应有两人以上工作，机械研磨时，事先应对机械进行检验，确认可靠后方能进行。
2116	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	判断题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，推力瓦、导轴瓦就位后，在机组转动部件上进行电焊作业时，若采用直流焊接，应正极接地。（ ）	正确	错误				B	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）4.9.5 推力瓦、导轴瓦就位后，在机组转动部件上进行电焊作业时，焊接部位应采用专用地线引接至电焊机；若采用直流焊接，应负极接地，且地线绝缘良好，并做好防护措施。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2117	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	单选题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，机架吊装前应清除支腿上的杂物及临时支撑，所有焊缝的药皮等氧化物应敲打干净，并用（ ）将金属微粒及尘土等彻底吹净。	蒸汽	水	氮气	压缩空气		D	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）4.10.1 机架吊装前应清除支腿上的杂物及临时支撑，所有焊缝的药皮等氧化物应敲打干净，并用压缩空气将金属微粒及尘土等彻底吹净。
2118	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	判断题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，下机架中心应采用锤击法调整。（ ）	正确	错误				B	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）4.10.2 下机架中心应采用千斤顶调整，不得用锤击法调整。
2119	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	单选题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，制动器安装前应按要求进行分解、清扫、检查和（ ）。	耐久性试验	强度试验	压力试验	振动试验		C	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）4.10.3 制动器安装前应按要求进行分解、清扫、检查和压力试验。
2120	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	判断题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，起吊平衡梁与定子组装时，连接螺检应用专用扳手紧固。（ ）	正确	错误				A	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）4.11.2 起吊平衡梁与定子组装时，连接螺检应用专用扳手紧固。
2121	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	单选题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，定子安装调整时，应在对称、均布的（ ）各放置一个千斤顶，配以钢支墩进行定子径向调整。	二个方向	四个方向	六个方向	八个方向		D	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）4.11.5 定子安装调整时，应在对称、均布的八个方向各放置一个千斤顶，配以钢支墩进行定子径向调整，严禁超负荷使用千斤顶，同时应检测定子局部变形。
2122	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	单选题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，测量和调整电机定子、水导轴窝的（ ），符合要求后，应将基础螺栓与预埋钢筋焊接牢固，并应将定子基础调整垫片点焊固定。	垂直同心度	轴线偏移量	对称度	平面度		A	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）4.11.6 测量和调整电机定子、水导轴窝的垂直同心度，符合要求后，应将基础螺栓与预埋钢筋焊接牢固，并应将定子基础调整垫片点焊固定。
2123	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	单选题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，下列关于转子吊装准备工作的规定说法错误的是（ ）。	采用两台桥机吊装时，应制定专项吊装方案，进行并车试验，并保证起吊电源可靠	应对桥机轨道及压紧螺栓进行认真的清扫、检查	吊装前，应制定安全技术措施和应急预案，并进行安全培训，指定专人统一指挥	转子吊装前应计算好起吊高度，制定好起吊转运路线，并应清理路线内妨碍吊装的障碍物		C	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）4.12.1 转子吊装准备工作应符合下列规定： 1.采用两台桥机吊装时，应制定专项吊装方案，进行并车试验，并保证起吊电源可靠。 2.应对桥机轨道及压紧螺栓进行认真的清扫、检查。 3.吊装前，应制定安全技术措施和应急预案，并进行安全技术交底，指定专人统一指挥。 4.转子吊装前应计算好起吊高度，制定好起吊转运路线，并应清理路线内妨碍吊装的障碍物。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2124	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	单选题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，下列关于转子吊装的规定说法错误的是（ ）。	电机转子翻转前应有方案措施及各吊点受力计算，起重设备承载能力应满足负载要求	应缓慢起升转子，原位进行2次起落试验，检查桥机主钩制动情况	当转子完成试吊并提升到一定高度后，可清扫法兰、制动环等转子底部各部位	当转子吊进定子时，应缓慢下降		B	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）4.12.2 转子吊装应符合下列规定：1. 电机转子翻转前应有方案措施及各吊点受力计算，起重设备承载能力应满足负载要求。2. 应缓慢起升转子，原位进行3次起落试验，检查桥机主钩制动情况，必要时进行调整。3. 当转子完成试吊并提升到一定高度后，可清扫法兰、制动环等转子底部各部位。4. 当转子吊进定子时，应缓慢下降。
2125	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	单选题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，安装推力瓦，调整镜板水平时，抗重螺栓应（ ）。	保持松动状态，以便随时调整	均匀受力，确保镜板水平稳定	一侧受力，以测试镜板平衡性	立刻紧固，以增强镜板稳定性		B	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）4.13.2 安装推力瓦时，应检查推力瓦和镜板工作面。调整镜板水平时，抗重螺栓应均匀受力。
2126	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	单选题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，机组盘车前应对机组（ ）进行全面清理。	外部壳体	静止部位	转动部位	控制系统		C	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）4.14.1 机组盘车前应对机组转动部位进行全面清理。
2127	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	单选题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，下列对尾水管内支撑拆除应符合的规定说法错误的是（ ）。	尾水管内支撑拆除前，除拆除工作所用的跳板外，其他可燃材料应全部清理出去	内支撑拆除前应制定拆除方案，并进行安全技术交底	内支撑拆除应从下向上逐层拆除	内支撑拆除平台上不得存放拆除的内支撑		C	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）5.2.9 尾水管内支撑拆除应符合下列规定：1. 拆除前，除拆除工作所用的跳板外，其他可燃材料应全部清理出去，并确保尾水管内通风良好。2. 内支撑拆除前应制定拆除方案，并进行安全技术交底。3. 内支撑拆除应从上向下逐层拆除。4. 内支撑拆除平台应采用防火材料，并配有消防器材，平台上不得存放拆除的内支撑。
2128	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	单选题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，尾水管内支撑拆除时，应对尾水管内支撑的（ ）进行验算，并对内支撑焊缝进行检查。	强度	硬度	刚度	塑性		A	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）5.2.9 尾水管内支撑拆除应符合下列规定：1. 应对内支撑的强度进行验算，并对内支撑焊缝进行检查。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2129	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机电设备安装工程	多选题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，下列关于尾水管防腐涂漆应符合的规定说法正确的有（ ）。 A. 尾水管里衬防腐涂漆时，应使用不大于36V的照明设备和灯具 B. 尾水管里衬防腐涂漆时，现场严禁有明火作业 C. 防腐涂漆现场应布置足够的消防设施 D. 涂漆工作平台及脚手架应经联合验收，并悬挂验收合格证书方可投入使用 E. 防腐施工时，施工人员应配备防毒面具及其他防护用具	尾水管里衬防腐涂漆时，应使用不大于36V的照明设备和灯具	尾水管里衬防腐涂漆时，现场严禁有明火作业	防腐涂漆现场应布置足够的消防设施	涂漆工作平台及脚手架应经联合验收，并悬挂验收合格证书方可投入使用	防腐施工时，施工人员应配备防毒面具及其他防护用具	BCDE	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）5.2.10 尾水管防腐涂漆应符合下列规定： 1. 尾水管里衬防腐涂漆时，应使用不大于12V的照明设备和灯具。 2. 尾水管里衬防腐涂漆时，现场严禁有明火作业。 3. 防腐涂漆现场应布置足够的消防设施。 4. 涂漆工作平台及脚手架应经联合验收，并悬挂验收合格证书方可投入使用。 5. 防腐施工时，施工人员应配备防毒面具及其他防护用具，现场应设置通风及除尘等设施。
2130	安全生产技术	职业健康安全技术基本知识		单选题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，对产生粉尘、噪声、有毒、有害物质及危害因素的施工作业场所，应制定（ ），悬挂职业危害警示标志。 A. 安全环境保护措施 B. 生产环境保护措施 C. 节能减排保护措施 D. 职业健康与环境保护措施	安全环境保护措施	生产环境保护措施	节能减排保护措施	职业健康与环境保护措施		D	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）3.5.1 对产生粉尘、噪声、有毒、有害物质及危害因素的施工作业场所，应制定职业健康与环境保护措施，悬挂职业危害警示标志。
2131	安全生产技术	职业健康安全技术基本知识		单选题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，产生粉尘、噪声、毒物等危害因素的作业场所，应制定（ ），定期对职业危害场所进行检测、评价。 A. 职业危害场所检测计划 B. 职业危害场所检查计划 C. 职业危害场所辨识计划 D. 职业危害场所评估计划	职业危害场所检测计划	职业危害场所检查计划	职业危害场所辨识计划	职业危害场所评估计划		A	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）3.5.1 产生粉尘、噪声、毒物等危害因素的作业场所，应制定职业危害场所检测计划，定期对职业危害场所进行检测、评价。
2132	安全生产技术	职业健康安全技术基本知识		单选题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，施工现场应建立职业健康管理规章制度和施工人员职业健康档案，对从事涉及尘、毒、噪声等职业危害的作业人员应（ ）进行一次职业体检。 A. 每季度 B. 每半年 C. 每年 D. 每两年	每季度	每半年	每年	每两年		C	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）3.5.1 应建立职业健康管理规章制度和施工人员职业健康档案，对从事涉及尘、毒、噪声等职业危害的作业人员应每年进行一次职业体检。
2133	安全生产技术	职业健康安全技术基本知识		判断题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，对确认职业病职工应及时给予治疗，治疗好后继续方可工作。（ ） A. 正确 B. 错误	正确	错误				B	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）3.5.1 对确认职业病职工应及时给予治疗，并调离原工作岗位。
2134	安全生产技术	职业健康安全技术基本知识		单选题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，密闭容器、构件及狭窄部位进行焊接、清洗、刷漆作业时应加强（ ），并配戴专用的劳动防护用品，同时应安排专人监护。 A. 散热 B. 采光 C. 通气 D. 通风	散热	采光	通气	通风		D	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）3.5.2 密闭容器、构件及狭窄部位进行焊接、清洗、刷漆作业时应加强通风，并配戴专用的劳动防护用品，同时应安排专人监护。
2135	安全生产技术	职业健康安全技术基本知识		单选题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，作业人员应根据现场环境，配备防尘口罩、防噪声耳塞等防护用品，喷漆作业人员必须戴（ ）。 A. 防尘口罩 B. 防毒面具 C. 防烟面具 D. 消防面具	防尘口罩	防毒面具	防烟面具	消防面具		B	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）3.5.2 作业人员应根据现场环境，配备防尘口罩、防噪声耳塞等防护用品，喷漆作业人员必须戴防毒面具。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2136	安全生产技术	职业健康安全技术基本知识		单选题	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》，下列关于施工现场环境保护应符合的规定说法错误的是（ ）。	施工现场应设置生产弃渣和其他废弃物集中存放点	施工生产使用的危险化学品及其用后的包装箱、纸袋、瓶桶应分批自行处理	危化品和包装物严禁随意倾倒	施工生产、生活区域应设有相应的卫生清洁设施和管理保洁人员		B	依据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2016）3. 5. 3 施工现场环境保护应符合下列规定： 1. 施工现场应设置生产弃渣和其他废弃物集中存放点，并按环保要求将弃渣、废弃物运放到专用垃圾堆放场倾倒。 2. 施工生产使用的危险化学品及其用后的包装箱、纸袋、瓶桶等，必须严加管理，统一回收，交给有销毁资质的企业进行销毁，严禁随意倾倒危化品和包装物。 3. 施工生产、生活区域应设有相应的卫生清洁设施和管理保洁人员，保持生产、生活环境整洁、卫生，生活垃圾应做无害化处理
2137	安全生产技术	职业健康安全技术基本知识		多选题	依据《职业健康监护技术规范》，职业健康监护主要包括（ ）等内容。	职业健康检查	离岗后健康检查	应急健康检查	职业病临床监护	职业健康监护档案管理	ABCE	依据《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014） 3. 1 职业健康监护主要包括职业健康检查、离岗后健康检查、应急健康检查和职业健康监护档案管理等内容。
2138	安全生产技术	职业健康安全技术基本知识		单选题	依据《职业健康监护技术规范》，（ ）是职业健康监护的重要内容和主要的资料来源。	应急健康检查	职业健康检查	职业危害因素	职业接触史		B	依据《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014） 3. 2 职业健康检查是职业健康监护的重要内容和主要的资料来源。
2139	安全生产技术	职业健康安全技术基本知识		单选题	依据《职业健康监护技术规范》，职业健康检查不包括（ ）。	上岗前健康检查	在岗期间健康检查	转岗健康检查	离岗时健康检查		C	依据《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014） 3. 2 职业健康检查包括上岗前、在岗期间、离岗时健康检查。
2140	安全生产技术	职业健康安全技术基本知识		单选题	依据《职业健康监护技术规范》，（ ）是指企业、事业单位和个体经济组织等用人单位的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害因素而引起的疾病。	皮肤病	遗传病	职业禁忌症	职业病		D	依据《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014） 3. 3 职业病 企业、事业单位和个体经济组织等用人单位的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害因素而引起的疾病。
2141	安全生产技术	职业健康安全技术基本知识		单选题	依据《职业健康监护技术规范》，下列不属于职业健康监护目的的是（ ）	早期发现职业病、职业健康损害和职业禁忌症	跟踪观察职业病及职业健康损害的发生、发展规律及分布情况	论证职业健康损害与作业岗位的关系	识别新的职业病危害因素和高危人群		C	依据《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014） 4. 1 职业健康监护目的 4. 1. 1 早期发现职业病、职业健康损害和职业禁忌证。 4. 1. 2 跟踪观察职业病及职业健康损害的发生、发展规律及分布情况。 4. 1. 3 评价职业健康损害与作业环境中职业病危害因素的关系及危害程度。 4. 1. 4 识别新的职业病危害因素和高危人群。
2142	安全生产技术	安全警示标志基本知识		单选题	依据《安全色》，安全色是传递安全信息含义的颜色，红色可以传递（ ）的信息。	提示消防设备	警告	要求	强制		A	依据《安全色》（GB2893-2008）4. 1. 1 红色 传递禁止、停止、危险或提示消防设备、设施的信息。
2143	安全生产技术	安全警示标志基本知识		单选题	依据《安全色》，安全色为蓝色时，传递（ ）的信息。	提醒安全操作	注意人身安全	必须遵守规定	注意危险		C	依据《安全色》（GB2893-2008）4. 1. 2 蓝色 传递必须遵守规定的指令性信息。
2144	安全生产技术	安全警示标志基本知识		判断题	依据《安全色》，安全色为绿色时，传递安全的提示性信息。（ ）	正确	错误				A	依据《安全色》（GB2893-2008）4. 1. 4 绿色 传递安全的提示性信息。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2145	安全生产技术	安全警示标志基本知识		单选题	依据《安全色》，安全色与对比色同时使用时，安全色为蓝色，对比色为（ ）。	白色	黑色	灰色	橙色		A	依据《安全色》（GB2893-2008）4.2 对比色 安全色与对比色同时使用时，安全色为蓝色，对比色为白色。
2146	安全生产技术	安全警示标志基本知识		判断题	依据《安全色》，安全标志的文字都是黑色。（ ）	正确	错误				B	依据《安全色》（GB2893-2008）4.2.1 黑色 黑色用于安全标志的文字、图形符号和警告标志的几何边框。 4.2.2 白色 白色用于安全标志中红、蓝、绿的背景色，也可用于安全标志的文字和图形符号。
2147	安全生产技术	安全警示标志基本知识		单选题	依据《安全色》，红色不被用于（ ）。	机械设备转动部件的裸露部位	机械的停止按钮	仪表刻度盘上极限位置的刻度	机器启动按钮		D	依据《安全色》（GB2893-2008）A.1.1 红色 各种禁止标志（参照GB 2894）；交通禁令标志（参照GB 5768）；消防设备标志（参照GB 13495）；机械的停止按钮、刹车及停车装置的操纵手柄；机械设备的转动部件的裸露部位；仪表刻度盘上极限位置的刻度；各种危险信号旗等。
2148	安全生产技术	安全警示标志基本知识		单选题	依据《安全色》，应急避难场所的标志为（ ）色。	红	黄	蓝	绿		D	依据《安全色》（GB2893-2008）A.1.4 绿色 各种提示标志（参照GB 2894）；机器启动按钮；安全信号旗；急救站、疏散通道、避险处、应急避难场所等。
2149	安全生产技术	安全警示标志基本知识		单选题	依据《安全色》，起重吊钩部位应使用（ ）。	黄色与黑色相间条纹	黄色	红色与白色相间条纹	红色		A	依据《安全色》（GB2893-2008）A.2.2 黄色与黑色相间条纹 应用于各种机械在工作或移动时容易碰撞的部位，如移动式起重机的外伸腿、起重臂端部、起重吊钩和配重；剪板机的压紧装置；冲床的滑块等有暂时或永久性危险的场所或设备；固定警告标志的标志杆上的色带等。
2150	安全生产技术	安全警示标志基本知识		多选题	依据《安全标志及其使用导则》，安全标志由（ ）构成。	安全色	几何形状	文字	反射光	图形符号	ABCE	依据《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）3.1 安全标志 用以表达特定安全信息的标志，由图形符号、安全色、几何形状（边框）或文字构成。
2151	安全生产技术	安全警示标志基本知识		多选题	依据《安全标志及其使用导则》，下列属于环境信息标志的是（ ）。	禁止堆放	禁止跳下	禁止游泳	当心有犬	必须穿防护服	CDE	依据《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）3.8 环境信息标志 所提供的信息涉及较大区域的图形标志。标志种类代号：H。 CDE项的标志种类都为H，属于环境信息标志。
2152	安全生产技术	安全警示标志基本知识		单选题	依据《安全标志及其使用导则》，局部信息标志不包括（ ）。	当心中毒	禁止合闸	禁止跳下	禁止携带托运易燃及易爆物品		D	依据《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）3.9 局部信息标志 所提供的信息只涉及某地点，甚至某个设备或部件的图形标志。标志种类代号：J。 D选项为环境信息标志。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2153	安全生产技术	安全警示标志基本知识		判断题	依据《安全标志及其使用导则》，图形标志可以既是环境信息标志，又是局部信息标志。（ ）	正确	错误				A	依据《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）“注意安全”“当心火灾”“当心爆炸”等标志的标志种类代号为：H（环境信息标志），J（局部信息标志）。
2154	安全生产技术	安全警示标志基本知识		单选题	依据《安全标志及其使用导则》，以下哪种标志应被用于施工工地？（ ）	禁止携带托运放射性及磁性物品	禁止烟火	禁止用水灭火	禁止开启无线移动通讯设备		B	依据《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）4.1.3条，禁止标志“禁止烟火”设置范围和地点：甲、乙类丙类火灾危险物质的场所，如：施工工地等。
2155	安全生产技术	安全警示标志基本知识		多选题	依据《安全标志及其使用导则》，以下哪些场所应设置“禁止用水灭火”标志？（ ）	林区	油库	动火区	变压器室	消防器材存放处	BD	依据《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）依据《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）4.1.3条，禁止标志“禁止用水灭火”设置范围和地点：生产、储存、使用中不准用水灭火的物质的场所，如：变压器室、乙炔站、化工药品库、各种油库等。
2156	安全生产技术	安全警示标志基本知识		单选题	依据《安全标志及其使用导则》，以下标志中，适合放置于起重现场的标志是（ ）。	禁止穿钉鞋	禁止启动	禁止携带金属物或手表	禁止通行		D	依据《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）4.1.3条，禁止标志“禁止通行”设置范围和地点：有危险的作业区，如：起重现场。
2157	安全生产技术	安全警示标志基本知识		判断题	依据《安全标志及其使用导则》，旋转的机械加工设备附近应设置“禁止戴手套”标志。（ ）	正确	错误				A	依据《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）4.1.3条，禁止标志“禁止戴手套”设置范围和地点：旋转的机械加工设备附近。
2158	安全生产技术	安全警示标志基本知识		单选题	依据《安全标志及其使用导则》，以下标志不适合设置在土方作业的深坑旁的是（ ）	当心塌方	当心坠落	禁止坐卧	禁止抛物		C	依据《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）4.1.3条，禁止标志“禁止坐卧”设置范围和地点：高温、腐蚀性、塌陷、陷落、易损等易于造成人员伤害的设备设施表面。
2159	安全生产技术	安全警示标志基本知识		单选题	依据《安全标志及其使用导则》，以下标志中，最适合放置在检修设备附近的标是（ ）。	禁止抛物	当心激光	禁止启动	当心电缆		C	依据《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）4.1.3条，禁止标志“禁止启动”设置范围和地点：暂停使用的设备附近，如：设备检修。
2160	安全生产技术	安全警示标志基本知识		单选题	依据《安全标志及其使用导则》，警告标志的基本型式是（ ）。	圆形边框	带斜杠的正三角形边框	带斜杠的圆边框	正三角形边框		D	依据《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）4.2.1条，警告标志的基本型式是正三角形边框。
2161	安全生产技术	安全警示标志基本知识		单选题	依据《安全标志及其使用导则》，所有建筑工地都应设置（ ）指令标志。	必须戴护耳器	必须戴安全帽	必须戴防护帽	必须洗手		B	依据《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）4.3.2条指令标志“必须戴安全帽”设置范围和地点：头部易受外力伤害的作业场所，如：建筑工地。
2162	安全生产技术	安全警示标志基本知识		单选题	依据《安全标志及其使用导则》，发生意外伤害事故，进行紧急处理可以在（ ）提示标志处找到现场急救仪器。	急救点	避险处	应急避难场所	紧急出口		A	依据《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）4.3.2条指令标志“急救点”设置范围和地点：设置现场急救仪器设备及药品的地点。
2163	安全生产技术	安全警示标志基本知识		单选题	依据《安全标志及其使用导则》，以下不适合高处作业的作业场所的标志为（ ）	当心坠落	必须加锁	必须系安全带	当心落物		B	依据《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）4.4.4条“必须加锁”设置在剧毒、危险品库房等地点。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2164	安全生产技术	安全警示标志基本知识		单选题	依据《安全标志及其使用导则》，提示标志提示目标的位置时要加方向辅助标志，下列提示标志放置正确的是（ ）。	按实际需要指示左向时，辅助标志应放在图形标志的左方	按实际需要指示左向时，辅助标志应放在图形标志的右方	按实际需要指示左向时，辅助标志应放在图形标志的前方	按实际需要指示右向时，辅助标志应放在图形标志的前方		A	依据《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）4.4.4条提示标志的方向辅助标志：按实际需要指示左向时，辅助标志应放在图形标志的左方；如指示右向时，则应放在图形标志的右方。
2165	安全生产技术	安全警示标志基本知识		单选题	依据《安全标志及其使用导则》，厂区内所设标志牌其观察距离不能覆盖全厂面积时，应（ ）。	改变标志牌高度	更换更大的标志牌	在未覆盖范围设置专人提醒	多设几个标志牌		D	依据《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）7.4条，无论厂内或车间内，所设标志牌其观察距离不能覆盖全厂或全车间面积时，应多设几个标志牌。
2166	安全生产技术	安全警示标志基本知识		单选题	依据《安全标志及其使用导则》，设置柱式的环境信息标志牌时，标志牌的下缘距地面的高度不宜小于（ ）米。	1	1.5	2	2.5		C	依据《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）8条，柱式的环境信息标志牌的下缘距地面的高度不宜小于2m。
2167	安全生产技术	安全警示标志基本知识		单选题	依据《安全标志及其使用导则》，标志牌设置的高度最好应（ ）。	高于人眼的视线高度	低于人平均身高	与人眼的视线高度相一致	离地面1.5m		C	依据《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）8条，标志牌设置的高度，应尽量与人眼的视线高度相一致。
2168	安全生产技术	安全警示标志基本知识		单选题	依据《安全标志及其使用导则》，以下安全标志牌的使用方法正确的是（ ）。	将标志牌设在门上	环境信息标志设在有关场所内部	标志牌设在可移动架上	局部信息标志设在所涉及设备附近醒目处		D	依据《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）9.1条，环境信息标志宜设在有关场所的入口处和醒目处；局部信息标志应设在所涉及的相应危险地点或设备（部件）附近的醒目处。9.2条，标志牌不应设在门、窗、架等可移动的物体上，以免标志牌随母体物体相应移动，影响认读。
2169	安全生产技术	安全警示标志基本知识		单选题	依据《安全标志及其使用导则》，多个标志牌在一起设置时，标志牌的顺序为（ ）。①禁止②警告③指令④提示	①②③④	②①③④	③②①④	④③②①		B	依据《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）9.5条，多个标志牌在一起设置时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下地排列。
2170	安全生产技术	安全警示标志基本知识		单选题	依据《安全标志及其使用导则》，安全标志牌的检查频率至少为（ ）。	每半年一次	每年一次	每两年一次	每三年一次		A	依据《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）10.1条，安全标志牌至少每半年检查一次。
2171	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	土石方工程	单选题	依据《水利水电工程施工安全技术规程》，开挖土方的人员之间，应保持足够的安全距离，横向间距不小于（ ）m，纵向间距不小于3m。	3	2	1.5	1		B	《水利水电工程施工安全技术规程》（SL399-2007） 3.2.1 有边坡的挖土作业应遵守下列规定 1 人工挖掘土方应遵守下列规定： 1）开挖土方的人员之间，应保持足够的安全距离，横向间距不小于2m，纵向间距不小于3m。 2）开挖应遵循自上而下的原则，不应掏根挖土和反坡挖土。
2172	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	土石方工程	单选题	依据《水利水电工程施工安全技术规程》，滑坡地段的土方开挖，应（ ）进行，弃土不应堆在滑动区域内。	全面拉槽开挖	从滑坡体两侧向中部自上而下	从滑坡体中部向两侧自上而下	从滑坡体两侧向中部自下而上		B	《水利水电工程施工安全技术规程》（SL399-2007） 3.2.1 有边坡的挖土作业应遵守下列规定 4 滑坡地段的开挖 应从滑坡体两侧向中部自上而下进行 不应全面拉槽开挖，弃土不应堆在滑动区域内，开挖时应有专职人员监护,随时注意滑动体的变化情况。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2173	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	土石方工程	判断题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，土石方开挖程序应遵循自上而下的原则，并采取有效的安全措施。（ ）	正确	错误				A	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 3.1.5 土石方开挖程序应遵循自上而下的原则，并采取有效的安全措施。
2174	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	土石方工程	多选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，高陡边坡处进行土方开挖作业时应该（ ）。	作业人员应按规定系好安全带	边坡开挖中如遇地下水涌出，应先排水，后开挖	开挖工作面与装运作业面可以上下同时进行	边坡开挖影响交通安全时，应设置警示标志，严禁通行，并派专人进行交通疏导	边坡开挖时，应及时清除松动的土体和浮石，必要时应进行安全支护	ABDE	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 3.2.1有边坡的挖土作业应遵守下列规定： …… 2 高陡边坡处作业应遵守下列规定： 1）作业人员应按规定系好安全带。 2）边坡开挖中如遇地下水涌出，应先排水，后开挖。 3）开挖工作应与装运作业面相互错开，应避免上下交叉作业。 4）边坡开挖影响交通安全时，应设置警示标志，严禁通行，并派专人进行交通疏导。 5 边坡开挖时，应及时清除松动的土体和浮石，必要时应进行安全支护。
2175	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	土石方工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，在靠近建筑物、设备基础、路基、高压铁塔、电杆等构筑物附近挖土时，应制订（ ）的安全措施。	防止车辆伤害	防坍塌	防止物体打击	防止高处坠落		B	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 3.2.1有边坡的挖土作业应遵守下列规定： 6 在靠近建筑物、设备基础、路基、高压铁塔、电杆等构筑物附近挖土时，应制订防坍塌的安全措施。
2176	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	土石方工程	多选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，采用大型机械挖土时，应对（ ）等进行实地勘察，并制定相应的安全措施。	机械停放地点	行走路线	现场排水条件	运土方式	挖土分层	ABDE	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 3.2.3 土方挖运作业应遵守下列规定： 3 采用大型机械挖土时，应对机械停放地点、行走路线、运土方式、挖土分层、电源架设等进行实地勘察，并制定相应的安全措施。
2177	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	土石方工程	多选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，开挖基坑（槽）时，应根据（ ）等要素，设计安全边坡及马道。	土壤性质	含水量	土的抗剪强度	挖深	当地气候条件	ABCD	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 3.2.1有边坡的挖土作业应遵守下列规定： 7 开挖基坑（槽）时，应根据土壤性质、含水量、土的抗剪强度、挖深等要素，设计安全边坡及马道。
2178	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	土石方工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，边坡上进行挖土作业时，当边坡高度大于（ ）m时，应在适当高程设置防护栏栅。	2	3	4	5		D	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 3.2.1有边坡的挖土作业应遵守下列规定： 9 当边坡高度大于5m时，应在适当高程设置防护栏栅。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2179	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	土石方工程	判断题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，边坡上进行挖土作业时，如果发现裂痕、滑动、流土等现象，应立即采取应急加固措施，然后继续作业。（ ）	正确	错误				B	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 3.2.1有边坡的挖土作业应遵守下列规定： 3 施工过程当中应密切关注作业部位和周边边坡、山体的稳定情况，一旦发现裂痕、滑动、流土等现象，应停止作业，撤出现场作业人员。
2180	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	土石方工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，土方水力开挖前,应对水枪操作人员、高压水泵运行人员,进行冲采作业安全教育,并对（ ）进行安全技术交底。	水枪操作人员	高压水泵运行人员	现场管理人员	全体作业人员		D	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 3.2.5 土方水力开挖作业应遵守下列规定： 1 开挖前,应对水枪操作人员、高压水泵运行人员,进行冲采作业安全教育,并对全体作业人员进行安全技术交底。
2181	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	土石方工程	多选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，土方暗挖作业时，作业人员到达工作地点后应首先检查（ ），确认安全后方可开始作业。	工作面是否处于安全状态	支护是否牢固	作业面有无松动的石、土块	所用设备是否防爆	开挖面和支护是否开裂	ABCE	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 3.3.1 土方暗挖作业应遵守下列规定： 2 作业人员到达工作地点时,应首先检查工作面是否处于安全状态，并检查支护是否牢固,如有松动的石、土块或裂缝应先予以清除或支护。
2182	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	土石方工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，下列关于土方水力开挖的要求，（ ）是错误的。	水枪禁止在无人操作的情况下启动	冲采时，水柱不应与各种导线接触	水枪射程范围内禁止人员通行	停止冲采时,应先停水泵然后将水枪口向下停置		D	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 3.2.5 土方水力开挖作业应遵守下列规定： 5 冲采过程中应遵守下列规定： 1)水枪设备定置要平稳牢固，不应倾斜。转动部分应灵活，喷嘴、稳流器不应堵塞。 2)枪体不应靠近输泥槽，分层冲土的多台水枪应上下放在一条线上；与开采面应留有足够的安全距离，防止坍塌压伤人员和设备。 3)水枪不应在无人操作的情况下启动。 4)水枪射程范围内，不应有人通行、停留或工作。 5)冲采时，水柱不应与各种导线接触。 6)结冰时，宜停止冲采施工。 7)每台水枪应由两人轮换操作其中一人观察土体崩坍移动等情况并随时转告上、下、左、右枪手不应一人操作，一人不在场。 8)冲采时，应有专职安全人员进行现场监护 9)停止冲采时，应先停水泵然后将水枪口向上停置。
2183	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	土石方工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，土方暗挖的循环应控制在（ ）m内,开挖后应及时喷素混凝土加以封闭,尽快形成拱圈,应在安全受控的情况下,方可进行下一循环的施工。	0.5～1.0	0.5～0.75	0.8～1.2	1.0～1.5		B	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 3.3.5 土方暗挖的循环应控制在0.5～0.75m内,开挖后应及时喷素混凝土加以封闭,尽快形成拱圈,应在安全受控的情况下,方可进行下一循环的施工。
2184	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	土石方工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，土方暗挖作业面应保持地面平整、无积水,洞壁两侧下边缘应设（ ）。	地下水位检测仪	排水盲管	排水沟	防水板		C	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 3.3.7 土方暗挖作业面应保持地面平整、无积水、洞壁两侧下边缘应设排水沟。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2185	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	土石方工程	多选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，下列石方撬挖的做法，（ ）是正确的。	严禁站在石块滑落的方向撬挖或上下层同时撬挖	在撬挖作业的下方严禁通行，并安排专人监护	撬挖人员应保持适当间距	陡坡上作业时，多人共用一根安全绳	陡坡上作业时，系好安全绳，配戴安全带	ABCE	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 3.4.7进行撬挖作业时应遵守下列规定： 1 严禁站在石块滑落的方向撬挖或上下层同时撬挖。 2 在撬挖作业的下方严禁通行，并应有专人监护。 3 撬挖人员应保持适当间距。在悬崖、35° 以上陡坡上作业应系好安全绳、配戴安全带，严禁多人共用一根安全绳，撬挖作业宜在白天进行。
2186	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	土石方工程	判断题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，土方暗挖作业过程中，如出现整体裂缝或滑动迹象时应立即停止施工，将人员、设备尽快撤离工作面，视开裂或滑动程度采取不同的应急措施。（ ）	正确	错误				A	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 3.3.4 开挖过程中，如出现整体裂缝或滑动迹象时应立即停止施工，将人员、设备尽快撤离工作面，视开裂或滑动程度采取不同的应急措施。
2187	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	土石方工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，进洞深度大于洞径（ ）倍时应采取机械通风措施，送风能力应满足施工人员正常呼吸需要，并能满足冲淡、排除燃油发动机和爆破烟尘的需要。	2	3	4	5		D	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 3.3.8 洞内使用内燃机施工设备，应配有废气净化装置，不应使用汽油发动机施工设备。进洞深度大于洞径5倍时应采取机械通风措施，送风能力应满足施工人员正常呼吸需要[3m³/(人•min)]，并能满足冲淡、排除燃油发动机和爆破烟尘的需要。
2188	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	土石方工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，土方暗挖作业时，不应使用（ ）施工设备，洞内使用内燃机施工设备应配有废气净化装置。	直流电动机	交流电动机	汽油发动机	柴油发动机		C	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 3.3.8 洞内使用内燃机施工设备，应配有废气净化装置，不应使用汽油发动机施工设备。进洞深度大于洞径5倍时应采取机械通风措施，送风能力应满足施工人员正常呼吸需要[3m³/(人•min)]，并能满足冲淡、排除燃油发动机和爆破烟尘的需要。
2189	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	土石方工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，石方开挖凿岩钻孔时，下列（ ）做法是错误的。	机械凿岩时采用湿式凿岩	在残眼中继续钻孔	作业前先检查工作面附近岩石是否稳定	检查工作面是否有瞎炮		B	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 3.4.1机械凿岩时，应采用湿式凿岩或装有能够达到国家工业卫生标准的干式捕尘装置。否则不应开钻。 3.4.2开钻前，应检查工作面附近岩石是否稳定，是否有瞎炮，发现问题应立即处理，否则不应作业。不应在残眼中继续钻孔。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2190	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	土石方工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，下列关于石方边坡开挖作业前的安全措施，错误的是（ ）。	设计边线内的浮石、杂物清除干净	设计边线外至少10m范围内的浮石、杂物清除干净	坡顶应设截水沟并设置安全防护栏	对开挖部位设计开口线以外的坡面、岸坡和坑槽开挖进行安全处理		A	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 3.4.4 开挖作业开工前应将设计边线外至少10m范围内的浮石、杂物清除干净，必要时坡顶应设截水沟，并设置安全防护栏。 3.4.5 对开挖部位设计开口线以外的坡面、岸坡和坑槽开挖，应进行安全处理后再作业。
2191	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	土石方工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，石方开挖深度较大的坡面时，每下降（ ）m应进行一次清坡、测量、检查。	5	6	8	10		A	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 3.4.6 对开挖深度较大的坡（壁）面，每下降5m，应进行一次清坡、测量、检查。对断层、裂隙、破碎带等不良地质构造，应按设计要求及时进行加固或防护，应避免在形成高边坡后进行处理。
2192	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	土石方工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，高边坡开挖施工时，上下层垂直交叉作业采取的安全措施不包括（ ）。	安排专人监护	上下层同时作业时下层安排专人警戒	中间设置隔离防护棚	将作业时间错开		B	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 3.4.9高边坡作业时应遵守下列规定： 1 高边坡施工搭设的脚手架、排架平台等应符合设计要求，满足施工负荷，操作平台应满铺牢固，临空边缘应设置挡脚板，并应经验收合格后，方可投入使用。 2 上下层垂直交叉作业的中间应设有隔离防护棚或者将作业时间错开，并应有专人监护。 3 高边坡开挖每梯段开挖完成后，应进行一次安全处理。 4 对断层裂隙、破碎带等不良地质构造的高边坡，应按设计要求及时采取锚喷或加固等支护措施。 5 在高边坡底部、基坑施工作业上方边坡上应设置安全防护措施。 6 高边坡施工时应有专人定期检查，并应对边坡稳定进行监测。 7 高边坡开挖应边开挖、边支护，确保边坡稳定和施工安全。
2193	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	土石方工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，高边坡开挖施工时，下列（ ）做法是错误的。	按设计要求及时锚喷或加固等支护措施	开挖完成后再进行支护施工	每梯段开挖完成后及时进行安全处理	安排专人定期检查，并对边坡稳定进行监测		B	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 3.4.9高边坡作业时应遵守下列规定： 1 高边坡施工搭设的脚手架、排架平台等应符合设计要求，满足施工负荷，操作平台应满铺牢固，临空边缘应设置挡脚板，并应经验收合格后，方可投入使用。 2 上下层垂直交叉作业的中间应设有隔离防护棚或者将作业时间错开，并应有专人监护。 3 高边坡开挖每梯段开挖完成后，应进行一次安全处理。 4 对断层裂隙、破碎带等不良地质构造的高边坡，应按设计要求及时采取锚喷或加固等支护措施。 5 在高边坡底部、基坑施工作业上方边坡上应设置安全防护措施。 6 高边坡施工时应有专人定期检查，并应对边坡稳定进行监测。 7 高边坡开挖应边开挖、边支护，确保边坡稳定和施工安全。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2194	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	土石方工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，不良地质地段暗挖施工时，应根据设计工程地质资料制定施工技术措施和安全技术措施，并应向作业人员进行交底。作业现场应有（ ）进行监护作业。	班组长	施工员	技术员	专职安全人员		D	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 3.5.6不良地质地段开挖作业应遵守下列规定： 1 根据设计工程地质资料制定施工技术措施和安全技术措施，并应向作业人员进行交底。作业现场应有专职安全人员进行监护作业。 2 不良地质地段的支护应严格按施工方案进行，应待支护稳定并验收合格后方可进行下一工序的施工。 3 当出现围岩不稳定涌水及发生塌方情况时，所有作业人员应立即撤至安全地带。 4 施工作业时，岩石既是开挖的对象，又是成洞的介质，为此施工人员应充分了解围岩性质和合理运用洞室体型特征，以确保施工安全。 5 施工时应采取浅钻孔、弱爆破、多循环。尽量减少对围岩的扰动。应采取分部开挖，及时进行支护。每一循环掘进应控制在0.5～1.0m。 在完成一开挖作业循环时，应全面清除危石，及时支护，防止落石。 7 在不良地质地段施工，应做好工程地质、地下水类型和涌水量的预报工作，并设置排水沟、积水坑和充分的抽排水设备。
2195	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	土石方工程	多选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，高边坡开挖施工搭设的脚手架、排架平台等应该（ ），并应经验收合格后，方可投入使用。	符合设计要求	地基必须经过硬化处理	满足施工负荷	操作平台满铺脚手板并固定牢固	临空边缘应设置挡脚板	ACDE	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 3.4.9高边坡作业时应遵守下列规定： 1 高边坡施工搭设的脚手架、排架平台等应符合设计要求，满足施工负荷，操作平台应满铺牢固，临空边缘应设置挡脚板，并应经验收合格后，方可投入使用。 2 上下层垂直交叉作业的中间应设有隔离防护棚或者将作业时间错开，并应有专人监护。 3 高边坡开挖每梯段开挖完成后，应进行一次安全处理。 4 对断层裂隙、破碎带等不良地质构造的高边坡，应按设计要求及时采取锚喷或加固等支护措施。 5 在高边坡底部、基坑施工作业上方边坡上应设置安全防护措施。 6 高边坡施工时应有专人定期检查，并应对边坡稳定进行监测。 7 高边坡开挖应边开挖、边支护，确保边坡稳定和施工安全。
2196	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	土石方工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，不良地质地段暗挖施工时，支护应严格按施工方案进行。应该（ ）方可进行下一工序的施工。	待支护稳定且支护混凝土强度达到最大值后	待支护稳定并验收合格后	待支护稳定后	待支护施工完成后		B	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 3.5.6不良地质地段开挖作业应遵守下列规定： 1 根据设计工程地质资料制定施工技术措施和安全技术措施，并应向作业人员进行交底。作业现场应有专职安全人员进行监护作业。 2 不良地质地段的支护应严格按施工方案进行，应待支护稳定并验收合格后方可进行下一工序的施工。 3 当出现围岩不稳定涌水及发生塌方情况时，所有作业人员应立即撤至安全地带。 4 施工作业时，岩石既是开挖的对象，又是成洞的介质，为此施工人员应充分了解围岩性质和合理运用洞室体型特征，以确保施工安全。 5 施工时应采取浅钻孔、弱爆破、多循环。尽量减少对围岩的扰动。应采取分部开挖，及时进行支护。每一循环掘进应控制在0.5～1.0m。 在完成一开挖作业循环时，应全面清除危石，及时支护，防止落石。 7 在不良地质地段施工，应做好工程地质、地下水类型和涌水量的预报工作，并设置排水沟、积水坑和充分的抽排水设备。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2197	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	土石方工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，不良地质地段暗挖施工时，当出现围岩不稳定涌水及发生塌方情况时，作业人员应该（ ）。	立即撤至安全地带	立即采用抢险加固措施	立即报告然后继续作业	没有受到影响就继续作业		A	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 3.5.6不良地质地段开挖作业应遵守下列规定： 1 根据设计工程地质资料制定施工技术措施和安全技术措施，并应向作业人员进行交底。作业现场应有专职安全人员进行监护作业。 2 不良地质地段的支护应严格按照施工方案进行，应待支护稳定并验收合格后方可进行下一工序的施工。 3 当出现围岩不稳定涌水及发生塌方情况时，所有作业人员应立即撤至安全地带。 4 施工作业时，岩石既是开挖的对象，又是成洞的介质，为此施工人员应充分了解围岩性质和合理运用洞室体型特征，以确保施工安全。 5 施工时应采取浅钻孔、弱爆破、多循环。尽量减少对围岩的扰动。应采取分部开挖，及时进行支护。每一循环掘进应控制在0.5～1.0m。 在完成一开挖作业循环时，应全面清除危石，及时支护，防止落石。 7 在不良地质地段施工，应做好工程地质、地下水类型和涌水量的预报工作，并设置排水沟、积水坑和充分的抽排水设备。
2198	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	土石方工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，不良地质地段暗挖施工应按“浅钻孔、弱爆破、多循环”的原则进行。尽量减少对围岩的扰动。每一循环掘进应控制在（ ）m。	1.5～1.8	1.0～1.5	1.0～1.2	0.5～1.0		D	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 3.5.6不良地质地段开挖作业应遵守下列规定： 1 根据设计工程地质资料制定施工技术措施和安全技术措施，并应向作业人员进行交底。作业现场应有专职安全人员进行监护作业。 2 不良地质地段的支护应严格按照施工方案进行，应待支护稳定并验收合格后方可进行下一工序的施工。 3 当出现围岩不稳定涌水及发生塌方情况时，所有作业人员应立即撤至安全地带。 4 施工作业时，岩石既是开挖的对象，又是成洞的介质，为此施工人员应充分了解围岩性质和合理运用洞室体型特征，以确保施工安全。 5 施工时应采取浅钻孔、弱爆破、多循环。尽量减少对围岩的扰动。应采取分部开挖，及时进行支护。每一循环掘进应控制在0.5～1.0m。 在完成一开挖作业循环时，应全面清除危石，及时支护，防止落石。 7 在不良地质地段施工，应做好工程地质、地下水类型和涌水量的预报工作，并设置排水沟、积水坑和充分的抽排水设备。
2199	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	土石方工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，石方开挖采用深孔爆破时，验孔前应将孔口周围（ ）m范围内的碎石、杂物清除干净，孔口岩壁不稳者应进行维护。	0.2	0.3	0.4	0.5		D	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 3.6.2露天爆破应遵守下列规定： 7 深孔爆破时应遵守下列规定： 1）验孔时，应将孔口周围0.5m范围内的碎石、杂物清除干净，孔口岩壁不稳者，应进行维护。 2）水孔应使用抗水爆破器材。 3）深孔验收标准应为：孔深为±0.5m，间距为±0.3m，方位角和倾角为±1° 30'；发现不合格时应酌情采取补孔、补钻、清孔填塞孔等处理措施。 4）应采用非电导爆管雷管或导爆索起爆；采用地表延时非电导爆管网路时，孔内宜装高位雷管，地表宜装低位雷管。 5）爆破工程技术人员在装药前应第一排各钻孔的最小抵抗线进行测定，对形成反坡或有大裂隙的部位应考虑调整药量或间隔填塞。底盘抵抗线过大的部位，应及时进行清理，使其符合设计要求。 6）爆破员应按爆破设计说明书的规定进行操作，不应自行增减药量或改变填塞长度；如需调整，应征得现场爆破工程技术人员同意并做好变更记录。 7）在装药和填塞过程中，应保护好起爆网络；如发

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2200	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	土石方工程	判断题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，石方开挖露天爆破需设避炮掩体时，掩体应设在冲击波危险范围之外并构筑坚固紧密，位置和方向应能防止飞石和炮烟的危害；通达避炮掩体的道路不应有任何障碍。（	正确	错误				A	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 3.6.2露天爆破应遵守下列规定： 4 露天爆破需设避炮掩体时，掩体应设在冲击波危险范围之外并构筑坚固紧密，位置和方向应能防止飞石和炮烟的危害；通达避炮掩体的道路不应有任何障碍。
2201	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	模板工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，下列关于模板支拆过程中上下载送模板的做法（）是错误的。	大型模板安排起重设备吊运	直接抛掷	采用专用运输工具升降	用绳子系牢后升降		B	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 6.2.1木模板施工作业时应遵守下列规定： 1 支、拆模板时，不应在同一垂直面内立体作业。无法避免立体作业时，应设置专项安全防护设施。 2 高处、复杂结构模板的安装与拆除，应按施工组织设计要求进行，应有安全措施。 3 上下载送模板，应采用运输工具或用绳子系牢后升降，不应随意抛掷。 4 模板的支撑，不应支撑在脚手架上。 5 支模过程中，如需中途停歇，应将支撑、搭头、柱头板等连接牢固。拆模间歇时，应将已活动的模板、支撑等拆除运走并妥善放置，以防扶空踏空导致事故。 6 模板上如有预留孔（洞），安装完毕后应将孔（洞）口盖好。混凝土构筑物上的预留孔（洞），应在拆模后盖好孔。 7 模板拉条不应弯曲，拉条直径不应小于14mm，拉条与锚环应焊接牢固；割除外露螺杆、钢筋头时，不应任其自由下落，应采取安全措施。 8 混凝土浇筑过程中，应设专人负责检查维护模板，发
2202	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	模板工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，下列关于模板支拆作业的要求，（）是错误的。	在同一垂直面内立体作业时，应设置专项安全防护设施	高处、复杂结构模板的安装与拆除应有相应的安全措施	支撑、搭头、柱头板等部位的模板在中途停歇前应连接牢固	拆模间歇较短时，已活动的模板、支撑可以留在原位		D	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 6.2.1木模板施工作业时应遵守下列规定： 1 支、拆模板时，不应在同一垂直面内立体作业。无法避免立体作业时，应设置专项安全防护设施。 2 高处、复杂结构模板的安装与拆除，应按施工组织设计要求进行，应有安全措施。 3 上下载送模板，应采用运输工具或用绳子系牢后升降，不应随意抛掷。 4 模板的支撑，不应支撑在脚手架上。 5 支模过程中，如需中途停歇，应将支撑、搭头、柱头板等连接牢固。拆模间歇时，应将已活动的模板、支撑等拆除运走并妥善放置，以防扶空踏空导致事故。 6 模板上如有预留孔（洞），安装完毕后应将孔（洞）口盖好。混凝土构筑物上的预留孔（洞），应在拆模后盖好孔。 7 模板拉条不应弯曲，拉条直径不应小于14mm，拉条与锚环应焊接牢固；割除外露螺杆、钢筋头时，不应任其自由下落，应采取安全措施。 8 混凝土浇筑过程中，应设专人负责检查维护模板，发

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2203	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	模板工程	判断题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，模板的支撑可以搭设在作业脚手架上。（ ）	正确	错误				B	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 6.2.1木模板施工作业时应遵守下列规定： 1 支、拆模板时，不应在同一垂直面内立体作业。无法避免立体作业时，应设置专项安全防护设施。 2 高处、复杂结构模板的安装与拆除，应按施工组织设计要求进行，应有安全措施。 3 上下传送模板，应采用运输工具或用绳子系牢后升降，不应随意抛掷。 4 模板的支撑，不应支撑在脚手架上。 5 支模过程中，如需中途停歇，应将支撑、搭头、柱头板等连接牢固。拆模间歇时，应将已活动的模板、支撑等拆除运走并妥善放置，以防扶空踏空导致事故。 6 模板上如有预留孔（洞），安装完毕后应将孔（洞）口盖好。混凝土构筑物上的预留孔(洞)，应在拆模后盖好孔。 7 模板拉条不应弯曲，拉条直径不应小于14mm，拉条与锚环应焊接牢固；割除外露螺杆、钢筋头时，不应任其自由下落，应采取安全措施。 8 混凝土浇筑过程中，应设专人负责检查维护模板，发
2204	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	模板工程	多选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，下列关于拆模作业的要求，（ ）是正确的。	凝土强度达到规定强度	高处拆模时应有专人指挥	标出危险区	现场实行安全警戒	为方便操作，作业人员可以临时站在正拆除的模板上	ABCD	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 6.2.1木模板施工作业时应遵守下列规定： 1 支、拆模板时，不应在同一垂直面内立体作业。无法避免立体作业时，应设置专项安全防护设施。 2 高处、复杂结构模板的安装与拆除，应按施工组织设计要求进行，应有安全措施。 3 上下传送模板，应采用运输工具或用绳子系牢后升降，不应随意抛掷。 4 模板的支撑，不应支撑在脚手架上。 5 支模过程中，如需中途停歇，应将支撑、搭头、柱头板等连接牢固。拆模间歇时，应将已活动的模板、支撑等拆除运走并妥善放置，以防扶空踏空导致事故。 6 模板上如有预留孔（洞），安装完毕后应将孔（洞）口盖好。混凝土构筑物上的预留孔(洞)，应在拆模后盖好孔。 7 模板拉条不应弯曲，拉条直径不应小于14mm，拉条与锚环应焊接牢固；割除外露螺杆、钢筋头时，不应任其自由下落，应采取安全措施。 8 混凝土浇筑过程中，应设专人负责检查维护模板，发
2205	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	模板工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，模板上如有预留孔洞，支模时应该（ ）。	安装前后都不用管	安装前先将孔洞封闭好	安装前封闭，安装完后再打开	安装完后将孔洞口盖好		D	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 6.2.1木模板施工作业时应遵守下列规定： 1 支、拆模板时，不应在同一垂直面内立体作业。无法避免立体作业时，应设置专项安全防护设施。 2 高处、复杂结构模板的安装与拆除，应按施工组织设计要求进行，应有安全措施。 3 上下传送模板，应采用运输工具或用绳子系牢后升降，不应随意抛掷。 4 模板的支撑，不应支撑在脚手架上。 5 支模过程中，如需中途停歇，应将支撑、搭头、柱头板等连接牢固。拆模间歇时，应将已活动的模板、支撑等拆除运走并妥善放置，以防扶空踏空导致事故。 6 模板上如有预留孔（洞），安装完毕后应将孔（洞）口盖好。混凝土构筑物上的预留孔(洞)，应在拆模后盖好孔。 7 模板拉条不应弯曲，拉条直径不应小于14mm，拉条与锚环应焊接牢固；割除外露螺杆、钢筋头时，不应任其自由下落，应采取安全措施。 8 混凝土浇筑过程中，应设专人负责检查维护模板，发

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2206	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	模板工程	多选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，各种类型的大模板都应按设计制作，每块大模板上应设有（ ），以方便作业，保障施工安全。	操作平台	物料提升装置	上下梯道	防护栏杆	存放小型工具和螺栓的工具箱	ACDE	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 6.2.3 大模板施工时应遵守下列规定： 1 各种类型的大模板，应按设计制作，每块大模板上应设有操作平台、上下梯道、防护栏杆以及存放小型工具和螺栓的工具箱。 2 放置大模板前，应进行场内清理。长期存放应用绳索或拉杆连接牢固。 3 未加支撑或自稳角不足的大模板，不应倚靠在其他模板或构件上，应卧倒平放。 4 安装和拆除大模板时，吊车司机、指挥、挂钩和装拆人员应在每次作业前检查索具、吊环。吊运过程中，严禁操作人员随大模板起落。 5 大模板安装就位后，应焊牢拉杆、固定支撑。未就位固定前，不应摘钩，摘钩后不应再行撬动；如需调正，撬动后应重新固定。 6 在大模板吊运过程中，起重设备操作人员不应离岗。模板吊运过程应平稳流畅，不应将模板长时间悬置空中。 7 拆除大模板，应先挂好吊钩，然后拆除拉条和连接件。拆模时，不应在大模板或平台上存放其他物件。
2207	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	模板工程	多选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，下列关于大模板的存放要求，（ ）是正确的。	放置大模板前应进行场内清理	长期存放的大模板应用绳索或拉杆连接牢固	自稳角不足的大模板的可以依靠在其他模板上	自稳角不足的大模板的可以依靠在固定构件上	自稳角不足的大模板应卧倒平放	ABE	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 6.2.3 大模板施工时应遵守下列规定： 1 各种类型的大模板，应按设计制作，每块大模板上应设有操作平台、上下梯道、防护栏杆以及存放小型工具和螺栓的工具箱。 2 放置大模板前，应进行场内清理。长期存放应用绳索或拉杆连接牢固。 3 未加支撑或自稳角不足的大模板，不应倚靠在其他模板或构件上，应卧倒平放。 4 安装和拆除大模板时，吊车司机、指挥、挂钩和装拆人员应在每次作业前检查索具、吊环。吊运过程中，严禁操作人员随大模板起落。 5 大模板安装就位后，应焊牢拉杆、固定支撑。未就位固定前，不应摘钩，摘钩后不应再行撬动；如需调正，撬动后应重新固定。 6 在大模板吊运过程中，起重设备操作人员不应离岗。模板吊运过程应平稳流畅，不应将模板长时间悬置空中。 7 拆除大模板，应先挂好吊钩，然后拆除拉条和连接件。拆模时，不应在大模板或平台上存放其他物件。
2208	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	模板工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，固定模板的拉条不应弯曲，直径不应小于（ ）mm，拉条与锚环应焊接牢固。	20	18	15	14		D	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 6.2.1木模板施工作业时应遵守下列规定： 1 支、拆模板时，不应在同一垂直面内立体作业。无法避免立体作业时，应设置专项安全防护设施。 2 高处、复杂结构模板的安装与拆除，应按施工组织设计要求进行，应有安全措施。 3 上下传送模板，应采用运输工具或用绳子系牢后升降，不应随意抛掷。 4 模板的支撑，不应支撑在脚手架上。 5 支模过程中，如需中途停歇，应将支撑、搭头、柱头板等连接牢固。拆模间歇时，应将已活动的模板、支撑等拆除运走并妥善放置，以防扶空踏空导致事故。 6 模板上如有预留孔（洞），安装完毕后应将孔（洞）口盖好。混凝土构筑物上的预留孔（洞），应在拆模后盖好孔。 7 模板拉条不应弯曲，拉条直径不应小于14mm，拉条与锚环应焊接牢固；割除外露螺杆、钢筋头时，不应任其自由下落，应采取安全措施。 8 混凝土浇筑过程中，应设专人负责检查维护模板，发

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2209	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	模板工程	判断题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，混凝土浇筑过程中，应设专人负责检查维护模板，发现变形走样，应立即调整、加固。（ ）	正确	错误				A	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 6.2.1木模板施工作业时应遵守下列规定： 1 支、拆模板时，不应在同一垂直面内立体作业。无法避免立体作业时，应设置专项安全防护设施。 2 高处、复杂结构模板的安装与拆除，应按施工组织设计要求进行，应有安全措施。 3 上下传送模板，应采用运输工具或用绳子系牢后升降，不应随意抛掷。 4 模板的支撑，不应支撑在脚手架上。 5 支模过程中，如需中途停歇，应将支撑、搭头、柱头板等连接牢固。拆模间歇时，应将已活动的模板、支撑等拆除运走并妥善放置，以防架空踏空导致事故。 6 模板上如有预留孔（洞），安装完毕后应将孔（洞）口盖好。混凝土构筑物上的预留孔（洞），应在拆模后盖好孔。 7 模板拉条不应弯曲，拉条直径不应小于14mm，拉条与锚环应焊接牢固；割除外露螺杆、钢筋头时，不应任其自由下落，应采取安全措施。 8 混凝土浇筑过程中，应设专人负责检查维护模板，发
2210	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	模板工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，钢模板安装时，对拉螺栓安装不可（ ）。	两侧模板上的对拉螺栓孔平直相对	穿插螺栓时斜拉硬顶	采用双螺帽进行固定	拧入螺帽的丝扣有足够长度		B	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 1 安装和拆除钢模板，参照6.2.1条的有关规定。 2 对拉螺栓拧入螺帽的丝扣应有足够长度，两侧墙面模板上的对拉螺栓孔应平直相对，穿插螺栓时，不应斜拉硬顶。 3 钢模板应边安装边找正，找正时不应用铁锤猛敲或撬棍硬撬。 4 高处作业时，连接件应放在箱盒或工具袋中，严禁散放；扳手等工具应用绳索系挂在身上，以免掉落伤人。 5 组合钢模板装拆时，上下应有人接应，钢模板及配件应随装拆随转运，严禁从高处扔下，中途停歇时，应把活动件放置稳妥防止坠落。 6 散放的钢模板，应用箱架集装吊运，不应任意堆捆起吊。 7 用铰链组装的定型钢模板，定位后应安装全部插销、顶撑等连接件。 8 架设在钢模板、钢排架上的电线和使用的电动工具，应使用安全电压电源。
2211	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	模板工程	多选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，下列关于组合钢模板装拆的做法，（ ）是正确的。	模板上下有人接应	模板拆除时将配件直接扔下	钢模板及配件随装拆随转运	中途停歇时将活动件放置稳妥	模板定位后安装上全部的插销、顶撑等连接件	ACDE	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 1 安装和拆除钢模板，参照6.2.1条的有关规定。 2 对拉螺栓拧入螺帽的丝扣应有足够长度，两侧墙面模板上的对拉螺栓孔应平直相对，穿插螺栓时，不应斜拉硬顶。 3 钢模板应边安装边找正，找正时不应用铁锤猛敲或撬棍硬撬。 4 高处作业时，连接件应放在箱盒或工具袋中，严禁散放；扳手等工具应用绳索系挂在身上，以免掉落伤人。 5 组合钢模板装拆时，上下应有人接应，钢模板及配件应随装拆随转运，严禁从高处扔下，中途停歇时，应把活动件放置稳妥防止坠落。 6 散放的钢模板，应用箱架集装吊运，不应任意堆捆起吊。 7 用铰链组装的定型钢模板，定位后应安装全部插销、顶撑等连接件。 8 架设在钢模板、钢排架上的电线和使用的电动工具，应使用安全电压电源。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2212	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	模板工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，钢模板安装时，找正应该（ ）。	靠近前先调整好然后一次就位	边安装边找正	螺栓孔未对正时可以用铁锤敲击调整	螺栓孔未对正时可以用撬棍进行调整		B	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 1 安装和拆除钢模板，参照6. 2. 1条的有关规定。 2 对拉螺栓拧入螺帽的丝扣应有足够长度，两侧墙面模板上的对拉螺栓孔应平直相对，穿插螺栓时，不应斜拉硬顶。 3 钢模板应边安装边找正，找正时不应用铁锤猛敲或撬棍硬撬。 4 高处作业时，连接件应放在箱盒或工具袋中，严禁散放；扳手等工具应用绳索系挂在身上，以免掉落伤人。 5 组合钢模板装拆时，上下应有人接应，钢模板及配件应随装拆随转运，严禁从高处扔下，中途停歇时，应把活动件放置稳妥防止坠落。 6 散放的钢模板，应用箱架集装吊运，不应任意堆捆起吊。 7 用铰链组装的定型钢模板，定位后应安装全部插销、顶撑等连接件。 8 架设在钢模板、钢排架上的电线和使用的电动工具，应使用安全电压电源。
2213	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	模板工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，模板安装高处作业时，要求连接件应放在箱盒或工具袋中；扳手等工具应用绳索系挂在身上，主要目的是（ ）。	方便现场操作	避免连接件或扳手遗失	避免落物伤人	提高工作效率		C	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 1 安装和拆除钢模板，参照6. 2. 1条的有关规定。 2 对拉螺栓拧入螺帽的丝扣应有足够长度，两侧墙面模板上的对拉螺栓孔应平直相对，穿插螺栓时，不应斜拉硬顶。 3 钢模板应边安装边找正，找正时不应用铁锤猛敲或撬棍硬撬。 4 高处作业时，连接件应放在箱盒或工具袋中，严禁散放；扳手等工具应用绳索系挂在身上，以免掉落伤人。 5 组合钢模板装拆时，上下应有人接应，钢模板及配件应随装拆随转运，严禁从高处扔下，中途停歇时，应把活动件放置稳妥防止坠落。 6 散放的钢模板，应用箱架集装吊运，不应任意堆捆起吊。 7 用铰链组装的定型钢模板，定位后应安装全部插销、顶撑等连接件。 8 架设在钢模板、钢排架上的电线和使用的电动工具，应使用安全电压电源。
2214	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	模板工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，钢模板支拆作业时，架设在钢模板、钢排架上的电线和使用的电动工具应该使用（ ）电源。	安全电压	110V	220V	380V		A	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 1 安装和拆除钢模板，参照6. 2. 1条的有关规定。 2 对拉螺栓拧入螺帽的丝扣应有足够长度，两侧墙面模板上的对拉螺栓孔应平直相对，穿插螺栓时，不应斜拉硬顶。 3 钢模板应边安装边找正，找正时不应用铁锤猛敲或撬棍硬撬。 4 高处作业时，连接件应放在箱盒或工具袋中，严禁散放；扳手等工具应用绳索系挂在身上，以免掉落伤人。 5 组合钢模板装拆时，上下应有人接应，钢模板及配件应随装拆随转运，严禁从高处扔下，中途停歇时，应把活动件放置稳妥防止坠落。 6 散放的钢模板，应用箱架集装吊运，不应任意堆捆起吊。 7 用铰链组装的定型钢模板，定位后应安装全部插销、顶撑等连接件。 8 架设在钢模板、钢排架上的电线和使用的电动工具，应使用安全电压电源。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2215	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	模板工程	多选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，安装和拆除大模板时，下列做法（ ）是正确的。	大模板吊装就位后，未固定前不得摘钩	吊运过程中起重设备操作人员不得离岗	将模板长时间悬置空中	拆除大模板时先挂好吊钩，然后再拆除拉条和连接件	将其他物件放到模板操作平台上一一起吊运	ABD	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 6.2.3 大模板施工时应遵守下列规定： 1 各种类型的大模板，应按设计制作，每块大模板上应设有操作平台、上下梯道、防护栏杆以及存放小型工具和螺栓的工具箱。 2 放置大模板前，应进行场内清理。长期存放应用绳索或拉杆连接牢固。 3 未加支撑或自稳角不足的大模板，不应倚靠在其他模板或构件上，应卧倒平放。 4 安装和拆除大模板时，吊车司机、指挥、挂钩和装拆人员应在每次作业前检查索具、吊环。吊运过程中，严禁操作人员随大模板起落。 5 大模板安装就位后，应焊牢拉杆、固定支撑。未就位固定前，不应摘钩，摘钩后不应再行撬动；如需调正，撬动后应重新固定。 6 在大模板吊运过程中，起重设备操作人员不应离岗。模板吊运过程应平稳流畅，不应将模板长时间悬置空中。 7 拆除大模板，应先挂好吊钩，然后拆除拉条和连接件。拆模时，不应在大模板或平台上存放其他物件。
2216	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	模板工程	判断题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，大模板吊运过程中，严禁操作人员随大模板起落。（ ）	正确	错误				A	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 6.2.3 大模板施工时应遵守下列规定： 1 各种类型的大模板，应按设计制作，每块大模板上应设有操作平台、上下梯道、防护栏杆以及存放小型工具和螺栓的工具箱。 2 放置大模板前，应进行场内清理。长期存放应用绳索或拉杆连接牢固。 3 未加支撑或自稳角不足的大模板，不应倚靠在其他模板或构件上，应卧倒平放。 4 安装和拆除大模板时，吊车司机、指挥、挂钩和装拆人员应在每次作业前检查索具、吊环。吊运过程中，严禁操作人员随大模板起落。 5 大模板安装就位后，应焊牢拉杆、固定支撑。未就位固定前，不应摘钩，摘钩后不应再行撬动；如需调正，撬动后应重新固定。 6 在大模板吊运过程中，起重设备操作人员不应离岗。模板吊运过程应平稳流畅，不应将模板长时间悬置空中。 7 拆除大模板，应先挂好吊钩，然后拆除拉条和连接件。拆模时，不应在大模板或平台上存放其他物件。
2217	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	模板工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，安装和拆除大模板时，吊车司机、指挥、挂钩和装拆人员应在每次作业前检查（ ）。	索具、吊环	起重机	缆风绳	作业现场环境		A	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 6.2.3 大模板施工时应遵守下列规定： 1 各种类型的大模板，应按设计制作，每块大模板上应设有操作平台、上下梯道、防护栏杆以及存放小型工具和螺栓的工具箱。 2 放置大模板前，应进行场内清理。长期存放应用绳索或拉杆连接牢固。 3 未加支撑或自稳角不足的大模板，不应倚靠在其他模板或构件上，应卧倒平放。 4 安装和拆除大模板时，吊车司机、指挥、挂钩和装拆人员应在每次作业前检查索具、吊环。吊运过程中，严禁操作人员随大模板起落。 5 大模板安装就位后，应焊牢拉杆、固定支撑。未就位固定前，不应摘钩，摘钩后不应再行撬动；如需调正，撬动后应重新固定。 6 在大模板吊运过程中，起重设备操作人员不应离岗。模板吊运过程应平稳流畅，不应将模板长时间悬置空中。 7 拆除大模板，应先挂好吊钩，然后拆除拉条和连接件。拆模时，不应在大模板或平台上存放其他物件。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2218	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	模板工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，滑动模板施工时，滑升机具和操作平台应按照施工设计的要求进行安装，（ ）应有防护栏杆和安全网。	平台外侧和平台端头	平台外侧和平台端头	平台四周	平台内侧		C	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 6.2.4滑动模板施工时应遵守下列规定： 1 滑升机具和操作平台，应按照施工设计的要求进行安装，平台四周应有防护栏杆和安全网。 2 操作平台应设置消防、通信和供人上下的设施，雷雨季节应设置避雷装置。 3 操作平台上的施工荷载应均匀对称，严禁超载。 4 操作平台上所设的洞孔，应有标志明显的活动盖板。 5 施工电梯，应安装柔性安全卡、限位开关等安全装置，并规定上下联络信号。 6 施工电梯与操作平台衔接处，应设安全跳板，跳板应设扶手或栏杆。 7 滑升过程中，应每班检查并调整水平、垂直偏差，防止平台扭转和水平位移。应遵守设计规定的滑升速度与脱模时间。 8 模板拆除应均匀对称，拆下的模板设备应用绳索吊运至指定地点。 9 电源配电箱，应设在操纵控制台附近，所有电气装置均应接地。
2219	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	模板工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，滑动模板的操作平台应设置（ ）、通信和供人上下的设施，雷雨季节应设置避雷装置。	消防	防汛应急物资	备用劳保用品	备用电机		A	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 6.2.4滑动模板施工时应遵守下列规定： 1 滑升机具和操作平台，应按照施工设计的要求进行安装，平台四周应有防护栏杆和安全网。 2 操作平台应设置消防、通信和供人上下的设施，雷雨季节应设置避雷装置。 3 操作平台上的施工荷载应均匀对称，严禁超载。 4 操作平台上所设的洞孔，应有标志明显的活动盖板。 5 施工电梯，应安装柔性安全卡、限位开关等安全装置，并规定上下联络信号。 6 施工电梯与操作平台衔接处，应设安全跳板，跳板应设扶手或栏杆。 7 滑升过程中，应每班检查并调整水平、垂直偏差，防止平台扭转和水平位移。应遵守设计规定的滑升速度与脱模时间。 8 模板拆除应均匀对称，拆下的模板设备应用绳索吊运至指定地点。 9 电源配电箱，应设在操纵控制台附近，所有电气装置均应接地。
2220	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	模板工程	判断题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，滑动模板的操作平台上的施工荷载应均匀对称，严禁超载。（ ）	正确	错误				A	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 6.2.4滑动模板施工时应遵守下列规定： 1 滑升机具和操作平台，应按照施工设计的要求进行安装，平台四周应有防护栏杆和安全网。 2 操作平台应设置消防、通信和供人上下的设施，雷雨季节应设置避雷装置。 3 操作平台上的施工荷载应均匀对称，严禁超载。 4 操作平台上所设的洞孔，应有标志明显的活动盖板。 5 施工电梯，应安装柔性安全卡、限位开关等安全装置，并规定上下联络信号。 6 施工电梯与操作平台衔接处，应设安全跳板，跳板应设扶手或栏杆。 7 滑升过程中，应每班检查并调整水平、垂直偏差，防止平台扭转和水平位移。应遵守设计规定的滑升速度与脱模时间。 8 模板拆除应均匀对称，拆下的模板设备应用绳索吊运至指定地点。 9 电源配电箱，应设在操纵控制台附近，所有电气装置均应接地。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2221	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	模板工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，滑动模板的操作平台上所设的洞口正确的防护方式是（ ）。	底部设置安全网	四周设置带密目安全网的防护栏杆	用标志明显的活动盖板覆盖	四周设置防护栏杆并在底部设置安全网		C	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 6.2.4滑动模板施工时应遵守下列规定： 1 滑升机具和操作平台，应按照施工设计的要求进行安装，平台四周应有防护栏杆和安全网。 2 操作平台应设置消防、通信和供人上下的设施，雷雨季节应设置避雷装置。 3 操作平台上的施工荷载应均匀对称，严禁超载。 4 操作平台上所设的洞口，应有标志明显的活动盖板。 5 施工电梯，应安装柔性安全卡、限位开关等安全装置，并规定上下联络信号。 6 施工电梯与操作平台衔接处，应设安全跳板，跳板应设扶手或栏杆。 7 滑升过程中，应每班检查并调整水平、垂直偏差，防止平台扭转和水平位移。应遵守设计规定的滑升速度与脱模时间。 8 模板拆除应均匀对称，拆下的模板设备应用绳索吊运至指定地点。 9 电源配电箱，应设在操纵控制台附近，所有电气装置均应接地。
2222	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	模板工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，上下滑动模板的施工电梯必须采取的安全措施不包括（ ）。	安装柔性安全卡、限位开关等安全装置	规定上下联络信号	施工电梯与操作平台衔接处设置带有防护栏杆安全跳板	电梯导轨架与滑动模板刚性连接		D	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 6.2.4滑动模板施工时应遵守下列规定： 1 滑升机具和操作平台，应按照施工设计的要求进行安装，平台四周应有防护栏杆和安全网。 2 操作平台应设置消防、通信和供人上下的设施，雷雨季节应设置避雷装置。 3 操作平台上的施工荷载应均匀对称，严禁超载。 4 操作平台上所设的洞口，应有标志明显的活动盖板。 5 施工电梯，应安装柔性安全卡、限位开关等安全装置，并规定上下联络信号。 6 施工电梯与操作平台衔接处，应设安全跳板，跳板应设扶手或栏杆。 7 滑升过程中，应每班检查并调整水平、垂直偏差，防止平台扭转和水平位移。应遵守设计规定的滑升速度与脱模时间。 8 模板拆除应均匀对称，拆下的模板设备应用绳索吊运至指定地点。 9 电源配电箱，应设在操纵控制台附近，所有电气装置均应接地。
2223	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	模板工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，滑动模板滑升过程中，应（ ）检查并调整水平、垂直偏差，防止平台扭转和水平位移。	每个月	每周	每班	每天		C	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 6.2.4滑动模板施工时应遵守下列规定： 1 滑升机具和操作平台，应按照施工设计的要求进行安装，平台四周应有防护栏杆和安全网。 2 操作平台应设置消防、通信和供人上下的设施，雷雨季节应设置避雷装置。 3 操作平台上的施工荷载应均匀对称，严禁超载。 4 操作平台上所设的洞口，应有标志明显的活动盖板。 5 施工电梯，应安装柔性安全卡、限位开关等安全装置，并规定上下联络信号。 6 施工电梯与操作平台衔接处，应设安全跳板，跳板应设扶手或栏杆。 7 滑升过程中，应每班检查并调整水平、垂直偏差，防止平台扭转和水平位移。应遵守设计规定的滑升速度与脱模时间。 8 模板拆除应均匀对称，拆下的模板设备应用绳索吊运至指定地点。 9 电源配电箱，应设在操纵控制台附近，所有电气装置均应接地。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2224	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	模板工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，滑动模板液压系统出现泄露时，应该（ ）。	立即将滑模退回初始位置	减小液压系统压力	边补液边继续运行	停车检修		D	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 6.2.4滑动模板施工时应遵守下列规定： 1 滑升机具和操作平台，应按照施工设计的要求进行安装，平台四周应有防护栏杆和安全网。 2 操作平台应设置消防、通信和供人上下的设施，雷雨季节应设置避雷装置。 3 操作平台上的施工荷载应均匀对称，严禁超载。 4 操作平台上所设的洞孔，应有标志明显的活动盖板。 5 施工电梯，应安装柔性安全卡、限位开关等安全装置，并规定上下联络信号。 6 施工电梯与操作平台衔接处，应设安全跳板，跳板应设扶手或栏杆。 7 滑升过程中，应每班检查并调整水平、垂直偏差，防止平台扭转和水平位移。应遵守设计规定的滑升速度与脱模时间。 8 模板拆除应均匀对称，拆下的模板设备应用绳索吊运至指定地点。 9 电源配电箱，应设在操纵控制台附近，所有电气装置均应接地。
2225	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	模板工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，钢模台车施工时，台车各层平台的安全措施不包括（ ）。	平台临四周设置防护栏杆	平台四周设置挡脚板	平台底部设置安全平网	上下平台的爬梯设置扶手（护圈）		C	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 6.2.5 钢模台车施工时应遵守下列规定： 1 钢模台车的各层工作平台，应设防护栏杆，平台四周应设挡脚板，上下爬梯应有扶手，垂直爬梯应加护圈。 2 在有坡度的轨道上使用时，台车应配置灵敏可靠的制动（刹车）装置。 3 台车行走前，应清除轨道上及其周围的障碍物，台车行走时应有人监护。
2226	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	模板工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，钢模台车在有坡度的轨道上的使用时，必须采取的安全措施不包括（ ）。	配置灵敏可靠的制动（刹车）装置	行走前清除轨道上及其周围的障碍物	行走过程中安排专人监护	配置视频监控系统		D	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 6.2.5 钢模台车施工时应遵守下列规定： 1 钢模台车的各层工作平台，应设防护栏杆，平台四周应设挡脚板，上下爬梯应有扶手，垂直爬梯应加护圈。 2 在有坡度的轨道上使用时，台车应配置灵敏可靠的制动（刹车）装置。 3 台车行走前，应清除轨道上及其周围的障碍物，台车行走时应有人监护。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2227	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	模板工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，下列关于混凝土预制模板施工的要求，（ ）是错误的。	预制场地的选择、场区的平面布置、场内的道路运输和水电设施都应符合规范要求	预制模板存放时应用撑木、垫木将构件安放平稳	混凝土预制模板之间的砂浆勾缝宜在模板外侧进行	预制模板吊运过程中严禁操作人员随模板起落		C	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 6.2.6混凝土预制模板施工时应遵守下列规定： 1 预制场地的选择，场区的平面布置，场内的道路运输和水电设施，应符合SDJ 338的有关规定。 2 预制混凝土的生产与浇筑，应遵守6.5节的有关规定。 3预制模板存放时应用撑木、垫木将构件安放平稳。 4吊运和安装应遵守6.2.3条的有关规定 5混凝土预制模板之间的砂浆勾缝，作业人员宜在模板内侧进行。如确需在模板外侧进行时，应遵守高处作业的规定。
2228	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	模板工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，冬季施工采用蒸汽养护时，经过滑动模板系统的蒸汽管路应该（ ）。	不与滑动模板系统连接	不与滑动模板系统接触	设置安全隔离设施	设置保温隔热措施		C	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 6.2.4滑动模板施工时应遵守下列规定： 1 滑升机具和操作平台，应按照施工设计的要求进行安装，平台四周应有防护栏杆和安全网。 2 操作平台应设置消防、通信和供人上下的设施，雷雨季节应设置避雷装置。 3 操作平台上的施工荷载应均匀对称，严禁超载。 4 操作平台上所设的洞孔，应有标志明显的活动盖板。 5 施工电梯，应安装柔性安全卡、限位开关等安全装置，并规定上下联络信号。 6 施工电梯与操作平台衔接处，应设安全跳板，跳板应设扶手或栏杆。 7 滑升过程中，应每班检查并调整水平、垂直偏差，防止平台扭转和水平位移。应遵守设计规定的滑升速度与脱模时间。 8 模板拆除应均匀对称，拆下的模板设备应用绳索吊运至指定地点。 9 电源配电箱，应设在操纵控制台附近，所有电气装置均应接地。
2229	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	模板工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，大模板吊装就位时，（ ）方可摘钩。	安装就位且固定牢靠后	吊运就位后	安装就位后	安装就位然后简单固定后		A	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 6.2.3 大模板施工时应遵守下列规定： 1 各种类型的大模板，应按设计制作，每块大模板上应设有操作平台、上下梯道、防护栏杆以及存放小型工具和螺栓的工具箱。 2 放置大模板前，应进行场内清理。长期存放应用绳索或拉杆连接牢固。 3 未加支撑或自稳角不足的大模板，不应倚靠在其他模板或构件上，应卧倒平放。 4 安装和拆除大模板时，吊车司机、指挥、挂钩和装卸人员应在每次作业前检查索具、吊环。吊运过程中，严禁操作人员随大模板起落。 5 大模板安装就位后，应焊牢拉杆、固定支撑。未就位固定前，不应摘钩，摘钩后不应再行撬动；如需调正，撬动后应重新固定。 6 在大模板吊运过程中，起重设备操作人员不应离岗。模板吊运过程应平稳流畅，不应将模板长时间悬置空中。 7 拆除大模板，应先挂好吊钩，然后拆除拉条和连接件。拆模时，不应在大模板或平台上存放其他物件。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2230	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	模板工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，下列关于大模板拆除的要求，（ ）是错误的。	拆除拉条和连接件前先挂好吊钩	大模板及附属平台上应清理干净	配合的起重设备操作人员可以离岗	严禁操作人员随大模板一起起落		C	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） 6.2.3 大模板施工时应遵守下列规定： 1 各种类型的大模板，应按设计制作，每块大模板上应设有操作平台、上下梯道、防护栏杆以及存放小型工具和螺栓的工具箱。 2 放置大模板前，应进行场内清理。长期存放应用绳索或拉杆连接牢固。 3 未加支撑或自稳角不足的大模板，不应倚靠在其他模板或构件上，应卧倒平放。 4 安装和拆除大模板时，吊车司机、指挥、挂钩和装拆人员应在每次作业前检查索具、吊环。吊运过程中，严禁操作人员随大模板起落。 5 大模板安装就位后，应焊牢拉杆、固定支撑。未就位固定前，不应摘钩，摘钩后不应再行撬动；如需调正，撬动后应重新固定。 6 在大模板吊运过程中，起重设备操作人员不应离岗。模板吊运过程应平稳流畅，不应将模板长时间悬置空中。 7 拆除大模板，应先挂好吊钩，然后拆除拉条和连接件。拆模时，不应在大模板或平台上存放其他物件。
2231	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	压力容器	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，压力容器的（ ）应符合《特种设备安全监察条例》及相关规范的规定。	制造、安装与使用	制造、安装	制造	安装、使用		B	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007） 10.4.1 压力容器的制造与安装，应遵守下列规定： 1 压力容器的制造、安装应符合中华人民共和国国务院令[2003]第373号《特种设备安全监察条例》及相关规范的规定。
2232	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	压力容器	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，压力容器制造、组装单位，应严格按照经审查批准的图纸和技术要求施工，如改变受压元件材料、结构、强度时，应征得（ ）的同意并取得证明文件，方可改变。	使用单位	原设计单位	制造单位所在地相关监管部门	使用单位所在地相关监管部门		B	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007） 10.4.1 压力容器的制造与安装，应遵守下列规定： 2 压力容器制造、组装单位，应严格按照经审查批准的图纸和技术要求施工，如改变受压元件材料、结构、强度时，应征得原设计单位的同意并取得证明文件，方可改变。改动的部位应作详细记载。
2233	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	压力容器	判断题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，制造、安装压力容器的有关工种，应分别遵守各工种安全技术操作规程进行施工。（ ）	正确	错误				A	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007） 10.4.1 压力容器的制造与安装，应遵守下列规定： 3 制造、安装压力容器的有关工种，应分别遵守各工种安全技术操作规程进行施工。
2234	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	压力容器	多选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，下列关于压力容器耐压试验和气密试验的要求，正确的有（ ）。	设计规定外，不得用气体代替液体进行耐压试验	耐压试验压力下任何人不得接近容器	耐压试验时，应待压力容器完全泄压后方可进行各项检查	需要进行气密性试验的压力容器，要在液压试验合格后进行	压力容器的气密性试验应在液压试验之前进行	ABD	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007） 10.4.1 压力容器的制造与安装，应遵守下列规定： 4 压力容器制成后，应进行耐压试验。除设计规定外，不应用气体代替液体进行耐压试验。在耐压试验压力下，任何人不应接近容器，待降到设计压力后，方可进行各项检查。 5 需要进行气密性试验的压力容器，要在液压试验合格后进行。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2235	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	压力容器	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，压力容器内部有压力时，不得对（ ）进行任何修理或紧固工作。	任何部位	主要受压元件	所有受压元件	所有重要元件		B	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007） 10.4.2 压力容器的使用管理，应遵守下列规定： 4 压力容器内部有压力时，不得对主要受压元件进行任何修理或紧固工作，进入压力容器内工作时，要通风良好，照明电压不超过12V，并与其他使用的设备隔开，采取防火、防毒、防爆等措施。
2236	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	压力容器	多选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，压力容器耐压试验符合下列（ ）情况时可认为合格。	容器和各部焊缝无渗漏	容器无可见的异常变形	经返修、焊补深度大于9mm或大于壁厚一半的高强钢制容器，焊补部位按原探伤方法进行，复查无超过原定标准的缺陷	设计要求进行残余变形测定的容器，在耐压试验同时作残余变形测定，径向残余变形率不超过0.15%	设计要求进行残余变形测定的容器，在耐压试验同时作残余变形测定，容积残余变形率不超过10%。	ABCE	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007） 10.4.1 压力容器的制造与安装，应遵守下列规定： 7 压力容器耐压试验符合下列情况时可认为合格： 1) 容器和各部焊缝无渗漏。 2) 容器无可见的异常变形。 3) 经返修、焊补深度大于9mm或大于壁厚一半的高强钢制容器，焊补部位按原探伤方法进行，复查无超过原定标准的缺陷。 4) 设计要求进行残余变形测定的容器，在耐压试验同时应作残余变形测定，其合格标准为径向残余变形率不超过0.03%或容积残余变形率不超过10%。
2237	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	压力容器	多选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，凡使用的压力容器均应有安全技术操作规程，操作规程至少应包括（ ）。	操作工艺指标、最高工作压力，最高或最低工作温度	操作方法、程序及注意事项	运行中重点检查项目和部位，可能出现的异常现象和防止措施	停用时检修，封存和保养方法	压力容器主要构件的工艺参数	ABCD	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007） 10.4.2 压力容器的使用管理，应遵守下列规定： 1 凡使用的压力容器，均应有安全技术操作规程，操作规程至少应包括： ① 操作工艺指标、最高工作压力，最高或最低工作温度。 2) 操作方法、程序及注意事项。 3) 运行中重点检查项目和部位，可能出现的异常现象和防止措施。 4) 停用时检修，封存和保养方法。
2238	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	压力容器	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，进入压力容器内工作时，要通风良好，照明电压不超过（ ）V，并与其他使用的设备隔开，采取防火、防毒、防爆等措施。	220	110	36	12		D	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007） 10.4.2 压力容器的使用管理，应遵守下列规定： 4 压力容器内部有压力时，不得对主要受压元件进行任何修理或紧固工作，进入压力容器内工作时，要通风良好，照明电压不超过12V，并与其他使用的设备隔开，采取防火、防毒、防爆等措施。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2239	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	压力容器	判断题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，压力容器的使用单位不得修改压力容器的工艺条件。严禁超压、超温运行。（ ）	正确	错误				A	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007） 10.4.2 压力容器的使用管理，应遵守下列规定： 2 使用单位不应任意修改压力容器的工艺条件。严禁超压、超温运行。
2240	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	压力容器	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，压力容器的修理或技术改造，应保证受压元件的（ ）要求。并应按规定报有关主管部门同意。	原有硬度要求和制造质量	原有韧性要求和制造质量	原有使用寿命和制造质量	原有强度和制造质量		D	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007） 10.4.2 压力容器的使用管理，应遵守下列规定： 5 压力容器的修理或技术改造，应保证受压元件的原有强度和制造质量要求。并应按规定报有关主管部门同意。
2241	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	压力容器	多选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，使用压力容器的单位，对容器应定期进行检验，检验时除执行国家有关规定外，应由（ ）共同负责进行。	主管设备的技术人员	使用单位专职安全员	主管容器的安全技术人员	检验人员	使用单位技术负责人	ACD	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007） 10.4.2 压力容器的使用管理，应遵守下列规定： 6 使用压力容器的单位，对容器应定期进行检验，检验时除执行国家有关规定外，应由主管设备的技术人员、主管容器的安全技术人员和检验人员共同负责进行。
2242	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	压力容器	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，压力容器有严重缺陷，难以保证安全运行时，操作人员应及时向（ ）报告。	班组长	专职安全员	设备管理员	单位领导		D	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007） 10.4.2 压力容器的使用管理，应遵守下列规定： 7 压力容器有严重缺陷，难以保证安全运行时，操作人员应及时向单位领导报告。如单位领导不及时采取安全措施，则操作人员或主管容器安全技术人员有权越级上报。
2243	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	压力容器	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，低压容器上装设的压力表精度应不低于（ ）级。	1.0	1.5	2.5	4.0		C	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007） 10.4.3 压力表的安装使用应符合下列要求： 1 低压容器上装设的压力表精度应不低于2.5级，中压以上容器应不低于1.5级。
2244	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	压力容器	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，中压以上容器装设的压力表精度不应低于（ ）级。	1.0	1.5	2.5	4.0		B	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007） 10.4.3 压力表的安装使用应符合下列要求： 1 低压容器上装设的压力表精度应不低于2.5级，中压以上容器应不低于1.5级。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2245	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	压力容器	多选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，压力容器运行使用时，发生下列（ ）异常现象之一时，操作人员有权立即采取紧急措施，并及时报告有关部门。	工作压力超过许用值，采用对应应急措施后缓慢下降时	介质温度或壁温超过许用值，虽经采取各种措施仍不能使之下降时	主要受压元件发生裂缝、鼓包、变形、泄漏等缺陷，危及安全时	安全附件失效，接管端断裂，紧固件损坏，难以保证安全运行时	发生其他异常情况直接威胁安全运行时	BCDE	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007） 10.4.1 压力容器的制造与安装，应遵守下列规定： 3 压力容器运行使用时，发生下列异常现象之一时，操作人员有权立即采取紧急措施，并及时报告有关部门： 1)工作压力、介质温度或壁温超过许用值。虽经采取各种措施仍不能使之下降时。 2)主要受压元件发生裂缝、鼓包、变形、泄漏等缺陷，危及安全时。 3)安全附件失效，接管端断裂，紧固件损坏，难以保证安全运行时。 4)发生其他异常情况如火灾等，直接威胁安全运行时。
2246	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	压力容器	判断题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，压力容器上装设压力表位置应便于操作人员观察，且应避免受到辐射热、冻结及震动的影响。（ ）	正确	错误				A	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007） 10.4.3 压力表的安装使用应符合下列要求： 3 装设压力表位置应便于操作人员观察，且应避免受到辐射热、冻结及震动的影响。
2247	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	压力容器	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，压力容器最高工作压力低于压源处压力时，在通向容器进口的管通上应装置（ ），并在低压侧应装安全阀和压力表。	增压阀	安全阀	压力表	减压阀		D	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007） 10.4.3 压力表的安装使用应符合下列要求： 4 压力容器最高工作压力低于压源处压力时，在通向容器进口的管通上应装置减压阀，并在低压侧应装安全阀和压力表。
2248	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	压力容器	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，盛装蒸汽的压力容器的压力表与容器间应装设（ ）。	三通旋塞式针型阀	三通旋塞式针型阀加隔离缓冲装置	三通旋塞式针型阀加存水弯管	三通旋塞加隔离缓冲装置		C	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007） 10.4.3 压力表的安装使用应符合下列要求： 5 压力表与容器间应装设三通旋塞式针型阀，盛装蒸汽的压力容器，其间应有存水弯管；盛装高温、强腐蚀性介质的容器，其间应有隔离缓冲装置；
2249	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	压力容器	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，压力容器压力表的装设、校验和维护应符合规范要求，在使用过程中发现（ ）时，可继续使用。	表盘玻璃破裂	压力表与压力容器连接松动	泄压后指针不回零位	铅封损坏		B	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007） 10.4.3 压力表的安装使用应符合下列要求： 6 压力表的装设、校验和维护应符合有关规定。未经校验合格和铅封的压力表不得使用。在使用过程中发现失灵、刻度不清，表盘玻璃破裂、泄压后指针不回零位、铅封损坏等情况，均应立即更换，压力表应定期检验，每半年至少一次。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2250	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	压力容器	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，压力容器的检验周期应根据使用情况确定，但（ ）至少进行一次外部检查。	每三年	每两年	每一年	每半年		C	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007） 10.4.4 压力容器的检验应符合下列要求： 1 压力容器的检验周期应根据使用情况确定，但每年至少进行一次外部检查，每三年进行一次内外部检验，每六年进行一次全面检验。但有下列情况之一时，投入使用前，应作内、外部检验，必要时作全面检验： 1)新装、移装或停止使用两年以上，需恢复使用的。 2)由外单位拆卸调入，准备安装使用的。 3)改变或修理容器主体结构，影响强度的。 4)更换容器衬里的。 5)对容器状况有怀疑，应进行检验时。
2251	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	压力容器	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，压力容器上的压力表应定期检验，（ ）至少一次。	每季度	每半年	每一年	每两年		B	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007） 10.4.3 压力表的安装使用应符合下列要求： 6 压力表的装设、校验和维护应符合有关规定。未经校验合格和铅封的压力表不得使用。在使用过程中发现失灵、刻度不清，表盘玻璃破裂、泄压后指针不回零位、铅封损坏等情况，均应立即更换，压力表应定期检验，每半年至少一次。
2252	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	压力容器	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，压力容器的检验周期应根据使用情况确定，但是每（ ）年进行一次内外部检验，每（ ）年进行一次全面检验。	1；3	2；4	3；5	3；6		D	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007） 10.4.4 压力容器的检验应符合下列要求： 1 压力容器的检验周期应根据使用情况确定，但每年至少进行一次外部检查，每三年进行一次内外部检验，每六年进行一次全面检验。但有下列情况之一时，投入使用前，应作内、外部检验，必要时作全面检验： 1)新装、移装或停止使用两年以上，需恢复使用的。 2)由外单位拆卸调入，准备安装使用的。 3)改变或修理容器主体结构，影响强度的。 4)更换容器衬里的。 5)对容器状况有怀疑，应进行检验时。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2253	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	压力容器	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，压力容器外部检查项目不包括（ ）。	容器的防腐、保温层及设备铭牌是否完好	容器内外表面，开孔接管处有无介质腐蚀或冲刷损坏等现象	容器表面有无裂纹、变形、局部过热等不正常现象	容器的连接焊缝、封头过渡区、受压元件等有无断裂、裂纹和泄漏现象		B	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007） 10.4.4 压力容器的检验应符合下列要求： 2 压力容器外部检查项目应包括： 1)容器的防腐、保温层及设备铭牌是否完好。 2)容器表面有无裂纹、变形、局部过热等不正常现象。 3)容器的连接焊缝、封头过渡区、受压元件等有无断裂、裂纹和泄漏现象； 4)各种安全附件、仪表是否齐全、灵敏、可靠，指示是否正常； 5)紧固螺栓是否完好，基础有无下沉、倾斜等异常现象。
2254	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	压力容器	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，压力容器内、外部检验的项目不包括（ ）。	外部检查的全部项目	容器内外表面，开孔接管处有无介质腐蚀或冲刷损坏等现象	所有焊缝、封头过渡区和其他应力集中的部位有无断裂和裂纹	对主要焊缝进行无损探伤抽查		D	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007） 10.4.4 压力容器的检验应符合下列要求： 3 容器内、外部检验的项目应包括： 1)外部检查的全部项目。 2)容器内外表面，开孔接管处有无介质腐蚀或冲刷损坏等现象。 3)所有焊缝、封头过渡区和其他应力集中的部位有无断裂和裂纹。 4)有衬里的容器，衬里是否有凸起、开裂及其他损坏现象。 5)发现筒体、封头等处有腐蚀等现象时，应测壁厚，必要时做强度核算。 6)容器内壁如由于温度、压力、介质腐蚀作用而可能引起金属材料金相组织或连续性破坏时，在必要时还应作金相检验和硬度测定。 7)高压、超高压容器的主要紧固螺栓，应逐个检查是否有裂纹。
2255	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	压力容器	多选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，压力容器出现下列（ ）情况之一时，投入使用前，应作内、外部检验，必要时作全面检验。	由外单位拆卸调入，准备安装使用的	压力表损坏需要更换的	改变或修理容器主体结构，影响强度的	更换容器衬里的	新装、移装或停止使用两年以上，需恢复使用的	ACDE	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007） 10.4.4 压力容器的检验应符合下列要求： 1 压力容器的检验周期应根据使用情况确定，但每年至少进行一次外部检查，每三年进行一次内外部检验，每六年进行一次全面检验。但有下列情况之一时，投入使用前，应作内、外部检验，必要时作全面检验： 1)新装、移装或停止使用两年以上，需恢复使用的。 2)由外单位拆卸调入，准备安装使用的。 3)改变或修理容器主体结构，影响强度的。 4)更换容器衬里的。 5)对容器状况有怀疑，应进行检验时。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2256	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	压力容器	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，压力容器内壁如由于温度、压力、介质腐蚀作用而引起金属材料金相组织或连续性破坏时，在进行内、外部检验时除一般项目外还要进行（ ）。	主要焊缝的无损探伤和金相检验	金相检验和硬度测定	主要焊缝的无损探伤和硬度测定	金相检验、超声波或射线探伤		B	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007） 10.4.4 压力容器的检验应符合下列要求： 3 容器内、外部检验的项目应包括： 1)外部检查的全部项目。 2)容器内外表面，开孔接管处有无介质腐蚀或冲刷损坏等现象。 3)所有焊缝、封头过渡区和其他应力集中的部位有无断裂和裂纹。 4)有衬里的容器，衬里是否有凸起、开裂及其他损坏现象。 5)发现筒体、封头等处有腐蚀等现象时，应测壁厚，必要时做强度核算； 6)容器内壁如由于温度、压力、介质腐蚀作用而引起金属材料金相组织或连续性破坏时，在必要时还应作金相检验和硬度测定。 7)高压、超高压容器的主要紧固螺栓，应逐个检查是否有裂纹。
2257	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	压力容器	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，对压力容器主要焊缝进行无损探伤抽查属于（ ）项目。	外部检查	外部检验	内部检验	全面检验		D	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007） 4 容器全面检验的项目应包括： 1)外部检查和内、外部检验的全部项目。 2)对主要焊缝进行无损探伤抽查。 3)超声波或射线探伤抽查，应符合超声波或射线探伤的有关规定。
2258	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	压力容器	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，有强烈腐蚀介质和运行中发现有严重缺陷的压力容器，每年至少应进行一次（ ）。	外部检查	外部检验	内部检验	全面检验		C	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007） 10.4.4 压力容器的检验应符合下列要求： 3 容器内、外部检验的项目应包括： 5 属于下列情况的压力容器，定期检验期限应予缩短： 1)有强烈腐蚀介质和运行中发现有严重缺陷的压力容器，每年至少应进行一次内部检验。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2259	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	压力容器	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，由于结构的原因，确认无法进行内部检验的压力容器， 每3年甚至更少应进行一次（ ）。	金相检验	硬度测定	气密试验	耐压试验		D	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007） 10.4.4 压力容器的检验应符合下列要求： 5 属于下列情况的压力容器，定期检验期限应予缩短： 1)有强烈腐蚀介质和运行中发现有严重缺陷的压力容器，每年至少应进行一次内部检验。 2)由于结构的原因，确认无法进行内部检验的压力容器， 每3年甚至更少应进行一次耐压试验； 3)使用期达15年的压力容器，每2年至少进行一次内外部检验；使用期达20年的压力容器，每年至少进行一次内外部检验。 4)介质对压力容器材料的腐蚀情况不明，材料焊接性能差或制造时曾产生过多次裂纹的压力容器，投产使用满一年的，应进行第一次内部检验。 6 经过定期检验的压力容器应作出检验报告，说明压力容器可否继续使用或应采取降压操作、特殊监测等措施。
2260	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	压力容器	判断题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，使用期达20年的压力容器，每年至少进行一次全面检验。（ ）	正确	错误				B	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007） 10.4.4 压力容器的检验应符合下列要求： 5 属于下列情况的压力容器，定期检验期限应予缩短： 1)有强烈腐蚀介质和运行中发现有严重缺陷的压力容器，每年至少应进行一次内部检验。 2)由于结构的原因，确认无法进行内部检验的压力容器， 每3年甚至更少应进行一次耐压试验； 3)使用期达15年的压力容器，每2年至少进行一次内外部检验；使用期达20年的压力容器，每年至少进行一次内外部检验。 4)介质对压力容器材料的腐蚀情况不明，材料焊接性能差或制造时曾产生过多次裂纹的压力容器，投产使用满一年的，应进行第一次内部检验。 6 经过定期检验的压力容器应作出检验报告，说明压力容器可否继续使用或应采取降压操作、特殊监测等措施。
2261	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	高边坡与深基坑作业	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，基坑工程应贯彻的原则不包括（ ）。	先设计后施工	先开挖后支撑	边施工边监测	施工边治理		B	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）12.3.5 基坑工程应贯彻先设计后施工，先支撑后开挖，边施工边监测，边施工边治理的原则
2262	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	高边坡与深基坑作业	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，基坑工程的设计和施工必须遵守相关规范，深基工程或地质条件和周边环境及地下管线极其复杂的工程，应编制（ ），并经主管部门审批。	专项施工组织方案	施工组织策划方案	专项施工安全技术方案	专项施工安全技术交底		C	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）12.3.6 基坑工程的设计和施工必须遵守相关规范，深基工程或地质条件和周边环境及地下管线极其复杂的工程，应编制专项施工安全技术方案，并经主管部门审批。
2263	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	高边坡与深基坑作业	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，应加强基坑工程的监测和预报工作，包括对支护结构、周边环境及对岩土变化的监测，应通过监测分析及时预报并提出建议，做到（ ）施工。	信息化	可视化	标准化	科学化		A	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）12.3.7 应加强基坑工程的监测和预报工作，包括对支护结构、周边环境及对岩土变化的监测，应通过监测分析及时预报并提出建议，作到信息化施工。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2264	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	高边坡与深基坑作业	单选题	依据《水利水电工程施工安全技术规程》，当深基坑施工中形成立体交叉时，应合理布局基位、人员、运输通道，并设置（ ）的保护层。。	防止高处坠落	防止落物伤害	防止物体打击	防止机械伤害		B	依据《水利水电工程施工安全技术规程》（SL 399-2007）12.3.8 土方开挖应遵守下列规定： 1. 开挖放坡坡度应满足其稳定性要求。开挖深度超过1.5m时，应根据图纸和深度情况按规定放坡或加可靠支撑，并设置人员上下坡道或爬梯，爬梯两侧应用密目网封闭。当深基坑施工中形成立体交叉时，应合理布局基位、人员、运输通道，并设置防止落物伤害的保护层。
2265	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	高边坡与深基坑作业	单选题	依据《水利水电工程施工安全技术规程》，基坑采用悬臂式结构支护时，基坑深度不宜大于6m。基坑深度超过6m时，可选用（ ）的支护结构。	土钉支护	锚固支护	锚索支护	单支点和多支点		D	依据《水利水电工程施工安全技术规程》（SL 399-2007）12.3.9 基坑支护应遵守下列规定： 采用悬臂式结构支护时，基坑深度不宜大于6m。基坑深度超过6m时，可选用单支点和多支点的支护结构。地下水位低的地区和能保证降水施工时，也可采用土钉支护。
2266	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	高边坡与深基坑作业	单选题	依据《水利水电工程施工安全技术规程》，支撑的安装和拆除顺序必须与设计工况相符合，并与土方开挖和主体工程的施工顺序相配合。下列关于支撑的安装与拆除顺序说法错误的是（ ）。	分层开挖时，应先支撑后开挖	分层开挖时，应先开挖后支撑	同层开挖时，应边开挖边支撑	支撑拆除前，应采取换撑措施，防止边坡卸载过快		B	依据《水利水电工程施工安全技术规程》（SL 399-2007）12.3.9 基坑支护应遵守下列规定 支撑的安装和拆除顺序必须与设计工况相符合，并与土方开挖和主体工程的施工顺序相配合。分层开挖时，应先支撑后开挖；同层开挖时，应边开挖边支撑；支撑拆除前，应采取换撑措施，防止边坡卸载过快。
2267	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	高边坡与深基坑作业	单选题	依据《水利水电工程施工安全技术规程》，基坑支护应合理布置锚杆的间距与倾角，锚杆上下间距不宜小于2.0m，水平间距不宜小于1.5m；锚杆倾角宜为15°~25°，且不应大于45°，最上一道锚杆覆土厚不应小于（ ）。	4m	3m	2m	1m		A	依据《水利水电工程施工安全技术规程》（SL 399-2007）12.3.9 基坑支护应遵守下列规定： 应合理布置锚杆的间距与倾角，锚杆上下间距不宜小于2.0m，水平间距不宜小于1.5m；锚杆倾角宜为15°~25°，且不应大于45°，最上一道锚杆覆土厚不应小于4m。
2268	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	高边坡与深基坑作业	单选题	依据《水利水电工程施工安全技术规程》，基坑支护采用逆做法施工时，说法错误的是（ ）。	要求其外围结构必须有自防水功能	基坑上部机械挖土的深度，应按地下墙悬臂结构的应力值确定	基坑下部封闭施工，防火防爆措施	应合理地解决支撑上部结构的单柱单桩与工程结构的梁柱交叉及节点构造并在方案中预先设计		C	依据《水利水电工程施工安全技术规程》（SL 399-2007）12.3.9 基坑支护应遵守下列规定 …… 9. 采用逆做法施工时，要求其外围结构必须有自防水功能。基坑上部机械挖土的深度，应按地下墙悬臂结构的应力值确定；基坑下部封闭施工，应采取通风措施；当采用电梯间作为垂直运输的井道时，对洞口楼板的加固方法应由工程设计确定。 10. 逆做法施工时，应合理地解决支撑上部结构的单柱单桩与工程结构的梁柱交叉及节点构造并在方案中预先设计，当采用坑内排水时必须保证封井质量。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2269	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	高边坡与深基坑作业	单选题	依据《水利水电工程土工建筑施工安全技术规程》，基坑支护结构的选型应考虑（ ），选择有利支护的结构型式或采用几种型式相结合。	结构的荷载效应和基坑特点	结构的空间效应和基坑特点	结构的荷载效应和基坑位置	结构的空间效应和基坑位置		B	依据《水利水电工程土工建筑施工安全技术规程》（SL 399-2007）12.3.9 基坑支护应遵守下列规定： 1. 支护结构的选型应考虑结构的空间效应和基坑特点，选择有利支护的结构型式或采用几种型式相结合。
2270	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	高边坡与深基坑作业	判断题	依据《水利水电工程土工建筑施工安全技术规程》，基坑工程施工应采取排水、降水措施，防止地下水渗入基坑及积水泡槽。（ ）	正确	错误				A	依据《水利水电工程土工建筑施工安全技术规程》（SL 399-2007）12.3.11 基坑工程施工应采取排水、降水措施，防止地下水渗入基坑及积水泡槽。
2271	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	高边坡与深基坑作业	单选题	依据《水利水电工程土工建筑施工安全技术规程》，雨季施工期间，基坑施工的降排水措施说法不正确的是（ ）。	基坑四周边缘应挖排水沟或砌挡水墙	基坑内设置明沟和集水井	基坑边坡视需要可覆盖塑料布抹水泥面等防水措施，封闭坡顶及坡面	向基坑边缘倾倒各种废水		D	依据《水利水电工程土工建筑施工安全技术规程》（SL 399-2007）12.3.12 雨季施工期间，基坑四周边缘应挖排水沟或砌挡水墙。基坑内设置明沟和集水井，以排除暴雨和其他突然而来的明水倒灌，基坑边坡视需要可覆盖塑料布抹水泥面等防水措施，封闭坡顶及坡面，防止各种水流（渗）入坑壁。不应向基坑边缘倾倒各种废水并应防止水管泄水冲走桩间土。
2272	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	高边坡与深基坑作业	单选题	依据《水利水电工程土工建筑施工安全技术规程》，（ ）应做截水帷幕，防止单纯降水造成基土流失。	硬土基坑、高水位地区	软土基坑、高水位地区	硬土基坑、低水位地区	软土基坑、低水位地区		B	依据《水利水电工程土工建筑施工安全技术规程》（SL 399-2007）12.3.13 软土基坑、高水位地区应做截水帷幕，防止单纯降水造成基土流失。
2273	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	高边坡与深基坑作业	单选题	依据《水利水电工程土工建筑施工安全技术规程》，在降水井点与重要建筑物之间宜设置回灌井（或回灌沟），在基坑降水的同时，应沿建筑物地下回灌，保持原地下水位，或采取（ ）降水速度，控制地面沉降。	增加	促进	减缓	加快		C	依据《水利水电工程土工建筑施工安全技术规程》（SL 399-2007）12.3.15 在降水井点与重要建筑物之间宜设置回灌井（或回灌沟），在基坑降水的同时，应沿建筑物地下回灌，保持原地下水位，或采取减缓降水速度，控制地面沉降。
2274	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	高边坡与深基坑作业	单选题	依据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》，坡高大于5m，小于100m，坡度大于45°的低、中、高边坡和深基坑开挖作业，以下措施不符合规定的是（ ）。	清除设计边线外5.00m范围内的浮石、杂物	修筑坡顶截水天沟	坡顶应设置安全防护栏或防护网，防护栏高度不得低于1.2m	坡面每下降一层台阶应进行一次清坡		C	依据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》（SL 714-2015）5.1.4 坡高大于5m，小于100m，坡度大于45°的低、中、高边坡和深基坑开挖作业，应符合以下规定： 1. 清除设计边线外5.00m范围内的浮石、杂物。 2. 修筑坡顶截水天沟。 3. 坡顶应设置安全防护栏或防护网，防护栏高度不得低于2.00m，护栏材料宜采用硬杂圆木或竹跳板，圆木直径不得小于10cm。 4. 坡面每下降一层台阶应进行一次清坡，对不良地质构造应采取有效的防护措施。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2275	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	高边坡与深基坑作业	单选题	依据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》，坡高大于100m的超高边坡和坡高大于300m的特高边坡作业，以下措施不符合规定的是（ ）。	边坡开挖爆破时应做好人员撤离及设备防护工作	边坡开挖爆破完成10min后，由专业炮工进入爆破现场进行爆后检查	在边坡开挖面上设置人行及材料运输专用通道	边坡施工排架在搭设及拆除前，应详细进行技术交底和安全交底		B	依据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》（SL 714-2015）5.1.5 坡高大于100m的超高边坡和坡高大于300m的特高边坡作业，还应符合以下规定： 1. 边坡开挖爆破时应做好人员撤离及设备防护工作。 2. 边坡开挖爆破完成20min后，由专业炮工进入爆破现场进行爆后检查，存在哑炮及时处理。 3. 在边坡开挖面上设置人行及材料运输专用通道。在每层马道或栈桥外侧设置安全栏杆，并布设防护网以及挡板。安全栏杆高度要达到2.00m以上，采用竹夹板或木板将马道外缘或底板封闭。施工平台应专门设置安全防护围栏。 4. 在开挖边坡底部进行预裂孔施工时，应用竹夹板或木板做好上下立体防护。 5. 边坡各层施工部位移动式管、线应避免交叉布置。 6. 边坡施工排架在搭设及拆除前，应详细进行技术交底和安全交底。
2276	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	高边坡与深基坑作业	多选题	依据《建筑边坡工程技术规范》，边坡工程应根据（ ）支护结构类型和变形控制要求等条件编制施工方案，采取合理、可行、有效的措施保证施工安全。	安全等级	边坡环境	工程地质	水文地质	水文气象	ABCD	依据《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）18.1.1 边坡工程应根据安全等级、边坡环境、工程地质和水文地质、支护结构类型和变形控制要求等条件编制施工方案，采取合理、可行、有效的措施保证施工安全。
2277	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	高边坡与深基坑作业	多选题	依据《建筑边坡工程技术规范》，对土石方开挖后不稳定或欠稳定的边坡，应根据边坡的地质特征和可能发生的破坏方式等情况，采取（ ）的逆作法或部分逆作法施工。	自上而下	分段跳槽	及时支护	自下而上	分层跳槽	ABC	依据《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）18.1.2 对土石方开挖后不稳定或欠稳定的边坡，应根据边坡的地质特征和可能发生的破坏方式等情况，采取自上而下、分段跳槽、及时支护的逆作法或部分逆作法施工。未经设计许可严禁大开挖、爆破作业。
2278	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	高边坡与深基坑作业	判断题	依据《建筑边坡工程技术规范》，边坡工程开挖后应及时按设计实施支护结构施工或采取封闭措施。（ ）	正确	错误				A	依据《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）18.1.5 边坡工程开挖后应及时按设计实施支护结构施工或采取封闭措施。
2279	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	高边坡与深基坑作业	多选题	依据《建筑边坡工程技术规范》，边坡工程滑坡治理可以采取下列（ ）工程措施进行综合治理。	排水	支挡	减载	正压	植被绿化	ABCE	依据《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）17.2.1 工程滑坡治理应考虑滑坡类型成因、滑坡形态、工程地质和水文地质条件、滑坡稳定性、工程重要性、坡上建（构）筑物和施工影响等因素，分析滑坡的有利和不利因素、发展趋势及危害性，并应采取下列工程措施进行综合治理： 1. 排水；2. 支挡；3. 减载；4. 反压；5. 注浆；6. 植被绿化。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2280	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	高边坡与深基坑作业	单选题	依据《建筑边坡工程技术规范》，以下关于边坡工程排水说法错误的是（ ）。	边坡工程排水应包括排除坡面水、地下水和减少坡面水下渗等措施	坡面排水、地下排水与减少坡面雨水下渗措施宜根据实际情况单独考虑	边坡排水应满足使用功能要求	排水结构应安全可靠、便于施工、检查和养护维修		B	依据《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）16.1.1 边坡工程排水应包括排除坡面水、地下水和减少坡面水下渗等措施。坡面排水、地下排水与减少坡面雨水下渗措施宜统一考虑，并形成相辅相成的排水、防渗体系。 16.1.5 边坡排水应满足使用功能要求、排水结构安全可靠、便于施工、检查和养护维修。
2281	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	高边坡与深基坑作业	判断题	依据《建筑边坡工程技术规范》，边坡排水设施施工前，宜先完成临时排水设施；施工期间，应对临时排水设施进行经常维护，保证排水畅通。（ ）	正确	错误				A	依据《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）16.4.1 边坡排水设施施工前，宜先完成临时排水设施；施工期间，应对临时排水设施进行经常维护，保证排水畅通。
2282	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	高边坡与深基坑作业	单选题	依据《建筑边坡工程技术规范》，边坡爆破施工不符合规定的说法是（ ）。	在爆破危险区应采取安全保护措施	爆破前应对爆破影响区建（构）筑物的原有状况进行查勘记录，并布设好监测点	当边坡开挖采用正序法时，爆破应配合放阶施工	支护结构坡面爆破宜采用光面爆破法		C	依据《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）18.4.3 边坡爆破施工应符合下列规定： 1. 在爆破危险区应采取安全保护措施； 2. 爆破前应对爆破影响区建（构）筑物的原有状况进行查勘记录，并布设好监测点； 3. 爆破施工应符合本规范第18.2节要求；当边坡开挖采用逆作法时，爆破应配合放阶施工；当爆破危害较大时，应采取控制爆破措施； 4. 支护结构坡面爆破宜采用光面爆破法；爆破坡面宜预留部分岩层采用人工挖掘修整。
2283	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	高边坡与深基坑作业	单选题	依据《建筑边坡工程技术规范》，当边坡变形过大，变形速率过快，周边环境出现沉降开裂等险情时，应暂停施工，下列应急处理措施不正确的是（ ）。	坡底被动区临时压重	坡顶被动区卸土减载，并应严格控制卸载程	做好临时排水、封面处理	临时加固支护结构		B	依据《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）18.5.1 当边坡变形过大，变形速率过快，周边环境出现沉降开裂等险情时，应暂停施工，并根据险情状况采用下列应急处理措施： 1. 坡底被动区临时压重； 2. 坡顶主动区卸土减载，并应严格控制卸载程序； 3. 做好临时排水、封面处理； 4. 临时加固支护结构； 5. 加强险情区段监测； 6. 立即向勘察、设计等单位反馈信息，及时按施工现状开展勘察及设计资料复审工作。
2284	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	高边坡与深基坑作业	单选题	依据《建筑边坡工程技术规范》，边坡工程坡顶位移观测，应在每一典型边坡段的支护结构顶部设置不少于（ ）监测点的观网，观测位移量、移动速度和移动方向。	2个	3个	4个	5个		B	依据《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）19.1.4 边坡工程监应符合下列规定： 1. 坡顶位移观测，应在每一典型边坡段的支护结构顶部设置不少于3个监测点的观网，观测位移量、移动速度和移动方向。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2285	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	高边坡与深基坑作业	单选题	依据《建筑边坡工程技术规范》，边坡工程监测报告的内容不包括（ ）。	边坡工程概况	监测依据	测点布置图、监测指标时程曲线图	监测时间曲线		D	依据《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）19.1.9 边坡工程监测报告应包括下列主要内容： 1. 边坡工程概况； 2. 监测依据； 3. 监测项目和要求； 4. 监测仪器的型号、规格和标定资料； 5. 测点布置图、监测指标时程曲线图； 6. 监测数据整理、分析和监测结果评述。
2286	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	高边坡与深基坑作业	单选题	依据《建筑边坡工程技术规范》，边坡工程坡面防护施工下列说法错误的是（ ）。	挖方边坡防护工程应采用逆作法施工，开挖一级防护一级	施工前应对边坡进行修整，清除边坡上的危石及不密实的松土	坡面防护层应与坡面不得密贴结合，应留有空隙	在多雨地区或地下水发育地段，边坡防护工程施工应采取有效截、排水设施		C	依据《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）15.4.1 坡面防护施工应符合下列规定： 1. 根据开挖坡面地质水文情况逐段核实边坡防护措施有效性，且应符合信息法施工要求； 2. 挖方边坡防护工程应采用逆作法施工，开挖一级防护一级，并应及时进行养护； 3. 施工前应对边坡进行修整，清除边坡上的危石及不密实的松土； 4. 坡面防护层应与坡面密贴结合，不得留有空隙； 5. 在多雨地区或地下水发育地段，边坡防护工程施工应采取有效截、排水设施。
2287	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	高边坡与深基坑作业	单选题	依据《建筑边坡工程技术规范》，边坡工程喷浆或喷射混凝土防护施工，砂浆或混凝土初凝后，应立即开始养护，喷浆养护期不应少于5d，喷射混凝土养护期不应少于（ ）。	7d	14d	18d	21d		A	依据《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）15.4.2 喷浆或喷射混凝土防护施工应符合下列规定： 1. 砂浆或混凝土初凝后，应立即开始养护，喷浆养护期不应少于5d，喷射混凝土养护期不应少于7d。
2288	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	围堰工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，特殊情况下，需在洪水季节或洪水时段进行围堰拆除时应进行充分的（ ）。	调查	论证	评估	勘察		B	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）13.4.1围堰拆除一般应选择在枯水季节或枯水时段进行。特殊情况下，需在洪水季节或洪水时段进行时应进行充分的论证。只有论证可行，并经合同指定单位批准后方可进行拆除。
2289	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	围堰工程	判断题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，在设计阶段，应对必须拆除或破除的围堰进行专项规划和设计。（ ）	正确	错误				A	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）13.4.2在设计阶段，应对必须拆除或破除的围堰进行专项规划和设计。
2290	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	围堰工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，围堰拆除前，施工单位应向有关方面获取的资料不包括（ ）。	待拆除围堰的有关图纸和资料	待拆除围堰涉及区域的地上、地下建筑及设施分布情况资料	待拆除围堰周边地质、地形情况及气象、水文资料	当拆除围堰建筑附近有架空线路或电缆线路时，应与有关部门取得联系，采取防护措施，确认安全后方可施工		C	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）13.4.3围堰拆除前，施工单位应向有关方面获取以下资料： 1待拆除围堰的有关图纸和资料。 2待拆除围堰涉及区域的地上、地下建筑及设施分布情况资料。 3当拆除围堰建筑附近有架空线路或电缆线路时，应与有关部门取得联系，采取防护措施，确认安全后方可施工。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2291	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	围堰工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，（ ）应依据拆除围堰的图纸和资料，进行实地勘察，并应编制施工组织设计或方案和安全技术措施。	建设单位	勘察单位	施工单位	监理单位		C	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）13. 4. 4施工单位应依据拆除围堰的图纸和资料，进行实地勘察，并应编制施工组织设计或方案和安全技术措施。
2292	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	围堰工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，围堰拆除应制定（ ），成立组织机构，并应配备抢险救援器材。	专项施工方案	施工计划	抢险方案	应急预案		D	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）13. 4. 5围堰拆除应制定应急预案，成立组织机构，并应配备抢险救援器材。
2293	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	围堰工程	判断题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，当围堰拆除对周围建筑安全可能产生危险时，应采取相应保护措施，不用撤离建筑内的施工人员。（ ）	正确	错误				B	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）13. 4. 6当围堰拆除对周围建筑安全可能产生危险时，应采取相应保护措施，并应对建筑内的人员进行撤离安置。
2294	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	围堰工程	判断题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，在拆除围堰的作业中，应密切注意雨情、水情，如发现情况异常，应停止施工，无须采取任何措施。（ ）	正确	错误				B	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）13. 4. 7在拆除围堰的作业中，应密切注意雨情、水情，如发现情况异常，应停止施工，并应采取相应的应急措施。
2295	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	围堰工程	多选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，下列有关机械拆除围堰应遵守的规定中说法正确的有（ ）。	拆除钢板桩围堰时，应从下至上、逐层、逐段进行	施工中应由专人负责监测被拆除围堰的状态	机械拆除时，严禁超载作业或任意扩大使用范围作业	拆除混凝土过水围堰时，宜先按爆破法破碎混凝土护面后，再采用机械进行拆除	振动拔桩机作业时，应垂直向上，边振边拔	BCDE	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）13. 4. 8机械拆除应遵守下列规定： 1拆除土石围堰时，应从上至下、逐层、逐段进行。 2施工中应由专人负责监测被拆除围堰的状态，并应做好记录。当发现有不稳定状态的趋势时，应立即停止作业，并采取有效措施，消除隐患。 3机械拆除时，严禁超载作业或任意扩大使用范围作业。 5拆除混凝土过水围堰时，宜先按爆破法破碎混凝土护面后，再采用机械进行拆除。 6拆除钢板（管）桩围堰时，宜先采用振动拔桩机拔出钢板（管）桩后，再采用机械进行拆除。振动拔桩机作业时，应垂直向上，边振边拔；拔出的钢板（管）桩应码放整齐、稳固；应严格遵守起重机和振动拔桩机的安全技术规程。
2296	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	围堰工程	多选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，拆除（ ）时，应先按爆破法破碎混凝土（或岩坎、混凝土心墙）后，再采用机械拆除的顺序进行施工。	土石围堰	混凝土围堰	钢板桩围堰	岩坎围堰	混凝土心墙围堰	BDE	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）13. 4. 8机械拆除应遵守下列规定： 4拆除混凝土围堰、岩坎围堰、混凝土心墙围堰时，应先按爆破法破碎混凝土（或岩坎、混凝土心墙）后，再采用机械拆除的顺序进行施工。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2297	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	围堰工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，围堰爆破拆除工程（ ）应由施工单位编制并上报合同指定单位和有关部门审核，做出安全评估，批准后方可实施。	施工计划	应急预案	施工组织设计	施工安全技术措施		C	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）13. 4. 9爆破法拆除应遵守下列规定：4围堰爆破拆除工程应根据周围环境条件、拆除对象类别、爆破规模，并按按照现行国家标准GB 6722分级。围堰爆破拆除工程施工组织设计应由施工单位编制并上报合同指定单位和有关部门审核，做出安全评估，批准后方可实施。
2298	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	围堰工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，围堰拆除采用水下钻孔爆破方案时，侧面应采用（ ），并严格控制单响药量以保护附近建（构）筑物的安全。	预裂爆破	光面爆破	潜孔爆破	深孔爆破		A	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）13. 4. 9爆破法拆除应遵守下列规定：6采用水下钻孔爆破方案时，侧面应采用预裂爆破，并严格控制单响药量以保护附近建（构）筑物的安全。
2299	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	围堰工程	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，围堰拆除用水平钻孔爆破时，装药前应认真清孔并进行（ ），填塞物应用木楔楔紧。	爆破参数试验	起爆网路模拟试验	爆炸冲击波试验	模拟装药试验		D	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）13. 4. 9爆破法拆除应遵守下列规定：7用水平钻孔爆破时，装药前应认真清孔并进行模拟装药试验，填塞物应用木楔楔紧。
2300	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	围堰工程	判断题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，围堰拆除施工采用的安全防护设施，应由专业人员搭设。应由施工单位安全主管部门按类别逐项查验，并应有验收记录。（ ）	正确	错误				A	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）13. 4. 10围堰拆除施工采用的安全防护设施，应由专业人员搭设。应由施工单位安全主管部门按类别逐项查验，并应有验收记录。验收合格，方可使用。
2301	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	围堰工程	多选题	依据《水利水电工程围堰设计规范》，围堰级别应根据其保护对象、失事后果、使用年限和围堰工程规模分为（ ）。	2级	3级	4级	5级	6级	BCD	依据《水利水电工程围堰设计规范》（SL 645-2013）3. 0. 1围堰级别应根据其保护对象、失事后果、使用年限和围堰工程规模分为3级、4级、5级。
2302	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	围堰工程	单选题	依据《水利水电工程围堰设计规范》，保护导流建筑物施工的围堰（包括预留岩坎），其建筑物级别可为（ ）。	3级	4级	5级	6级		C	依据《水利水电工程围堰设计规范》（SL 645-2013）3. 0. 6保护导流建筑物施工的围堰（包括预留岩坎），其建筑物级别可为5级。
2303	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	围堰工程	多选题	依据《水利水电工程围堰设计规范》，围堰型式应根据（ ）在土石围堰、混凝土围堰及其他型式围堰中选择。	地形地质条件	水文气象条件	建筑材料来源	施工进度要求	施工资源配置	ACDE	依据《水利水电工程围堰设计规范》（SL 645-2013）4. 1. 1围堰型式应根据导流方案、地形地质条件、建筑材料来源、施工进度要求及施工资源配置等在土石围堰、混凝土围堰及其他型式围堰中选择。
2304	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	围堰工程	单选题	依据《水利水电工程围堰设计规范》，下列围堰型式中属于按堰体防渗体进行分类的土石围堰的有（ ）。	均质土围堰	混凝土围堰	土石混合围堰	斜墙围堰		D	依据《水利水电工程围堰设计规范》（SL 645-2013）4. 2. 1土石围堰按填筑材料可分为均质土围堰和土石混合围堰；按堰体防渗体可分为斜墙围堰、心墙围堰等。堰体及防渗体型式应根据其布置条件、地形地质条件、工期和造价等因素综合比选确定。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2305	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	围堰工程	单选题	依据《水利水电工程围堰设计规范》，（ ）的型式应根据围堰过水时的水力条件、堰基覆盖层厚度、围堰施工工期要求等条件综合分析确定。	均质土围堰	土石混合围堰	土石过水围堰	混凝土心墙围堰		C	依据《水利水电工程围堰设计规范》（SL 645-2013）4.2.3土石过水围堰的型式应根据围堰过水时的水力条件、堰基覆盖层厚度、围堰施工工期要求等条件综合分析确定。
2306	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	围堰工程	单选题	依据《水利水电工程围堰设计规范》，土石围堰堰体防渗材料中的土工膜具有造价低、施工方便、利于环保等优点，在挡水水头不超过（ ）m时宜优先选用。	25	30	35	40		C	依据《水利水电工程围堰设计规范》（SL 645-2013）4.2.2土石围堰堰体防渗材料应根据料源情况、堰基防渗型式、施工条件及环保要求等综合比选确定。 1土工膜具有造价低、施工方便、利于环保等优点，在挡水水头不超过35m时宜优先选用。
2307	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	围堰工程	单选题	依据《水利水电工程围堰设计规范》，混凝土围堰宜采用（ ）结构。	拱型	重力式	支撑式	复合式		B	依据《水利水电工程围堰设计规范》（SL 645-2013）4.3.3混凝土围堰宜采用重力式结构，河谷狭窄且地形地质条件适宜时可采用拱型结构。
2308	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	围堰工程	单选题	依据《水利水电工程围堰设计规范》，装配式钢板桩格型围堰断面尺寸小，抗冲能力强，适用于岩石地基或混凝土基座上建造，其最大挡水水头不宜大于（ ）m。	30	35	40	45		A	依据《水利水电工程围堰设计规范》（SL 645-2013）4.4.2装配式钢板桩格型围堰断面尺寸小，抗冲能力强，适用于岩石地基或混凝土基座上建造，其最大挡水水头不宜大于30m。打入式钢板桩围堰适用于细砂砾石层等地基，其最大挡水水头不宜大于20m。
2309	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	围堰工程	单选题	依据《水利水电工程围堰设计规范》，打入式钢板桩围堰适用于细砂砾石层等地基，其最大挡水水头不宜大于（ ）m。	10	15	20	25		C	依据《水利水电工程围堰设计规范》（SL 645-2013）4.4.2装配式钢板桩格型围堰断面尺寸小，抗冲能力强，适用于岩石地基或混凝土基座上建造，其最大挡水水头不宜大于30m。打入式钢板桩围堰适用于细砂砾石层等地基，其最大挡水水头不宜大于20m。
2310	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	围堰工程	单选题	依据《水利水电工程围堰设计规范》，在当地料源丰富的地区，可适用草土、竹笼等围堰，围堰高度不宜高于15m，使用年限宜为（ ）年。	1~2	1~3	2~3	2~4		A	依据《水利水电工程围堰设计规范》（SL 645-2013）4.4.3在当地料源丰富的地区，可适用草土、竹笼等围堰，围堰高度不宜高于15m，使用年限宜为1~2年。
2311	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	围堰工程	单选题	依据《水利水电工程围堰设计规范》，下列有关围堰布置的说法中不正确的有（ ）。	满足围护建筑物布置及施工要求	满足堰体与岸坡或其他建筑物的连接要求	满足水力条件和防冲要求	不用避开两岸溪沟水流汇入基坑		D	依据《水利水电工程围堰设计规范》（SL 645-2013）5.1.1围堰布置应符合下列要求： 1满足围护建筑物布置及施工要求。 2满足堰体与岸坡或其他建筑物的连接要求。 3围堰背水侧坡脚与围护建筑物基础开挖边坡开口线的距离，应满足堰基和基础开挖边坡的稳定要求。 4满足水力条件和防冲要求。 5宜利用有利地形、地质条件，减少围堰及堰基处理工程量。 6宜避开两岸溪沟水流汇入基坑，避免溪沟水流对围堰造成危害性冲刷；无法避开时，应采取相应措施。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2312	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	围堰工程	单选题	依据《水利水电工程围堰设计规范》，纵向围堰位置应在分析地形地质条件、枢纽布置、束窄河道通航条件等因素后确定，围护纵向围堰施工的一期围堰布置宜分析束窄河道通航条件、水利条件，其河床束窄程度可控制在（ ）之间。	10%～30%	20%～50%	30%～60%	40%～70%		C	依据《水利水电工程围堰设计规范》（SL 645-2013）5.3.1纵向围堰位置应在分析地形地质条件、枢纽布置、束窄河道通航条件等因素后确定，围护纵向围堰施工的一期围堰布置宜分析束窄河道通航条件、水利条件，其河床束窄程度可控制在30%～60%之间。
2313	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	围堰工程	单选题	依据《水利水电工程围堰设计规范》，堰顶宽度应满足施工和防汛抢险要求，土石围堰堰顶宽度宜为（ ）m。	1～3	2～6	3～9	4～12		D	依据《水利水电工程围堰设计规范》（SL 645-2013）6.2.2堰顶宽度应满足施工和防汛抢险要求，土石围堰宜为4～12m，混凝土和浆砌石围堰宜为3～7m。
2314	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	围堰工程	单选题	依据《水利水电工程围堰设计规范》，堰顶宽度应满足施工和防汛抢险要求，混凝土和浆砌石围堰堰顶宽度宜为（ ）m。	2～5	3～7	4～8	5～9		B	依据《水利水电工程围堰设计规范》（SL 645-2013）6.2.2堰顶宽度应满足施工和防汛抢险要求，土石围堰宜为4～12m，混凝土和浆砌石围堰宜为3～7m。
2315	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	围堰工程	单选题	依据《水利水电工程围堰设计规范》，防渗墙施工平台的高程应高于施工时段设计水位（ ）m以上。	1	2	3	4		B	依据《水利水电工程围堰设计规范》（SL 645-2013）6.2.5防渗墙施工平台的高程应高于施工时段设计水位2m以上。
2316	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	围堰工程	单选题	依据《水利水电工程围堰设计规范》，围堰堰体采用土料防渗时，堰体防渗土料与堰壳之间应设置（ ）。	反滤层	过渡层	透水层	隔离层		A	依据《水利水电工程围堰设计规范》（SL 645-2013）6.2.6土石围堰的堰体结构应符合下列要求：2围堰堰体采用土料防渗时，堰体防渗土料与堰壳之间应设置反滤层，必要时设置过渡层。反滤料宜优先选用天然级配砂砾料一次铺成。
2317	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	围堰工程	单选题	依据《水利水电工程围堰设计规范》，横缝间距应根据地形地质条件、堰体布置、堰体断面尺寸、温度应力和施工条件等因素确定。横缝间距宜为（ ）m，碾压混凝土围堰横缝间距可放宽。	5～15	10～20	15～25	20～30		C	依据《水利水电工程围堰设计规范》（SL 645-2013）6.2.7混凝土围堰的堰体结构应符合下列要求：1横缝间距应根据地形地质条件、堰体布置、堰体断面尺寸、温度应力和施工条件等因素确定。横缝间距宜为15～25m，碾压混凝土围堰横缝间距可放宽。
2318	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	爆破与拆除作业	判断题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，未经专门培训并考试合格取得相应资质的人员，可以从事相应的爆破作业。（ ）	正确	错误				B	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）8.1.3未经专门培训并考试合格取得相应资质的人员，严禁从事相应的爆破作业。
2319	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	爆破与拆除作业	多选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，从事爆破工作的单位，应建立的制度包括（ ）。	爆破器材领发、清退制度	应急管理制度	工作人员的岗位责任制	工作人员的培训制度	重大爆破技术措施的审批制度	ACDE	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）8.1.4从事爆破工作的单位，应建立严格的爆破器材领发、清退制度、工作人员的岗位责任制、培训制度以及重大爆破技术措施的审批制度。
2320	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	爆破与拆除作业	判断题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，从事爆破器材装卸的人员，应经过有关爆破材料性能的基础教育和熟悉其安全技术知识。（ ）	正确	错误				A	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）8.3.2爆破器材装卸应遵守下列规定：1从事爆破器材装卸的人员，应经过有关爆破材料性能的基础教育和熟悉其安全技术知识。装卸爆破器材时，严禁吸烟和携带引火物。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2321	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	爆破与拆除作业	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，下列有关爆破器材装卸应遵守的规定中说法正确的有（ ）。	装卸爆破器材时，可以携带引火物	搬运装卸作业宜在清晨或傍晚进行	在夜间装卸爆破器材时使用油灯照明	装卸爆破器材时，装卸现场应设置警戒岗哨，有专人在场监督		D	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）8.3.2爆破器材装卸应遵守下列规定： 1从事爆破器材装卸的人员，应经过有关爆破材料性能的基础教育和熟悉其安全技术知识。装卸爆破器材时，严禁吸烟和携带引火物。 2搬运装卸作业宜在白天进行，炎热的季节宜在清晨或傍晚进行。如需在夜间装卸爆破器材时，装卸场所应有充足的照明，并只允许使用防爆安全灯照明，禁止使用油灯、电石灯、汽灯、火把等明火照明。 3装卸爆破器材时，装卸现场应设置警戒岗哨，有专人在场监督。
2322	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	爆破与拆除作业	多选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，爆破器材搬运时应谨慎小心，轻搬轻放，不应（ ）。	冲击	拉拖	投掷	翻滚	轻搬轻放	ABCD	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）8.3.2爆破器材装卸应遵守下列规定： 4搬运时应谨慎小心，轻搬轻放，不应冲击、碰撞、拉拖、翻滚和投掷。严禁在装有爆破材料的容器上踩踏。
2323	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	爆破与拆除作业	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，人力装卸和搬运爆破器材，每人一次以（ ）kg为限。	15~20	20~25	25~30	30~35		C	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）8.3.2爆破器材装卸应遵守下列规定： 5人力装卸和搬运爆破器材，每人一次以25~30kg为限，搬运者相距不应少于3m。
2324	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	爆破与拆除作业	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，人力装卸和搬运爆破器材，搬运者相距不应少于（ ）m。	1	2	3	4		C	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）8.3.2爆破器材装卸应遵守下列规定： 5人力装卸和搬运爆破器材，每人一次以25~30kg为限，搬运者相距不应少于3m。
2325	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	爆破与拆除作业	判断题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，雷管等起爆器材与炸药不允许同时在同一车厢或同一地点装卸。（ ）	正确	错误				A	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）8.3.2爆破器材装卸应遵守下列规定： 6同一车上不应装运两类性质相抵触的爆破器材，且不应与其货物混装。雷管等起爆器材与炸药不允许同时在同一车厢或同一地点装卸。
2326	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	爆破与拆除作业	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，下列有关爆破器材运输规定的说法中正确的有（ ）。	运输时搭乘非押运人员	运输车可以在交叉路口停留	运输车可不按指定路线行驶	运输车应有帆布覆盖，并设有明显的危险警示标志		D	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）8.3.3爆破器材运输应符合下列规定： 1运输爆破器材，应遵守下列基本规定： 1）运输时除驾驶员外，应有押运人员护送。 2）运输车（船）应按指定路（航）线行驶，严禁超载、超速和抢行。 3）车（船）不应在人多的地方、交叉路口或桥上（下）停留。 4）车（船）应有帆布覆盖，并设有明显的危险警示标志。 5）不应搭乘非押运人员。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2327	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	爆破与拆除作业	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，下列有关水路运输爆破器材应遵守的规定说法错误的是（ ）。	遇浓雾及大风浪应停航	停泊地点距岸上建筑物不应小于250m	船上应有足够的消防器材	船头船尾应设有警示牌，夜间及雾天应设黄色安全灯		D	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）8. 3. 3爆破器材运输应符合下列规定： 2水路运输爆破器材时，还应遵守下列规定： 1）遇浓雾及大风浪应停航。 2）停泊地点距岸上建筑物不应小于250m。 3）船头船尾应设有警示牌，夜间及雾天应设红色安全灯。 4）船上应有足够的消防器材。
2328	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	爆破与拆除作业	多选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，下列有关汽车运输爆破器材应遵守的规定说法中正确的有（ ）。	汽车应装设专门的缓冲器	车上应配备灭火器材	汽车的排气管宜设在车前上侧	汽车在视线良好的情况下行驶时，时速不应超过15km	途中遇雷雨停车时，应停在远离建筑物、大树的空旷地方	ABE	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）8. 3. 3爆破器材运输应符合下列规定： 3汽车运输爆破器材时，还应遵守下列规定： 1）汽车应装设专门的缓冲器。 2）汽车的排气管宜设在车前下侧，并应设置防火罩装置。 3）车上应配备灭火器材，并按规定配挂明显的危险标志。 4）谨慎驾驶，避免急刹车或意外事故的发生。 5）汽车在视线良好的情况下行驶时，时速不应超过20km（工区内不应超过15km）；在弯多坡陡、路面狭窄的山区行驶，时速应保持在5km以内，行车间距：平坦道路应大于50m，上下坡应大于300m。 6）途中遇雷雨停车时，应停在远离建筑物、大树的空旷地方。 7）车厢底板、侧板和尾板均不应有空隙，所有空隙应予以严密堵塞。严防所运爆破器材的微粒落在摩擦面上。
2329	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	爆破与拆除作业	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，应由（ ）负责爆破器材的领取工作。	押运员	爆破员	安全员	库管员		B	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）8. 3. 5爆破器材领用 2应指定专人（爆破员）负责爆破器材的领取工作，禁止非爆破员领取爆破器材。
2330	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	爆破与拆除作业	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，对运输、保管不当，质量可疑及储存过期的爆炸器材，均应按有关规定进行（ ）。	登记	测试	检验	销毁		C	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）8. 3. 6爆破器材销毁 1对运输、保管不当，质量可疑及储存过期的爆炸器材，均应按有关规定进行检验。经检验变质和过期失效的不合格爆破器材，应及时清理出库，予以销毁。销毁前要登记造册，提出实施方案，报上级主管部门批准，并向所在地县、市公安局备案，在县、市公安局指定的适当地点妥善销毁。销毁后应有两名以上销毁人员签名，并建立台账及销毁档案。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2331	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	爆破与拆除作业	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，爆破器材销毁后应有（ ）名以上销毁人员签名，并建立台账及销毁档案。	1	2	3	4		B	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）8.3.6爆破器材销毁 1对运输、保管不当，质量可疑及储存过期的爆炸器材，均应按有关规定进行检验。经检验变质和过期失效的不合格爆破器材，应及时清理出库，予以销毁。销毁前要登记造册，提出实施方案，报上级主管部门批准，并向所在地县、市公安局备案，在县、公安局指定的适当地点妥善销毁。销毁后应有两名以上销毁人员签名，并建立台账及销毁档案。
2332	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	爆破与拆除作业	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，下列有关爆破材料销毁方法的说法中正确的有（ ）。	胶质炸药应采用水溶法	雷管销毁应采用燃烧法	导火索应采用爆破法	导爆索可采用爆破法		D	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）8.3.6爆破器材销毁 2爆破材料销毁方法： 1）硝铵炸药可采用水溶、爆炸等方法。 2）胶质炸药应采用爆破法。 3）雷管销毁应采用爆破法。 4）导火索应采用燃烧法。 5）导爆索可采用爆破法。
2333	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	爆破与拆除作业	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，露天深孔爆破装药前，（ ）应对第一排孔的最小抵抗线进行测定。	爆破员	安全员	库管员	爆破工程技术人员		D	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）8.4.2露天深孔爆破装药前，爆破工程技术人员应对第一排孔的最小抵抗线进行测定。洞室爆破前应进行安全评估。
2334	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	爆破与拆除作业	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，爆破工作开始前，应明确规定安全警戒线，制定统一的爆破时间和信号，并在指定地点设（ ），执勤人员应有红色袖章、红旗和口笛。	围蔽	广播	安全哨	标志牌		C	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）8.4.3爆破工作开始前，应明确规定安全警戒线，制定统一的爆破时间和信号，并在指定地点设安全哨，执勤人员应有红色袖章、红旗和口笛。
2335	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	爆破与拆除作业	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，夜间无照明、浓雾天、雷雨天和（ ）级以上风等恶劣天气，均不应进行露天爆破作业。	4	5	6	7		B	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）8.4.5夜间无照明、浓雾天、雷雨天和5级以上风（含5级）等恶劣天气，均不应进行露天爆破作业。
2336	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	爆破与拆除作业	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，下列有关往井下吊运爆破材料的规定说法错误的是（ ）。	检查起吊设备及吊运工具是否安全可靠	禁止雷管、炸药同时吊运	装雷管的箱子应绝缘	将爆破器材存放在井口房内		D	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）8.4.7往井下吊运爆破材料时，应遵守下列规定： 1检查起吊设备及吊运工具是否安全可靠。 2在上下班或人员集中的时间内，不应运输爆破器材，严禁人员与爆破器材同罐吊运。 3禁止雷管、炸药同时吊运。 5装雷管的箱子应绝缘。 6禁止将爆破器材存放在井口房、井底或其他巷道内。
2337	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	爆破与拆除作业	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，往井下吊运爆破材料时，吊运速度不应大于（ ）。	1m/s	2m/s	3m/s	4m/s		A	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）8.4.7往井下吊运爆破材料时，应遵守下列规定： 4吊运速度不应大于1m/s。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2338	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	爆破与拆除作业	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，利用（ ）起爆的作业区，加工房以及接近起爆电源线路的任何人，均严禁携带不绝缘的手电筒，以防引起爆炸。	导爆索	导火索	电雷管	非电雷管		C	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）8.4.8利用电雷管起爆的作业区，加工房以及接近起爆电源线路的任何人，均严禁携带不绝缘的手电筒，以防引起爆炸。
2339	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	爆破与拆除作业	多选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，拆除爆破作业前，应编制专门的施工方案和专项安全技术措施，经（ ）批准后实施。	项目负责人	上级工程技术部门	上级安全管理部门	地方相关部门	总监理工程师	BD	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）8.6.1拆除爆破作业前，应编制专门的施工方案和专项安全技术措施，经上级工程技术部门和地方相关部门批准后实施。拆除爆破工作应由具有资质的专业队伍承担作业，并有技术和安全人员在现场监护。
2340	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	爆破与拆除作业	判断题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，拆除爆破应进行封闭式施工，对爆破作业地段进行围挡，设置明显的警戒标志，并安排人员警戒。（ ）	正确	错误				A	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）8.6.2拆除爆破应进行封闭式施工，对爆破作业地段进行围挡，设置明显的警戒标志，并安排人员警戒。在作业地段张贴施工公告及发布爆破公告，接近交通要道和人行通道的部位，应设置防护屏障。规定封锁道路的地段和时间。
2341	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	爆破与拆除作业	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，拆除工程在施工前，施工单位应对拆除对象的现状进行详细调查，编制（ ），经合同制定单位批准后，方可施工。	施工方案	应急预案	施工组织设计	专项安全技术措施		C	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）13.1.1拆除工程在施工前，施工单位应对拆除对象的现状进行详细调查，编制施工组织设计，经合同制定单位批准后，方可施工。
2342	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	爆破与拆除作业	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，拆除旧桥（涵）时，应先建好通车便桥（涵）或渡口。在旧桥的两端应设置路栏，在路栏上悬挂（ ），并在路肩上竖立通向便桥或渡口的指示标志。	探照灯	警示灯	警示标识	限速牌		B	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）13.1.8拆除旧桥（涵）时，应先建好通车便桥（涵）或渡口。在旧桥的两端应设置路栏，在路栏上悬挂警示灯，并在路肩上竖立通向便桥或渡口的指示标志。
2343	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	爆破与拆除作业	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，采用机械或人工方法拆除建筑物不宜采用推倒方法，遇有特殊情况必须采用推倒方法的时候，应遵守的规定中正确的是（ ）。	砍切墙根的深度不能超过墙厚的二分之一	墙的厚度小于两块砖的时候，不应进行掏掘	为防止墙壁向掏掘方向倾倒，在掏掘后应有可靠支撑	建筑物推倒前，应发出警示信号		D	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）13.2.2采用机械或人工方法拆除建筑物不宜采用推倒方法，遇有特殊情况必须采用推倒方法的时候，应遵守下列规定： 1砍切墙根的深度不能超过墙厚的三分之一，墙的厚度小于两块半砖的时候，不应进行掏掘。 2为防止墙壁向掏掘方向倾倒，在掏掘前应有可靠支撑。 3建筑物推倒前，应发出警示信号，待全体工作人员避至安全地带后，才能进行。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2344	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	爆破与拆除作业	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，建筑基础破碎拆除时，挖出的土方应及时运出现场或清理出工作面，在基坑边沿（ ）m内严禁堆放物料。	1	2	3	4		A	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）13. 2. 7建筑基础或局部块体的拆除宜采用静力破碎方法进行拆除。当采用爆破法、机械和人工方法拆除时，应参照本章有关规定执行。 5建筑基础破碎拆除时，挖出的土方应及时运出现场或清理出工作面，在基坑边沿1m内严禁堆放物料。
2345	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	爆破与拆除作业	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，用镐凿除喷护混凝土时，应并排作业，左右间距应不少于（ ）m，不应面对面使镐。	1	2	3	4		B	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）13. 2. 10施工支护拆除应遵守下列规定： 2用镐凿除喷护混凝土时，应并排作业，左右间距应不少于2m，不应面对面使镐。
2346	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	爆破与拆除作业	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，用大锤砸碎喷护混凝土时，周围不应有人站立或通行。锤击钢钎，抡锤人应站在扶钎人的侧面，使锤者不应戴（ ）。	耳塞	耳罩	手套	防护眼镜		C	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）13. 2. 10施工支护拆除应遵守下列规定： 3用大锤砸碎喷护混凝土时，周围不应有人站立或通行。锤击钢钎，抡锤人应站在扶钎人的侧面，使锤者不应戴手套，锤柄端头应有防滑措施。
2347	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	爆破与拆除作业	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，风动工具凿除喷护混凝土应遵守的规定说法中正确的是（ ）。	胶皮管可以缠绕打结	风管通过过道，不得挖沟将风管下埋	送气时，要迅速旋开阀门	钎子插入风动工具后不应空打		D	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）13. 2. 10施工支护拆除应遵守下列规定： 4风动工具凿除喷护混凝土应遵守下列规定： 1）各部管道接头应紧固，不漏气；胶皮管不应缠绕打结，并不应用折弯风管的办法作断气之用，也不应将风管置于胯下。 2）风管通过过道，应挖沟将风管下埋。 3）风管连接风包后要试送气，检查风管内有无杂物堵塞；送气时，要缓慢旋开阀门，不应猛开。 4）风镐操作人员应与空压机司机紧密配合，及时送气或闭气。 5）钎子插入风动工具后不应空打。
2348	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	焊接与切割作业	判断题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，凡从事焊接与气割的工作人员，应熟知有关安全知识，并经过专业培训考核取得操作证，持证上岗。（ ）	正确	错误				A	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）9. 1. 2凡从事焊接与气割的工作人员，应熟知本标准及有关安全知识，并经过专业培训考核取得操作证，持证上岗。
2349	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	焊接与切割作业	判断题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，有液体压力、气体压力及带电的设备和容器、管道，无可靠安全保障措施可以焊割。（ ）	正确	错误				B	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）9. 1. 5凡有液体压力、气体压力及带电的设备和容器、管道，无可靠安全保障措施禁止焊割。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2350	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	焊接与切割作业	判断题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，经安全管理人员批注可以在油漆未干的结构和其他物体上进行焊接和切割，也可以直接在混凝土地面上进行切割。（ ）	正确	错误				B	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）9. 1. 7禁止在油漆未干的结构和其他物体上进行焊接和切割。禁止在混凝土地面上直接进行切割。
2351	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	焊接与切割作业	判断题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，严禁在贮存易燃易爆的液体、气体、车辆、容器等的库区内从事焊割作业。（ ）	正确	错误				A	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）9. 1. 8严禁在贮存易燃易爆的液体、气体、车辆、容器等的库区内从事焊割作业。
2352	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	焊接与切割作业	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，焊接和气割的场所，应设有（ ），并保证其处于完好状态。	救生设施	电气设施	消防设施	排水设施		C	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）9. 1. 4焊接和气割的场所，应设有消防设施，并保证其处于完好状态。焊工应熟练掌握其使用方法，能正确使用。
2353	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	焊接与切割作业	多选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，对贮存过易燃易爆及有毒容器、管道进行焊接与切割时，应符合下列（ ）要求。	易燃物 and 有毒气体可不用放尽	用水冲洗干净	打开全部管道窗、孔，保持良好通风	容器外要有专人监护，定时轮换休息	可在密封的容器、管道进行焊割	BCD	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）9. 1. 6对贮存过易燃易爆及有毒容器、管道进行焊接与切割时，要将易燃物 and 有毒气体放尽，用水冲洗干净，打开全部管道窗、孔，保持良好通风，方可进行焊接和切割，容器外要有专人监护，定时轮换休息。密封的容器、管道不应焊割。
2354	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	焊接与切割作业	多选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，在距焊接作业点火源10m以内，在高空作业下方和火星所涉及范围内，应彻底清除（ ）易燃物品。	灰尘	木材木屑	棉纱棉布	钢板	汽油	BCE	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）9. 1. 9在距焊接作业点火源10m以内，在高空作业下方和火星所涉及范围内，应彻底清除有机灰尘、木材木屑、棉纱棉布、汽油、油漆等易燃物品。如有不能撤离的易燃物品，应采取可靠的安全措施隔绝火星与易燃物接触。对填有可燃物的隔层，在未拆除前不应施焊。
2355	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	焊接与切割作业	多选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，在（ ）内进行焊接作业，焊工应穿干燥的工作服和绝缘胶鞋，身体不应与被焊接件接触，脚下应垫绝缘垫。	潮湿地方	干燥地方	金属容器	箱型结构	密闭容器	ACD	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）9. 1. 12在潮湿地方、金属容器 and 箱型结构内作业，焊工应穿干燥的工作服 and 绝缘胶鞋，身体不应与被焊接件接触，脚下应垫绝缘垫。
2356	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	焊接与切割作业	多选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，严禁将（ ）带入金属容器内。	行灯变压器	焊机调压器	电焊焊钳	电焊焊夹	焊条	AB	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）9. 1. 14严禁将行灯变压器及焊机调压器带入金属容器内。
2357	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	焊接与切割作业	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，在金属容器内进行工作时应设有专人监护，要保证容器内通风良好，并应设置（ ）。	救生设施	防火设施	排水设施	防尘设施		D	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）9. 11在金属容器内进行工作时应设有专人监护，要保证容器内通风良好，并应设置防尘设施。
2358	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	焊接与切割作业	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，焊接和气割的工作场所光线应保持充足，工作行灯电压不应超过（ ）V。	12	24	36	48		C	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）9. 1. 15焊接和气割的工作场所光线应保持充足。工作行灯电压不应超过36V，在金属容器或潮湿地点工作行灯电压不应超过12V。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2359	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	焊接与切割作业	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，在金属容器或潮湿地点工作行灯电压不应超过（ ）V。	12	24	36	48		A	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）9. 1. 15焊接和气割的工作场所光线应保持充足。工作行灯电压不应超过36V，在金属容器或潮湿地点工作行灯电压不应超过12V。
2360	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	焊接与切割作业	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，风力超过（ ）级时禁止在露天进行焊接或气割。	3	4	5	6		C	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）9. 1. 16风力超过5级时禁止在露天进行焊接或气割。风力5级以下、3级以上时应搭设挡风屏，以防止火星飞溅引起火灾。
2361	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	焊接与切割作业	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，风力（ ）进行露天焊接或气割时应搭设挡风屏，以防止火星飞溅引起火灾。	3级以下	3级以上、5级以下	3级以上、6级以下	6级以下		B	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）9. 1. 16风力超过5级时禁止在露天进行焊接或气割。风力5级以下、3级以上时应搭设挡风屏，以防止火星飞溅引起火灾。
2362	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	焊接与切割作业	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，离地面（ ）m以上进行工作应设置脚手架或专用作业平台，并应设有1m高防护栏杆，脚下所用垫物要牢固可靠。	1	1. 2	1. 5	2		C	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）9. 1. 17离地面1. 5m以上进行工作应设置脚手架或专用作业平台，并应设有1m高防护栏杆，脚下所用垫物要牢固可靠。
2363	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	焊接与切割作业	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，下列有关焊接与切割作业工作结束后的说法中错误的有（ ）。	拉下焊机闸刀，切断电源	气割作业应解除氧气、乙炔瓶的工作状态	确认无火源后方可离开现场	无需检查工作场地周围		D	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）9. 1. 18工作结束后应拉下焊机闸刀，切断电源。对于气割（气焊）作业则应解除氧气、乙炔瓶（乙炔发生器）的工作状态。要仔细检查工作场地周围，确认无火源后方可离开现场。
2364	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	焊接与切割作业	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，高空焊割作业时，焊割作业坠落点场面上，至少（ ）m以内不应存放可燃或易燃易爆物品。	5	8	10	15		C	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）9. 1. 21高空焊割作业时，还应遵守下列规定：2焊割作业坠落点场面上，至少10m以内不应存放可燃或易燃易爆物品。
2365	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	焊接与切割作业	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，下列有关高空焊割作业的说法中正确的有（ ）。	高空焊割作业须设监护人，焊接电源开关应设在监护人近旁	高空焊割作业人员使用符合标准规定的普通安全带	高空焊割作业人员安全带应低挂高用	露天下雪、下雨或有4级大风时严禁高处焊接作业		A	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）9. 1. 21高空焊割作业时，还应遵守下列规定：1高空焊割作业须设监护人，焊接电源开关应设在监护人近旁。2焊割作业坠落点场面上，至少10m以内不应存放可燃或易燃易爆物品。3高空焊割作业人员应戴好符合规定的安全帽，应使用符合标准规定的防火安全带，安全带应高挂低用，固定可靠。4露天下雪、下雨或有5级大风时严禁高处焊接作业。
2366	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	焊接与切割作业	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，在室内或露天场地进行焊接及碳弧气刨工作，必要时应在周围设（ ），防止弧光伤眼。	警戒围栏	挡光屏	隔离挡板	遮光板		B	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）9. 2. 1焊接场地3在室内或露天场地进行焊接及碳弧气刨工作，必要时应在周围设挡光屏，防止弧光伤眼。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2367	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	焊接与切割作业	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，电弧焊电源熔断器应单独设置，严禁两台或以上的电焊机共用一组熔断器，熔断丝应根据焊机工作的（ ）来选定，严禁使用其他金属丝代替。	额定电流	平均电流	最小电流	最大电流		D	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007） 9.2.2焊接设备 2电弧焊电源熔断器应单独设置，严禁两台或以上的电焊机共用一组熔断器，熔断丝应根据焊机工作的最大电流来选定，严禁使用其他金属丝代替。
2368	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	焊接与切割作业	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，焊接设备应设置在固定或移动式的工作台上，电弧焊机的（ ）应有可靠的独立的保护接地或保护接零装置。	金属机壳	焊接电源	控制器	调压器		A	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007） 9.2.2焊接设备 3焊接设备应设置在固定或移动式的工作台上，电弧焊机的金属机壳应有可靠的独立的保护接地或保护接零装置。焊机的结构应牢固和便于维修，各个接线点和连接件应连接牢靠且接触良好，不应出现松动或松脱现象。
2369	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	焊接与切割作业	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，电弧焊机所有带电的外露部分应有完好的（ ）。	联锁装置	控制装置	信号报警装置	隔离防护装置		D	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007） 9.2.2焊接设备 4电弧焊机所有带电的外露部分应有完好的隔离防护装置。焊机的接线桩、极板和接线端应有防护罩。
2370	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	焊接与切割作业	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，电焊把线应采用绝缘良好的橡皮软导线，其长度不应超过（ ）m。	30	40	50	60		C	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007） 9.2.2焊接设备 5电焊把线应采用绝缘良好的橡皮软导线，其长度不应超过50m。
2371	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	焊接与切割作业	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，下列符合焊条电弧焊作业安全技术要求的是（ ）。	作业时，应使用镶有滤光镜片的手柄式或头戴式面罩	电焊时所使用的凳子应用金属材料制作	露天作业遇下雨时，可以冒雨作业	在推拉闸刀的瞬间面部应正对闸刀		A	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007） 9.3.1从事焊接工作时，应使用镶有滤光镜片的手柄式或头戴式面罩。护目镜和面罩遮光片的选择应符合GB 3609.2的要求。 9.3.3电焊时所使用的凳子应用木板或其他绝缘材料制作。 9.3.4露天作业遇下雨时，应采取防雨措施，不应冒雨作业。 9.3.5在推入或拉开电源闸刀时，应戴干燥手套，另一只手不应按在焊机外壳上，推拉闸刀的瞬间面部不应正对闸刀。
2372	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	焊接与切割作业	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，在金属容器、管道内焊接时，应采取通风除烟尘措施，其内部温度不应超过（ ），否则应实行轮换作业，或采取其他对人体的保护措施。	35℃	40℃	45℃	50℃		B	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）9.3.6在金属容器、管道内焊接时，应采取通风除烟尘措施，其内部温度不应超过40℃，否则应实行轮换作业，或采取其他对人体的保护措施。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2373	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	焊接与切割作业	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，下列有关焊条电弧焊作业说法不正确的有（ ）。	在坑井或深沟内焊接时，应首先检查有无集聚的可燃气体或一氧化碳气体	工作时禁止将焊把线缠在、搭在身上或踏在脚下	当身体出汗或其他原因造成衣服潮湿时，不应靠在带电的焊件上施焊	清除焊渣、飞溅物时，应戴平光镜，可对着有人的方向敲打		D	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007） 9.3.2清除焊渣、飞溅物时，应戴平光镜，并避免对着有人的方向敲打。 9.3.7在坑井或深沟内焊接时，应首先检查有无集聚的可燃气体或一氧化碳气体，如有应排除并保持通风良好。必要时应采取通风除尘措施。 9.3.9工作时禁止将焊把线缠在、搭在身上或踏在脚下，当电焊机处于工作状态时，不应触摸导电部分。 9.3.10身体出汗或其他原因造成衣服潮湿时，不应靠在带电的焊件上施焊。
2374	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	焊接与切割作业	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，下列有关埋弧焊作业安全技术要求的说法中不正确的有（ ）。	开机前应检查焊机的各部分导线连接是否良好	操作自动焊半自动焊埋弧焊的焊工，应穿绝缘鞋和戴皮手套或线手套	在通风不良的场所或构件内可以直接进行埋弧焊作业	在转胎上施焊的焊件应压紧卡牢，防止松脱掉下砸伤人		C	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007） 9.4.2操作自动焊半自动焊埋弧焊的焊工，应穿绝缘鞋和戴皮手套或线手套。 9.4.3埋弧焊会产生一定数量的有害气体，在通风不良的场所或构件内工作，应有通风设备。 9.4.4开机前应检查焊机的各部分导线连接是否良好、绝缘性能是否可靠、焊接设备是否可靠接地、控制箱的外壳和接线板上的外罩是否完好，埋弧焊用电缆是否满足焊机额定焊接电流的要求，发现问题应修理好后方可使用。 9.4.7焊接转胎及其他辅助设备或装置的机械传动部分，应加装防护罩。在转胎上施焊的焊件应压紧卡牢，防止松脱掉下砸伤人。
2375	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	焊接与切割作业	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，埋弧焊机发生电气故障时应由（ ）进行修理，不熟悉焊机性能的人不应随便拆卸。	电焊工	风钻工	木工	电工		D	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）9.4.8埋弧焊机发生电气故障时应由电工进行修理，不熟悉焊机性能的人不应随便拆卸。
2376	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	焊接与切割作业	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，二氧化碳气体保护焊焊接时飞溅大，弧光辐射强烈，工作人员应穿（ ）工作服，戴手套和防护面罩。	黑色	红色	绿色	白色		D	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）9.5.1二氧化碳气体保护焊 4二氧化碳气体保护焊焊接时飞溅大，弧光辐射强烈，工作人员应穿白色工作服，戴皮手套和防护面罩。
2377	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	焊接与切割作业	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，二氧化碳气体预热器的电源应采用（ ）电压，工作结束时应将电源切断。	24V	36V	42V	48V		B	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）9.5.1二氧化碳气体保护焊 7二氧化碳气体预热器的电源应采用36V电压，工作结束时应将电源切断。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2378	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	混凝土拌和与浇筑作业	多选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，下列有关拌和站（楼）的布设的说法中正确的有（ ）。	场地应平整，基础稳固、坚实	可不应设车辆装倒车场地	各层之间应设有钢扶梯或通道	各平台的边缘应设有钢防护栏杆或墙体	拌和楼内存放汽油	ACD	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）6. 4. 2拌和站（楼）的布设，应遵守下列规定： 1场地应平整，基础稳固、坚实。 2应设有人员行走通道和车辆装停倒车场地。 3各层之间应设有钢扶梯或通道。 4各平台的边缘应设有钢防护栏杆或墙体。 7应设有合格的避雷装置和系统消防设施或足够的消防器材并保存良好有效，楼内严禁存放易燃易爆物品。严禁明火取暖。
2379	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	混凝土拌和与浇筑作业	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，拌和机械设备周围应设有宽度不小于（ ）m的巡视检查通道。	0. 5	0. 6	0. 8	1		B	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）6. 4. 2拌和站（楼）的布设，应遵守下列规定： 5拌和机械设备周围应设有宽度不小于0. 6m的巡视检查通道。
2380	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	混凝土拌和与浇筑作业	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，拌和机械设备的传动、转动部位应设有网孔尺寸不大于（ ）的钢防护罩。	10mm×10mm	15mm×15mm	20mm×20mm	25mm×25mm		A	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）6. 4. 2拌和站（楼）的布设，应遵守下列规定： 6拌和机械设备的传动、转动部位应设有网孔尺寸不大于10mm×10mm的钢防护罩。
2381	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	混凝土拌和与浇筑作业	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，拌和站电力线路应绝缘良好，不应使用裸线；电气接地、接零应良好，接地电阻不大于（ ）Ω。	1	2	3	4		D	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）6. 4. 2拌和站（楼）的布设，应遵守下列规定： 8电力线路应绝缘良好，不应使用裸线；电气接地、接零应良好，接地电阻不大于4 Ω。
2382	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	混凝土拌和与浇筑作业	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，拌和站内压力容器，安全阀、压力表等应经国家专业部门检验合格并定期（ ），不应有漏风、漏气现象。	检查	维护	校验	试验		C	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）6. 4. 3拌和站（楼）安装运行，应遵守下列规定： 1压力容器，安全阀、压力表等应经国家专业部门检验合格并定期校验，不应有漏风、漏气现象。
2383	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	混凝土拌和与浇筑作业	判断题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，拌和站安装运行中各操作岗位之间应设有准确的音响、灯光等操作联系和指示信号。（ ）	正确	错误				A	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）6. 4. 3拌和站（楼）安装运行，应遵守下列规定： 2各操作岗位之间应设有准确的音响、灯光等操作联系和指示信号。
2384	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	混凝土拌和与浇筑作业	多选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，开动拌和系统前，应对（ ）进行检查，发现问题及时处理。	离合器	制动器	加料斗	倾倒机构	动力系统	ABD	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）6. 4. 3拌和站（楼）安装运行，应遵守下列规定： 3开动拌和系统前，应对离合器、制动器、倾倒机构进行检查，发现问题及时处理。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2385	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	混凝土拌和与浇筑作业	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，下列有关拌和站（楼）安装运行中应遵守的规定中说法错误的是（ ）。	工作完毕后应将料斗锁好	拌和机的加料斗升起时，作业人员可从料斗下通过	拌和机运转时，严禁将工具伸入搅拌筒内	拌和系统临时停电或停用 时，应拉闸、上锁，并安排专人值守		B	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）6.4.3拌和站（楼）安装运行，应遵守下列规定： 4拌和机的加料斗升起时， 严禁任何人在料斗下通过停留。工作完毕后应将料斗锁好。 5拌和机运转时，严禁将工具伸入搅拌筒内，严禁向旋转部位加油，严禁进行清扫、检修等工作。 6检修时，应切断相应的电源和气、油路，并悬挂“有人工作、严禁合闸”的标示牌。进入搅拌筒内工作时，应将其固定，同时外面应有专人监护。 7拌和系统临时停电或停用时，应拉闸、上锁，并安排专人值守。
2386	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	混凝土拌和与浇筑作业	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，水泥、粉煤灰罐顶部应设置不小于顶部面积二分之一的平台，平台周围设置高度不低于（ ）m的栏杆。	1	1.2	1.5	1.8		B	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）6.4.5水泥和粉煤灰库、罐储存运行，应遵守下列规定： 2水泥、粉煤灰罐顶部应设置不小于顶部面积二分之一的平台，平台周围设置高度不低于1.2m的栏杆，顶部平台至地面建筑物、道路设施之间应设置栈桥、扶梯和钢防护栏杆，栈桥应进行专门设计。
2387	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	混凝土拌和与浇筑作业	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，混凝土施工前，施工单位应根据相关安全生产规定，按照施工组织设计确定的施工方案、方法和总平面布置制订行之有效的安全技术措施，报（ ）审批并向施工人员交底后，方可施工。	建设单位	设计单位	合同指定单位	监理单位		C	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）6.1.1施工前，施工单位应根据相关安全生产规定，按照施工组织设计确定的施工方案、方法和总平面布置制订行之有效的安全技术措施，报合同指定单位审批并向施工人员交底后，方可施工。
2388	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	混凝土拌和与浇筑作业	判断题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，混凝土施工现场电气设备和线路（包括照明和手持电动工具等）应绝缘良好，并配备触电保护装置。（ ）	正确	错误				A	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）6.1.3施工现场电气设备和线路（包括照明和手持电动工具等）应绝缘良好，并配备触电保护装置。
2389	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	混凝土拌和与浇筑作业	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，下列有关混凝土拌和机的技术安全要的说法中正确的是（ ）。	电动机可不用接地	外露的齿轮、链轮等转动部位应设防护装置	拌和机应安置在坚实的地方，可以用轮胎代替支撑	在作业期间，操作人员可让他人代替自己操作		B	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）6.5.5混凝土拌和机的技术安全要求： 1拌和机应安置在坚实的地方，用支架或支腿筒架稳，不应以轮胎代替支撑。 2外露的齿轮、链轮等转动部位应设防护装置，电动机应接地良好。 3开动拌和机前，应检查离合器、制动器、钢丝绳、倾倒机构是否良好。搅拌筒应用清水冲洗干净，不应有异物。 4在作业期间，操作人员不应私自离开工作岗位，不应随意让其他人员代替自己的操作。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2390	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	混凝土拌和与浇筑作业	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，下列有关使用汽车运送混凝土应遵守的规定中不正确的是（ ）。	不应在陡坡上停放	车辆直接入仓卸料时，卸料点应有挡坎	驾驶室内不应乘坐无关人员	在陡坡上临时停车时，驾驶员可以远离车辆		D	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）6. 5. 7混凝土水平运输应遵守下列规定：1用汽车运送混凝土应遵守下列规定：1）运输道路应满足施工组织设计要求。2）不应超载、超速、酒后及疲劳驾车，应谨慎驾驶，应熟悉运行区域内的工作环境。3）不应在陡坡上停放，需要临时停车时，应打好车塞，驾驶员不应远离车辆。4）驾驶室内不应乘坐无关人员。5）搅拌车装完料后严禁料斗反转，斜坡路面满足不了车辆平衡时，不应卸料。6）装卸混凝土的地点，应有统一的联系和指挥信号。7）车辆直接入仓卸料时，卸料点应有挡坎，应防止在卸料过程中溜车，应有安全距离。
2391	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	混凝土拌和与浇筑作业	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，下列有关采用轨道运输方式、使用机车牵引装运混凝土的车辆应遵守的规定中正确的是（ ）。	装卸混凝土时应听从现场负责人的指挥	信号不清、路况不明时，应减速行驶	两辆机车在同一轨道上同向行驶时，均应加强瞭望	行驶时两车相距不应小于50m		C	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）6. 5. 7混凝土水平运输应遵守下列规定：2采用轨道运输方式、使用机车牵引装运混凝土的车辆应遵守下列规定：1）机车司机应经过专门技术培训，并经过考试合格后方可驾驶。2）装卸混凝土时应听从信号员的指挥，运行中应按沿途标志操作运行。信号不清、路况不明时，应停止行驶。5）两辆机车在同一轨道上同向行驶时，均应加强瞭望，特别是位于后面的机车应随时准备采取制动措施，行驶时两车相距不应小于60m；两车同用一个道岔时，应等对方车辆驶出并解除警示后驶离道岔15m以外双方不致碰撞时，方可驶进道岔。
2392	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	混凝土拌和与浇筑作业	多选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，下列有关混凝土泵输送入仓的说法中正确的有（ ）。	混凝土泵应设置在有足够的场地保证混凝土供料车的卸料与回车的地方	混凝土泵的作業范围内，不应有障碍物、高压电线	安置混凝土泵车时将支腿部分伸出，并插好安全栓	按照混凝土泵使用安全规定进行全面检查，符合要求后方可运转	泵管出料口直接正对模板	ABD	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）6. 5. 7混凝土水平运输应遵守下列规定：3混凝土泵输送入仓应遵守下列规定：1）混凝土泵应设置在场地平整、坚实、具有重型车辆行走条件的地方，应有足够的场地保证混凝土供料车的卸料与回车。2）混凝土泵的作業范围内，不应有障碍物、高压电线，应有高处作业的防范措施。3）安置混凝土泵车时，应将其支腿完全伸出，并插好安全栓。软弱场地应在支腿下垫枕木，以防止混凝土泵的移动或倾翻。4）混凝土输送泵管架设应稳固，泵管出料口不应直接正对模板，泵头宜接软管或弯头。应按照混凝土泵使用安全规定进行全面检查，符合要求后方可运转。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2393	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	混凝土拌和与浇筑作业	判断题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，溜槽、溜管给泵卸料时应有信号联系，垂直运输设备给泵卸料时宜设卸料平台，可以采用混凝土蓄能罐直接给料。（	正确	错误				B	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）6. 5. 7混凝土水平运输应遵守下列规定：3混凝土泵输送入仓应遵守下列规定：5）溜槽、溜管给泵卸料时应有信号联系，垂直运输设备给泵卸料时宜设卸料平台，不应采用混凝土蓄能罐直接给料。卸料应均匀，卸料速度应与泵输出速度相匹配。
2394	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	混凝土拌和与浇筑作业	多选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，当混凝土泵出现（ ）等现象，致使泵送困难时，应立即停止运行，并采取措施排除。	压力平稳不变	油温升高	油温降低	压力升高且不稳定	输送管有明显振动	BDE	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）6. 5. 7混凝土水平运输应遵守下列规定：3混凝土泵输送入仓应遵守下列规定：7）当混凝土泵出现压力升高且不稳定，油温升高、输送管有明显振动等现象，致使泵送困难时，应立即停止运行，并采取措施排除。
2395	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	混凝土拌和与浇筑作业	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，起吊前，指挥人员应得到两侧挂罐人员的明确信号，才能指挥指挥起吊；起吊时应慢速，并应在吊离地面（ ）cm时进行检查，在确认稳妥可靠后，方可继续提升或转向。	10～30	20～30	30～40	30～50		D	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）6. 5. 8混凝土垂直运输应遵守下列规定：4吊罐入仓应遵守下列规定：3）起吊前，指挥人员应得到两侧挂罐人员的明确信号，才能指挥指挥起吊；起吊时应慢速，并应在吊离地面30～50cm时进行检查，在确认稳妥可靠后，方可继续提升或转向。
2396	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	混凝土拌和与浇筑作业	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，下列有关混凝土吊罐入仓的说法中错误的是（ ）。	吊罐的起吊、提升、转向、下降和就位，应听从指挥	吊罐吊至仓面，下落到一定高度时，应减慢下降、转向	吊罐卸完混凝土，可不用关闭斗门	对于不摘钩吊罐放回时，挡壁上应设置防撞弹性装置		C	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）6. 5. 8混凝土垂直运输应遵守下列规定：4吊罐入仓应遵守下列规定：2）吊罐的起吊、提升、转向、下降和就位，应听从指挥。指挥人员应由受过训练的熟练工人担任，指挥人员应持证上岗。指挥信号应明确、准确、清晰。4）吊罐吊至仓面，下落到一定高度时，应减慢下降、转向，并避免紧急刹车，以免晃动撞击人体。应防止吊罐撞击模板、支撑拉条和预埋件等。吊罐停稳后，人员方可上罐卸料，卸料人员卸料前应先挂好安全带。5）吊罐卸完混凝土，应立即关好斗门，并将吊罐外部附着的骨料、砂浆等清除后，方可吊离。摘钩吊罐放回平板车时，应缓慢下降，对准并旋转平衡后方可摘钩；对于不摘钩吊罐放回时，挡壁上应设置防撞弹性装置，并应及时清除搁罐平台上的积渣，以确保罐的平稳。
2397	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	混凝土拌和与浇筑作业	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，溜槽搭设应稳固可靠，架子应满足安全要求，使用前应经（ ）验收。	生产与技术部门	技术与安全部门	质量与安全部门	设备与安全部门		B	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）6. 5. 8混凝土垂直运输应遵守下列规定：5溜槽（桶）入仓应遵守下列规定：1）溜槽搭设应稳固可靠，架子应满足安全要求，使用前应经技术与安全部门验收。溜槽旁应搭设巡查、清理人员行走的马道与护栏。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2398	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	混凝土拌和与浇筑作业	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，溜槽坡度最大不宜超过（ ）。	30°	45°	60°	75°		C	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）6. 5. 8混凝土垂直运输应遵守下列规定：5溜槽（桶）入仓应遵守下列规定：2）溜槽坡度最大不宜超过60°。超过60° 时，应在溜槽上加设防护罩，以防止骨料飞溅。
2399	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	混凝土拌和与浇筑作业	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，下列有关混凝土溜槽入仓的说法中正确的是（ ）。	溜槽下部人员应与下料点有一定的安全距离	溜桶使用前，不用逐一检查溜桶、挂钩的状况	下料溜筒被混凝土堵塞时，可不用处理	垂直运输设备下料时应使用蓄能罐		A	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）6. 5. 8混凝土垂直运输应遵守下列规定：5溜槽（桶）入仓应遵守下列规定：3）溜桶使用前，应逐一检查溜桶、挂钩的状况。磨损严重时，应及时更换。溜筒宜采用钢丝绳、铅丝或麻绳连接牢固。4）用溜槽浇筑混凝土，每罐料下料开始前，在得到同意下料信号后方可下料。溜槽下部人员应与下料点有一定的安全距离，以避免骨料滚落伤人。溜槽使用过程中，溜槽底部不应站人。5）下料溜筒被混凝土堵塞时，应停止下料，及时处理，处理时应在专设爬梯上进行，不应在溜筒上攀爬。6）搅拌车下料应均匀，自卸车下料应有受料斗，卸料口应有控制设施。垂直运输设备下料时不应使用蓄能罐，应采用人工控制罐供料，卸料处宜有卸料平台。
2400	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	混凝土拌和与浇筑作业	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，混凝土浇筑时，仓内脚手架、支撑、钢筋、拉条、埋设件等不应随意拆除、撬动，如果需要拆除、撬动时，应经（ ）的同意。	现场负责人	技术负责人	安全负责人	施工负责人		D	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）6. 5. 9混凝土浇筑应遵守下列规定：2仓内脚手架、支撑、钢筋、拉条、埋设件等不应随意拆除、撬动，如果需要拆除、撬动时，应经施工负责人的同意。
2401	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	混凝土拌和与浇筑作业	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，下列有关混凝土浇筑应遵守的规定的说法中说法正确的是（ ）。	平台上所预留的下料孔，不用时可不封盖	在平仓振捣过程中，应观察模板、支撑、拉筋是否变形	仓内人员上下应从模板或钢筋网上攀登	吊罐接近下料位置时，可不用减慢吊罐下降速度		B	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）6. 5. 9混凝土浇筑应遵守下列规定：3平台上所预留的下料孔，不用时应封盖。平台除出入口外，四周均应设置栏杆和挡脚板。4仓内人员上下应设靠梯，不应从模板或钢筋网上攀登。5吊罐卸料时，仓内人员应注意避开，不应在吊罐正下方停留或工作。接近下料位置时，应减慢吊罐下降速度。6在平仓振捣过程中，应观察模板、支撑、拉筋是否变形。如发现变形有倒塌危险时，应立即停止工作，并及时报告有关指挥人员。
2402	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	混凝土拌和与浇筑作业	判断题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，混凝土浇筑过程中使用大型振捣器和平仓机时，不应碰撞模板、拉条、钢筋和预埋件，以防变形、倒塌。（ ）	正确	错误				A	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）6. 5. 9混凝土浇筑应遵守下列规定：7使用大型振捣器和平仓机时，不应碰撞模板、拉条、钢筋和预埋件，以防变形、倒塌。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2403	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	混凝土拌和与浇筑作业	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，混凝土立面保护材料应与混凝土表面贴紧，并用（ ）压接牢靠，以防风吹掉落伤人。	钢板	压板	压条	砖块		C	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）6. 5. 10混凝土保护与养护应遵守下列规定： 1表面保护应遵守下列规定： 2）混凝土立面保护材料应与混凝土表面贴紧，并用压条压接牢靠，以防风吹掉落伤人。采用脚手架安装、拆除时，应符合脚手架安全技术规程的规定；采用吊篮安装、拆卸时，应符合吊篮安全技术规程的规定。
2404	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	混凝土拌和与浇筑作业	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，下列有关混凝土表面保护应遵守的规定说法正确的是（ ）。	混凝土水平面的保护材料应用重物压牢	竖向井（洞）孔口应先覆盖柔性保护材料，再安装盖板	水平洞室进出口悬挂刚性保护材料应牢靠	混凝土保护材料可采用易燃品		A	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）6. 5. 10混凝土保护与养护应遵守下列规定： 1表面保护应遵守下列规定： 3）混凝土水平面的保护材料应采用重物压牢，防止风吹散落。 4）竖向井（洞）孔口应先安装盖板，然后方可覆盖柔性保护材料，并应设置醒目的警示标志。 5）水平洞室等孔洞进出口悬挂柔性保护材料应牢靠，并应方便人员和车辆的出入。 6）混凝土保护材料不宜采用易燃品，在气候干燥的地区和季节，应做好防火工作。
2405	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	混凝土拌和与浇筑作业	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，下列有关混凝土养护应遵守的规定说法不正确的是（ ）。	养护用水不应喷射到电线和各种带电设备上	养护人员不应应用湿手移动电线	在养护仓面上遇有沟、坑、洞时，应设明显的安全标志	可以在施工作业人员不易站稳的位置进行洒水养护作业		D	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）6. 5. 10混凝土保护与养护应遵守下列规定： 2养护应遵守下列规定： 1）养护用水不应喷射到电线和各种带电设备上。养护人员不应应用湿手移动电线。养护水管应随用随关，不应使交通道转梯、仓面出入口、脚手架平台等处有长流水。 2）在养护仓面上遇有沟、坑、洞时，应设明显的安全标志，必要时铺设安全网或设置安全栏杆，严禁在施工作业人员不易站稳的位置进行洒水养护作业。
2406	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	混凝土拌和与浇筑作业	单选题	依据《水利工程施工安全防护设施技术规范》，混凝土仓面清理时用电线路应使用木杆支撑，高度应不低于（ ）m。	1. 5	2	2. 5	3		C	依据《水利工程施工安全防护设施技术规范》（SL 714-2015）8. 3. 1混凝土仓面清理应符合下列规定： 1用电线路应使用木杆支撑，高度应不低于2. 5m，严禁采用裸线或麻皮线，电缆绝缘良好，并装有事故紧急切断开关和漏电保护器。
2407	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	混凝土拌和与浇筑作业	单选题	依据《水利工程施工安全防护设施技术规范》，混凝土仓面清理时应设宽度不小于（ ）m的人行通道、栈桥或简易木梯，通道应通向每一个工作面并畅通。	0. 4	0. 5	0. 8	1		B	依据《水利工程施工安全防护设施技术规范》（SL 714-2015）8. 3. 1混凝土仓面清理应符合下列规定： 2应设宽度不小于0. 5m的人行通道、栈桥或简易木梯，通道应通向每一个工作面并畅通。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2408	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	水上水下作业	判断题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，施工前应对作业区内水上、水下地形及障碍物进行全面调查。（ ）	正确	错误				A	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）10.1.5施工前应对作业区内水上、水下地形及障碍物进行全面调查，包括电力线路、通信电缆、光缆、各类管道、构筑物、污染物、爆炸物、沉船等，查明位置和主管单位，并联系处理解决。
2409	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	水上水下作业	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，水上作业施工时应按规定设置警示标志，白天作业，在通航一侧悬挂（ ）锚球一个。	红色	黄色	白色	黑色		D	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）10.1.6施工时应按规定设置警示标志：白天作业，在通航一侧悬挂黑色锚球一个，在不通航一侧悬挂黑色十字架一个；夜间作业，在通航一侧悬挂白光环照灯一盏，在不通航一侧悬挂红光环照灯一盏。
2410	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	水上水下作业	判断题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，夜间水上作业，在通航一侧悬挂红光环照灯一盏，在不通航一侧悬挂白光环照灯一盏。（ ）	正确	错误				B	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）10.1.6施工时应按规定设置警示标志：白天作业，在通航一侧悬挂黑色锚球一个，在不通航一侧悬挂黑色十字架一个；夜间作业，在通航一侧悬挂白光环照灯一盏，在不通航一侧悬挂红光环照灯一盏。
2411	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	水上水下作业	多选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，水上抛泥区水深应满足船舶（ ）需要，防止船舶搁浅。	停靠	航行	卸泥	调头	定位	BCD	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）10.1.7陆地排泥场围堰与退水口修筑必须稳固，不透水，并在整个施工期间设专人进行巡视、维护。水上抛泥区水深应满足船舶航行、卸泥、调头需要，防止船舶搁浅。
2412	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	水上水下作业	判断题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，施工船舶应配置消防、救生、防撞、堵漏等应急抢险器材和设施并定期进行检查和保养，使之处于适用状态。（ ）	正确	错误				A	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）10.1.11施工船舶应配置消防、救生、防撞、堵漏等应急抢险器材和设施并定期进行检查和保养，使之处于适用状态；船队应编制消防、救生、防撞、堵漏等应急部署表，应定期组织应急抢险演练；并按不同区域、不同用途在船体适合部位明显张贴警示标志和放置位置分布图。
2413	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	水上水下作业	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，施工中随时注意过往船只航行安全，需要时应请（ ）进行水上交通管制。	公安部门	航政部门	水利部门	交通运输部门		B	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）10.1.12跨航道进行施工作业应得到航政管理部门同意，并采取水下潜管方式敷设排泥管线；施工中随时注意过往船只航行安全，需要时应请航政部门进行水上交通管制。
2414	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	水上水下作业	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，同一施工区内有（ ）艘以上挖泥船同时作业时，船体、管线彼此应保持足够的安全距离。	1	2	3	4		B	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）10.1.13同一施工区内有两艘以上挖泥船同时作业时，船体、管线彼此应保持足够的安全距离。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2415	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	水上水下作业	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，风力大于（ ）级或浪高大于1m时，非自航船舶应停止作业，就地避风。	3	4	5	6		D	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）10.1.14沿海或近海施工作业，应联系当地气象部门的气象服务；随时掌握风浪、潮涌、暴雨、浓雾的动向，提前采取防范措施；风力大于6级或浪高大于1m时，非自航船舶应停止作业，就地避风；暴雨、浓雾天气应停止机动船作业。
2416	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	水上水下作业	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，下列有关施工船舶在施工期间的说法正确的有（ ）。	船上可不配置无线电通信设备	船员酒后可以进行水上作业	施工船舶的工作平台、行走平台及台阶周围的护栏应完整	在无安全监护条件下，可以在船上进行明火作业		C	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）10.1.15施工船舶在施工期间还应遵守下列规定： 1船上配置功率足够的无线电通信设备，并保持其技术状态良好。 2机舱内严禁带入火种，排气管等高温区域严禁放置易燃易爆物品。在无安全监护条件下，不应在船上进行任何形式的明火作业。 3施工船舶的工作平台、行走平台及台阶周围的护栏应完整；行走跳板要搭设牢固，并设有防滑条；各类缆绳应保持完好、清洁。 8严禁船员作业时间喝酒，同时禁止船员酒后水上作业。
2417	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	水上水下作业	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，施工船舶备用发电机组、应急空压机、应急水泵、应急出口、应急电瓶等应处于完好状态，（ ）至少检查一次，并将检查结果记入船舶轮机日志。	每天	每周	每月	每3个月		B	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）10.1.15施工船舶在施工期间还应遵守下列规定： 4备用发电机组、应急空压机、应急水泵、应急出口、应急电瓶等应处于完好状态，每周至少检查一次，并将检查结果记入船舶轮机日志；一旦发现问题应及时报告、处理。
2418	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	水上水下作业	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，冬季施工应注意设备保温，需要时柴油机应加注防冻液，或打开蒸汽管进出阀对循环油柜的（ ）进行加温。	机油	循环水	制动液	润滑油		D	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）10.1.15施工船舶在施工期间还应遵守下列规定： 5冬季施工应注意设备保温，需要时柴油机应加注防冻液，或打开蒸汽管进出阀对循环油柜的润滑油进行加温；各工作平台、行走平台及台阶要增加防滑设施，及时清除表面霜、雪、冰、凌；在水上进行作业时必须穿戴救生衣、防滑鞋，并配有辅助船舶协同作业。
2419	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	水上水下作业	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，在水上进行作业时必须穿戴救生衣、防滑鞋，并配有（ ）协同作业。	辅助船舶	工作船舶	运输船	挖泥船		A	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）10.1.15施工船舶在施工期间还应遵守下列规定： 5冬季施工应注意设备保温，需要时柴油机应加注防冻液，或打开蒸汽管进出阀对循环油柜的润滑油进行加温；各工作平台、行走平台及台阶要增加防滑设施，及时清除表面霜、雪、冰、凌；在水上进行作业时必须穿戴救生衣、防滑鞋，并配有辅助船舶协同作业。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2420	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	水上水下作业	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，水陆接头连接应搭设固定排架或抛设固定锚缆或构筑固定地垅，固定排架坡度不宜大于（ ）。	30°	45°	60°	75°		A	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）10. 2. 6水陆接头连接应搭设固定排架或抛设固定锚缆或构筑固定地垅，固定排架坡度不宜大于30°，水上管与陆地管之间用大于Ø22mm的钢丝绳连接锁定，以防风浪袭击或船舶碰撞时脱开。
2421	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	水上水下作业	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，高岸土方疏浚时，若水面以上土层高度超过（ ）m，不应直接用挖泥船进行开挖。	1	2	3	4		C	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007） 10. 4. 8高岸土方疏浚时应遵守下列规定： 1水面以上土层高度超过3m时，不应直接用挖泥船进行开挖；应在上层土体剥离或松动爆破坍塌成一定坡度后，才可用挖泥船垂直岸坡进行开挖；开挖时宜实现边挖边塌，防止大块土方突然坍塌对挖泥船造成冲击或损坏。
2422	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	水上水下作业	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，初始吹填，排泥管口离围堰内坡脚不应小于（ ）m，并尽可能远离退水口。	5	6	8	10		D	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007） 10. 5. 1吹填造地施工应遵守下列规定： 1初始吹填，排泥管口离围堰内坡脚不应小于10m，并尽可能远离退水口。
2423	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	水上水下作业	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，吹填区内排泥管线延伸高程应高于设计吹填高程，延伸的排泥管线离原始地面大于（ ）m时应筑土堤管基或搭设管架，管架应稳定、牢固。	1	1. 5	2	3		C	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007） 10. 5. 1吹填造地施工应遵守下列规定： 2吹填区内排泥管线延伸高程应高于设计吹填高程，延伸的排泥管线离原始地面大于2m时应筑土堤管基或搭设管架，管架应稳定、牢固。
2424	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	水上水下作业	单选题	依据《水利工程施工安全防护设施技术规范》，任何水上作业不应少于（ ）人。	1	2	3	4		B	依据《水利工程施工安全防护设施技术规范》（SL 714-2015） 9. 2. 2水上作业应符合下列规定： 2任何水上作业不应少于两人。
2425	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	水上水下作业	单选题	依据《水利工程施工安全防护设施技术规范》，，舷外作业和水上作业时应（ ）。	打开舷边出水阀	打开舷边进水阀	关闭舷边出水阀	关闭舷边进水阀		C	依据《水利工程施工安全防护设施技术规范》（SL 714-2015） 9. 2. 2水上作业应符合下列规定： 5舷外作业和水上作业时应关闭舷边出水阀。
2426	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	水上水下作业	单选题	依据《水利工程施工安全防护设施技术规范》，遇风力（ ）级以上强风时应停止高处作业，特殊情况急需时，必须采取安全措施。	3	4	5	6		D	依据《水利工程施工安全防护设施技术规范》（SL 714-2015） 9. 2. 2水上作业应符合下列规定： 6遇风力6级以上强风时应停止高处作业，特殊情况急需时，必须采取安全措施；航行时不应舷外作业；舷外作业应挂慢车信号，过往船只应慢速通过。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2427	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	水上水下作业	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，水下爆破作业前，应编制专门的施工方案和专项安全技术措施，经（ ）和地方相关部门批准后实施	安全部门	质量监督部门	环保部门	上级工程技术部门		D	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）8.7.1水下爆破作业前，应编制专门的施工方案和专项安全技术措施，经上级工程技术部门和地方相关部门批准后实施。水下爆破工作应由具有资质的专业队伍承担作业，并有技术和安全人员在现场监护。
2428	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	水上水下作业	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，在通航水域进行水下爆破时，应在（ ）天前由港航监管部门会同公安部门发布爆破施工通告。	1	2	3	4		C	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）8.7.2在通航水域进行水下爆破时，应在3天前由港航监管部门会同公安部门发布爆破施工通告。
2429	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	水上水下作业	多选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，水下爆破时爆破工作船及其辅助船舶，应按规定悬挂信号（灯号）；在危险水域边界上应设置（ ）。	警告标志	禁航信号	警戒船舶	交通船	岗哨	ABCE	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）8.7.3爆破工作船及其辅助船舶，应按规定悬挂信号（灯号）；在危险水域边界上应设置警告标志、禁航信号、警戒船舶和岗哨等。
2430	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	水上水下作业	多选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，水下爆破使用的爆破器材应进行（ ）。	抗水试验	抗拉试验	抗压试验	抗震试验	爆炸冲击波试验	AC	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）8.7.4水下爆破应使用防水的或经防水处理的爆破器材；用于深水区的爆破器材，应具有足够的抗压性能，或采取有效的抗压措施；水下爆破使用的爆破器材应进行抗水和抗压试验。
2431	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	水上水下作业	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，在进行水下基床填筑施工时，基床重锤夯实作业过程中，周围（ ）m范围之内不应进行潜水作业。	150	140	120	100		D	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）3.8.5水下填筑应遵守下列规定：5水下基床填筑应遵守下列规定：8）基床重锤夯实作业过程中，周围100m范围之内不应进行潜水作业。
2432	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	水上水下作业	多选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，以下关于水下爆破作业安全要求说法正确的是（ ）。	水下爆破严禁采用火花起爆	爆破工作负责人应根据爆区的地质、地形、水位、流速、流态、风浪和环境安全等情况布置爆破作业	起爆药包使用非电导爆管雷管及导爆索起爆时，应做好端头防水工作，导爆索搭接长度应大于0.4m	用电力和导爆管起爆网路时，每个起爆药包内安置的雷管数不宜少于2发，并宜连成两套网路或复式网路同时起爆	宜用铝（或铁）芯线作水下起爆网路的导线	ABD	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）10.6.7爆破工作负责人应根据爆区的地质、地形、水位、流速、流态、风浪和环境安全等情况布置爆破作业。10.6.10水下爆破作业时应遵守以下基本规定：1水下爆破严禁采用火花起爆。3用电力和导爆管起爆网路时，每个起爆药包内安置的雷管数不宜少于2发，并宜连成两套网路或复式网路同时起爆。6不宜用铝（或铁）芯线作水下起爆网路的导线。7起爆药包使用非电导爆管雷管及导爆索起爆时，应做好端头防水工作，导爆索搭接长度应大于0.3m。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2433	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	水上水下作业	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，关于水下钻孔爆破安全要求，以下说法错误的是（ ）。	各起爆药包的导线应标记清楚，防止错接	用金属或塑料筒加工成防水药筒盛装非抗水的散装炸药时，应在药面采取隔水措施，才可用沥青和石蜡封口	水下钻孔位置应准确测定，经常校核；孔口应有可靠的保护措施	钻孔装药时应拉稳药包提绳，配合送药杆进行，不应从管口或孔口直接向孔内投掷药包，不应强行冲压卡塞的钻孔药包		B	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）10. 6. 11水下钻孔爆破时，除遵守第10. 6. 8条的规定外，还应遵守下列规定：1水下钻孔位置应准确测定，经常校核；孔口应有可靠的保护措施。 2用金属或塑料筒加工成防水药筒盛装非抗水的散装炸药时，应在药面采取隔热措施，才可用沥青和石蜡封口。 4钻孔装药时应拉稳药包提绳，配合送药杆进行，不应从管口或孔口直接向孔内投掷药包，不应强行冲压卡塞的钻孔药包；用护孔管装药时，每装入一节药包，应提升一次护孔管，待该孔装药完毕，护孔管脱离药包顶面后，才准填入填塞物。 5水下深孔采取分段装药时，各段均应安装有起爆药包。各起爆药包的导线应标记清楚，防止错接。
2434	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	水上水下作业	单选题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，在进行水下裸露药包爆炸作业时，应遵循的安全要求不包括（ ）。	在施工现场，已加工好的裸露药包，可临时存放在爆破危险区外的专用船上或陆地上，并派专人看守，可过夜存放。	水下裸露药包（含加重物）应有足够的重量能顺利自沉，药包表面应包裹良好	药包投放应使用绳、缆、杆牵引，不应直接牵引起爆网路	已投入水底的裸露药包，严禁拖曳和撞击，并采取防止漂移措施，若有药包漂出水面不应起爆		A	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）10. 6. 12水下裸露药包爆破，除遵守第10. 6. 8条的规定外，还应遵守下列规定： 1水下裸露药包（含加重物）应有足够的重量能顺利自沉，药包表面应包裹良好，防止与礁石（或被爆破物）碰撞、摩擦。 2捆扎药包和连接加重物，应在平整的地面或木质的船舱板上进行，并应捆扎牢实。 3在施工现场，已加工好的裸露药包，可临时存放在爆破危险区外的专用船上或陆地上，并派专人看守，但不应过夜存放。 6药包投放应使用绳、缆、杆牵引，不应直接牵引起爆网路。 9已投入水底的裸露药包，严禁拖曳和撞击，并采取防止漂移措施，若有药包漂出水面不应起爆。
2435	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	水上水下作业	判断题	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，水下钻孔爆破，应采取隔绝电源和防止错位等安全措施，才可边钻孔边装药。（ ）	正确	错误				A	依据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）10. 6. 11水下钻孔爆破时，除遵守第10. 6. 8条的规定外，还应遵守下列规定：3水下钻孔爆破，应采取隔绝电源和防止错位等安全措施，才可边钻孔边装药。
2436	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	洞室作业	单选题	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，下列关于洞室作业的说法错误的是（ ）。	应按施工组织设计和安全技术措施规定的开挖顺序进行施工	作业人员到达工作地点时，应抓紧时间开挖	洞室作业使用的工具应安装牢固	作业人员到达工作地点时，应检查支护是否牢固，如有松动的石、土块或裂缝应先予以清除或支护		B	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）3. 3. 1条，B选项说法错误，正确的说法是：作业人员到达工作地点时，应首先检查工作面是否处于安全状态，并检查支护是否牢固，如有松动的石、土块或裂缝应先予以清除或支护。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2437	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	洞室作业	单选题	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，洞口施工时，在洞口设置的防护棚顺洞轴方向伸出洞口外长度不应小于（ ）。	2m	3m	4m	5m		D	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）3.3.2条，B选项说法错误，正确的说法是：在洞脸边坡外应设置挡渣墙或积石槽，或在洞口设置钢或木结构防护棚，其顺洞轴方向伸出洞口外长度不应小于 5m。
2438	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	洞室作业	单选题	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，下列关于洞口施工的说法，错误的是（ ）。	有良好的排水措施	在洞口设置塑料防护棚	应及时锁口	在洞脸边坡外应设置挡渣墙或积石槽		B	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）3.3.2条，B选项说法错误，正确的说法是：在洞口设置钢或木结构防护棚。
2439	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	洞室作业	单选题	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，洞室作业遵循的施工原则是（ ）。	管超前、快注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤量测、速反馈	管超前、快注浆、短开挖、强支护、慢封闭、勤量测、速反馈	管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤量测、速反馈	管超前、慢注浆、短开挖、快支护、快封闭、勤量测、速反馈		C	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）3.3.3条，土方暗挖应遵循“管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤量测、速反馈”的施工原则。
2440	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	洞室作业	单选题	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，开挖过程中，如出现整体裂缝或滑动迹象时，下列做法错误的是（ ）。	立即停止施工	将设备尽快撤离工作面，人员随时准备撤离	将人员、设备尽快撤离工作面	视开裂或滑动程度采取不同的应急措施		B	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）3.3.4条，开挖过程中，如出现整体裂缝或滑动迹象时，应立即停止施工，将人员、设备尽快撤离工作面，视开裂或滑动程度采取不同的应急措施。
2441	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	洞室作业	单选题	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，土方暗挖的循环应控制在（ ）内。	0.5～0.75m	0.5～1.0m	0.75～1.2m	1～2m		A	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）3.3.5条，土方暗挖的循环应控制在0.5~0.75m内，开挖后应及时喷素混凝土加以封闭，尽快形成拱圈，应在安全受控的情况下，方可进行下一循环的施工。
2442	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	洞室作业	判断题	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，开挖后应及时喷素混凝土加以封闭，尽快形成拱圈，应在安全受控的情况下，方可进行下一循环的施工。（ ）	正确	错误				A	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）3.3.5条，土方暗挖的循环应控制在0.5~0.75m内，开挖后应及时喷素混凝土加以封闭，尽快形成拱圈，应在安全受控的情况下，方可进行下一循环的施工。
2443	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	洞室作业	单选题	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，下列关于洞内使用施工设备，说法错误的是（ ）。	使用内燃机施工设备，应配有废气净化装置	使用汽油发动机施工设备，应配有废气净化装置	进洞深度大于洞径5倍时，应采取机械通风措施	送风能力应满足施工人员正常呼吸需要		B	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）3.3.8条，洞内使用内燃机施工设备，应配有废气净化装置，不应使用汽油发动机施工设备。进洞深度大于洞径5倍时，应采取机械通风措施，送风能力应满足施工人员正常呼吸需要「3m³/人•min门，并能满足冲淡、排除燃油发动机和爆破烟尘的需要。
2444	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	洞室作业	单选题	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，洞室开挖的洞口边坡上不应存在（ ）。	浮石	危石	倒悬石	变质岩	沉积岩	ABC	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）3.5.1条，洞室开挖的洞口边坡上不应存在浮石、危石及倒悬石。
2445	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	洞室作业	单选题	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，自洞口计起，当洞挖长度不超过（ ）时，应依据地质条件、断面尺寸，及时作好洞口永久性或临时性支护。	5～10m	10～15m	15～20m	20～25m		C	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）3.5.1条，自洞口计起，当洞挖长度不超过15~20m时，应依据地质条件、断面尺寸，及时作好洞口永久性或临时性支护。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2446	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	洞室作业	判断题	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，当地质条件不良全部洞身应进行支护时，洞口段则应进行临时性支护。（ ）	正确	错误				B	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）3. 5. 1条，当地质条件不良全部洞身应进行支护时，洞口段则应进行永久性支护。
2447	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	洞室作业	多选题	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，暗挖作业中，出现哪些情况应立即停工，作业人员撤至安全地点？（ ）	遇到不良地质构造	发生高处坠落	发生起重伤害	遇到易发生塌方地段	有害气体逸出	ADE	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）3. 5. 1条，暗挖作业中，在遇到不良地质构造或易发生塌方地段、有害气体逸出及地下涌水等突发事件，应即令停工，作业人员撤至安全地点。
2448	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	洞室作业	单选题	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，处理冒顶或边墙滑脱等现象时，下列说法错误的是（ ）。	查清原因，制定具体施工方案及安全防范措施	地下水十分活跃的地段，应先治塌后治水	处理工作开始前，应先加固好塌方段两端未被破坏的支护或岩体	处理坍塌，宜先处理两侧边墙，然后再逐步处理顶拱		B	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）3. 5. 1条，B选项说法错误，正确的说法是：处理坍塌，宜先处理两侧边墙，然后再逐步处理顶拱。
2449	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	洞室作业	单选题	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，开挖与衬砌平行作业时的距离，应按设计要求控制，但不宜小于（ ）。	10m	20m	30m	50m		C	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）3. 5. 1条，开挖与衬砌平行作业时的距离，应按设计要求控制，但不宜小于 30m。
2450	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	洞室作业	单选题	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，斜、竖井开挖作业，竖井井口平台应比地面至少高出（ ）。	0. 5m	0. 8m	1. 0m	1. 2m		A	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）3. 5. 2条，竖井井口平台应比地面至少高出0. 5m。
2451	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	洞室作业	单选题	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，斜、竖井开挖作业，在井口边应设置不低于（ ）规定高度的防护栏，挡脚板高应不小于（ ）。	1m；10cm	1m；20cm	1. 2m；25cm	1. 4m；35cm		D	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）3. 5. 2条，在井口边应设置不低于1. 4m规定高度的防护栏，挡脚板高应不小于35cm。
2452	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	洞室作业	多选题	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，斜、竖井采用自上而下全断面开挖方法时，下列说法正确的是（ ）。	井深超过10m时，上下人员宜采用提升设备	提升设施应有专门设计方案	应锁好井口，确保井口稳定	应设置防护设施，防止井台上弃物坠入井内	漏水和淋水地段，应有防水、排水措施	BCDE	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）3. 5. 2条，A选项说法错误，正确的说法是：井深超过15m时，上下人员宜采用提升设备。
2453	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	洞室作业	单选题	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，竖井采用自上而下先打导洞再进行扩挖时，下列做法错误的是（ ）。	井口周边至导井口应有适当坡度，便于扒碴	爆破后必须认真处理浮石和井壁	扒碴人员应系好安全带，自井壁边缘石碴顶部逐步下降扒碴	导井被堵塞时，到导井口位置或井内进行处理		D	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）3. 5. 2条，D选项说法错误，正确的说法是：导井被堵塞时，严禁到导井口位置或井内进行处理，以防止石碴坠落砸伤。
2454	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	洞室作业	单选题	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，关于竖井提升作业，下列做法错误的是（ ）。	竖井井口设置防雨设施	接罐地点设置牢固的活动栅门	接罐人员未佩戴安全带	通向井口的轨道设阻车器		C	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）3. 5. 3条，C选项说法错误，正确的说法是：接罐人员均应佩戴安全带，上下井的人员应服从接罐人员的指挥。
2455	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	洞室作业	单选题	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，施工期间采用吊桶升降人员与物料时，在施工初期尚未设罐道时，吊桶升降距离不应超过（ ）。	20m	30m	40m	50m		C	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）3. 5. 3条，C选项说法错误，正确的说法是：在施工初期尚未设罐道时，吊桶升降距离不应超过40m。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2456	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	洞室作业	多选题	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，施工期间采用吊桶升降人员与物料时，下列关于速度的描述，正确的是（　　）。	运送人员的速度不应超过8m/s	运送人员无稳绳地段不应超过1m/s	运送石碴及其他材料时不应超过8m/s	运送石碴及其他材料时无稳绳地段不应超过4m/s	运送爆破器材时不应超过1m/s	BCE	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）3.5.3条，A选项说法错误，正确的说法是：运送人员的速度不应超过5m/s；D选项错误，正确的说法是：运送石碴及其他材料时无稳绳地段不应超过2m/s。
2457	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	洞室作业	判断题	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，施工期间采用吊桶升降人员与物料时，吊桶上方应设置保护伞。（　　）	正确	错误				A	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）3.5.3条，施工期间采用吊桶升降人员与物料时，吊桶上方应设置保护伞。
2458	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	洞室作业	多选题	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，施工期间采用吊桶升降人员与物料时，下列做法正确的是（　　）。	在吊桶边缘上坐立	用底开式吊桶升降人员	吊桶提升到地面时，人员从地面出车平台进出吊桶	装有物料的吊桶乘人	人员在吊桶停稳和井盖门关闭以后进出吊桶	CE	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）3.5.3 施工期间采用吊桶升降人员与物料时应遵守下列规定： 1. 严禁在吊桶边缘上坐立，乘坐人员身体的任何部位严禁超出桶沿。 2. 严禁用底开式吊桶升降人员。 3. 吊桶提升到地面时，人员应从地面出车平台进出吊桶，并应在吊桶停稳和井盖门关闭以后进出吊桶。 4. 装有物料的吊桶不应乘人。 5. 吊桶载重量应有规定，不应超载。
2459	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	洞室作业	单选题	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，下列关于升降人员和物料的罐笼，说法错误的是（　　）。	罐顶应设置方便打开的铁盖或铁门	罐底应满铺钢板，并不应有孔	如果罐底下面有阻车器的连杆装置时，应设牢固的检查门	靠近罐道部分应装带孔钢板		D	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）3.5.3条，D选项错误，正确的说法是：靠近罐道部分不应装带孔钢板。
2460	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	洞室作业	单选题	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，罐笼进出口两端应装设罐门或罐门帘，高度不应小于（　　）。	1.0m	1.2m	1.5m	1.8m		C	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）3.5.3条，进出口两端应装设罐门或罐门帘，高度不应小于1.5m。
2461	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	洞室作业	单选题	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，下列关于斜井运输速度，说法错误的是（　　）。	斜井的牵引运输速度不应超过3.5m/s	接近洞口时，不应超过2m/s	接近井底时，不应超过1m/s	升降加速度不应超过0.5m/s ²		C	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）3.5.4条，斜井的牵引运输速度不应超过3.5m/s；接近洞口与井底时，不应超过2m/s；升降加速度不应超过0.5m/s ² 。
2462	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	洞室作业	单选题	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，斜井的斜坡段应设置人行道和扶手栏杆，人行道边缘与车辆外缘的距离不应小于（　　）。	10cm	20cm	30cm	40cm		C	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）3.5.4条，斜坡段应设置人行道和扶手栏杆，人行道边缘与车辆外缘的距离不应小于30cm。
2463	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	洞室作业	多选题	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，提升用的钢丝绳，出现哪些情况时，应及时更换？（　　）	变黑	锈蚀严重	点蚀麻坑形成沟纹	点蚀麻坑	外层钢丝松动	BCE	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）3.5.5条，钢丝绳的钢丝有变黑、锈皮、点蚀麻坑等损伤时，不应用来升降人员。钢丝绳锈蚀严重，点蚀麻坑形成沟纹，外层钢丝松动时，应即时更换。
2464	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	洞室作业	判断题	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，有接头的钢丝绳不能用于提升运输。（　　）	正确	错误				B	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）3.5.5条，有接头的钢丝绳只允许在水平坑道和30°以下的斜井中运输物料时使用。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2465	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	洞室作业	单选题	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》，关于不良地质段开挖，下列说法错误的是（ ）。	根据设计工程地质资料制定施工技术措施和安全技术措施，并向作业人员进行交底	作业现场应有专职安全人员进行监护作业	不良地质地段的支护应严格按施工方案进行，应待支扩稳定并验收合格后方可进行下一工序的施工	当出现围岩不稳定、涌水及发生塌方情况时，作业面的人员应迅速撤离		D	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）3.5.6条，D选项说法错误，正确的说法是：当出现围岩不稳定、涌水及发生塌方情况时，所有作业人员应立即撤离至安全地带。
2466	安全生产技术	水利水电工程施工常见危险作业安全技术基本知识	洞室作业	单选题	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》下列关于洞室作业石方机械挖运的说法，错误的是（ ）。	洞内严禁使用汽油机为动力的石方挖运设备	机械设备操作人员须经培训考试取证上岗	机械运转中其他人员不应登车	掌子面挖掘时，应采用先下后上、先左后右		D	根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）3.5.8条，D选项错误，正确说法是：掌子面挖掘时，应采用先上后下、先左后右或从左向右挖掘，以保证掌子面的稳定。
2467	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工现场布置	单选题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》施工现场布置的基本原则不包括（ ）。	合理使用场地	有利施工	整齐美观	便于管理		C	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.2.1条，现场施工总体规划布置应遵循合理使用场地、有利施工、便于管理等基本原则。
2468	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工现场布置	判断题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，施工现场布置应满足防洪、防火等安全要求及环境保护要求。（ ）	正确	错误				A	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.2.1条，施工现场要分区布置，应满足防洪、防火等安全要求及环境保护要求。
2469	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工现场布置	多选题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，关于生产、生活、办公区和危险化学品仓库的布置，下列说法正确的是（ ）。	与工程施工顺序和施工方法相适应	选址地质稳定，不受洪水、滑坡、泥石流、塌方及危石等威胁	交通道路畅通，区域道路应与施工主干线交叉	生产车间，生活、办公房屋，仓库的间距应符合防火安全要求	危险化学品仓库应远离其他区布置	ABDE	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.2.2条，C选项错误，正确的说法是：交通道路畅通，区域道路应避免与施工主干线交叉。
2470	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工现场布置	单选题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，施工区内起重设施、施工机械、移动式电焊机及工具房、水泵房、空压机房、电工值班房等布置应符合的要求不包括（ ）。	安全	卫生	节能	环境		C	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.2.3条，施工区内起重设施、施工机械、移动式电焊机及工具房、水泵房、空压机房、电工值班房等布置应符合安全、卫生、环境保护要求。
2471	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工现场布置	单选题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，关于混凝土、砂石料等辅助生产系统和制作加工维修厂、车间的布置，下列说法错误的是（ ）。	混凝土、砂石料等辅助生产系统要单独布置，加工维修厂可与其他区域合并布置	加工维修厂、车间应设置处理废水、粉尘等污染的设施	混凝土、砂石料等辅助生产系统应减少因施工生产产生的噪声对生活区、办公区的干扰	加工维修厂、车间应交通方便畅通		A	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.2.4 混凝土、砂石料等辅助生产系统和制作加工维修厂、车间的布置，应符合以下要求： 1.单独布置，基础稳固，交通方便、畅通。 2.应设置处理废水、粉尘等污染的设施。 3.应减少因施工生产产生的噪声对生活区、办公区的干扰。
2472	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工现场布置	单选题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，关于生产区仓库、堆料场布置，下列说法错误的是（ ）。	单独设置	靠近所服务的对象区域	应有消防通道	应有排水设施		D	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.2.5 生产区仓库、堆料场布置应符合以下要求： 1.单独设置并靠近所服务的对象区域，进出交通畅通。 2.存放易燃、易爆、有毒等危险物品的仓储场所应符合有关安全的要求。 3.应有消防通道和消防设施。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2473	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工现场布置	单选题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，关于生产区大型施工机械与车辆停放场的布置，下列说法错误的是（ ）。	与施工生产相适	场地平整	不需要设置排水设施	满足消防安全要求		C	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.2.6 生产区大型施工机械与车辆停放场的布置应与施工生产相适应，要求场地平整、排水畅通、基础稳固，并应满足消防安全要求。
2474		水利水电工程施工安全技术基本知识	施工现场布置	单选题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，水利水电工程施工弃渣场的布置要求，不包括（ ）。	应满足环境保护的要求	应满足水土保持的要求	应满足堆放量的要求	应满足安全防护的要求		C	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.2.7 弃渣场布置应满足环境保护、水土保持和安全防护的要求。
2475	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工现场布置	单选题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，水利水电工程施工噪声车间办公室的噪声卫生限值是多少（ ）。	65dB (A)	70dB (A)	75dB (A)	80dB (A)		C	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）表3.2.8，噪声车间办公室的噪声卫生限值是75dB (A)。
2476	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工现场布置	单选题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，水利水电工程施工会议室的噪声卫生限值是（ ）。	45dB (A)	50dB (A)	55dB (A)	60dB (A)		D	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）表3.2.8，会议室的噪声卫生限值是60dB (A)。
2477	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工现场布置	单选题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，水利水电工程施工现场大气环境质量不应低于《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）的（ ）标准。	一级	二级	三级	四级		C	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.2.8条，大气环境质量不应低于GB 3095 三级标准。
2478	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工现场布置	判断题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，水利水电工程施工现场可以不设置公共厕所。（ ）	正确	错误				B	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.2.9 各区域应根据人群分布状况修建公共厕所或设置移动式公共厕所。
2479	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工现场布置	单选题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，水利水电工程施工现场医疗急救中心(站)宜布置在（ ）内。	施工现场	施工辅助生产区	生活区	办公区		C	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.2.11 有关单位宜设立医疗急救中心（站），医疗急救中心（站）宜布置在生活区内。施工现场应设立现场救护站。
2480	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工道路与交通	单选题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，施工生产区内机动车辆临时道路的纵坡不宜大于（ ）。	5%	8%	12%	15%		B	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.3.3条，施工生产区内机动车辆临时道路的纵坡不宜大于8%。
2481	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工道路与交通	单选题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，施工生产区内机动车辆双车道路面宽度不宜窄于（ ）。	5m	6m	7m	8m		C	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.3.3条，路面宽度不应小于施工车辆宽度的1.5倍，且双车道路面宽度不宜窄于7.0m。
2482	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工道路与交通	单选题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，施工生产区内机动车辆单车道路面宽度不宜窄于（ ）。	3.5m	4m	4.5m	5m		B	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.3.3条，单车道不宜窄于4.0m。
2483	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工道路与交通	多选题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，下列关于施工生产区内机动车辆临时道路的说法，正确的是（ ）。	路基基础及边坡保持稳定	在急弯、陡坡等危险路段及叉路、涵洞口应设有相应警示标志	悬崖陡坡、路边临空边缘应设有警示标志或设置安全墩、挡墙等安全防护设施	路面应经常清扫、维护和保养并应做好排水设施	不应占用有效路面	ABDE	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.3.3条，C选项错误，正确的说法是：悬崖陡坡、路边临空边缘除应设有警示标志外还应设有安全墩、挡墙等安全防护设施。
2484	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工道路与交通	判断题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，水利水电工程施工现场道路交通繁忙的路口和危险地段应有专人指挥或监护。（ ）	正确	错误				A	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.3.4条，交通繁忙的路口和危险地段应有专人指挥或监护。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2485	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工道路与交通	单选题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，下列关于水利水电工程施工现场的轨道机车道路的说法，错误的是（ ）。	纵坡应小于 3%	机车轨道、现场公路、人行通道等的交叉路口应设置明显的警示标志且设专人值班监护	设有专用的机车检修轨道	通信联系信号齐全可靠		B	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.3.5条，B选项错误，正确的说法是：机车轨道、现场公路、人行通道等的交叉路口应设置明显的警示标志或设专人值班监护。
2486	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工道路与交通	单选题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，机车轨道的端部应设有钢轨车挡，并设有警示灯，警示灯的颜色为（ ）。	红色	橙色	黄色	绿色		A	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.3.5条，机车轨道的端部应设有钢轨车挡，其高度不低于机车轮的半径，并设有红色警示灯。
2487	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工道路与交通	单选题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，机车轨道的外侧应设置人行通道，宽度不小于（ ）。	0.5m	0.6m	0.8m	1.0m		B	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.3.5条，机车轨道的外侧应设有宽度不小于0.6m的人行通道。
2488	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工现场布置	单选题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，施工现场临水、临空、临边等部位应设置高度不低于（ ）的安全防护栏杆，下部有防护要求时还应设置高度不低于（ ）的挡脚板。	1.0m；0.1m	1.2m；0.2m	1.35m；0.35m	1.4m；0.4m		B	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.1.9 临水、临空、临边等部位应设置高度不低于1.2m的安全防护栏杆，下部有防护要求时还应设置高度不低于0.2m的挡脚板。
2489	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工道路与交通	多选题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，下列关于施工现场临时性桥梁的说法，正确的是（ ）。	应根据桥梁的用途、承重载荷和相应技术规范进行设计修建	宽度应不小于施工车辆最大宽度的1.5倍	人行道宽度应不小于0.8m	应设置防护栏杆	车行道宽度不应小于3.5m	ABD	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.3.6条，施工现场临时性桥梁，应根据桥梁的用途、承重载荷和相应技术规范进行设计修建，并符合以下要求:宽度应不小于施工车辆最大宽度的1.5倍；人行道宽度应不小于1.0m，并应设置防护栏杆。
2490	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工道路与交通	单选题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，施工现场人行便桥、栈桥宽度不应小于（ ）。	0.6m	0.8m	1.0m	1.2m		D	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.3.7 施工现场架设临时性跨越沟槽的便桥和边坡栈桥，应符合以下要求：人行便桥、栈桥宽度不应小于1.2m。
2491	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工道路与交通	单选题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，施工现场机动翻斗车便桥、栈桥，最小宽度不应小于（ ）。	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m		C	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.3.7条，机动翻斗车便桥、栈桥，应根据荷载进行设计施工，其最小宽度不应小于2.5m。
2492	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工道路与交通	判断题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，施工现场的各种桥梁、便桥上可以堆放少量的设备及材料等物品，应及时维护、保养，定期进行检查。（ ）	正确	错误				B	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.3.8条，施工现场的各种桥梁、便桥上不应堆放设备及材料等物品，应及时维护、保养，定期进行检查。
2493	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工道路与交通	单选题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，长度（ ）以上的施工交通隧道内应设有照明设施。	50m	80m	100m	120m		C	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.3.9条，长度100m以上的隧道内应设有照明设施。
2494	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工道路与交通	单选题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，汽车交通隧道洞内单线路基宽度应不小于（ ），双线路基宽度应不小于（ ）。	3.0m；5.0m	3.5m；6.0m	4.0m；7m	4.5m；8m		A	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.3.9条，汽车交通隧道洞内单线路基宽度应不小于3.0m，双线路基宽度应不小于5.0m。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2495	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	施工道路与交通	多选题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》施工现场工作面、固定生产设备及设施处所等应设置人行通道，关于人行通道，下列说法正确的是（ ）。	基础牢固	通道无障碍	有防滑措施	宽度不应小于1. 2m	危险地段应设置警示标志或警戒线	ABCE	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3. 3. 10条，D选项错误，正确说法是：固定生产设备及设施处所等应设置人行通道的宽度不应小于 0. 6m。
2496	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	水利水电金属结构制作与安装工程	多选题	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》，下列关于施工现场存放设备、材料的相关说法，正确的是（ ）。	场地应平整坚固	设备、材料存放应整齐有序	应采用活动式栏杆等方式进行隔离	人行通道宽度不应小于0. 8m	爆炸物品必须单独存放	ABE	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》（SL/T 780-2020）3. 2. 3条，施工现场存放设备、材料的场地应平整坚固，设备、材料存放应整齐有序，宜采用活动式栏杆等方式进行隔离，应保证周围通道畅通，且人行通道宽度不应小于1m；爆炸物品必须单独存放。
2497	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	水利水电金属结构制作与安装工程	单选题	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》，在闸门井、电梯井等井道口(内)安装作业，应根据作业面情况，在其下方井道内设置可靠的水平刚性平台或安全网等隔离防护层。安全网距离工作面的最大高度不得超过（ ）。	1. 0m	1. 5m	2. 0m	3. 0m		D	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》（SL/T 780-2020）3. 2. 9条，在闸门井、电梯井等井道口（内）安装作业，应根据作业面情况，在其下方井道内设置可靠的水平刚性平台或安全网等隔离防护层。安全网距离工作面的最大高度不得超过3. 0m。
2498	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	水利水电金属结构制作与安装工程	单选题	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》（SL/T 780-2020），金属结构制作与安装过程中搭设的防尘棚、临时工棚设备、防尘覆盖膜等，应选用（ ）。	不燃材料	难燃材料	可燃材料	防火阻燃布		D	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》（SL/T 780-2020）3. 4. 2条，金属结构制作与安装过程中搭设的防尘棚、临时工棚、设备防尘覆盖膜等，应选用防火阻燃布。
2499	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	水利水电金属结构制作与安装工程	单选题	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》，金属结构制作厂区内，距氧气、乙炔、丙烷等气瓶存放点（ ）范围内不得存放易燃品、油脂和带有油污的物品。	5m	10m	15m	20m		C	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》（SL/T 780-2020）3. 13. 9条，距氧气、乙炔、丙烷等气瓶存放点15m范围内不得存放易燃品、油脂和带有油污的物品。
2500	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	水利水电金属结构制作与安装工程	判断题	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》，金属结构制作厂区内，将瓶装氧气与瓶装甲烷放在一起，便于管理。（ ）	正确	错误				B	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》（SL/T 780-2020）3. 13. 10条，瓶装氧气应与瓶装乙炔、丙烷等分开存放。
2501	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	水利水电金属结构制作与安装工程	单选题	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》，下列关于金属结构制作车间的通道，说法错误的是（ ）。	车间内主通道宽度不得小于2m	各作业区间可以不设安全通道	通道两侧应用宽80mm的黄色油漆标明	通道内不得堆放物品		B	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》（SL/T 780-2020）3. 13. 12条，车间内主通道宽度不得小于2m，各作业区间应有安全通道，其宽度不得小于1m。通道两侧应用宽80mm的黄色油漆标明，通道内不得堆放物品。
2502	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	水利水电金属结构制作与安装工程	单选题	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》，下列关于架空设置的设备平台、人行道及高空作业的安全走道，说法正确的是（ ）。	底板采用光滑的钢板	底板采用防滑钢板	临边应设置带有挡脚板的高度不低于1. 0m的钢防护栏杆	临边可不设置防护栏杆，但应设置安全警示标志		B	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》（SL/T 780-2020）3. 13. 12条，架空设置的设备平台、人行道及高空作业的安全走道的底板应为防滑钢板，临边应设置带有挡脚板的高度不低于1. 2m的钢防护栏杆。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2503	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	水利水电金属结构制作与安装工程	多选题	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》，金属结构制作车间及作业区照明应充足，哪些部位应设置自动应急灯？（ ）	架空的通道	地面主要安全通道	作业区通道	进出口	楼梯口	ABDE	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》（SL/T 780-2020）3.13.12条，车间及作业区照明应充足，照度应符合GB 50034的有关规定，架空的通道、地面主要安全通道、进出口、楼梯口等处应设置自动应急灯。
2504	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	水利水电金属结构制作与安装工程	单选题	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》，下列关于金属结构制作施工设备的描述，错误的是（ ）。	机械设备、电气盘柜和其他危险部位应悬挂安全标志和张贴安全操作规程	起重机械、空气储罐、氧气瓶、乙炔气瓶、丙烷气瓶等特种设备应在有效检定期内使用	车间及厂区内应布置接地网，各种用电设备、电气盘柜、钢板铺设的平台的接地或接零装置应与接地网可靠连接	电焊机等施工设备放置在专用平台上，平台高度离地面不应小于500mm		D	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》（SL/T 780-2020）3.13.13条，D选项错误，正确的描述是：电焊机等施工设备应合理布置，并应有专用平台，平台高度离地面不应小于300mm，布置在室外的施工设备应有防雨措施。
2505	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	水利水电金属结构制作与安装工程	单选题	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》，确定设备存放与预组装场地时，应考虑的因素不包括（ ）。	施工现场交通运输条件	施工季节	设备拼装方案	施工现场设备起吊能力		B	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》（SL/T 780-2020）3.14.2条，设备存放与预组装场地应根据施工现场交通运输条件、施工强度等工程施工特性，以及设备拼装方案和施工现场设备起吊能力等要素确定，不得布置在可能发生山洪、泥石流、滑坡等自然灾害地段。
2506	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	水利水电金属结构制作与安装工程	单选题	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》，金属结构制作前应编制工艺技术文件，哪些作业应编制专项技术方案和安全技术措施并经审批？（ ）	重大件组装	重大件吊装	重大件运输	重大件制造	重大件焊接	ABC	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》（SL/T 780-2020）4.1.1条，金属结构制作前应编制工艺技术文件，重大件组装、吊装、运输以及安全风险较大的作业应编制专项技术方案和安全技术措施并经审批。
2507	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	水利水电金属结构制作与安装工程	单选题	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》，金属结构制作过程进行吊运作业，下列说法错误的是（ ）。	吊装作业应划定作业区域，设置安全标志	钢板吊运时，应采用专用起吊器具平吊	翻料时，可以斜拉歪吊	零部件吊运时，起重吊具应依据工件大小、重量正确选择和使用		C	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》（SL/T 780-2020）4.1.4条，C选项错误，正确说法是：翻料时，材料翻转范围内严禁站人，并不得歪拉斜吊。
2508	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	水利水电金属结构制作与安装工程	单选题	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》，关于金属结构制作过程的拆除作业，下列说法错误的是（ ）。	宜按照拼装流程的倒序进行	难度大、危险性大的拆除作业应制定专项安全技术方案并经审批	难度大、危险性大的拆除作业应找经验丰富的人员实施	难度大、危险性大的拆除作业应组织技术交底后方可实施		C	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》（SL/T 780-2020）4.1.4条，拆除作业宜按照拼装流程的倒序进行，对于难度大、危险性大的拆除作业应制定专项安全技术方案并经审批，组织技术交底后方可实施。
2509	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	水利水电金属结构制作与安装工程	单选题	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》，关于金属结构制作过程的机械使用，下列说法错误的是（ ）。	使用机械进行下料、矫正、加工等工序作业时，应遵守相关机械设备安全操作规程	作业人员使用扁铲、角磨机等进行清理打磨时，应配戴防护口罩	严禁使用受潮或有裂纹的砂轮片	交叉作业时应设置有效的隔离措施		B	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》（SL/T 780-2020）4.1.5条，B选项说法错误，正确说法是：作业人员使用扁铲、角磨机等进行清理打磨时，应配戴防护眼镜，其他人员应避开铁屑飞出方向。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2510	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	水利水电金属结构制作与安装工程	单选题	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》，下料应采用专用切割平台，地面切割时其割嘴应离地面（ ）及以上。	0.1m	0.2m	0.3m	0.4m		B	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》（SL/T 780-2020）4.1.6条，下料应采用专用切割平台，当采用栅格式切割平台时，固定栅条的卡板应与平台骨架焊牢，地面切割时其割嘴应离地面0.2m及以上。
2511	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	水利水电金属结构制作与安装工程	判断题	下料采用栅格式切割平台时，固定栅条的卡板应与平台骨架用螺栓固定。（ ）	正确	错误				B	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》（SL/T 780-2020）4.1.6条，下料应采用专用切割平台，当采用栅格式切割平台时，固定栅条的卡板应与平台骨架焊牢。
2512	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	水利水电金属结构制作与安装工程	多选题	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》，下料切割时，周围不得有哪些物品？（ ）	电线	汽油	木材	钢筋	油漆桶	ABCE	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》（SL/T 780-2020）4.1.6条，切割时，周围不得有电线以及易燃易爆物品。
2513	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	水利水电金属结构制作与安装工程	判断题	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》，等离子切割操作平台应设置吸收烟尘的设施。（ ）	正确	错误				A	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》（SL/T 780-2020）4.1.6条，等离子切割操作平台应设置吸收烟尘的设施。
2514	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	水利水电金属结构制作与安装工程	单选题	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》，下列关于爆炸法消除焊缝残余应力的说法，错误的是（ ）。	爆炸消应作业应由有相应资质的单位承担，相关人员应经专业知识培训合格并取得资格证书后，方可从事此类作业	爆炸消应作业前应编制专项安全技术方案，经审批、交底后实施	爆炸消应作业现场应符合消防安全规定	爆炸消应作业时，应设置隔离墙		D	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》（SL/T 780-2020）4.1.7条，D选项描述错误，正确的说法是：爆炸消应作业时，应设置安全警戒区域，用安全警戒带明确隔离，并排专人监护，无关人员不得进入。
2515	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	水利水电金属结构制作与安装工程	判断题	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》，爆炸消应作业后，对施工脚手架及有关安全设施应进行检查，如有损坏应按原要求加以恢复。（ ）	正确	错误				A	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》（SL/T 780-2020）4.1.7条，爆炸消应作业后，对施工脚手架及有关安全设施应进行检查，如有损坏应按原要求加以恢复。
2516	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	水利水电金属结构制作与安装工程	单选题	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》，下列关于振动时效法消除焊缝残余应力的说法，错误的是（ ）。	振动消应作业时，应设置安全警戒区域，并派专人监护无关人员不得进入	弹性支撑点布置应合理，并应有防止倾倒的措施	激振器与部件直接连接时，支座与部件应连接牢固	振动消应作业时，部件上应站人		D	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》（SL/T 780-2020）4.1.8条，D选项错误，正确的说法是：振动消应作业时，部件上严禁站人。
2517	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	水利水电金属结构制作与安装工程	单选题	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》，下列关于退火消应作业的说法，错误的是（ ）。	退火消应作业前应检查各仪表、开关、线路、管路等，运行状态应良好	炉门打开时，电源或其他开关应保持闭合状态	构件应平稳放置在行走台车上，并可靠固定	炉内温度下降至室温时，退火消应作业人员方可进入		B	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》（SL/T 780-2020）4.1.9条，B选项错误，正确的说法是：炉门打开时，电源或其他开关应保持断开状态。
2518	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	水利水电金属结构制作与安装工程	单选题	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》，下列关于钢闸门及埋件制作的说法，错误的是（ ）。	采用机械矫正时，应有专人指挥	采用机械矫正时，周围不得有可燃物	矫正需吊车配合时，其挂钩、卸扣或索具与构件连接应可靠	在翻身焊接、火焰矫正和检验测量时应可靠放置，防止翻倒		B	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》（SL/T 780-2020）4.2.2条，B选项错误，正确的说法是：采用火焰矫正时，周围不得有可燃物。
2519	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	水利水电金属结构制作与安装工程	单选题	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》，下列关于组装焊接的说法，错误的是（ ）。	大小锤、平锤、冲子及其他承受锤击的工具顶部要淬火	工件在没有可靠固定前，其可能倾倒覆盖范围内不得进行与之无关的作业	工件就位临时固定应采用定位挡板、手拉葫芦等，找正后应及时进行加固	锤击作业时，作业人员不得戴手套，锤头的运动前后方严禁站人		A	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》（SL/T 780-2020）4.2.3条，A选项错误，正确的说法是：大小锤、平锤、冲子及其他承受锤击的工具顶部不得淬火，应无毛刺及伤痕，锤把应无裂纹。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2520	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	水利水电金属结构制作与安装工程	单选题	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》，在箱梁及空间较小的构件内焊接时，下列措施描述错误的是（ ）。	应采取通风措施	使用行灯照明	设专人监护	当构件外部温度超过40℃，应进行轮换作业		D	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》（SL/T 780-2020）4.2.3条，箱梁及空间较小的构件内焊接时应采取通风措施，使用行灯照明，并设专人监护。当构件内部温度超过40℃，应进行轮换作业。
2521	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	水利水电金属结构制作与安装工程	单选题	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》，在组装焊接过程中，使用砂轮机、角磨机、风铲等工具进行打磨、清理的操作人员应配戴（ ）。	防毒面具	防护手套	防护眼镜	防砸鞋		C	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》（SL/T 780-2020）4.2.3条，使用砂轮机、角磨机、风铲等工具进行打磨、清理的操作人员应配戴防护眼镜。
2522	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	水利水电金属结构制作与安装工程	多选题	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》，金属结构总拼装过程中采取的安全措施，下列描述正确的是（ ）。	总拼装应编制专项安全技术方案，并经审批、交底后方可实施	排架作业面及行走通道应清理干净	作业人员应穿硬底鞋	弧形闸门整体立拼的支撑体系应安全可靠，其强度、刚度及稳定性应满足规范要求	作业使用的千斤顶、楔子板、大锤、扳手等工具和材料应稳妥放置，以防坠落	ABDE	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》（SL/T 780-2020）4.2.4条，C选项描述错误，正确的说法是：作业人员不得穿硬底鞋。
2523	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	水利水电金属结构制作与安装工程	单选题	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》，下列关于采用油压机预弯瓦片的说法，错误的是（ ）。	油压机每班作业前应检查管接头及密封件，如发现渗漏应及时修复	设备运行中发生故障，应立即在运行中修理	油压机启动前，应经回油口向泵体内灌满工作油	预弯时应由专人统一指挥		B	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》（SL/T 780-2020）4.3.2条，B选项描述错误，正确的说法是：设备运行中，不得进行修理及更换。
2524	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	水利水电金属结构制作与安装工程	单选题	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》，下列关于瓦片卷制的说法，错误的是（ ）。	预弯时，瓦片剩余直边长度不得大于设备规定的最小直边长度	卷板机上卷制刚度较小或弧长较长的瓦片及管节时，应采用弧形托架、悬臂架或桥机配合进行卷	卷制时，设备操作人员应服从指挥人员指挥	操作人员工作完毕或离开设备时应切断电源		A	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》（SL/T 780-2020）4.3.3条，A选项描述错误，正确的说法是：预弯时，瓦片剩余直边长度不得小于设备规定的最小直边长度。
2525	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	水利水电金属结构制作与安装工程	判断题	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》，瓦片卷制时，作业人员应用手扶着工件或垫条。（ ）	正确	错误				B	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》（SL/T 780-2020）4.3.3条，卷制时，作业人员身体严禁置于卷板范围内，严禁手扶工件或垫条。
2526	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	水利水电金属结构制作与安装工程	单选题	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》，吊装瓦片时，应先将瓦片吊离地面（ ），检查瓦片吊装重心是否平稳。	50～100mm	100～300mm	300～500mm	500～700mm		B	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》（SL/T 780-2020）4.3.4条，吊装瓦片时，应先将瓦片吊离地面100～300mm，检查瓦片吊装重心是否平稳。
2527	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	水利水电金属结构制作与安装工程	单选题	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》，在组装过程中，下列做法错误的是（ ）。	设置专用组装平台	立置的瓦片应临时可靠固定	瓦片组装时，作业人员的身體伸入组合缝内	操作平台的搭设以及作业人员的防护应符合高空作业要求		C	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》（SL/T 780-2020）4.3.4条，C选项说法错误，正确的说法是：瓦片组装时，作业人员的身體严禁伸入组合缝内。
2528	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	水利水电金属结构制作与安装工程	单选题	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》，对于移动式X射线装置，控制器与X射线管头或高压发生器的连接电缆不得短于（ ）。	10m	15m	20m	25m		C	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》（SL/T 780-2020）4.4.7条，对于移动式X射线装置，控制器与X射线管头或高压发生器的连接电缆不得短于20m。
2529	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	水利水电金属结构制作与安装工程	单选题	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》，射线检测作业时，应至少有（ ）操作人员在场。	2名	3名	4名	5名		A	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》（SL/T 780-2020）4.4.8条，射线检测作业时，应至少有2名操作人员在场。并且分工明确。每个操作人员应备个人计量计和计量报警仪，并穿戴其他防护用品。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2530	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	水利水电金属结构制作与安装工程	多选题	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》，下列关于产品转运与存放的说法，正确的是（ ）。	车间内及厂内用于零部件、成品、半成品的转运线和道路可以共用	用于产品转运的叉车、平板车、汽车、起重机等应符合设备管理有关规定，使用前应认真检查	产品在转运车辆上的摆放应稳定可靠，大件及超长、超宽件在转运装车时应进行绑扎固定;底部为弧形或其他影响平衡的形状时，应加设杆	对于运距较远、起吊装车复杂的产品，应制定专项装车转运安全技术措施，经审批、交底后实施	产品应按规划区域分类存放，并按产品包装要求进行包装、标志	BCDE	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》（SL/T 780-2020）4.6.1、4.6.2、4.6.3、4.6.4、4.6.5条，A选项说法错误，正确的说法是：车间内及厂内用于零部件、成品、半成品的转运线和道路应明确划分。
2531	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	水利水电金属结构制作与安装工程	单选题	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》，下列关于涂装作业的说法，错误的是（ ）。	参与表面预处理、油漆涂装、金属热喷涂的作业人员应持证上岗	防腐涂装作业应遵守岗位安全操作规程，高处作业应符合有关规定	作业人员应不定期进行身体检查	防腐涂装前应检查所需的照明、通风、脚手架、支墩、支架等设施是否可靠		C	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》（SL/T 780-2020）5.1.1、5.1.2、5.1.3条，C选项说法错误，正确的说法是：作业人员应定期进行身体检查，作业环境应采取降尘、降噪、通风措施。
2532	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	水利水电金属结构制作与安装工程	判断题	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》，涂装作业周围不得有火种。（ ）	正确	错误				A	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》（SL/T 780-2020）5.1.6条，涂装作业周围不得有火种。
2533	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	水利水电金属结构制作与安装工程	单选题	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》，涂装作业应对施工现场可燃性气体浓度进行检测，有限空间空气中可燃性气体浓度应低于可燃燃烧极限或爆炸极限下限的（ ）。	3%	5%	8%	10%		D	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》（SL/T 780-2020）5.3.4条，应对施工现场可燃性气体浓度进行检测，有限空间空气中可燃性气体浓度应低于可燃燃烧极限或爆炸极限下限的10%。
2534	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	水利水电金属结构制作与安装工程	单选题	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》，当喷漆室内操作和维修工作位置在室内地坪（ ）以上时，应配置供作业人员站立的平台和扶梯，以及防坠落的栏杆、安全网、防护板。	1m	2m	3m	4m		B	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》（SL/T 780-2020）5.3.9条，当喷漆室内操作和维修工作位置在室内地坪2m以上时，应配置供作业人员站立的平台和扶梯，以及防坠落的栏杆、安全网、防护板。
2535	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	水利水电金属结构制作与安装工程	多选题	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》，人工喷砂(丸)除锈时，应穿戴的劳动保护用品有（ ）。	工作服	工作鞋	防护眼镜	防尘面具	防护服	ABCD	根据《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》（SL/T 780-2020）5.4.1条，人工喷砂（丸）除锈时，应穿戴工作服、工作鞋，配戴防护眼镜、防尘面具和防噪声耳塞等防护用品，喷砂（丸）除锈时穿戴的工作服应带有空气分配器。
2536	安全生产技术	水利水电工程施工达到或超过一定规模的危险性较大单项工程的安全技术知识		单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》，水利水电工程开工前，项目法人在办理安全监督手续时，应提供危险性较大的单项工程的（ ）。	工程清单和安全生产管理措施	施工专项方案	施工组织设计	安全管理制度		A	《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.1.3 项目法人在办理安全监督手续时，应提供危险性较大的单项工程清单和安全生产管理措施。
2537	安全生产技术	水利水电工程施工达到或超过一定规模的危险性较大单项工程的安全技术知识		单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》，（ ）应在施工前，对达到一定规模的危险性较大的单项工程编制专项施工方案，并组织专家对专项施工方案进行审查论证。	建设单位	施工单位	监理单位	劳务分包单位		B	《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.3.1 施工单位应在施工前，对达到一定规模的危险性较大的单项工程编制专项施工方案（见附录A）；对于超过一定规模的危险性较大的单项工程（见附录A），施工单位应组织专家对专项施工方案进行审查论证。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2538	安全生产技术	水利水电工程施工达到或超过一定规模的危险性较大单项工程的安全技术知识		判断题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》，超过一定规模的危险性较大的单项工程，监理单位应编制危险性较大的单项工程监理规划和实施细则，制定工作流程、方法和措施。（ ）	正确	错误				A	《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015） 7.3.12 监理单位应编制危险性较大的单项工程监理规划和实施细则，制定工作流程、方法和措施。
2539	安全生产技术	水利水电工程施工达到或超过一定规模的危险性较大单项工程的安全技术知识		多选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》，超过一定规模的危险性较大的单项工程专项施工方案应由施工单位组织召开审查论证会，应有下列（ ）参加。	政府监管部门负责人	项目法人单位负责人或技术负责人	监理单位总监理工程师及相关人员	施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员	勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员	BCDE	《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015） 7.3.4 超过一定规模的危险性较大的单项工程专项施工方案应由施工单位组织召开审查论证会。审查论证会应有下列人员参加： 1 专家组成员； 2 项目法人单位负责人或技术负责人； 3 监理单位总监理工程师及相关人员； 4 施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员； 5 勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员等。
2540	安全生产技术	水利水电工程施工达到或超过一定规模的危险性较大单项工程的安全技术知识		单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》，危险性较大的单项工程专项施工方案审查论证会的专家组应由5名及以上符合相关专业要求的专家组成，（ ）不得以专家身份参加审查论证会。	政府监管部门工作人员	各参建单位人员	大学教授	咨询单位人员		B	《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015） 7.3.5 专家组应由5名及以上符合相关专业要求的专家组成，各参建单位人员不得以专家身份参加审查论证会。
2541	安全生产技术	水利水电工程施工达到或超过一定规模的危险性较大单项工程的安全技术知识		多选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》，超过一定规模的危险性较大的单项工程专项施工方案审查论证会专家组成员应具备下列基本条件（ ）。	诚实守信、作风正派、学术严谨	从事相关专业工作15年以上或具有丰富的专业经验	具有高级专业技术职称	具有中级专业技术职称	年龄45岁以上	ABC	《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015） 7.3.6 专家组成员应具备下列基本条件： 1 诚实守信、作风正派、学术严谨； 2 从事相关专业工作15年以上或具有丰富的专业经验； 3 具有高级专业技术职称。
2542	安全生产技术	水利水电工程施工达到或超过一定规模的危险性较大单项工程的安全技术知识		多选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》，超过一定规模的危险性较大的单项工程，专项施工方案审查论证会应对下列（ ）内容进行审查论证。	专项施工方案是否完整、可行	质量、安全标准是否符合工程建设标准强制性条文规定	设计计算书是否符合有关标准规定	施工的基本条件是否符合现场实际	参建单位人员资质是否符合要求	ABCD	《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015） 7.3.7 审查论证会应就下列主要内容进行审查论证，并提交论证报告。审查论证报告应对审查论证的内容提出明确的意见，并经专家组成员签字。 1 专项施工方案是否完整、可行，质量、安全标准是否符合工程建设标准强制性条文规定； 2 设计计算书是否符合有关标准规定； 3 施工的基本条件是否符合现场实际等。
2543	安全生产技术	水利水电工程施工达到或超过一定规模的危险性较大单项工程的安全技术知识		单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》，危险性较大的单项工程完成后，监理单位或施工单位应组织有关人员进行验收。验收合格的，经（ ）签字后，方可进行后续工程施工。	施工单位技术负责人及总监理工程师	施工单位项目负责人及总监理工程师	施工单位安全总监及安全监理工程师	施工单位项目负责人及安全监理工程师		A	《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015） 7.3.11 危险性较大的单项工程完成后，监理单位或施工单位应组织有关人员进行验收。验收合格的，经施工单位技术负责人及总监理工程师签字后，方可进行后续工程施工。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2544	安全生产技术	水利水电工程施工达到或超过一定规模的危险性较大单项工程的安全技术知识		判断题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》施工单位施工组织设计的安全技术措施专篇，可以没有危险性较大的单项工程安全技术措施的内容。（ ）	正确	错误				B	《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015） 7.2.4 施工单位的施工组织设计应包含安全技术措施专篇。安全技术措施应包括下列内容： 1. 安全生产管理机构设置、人员配备和安全生产目标管理计划； 2. 危险源的辨识、评价及采取的控制措施，生产安全事故隐患排查治理方案； 3. 安全警示标志设置； 4. 安全防护措施； 5. 危险性较大的单项工程安全技术措施； 6. 对可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等专项防护措施； 7. 机电设备使用安全措施； 8. 冬季、雨季、高温等不同季节及不同施工阶段的安全措施； 9. 文明施工及环境保护措施； 10. 消防安全措施； 11. 危险性较大的单项工程专项施工方案等。
2545	安全生产技术	水利水电工程施工达到或超过一定规模的危险性较大单项工程的安全技术知识		单选题	根据《水利工程建设安全生产管理规定》（水利部令第50号），对达到一定规模的危险性较大的单项工程，施工单位应当编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位（ ）签字以及（ ）核签后实施。	项目负责人； 项目法人	技术负责人； 项目法人	技术负责人； 总监理工程师	安全生产管理 人员；总监理 工程师		C	《水利工程建设安全生产管理规定》（水利部令第50号） 第二十三条 施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的工程应当编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人签字以及总监理工程师核签后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督： （一）基坑支护与降水工程； （二）土方和石方开挖工程； （三）模板工程； （四）起重吊装工程； （五）脚手架工程； （六）拆除、爆破工程； （七）围堰工程； （八）其他危险性较大的工程。 对前款所列工程中涉及高边坡、深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。
2546	安全生产技术	水利水电工程施工达到或超过一定规模的危险性较大单项工程的安全技术知识		多选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》，施工单位应当在施工组织设计中对下列哪些工程编制专项施工方案？（ ）	模板工程	起重吊装工程	围堰工程	装饰装修工程	脚手架工程	ABCE	《水利工程建设安全生产管理规定》（水利部令第50号） 第二十三条 施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的工程应当编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人签字以及总监理工程师核签后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督： （一）基坑支护与降水工程； （二）土方和石方开挖工程； （三）模板工程； （四）起重吊装工程； （五）脚手架工程； （六）拆除、爆破工程； （七）围堰工程； （八）其他危险性较大的工程。 对前款所列工程中涉及高边坡、深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2547	安全生产技术	水利水电工程施工达到或超过一定规模的危险性较大单项工程的安全技术知识		单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》，对达到一定规模的危险性较大的单项工程，施工单位应当编制专项施工方案，并由（ ）进行现场监督。	施工单位技术负责人	项目负责人	项目技术负责人	专职安全生产管理人员		D	《水利工程建设安全生产管理规定》（水利部令第50号） 第二十三条 施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的工程应当编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人签字以及总监理工程师核签后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督： （一）基坑支护与降水工程； （二）土方和石方开挖工程； （三）模板工程； （四）起重吊装工程； （五）脚手架工程； （六）拆除、爆破工程； （七）围堰工程； （八）其他危险性较大的工程。 对前款所列工程中涉及高边坡、深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。
2548	安全生产技术	水利水电工程施工达到或超过一定规模的危险性较大单项工程的安全技术知识		单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》，对达到一定规模的危险性较大的单项工程应编制专项施工方案，专项施工方案的内容不包括（ ）	施工计划	施工工艺技术	施工安全保证措施	项目安全管理制度		D	《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015） 7.3.2 专项施工方案应包括下列内容： 1.工程概况：危险性较大的单项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件等； 2.编制依据：相关法律、法规、规章、制度、标准及图纸（国标图集）、施工组织设计等； 3.施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划等； 4.施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、质量标准、检查验收等； 5.施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等； 6.劳动力计划：专职安全生产管理人员、特种作业人员等； 7.设计计算书及相关图纸等。
2549	安全生产技术	水利水电工程施工达到或超过一定规模的危险性较大单项工程的安全技术知识		单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》，对达到一定规模的危险性较大的单项工程，施工单位应当编制专项施工方案，专项施工方案应由施工单位（ ）组织施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。	安全总监	项目负责人	技术负责人	生产经理		C	《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015） 7.3.3 专项施工方案应由施工单位技术负责人组织施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的，应由施工单位技术负责人签字确认。实行分包的，应由总承包单位和分包单位技术负责人共同签字确认。不需专家论证的专项施工方案，经施工单位审核合格后应报监理单位，由项目总监理工程师审核签字，并报项目法人备案。
2550	安全生产技术	水利水电工程施工达到或超过一定规模的危险性较大单项工程的安全技术知识		多选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》，施工单位应根据审查论证报告修改完善专项施工方案，经（ ）审核签字后，方可组织实施。	施工单位技术负责人	施工单位安全总监	项目法人单位负责人	总监理工程师	建设单位技术负责人	ACD	《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015） 7.3.8 施工单位应根据审查论证报告修改完善专项施工方案，经施工单位技术负责人、总监理工程师、项目法人单位负责人审核签字后，方可组织实施。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2551	安全生产技术	水利水电工程施工达到或超过一定规模的危险性较大单项工程的安全技术知识		判断题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》，对达到一定规模的危险性较大的单项工程，施工单位应严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改、调整。（ ）	正确	错误				A	《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015） 7.3.9 施工单位应严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改、调整专项施工方案。如因设计、结构、外部环境等因素发生变化确需修改的，修改后的专项施工方案应当重新审核。对于超过一定规模的危险性较大的单项工程的专项施工方案，施工单位应重新组织专家进行论证。
2552	安全生产技术	水利水电工程施工达到或超过一定规模的危险性较大单项工程的安全技术知识		单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》，对超过一定规模的危险性较大的单项工程，因设计、结构、外部环境等因素发生变化需要调整修改专项施工方案时，修改后的专项施工方案应该（ ）。	直接实施	重新审核后实施	施工单位内部组织讨论后实施	重新审核并组织专家进行论证后，方可实施		D	《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015） 7.3.9 施工单位应严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改、调整专项施工方案。如因设计、结构、外部环境等因素发生变化确需修改的，修改后的专项施工方案应当重新审核。对于超过一定规模的危险性较大的单项工程的专项施工方案，施工单位应重新组织专家进行论证。
2553	安全生产技术	水利水电工程施工达到或超过一定规模的危险性较大单项工程的安全技术知识		单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》，达到一定规模的危险性较大的单项工程施工时，（ ）应指定专人对专项施工方案实施情况进行旁站监理。	建设、监理单位	设计、监理、施工单位	监理、施工单位	建设、施工单位		C	《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015） 7.3.10 监理、施工单位应指定专人对专项施工方案实施情况进行旁站监理。发现未按专项施工方案施工的，应要求其立即整改，存在危及人身安全紧急情况的，施工单位应立即组织作业人员撤离危险区域。
2554	安全生产技术	水利水电工程施工达到或超过一定规模的危险性较大单项工程的安全技术知识		单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》，达到一定规模的危险性较大的单项工程施工过程中，发生危及人身安全紧急情况时，施工单位应该（ ）。	继续施工	组织作业人员撤离危险区域	报告建设单位后继续施工	边处理边继续施工		B	《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015） 7.3.10 监理、施工单位应指定专人对专项施工方案实施情况进行旁站监理。发现未按专项施工方案施工的，应要求其立即整改，存在危及人身安全紧急情况的，施工单位应立即组织作业人员撤离危险区域。
2555	安全生产技术	水利水电工程施工达到或超过一定规模的危险性较大单项工程的安全技术知识		单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》，开挖深度达到（ ）但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程属于达到一定规模的危险性较大的单项工程。	3（含）～5m或虽未超过3m	5（含）～8m或虽未超过5m	6（含）～8m或虽未超过6m	8（含）～10m或虽未超过10m		A	《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015） 附录A 危险性较大的单项工程 A.0.1 达到一定规模的危险性较大的单项工程，主要包括下列工程： 1 基坑支护、降水工程。开挖深度达到3（含）～5m或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程。
2556	安全生产技术	水利水电工程施工达到或超过一定规模的危险性较大单项工程的安全技术知识		单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》，开挖深度达到（ ）的基坑（槽）的土方和石方开挖工程属于达到一定规模的危险性较大的单项工程。	3（含）～5m	5（含）～8m	6（含）～8m	8（含）～10m		A	《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015） 附录A 危险性较大的单项工程 A.0.1 达到一定规模的危险性较大的单项工程，主要包括下列工程： 2 土方和石方开挖工程。开挖深度达到3（含）～5m的基坑（槽）的土方和石方开挖工程。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2557	安全生产技术	水利水电工程施工达到或超过一定规模的危险性较大单项工程的安全技术知识		单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》，下列模板工程及支撑体系，不属于达到一定规模的危险性较大的单项工程是（ ）。	大模板等工具式模板工程	承受单点集中荷载不足700kg用于钢结构安装等满堂支撑体系	高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程	搭设高度12m混凝土模板支撑工程		D	《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015） 附录A 危险性较大的单项工程 A.0.1达到一定规模的危险性较大的单项工程，主要包括下列工程： 3 模板工程及支撑体系： 1）大模板等工具式模板工程； 2）混凝土模板支撑工程：搭设高度5（含）～8m；搭设跨度10（含）～18m；施工总荷载10（含）～15kN/m2；集中线荷载15（含）～20kN/m；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程； 3）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。
2558	安全生产技术	水利水电工程施工达到或超过一定规模的危险性较大单项工程的安全技术知识		单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》，下列起重吊装及安装拆卸工程，不属于达到一定规模的危险性较大的单项工程是（ ）。	采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10（含）～100kN的起重吊装工程	采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在5（含）～10kN的起重吊装工程	起重机械设备自身的安装、拆卸	采用起重机械进行安装的工程		B	《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015） 附录A 危险性较大的单项工程 A.0.1达到一定规模的危险性较大的单项工程，主要包括下列工程： 4 起重吊装及安装拆卸工程： 1）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10（含）～100kN的起重吊装工程； 2）采用起重机械进行安装的工程； 3）起重机械设备自身的安装、拆卸；
2559	安全生产技术	水利水电工程施工达到或超过一定规模的危险性较大单项工程的安全技术知识		单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》，下列脚手架工程，不属于达到一定规模的危险性较大的单项工程是（ ）。	附着式整体和分片提升脚手架工程	悬挑式脚手架工程	新型及异型脚手架工程	搭设高度12m的落地式钢管脚手架工程		D	《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015） 附录A 危险性较大的单项工程 A.0.1达到一定规模的危险性较大的单项工程，主要包括下列工程： 5 脚手架工程： 1）搭设高度24（含）～50m的落地式钢管脚手架工程； 2）附着式整体和分片提升脚手架工程； 3）悬挑式脚手架工程； 4）吊篮脚手架工程； 5）自制卸料平台、移动操作平台工程； 6）新型及异型脚手架工程。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2560	安全生产技术	水利水电工程施工达到或超过一定规模的危险性较大单项工程的安全技术知识		多选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》，开挖深度虽未超过5m，但（ ）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程属于超过一定规模的危险性较大的单项工程。	地质条件复杂	周围环境复杂	地下管线复杂	施工工期短	毗邻建筑（构筑）物安全	ABCE	《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015） 附录A 危险性较大的单项工程 A.0.2 超过一定规模的危险性较大的单项工程，主要包括下列工程： 1 深基坑工程： 1）开挖深度超过5m（含）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程； 2）开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
2561	安全生产技术	水利水电工程施工达到或超过一定规模的危险性较大单项工程的安全技术知识		单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》，下列模板工程及支撑体系，不属于超过一定规模的危险性较大的单项工程是（ ）。	滑模、爬模、飞模工程	用于钢结构安装承受单点集中荷载500kg的满堂支撑体系	搭设高度18m，施工总荷载15 kN/m ² 的混凝土模板支撑工程	集中线荷载25kN/m的混凝土模板支撑工程		B	《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015） 附录A 危险性较大的单项工程 A.0.2 超过一定规模的危险性较大的单项工程，主要包括下列工程： 2 模板工程及支撑体系： 1）工具式模板工程：滑模、爬模、飞模工程； 2）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上，施工总荷载15 kN/m2及以上；集中线荷载20kN/m及以上； 3）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700kg以上。
2562	安全生产技术	水利水电工程施工达到或超过一定规模的危险性较大单项工程的安全技术知识		单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》，下列起重吊装及安装拆卸工程，不属于超过一定规模的危险性较大的单项工程是（ ）。	采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量最大为80kN的起重吊装工程	采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量最大为150kN的起重吊装工程	起重量300kN及以上的起重设备安装工程	高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程		A	《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015） 附录A 危险性较大的单项工程 A.0.2 超过一定规模的危险性较大的单项工程，主要包括下列工程： 3 起重吊装及安装拆卸工程： 1）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程； 2）起重量300kN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。
2563	安全生产技术	水利水电工程施工达到或超过一定规模的危险性较大单项工程的安全技术知识		单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》，下列脚手架工程，不属于超过一定规模的危险性较大的单项工程是（ ）。	搭设高度58m的落地式钢管脚手架工程	搭设高度36m的落地式钢管脚手架工程	提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程	架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程		B	《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015） 附录A 危险性较大的单项工程 A.0.2 超过一定规模的危险性较大的单项工程，主要包括下列工程： 4 脚手架工程： 1）搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程； 2）提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程； 3）架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2564	安全生产技术	水利水电工程施工达到或超过一定规模的危险性较大单项工程的安全技术知识		单选题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》，下列拆除、爆破工程，不属于超过一定规模的危险性较大的单项工程是（ ）。	用爆破拆除的工	可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其他建筑物、构筑物安全的拆除工程	采用机械拆除空旷场地的独栋平房	文物保护单位、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程		C	《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015） 附录A 危险性较大的单项工程 A.0.2 超过一定规模的危险性较大的单项工程，主要包括下列工程： 5 拆除、爆破工程： 1）采用爆破拆除的工程； 2）可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其他建筑物、构筑物安全的拆除工程； 3）文物保护单位、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。
2565	安全生产技术	水利水电工程施工达到或超过一定规模的危险性较大单项工程的安全技术知识		判断题	根据《水利水电工程施工安全管理导则》，采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的单项工程属于超过一定规模的危险性较大的单项工程。（ ）	正确	错误				A	《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015） 附录A 危险性较大的单项工程 A.0.2 超过一定规模的危险性较大的单项工程，主要包括下列工程： 6 其他： 1）开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程； 2）地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程； 3）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的单项工程。
2566	安全生产技术	危险化学品安全技术基本知识		单选题	根据《危险化学品仓库储存通则》，下列关于常用化学危险品分离贮存的定义正确的是（ ）。	隔板或墙，将不同	或同一建筑不同	隔板或墙，将其与	在同一房间或同一区域内，不同的物品之间分开一定的距离，非禁忌物品间用通道保持空间的储		B	《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022） 3.5 分离储存 detached storage 在不同的建筑物或同一建筑不同房间的储存方式。
2567	安全生产技术	危险化学品安全技术基本知识		单选题	根据《危险化学品仓库储存通则》，危险化学品储存、经营企业应建立危险化学品储存信息管理系统，按照（ ）进行分层次要求，实时记录作业基础数据。	储存量大小	危险化学品化学性质	储存时间	危险化学品使用计划		A	《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022） 4.2 应建立危险化学品储存信息管理系统，按照储存量大小进行分层次要求，实时记录作业基础数据，包括但不限于： a）危险化学品出入库记录，包括但不限于：时间、品种、品名、数量； b）识别化学品安全技术说明书中要求的灭火介质、应急、消防要求以及危险特性，理化性质，搬运、储存注意事项和禁忌等，以及可能涉及安全相容矩阵表； c）库存危险化学品品种、数量、库内分布、包装形式等信息； d）库存危险化学品禁忌配存情况； e）库存危险化学品安全和应急措施。
2568	安全生产技术	危险化学品安全技术基本知识		判断题	根据《危险化学品仓库储存通则》，危险化学品应定期进行盘点，并记录。发现账货不符，应及时进行处理。（ ）	正确	错误				A	《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022） 8.1 应定期进行盘点，并记录。发现账货不符，应及时进行处理。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2569	安全生产技术	危险化学品安全技术基本知识		多选题	《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）规定的常用化学品贮存方式有（ ）。 A. 隔离贮存 B. 隔开贮存 C. 分离贮存 D. 混合贮存 E. 密封贮存	隔离贮存	隔开贮存	分离贮存	混合贮存	密封贮存	ABC	《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）5.1 危险化学品仓库应采用隔离贮存、隔开贮存、分离贮存的方式对危险化学品进行储存。
2570	安全生产技术	危险化学品安全技术基本知识		单选题	根据《危险化学品仓库储存通则》，危险化学品的出入库记录主要信息不包括（ ）。 A. 时间 B. 危险化学品品种与品名 C. 数量 D. 危险化学品化学性质	时间	危险化学品品种与品名	数量	危险化学品化学性质		D	《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）4.2 应建立危险化学品储存信息管理系统，按照储存量大小进行分层次要求，实时记录作业基础数据，包括但不限于： a) 危险化学品出入库记录，包括但不限于：时间、品种、品名、数量； b) 识别化学品安全技术说明书中要求的灭火介质、应急、消防要求以及危险特性，理化性质，搬运、储存注意事项和禁忌等，以及可能涉及安全相容矩阵表； c) 库存危险化学品品种、数量、库内分布、包装形式等信息； d) 库存危险化学品禁忌配存情况； e) 库存危险化学品安全和应急措施。
2571	安全生产技术	危险化学品安全技术基本知识		多选题	根据《危险化学品仓库储存通则》，禁忌物品是指（ ）。 A. 容易相互发生化学反应的物品 B. 灭火方法不同的物品 C. 化学性质相似的物品 D. 灭火方法相同的物品 E. 不会相互发生化学反应的物品	容易相互发生化学反应的物品	灭火方法不同的物品	化学性质相似的物品	灭火方法相同的物品	不会相互发生化学反应的物品	AB	《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）3.2 禁忌物品 incompatible materials 容易相互发生化学反应或灭火方法不同的物品。
2572	安全生产技术	危险化学品安全技术基本知识		多选题	根据《危险化学品仓库储存通则》，危险化学品储存时应根据危险化学品仓库的设计和经营许可要求，严格控制危险化学品的（ ）。 A. 包装方式 B. 储存品种 C. 储存数量 D. 毒性 E. 危险特性	包装方式	储存品种	储存数量	毒性	危险特性	BC	《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）5.3 应根据危险化学品仓库的设计和经营许可要求，严格控制危险化学品的储存品种 、数量。
2573	安全生产技术	危险化学品安全技术基本知识		单选题	根据《危险化学品仓库储存通则》，危险化学品储存实时记录作业基础数据，记录的数据不包括（ ）。 A. 库存危险化学品品种、数量、库内分布、包装形式等信息 B. 库存危险化学品禁忌配存情况 C. 库存危险化学品安全和应急措施 D. 危险化学品储存期内的天气变化	库存危险化学品品种、数量、库内分布、包装形式等信息	库存危险化学品禁忌配存情况	库存危险化学品安全和应急措施	危险化学品储存期内的天气变化		D	《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）4.2 应建立危险化学品储存信息管理系统，按照储存量大小进行分层次要求，实时记录作业基础数据，包括但不限于： a) 危险化学品出入库记录，包括但不限于：时间、品种、品名、数量； b) 识别化学品安全技术说明书中要求的灭火介质、应急、消防要求以及危险特性，理化性质，搬运、储存注意事项和禁忌等，以及可能涉及安全相容矩阵表； c) 库存危险化学品品种、数量、库内分布、包装形式等信息； d) 库存危险化学品禁忌配存情况； e) 库存危险化学品安全和应急措施。
2574	安全生产技术	危险化学品安全技术基本知识		判断题	根据《危险化学品仓库储存通则》，危险化学品储存单位应建立完善的个体防护制度，应配置安全有效的个体防护装备。（ ） A. 正确 B. 错误	正确	错误				A	《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）10.1 危险化学品储存单位应建立完善的个体防护制度，应配置安全有效的个体防护装备 ，并符合GB39800. 1和GB39800. 2的要求。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2575	安全生产技术	危险化学品安全技术基本知识		单选题	根据《危险化学品仓库储存通则》，危险化学品储存信息数据应进行异地实时备份，数据保存期限不少于（ ）。	半年	1年	3年	5年		B	《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）4.3 危险化学品储存信息数据应进行异地实时备份，数据保存期限不少于1年。
2576	安全生产技术	危险化学品安全技术基本知识		多选题	根据《危险化学品仓库储存通则》，危险化学品储存应满足危险化学品（ ）要求。	分类	包装	储存方式	消防	使用环境	ABCD	《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）5.4 危险化学品储存应满足危险化学品分类、包装、储存方式及消防要求。
2577	安全生产技术	危险化学品安全技术基本知识		单选题	根据《危险化学品仓库储存通则》，危险化学品仓库内堆垛储存时，主通道应大于或等于（ ）cm。	150	200	300	500		B	《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）6.2.5 仓库堆垛间距应满足以下要求： a) 主通道大于或等于200cm； b) 墙距大于或等于50cm； c) 柱距大于或等于30cm； d) 垛距大于或等于100cm（每个堆垛的面积不应大于150m²）； e) 灯距大于或等于50cm。
2578	安全生产技术	危险化学品安全技术基本知识		单选题	根据《危险化学品仓库储存通则》，危险化学品仓库内堆垛储存时，垛距应大于或等于（ ）cm。	50	80	100	150		C	《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）6.2.5 仓库堆垛间距应满足以下要求： a) 主通道大于或等于200cm； b) 墙距大于或等于50cm； c) 柱距大于或等于30cm； d) 垛距大于或等于100cm（每个堆垛的面积不应大于150m²）； e) 灯距大于或等于50cm。
2579	安全生产技术	危险化学品安全技术基本知识		单选题	根据《危险化学品仓库储存通则》，危险化学品仓库内堆垛储存时，墙距大于或等于（ ）cm。	50	80	100	150		A	《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）6.2.5 仓库堆垛间距应满足以下要求： a) 主通道大于或等于200cm； b) 墙距大于或等于50cm； c) 柱距大于或等于30cm； d) 垛距大于或等于100cm（每个堆垛的面积不应大于150m²）； e) 灯距大于或等于50cm。
2580	安全生产技术	危险化学品安全技术基本知识		多选题	根据《危险化学品仓库储存通则》，针对危险化学品的储存，应建立全员培训体系，对从业人员进行（ ）等培训，考核合格后上岗作业。	法规、标准	岗位技能	安全与个体防护	应急处置	危险化学品的技术参数	ABCD	《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）12.1 应建立全员培训体系，对从业人员进行法规、标准、岗位技能、安全、个体防护、应急处置等培训，考核合格后上岗作业；对有资质要求的岗位，应配备依法取得相应资质的人员。
2581	安全生产技术	危险化学品安全技术基本知识		判断题	根据《危险化学品仓库储存通则》，贮存危险化学品的建筑物、区域内严禁吸烟和使用明火。（ ）	正确	错误				A	《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）11.2 库区安全 11.2.1 储存危险化学品的仓库和作业场所应设置明显的安全标志，并符合 GB2894、AQ3047的规定。 11.2.2 库区内严禁吸烟和使用明火。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2582	安全生产技术	危险化学品安全技术 基本知识		单选题	根据《危险化学品仓库储存通则》，危险化学品仓库内堆垛储存时，每个堆垛的面积不应大于（ ）m²。	150	200	300	500		A	《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022） 6.2.5 仓库堆垛间距应满足以下要求： a) 主通道大于或等于200cm； b) 墙距大于或等于50cm； c) 柱距大于或等于30cm； d) 垛距大于或等于100cm（每个堆垛的面积不应大于150m²）； e) 灯距大于或等于50cm。
2583	安全生产技术	危险化学品安全技术 基本知识		单选题	根据《危险化学品仓库储存通则》，（ ）以及构成重大危险源的危险化学品，应在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。	易制毒化学品	监控化学品	剧毒化学品	易制爆危险化学品		C	《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022） 5.10 剧毒化学品、监控化学品、易制毒化学品、易制爆危险化学品，应按规定将储存地点、储存数量、流向及管理人员的情况报相关部门备案，剧毒化学品以及构成重大危险源的危险化学品，应在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。
2584	安全生产技术	危险化学品安全技术 基本知识		单选题	根据《危险化学品仓库储存通则》，下列关于装卸搬运危险化学品的做法，正确的是（ ）。	装卸搬运危险化学品时按照化学品安全技术说明书及装卸要求进行，做到轻拿轻放	装卸化学危险品时将其摔在地上	将搬不动的危险化学品放地上拖拉	装卸易燃、易爆物料时，使用产生火花的工具		A	《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022） 6.1 装卸搬运 6.1.1 应按照化学品安全技术说明书及装卸要求进行作业。 6.1.2 应做到轻拿轻放，不应拖拉、翻滚、撞击、摩擦、摔扔、挤压等。 6.1.3 应使用防爆叉车搬运装卸爆炸物及其他易发生燃烧爆炸的危险化学品。 6.1.4 气体钢瓶的装卸、搬运应符合GB/T34525的有关规定。
2585	安全生产技术	危险化学品安全技术 基本知识		单选题	根据《危险化学品仓库储存通则》，危险化学品堆码时，除200L及以上的钢桶、气体钢瓶外，其他包装的危险化学品不应直接与地面接触，垫底高度不小于（ ）。	30	20	15	10		D	《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022） 6.2.2 除200L及以上的钢桶、气体钢瓶外，其他包装的危险化学品不应直接与地面接触，垫底高度不小于10cm。
2586	安全生产技术	危险化学品安全技术 基本知识		单选题	根据《危险化学品仓库储存通则》，危险化学品堆码应符合包装标志要求；包装无堆码标志的危险化学品堆码高度应不超过（ ）m（不含托盘等的高度）。	1.5	2	3	5		C	《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022） 6.2.3 堆码应符合包装标志要求；包装无堆码标志的危险化学品堆码高度应不超过3m（不含托盘等的高度）。
2587	安全生产技术	危险化学品安全技术 基本知识		单选题	根据《危险化学品仓库储存通则》，危险化学品入库前，需做好的准备工作不包括（ ）。	确定储存位置	准备好搬运工具	准备好加固材料和防护装备	确定使用计划		D	《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022） 7.1 入库前应做好储存位置、搬运工具、加固材料、防护装备、交接清单的准备。
2588	安全生产技术	危险化学品安全技术 基本知识		单选题	根据《危险化学品仓库储存通则》，危险化学品在库管理期间，应根据储存的危险化学品特性和气候条件，确定每日观测库内（ ）次数，并记录。	粉尘浓度	有毒有害气体浓度	温湿度	氧气浓度		C	《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022） 8.3 应根据储存的危险化学品特性和气候条件，确定每日观测库内温湿度次数，并记录。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2589	安全生产技术	危险化学品安全技术 基本知识		单选题	根据《危险化学品仓库储存通则》，下列关于危险化学品的在库管理要求，不正确的是（ ）。	应定期对物品堆码状态、包装及仓库进行检查并记录	检查发现问题及时进行处理	根据储存的危险化学品特性正确调节控制库内温湿度	盘点、检查、观测记录保存不少于6个月		D	《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022） 8 在库管理 8.1 应定期进行盘点，并记录。发现账货不符，应及时进行处理。 8.2 应定期对物品堆码状态、包装及仓库进行检查，并记录 。应对检查发现的问题及时进行处理。 8.3 应根据储存的危险化学品特性和气候条件，确定每日观测库内温湿度次数，并记录。 8.4 应根据储存的危险化学品特性，正确调节控制库内温湿度。 8.5 盘点、检查、观测记录应保存不少于1年 。
2590	安全生产技术	危险化学品安全技术 基本知识		多选题	根据《危险化学品仓库储存通则》，下列关于危险化学品的出库管理要求，不正确的是（ ）。	应在出库作业前，进行账货核对	查验提货车辆及驾驶、押运人员的资质，并记录	过期的出库单据，与相关方协调后可继续出库	做好出库前安全检查，确保包装及标签、标志正确完好，货物捆扎安全牢固		C	《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022） 9 出库作业 9.1 应在出库作业前，进行账货核对。 9.2 应核对出库单据的有效性。发现问题立即与相关方协调处理。 9.3 应查验提货车辆及驾驶、押运人员的资质，并记录。不符合要求的不应受理出库业务。 9.4 应做好出库前安全检查，确保包装及标签、标志正确完好，货物捆扎安全牢固。 9.5 出库单据保存期应不少于1年。
2591	安全生产技术	危险化学品安全技术 基本知识		单选题	根据《危险化学品仓库储存通则》，下列关于危险化学品仓库的安全要求，不正确的是（ ）。	对进入库区的人员进行登记及安全告知	进入库区的车辆，如果不运输危险化学品可以不登记	采取必要的防火措施	配备符合规范标准要求的应急救援物资		B	《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022） 11.2 库区安全 11.2.1 储存危险化学品的仓库和作业场所应设置明显的安全标志，并符合 GB2894、AQ3047的规定 。 11.2.2 库区内严禁吸烟和使用明火。 11.2.3 应对进入库区的人员进行登记及安全告知。 11.2.4 应对进入库区的车辆登记管理，并采取防火措施。 11.2.5 危险化学品仓库的应急救援物资配备，应符合 GB30077的要求。
2592	安全生产技术	危险化学品安全技术 基本知识		单选题	根据《危险化学品仓库储存通则》，进入储存爆炸物及其他对静电、火花敏感的危险化学品仓库时，不应该（ ）。	穿防静电工作服	进入仓库前消除人体静电	使用具备防爆功能的通信工具	使用易产生静电和火花的作业机具		D	《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022） 11.3.2 进入储存爆炸物及其他对静电、火花敏感的危险化学品仓库时，应穿防静电工作服，不应穿钉鞋，应在进入仓库前消除人体静电；应使用具备防爆功能的通信工具，不应使用易产生静电和火花的作业机具。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2593	安全生产技术	危险化学品安全技术基本知识		单选题	根据《危险化学品仓库储存通则》，危险化学品的相关从业人员应经过专业防护知识培训，并根据作业对象的（ ）正确穿戴相应的防护装备作业。	化学特性	危险特性	物理性质	自然属性		B	《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）10.2 从业人员应经过专业防护知识培训，根据作业对象的危险特性应正确穿戴相应的防护装备作业。
2594	安全生产技术	消防安全技术基本知识		单选题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，根据施工生产防火安全需要，应配备相应的消防器材和设备，存放在（ ）。消防器材及设备附近，严禁堆放其他物品。	明显易于取用的位置	醒目的位置	带锁的柜子内	消防通道两侧		A	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.5.2 根据施工生产防火安全需要，应配备相应的消防器材和设备，存放在明显易于取用的位置。
2595	安全生产技术	消防安全技术基本知识		判断题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，消防器材及设备附近，严禁堆放其他物品。（	正确	错误				A	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.5.2条，消防器材及设备附近，严禁堆放其他物品。
2596	安全生产技术	消防安全技术基本知识		单选题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，关于消防器材设备，下列说法错误的是（ ）。	消防器材设备购买后，在有效期内不用维护	灭火器材设备要妥善保管	灭火器材设备要定期检查	及时更换过期灭火器材设备		A	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.5.3 消防用器材设备，应妥善保管，定期检验，及时更换过期器材，消防汽车、消防栓等设备器材不得挪作它用。
2597	安全生产技术	消防安全技术基本知识		判断题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，在无火灾的日常工作中，可以使用消防栓作为生产水源。（	正确	错误				B	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.5.3 消防用器材设备，应妥善保管，定期检验，及时更换过期器材，消防汽车、消防栓等设备器材不得挪作它用。
2598	安全生产技术	消防安全技术基本知识		判断题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，为确保消防安全，各单位应建立健全各级消防责任制和管理制度，组建专职或义务消防队。（	正确	错误				A	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.5.1 各单位应建立、健全各级消防责任制和管理制度，组建专职或义务消防队，并配备相应的消防设备，做好日常防火安全巡视检查，及时消除火灾隐患，经常开展消防宣传教育活动和灭火、应急疏散救护的演练。
2599	安全生产技术	消防安全技术基本知识		单选题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，根据施工生产防火安全的需要，现场应合理布置消防通道和各种防火标志，消防通道应保持通畅，宽度不应小于（ ）m。	2.5	3.5	4	5		B	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.5.4 根据施工生产防火安全的需要，合理布置消防通道和各种防火标志，消防通道应保持通畅，宽度不应小于3.5m。
2600	安全生产技术	消防安全技术基本知识		多选题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，油料、炸药、木材等常用的易燃易爆危险品存放使用场所、仓库，应（ ）。	有严格的防火措施	有相应的消防设施	严禁使用明火	严禁吸烟	严禁使用电气设备	ABCD	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.5.9 油料、炸药、木材等常用的易燃易爆危险品存放使用场所、仓库，应有严格的防火措施和相应的消防设施，严禁使用明火和吸烟。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2601	安全生产技术	消防安全技术基本知识		单选题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，施工现场的加油站、油库应采取的消防安全措施不包括（ ）。	库区内设置环形车道，并设有专门消防通道，保持畅通	罐体装有呼吸阀、阻火器等防火安全装置	罐体、管道设防静电接地装置	建立专业消防队		D	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.5.12 加油站、油库，应遵守下列规定： 1. 独立建筑，与其他设施、建筑之间的防火安全距离不应小于50m； 2. 周围应设有高度不低于2.0m的围墙、栅栏； 3. 库区内道路应为环形车道，路宽应不小于3.5m，应设有专门消防通道，保持畅通； 4. 罐体装有呼吸阀、阻火器等防火安全装置； 5. 应安装覆盖库（站）区的避雷装置，且应定期检测，其接地电阻不应大于10Ω； 6. 罐体、管道应设防静电接地装置，接地网、线用40mm×4mm 扁钢或Φ10圆钢埋设，且应定期检测，其接地电阻不应大于30Ω； 7. 主要位置应设置醒目的禁火警示标志及安全防火规定标识； 8. 应配备相应数量的泡沫、干粉灭火器和砂土等灭火器材； 9. 应使用防爆型动力和照明电气设备； 10. 库区内严禁一切火源、严禁吸烟及使用手机； 11. 工作人员应熟悉使用灭火器材和消防常识； 12. 运输使用的油罐车应密封，并有防静电设施。
2602	安全生产技术	消防安全技术基本知识		单选题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，宿舍、办公室、休息室内严禁存放（ ）。	易燃易爆物品	可燃物品	消防器材	消防应急物资		A	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.5.5 宿舍、办公室、休息室内严禁存放易燃易爆物品，未经许可不得使用电炉。利用电热的车间、办公室及住室，电热设施应有专人负责管理。
2603	安全生产技术	消防安全技术基本知识		判断题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，员工可以在宿舍使用电炉。（ ）	正确	错误				B	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007） 3.5.5 宿舍、办公室、休息室内严禁存放易燃易爆物品，未经许可不得使用电炉。利用电热的车间、办公室及住室，电热设施应有专人负责管理。
2604	安全生产技术	消防安全技术基本知识		判断题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，利用电热的车间、办公室及住室，电热设施可以使用者自行负责管理维护。（ ）	正确	错误				B	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007） 3.5.5 宿舍、办公室、休息室内严禁存放易燃易爆物品，未经许可不得使用电炉。利用电热的车间、办公室及住室，电热设施应有专人负责管理。
2605	安全生产技术	消防安全技术基本知识		单选题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，下列关于挥发性油剂和易燃物质储存要求正确的是（ ）。	装在开口容器内	存放在普通仓库内	装在封闭容器内存放于指定库房内	装过挥发油剂及易燃物质的空容器可以直接留在仓库内		C	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007） 3.5.6 挥发性的易燃物质，不应装在开口容器及放在普通仓库内。装过挥发油剂及易燃物质的空容器，应及时退库。
2606	安全生产技术	消防安全技术基本知识		单选题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，汽油用完后的空桶，下列处置方式正确的是（ ）。	盖好盖子放在仓库内	敞口放在仓库内	清洗后放在仓库内	及时退库		D	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007） 3.5.6 挥发性的易燃物质，不应装在开口容器及放在普通仓库内。装过挥发油剂及易燃物质的空容器，应及时退库。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2607	安全生产技术	消防安全技术基本知识		多选题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，施工区域需要使用明火时，应该（ ）。	将使用区进行防火分隔	清除动火区域内的易燃、可燃物	配置消防器材	清除动火区域一切可燃物	安排专人监护	ABCE	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.5.8 施工区域需要使用明火时，应将使用区进行防火分隔，清除动火区域内的易燃、可燃物，配置消防器材，并应有专人监护。
2608	安全生产技术	消防安全技术基本知识		单选题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，闪点在（ ）以下的桶装、罐装易燃液体不得露天存放，存放处应有防护栅栏，通风良好。	90℃	60℃	50℃	45℃		D	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.5.7 闪点在45℃以下的桶装、罐装易燃液体不应露天存放，存放处应有防护栅栏，通风良好。
2609	安全生产技术	消防安全技术基本知识		单选题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，（ ）的采购、运输、储存、使用、回收、销毁应有相应的防火消防措施和管理制度。	有毒物品	所有可燃物品	消防器材	易燃易爆危险物品		D	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.5.10 易燃易爆危险物品的采购、运输、储存、使用、回收、销毁应有相应的防火消防措施和管理制度。
2610	安全生产技术	消防安全技术基本知识		单选题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，施工现场用火作业区距所建的建筑物和其他区域不应小于（ ）m。	15	20	25	30		C	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.5.11 施工生产作业区与建筑物之间的防火安全距离，应遵守下列规定： 1.用火作业区距所建的建筑物和其他区域不应小于25m； 2.仓库区、易燃、可燃材料堆集场距所建的建筑物和其他区域不应小于20m； 3.易燃品集中站距所建的建筑物和其他区域不应小于30m。
2611	安全生产技术	消防安全技术基本知识		多选题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，进入加油站、油库的作业人员应该（ ）。	严禁吸烟	严禁使用手机	熟悉相关消防常识	熟练使用灭火器	穿戴绝缘手套和绝缘鞋	ABCD	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.5.12 加油站、油库，应遵守下列规定： 1.独立建筑，与其他设施、建筑之间的防火安全距离不应小于50m； 2.周围应设有高度不低于2.0m的围墙、栅栏； 3.库区内道路应为环形车道，路宽应不小于3.5m，并设有专门消防通道，保持畅通； 4.罐体装有呼吸阀、阻火器等防火安全装置； 5.应安装覆盖库(站)区的避雷装置，且应定期检测，其接地电阻不应大于10Ω； 6.罐体、管道应设防静电接地装置，接地网、线用40mm×4mm 扁钢或φ10圆钢埋设，且应定期检测，其接地电阻不应大于30Ω； 7.主要位置应设置醒目的禁火警示标志及安全防火规定标识； 8.应配备相应数量的泡沫、干粉灭火器和砂土等灭火器材； 9.应使用防爆型动力和照明电器设备； 10.库区内严禁一切火源、严禁吸烟及使用手机； 11.工作人员应熟悉使用灭火器材和消防常识； 12.运输使用的油罐车应密封，并有防静电设施。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2612	安全生产技术	消防安全技术基本知识		判断题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，施工现场的加油站、油库应使用防爆型动力和照明电器设备。（ ）	正确	错误				A	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.5.12 加油站、油库，应遵守下列规定： 1. 独立建筑，与其他设施、建筑之间的防火安全距离不应小于50m； 2. 周围应设有高度不低于2.0m的围墙、栅栏； 3. 库区内道路应为环形车道，路宽应不小于3.5m，并设有专门消防通道，保持畅通； 4. 罐体装有呼吸阀、阻火器等防火安全装置； 5. 应安装覆盖库（站）区的避雷装置，且应定期检测，其接地电阻不应大于10Ω； 6. 罐体、管道应设防静电接地装置，接地网、线用40mm×4mm 扁钢或Φ10圆钢埋设，且应定期检测，其接地电阻不应大于30Ω； 7. 主要位置应设置醒目的禁火警示标志及安全防火规定标识； 8. 应配备相应数量的泡沫、干粉灭火器和砂土等灭火器材； 9. 应使用防爆型动力和照明电器设备； 10. 库区内严禁一切火源、严禁吸烟及使用手机； 11. 工作人员应熟悉使用灭火器材和消防常识； 12. 运输使用的油罐车应密封，并有防静电设施。
2613	安全生产技术	消防安全技术基本知识		单选题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，施工现场仓库区、易燃、可燃材料堆集场距所建的建筑物和其他区域不应小于（ ）m。	15	20	25	30		B	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.5.11 施工生产作业区与建筑物之间的防火安全距离，应遵守下列规定： 1. 用火作业区距所建的建筑物和其他区域不应小于25m； 2. 仓库区、易燃、可燃材料堆集场距所建的建筑物和其他区域不应小于20m； 3. 易燃品集中站距所建的建筑物和其他区域不应小于30m。
2614	安全生产技术	消防安全技术基本知识		单选题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，施工现场易燃品集中站距所建的建筑物和其他区域不应小于（ ）m。	15	20	25	30		D	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3.5.11 施工生产作业区与建筑物之间的防火安全距离，应遵守下列规定： 1. 用火作业区距所建的建筑物和其他区域不应小于25m； 2. 仓库区、易燃、可燃材料堆集场距所建的建筑物和其他区域不应小于20m； 3. 易燃品集中站距所建的建筑物和其他区域不应小于30m。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2615	安全生产技术	消防安全技术基本知识		单选题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，施工现场的加油站、油库应为独立建筑，与其他设施、建筑之间的防火安全距离不应小于（ ）m。	20	30	50	60		C	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3. 5. 12 加油站、油库，应遵守下列规定： 1. 独立建筑，与其他设施、建筑之间的防火安全距离不应小于50m； 2. 周围应设有高度不低于2. 0m的围墙、栅栏； 3. 库区内道路应为环形车道，路宽应不小于3. 5m，并设有专门消防通道，保持畅通； 4. 罐体装有呼吸阀、阻火器等防火安全装置； 5. 应安装覆盖库（站）区的避雷装置，且应定期检测，其接地电阻不应大于10Ω； 6. 罐体、管道应设防静电接地装置，接地网、线用40mm×4mm 扁钢或Φ10圆钢埋设，且应定期检测，其接地电阻不应大于30Ω； 7. 主要位置应设置醒目的禁火警示标志及安全防火规定标识； 8. 应配备相应数量的泡沫、干粉灭火器和砂土等灭火器材； 9. 应使用防爆型动力和照明电器设备； 10. 库区内严禁一切火源、严禁吸烟及使用手机； 11. 工作人员应熟悉使用灭火器材和消防常识； 12. 运输使用的油罐车应密封，并有防静电设施。
2616	安全生产技术	消防安全技术基本知识		单选题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，施工现场的加油站、油库周围应设有高度不低于（ ）m的围墙、栅栏。	1. 2	1. 5	2. 0	2. 5		C	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3. 5. 12 加油站、油库，应遵守下列规定： 1. 独立建筑，与其他设施、建筑之间的防火安全距离不应小于50m； 2. 周围应设有高度不低于2. 0m的围墙、栅栏； 3. 库区内道路应为环形车道，路宽应不小于3. 5m，并设有专门消防通道，保持畅通； 4. 罐体装有呼吸阀、阻火器等防火安全装置； 5. 应安装覆盖库（站）区的避雷装置，且应定期检测，其接地电阻不应大于10Ω； 6. 罐体、管道应设防静电接地装置，接地网、线用40mm×4mm 扁钢或Φ10圆钢埋设，且应定期检测，其接地电阻不应大于30Ω； 7. 主要位置应设置醒目的禁火警示标志及安全防火规定标识； 8. 应配备相应数量的泡沫、干粉灭火器和砂土等灭火器材； 9. 应使用防爆型动力和照明电器设备； 10. 库区内严禁一切火源、严禁吸烟及使用手机； 11. 工作人员应熟悉使用灭火器材和消防常识； 12. 运输使用的油罐车应密封，并有防静电设施。
2617	安全生产技术	消防安全技术基本知识		单选题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，施工现场运输使用的油罐车应密封，并设有（ ）。	防静电设施	除静电仪	消防斧	消防砂		A	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3. 5. 12 加油站、油库，应遵守下列规定： 1. 独立建筑，与其他设施、建筑之间的防火安全距离不应小于50m； 2. 周围应设有高度不低于2. 0m的围墙、栅栏； 3. 库区内道路应为环形车道，路宽应不小于3. 5m，并设有专门消防通道，保持畅通； 4. 罐体装有呼吸阀、阻火器等防火安全装置； 5. 应安装覆盖库（站）区的避雷装置，且应定期检测，其接地电阻不应大于10Ω； 6. 罐体、管道应设防静电接地装置，接地网、线用40mm×4mm 扁钢或Φ10圆钢埋设，且应定期检测，其接地电阻不应大于30Ω； 7. 主要位置应设置醒目的禁火警示标志及安全防火规定标识； 8. 应配备相应数量的泡沫、干粉灭火器和砂土等灭火器材； 9. 应使用防爆型动力和照明电器设备； 10. 库区内严禁一切火源、严禁吸烟及使用手机； 11. 工作人员应熟悉使用灭火器材和消防常识； 12. 运输使用的油罐车应密封，并有防静电设施。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2618	安全生产技术	消防安全技术基本知识		单选题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，加油站、油库应安装覆盖库(站)区的避雷装置应定期检测，其接地电阻不应大于（ ）。	5 Ω	6 Ω	8 Ω	10 Ω		D	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3. 5. 12 加油站、油库，应遵守下列规定： 1. 独立建筑，与其他设施、建筑之间的防火安全距离不应小于50m； 2. 周围应设有高度不低于2. 0m的围墙、栅栏； 3. 库区内道路应为环形车道，路宽应不小于3. 5m，并设有专门消防通道，保持畅通； 4. 罐体装有呼吸阀、阻火器等防火安全装置； 5. 应安装覆盖库(站)区的避雷装置，且应定期检测，其接地电阻不应大于10 Ω； 6. 罐体、管道应设防静电接地装置，接地网、线用40mm×4mm 扁钢或Φ10圆钢埋设，且应定期检测，其接地电阻不应大于30 Ω； 7. 主要位置应设置醒目的禁火警示标志及安全防火规定标识； 8. 应配备相应数量的泡沫、干粉灭火器和砂土等灭火器材； 9. 应使用防爆型动力和照明电器设备； 10. 库区内严禁一切火源、严禁吸烟及使用手机； 11. 工作人员应熟悉使用灭火器材和消防常识； 12. 运输使用的油罐车应密封，并有防静电设施。
2619	安全生产技术	消防安全技术基本知识		单选题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，加油站、油库的罐体、管道应设防静电接地装置并应定期检测，其接地电阻不应大于（ ）。	15 Ω	30 Ω	50 Ω	100 Ω		B	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3. 5. 12 加油站、油库，应遵守下列规定： 1. 独立建筑，与其他设施、建筑之间的防火安全距离不应小于50m； 2. 周围应设有高度不低于2. 0m的围墙、栅栏； 3. 库区内道路应为环形车道，路宽应不小于3. 5m，并设有专门消防通道，保持畅通； 4. 罐体装有呼吸阀、阻火器等防火安全装置； 5. 应安装覆盖库(站)区的避雷装置，且应定期检测，其接地电阻不应大于10 Ω； 6. 罐体、管道应设防静电接地装置，接地网、线用40mm×4mm 扁钢或Φ10圆钢埋设，且应定期检测，其接地电阻不应大于30 Ω； 7. 主要位置应设置醒目的禁火警示标志及安全防火规定标识； 8. 应配备相应数量的泡沫、干粉灭火器和砂土等灭火器材； 9. 应使用防爆型动力和照明电器设备； 10. 库区内严禁一切火源、严禁吸烟及使用手机； 11. 工作人员应熟悉使用灭火器材和消防常识； 12. 运输使用的油罐车应密封，并有防静电设施。
2620	安全生产技术	消防安全技术基本知识		单选题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，施工现场的木材加工厂（场、车间）应为独立建筑，与周围其他设施、建筑之间的安全防火距离不应小于（ ）m。	20	30	50	60		A	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3. 5. 13 木材加工厂（场、车间），应遵守下列规定： 1. 独立建筑，与周围其他设施、建筑之间的安全防火距离不应小于20m。 2. 安全消防通道保持畅通。 3. 原材料、半成品、成品堆放整齐有序，并留有足够的通道，保持畅通。 4. 木屑、刨花、边角料等弃物应及时清除，严禁置留在场内，保持场内整洁。 5. 设有10m³ 以上的消防水池、消防栓及相应数量的灭火器材。 6. 作业场所内禁止使用明火和吸烟。 7. 明显位置设置醒目的禁火警示标志及安全防火规定标识。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2621	安全生产技术	消防安全技术基本知识		多选题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，为防止木材加工厂发生火灾，现场应该（　　）。	安全消防通道保持畅通	原材料、半成品、成品堆放整齐有序	作业现场留有足够的通道并保持畅通	定期洒水减少粉尘的产生	木屑、刨花、边角料等弃物及时清除	ABCE	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3. 5. 13 木材加工厂（场、车间），应遵守下列规定： 1. 独立建筑，与周围其他设施、建筑之间的安全防火距离不应小于20m。 2. 安全消防通道保持畅通。 3. 原材料、半成品、成品堆放整齐有序，并留有足够的通道，保持畅通。 4. 木屑、刨花、边角料等弃物应及时清除，严禁置留在场内，保持场内整洁。 5. 设有10m³ 以上的消防水池、消防栓及相应数量的灭火器材。 6. 作业场所内禁止使用明火和吸烟。 7. 明显位置设置醒目的禁火警示标志及安全防火规定标识。
2622	安全生产技术	消防安全技术基本知识		单选题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，木材加工厂应设有（　　）m³ 以上的消防水池、消防栓及相应数量的灭火器材。	5	10	15	20		B	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3. 5. 13 木材加工厂（场、车间），应遵守下列规定： 1. 独立建筑，与周围其他设施、建筑之间的安全防火距离不应小于20m。 2. 安全消防通道保持畅通。 3. 原材料、半成品、成品堆放整齐有序，并留有足够的通道，保持畅通。 4. 木屑、刨花、边角料等弃物应及时清除，严禁置留在场内，保持场内整洁。 5. 设有10m³ 以上的消防水池、消防栓及相应数量的灭火器材。 6. 作业场所内禁止使用明火和吸烟。 7. 明显位置设置醒目的禁火警示标志及安全防火规定标识。
2623	安全生产技术	消防安全技术基本知识		单选题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，下列木材加工厂作业人员的行为错误的是（　　）。	想吸烟时离开木材加工厂	穿防静电工作服	直接点燃现场的木屑	及时清除木屑、刨花、边角料等弃物		C	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）3. 5. 13 木材加工厂（场、车间），应遵守下列规定： 1. 独立建筑，与周围其他设施、建筑之间的安全防火距离不应小于20m。 2. 安全消防通道保持畅通。 3. 原材料、半成品、成品堆放整齐有序，并留有足够的通道，保持畅通。 4. 木屑、刨花、边角料等弃物应及时清除，严禁置留在场内，保持场内整洁。 5. 设有10m³ 以上的消防水池、消防栓及相应数量的灭火器材。 6. 作业场所内禁止使用明火和吸烟。 7. 明显位置设置醒目的禁火警示标志及安全防火规定标识。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2624	安全生产技术	消防安全技术基本知识		单选题	根据《建筑防火通用规范》，架空电力线路与储存易燃、易爆物质的建筑、仓库区域之间的最小水平距离不应小于电杆或电塔高度的（ ）。	1倍	1.5倍	2倍	2.5倍		B	根据《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）10.2.5条，架空电力线路不应跨越生产或储存易燃、易爆物质的建筑,仓库区域,危险品站台,及其他有爆炸危险的场所,相互间的最小水平距离不应小于电杆或电塔高度的1.5倍。
2625	安全生产技术	消防安全技术基本知识		单选题	根据《建筑防火通用规范》，（ ）及以上的架空电力线路不应跨越可燃性建筑屋面。	220V	380V	500V	1kV		D	根据《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）10.2.5条，1kV及以上的架空电力线路不应跨越可燃性建筑屋面。
2626	安全生产技术	消防安全技术基本知识		单选题	根据《建筑防火通用规范》，建筑施工现场采取防火措施，必须考虑的因素不包括（ ）。	人员的活动范围	可燃物燃烧特性	可燃物存放方式	风向		A	根据《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）11.0.1条，建筑施工现场应根据场内可燃物数量、燃烧特性、存放方式与位置，可能的火源类型和位置，风向、水源和电源等现场情况采取防火措施。
2627	安全生产技术	消防安全技术基本知识		多选题	根据《建筑防火通用规范》，易燃易爆危险品库房与（ ）的间距应符合防火要求。	在建建筑	固定动火作业区	邻近人员密集区	建筑物相对集中区	林区	ABCD	根据《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）11.0.1条，2 易燃易爆危险品库房与在建建筑、固定动火作业区、邻近人员密集区、建筑物相对集中区及其他建筑的间距应符合防火要求。
2628	安全生产技术	消防安全技术基本知识		多选题	根据《建筑防火通用规范》，固定动火作业区应位于哪些场所的全年最小频率风向的上风侧？（ ）	可燃材料存放位置	可燃材料加工场所	宿舍	易燃易爆危险品库房	办公室	ABD	根据《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）11.0.1条，4 固定动火作业区应位于可燃材料存放位置及加工场所、易燃易爆危险品库房等场所的全年最小频率风向的上风侧。
2629	安全生产技术	消防安全技术基本知识		单选题	根据《建筑防火通用规范》，下列关于建筑施工现场消防器材设备配备的说法错误的是（ ）。	建筑施工现场应设置消防水源、配置灭火器材	在建高层建筑应随建设高度同步设置消防供水竖管与消防软管卷盘、室内消火栓接口	在建建筑应设置疏散门、疏散楼梯等疏散设施	临时建筑均不必设置疏散门、疏散楼梯等疏散设施		D	根据《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）11.0.2条，建筑施工现场应设置消防水源、配置灭火器材,在建高层建筑应随建设高度同步设置消防供水竖管与消防软管卷盘、室内消火栓接口。在建建筑和临时建筑均应设置疏散门、疏散楼梯等疏散设施。
2630	安全生产技术	消防安全技术基本知识		单选题	根据《建筑防火通用规范》，建筑施工现场变电站的围护结构、房间隔墙和吊顶采用金属夹芯板材时,其芯材的燃烧性能应为（ ）。	A级	B1级	B2级	B3级		A	根据《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）11.0.3条，建筑施工现场的临时办公用房与生活用房、发电机房、变电站、厨房操作间、锅炉房和可燃材料与易燃易爆物品库房，当围护结构、房间隔墙和吊顶采用金属夹芯板材时,芯材的燃烧性能应为A级。
2631	安全生产技术	消防安全技术基本知识		判断题	根据《建筑防火通用规范》，扩建、改建建筑施工时，施工区域应停止建筑正常使用。（ ）	正确	错误				A	根据《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）11.0.4条，扩建、改建建筑施工时,施工区域应停止建筑正常使用。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2632	安全生产技术	消防安全技术基本知识		单选题	根据《建筑防火通用规范》，扩建、改建建筑施工时，非施工区域如继续正常使用，下列行为错误的是（ ）。	在施工区域与非施工区域之间应采取防火分隔措施	外脚手架搭设不应影响安全疏散、消防车正常通行、外部消防救援	焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前和作业后，应清理作业现场的可燃物，作业现场及其下方或附近不能移走的可燃物应	有专人监护时可以直接在裸露的可燃或易燃材料上动火作业		D	根据《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）11.0.4条，不应直接在裸露的可燃或易燃材料上动火作业。
2633	安全生产技术	消防安全技术基本知识		多选题	根据《建筑防火通用规范》，下列关于保障施工现场消防供水的消防水泵供电电源的说法正确的是（ ）。	必须采用生产电源	优先采用柴油发电机供电	应配置多个备用电源	应能在火灾时保持不间断供电	施工现场供配电线路应为专用消防配电线路	DE	根据《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）11.0.5条，保障施工现场消防供水的消防水泵供电电源应能在火灾时保持不间断供电，供电线路应为专用消防配电线路。ABC项未做要求。
2634	安全生产技术	消防安全技术基本知识		单选题	根据《消防安全标志设置要求》下列消防安全标志设置错误的是（ ）。	紧急出口或疏散通道中的单向门必须在门上设置“推开”标志,在其反面应设置“拉开”标志	紧急出口或疏散通道中的门上应设置“禁止关闭”标志	疏散通道或消防车道的醒目处应设置“禁止阻塞”标志	需要击碎玻璃板才能拿到钥匙或开门工具的地方或疏散中需要打开板面才能制造一个出口的地方必须设置“击碎板面”标志		B	根据《消防安全标志设置要求》（GB 15630-1995）5.2紧急出口或疏散通道中的单向门必须在门上设置“推开”标志,在其反面应设置“拉开”标志 5.3紧急出口或疏散通道中的门上应设置“禁止锁闭”标志。 5.4疏散通道或消防车道的醒目处应设置“禁止阻塞”标志。 5.5滑动门上应设置“滑动开门”标志，标志中的箭头方向必须与门的开启方向一致。 5.6需要击碎玻璃板才能拿到钥匙或开门工具的地方或疏散中需要打开板面才能制造一个出口的地方必须设置“击碎板面”标志。 B选项错误，正确说法是紧急出口或疏散通道中的门上应设置“禁止锁闭”标志。
2635	安全生产技术	消防安全技术基本知识		单选题	根据《消防安全标志设置要求》，下列关于消防安全标志设置的说法，错误的是（ ）。	消防安全标志应设在与消防安全有关的醒目的位置	标志的正面或其邻近不得有妨碍公共视读的障碍物	可以在门、窗上设置消防安全标志	设置消防安全标志时,应避免出现标志内容相互矛盾、重复的现象		C	根据《消防安全标志设置要求》（GB 15630-1995）6.1消防安全标志应设在与消防安全有关的醒目的位置。标志的正面或其邻近不得有妨碍公共视读的障碍物。 6.2除必须外，标志一般不应设置在门、窗、架等可移动的物体上，也不应设置在经常被其他物体遮挡的地方。 6.3设置消防安全标志时，应避免出现标志内容相互矛盾、重复的现象。尽量用最少的标志把必需的信息表达清楚。故C选项错误，正确说法是除必须外,标志一般不应设置在门、窗、架等可移动的物体上。
2636	安全生产技术	消防安全技术基本知识		单选题	根据《消防安全标志设置要求》，设置的消防安全标志,应使大多数观察者的观察角接近（ ）。	30°	45°	60°	90°		D	根据《消防安全标志设置要求》（GB 15630-1995）6.5设置的消防安全标志,应使大多数观察者的观察角接近90°。
2637	安全生产技术	消防安全技术基本知识		单选题	根据《消防安全标志设置要求》，消防安全标志的尺寸由（ ）确定。	标志设置位置的空间大小	最大观察距离	标志的形状	标志的颜色		B	根据《消防安全标志设置要求》（GB 15630-1995）6.6消防安全标志的尺寸由最大观察距离D确定。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2638	安全生产技术	消防安全技术基本知识		单选题	根据《消防安全标志设置要求》，疏散标志牌应用什么材料制作？（ ）	塑料	有机玻璃	不燃	难燃		C	根据《消防安全标志设置要求》（GB 15630-1995）6.9.1疏散标志牌应用不燃材料制作，否则应在其外面加设玻璃或其他不燃透明材料制成的保护罩。
2639	安全生产技术	消防安全技术基本知识		单选题	根据《消防安全标志设置要求》，对室内所用的非疏散标志牌,其制作材料的氧指数不得低于（ ）。	22	25	27	32		D	根据《消防安全标志设置要求》（GB 15630-1995）6.9.2其他用途的标志牌制作材料的燃烧性能应符合使用场所的防火要求；对室内所用的非疏散标志牌,其制作材料的氧指数不得低于32。
2640	安全生产技术	消防安全技术基本知识		单选题	根据《消防安全标志设置要求》，疏散通道中，“紧急出口”标志宜设置在通道两侧部及拐弯处的墙面上,标志牌的上边缘距地面不应大于（ ）。	0.5m	1m	1.5m	2m		B	根据《消防安全标志设置要求》（GB 15630-1995）6.10.1.1疏散通道中，“紧急出口”标志宜设置在通道两侧部及拐弯处的墙面上,标志牌的上边缘距地面不应大于1m，也可以把标志直接设在地面上，上面加盖不燃透明牢固的保护板。标志的间距不应大于20m，袋形走道的尽头离标志的距离不应大于 10 m。
2641	安全生产技术	消防安全技术基本知识		单选题	根据《消防安全标志设置要求》，疏散通道中，“紧急出口”标志也可以直接设在地面上，上面加盖不燃透明牢固的保护板，标志的间距不应大于（ ）。	5m	10m	15m	20m		D	根据《消防安全标志设置要求》（GB 15630-1995）6.10.1.1疏散通道中，“紧急出口”标志宜设置在通道两侧部及拐弯处的墙面上,标志牌的上边缘距地面不应大于1m，也可以把标志直接设在地面上，上面加盖不燃透明牢固的保护板。标志的间距不应大于20m，袋形走道的尽头离标志的距离不应大于 10 m。
2642	安全生产技术	消防安全技术基本知识		单选题	根据《消防安全标志设置要求》，袋形走道的尽头离标志的距离不应大于（ ）。	5m	10m	15m	20m		B	根据《消防安全标志设置要求》（GB 15630-1995）6.10.1.1标志的间距不应大于 20m，袋形走道的尽头离标志的距离不应大于 10 m。
2643	安全生产技术	消防安全技术基本知识		单选题	根据《消防安全标志设置要求》，悬挂在室内大厅处的疏散标志牌的下边缘距地面的高度不应小于（ ）。	0.5m	1m	1.5m	2m		D	根据《消防安全标志设置要求》（GB 15630-1995）6.10.1.4悬挂在室内大厅处的疏散标志牌的下边缘距地面的高度不应小于2.0m。
2644	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	混凝土工程	判断题	依据《水利工程施工安全防护设施技术规范》，混凝土浇筑平台脚手板应铺满、平整，临空边缘应设防护栏杆和挡脚板，下料口在停用时应加盖封闭。（ ）	正确	错误				A	依据《水利工程施工安全防护设施技术规范》（SL 714-2015）8.3.2混凝土浇筑平台脚手板应铺满、平整，临空边缘应设防护栏杆和挡脚板，下料口在停用时应加盖封闭。
2645	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	混凝土工程	单选题	依据《水利工程施工安全防护设施技术规范》，泵送混凝土时应设置有检查、维护及应急处理泵管的安全通道，通道宽度不应小于（ ）m。	0.2	0.3	0.4	0.5		D	依据《水利工程施工安全防护设施技术规范》（SL 714-2015）8.3.5泵送混凝土应符合下列要求：3设置有检查、维护及应急处理泵管的安全通道，通道宽度不应小于0.5m。
2646	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	混凝土工程	单选题	依据《水利工程施工安全防护设施技术规范》，皮带机混凝土入仓，进料斗周围设置宽度不小于（ ）m的走道和平台，平台四周设有防护栏杆。	1	1.2	1.5	1.8		B	依据《水利工程施工安全防护设施技术规范》（SL 714-2015）8.3.6皮带机混凝土入仓应符合下列要求：2进料斗周围设置宽度不小于1.2m的走道和平台，平台四周设有防护栏杆。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2647	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	混凝土工程	单选题	依据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》，下列有关地下工程混凝土浇筑的说法中正确的是（ ）。	采用溜筒下料时，可不设供作业人员处理溜筒堵塞使用的安全设施	设有进入各工作面的通道，通道宽度应不小于0.5m	平台上预留的孔洞，应设有防护盖	不用设停电应急照明		C	依据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》（SL 714-2015）8.3.10地下工程混凝土浇筑应符合下列规定： 1采用溜筒下料时，应有供作业人员处理溜筒堵塞使用的安全设施。 2平台上预留的孔洞，应设有防护盖。平台四周均应设置栏杆和挡脚板。可能发生坠落的部位应设置安全防护网和警告标志； 3设有进入各工作面的通道，通道宽度应不小于0.6m。 4冬季采取可靠的仓内保温措施，应明确专人管理。设有停电应急照明。用电设备的电源线路应绝缘良好，并装有漏电保护器。
2648	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	混凝土工程	多选题	依据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》，下列有关锚杆（索）安装的安全防护规定的说法中正确的有（ ）。	边坡多层安装施工作业时，应在施工面适当位置设置防护围栏或防护棚	锚索张拉作业应设置安全防护设施，挂警示牌	应配有供钻、灌操作人员使用的防护口罩、风镜、耳塞等防护用品	电器设备应接地、接零可靠，绝缘良好	在边坡施工时，脚手架应满足钻孔、锚索施工对承重和稳定的要求，脚手架上可不用铺设马道板和设置防护栏杆	ABCD	依据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》（SL 714-2015）8.4.4锚杆（索）安装的安全防护应符合下列规定： 1在边坡施工时，脚手架应满足钻孔、锚索施工对承重和稳定的要求，脚手架上应铺设马道板和设置防护栏杆。 2边坡多层安装施工作业时，应在施工面适当位置设置防护围栏或防护棚。 3锚索张拉作业应设置安全防护设施，挂警示牌。 4应配有供钻、灌操作人员使用的防护口罩、风镜、耳塞等防护用品。 5电器设备应接地、接零可靠，绝缘良好。
2649	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	混凝土工程	判断题	依据《水利水电工程施工作业人员安全操作规程》，用混凝土泵输送混凝土时，管道接头应完好，管道的脚手架应牢固，且不应直接与钢筋或模板相连。（ ）	正确	错误				A	依据《水利水电工程施工作业人员安全操作规程》（SL 401-2007）8.3.15用混凝土泵输送混凝土时，管道接头应完好，管道的脚手架应牢固，且不应直接与钢筋或模板相连。
2650	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	混凝土工程	判断题	依据《水利水电工程施工作业人员安全操作规程》，卸料应规定联系信号和方式，吊罐下方严禁站人，吊罐就位时，可以用手或绳硬拉。（ ）	正确	错误				B	依据《水利水电工程施工作业人员安全操作规程》（SL 401-2007）8.3.17卸料应规定联系信号和方式，吊罐下方严禁站人，吊罐就位时，不应用手或绳硬拉。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2651	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	混凝土工程	多选题	依据《水利水电工程施工作业人员安全操作规程》，下列有关混凝土平仓振捣应遵守的规定中说法正确的有（ ）。	人工平仓时，作业人员动作应协调一致，使用的铁锹和拉绳应牢固	平仓时应安排专人指挥和监护，与模板应保持相应的安全距离	浇筑较高或特殊仓面时，可随意更改和调整拉杆及支撑的位置	浇筑梁板时，应搭设临时浇筑平台，不应乱踩钢筋	浇筑拱形结构，应自两边拱脚处对称下料振捣	ABDE	依据《水利水电工程施工作业人员安全操作规程》（SL 401-2007）8.3.19平仓振捣应遵守下列规定：1人工平仓时，作业人员动作应协调一致，使用的铁锹和拉绳应牢固。2机械平仓时，操作人员应经专业培训合格后上岗作业，作业前应检查确认完好后作业。平仓时应安排专人指挥和监护，与模板应保持相应的安全距离。3浇筑较高或特殊仓面时，不应随意更改和调整拉杆及支撑的位置。4浇筑无板框架结构梁柱混凝土时，应搭设临时脚手架、作业平台，并设防护栏杆，不应站在模板上或支撑上操作。5浇筑梁板时，应搭设临时浇筑平台，不应乱踩钢筋，并防止钢筋钩挂住绊倒。6浇筑圈梁、挑檐、阳台、雨罩等混凝土时，外部应设安全网或其他防护措施。7浇筑拱形结构，应自两边拱脚处对称下料振捣。8凡现支模板浇筑混凝土时，应派专人监看承重支撑杆件，发现异常时，应立即停止浇筑撤离人员，采取措施处理。
2652	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	混凝土工程	单选题	依据《水利水电工程施工作业人员安全操作规程》，使用电动插入式振捣器作业时，振动棒软管的弯曲半径不应小于（ ）cm。	30	40	50	60		C	依据《水利水电工程施工作业人员安全操作规程》（SL 401-2007）8.3.20振捣器的使用应遵守下列规定：1电动插入式振捣器使用应遵守下列规定：6）作业时，振动棒软管的弯曲半径不应小于50cm，操作时，应将振动棒垂直地沉入混凝土，不应用力硬插、斜推或让钢筋夹住棒头，也不应全部插入混凝土中，插入深度不应超过棒长的四分之三，不宜触及钢筋、芯管、预埋件和模板。
2653	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	混凝土工程	单选题	依据《水利水电工程施工作业人员安全操作规程》，附着式振动器安装在混凝土模板上时，每次振动时间不应超过（ ）min。	1	2	3	4		A	依据《水利水电工程施工作业人员安全操作规程》（SL 401-2007）8.3.20振捣器的使用应遵守下列规定：3附着式、平板式振动器应遵守下列规定：6）附着式振动器安装在混凝土模板上时，每次振动时间不应超过1min，当混凝土在模内泛浆流动或成水平状即可停振，不应在混凝土初凝状态时再振。
2654	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机械安全技术	单选题	机械是由若干个零、部件连接构成，其中至少有（ ）个零、部件是可运动的，并且配备或预定配备动力系统，是具有特定应用目的的组合。	4	3	2	1		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产技术基础（2024版）》第一章机械安全技术，第一节机械安全基础知识，一、机械基本概念，第1页，机械是由若干个零、部件连接构成，其中至少有一个零、部件是可运动的，并且配备或预定配备动力系统，是具有特定应用目的的组合。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2655	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机械安全技术	多选题	产生机械危险性的条件因素有（ ）。	动能	电击	形状或表面特性	质量和稳定性	机械强度不够导致的断裂或破裂	ACDE	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产技术基础（2024版）》第一章机械安全技术，第一节机械安全基础知识，三、机械使用过程中的危险有害因素，第3页，产生机械危险性的条件因素主要有： （1）形状或表面特性。如锋利刀刃、锐边、尖角形等零部件、粗糙或光滑表面。 （2）相对位置。如由于机器零部件运动可能产生挤压、剪切、缠绕区域的相对位置。 （3）动能。具有运动的机器零部件与人体接触，零部件由于松动、松脱、掉落或折断、破裂、甩出。 （4）势能。人或物距离地面有落差，在重力影响下的势能，高空作业人员跌落危险、弹性元件的势能释放、在压力或真空的液体或气体的势能、高压流体（液压和气动）压力超过系统元器件额定安全工作压力等。 （5）质量和稳定性。机器抗倾翻性或移动机器防风抗滑的稳定性。 （6）机械强度不够导致的断裂或破裂。 （7）料堆（垛）坍塌、土岩滑动造成掩埋导致的窒息危险等。
2656	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机械安全技术	判断题	机械设备的绝大部分齿轮都是包含在机框内的，由于其密封性，这些齿轮是安全的。（ ）	正确	错误				A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产技术基础（2024版）》第一章机械安全技术，第一节机械安全基础知识，四、机械危险部位及其防护措施，第5页，（8）啮合齿轮：机械设备的绝大部分齿轮都是包含在机框内的，由于其密封性，这些齿轮是安全的。
2657	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机械安全技术	单选题	具有运动平板或者滑枕的机械设备应该被合理布置，当其运动平板（或者滑枕）达到极限位置时，平板（或者滑枕）的端面应和固定结构的间距不能小于（ ）mm，以免造成挤压。	300	400	500	600		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产技术基础（2024版）》第一章机械安全技术，第一节机械安全基础知识，四、机械危险部位及其防护措施，第7页，（3）机械工作台和滑枕：具有运动平板或者滑枕的机械设备应该被合理布置，当其运动平板（或者滑枕）达到极限位置时，平板（或者滑枕）的端面应和固定结构的间距不能小于500mm，以免造成挤压。
2658	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机械安全技术	单选题	剪刀式升降机在维护过程中，主要的危险在于（ ）。	邻近的工作平台和底座边缘间形成的剪切陷阱	邻近的工作平台和底座边缘间形成的挤压陷阱	剪刀机构的锋利尖锐边缘	剪刀机构的意外闭合		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产技术基础（2024版）》第一章机械安全技术，第一节机械安全基础知识，四、机械危险部位及其防护措施，第7-8页，（7）剪刀式升降机：在操作过程中，主要的危险在于邻近的工作平台和底座边缘间形成的剪切和挤压陷阱。可利用帘布加以封闭。在维护过程中，主要的危险在于剪刀机构的意外闭合。可通过障碍物（木块等）来防止剪刀机构的闭合。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2659	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机械安全技术	单选题	皮带传动装置防护罩可采用金属骨架的防护网，与皮带的距离不应小于（ ）mm，设计应合理，不应影响机器的运行。	40	50	60	80		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产技术基础（2024版）》第一章机械安全技术，第一节机械安全基础知识，四、机械危险部位及其防护措施，第8-9页，皮带传动装置防护罩可采用金属骨架的防护网，与皮带的距离不应小于50mm，设计应合理，不应影响机器的运行。
2660	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机械安全技术	单选题	决定机械产品安全性的关键是（ ）阶段采用安全措施。	设计	制造	安装	使用		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产技术基础（2024版）》第一章机械安全技术，第一节机械安全基础知识，五、实现机械安全的途径与对策措施，第9页，特别指出，决定机械产品安全性的关键是设计阶段采用安全措施，还要通过使用阶段采用安全措施来最大限度减小风险。
2661	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机械安全技术	多选题	机械安全控制的安全设计应符合的原则和方法应包括（ ）。	控制系统的设计	软、硬件的安全	采用安全的电源	考虑复杂机器的特定要求	操作的机械化或自动化设计	ABD	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产技术基础（2024版）》第一章机械安全技术，第一节机械安全基础知识，五、实现机械安全的途径与对策措施，第11页，4. 控制系统的安全设计 控制系统的安全设计应符合下列原则和方法： （1）控制系统的设计。（2）软、硬件的安全。 （3）提供多种操作模式及模式转换功能。（4）手动控制器的设计和配备应符合安全人机学原则。（5）考虑复杂机器的特定要求。
2662	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机械安全技术	单选题	安全防护措施是指从人的安全需要出发，采用特定技术手段，防止仅通过本质安全设计措施不足以减小或充分限制各种危险的安全措施，安全防护措施不包括（ ）。	防护装置	保护装置	动力装置	其他补充保护措施		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产技术基础（2024版）》第一章机械安全技术，第一节机械安全基础知识，五、实现机械安全的途径与对策措施，第13页，安全防护措施是指从人的安全需要出发，采用特定技术手段，防止仅通过本质安全设计措施不足以减小或充分限制各种危险的安全措施，包括防护装置、保护装置及其他补充保护措施。
2663	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机械安全技术	单选题	机械安全防护装置的类型不包括（ ）。	固定式防护装置	活动式防护装置	连锁式防护装置	机械抑制装置		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产技术基础（2024版）》第一章机械安全技术，第一节机械安全基础知识，五、实现机械安全的途径与对策措施，第14页，4）防护装置的类型 防护装置按使用方式可分为以下三种： （1）固定式防护装置。（2）活动式防护装置。 （3）连锁式防护装置。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2664	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机械安全技术	单选题	机械正常运行期间操作者不需要进入危险区的场合，有限考虑选用（ ）。	固定式防护装置	联锁装置	自动停机装置	可控防护装置		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产技术基础（2024版）》第一章机械安全技术，第一节机械安全基础知识，五、实现机械安全的途径与对策措施，第18页，（1）机械正常运行期间操作者不需要进入危险区的场合，有限考虑选用固定式防护装置，包括进料、取料装置，辅助工作台；适当高度的围栏，通道防护装置等。
2665	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机械安全技术	单选题	如果提升货物或人员的机械包含固定高度的停层时，应配备（ ）。	能动装置	联锁防护装置	敏感保护装置	机械抑制装置		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产技术基础（2024版）》第一章机械安全技术，第一节机械安全基础知识，五、实现机械安全的途径与对策措施，第20页，（6）如果提升货物或人员的机械包含固定高度的停层时，应配备联锁防护装置，既防止在某没有平台的停层发生人员跌落，也用于防止当防护装置打开时提升平台运动。
2666	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机械安全技术	单选题	车间横向主要通道根据需要设置，其宽度不应小于（ ）mm。	1000	1500	2000	2500		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产技术基础（2024版）》第一章机械安全技术，第一节机械安全基础知识，六、机械制造生产场所安全技术，第27页，车间横向主要通道根据需要设置，其宽度不应小于2000mm。
2667	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机械安全技术	单选题	机床之间的次要通道宽度一般不应小于（ ）mm。	500	1000	1500	2000		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产技术基础（2024版）》第一章机械安全技术，第一节机械安全基础知识，六、机械制造生产场所安全技术，第27页，机床之间的次要通道宽度一般不应小于1000mm。
2668	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机械安全技术	单选题	车间厂房出入口的位置和数量，应根据生产规模、总体规划、用地面积及平面布置等因素综合确定，并确保出入口的数量不少于（ ）个。	1	2	3	4		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产技术基础（2024版）》第一章机械安全技术，第一节机械安全基础知识，六、机械制造生产场所安全技术，第27页，车间厂房出入口的位置和数量，应根据生产规模、总体规划、用地面积及平面布置等因素综合确定，并确保出入口的数量不少于2个。
2669	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机械安全技术	单选题	机床应设防止切削、磨削和冷却液飞溅或零件、工件意外甩出伤人的防护挡板，重型机床高于500mm的操作平台周围应设高度不低于（ ）mm的防护栏杆。	950	1000	1050	1100		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产技术基础（2024版）》第一章机械安全技术，第一节机械安全基础知识，六、机械制造生产场所安全技术，第28页，（2）机床应设防止切削、磨削和冷却液飞溅或零件、工件意外甩出伤人的防护挡板，重型机床高于500mm的操作平台周围应设高度不低于1050mm的防护栏杆。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2670	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机械安全技术	单选题	生产线辊道、带式输送机等运输设备，需登高检查和维修的设备处宜设钢梯；当采用钢直梯时，钢直梯（ ）m以上部分应设安全护笼。	1	2	3	4		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产技术基础（2024版）》第一章机械安全技术，第一节机械安全基础知识，六、机械制造生产场所安全技术，第28-29页，（4）生产线辊道、带式输送机运输设备，在人员横跨处，应设带栏杆的人行走桥；平台、走台、坑池边和升降口有跌落危险处，必须设栏杆或盖板；需登高检查和维修的设备处宜设钢梯；当采用钢直梯时，钢直梯3m以上部分应设安全护笼。
2671	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机械安全技术	单选题	安全照明的照度标准值除另有规定外，不低于该场所一般照明照度标准值的（ ）。	10%	15%	20%	25%		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产技术基础（2024版）》第一章机械安全技术，第一节机械安全基础知识，六、机械制造生产场所安全技术，第30页，（2）安全照明的照度标准值除另有规定外，不低于该场所一般照明照度标准值的10%。
2672	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机械安全技术	单选题	成垛堆放生产物料、产品和剩余物料应堆垛稳固。当直接存在在地面上时，堆垛高度不应超过（ ）m。	1.2	1.3	1.4	1.5		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产技术基础（2024版）》第一章机械安全技术，第一节机械安全基础知识，六、机械制造生产场所安全技术，第31页，（5）成垛堆放生产物料、产品和剩余物料应堆垛稳固。当直接存在在地面上时，堆垛高度不应超过1.4m，且高与底边长之比不应大于3，垛的基础要牢固，不得产生下沉、歪斜或倾塌，垛之间的距离应便于搬移或机械化装卸作业。
2673	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基本知识	机械安全技术	单选题	容易发生危险事故的场地，应设置醒目的安全标志。安全标志及涂安全色应符合标准的规定。下列有关安全标志与标线的标注情况的说法中正确的是（ ）。	标注在落地电柜箱、消防器材的前面，可以用其他物品遮挡的禁止阻塞线	标注在突出悬挂物及机械可移动范围外，避免碰撞的安全提示线	标注在低于地面的设备安装平台边缘的安全警戒线	标注在凸出于地面或人行横道上、高差300mm以上的管线或其他障碍物上的防止绊跤线		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产技术基础（2024版）》第一章机械安全技术，第一节机械安全基础知识，六、机械制造生产场所安全技术，第31页，（4）容易发生危险事故的场地，应设置醒目的安全标志。安全标志及涂安全色应符合标准的规定。如以下（不是全部）情况： ①标注在落地电柜箱、消防器材的前面，不得用其他物品遮挡的禁止阻塞线。 ②标注在突出悬挂物及机械可移动范围内，避免碰撞的安全提示线。 ③标注在高出地面的设备安装平台边缘的安全警戒线。 ④标注在楼梯第一级台阶和人行通道高差300mm以上的边缘处的防止踏空线。 ⑤标注在凸出于地面或人行横道上、高差300mm以上的管线或其他障碍物上的防止绊跤线。
2674	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	脚手架施工安全技术	单选题	依据《施工脚手架通用规范》，当脚手架专项施工方案需要修改时，修改后的方案应经（ ）后实施。	讨论	评审	审批	专家论证		C	依据《施工脚手架通用规范》（GB 55023-2022）2.0.6当脚手架专项施工方案需要修改时，修改后的方案应经审批后实施。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2675	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	脚手架施工安全技术	判断题	依据《施工脚手架通用规范》，脚手架使用过程中，可以改变其结构体系。（	正确	错误				B	依据《施工脚手架通用规范》（GB 55023-2022）2.0.5脚手架使用过程中，不应改变其结构体系。
2676	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	脚手架施工安全技术	单选题	依据《施工脚手架通用规范》，脚手架材料与构配件应有（）文件。	检验证明	生产厂家信息	安全标志	产品质量合格证明		D	依据《施工脚手架通用规范》（GB 55023-2022）3.0.2脚手架材料与构配件应有产品质量合格证明文件。
2677	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	脚手架施工安全技术	判断题	依据《施工脚手架通用规范》，应对支撑脚手架的工程结构和脚手架所附着的工程结构进行强度和变形验算，当验算不能满足安全承载要求时，应根据验算结构采取相应的加固措施。（	正确	错误				A	依据《施工脚手架通用规范》（GB 55023-2022）4.1.4应对支撑脚手架的工程结构和脚手架所附着的工程结构进行强度和变形验算，当验算不能满足安全承载要求时，应根据验算结构采取相应的加固措施。
2678	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	脚手架施工安全技术	单选题	依据《施工脚手架通用规范》，下列有关脚手架承受的荷载中属于可变荷载的有（）。	施工荷载	脚手架结构件自重	脚手板、安全网、栏杆等附件的自重	支撑脚手架所支撑的物体自重		A	依据《施工脚手架通用规范》（GB 55023-2022）4.2.3脚手架的可变荷载应包括下列内容：（1）施工荷载；（2）风荷载；（3）其他可变荷载。
2679	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	脚手架施工安全技术	单选题	依据《施工脚手架通用规范》，当作业脚手架上存在2个及以上作业层同时作业时，在同一跨距内各操作层的施工荷载标准值总和取值不应小于（）kN/m2。	2	3	4	5		D	依据《施工脚手架通用规范》（GB 55023-2022）4.2.4脚手架可变荷载标准值的取值应符合下列规定：2）当作业脚手架上存在2个及以上作业层同时作业时，在同一跨距内各操作层的施工荷载标准值总和取值不应小于5.0kN/m2。
2680	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	脚手架施工安全技术	单选题	依据《施工脚手架通用规范》，对于脚手架上的动力荷载，应将振动、冲击物的自重乘以动力系数（）后计入可变荷载标准值。	1.15	1.2	1.35	1.5		C	依据《施工脚手架通用规范》（GB 55023-2022）4.2.6对于脚手架上的动力荷载，应将振动、冲击物的自重乘以动力系数1.35后计入可变荷载标准值。
2681	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	脚手架施工安全技术	单选题	依据《施工脚手架通用规范》，脚手架设计时，荷载应按承载能力极限状态和正常使用极限状态计算的需要分别进行组合，并应根据正常搭设、使用或拆除过程中在脚手架上可能同时出现的荷载，取（）的荷载组合。	最小	最大	最有利	最不利		D	依据《施工脚手架通用规范》（GB 55023-2022）4.2.7脚手架设计时，荷载应按承载能力极限状态和正常使用极限状态计算的需要分别进行组合，并应根据正常搭设、使用或拆除过程中在脚手架上可能同时出现的荷载，取最不利的荷载组合。
2682	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	脚手架施工安全技术	判断题	依据《施工脚手架通用规范》，脚手架设计计算应根据工程实际施工工况进行，结果只需满足对脚手架稳定性的要求。（	正确	错误				B	依据《施工脚手架通用规范》（GB 55023-2022）4.3.1脚手架设计计算应根据工程实际施工工况进行，结果应满足对脚手架强度、刚度、稳定性的要求。
2683	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	脚手架施工安全技术	单选题	依据《施工脚手架通用规范》，脚手架杆件和构配件强度应按（）计算。	横截面	纵截面	毛截面	净截面		D	依据《施工脚手架通用规范》（GB 55023-2022）4.3.3脚手架杆件和构配件强度应按净截面计算；杆件和构配件稳定性、变形应按毛截面计算。
2684	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	脚手架施工安全技术	判断题	依据《施工脚手架通用规范》，脚手架杆件连接节点应具备足够强度和转动刚度，架体在使用期内节点应无松动。（	正确	错误				A	依据《施工脚手架通用规范》（GB 55023-2022）4.4.2脚手架杆件连接节点应具备足够强度和转动刚度，架体在使用期内节点应无松动。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2685	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	脚手架施工安全技术	单选题	依据《施工脚手架通用规范》，脚手架作业层边缘与结构外表面的距离大于（ ）mm时，应采取防护措施。	100	120	150	180		C	依据《施工脚手架通用规范》（GB 55023-2022）4.4.4脚手架作业层应采取安全防护措施，并应符合下列规定：1）作业脚手架、满堂支撑脚手架、附着式升降脚手架作业层应满铺脚手板，并应满足稳固可靠的要求。当作业层边缘与结构外表面的距离大于150mm 时，应采取防护措施。
2686	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	脚手架施工安全技术	单选题	依据《施工脚手架通用规范》，采用挂钩连接的（ ），应带有自锁装置且与作业层水平杆锁紧。	木脚手板	竹串片脚手板	竹芭脚手板	钢脚手板		D	依据《施工脚手架通用规范》（GB 55023-2022）4.4.4脚手架作业层应采取安全防护措施，并应符合下列规定：2）采用挂钩连接的钢脚手板，应带有自锁装置且与作业层水平杆锁紧。
2687	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	脚手架施工安全技术	单选题	依据《施工脚手架通用规范》，脚手板伸出横向水平杆以外的部分不应大于（ ）mm。	100	150	200	250		C	依据《施工脚手架通用规范》（GB 55023-2022）4.4.4脚手架作业层应采取安全防护措施，并应符合下列规定：8）脚手板伸出横向水平杆以外的部分不应大于200mm。
2688	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	脚手架施工安全技术	判断题	依据《施工脚手架通用规范》，脚手架底部立杆应设置纵向和横向扫地杆，扫地杆应与相邻横杆连接稳固。（ ）	正确	错误				B	依据《施工脚手架通用规范》（GB 55023-2022）4.4.5脚手架底部立杆应设置纵向和横向扫地杆，扫地杆应与相邻立杆连接稳固。
2689	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	脚手架施工安全技术	单选题	依据《施工脚手架通用规范》，作业脚手架应按设计计算和构造要求设置连墙件，连墙点的水平间距不得超过（ ）跨。	1	2	3	4		C	依据《施工脚手架通用规范》（GB 55023-2022）4.4.6作业脚手架应按设计计算和构造要求设置连墙件，并应符合下列要求：2）连墙点的水平间距不得超过3跨，竖向间距不得超过3步，连墙点之上架体的悬臂高度不应超过2步。
2690	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	脚手架施工安全技术	单选题	依据《施工脚手架通用规范》（GB 55023-2022），在架体的转角处、开口型作业脚手架端部应增设连墙件，连墙件竖向间距不应大于建筑物层高，且不应大于（ ）m。	1	2	3	4		D	依据《施工脚手架通用规范》（GB 55023-2022）4.4.6作业脚手架应按设计计算和构造要求设置连墙件，并应符合下列要求：3）在架体的转角处、开口型作业脚手架端部应增设连墙件，连墙件竖向间距不应大于建筑物层高，且不应大于4m。
2691	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	脚手架施工安全技术	单选题	依据《施工脚手架通用规范》，作业脚手架的纵向外侧立面上应设置竖向剪刀撑，每道剪刀撑的宽度应为（ ）。	3跨～5跨	4跨～6跨	5跨～7跨	6跨～8跨		B	依据《施工脚手架通用规范》（GB 55023-2022）4.4.7作业脚手架的纵向外侧立面上应设置竖向剪刀撑，并应符合下列规定：1）每道剪刀撑的宽度应为4跨～6跨，且不应小于6m，也不应大于9m；剪刀撑斜杆与水平面的倾角应在45°～60°之间。
2692	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	脚手架施工安全技术	单选题	依据《施工脚手架通用规范》，作业脚手架的纵向外侧立面上应设置竖向剪刀撑，剪刀撑斜杆与水平面的倾角应在（ ）之间。	15° ～30°	30° ～45°	30° ～60°	45° ～60°		D	依据《施工脚手架通用规范》（GB 55023-2022）4.4.7作业脚手架的纵向外侧立面上应设置竖向剪刀撑，并应符合下列规定：1）每道剪刀撑的宽度应为4跨～6跨，且不应小于6m，也不应大于9m；剪刀撑斜杆与水平面的倾角应在45°～60°之间。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2693	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	脚手架施工安全技术	单选题	依据《施工脚手架通用规范》，当搭设高度在24m以下时，应在架体两端、转角及中间每隔不超过（ ）m各设置一道剪刀撑。	10	12	15	18		C	依据《施工脚手架通用规范》（GB 55023-2022）4.4.7作业脚手架的纵向外侧立面上应设置竖向剪刀撑，并应符合下列规定：2）当搭设高度在24m以下时，应在架体两端、转角及中间每隔不超过15m各设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置；当搭设高度在24m及以上时，应在全外侧立面上由底至顶连续设置。
2694	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	脚手架施工安全技术	单选题	依据《施工脚手架通用规范》，悬挑脚手架、附着式升降脚手架应在全外侧立面上（ ）设置。	由底至顶连续	由底至顶间断	由顶至底连续	由顶至底间断		A	依据《施工脚手架通用规范》（GB 55023-2022）4.4.7作业脚手架的纵向外侧立面上应设置竖向剪刀撑，并应符合下列规定：3）悬挑脚手架、附着式升降脚手架应在全外侧立面上由底至顶连续设置。
2695	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	脚手架施工安全技术	单选题	依据《施工脚手架通用规范》，悬挑脚手架应在立杆底部设置（ ）。	抛撑	横向扫地杆	纵向扫地杆	水平剪刀撑		C	依据《施工脚手架通用规范》（GB 55023-2022）4.4.8悬挑脚手架立杆底部应与悬挑支承结构可靠连接；应在立杆底部设置纵向扫地杆，并应间断设置水平剪刀撑或水平斜撑杆。
2696	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	脚手架施工安全技术	单选题	依据《施工脚手架通用规范》，附着式升降脚手架在竖向主框架所覆盖的每个楼层均应设置（ ）道附墙支座。	1	2	3	4		A	依据《施工脚手架通用规范》（GB 55023-2022）4.4.9附着式升降脚手架应符合下列规定：3）在竖向主框架所覆盖的每个楼层均应设置一道附墙支座；每道附墙支座应能承受竖向主框架的全部荷载。
2697	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	脚手架施工安全技术	单选题	依据《施工脚手架通用规范》，支撑脚手架应设置竖向和水平剪刀撑，每道竖向剪刀撑的宽度应为（ ）。	3m～5m	3m～6m	5m～8m	6m～9m		D	依据《施工脚手架通用规范》（GB 55023-2022）4.4.13支撑脚手架应设置竖向和水平剪刀撑，并应符合下列规定：2）每道竖向剪刀撑的宽度应为6m～9m，剪刀撑斜杆的倾角应在45°～60°之间。
2698	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	脚手架施工安全技术	单选题	依据《施工脚手架通用规范》，脚手架可调底座和可调托撑调节螺杆插入脚手架立杆内的长度不应小于（ ）mm，且调节螺杆伸出长度应经计算确定。	100	150	200	250		B	依据《施工脚手架通用规范》（GB 55023-2022）4.4.15脚手架可调底座和可调托撑调节螺杆插入脚手架立杆内的长度不应小于150mm，且调节螺杆伸出长度应经计算确定，并应符合下列规定：1）当插入的立杆钢管直径为42mm时，伸出长度不应大于200mm；2）当插入的立杆钢管直径为48.3mm及以上时，伸出长度不应大于500mm。
2699	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	脚手架施工安全技术	多选题	依据《施工脚手架通用规范》，下列有关脚手架性能的说法中正确的有（ ）。	满足承载力设计要求	发生影响正常使用的变形	满足使用要求	具有安全防护功能	使所附着的工程结构受到损害	ACD	依据《施工脚手架通用规范》（GB 55023-2022）2.0.1脚手架性能应符合下列规定：（1）应满足承载力设计要求；（2）不应发生影响正常使用的变形；（3）应满足使用要求，并应具有安全防护功能；（4）附着或支承在工程结构上的脚手架，不应使所附着的工程结构或支承脚手架的工程结构受到损害。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2700	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	脚手架施工安全技术	多选题	依据《施工脚手架通用规范》，脚手架搭设和拆除作业前，应将脚手架专项施工方案向（ ）进行安全技术交底。	企业法人	企业负责人	施工现场管理人员	监理人员	作业人员	CE	依据《施工脚手架通用规范》（GB 55023-2022）2.0.4脚手架搭设和拆除作业前，应将脚手架专项施工方案向施工现场管理人员及作业人员进行安全技术交底。
2701	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	脚手架施工安全技术	多选题	依据《施工脚手架通用规范》，下列有关脚手架地基应符合的规定中说法正确的有（ ）。	平整坚实	满足承载力和变形要求	搭设场地积水	采用软土地面作为脚手架地基	冬期施工应采取防冻胀措施	ABE	依据《施工脚手架通用规范》（GB 55023-2022）4.1.3脚手架地基应符合下列规定：（1）应平整坚实，应满足承载力和变形要求；（2）应设置排水措施，搭设场地不应积水；（3）冬期施工应采取防冻胀措施。
2702	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	脚手架施工安全技术	多选题	依据《施工脚手架通用规范》，脚手架结构设计计算应依据施工工况选择具有代表性的最不利杆件及构配件，以其最不利截面和最不利工况作为计算条件，下列有关计算单元的选取说法正确的有（ ）。	选取受力最小的杆件、构配件	选取跨距、间距变化和几何形状、承力特性改变部位 的杆件、构配件	选取架体构造变化处的杆件、构配件	选取架体构造薄弱处的杆件、构配件	当脚手架上有集中荷载作用时，尚应选取集中荷载作用范围内受力最大的杆件、构配件	BCDE	依据《施工脚手架通用规范》（GB 55023-2022）4.3.2脚手架结构设计计算应依据施工工况选择具有代表性的最不利杆件及构配件，以其最不利截面和最不利工况作为计算条件，计算单元的选取应符合下列规定：（1）应选取受力最大的杆件、构配件；（2）应选取跨距、间距变化和几何形状、承力特性改变部位 的杆件、构配件；（3）应选取架体构造变化处或薄弱处的杆件、构配件；（4）当脚手架上有集中荷载作用时，尚应选取集中荷载作用 范围内受力最大的杆件、构配件。
2703	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	脚手架施工安全技术	多选题	依据《施工脚手架通用规范》，脚手架沿所施工建筑物（ ）应设置一层水平防护。	每2层	每3层	每4层	高度不大于10m处	高度不大于12m处	BD	依据《施工脚手架通用规范》（GB 55023-2022）4.4.4脚手架作业层应采取安全防护措施，并应符合下列规定：6）沿所施工建筑物每3层或高度不大于10m处应设置一层水平防护。
2704	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时用电	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，（ ）应编制施工用电方案及安全技术措施。	设计单位	建设单位	施工单位	监理单位		C	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）4.1.1施工单位应编制施工用电方案及安全技术措施。
2705	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时用电	判断题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，从事电气作业的人员，应持证上岗；非电工及无证人员严禁从事电气作业。（ ）	正确	错误				A	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）4.1.2从事电气作业的人员，应持证上岗；非电工及无证人员严禁从事电气作业。
2706	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时用电	判断题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，现场施工用电设施，除经常性维护外，每年冬季前应检修一次，应保证其绝缘电阻等符合要求。（ ）	正确	错误				B	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）4.1.4现场施工用电设施，除经常性维护外，每年雨季前应检修一次，应保证其绝缘电阻等符合要求。
2707	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时用电	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，当外电路电压为35～110kV时，脚手架的外侧边缘与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应为（ ）m。	2	4	6	8		D	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）4.1.5在建工程（含脚手架）的外侧边缘与外电路的边线之间应保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于表4.1.5的规定。根据表4.1.5当外电路电压为35～110kV时，脚手架的外侧边缘与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应为8m。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2708	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时用电	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时，若外电线路电压等级小于1kV，架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应为（ ）m。	4	6	7	8		B	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）4.1.6施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时，架空线路的最低点与路面的垂直距离不应小于表4.1.6的规定。根据表4.1.6当外电线路电压小于1kV时，架空线路的最低点与路面的垂直距离不应小于6m。
2709	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时用电	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，机械如在高压线下进行工作或通过时，线路电压为35～110kV，机械最高点与线路间的最小垂直距离应不小于（ ）m。	1.5	2	4	5		C	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）4.1.7机械如在高压线下进行工作或通过时，其最高点与高压线之间的最小垂直距离不应小于表4.1.7的规定。根据表4.1.7线路电压为35～110kV时，机械最高点与线路间的最小垂直距离应不小于4m。
2710	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时用电	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10kV以下的架空线路边线（ ）不应小于2m。	最小垂直距离	最小水平距离	最大垂直距离	最大水平距离		B	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）4.1.8旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10kV以下的架空线路边线最小水平距离不应小于2m。
2711	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时用电	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，施工现场开挖非热管道沟槽的边缘与埋地电缆沟槽边缘之间的距离应不小于（ ）m。	0.2	0.3	0.4	0.5		D	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）4.1.9施工现场开挖非热管道沟槽的边缘与埋地电缆沟槽边缘之间的距离应不小于0.5m。
2712	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时用电	判断题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，人员触电时，首先应切断电源，或用绝缘材料使触电者脱离电源，然后立即采用人工呼吸等急救方法进行抢救。（ ）	正确	错误				A	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）4.1.11人员触电时，首先应切断电源，或用绝缘材料使触电者脱离电源，然后立即采用人工呼吸等急救方法进行抢救。如触电者在高处，在切断电源时，应采取防止坠落的措施。
2713	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时用电	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，用电场所电器灭火应选择适用于电气的灭火器材，不得使用（ ）。	干粉灭火器	水基灭火器	泡沫灭火器	二氧化碳灭火器		C	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）4.1.12用电场所电器灭火应选择适用于电气的灭火器材，不应使用泡沫灭火器。
2714	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时用电	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，在配电室内设置值班或检修室时，配电室距电屏（盘）的水平距离应大于（ ）m，并应采取屏障隔离。	0.8	1	1.2	1.5		B	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）4.3.3配电室应符合以下要求： 5 在配电室内设值班室或检修室时，该室距电屏（盘）的水平距离应大于1m，并应采取屏障隔离。
2715	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时用电	判断题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，施工现场的电力系统可利用大地作零线。（ ）	正确	错误				B	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）4.2.1施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中应采用TN-S接零保护系统，并应遵守以下规定： 5 施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2716	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时用电	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，保护零线的截面，应不小于工作零线的截面，同时应满足机械强度要求，保护零线的统一标志为（ ）。	红/黄双色线	绿/蓝双色线	蓝/黄双色线	绿/黄双色线		D	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）4.2.1施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中应采用TN-S接零保护系统，并应遵守以下规定： 8 保护零线的截面，应不小于工作零线的截面，同时应满足机械强度要求，保护零线的统一标志为绿/黄双色线。
2717	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时用电	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于（ ） Ω 。	2	3	4	5		C	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）4.2.4电力变压器或发电机的工作接地电阻值不应大于4 Ω 。
2718	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时用电	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，保护零线除应在配电室或总配电箱处作重复接地外，还应在配电线路的中间处和末端处作重复接地。保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于（ ） Ω 。	5	8	10	15		C	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）4.2.5施工现场用电的接地与接零应符合以下要求： 1 保护零线除应在配电室或总配电箱处作重复接地外，还应在配电线路的中间处和末端处作重复接地。保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于10 Ω 。
2719	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时用电	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，每一接地装置的接地线应采用（ ）根及以上导体，在不同点与接地体做电气连接，不得采用铝导体做接地体或地下接地线，垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢，不得采用螺纹钢。	2	3	4	5		A	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）4.2.5施工现场用电的接地与接零应符合以下要求： 2 每一接地装置的接地线应采用两根及以上导体，在不同点与接地体做电气连接，不得采用铝导体做接地体或地下接地线，垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢，不得采用螺纹钢。
2720	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时用电	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，每一手持式用电设备的保护零线，应在绝缘良好的多股铜线橡皮电缆内，截面不应小于（ ）mm ² 。	1	1.5	2	2.5		B	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）4.2.5施工现场用电的接地与接零应符合以下要求： 4 每一手持式用电设备的保护零线，应在绝缘良好的多股铜线橡皮电缆内。其截面不应小于1.5mm ² ，其芯线颜色为绿/黄双色。
2721	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时用电	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，（ ）手持式用电设备的插销上应具备专用的保护接零（接地）触头。	I类	II类	III类	IV类		A	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）4.2.5施工现场用电的接地与接零应符合以下要求： 5 I类手持式用电设备的插销上应具备专用的保护接零（接地）触头。
2722	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时用电	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，移动式发电机供电的用电设备，其金属外壳或底座，应与发电机电源的（ ）有可靠的电气连接。	动力装置	储存装置	避雷装置	接地装置		D	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）4.2.6移动式发电机供电的用电设备，其金属外壳或底座，应与发电机电源的接地装置有可靠的电气连接。接地应符合固定电气设备接地的要求。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2723	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时用电	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于（ ） Ω 。	10	15	20	30		D	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）4. 2. 8防雷装置应符合以下要求： 1 施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不应大于30 Ω 。
2724	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时用电	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，机械设备上的避雷针（接闪器）长度应为（ ）m。	1~2	1~3	2~3	2~4		A	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）4. 2. 8防雷装置应符合以下要求： 3 机械设备上的避雷针（接闪器）长度应为1~2m。
2725	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时用电	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，安装避雷针的机械设备，所有固定的动力、控制、照明、信号及通信线路，宜采用（ ）敷设。	电线	钢管	PVC管	橡胶管		B	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）4. 2. 8防雷装置应符合以下要求： 4 安装避雷针的机械设备所用动力、控制、照明、信号及通信等线路，应采用钢管敷设。并将钢管与该机械设备的金属结构作电气连接。
2726	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时用电	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，施工用的10kV及以下变压器装于地面时，应有（ ）m的高台。	0. 2	0. 3	0. 5	0. 8		C	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）4. 3. 1施工用的10kV及以下变压器装于地面时，应有0. 5m的高台，高台的周围应装设栅栏，其高度不应低于1. 7m，栅栏与变压器外廓的距离不应小于1m，杆上变压器安装的高度不应低于2. 5m，并挂“止步，高压危险”的警示标志。变压器的引线应采用绝缘导线。
2727	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时用电	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，杆上变压器安装的高度不应低于（ ）m，并挂“止步，高压危险”的警示标志	2	2. 5	3	4		B	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）4. 3. 1施工用的10kV及以下变压器装于地面时，应有0. 5m的高台，高台的周围应装设栅栏，其高度不应低于1. 7m，栅栏与变压器外廓的距离不应小于1m，杆上变压器安装的高度不应低于2. 5m，并挂“止步，高压危险”的警示标志。变压器的引线应采用绝缘导线。
2728	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时用电	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，下列定期检查内容中不属于变压器运行中定期检查的有（ ）。	变压器有无漏油或渗油现象	变压器响声是否正常	变压器接头有无腐蚀及过热现象	变压器油枕的集污器内有无积油		D	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）4. 3. 2变压器运行中应定期检查以下内容： 1 油的颜色变化、油面指示、有无漏油或渗油现象。 2 响声是否正常，套管是否清洁，有无裂纹和放电痕迹。 3 接头有无腐蚀及过热现象，检查油枕的集污器内有无积水和污物。 4 有防爆管的变压器，要检查防爆隔膜是否完整。 5 变压器外壳的接地线有无中断、断股或锈蚀等情况。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2729	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时用电	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，配电室配电屏（盘）正面的操作通道宽度，单列布置应不小于（ ）m。	1	1.2	1.5	2		C	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）4.3.3配电室应符合以下要求： 4 配电屏（盘）正面的操作通道宽度，单列布置应不小于1.5m，双列布置应不小于2m；侧面的维护通道宽度应不小于1m；盘后的维护通道应不小于0.8m。
2730	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时用电	多选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，从事电气安装、维修作业的人员应掌握（ ），应按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品，应定期进行体检。	安全用电基本知识	电器设备种类	电器设备数量	所用设备的性能	电气运行原理	AD	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）4.1.3从事电气安装、维修作业的人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能，应按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品，应定期进行体检。
2731	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时用电	多选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中应采用TN-S接零保护系统，保护零线应由（ ）引出。	中性线	工作接地	配电室的零线	第一级漏电保护器电源侧的零线	第二级漏电保护器电源侧的零线	BCD	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）4.2.1施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中应采用TN-S接零保护系统，并应遵守以下规定： 1 电气设备的金属外壳应与专用保护零线连接。保护零线应由工作接地、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。
2732	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时用电	多选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，保护零线不应装设（ ）。保护零线应单独敷设，不作它用。重复接地线应与保护零线相接。	开关	接闪器	熔断器	电容器	漏电保护器	AC	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）4.2.1施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中应采用TN-S接零保护系统，并应遵守以下规定： 6 保护零线不应装设开关或熔断器。保护零线应单独敷设，不作它用。重复接地线应与保护零线相接。
2733	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时用电	多选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，正常情况下，下列（ ）电气设备不带电的外露导电部分，应作保护接零。	手持电动工具的金属外壳	电气设备传动装置的金属部件	交流电压220V及其以下的电气设备金属外壳	配电屏与控制屏的金属框架	室内、外配电装置的金属框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门	ABDE	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）4.2.2正常情况下，下列电气设备不带电的外露导电部分，应作保护接零： 1 电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳。 2 电气设备传动装置的金属部件。 3 配电屏与控制屏的金属框架。 4 室内、外配电装置的金属框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门。 5 电力线路的金属保护管、敷设的钢索、起重机轨道、滑升模板操作平台等。 6 安装在电力线路杆（塔）上开关、电容器等电气装置的外壳及支架。
2734	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时设施	判断题	依据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》，施工用各种房、加工车间、临时宿舍及办公用房等临建设施基础应坚固，稳定性好，周围排水畅通。（ ）	正确	错误				A	依据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》（SL 714-2015）3.4.1施工用各种库房、加工车间、临时宿舍及办公用房等临建设施，应布置在不受山洪、江洪、滑坡、塌方及危石等威胁的区域，基础坚固，稳定性好，周围排水畅通。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2735	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时设施	单选题	依据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》，油库、加油站必须独立建筑，与其他建筑、设施之间的防火安全距离不应小于（ ）m。	30	40	50	100		C	依据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》（SL 714-2015）3.4.3油库、加油站必须符合下列规定：1）独立建筑，与其他建筑、设施之间的防火安全距离不应小于50m。
2736	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时设施	单选题	依据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》，加油站四周应设有不低于（ ）m高的实体围墙，或金属网等非燃烧体栅栏。	1	2	3	4		B	依据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》（SL 714-2015）3.4.3油库、加油站必须符合下列规定：2）加油站四周应设有不低于2m高的实体围墙，或金属网等非燃烧体栅栏。
2737	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时设施	单选题	依据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》，油库内道路宜布置成环行道，车道宽应不小于（ ）m。	1	2	3	4		D	依据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》（SL 714-2015）3.4.3油库、加油站必须符合下列规定：3）设有消防安全通道，油库内道路宜布置成环行道，车道宽应不小于4m。
2738	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时设施	单选题	依据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》，露天的金属油罐、管道上部应设有阻燃物的（ ）。	安全网	防护棚	金属网架	防护挡板		B	依据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》（SL 714-2015）3.4.3油库、加油站必须符合下列规定：4）露天的金属油罐、管道上部应设有阻燃物的防护棚。
2739	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时设施	单选题	依据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》，油库内照明、动力设备应采用（ ），装有阻火器等防火安全装置。	增安型	正压型	防爆型	本质安全型		C	依据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》（SL 714-2015）3.4.3油库、加油站必须符合下列规定：5）库内照明、动力设备应采用防爆型，装有阻火器等防火安全装置。
2740	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时设施	判断题	依据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》，油库、加油站应装有保护油罐贮油安全的呼吸阀、阻火器等防火安全装置。（ ）	正确	错误				A	依据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》（SL 714-2015）3.4.3油库、加油站必须符合下列规定：6）装有保护油罐贮油安全的呼吸阀、阻火器等防火安全装置。
2741	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时设施	单选题	依据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》，油罐区安装有避雷针等避雷装置，其接地电阻应不大于（ ） Ω ，且应定期检测。	4	6	8	10		D	依据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》（SL 714-2015）3.4.3油库、加油站必须符合下列规定：7）油罐区安装有避雷针等避雷装置，其接地电阻应不大于10 Ω ，且应定期检测。
2742	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时设施	判断题	依据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》，油库、加油站内严禁吸烟，但可以使用手机。（ ）	正确	错误				B	依据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》（SL 714-2015）3.4.3油库、加油站必须符合下列规定：12）库区内严禁一切火源，严禁吸烟及使用手机。
2743	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时设施	判断题	依据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》，油库、加油站内工作人员应熟悉使用灭火器材和消防常识。（ ）	正确	错误				A	依据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》（SL 714-2015）3.4.3油库、加油站必须符合下列规定：13）工作人员应熟悉使用灭火器材和消防常识。
2744	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时设施	单选题	依据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》，运输使用的油罐车应密封，并有（ ）设施。	防触电	防碰撞	防静电	防中毒		C	依据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》（SL 714-2015）3.4.3油库、加油站必须符合下列规定：14）运输使用的油罐车应密封，并有防静电设施。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2745	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时设施	单选题	依据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》，值班房搭设应避开（ ）区域，特殊情况无法避开时，房顶应设置有效的隔离防护层。	可能中毒	可能窒息	可能触电	可能坠落物		D	依据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》（SL 714-2015）3.4.4现场值班房、移动式工具房、抽水房、空压机房、电工值班房等应符合下列规定：1）值班房搭设应避开可能坠落物区域，特殊情况无法避开时，房顶应设置有效的隔离防护层。
2746	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时设施	单选题	依据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》，现场值班房高处临边位置应设有（ ）。	警戒带	安全标志	作业平台	防护栏杆		D	依据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》（SL 714-2015）3.4.4现场值班房、移动式工具房、抽水房、空压机房、电工值班房等应符合下列规定：2）值班房高处临边位置应设有防护栏杆。
2747	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时设施	单选题	依据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》，移动式工具房应设有（ ）个经过验算的吊环。	2	3	4	6		C	依据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》（SL 714-2015）3.4.4现场值班房、移动式工具房、抽水房、空压机房、电工值班房等应符合下列规定：4）配备有灭火装置或灭火器材。
2748	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时设施	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，下列选项中不属于爆破器材库外部距离的起算点的是（ ）。	库房的外墙墙根	药堆的中心线	药堆的边缘线	隧道式洞库的洞口地面中心		B	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）8.2.1安全距离 （1）设置爆破器材库或露天堆放爆破材料时，仓库或药堆至外部各种保护对象的安全距离，应按下列条件确定： 1）外部距离的起算点是：库房的外墙墙根、药堆的边缘线、隧道式洞库的洞口地面中心。
2749	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时设施	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，爆破器材储存区内有一个以上仓库或药堆时，应按每个仓库或药堆分别核算外部安全距离并取（ ）。	中间值	最小值	最大值	平均值		C	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）8.2.1安全距离 （1）设置爆破器材库或露天堆放爆破材料时，仓库或药堆至外部各种保护对象的安全距离，应按下列条件确定： 2）爆破器材储存区内有一个以上仓库或药堆时，应按每个仓库或药堆分别核算外部安全距离并取最大值。
2750	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时设施	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，当地面库房或药堆的存药量不超过5吨时，地面库房或药堆与住宅区或村庄边缘的最小外部距离应为（ ）m。	300	400	500	600		A	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）8.2.1安全距离 （1）仓库或药堆与住宅区或村庄边缘的安全距离，应符合下列规定： 1）地面库房或药堆与住宅区或村庄边缘的最小外部距离按表8.2.1-1确定。查表可知当地面库房或药堆的存药量不超过5吨时，地面库房或药堆与住宅区或村庄边缘的最小外部距离为300m。
2751	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时设施	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，从爆破器材库区变电站到各库房的外部线路，应采用（ ）埋地敷设或挂设，外部电气线路不应通过库房的上空。	耐火电缆	铜芯电缆	铝芯电缆	铠装电缆		D	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）8.2.2库区照明 1从库区变电站到各库房的外部线路，应采用铠装电缆埋地敷设或挂设，外部电气线路不应通过库房的上空。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2752	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时设施	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，爆破器材库房照明禁止安装电灯，宜自然采光或在库外安设探照灯进行投射采光，灯具距库房的距离不应小于（ ）m。	1	2	3	4		C	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）8.2.2库区照明 2库房照明禁止安装电灯，宜自然采光或在库外安设探照灯进行投射采光，灯具距库房的距离不应小于3m。
2753	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时设施	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，爆破器材库房采用移动式照明时，应使用（ ）。	普通手电筒	防爆手电筒	汽油安全灯	电网供电的移动手提灯		B	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）8.2.2库区照明 4采用移动式照明时，应使用防爆手电筒，不应使用电网供电的移动手提灯。
2754	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时设施	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，下列有关地下爆破器材库的照明说法正确的有（ ）。	电源线路应采用防火电缆	库区电压宜为24V	贮存室可以安装灯具	电源开关和保险器，应设在外包铁皮的专用开关箱内，电源开关箱应设在辅助硐室内		D	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）8.2.2库区照明 5地下爆破器材库的照明，还应遵守下列规定： 1）应采用防爆型或矿用密闭型电气器材，电源线路应采用铠装电缆。 2）库区电压宜为36V。 3）贮存室不应安装灯具。 4）电源开关和保险器，应设在外包铁皮的专用开关箱内，电源开关箱应设在辅助硐室内。 5）地下库区在可燃性气体和粉尘爆炸危险时，应使用防爆型移动电灯和防爆手电筒；其他地下库区，应使用蓄电池灯、防爆手电筒或汽油安全灯作为移动式照明。
2755	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时设施	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，使用年限超过一年的各种爆破器材库和覆盖厚度小于（ ）m的地下库，均应设置防雷装置。	5	8	10	12		C	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）8.2.3库区防雷与接地 1使用年限超过一年的各种爆破器材库和覆盖厚度小于10m的地下库，均应设置防雷装置。
2756	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时设施	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，爆破器材库区各类建筑物的防雷设施应根据防雷等级要求设置，高度为h的单支避雷针在地面的保护半径宜为（ ）h。	0.8	1	1.2	1.5		D	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）8.2.3库区防雷与接地 3爆破器材库区各类建筑物的防雷设施应根据防雷等级要求设置，高度为h的单支避雷针在地面的保护半径宜为1.5h，接地电阻值不应大于10Ω，接闪器、引下线和接地装置所用的材料应有足够的机械强度和截面积，并满足耐腐蚀的要求。全部金属导电部分应采取防锈、防腐蚀措施。
2757	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时设施	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，库房内所有金属物体应全部接地，接地电阻值不应大于（ ）Ω。	4	6	8	10		A	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）8.2.3库区防雷与接地 4库房内所有金属物体应全部接地，接地电阻值不应大于4Ω。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2758	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时设施	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，下列有关爆破器材库区消防要求的说法正确的有（ ）。	库区围墙内的杂草可不清除	进入库区可以穿化纤衣服	库区的消防设备、通信设备和警报装置应定期检查	草原和森林地区的库区周围，应修筑防火沟渠，沟渠边缘距离库区围墙不小于20m		C	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）8.2.4库区消防，应遵守下列规定： 1库区应配备足够的消防设置，库区围墙内的杂草应及时清除。 2进入库区严禁烟火，不应携带引火物。 3进入库区不应穿带钉子的鞋和易产生静电的化纤衣服，不应使用能产生火花的工具。 4库区的消防设备、通信设备和警报装置应定期检查。 6草原和森林地区的库区周围，应修筑防火沟渠，沟渠边缘距离库区围墙不小于10m，沟渠宽1～3m，深1m。
2759	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时设施	单选题	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，爆破器材库区周围设有围墙，围墙至最近库房墙角的距离不应小于（ ）m。	20	25	30	35		B	依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）8.2.5库区保卫，应遵守下列规定： 5 库区周围设有围墙，围墙高度不应低于2.0m，围墙至最近库房墙角的距离不应小于25m。
2760	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时设施	多选题	依据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》，施工用各种库房、加工车间、临时宿舍及办公用房等临建设施，应布置在不受（ ）威胁的区域。	山洪	滑坡	塌方	危石	大风	ABCD	依据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》（SL 714-2015）3.4.1施工用各种库房、加工车间、临时宿舍及办公用房等临建设施，应布置在不受山洪、江洪、滑坡、塌方及危石等威胁的区域，基础坚固，稳定性好，周围排水畅通。
2761	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时设施	多选题	依据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》，油库、加油站应配备有（ ）灭火器材。	泡沫	水基	二氧化碳	干粉	沙土	ADE	依据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》（SL 714-2015）3.4.3油库、加油站必须符合下列规定：9）配备有泡沫、干粉灭火器及沙土等灭火器材。
2762	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时设施	多选题	依据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》，油库、加油站应设有醒目的（ ）警告标志。	当心坠落	安全防火	禁止吸烟	禁止跨越	高压危险	BC	依据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》（SL 714-2015）3.4.3油库、加油站必须符合下列规定：10）设有醒目的安全防火、禁止吸烟等警告标志。
2763	安全生产技术	水利水电工程施工安全技术基础知识	临时设施	多选题	依据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》，现场临建设施应有防雷击的措施，（ ）应满足在大风、雷雨天气时不受影响的要求。	可靠性	耐磨性	结构承载力	稳定性	耐久性	CD	依据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》（SL 714-2015）3.4.5现场临建设施应有防雷击的措施，结构承载力和稳定性应满足在大风、雷雨天气时不受影响的要求。
2764	安全生产技术	危险化学品安全技术基本知识		单选题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，下列关于易燃易爆物品船车运输的要求，错误的是（ ）。	运输时不得超载、超高、超速行驶	编队行进时，前后车船之间应保持安全距离	气温不高时可以裸露运输	安装专人押运		C	《水电水利工程施工通用安全技术规程》（DLT5370-2007） 13.2.12 易燃物品装卸与运输应符合下列要求： 7 车船运输易燃物品，不得超载、超高、超速行驶；编队行进时，前后车船之间应保持一定的安全距离；应有专人押运，车船上应用帆布盖严，应设有警示标志；

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2765	安全生产技术	危险化学品安全技术基本知识		判断题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，装运易燃物品的车船，可以同时载运旅客。（ ）	正确	错误				B	《水电水利工程施工通用安全技术规程》（DLT5370-2007） 13.2.12 易燃物品装卸与运输应符合下列要求： 4 装运易燃物品的车船，不得同时载运旅客；
2766	安全生产技术	危险化学品安全技术基本知识		单选题	根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》，下列关于易燃易爆物品使用现场的消防要求，不正确的有（ ）。。	现场安排消防车待命	加强对现场电源、火源的管理	备足相应的消防器材	现场严禁烟火		A	《水电水利工程施工通用安全技术规程》（DLT5370-2007） 13.2.13 易燃物品使用应符合下列要求： 4 使用易燃物品时，应加强对电源、火源的管理，作业场所应备足相应的消防器材，严禁烟火；
安全生产管理基本知识												
2767	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全	单选题	下列有关安全的概念描述中正确的有（ ）。	安全是一个绝对的概念	任何事物中都包括有不安全因素	当危险性高于某种程度时，就认为是安全的	没有发生伤亡事故就是安全		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第一节安全生产管理基本概念，三、安全、本质安全，第4页，安全是相对的概念，它是人们对生产、生活中是否可能遭受健康损害和人身伤亡的综合认识。生产过程中的安全，即安全生产，指的是“不发生工伤事故、职业病、设备或财产损失”。系统工程中的安全概念，认为世界上没有绝对安全的事物，任何事物中都包含有不安全因素，具有一定的危险性。安全是一个相对的概念，危险性是对安全性的隶属度；当危险性低于某种程度时，人们就认为是安全的。安全工作贯穿于系统整个寿命期间。
2768	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全	判断题	安全是人们对生产、生活中是否可能遭受健康损害和人身伤亡的综合认识。（ ）	正确	错误				A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第一节安全生产管理基本概念，三、安全、本质安全，第4页，安全是相对的概念，它是人们对生产、生活中是否可能遭受健康损害和人身伤亡的综合认识。
2769	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	本质安全	单选题	本质安全是生产中（ ）的根本体现，也是安全生产的最高境界。	“生命至上”	“安全第一”	“综合治理”	“预防为主”		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第一节安全生产管理基本概念，三、安全、本质安全，第5页，本质安全是生产中“预防为主”的根本体现，也是安全生产的最高境界。实际上，由于技术、资金和人们对事故的认识等原因，目前还很难做到本质安全，只能作为追求的目标。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2770	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	本质安全	单选题	本质安全是指通过设计等手段使生产设备或生产系统本身具有（ ），即使在误操作或发生故障的情况下也不会造成事故。	自主性	可靠性	安全性	稳定性		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第一节安全生产管理基本概念，三、安全、本质安全，第5页，本质安全是指通过设计等手段使生产设备或生产系统本身具有安全性，即使在误操作或发生故障的情况下也不会造成事故。具体包括两方面的内容：（1）失误—安全功能，指操作者即使操作失误，也不会发生事故或伤害，或者说设备设施和技术工艺本身具有自动防止人的不安全行为的功能。（2）故障—安全功能，指设备设施或生产工艺发生故障或损坏时，还能暂时维持正常工作或自动转变为安全状态。
2771	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全生产许可	判断题	危险化学品生产企业未取得安全生产许可证的，可以从事生产活动。（ ）	正确	错误				B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第一节安全生产管理基本概念，三、安全、本质安全，第5页，安全生产许可是指国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。
2772	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全生产	多选题	根据现代系统安全工程的观点，一般意义上讲，安全生产是指在社会生产活动中，通过（ ）的和谐运作，使生产过程中潜在的各种事故风险和伤害因素始终处于有效控制状态，切实保护劳动者的生命和身体健康。	人	机	物料	企业	环境	ABCE	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第一节安全生产管理基本概念，一、安全生产、安全生产管理，第1页，根据现代系统安全工程的观点，一般意义上讲，安全生产是指在社会生产活动中，通过人、机、物料、环境的和谐运作，使生产过程中潜在的各种事故风险和伤害因素始终处于有效控制状态，切实保护劳动者的生命和身体健康。
2773	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全生产	单选题	安全生产工作应当把（ ）摆在首位，树牢安全发展理念。	保护财产损失	保护环境	保护人民生命安全	保证生产进度		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第一节安全生产管理基本概念，一、安全生产、安全生产管理，第1页，安全生产工作应当把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2774	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全生产管理	单选题	安全生产管理是针对人们在生产过程中的安全问题，运用有效的（ ），发挥人们的智慧，通过人们的努力，进行有关决策、计划、组织和控制等活动。	资料	资源	手段	方法		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第一节安全生产管理基本概念，一、安全生产、安全生产管理，第1页，所谓安全生产管理，就是针对人们在生产过程中的安全问题，运用有效的资源，发挥人们的智慧，通过人们的努力，进行有关决策、计划、组织和控制等活动，实现生产过程中人与机器设备、物料、环境的和谐，达到安全生产的目标。
2775	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故	判断题	国际劳工组织将“职业事故”定义为：“由工作引起或者在工作过程中发生的事件，并导致致命的职业伤害。”（ ）	正确	错误				B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第一节安全生产管理基本概念，二、事故、事故隐患、危险、海因里希法则、危险源与重大危险源，第2页，在国际劳工组织制定的一些指导性文件，如《职业事故和职业病记录与通报实用规程》中，将“职业事故”定义为：“由工作引起或者在工作过程中发生的事件，并导致致命或非致命的职业伤害。”
2776	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故	单选题	某水利水电工程施工工地发生一起脚手架坍塌事故，造成2名作业人员随脚手架一起坠落，坠落的脚手架砸伤路过的分包单位4名工人，事故造成2人死亡，4人受伤，直接经济损失1000万元，该起事故的等级是（ ）。	一般事故	较大事故	重大事故	特别重大事故		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第一节安全生产管理基本概念，二、事故、事故隐患、危险、海因里希法则、危险源与重大危险源，第2页，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第493号），根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故4个等级，具体划分如下：④一般事故，是指3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。较大事故，是指3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。
2777	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故隐患	多选题	事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或事故发生的（ ）。	物的不安全状态	人的不安全行为	环境的不安全因素	管理上的缺陷	安全监督上的缺陷	ABCD	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）2.0.10事故隐患 生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为、环境的不安全因素和生产工艺、管理上的缺陷。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2778	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故隐患	单选题	（ ）是指危害或整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。	一般事故隐患	较大事故隐患	重大事故隐患	特别重大事故隐患		A	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015） 2.0.11一般事故隐患 危害或整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
2779	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故隐患	单选题	（ ）是指危害或整改难度较大，需要全部或局部暂停施工，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使参建单位自身难以排除的隐患。	一般事故隐患	较大事故隐患	重大事故隐患	特别重大事故隐患		C	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015） 2.0.12重大事故隐患 危害或整改难度较大，需要全部或局部暂停施工，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使参建单位自身难以排除的隐患。
2780	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	危险	判断题	危险是指系统中存在导致发生期望后果的可能性超过了人们的承受程度。（ ）	正确	错误				B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第一节安全生产管理基本概念，二、事故、事故隐患、危险、海因里希法则、危险源与重大危险源，第2页，根据系统安全工程的观点，危险是指系统中存在导致发生不期望后果的可能性超过了人们的承受程度。
2781	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	危险	单选题	危险的程度一般用（ ）来表示。	可靠度	严重度	危险度	风险度		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第一节安全生产管理基本概念，二、事故、事故隐患、危险、海因里希法则、危险源与重大危险源，第3页，一般用风险度来表示危险的程度。在安全生产管理中，风险用生产系统中事故发生的可能性与严重性的结合给出。
2782	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	危险度	单选题	危险度可用生产系统中事故发生的（ ）确定。	可能性与本质安全性	风险性与突发性	危险性与危险源	可能性与严重性		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第一节安全生产管理基本概念，二、事故、事故隐患、危险、海因里希法则、危险源与重大危险源，第3页，一般用风险度来表示危险的程度。在安全生产管理中，风险用生产系统中事故发生的可能性与严重性的结合给出，即R=f（F，C）【理解为R=FC】。式中，R——风险；F——发生事故的可能性；C——发生事故的严重性。
2783	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	危险源	单选题	（ ）是指可能造成人员伤亡和疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态。	危险	伤害	损失	危险源		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第一节安全生产管理基本概念，二、事故、事故隐患、危险、海因里希法则、危险源与重大危险源，第3页，从安全生产角度解释，危险源是指可能造成人员伤亡和疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2784	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	危险源	单选题	根据危险源在事故发生、发展中的作用，一般把危险源划分为两大类，即第一类危险源和第二类危险源。第二类危险源决定了（　　）。	事故的严重程度	财产损失多少	事故发生的可能性	人员伤亡情况		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第一节安全生产管理基本概念，二、事故、事故隐患、危险、海因里希法则、危险源与重大危险源，第3页，根据危险源在事故发生、发展中的作用，一般把危险源划分为两大类，即第一类危险源和第二类危险源。第一类危险源是指生产过程中存在的，可能发生意外释放的能量，包括生产过程中各种能量源、能量载体或危险物质。第一类危险源决定了事故后果的严重程度，它具有的能量越多，发生事故的后果越严重。第二类危险源是指导能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素。广义上包括物的故障、人的失误、环境不良以及管理缺陷等因素。第二类危险源决定了事故发生的可能性，它出现得越频繁，发生事故的可能性越大。
2785	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	危险源辨识	判断题	危险源辨识是指识别危险源的存在并确定其特性的过程。（　　）	正确	错误				A	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）2.0.8危险源辨识是指识别危险源的存在并确定其特性的过程。
2786	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	重大危险源	多选题	重大危险源是指可能导致（　　）或这些情况组合的根源或状态。	人员轻伤	人员死亡	人员严重伤害	财产损失	环境严重破坏	BCDE	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）2.0.9重大危险源是指可能导致人员死亡、严重伤害、财产损失、环境严重破坏或这些情况组合的根源或状态。
2787	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全生产目标管理	单选题	安全生产目标管理是指各参建单位以及内部各部门，围绕项目安全生产的总目标，层层确立各自的目标，有效组织措施，并严格考核的一种管理制度。（　　）。	方法	制度	模式	理论		B	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）2.0.1安全生产目标管理 各参建单位以及内部各部门，围绕项目安全生产的总目标，层层确立各自的目标，有效组织措施，并严格考核的一种管理制度。
2788	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全生产责任制	判断题	安全生产责任制是指各参建单位的职能部门及各级管理人员、作业人员在生产过程中对安全生产层层负责的制度。（　　）	正确	错误				A	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）2.0.2安全生产责任制 各参建单位的职能部门及各级管理人员、作业人员在生产过程中对安全生产层层负责的制度。
2789	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	专项施工方案	单选题	专项施工方案是指（　　）在编制施工组织设计的基础上针对危险性较大的单项工程编制的安全技术措施文件。	建设单位	设计单位	施工单位	监理单位		C	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）2.0.6专项施工方案 施工单位在编制施工组织设计的基础上针对危险性较大的单项工程编制的安全技术措施文件。
2790	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	应急预案	多选题	应急预案是指为有效预防控制突发公共事件的发生，或者在突发公共事件发生后能够采取有效应对措施，防止事态和不良影响扩大，最大限度减少人民生命财产损失，而预先制定的（　　）的工作方案。	事前预防	事前处置	事后预防	事后处置	事后救援	AD	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）2.0.14应急预案 为有效预防控制突发公共事件的发生，或者在突发公共事件发生后能够采取有效应对措施，防止事态和不良影响扩大，最大限度减少人民生命财产损失，而预先制定的事前预防和事后处置的工作方案。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2791	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故致因原理	单选题	当发生事故的概率不存在个体差异时，即不存在事故频发倾向者时，一定时间内事故发生次数服从（ ）。	泊松分布	偏倚分布	非均等分布	正态分部		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，一、事故致因原理，第5页，当发生事故的概率不存在个体差异时，即不存在事故频发倾向者时，一定时间内事故发生次数服从泊松分布。
2792	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故致因原理	单选题	当工厂中存在许多特别容易发生事故的人时，发生不同次数事故的人数服从（ ），即每个人发生事故的的概率不相同。	泊松分布	偏倚分布	非均等分布	正态分部		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，一、事故致因原理，第5-6页，当工厂中存在许多特别容易发生事故的人时，发生不同次数事故的人数服从非均等分布，即每个人发生事故的的概率不相同。
2793	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故致因原理	判断题	事故频发倾向是指个别容易发生交通事故的稳定的个人的内在倾向。（ ）	正确	错误				A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，一、事故致因原理，第6页，1939年，法默和查姆勃等人提出了事故频发倾向理论。事故频发倾向是指个别容易发生交通事故的稳定的个人的内在倾向。
2794	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故致因原理	判断题	事故频发倾向理论认为事故频发倾向者的存在是工业事故发生的主要原因。（ ）	正确	错误				A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，一、事故致因原理，第6页，事故频发倾向者的存在是工业事故发生的主要原因，即少数具有事故频发倾向的工人是事故频发倾向者，他们的存在是工业事故发生的原因。如果企业中减少了事故频发倾向者，就可以减少工业事故。
2795	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故致因原理	判断题	事故频发倾向理论是早期的事故致因理论，符合现代事故致因理论的理念。（ ）	正确	错误				B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，一、事故致因原理，第6页，频发倾向理论是早期的事故致因理论，显然不符合现代事故致因理论的理念。
2796	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故致因原理	多选题	海因里希事故因果连锁理论认为（ ）是造成人的性格上缺点的原因。	家庭	遗传	工作压力	社会环境	成长经历	BD	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，一、事故致因原理，第6页，海因里希将事故连锁过程影响因素概括为以下5个：（1）遗传及社会环境（M）。遗传及社会环境是造成人的性格上缺点的原因。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2797	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故致因原理	单选题	人的不安全行为或物的不安全状态是指那些曾经引起过事故，可能再次引起事故的人的行为或机械、物质的状态，它们是造成事故的（ ）原因。	主要	次要	直接	间接		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，一、事故致因原理，第6页，海因里希将事故连锁过程影响因素概括为以下5个：（3）人的不安全行为或物的不安全状态（H）。人的不安全行为或物的不安全状态是指那些曾经引起过事故，可能再次引起事故的人的行为或机械、物质的状态，它们是造成事故的直接原因。
2798	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故致因原理	判断题	事故是由于物体、物质、人或放射线的作用或反作用，使人员受到伤害或可能受到伤害的，出乎意料的、失去控制的事件。（ ）	正确	错误				A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，一、事故致因原理，第6页，根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，海因里希将事故连锁过程影响因素概括为以下5个：（4）事故（D）。事故是由于物体、物质、人或放射线的作用或反作用，使人员受到伤害或可能受到伤害的，出乎意料的、失去控制的事件。
2799	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故致因原理	多选题	海因里希认为，企业安全工作的中心就是（ ），中断事故连锁的进程而避免事故的发生。	弥补安全管理中的缺陷	改善工作环境	防止人的不安全行为	克服人的缺点	消除机械的或物质的不安全状态	CE	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，一、事故致因原理，第7页，海因里希认为，企业安全工作的中心就是防止人的不安全行为，消除机械的或物质的不安全状态，中断事故连锁的进程而避免事故的发生。
2800	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故致因原理	单选题	海因里希曾经调查了美国的75000起工业伤害事故，发现（ ）的事故是可以预防的。	90%	95%	96%	98%		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，一、事故致因原理，第7页，海因里希曾经调查了美国的75000起工业伤害事故，发现98%的事故是可以预防的，只有2%的事故超出人的能力能够达到的范围，是不可预防的。
2801	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故致因原理	单选题	博德事故因果连锁理论主要观点不包括（ ）。	控制不足—管理	主要原因一起源论	直接原因—征兆	事故—接触		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，一、事故致因原理，第8-9页，博德事故因果连锁理论主要观点包括以下5个方面：（1）控制不足—管理；（2）基本原因一起源论；（3）直接原因—征兆；（4）事故—接触；（5）受伤—损坏—损失。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2802	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故致因原理	单选题	安全管理中的控制是指（ ）控制，包括对人的不安全行为和物的不安全状态的控制。	事故	隐患	损失	危险源		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，一、事故致因原理，第8页，安全管理中的控制是指损失控制，包括对人的不安全行为和物的不安全状态的控制。它是安全管理工作的核心。
2803	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故致因原理	判断题	管理系统是随着生产的发展而不断发展完善的，十全十美的管理系统偶尔也会存在。（ ）	正确	错误				B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，一、事故致因原理，第8页，管理系统是随着生产的发展而不断发展完善的，十全十美的管理系统并不存在。由于管理上的缺欠，使得能够导致事故的基本原因出现。
2804	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故致因原理	单选题	为了从根本上预防事故，必须查明事故的（ ）原因。	基本	直接	间接	深层		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，一、事故致因原理，第8页，为了从根本上预防事故，必须查明事故的基本原因，并针对查明的基本原因采取对策。
2805	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故致因原理	判断题	为了防止接触，可以通过改进装置、材料及设施，防止能量释放，通过训练、提高工人识别危险的能力，佩戴个人防护用品等来实现。（ ）	正确	错误				A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，一、事故致因原理，第9页，为了防止接触，可以通过改进装置、材料及设施，防止能量释放，通过训练、提高工人识别危险的能力，佩戴个人防护用品等来实现。
2806	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故致因原理	单选题	博德的模型中的伤害不包括（ ）。	工伤	死亡	职业病	对人员全身性的不利影响		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，一、事故致因原理，第9页，博德的模型中的伤害包括了工伤、职业病以及对人员精神方面、神经方面或全身性的不利影响。人员伤害及财物损坏统称为损失。
2807	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故致因原理	单选题	亚当斯把事故的直接原因、人的不安全行为及物的不安全状态称作（ ）。	管理缺陷	事故隐患	操作不当	现场失误		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，一、事故致因原理，第9页，亚当斯也提出了与博德因果连锁理论类似的理论。他把事故的直接原因、人的不安全行为及物的不安全状态称作现场失误，不安全行为和不安全状态是操作者在生产过程中的错误行为及生产条件方面的问题。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2808	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故致因原理	单选题	日本北川彻三认为事故的间接原因不包括（ ）。	技术原因	教育原因	管理原因	身体原因		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，一、事故致因原理，第9-10页，日本北川彻三提出了新的事故因果连锁理论，北川彻三认为事故的间接原因包括4个方面： （1）技术原因。机械、装置、建筑物等的设计、建造、维护等技术方面的缺陷。 （2）教育原因。由于缺乏安全知识及操作经验，不知道、轻视操作过程中的危险性和安全操作方法，或操作不熟练、习惯操作等。 （3）身体原因。身体状态不佳，如头痛、昏迷、癫痫等疾病，或近视、耳聋等生理缺陷，或疲劳、睡眠不足等。 （4）精神原因。消极、抵触、不满等不良状态，焦躁、紧张、恐惧、偏激等精神不安定，狭隘、顽固等不良性格，以及智力方面的障碍。
2809	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故致因原理	单选题	（ ）揭示了事故发生的物理本质，为人们设计及采取安全技术措施提供了理论依据。	事故频发倾向理论	事故因果连锁理论	轨迹交叉理论	能量意外释放理论		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，一、事故致因原理，第10页，能量意外释放理论揭示了事故发生的物理本质，为人们设计及采取安全技术措施提供了理论依据。
2810	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故致因原理	单选题	下列伤害类型中属于能量意外释放理论中的第二类伤害的有（ ）。	触电	灼烫	冻伤	火灾		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，一、事故致因原理，第10页，在吉布森的研究基础上，1966年，美国运输部安全局局长哈登(Haddon)完善了能量意外释放理论，认为“人受到伤害的原因只能是某种能量的转移”。并提出了能量逆流于人体造成伤害的分类方法，将伤害分为两类：第一类伤害是由于施加了局部或全身性损伤阈值的能量引起的；第二类伤害是由影响了局部或全身性能量交换引起的，主要指中毒窒息和冻伤。
2811	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故致因原理	判断题	根据能量意外释放论，不得利用各种屏蔽来防止意外的能量转移，从而防止事故的发生。（ ）	正确	错误				B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，一、事故致因原理，第10页，根据能量意外释放论，可以利用各种屏蔽来防止意外的能量转移，从而防止事故的发生。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2812	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故致因原理	单选题	（ ）形式的能量引起的伤害最为常见。	机械能	电离及非电离辐射	声能	生物能		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，一、事故致因原理，第10-11页，（2）能量转移造成事故的表现。机械能、电能、热能、化学能、电离及非电离辐射、声能和生物能等形式的能量，都可能导致人员伤害。其中前4种形式的能量引起的伤害最为常见。
2813	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故致因原理	单选题	意外释放的（ ）是造成工业伤害事故的主要能量形式。	电能	热能	化学能	机械能		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，一、事故致因原理，第11页，意外释放的机械能是造成工业伤害事故的主要能量形式。处于高处的人员或物体具有较高的势能，当人员具有的势能意外释放时，发生坠落或跌落事故。当物体具有的势能意外释放时，将发生物体打击等事故。
2814	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故致因原理	单选题	当人体与某种形式的能量接触时，能否产生伤害及伤害的严重程度如何，主要取决于（ ）。	人体接触能量时间长短	人体接触能量频率	能量的集中程度	作用于人体的能量的大小		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，一、事故致因原理，第11页，研究表明，人体对每一种形式能量的作用都有一定的抵抗能力，或者说有一定的伤害阈值。当人体与某种形式的能量接触时，能否产生伤害及伤害的严重程度如何，主要取决于作用于人体的能量的大小。作用于人体的能量越大，造成严重伤害的可能性越大。
2815	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故致因原理	单选题	下列有关工业生产中采取的防止能量意外释放的屏蔽措施说法正确的有（ ）。	建立水闸墙防止高势能地下水突然涌出属于限值能量的措施	利用低电压设备防止电击属于防止能量积蓄的措施	采用安全阀、逸出阀控制高压气体属于延缓释放能量的措施	在容易发生触电的作业场所，用压缩空气动力代替电力属于控制能量释放的措施		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，一、事故致因原理，第11页，在工业生产中经常采用的防止能量意外释放的屏蔽措施主要有下列11种： （2）限制能量。即限制能量的大小和速度，规定安全极限量，在生产工艺中尽量采用低能量的工艺或设备，这样，即使发生了意外的能量释放，也不致发生严重伤害。例如，利用低电压设备防止电击，限制设备运转速度以防止机械伤害，限制露天爆破装药量以防止个别飞石伤人等。 （3）防止能量蓄积。能量的大量蓄积会导致能量突然释放，因此，要及时泄放多余能量，防止能量蓄积。例如，应用低高度位能，控制爆炸性气体浓度，通过接地消除静电蓄积，利用避雷针放电保护重要设施等。 （4）控制能量释放。如建立水闸墙防止高势能地下水突然涌出。 （5）延缓释放能量。缓慢地释放能量可以降低单位时间内释放的能量，减轻能量对人体的作用。例如，采用安全阀、逸出阀控制高压气体；采用全面崩落法

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2816	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故致因原理	单选题	轨迹交叉理论是一种事故致因理论。下列关于轨迹交叉理论的说法正确的是（ ）。	突出强调的是砍断物的事件链	强调人的因素和物的因素在事故致因中占有同样重要的地位	事故的发生发展过程描述为：基本原因→间接原因→直接原因→事故→伤害	突出强调的是人的因素运动轨迹		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，一、事故致因原理，第12页，轨迹交叉理论作为一种事故致因理论，强调人的因素和物的因素在事故致因中占有同样重要的地位。按照该理论，可以通过避免人与物两种因素运动轨迹交叉，即避免人的不安全行为和物的不安全状态同时、同地出现，来预防事故的发生。
2817	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故致因原理	单选题	某水利施工单位组织对水轮机转轮体进行清扫，作业人员李某固执己见未听劝阻，在未佩戴防护用品条件下进入转轮体内进行清扫作业，随即晕倒在内，最终造成窒息死亡。事故调查发现，该施工单位未制定有限空间作业制度，转轮体在进行清扫前已被污水污染，含有有毒气体。下列关于该事故的说法中，符合轨迹交叉理论观点的是（ ）。	违反安全规定和转轮体内存在有毒气体共同作用导致事故发生	转轮体受污染产生有毒气体是导致事故发生的主要原因	李某性格偏执、不遵守规定是导致事故发生的根本原因	该施工单位的有限空间作业制度缺失是导致事故发生的直接原因		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，一、事故致因原理，第12页，轨迹交叉理论的主要观点是：在事故发展进程中，人的因素运动轨迹与物的因素运动轨迹的交点就是事故发生的时间和空间，即人的不安全行为和物的不安全状态发生于同一时间、同一空间，或者说人的不安全行为与物的不安全状态相通，则将在此时、空间发生事故。
2818	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故致因原理	单选题	轨迹交叉理论强调人的因素和物的因素在事故致因中占有同样重要的地位。轨迹交叉理论将事故的发生发展过程描述分为（ ）。	基本原因→直接原因→间接原因→伤害→事故	基本原因→间接原因→直接原因→事故→伤害	遗传因素→人的缺点→不安全行为、不安全状态→伤亡→事故	管理缺陷→个人原因→不安全行为、不安全状态→伤亡→事故		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，一、事故致因原理，第13页，轨迹交叉理论将事故的发生发展过程描述为：基本原因→间接原因→直接原因→事故→伤害。
2819	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故致因原理	单选题	某机械厂认为优秀的人员选择是预防事故的重要措施，该厂通过严格的生理、心理检验，从众多的求职人员中选择身体、智力、性格特征及动作特征等方面优秀的人才就业。该厂做法符合事故致因理论中的（ ）。	系统安全理论	轨迹交叉理论	能量意外释放理论	事故频发倾向理论		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，一、事故致因原理，第6页，事故频发倾向理论：人员选择就成了预防事故的重要措施，通过严格的生理、心理检验，从众多的求职人员中选择身体、智力、性格特征及动作特征等方面优秀的人才就业，而把企业中的所谓事故频发倾向者解雇。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2820	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故致因原理	单选题	轨迹交叉理论中的人的因素运动轨迹不包括（ ）。	行为失误	使用上的缺陷	生理、先天身心缺陷	后天的心理缺陷		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，一、事故致因原理，第13页，1）人的因素运动轨迹 人的不安全行为基于生理、心理、环境、行为等方面而产生。 （1）生理、先天身心缺陷； （2）社会环境、企业管理上的缺陷； （3）后天的心理缺陷； （4）视、听、嗅、味、触等感官能量分配上的差异； （5）行为失误。
2821	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故致因原理	单选题	轨迹交叉理论中的物的因素运动轨迹不包括（ ）。	设计上的缺陷	制造、工艺流程上的缺陷	作业场所环境上的缺陷	视、听、嗅、味、触等感官能量分配上的差异		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，一、事故致因原理，第13页，2）物的因素运动轨迹 在物的因素运动轨迹中，在生产过程各阶段都可能产生不安全状态。 （1）设计上的缺陷，如用材不当、强度计算错误、结构完整性差、采矿方法不适应矿床围岩性质等； （2）制造、工艺流程上的缺陷； （3）维修保养上的缺陷，降低了可靠性； （4）使用上的缺陷； （5）作业场所环境上的缺陷。
2822	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故致因原理	单选题	轨迹交叉理论突出强调的是砍断（ ），提倡采用可靠性高、结构完整性强的系统和设备，大力推广保险系统、防护系统和信号系统及高度自动化和遥控装置。	人的事件链	物的事件链	人的因果链	物的因果链		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，一、事故致因原理，第13-14页，轨迹交叉理论突出强调的是砍断物的事件链，提倡采用可靠性高、结构完整性强的系统和设备，大力推广保险系统、防护系统和信号系统及高度自动化和遥控装置。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2823	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故致因原理	单选题	美国铁路列车安装自动连接器之前，每年都有数百名铁路工人死于车辆连接作业事故中，铁路部门的负责人把事故的责任归咎于工人的错误或不注意。后来，铁路部门根据政府法令的要求，把所有铁路车辆都装上了自动连接器，车辆连接作业中的死亡事故也因此大大地减少。此种做法符合事故致因理论中的（ ）。	事故频发倾向理论	能量意外释放理论	轨迹交叉理论	系统安全理论		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，一、事故致因原理，第14页，轨迹交叉理论实践证明，消除生产作业中物的不安全状态，可以大幅度地减少伤亡事故的发生。例如，美国铁路列车安装自动连接器之前，每年都有数百名铁路工人死于车辆连接作业事故中，铁路部门的负责人把事故的责任归咎于工人的错误或不注意。后来，铁路部门根据政府法令的要求，把所有铁路车辆都装上了自动连接器，车辆连接作业中的死亡事故也因此大大地减少。
2824	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故致因原理	单选题	某食品加工厂对厂区内危险源进行识别，由于危险源较多，该加工厂决定采取措施根除部分危险源，对不能根除的危险源降低到可接受程度，从而达到控制危险源，减少危险源总数的目的。该观点符合事故致因理论的（ ）。	现代因果连锁理论	能量意外释放理论	系统安全理论	事故频发倾向理论		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，一、事故致因原理，第14页，2. 系统安全理论的主要观点：（4）由于人的认识能力有限，有时不能完全认识危险源和危险，即使认识了现有的危险源，随着技术的进步又会产生新的危险源。受技术、资金、劳动力等因素的限制，对于认识了的危险源也不可能完全根除，因此，只能把危险降低到可接受的程度，即可接受的危险。安全工作的目标就是控制危险源，努力把事故发生概率降到最低，万一发生事故，把伤害和损失控制在最低程度上。故选项C正确。
2825	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故致因原理	单选题	某水利水电施工企业在提高职工安全管理素质的培训过程中，提出“施工现场危险源比较多，不可能根除一切危险源和危险。所以宁可减少总的危险性，而不是彻底消除几种选定的危险”的观点。该观点符合事故致因理论的（ ）。	海因里希因果连锁理论	能量意外释放理论	系统安全理论	事故频发倾向理论		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，一、事故致因原理，第14页，2. 系统安全理论的主要观点：（3）不可能根除一切危险源和危险，可以减少来自现有危险源的危险性，应减少总的危险性而不是只消除几种选定的危险。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2826	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故致因原理	单选题	下列不符合系统安全理论观点的是（ ）。	可以避免人的不安全行为和物的不安全状态同时、同地出现，来预防事故的发生	没有任何一种事物是绝对安全的，任何事物中都潜伏着危险因素	不可能根除一切危险源和危险，可以减少来自现有危险源的危险性	开始考虑如何通过改善物的系统的可靠性来提高复杂系统的安全性，从而避免事故。		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，一、事故致因原理，第14页，2. 系统安全理论的主要观点：（1）在事故致因理论方面，改变了人们只注重操作人员的不安全行为而忽略硬件的故障在事故致因中作用的传统观念，开始考虑如何通过改善物的系统的可靠性来提高复杂系统的安全性，从而避免事故。（2）没有任何一种事物是绝对安全的，任何事物中都潜伏着危险因素。通常所说的安全或危险只不过是一种主观的判断。（3）不可能根除一切危险源和危险，可以减少来自现有危险源的危险性，应减少总的危险性而不是只消除几种选定的危险。
2827	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故致因原理	判断题	人失误是指人在生产操作过程中实际实现的功能与被要求的功能之间的偏差，其结果是可能以某种形式给系统带来不良影响。（ ）	正确	错误				A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，一、事故致因原理，第14-15页，人失误是指人在生产操作过程中实际实现的功能与被要求的功能之间的偏差，其结果是可能以某种形式给系统带来不良影响。
2828	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故致因原理	单选题	人失误产生的原因包括（ ）。	管理失误	人的性格缺陷	工作环境不良	工作条件设计不当		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，一、事故致因原理，第15页，人失误产生的原因包括两方面：一是由于工作条件设计不当，即设定工作条件与人接受的限度不匹配引起人失误；二是由于人员的不恰当行为造成人失误。
2829	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故致因原理	判断题	综合原因论的观点表明事故是社会因素、管理因素和生产中危险因素被必然事件触发所造成的后果。（ ）	正确	错误				B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，一、事故致因原理，第15页，（六）综合原因论 事故是社会因素（基础原因）、管理因素（间接原因）和生产中危险因素（事故隐患）（直接原因）被偶然事件触发所造成的后果。事故调查过程则与上述相反，为事故现象→事故经过→直接原因→间接原因→基础原因。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2830	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全原理	单选题	“安全贯穿于生产活动的方方面面，安全生产管理是全方位、全天候且涉及全体人员的管理。”该观点体现了安全原理中的（ ）。	系统原理	人本原理	预防原理	强制原理		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，二、安全原理，第15页，系统原理是现代管理学的一个最基本原理，安全贯穿于生产活动的方方面面，安全生产管理是全方位、全天候且涉及全体人员的管理。
2831	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全原理	单选题	安全生产管理原理是从生产管理的（ ）出发，对生产管理中安全工作的实质内容进行科学分析、综合、抽象与概况所得出的安全生产管理规律。	实际	特点	共性	经验		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，二、安全原理，第15页，安全生产管理原理是从生产管理的共性出发，对生产管理中安全工作的实质内容进行科学分析、综合、抽象与概况所得出的安全生产管理规律。
2832	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全原理	单选题	（ ）是指在生产管理原理的基础上，指导安全生产活动的通用规则。	安全生产原理	安全生产原则	安全管理体系	安全评价原则		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，二、安全原理，第15页，安全生产原则是指在生产管理原理的基础上，指导安全生产活动的通用规则。
2833	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全原理	单选题	（ ）是指人们在从事管理工作时，运用系统理论、观点和方法，对管理活动进行充分的系统分析，以达到管理的优化目标。	安全生产原则	人本原理	强制原理	系统原理		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，二、安全原理，第15页，系统原理是现代管理学的一个最基本原理。它是指人们在从事管理工作时，运用系统理论、观点和方法，对管理活动进行充分的系统分析，以达到管理的优化目标，即用系统论的观点、理论和方法认识和处理管理中出现的问题。
2834	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全原理	判断题	安全生产管理系统是生产管理的一个子系统，包括各级安全管理人员、安全防护设备与设施、安全管理规章制度、安全生产操作规范和规程以及安全生产管理信息等。（ ）	正确	错误				A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，二、安全原理，第16页，安全生产管理系统是生产管理的一个子系统，包括各级安全管理人员、安全防护设备与设施、安全管理规章制度、安全生产操作规范和规程以及安全生产管理信息等。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2835	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全原理	单选题	下列运用系统原理的原则中说法不正确的有（ ）。	“构成管理系统的各要素是运动和发展的，它们相互联系又相互制约”体现了动态相关性原则	“如果管理系统的各要素都处于静止状态，就不会发生事故”体现了封闭原则	“高效的现代安全生产管理必须在整体规划下明确分工，在分工基础上有效综合”体现了整分合原则	“成功、高效的管理，离不开灵活、准确、快速的反馈”体现了反馈原则		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，二、安全原理，第16页，2. 运用系统原理的原则 （1）动态相关性原则。动态相关性原则告诉我们，构成管理系统的各要素是运动和发展的，它们相互联系又相互制约。显然，如果管理系统的各要素都处于静止状态，就不会发生事故。 （2）整分合原则。高效的现代安全生产管理必须在整体规划下明确分工，在分工基础上有效综合，这就是整分合原则。 （3）反馈原则。反馈是控制过程中对控制机构的反作用。成功、高效的管理，离不开灵活、准确、快速的反馈。 （4）封闭原则。在任何一个管理系统内部，管理手段、管理过程等必须构成一个连续封闭的回路，才能形成有效的管理活动，这就是封闭原则。
2836	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全原理	单选题	运用（ ）原则，要求企业管理者在制定整体目标和进行宏观决策时，必须将安全生产纳入其中，在考虑资金、人员和体系时，都必须将安全生产作为一项重要内容考虑。	动态相关性	整分合	反馈	封闭		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，二、安全原理，第16页，2. 运用系统原理的原则 （2）整分合原则。高效的现代安全生产管理必须在整体规划下明确分工，在分工基础上有效综合，这就是整分合原则。运用该原则，要求企业管理者在制定整体目标和进行宏观决策时，必须将安全生产纳入其中，在考虑资金、人员和体系时，都必须将安全生产作为一项重要内容考虑。
2837	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全原理	多选题	运用人本原理应遵循的原则有（ ）。	反馈原则	动力原则	能级原则	监督原则	激励原则	BCE	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，二、安全原理，第16-17页，2. 运用人本原理的原则包括：（1）动力原则。（2）能级原则。（3）激励原则。（4） 行为原则。
2838	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全原理	单选题	某水利施工单位一项目现场发生事故，致1人轻伤事故发生后，该施工单位立即组织相关部门和专家一同深入该项目现场进行隐患排查工作，针对发现的人的危险因素要求该项目加强安全培训，同时，要求该项目全面开展安全生产警示教育和自查互纠跟踪活动。施工单位的这种做法体现的安全生产管理的原则有（ ）。	系统原理的封闭原则	人本原理的行为原则	预防原理的偶然性原则	人本原理的激励原则		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，二、安全原理，第17页，（4）行为原则。需要与动机是人的行为的基础，人类的行为规律是需要决定动机，动机产生行为，行为指向目标，目标完成需要得到满足，于是又产生新的需要、动机、行为，以实现新的目标。安全生产工作重点是防治人的不安全行为。该施工单位的做法体现的就是人本原理的行为原则。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2839	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全原理	单选题	下列动力中不属于管理系统中的动力的有（ ）。	物质动力	精神动力	信息动力	社会动力		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，二、安全原理，第16页，（1）动力原则。推动管理活动的基本力量是人，管理必须有能够激发人的工作能力的动力，这就是动力原则。对于管理系统，有3种动力，即物质动力、精神动力和信息动力。
2840	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全原理	单选题	在管理系统中，建立一套合理能级，根据单位和个人能量的大小安排其工作，发挥不同能级的能量，保证结构的稳定性和管理的有效性，这体现的是（ ）。	动力原则	行为原则	能级原则	激励原则		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，二、安全原理，第16页，在管理系统中，建立一套合理能级，根据单位和个人能量的大小安排其工作，发挥不同能级的能量，保证结构的稳定性和管理的有效性，这就是能级原则。
2841	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全原理	多选题	激励原则就是以科学的手段，激发人的内在潜力，使其充分发挥（ ）。	积极性	主动性	适应性	指向性	创造性	ABE	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，二、安全原理，第16~17页，（3）激励原则。管理中的激励就是利用某种外部诱因的刺激，调动人的积极性和创造性。以科学的手段，激发人的内在潜力，使其充分发挥积极性、主动性和创造性，这就是激励原则。人的工作动力来源于内在动力、外部压力和工作吸引力。
2842	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全原理	单选题	“在可能发生人身伤害、设备或设施损坏以及环境破坏的场合，事先采取措施，防止事故发生。”该观点体现了安全原理中的（ ）。	系统原理	人本原理	预防原理	强制原理		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，二、安全原理，第17页，安全生产管理工作应该做到预防为主，通过有效的管理和技术手段，减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态，从而使事故发生的概率降到最低，这就是预防原理。在可能发生人身伤害、设备或设施损坏以及环境破坏的场合，事先采取措施，防止事故发生。
2843	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全原理	多选题	运用预防原理应遵循的原则有（ ）。	偶然损失原则	因果关系原则	动态相关性原则	3E原则	本质安全化原则	ABDE	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，二、安全原理，第17页，2.运用预防原理的原则 （1）偶然损失原则。（2）因果关系原则。（3）3E原则。（4）本质安全化原则。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2844	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全原理	单选题	事故后果以及后果的严重程度，都是随机的、难以预测的。反复发生的同类事故，并不占定产生完全相同的后果，这就是事故损失的（ ）。	随机性	客观性	必然性	偶然性		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，二、安全原理，第17页，（1）偶然损失原则。事故后果以及后果的严重程度，都是随机的、难以预测的。反复发生的同类事故，并不占定产生完全相同的后果，这就是事故损失的偶然性。
2845	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全原理	单选题	事故的发生是许多因素互为因果连续发生的最终结果，只要诱发事故的因素存在，发生事故是必然的，只是时间或迟或早而已，这就是（ ）。	偶然损失原则	因果关系原则	3E原则	监督原则		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，二、安全原理，第17页，（2）因果关系原则。事故的发生是许多因素互为因果连续发生的最终结果，只要诱发事故的因素存在，发生事故是必然的，只是时间或迟或早而已，这就是因果关系原则。
2846	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全原理	单选题	（ ）是指从一开始和从本质上实现安全化，从根本上消除事故发生的可能性，从而达到预防事故发生的目的。	偶然损失原则	因果关系原则	3E原则	本质安全化原则		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，二、安全原理，第17页，（4）本质安全化原则。本质安全化原则是指从一开始和从本质上实现安全化，从根本上消除事故发生的可能性，从而达到预防事故发生的目的。
2847	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全原理	单选题	（ ）是指采取强制管理的手段控制人的意愿和行为，使个人的活动、行为等受到安全生产管理要求的约束，从而实现有效的安全生产管理。	强制原理	人本原理	预防原理	系统原理		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，二、安全原理，第17页，采取强制管理的手段控制人的意愿和行为，使个人的活动行为等受到安全生产管理要求的约束，从而实现有效的安全生产管理，这就是强制原理。
2848	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全原理	多选题	运用强制原理应遵循的原则有（ ）。	监督原则	行为原则	动力原则	安全第一原则	本质安全化原则	AD	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，二、安全原理，第17页，2. 运用强制原理的原则 （1）安全第一原则。（2）监督原则。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2849	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全原理	单选题	在施工现场所见到的“禁止吸烟”等标志和通过法律法规规范作业人员的行为，是（ ）在安全生产管理工作中的体现。	人本原理	系统原理	强制原理	预防原理		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第二节事故致因及安全原理，二、安全原理，第17页，采取强制管理的手段控制人的意愿和行为，使个人的活动、行为等受到安全生产管理要求的约束，从而实现有效的安全生产管理，这就是强制原理。所谓强制就是绝对服从，不必经被管理者同意便可采取控制行动。
2850	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全心理与行为	多选题	安全心理与行为涉及的安全问题既有人自身方面内容，也有（ ）因素对人行行为影响方面的内容。	物资	技术	社会	环境	经济	BCD	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第三节安全心理与行为，第18页，安全心理与行为涉及的安全问题既有人自身方面内容，如人的生理学行为是如何产生、人的行为如何适应机器设备和工作要求，人的行为与事故关系如何，如何根据人的心理制定切实可行、不流于形式的安全教育方法等，也有技术、社会、环境等因素对人行行为影响方面的内容。
2851	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全心理与行为	单选题	美国斯坦福大学的莱维特将人的生理学行为模式归纳为（ ）。	外部刺激→大脑判断→肌体感受→行为反应→目标的完成	外部刺激→肌体感受→大脑判断→行为反应→目标的完成	外部刺激→肌体感受→行为反应→大脑判断→目标的完成	外部刺激→行为反应→肌体感受→大脑判断→目标的完成		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第三节安全心理与行为，一、人的行为模式，第18页，美国斯坦福大学的莱维特将人的生理学行为模式归纳为：外部刺激→肌体感受（五感）→大脑判断（分析处理）→行为反应→目标的完成。
2852	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全心理与行为	多选题	根据人的行为反应模式，可知人为失误主要表现在（ ）方面。	心理差错	判断、决策差错	感知差错	管理差错	行为差错	BCE	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第三节安全心理与行为，一、人的行为模式，第18页，根据上述人的行为反应模式，可知人为失误主要表现在人感知环境信息方面的差错；信息刺激人脑，人脑处理信息并作出决策的差错；行为差错等方面。
2853	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全心理与行为	单选题	下列描述中属于感知差错的有（ ）。	遗忘和记忆错误	联络、确认不充分	习惯动作与作业方法要求不符	信号缺乏足够的诱引效应，无法引起操作者注意		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第三节安全心理与行为，一、人的行为模式，第18页，（1）感知差错。人在生产中不断接受各方面的信息，信息通过人的感觉器官传递到中枢神经，这一过程可能出现问题即感知出现了差错。如信号信号缺乏足够的诱引效应，无法引起操作者注意。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2854	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全心理与行为	单选题	下列有关社会学意义的行为模式的说法中正确的有（ ）。	人是生物有机体，具有生物性	作为自然性的人，其行趋向社会性	人是社会的成员，具有社会性	作为社会性的人，其行为趋向生物性		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第三节安全心理与行为，一、人的行为模式，第19页，人是生物有机体，具有自然性。同时，人又是社会的成员，具有社会性。作为自然性的人，其行为趋向生物性；作为社会性的人，其行为趋向精神性。行为的精神含量越高，行为的心理过程就越丰富，行为受各种心理因素的支配就越明显。
2855	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全心理与行为	单选题	（ ）是推动人们进行安全活动的内部原动力。	需要	目标	动机	兴趣		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第三节安全心理与行为，一、人的行为模式，第19页，需要是推动人们进行安全活动的内部原动力。动机是为满足某种需要而进行活动的念头和想法，是推动人们进行活动的内部原动力。
2856	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全心理与行为	单选题	下列有关动机与行为的联系表现的观点中说法正确的有（ ）。	同一动机一定会引起相同的行为	同一行为可出自不同的动机	积极抓安全工作，出自相同的动机	合理的动机一定会引起合理的行为		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第三节安全心理与行为，一、人的行为模式，第19页，动机与行为存在着复杂的联系，主要表现在以下方面： （1）同一动机可以引起种种不同的行为。 （2）同一行为可出自不同的动机。如积极抓安全工作，有可能出自不同动机。 （3）合理的动机也可能引起不合理甚至错误的行为。
2857	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全心理与行为	单选题	在影响人行为的因素中，（ ）因素是一个非常重要的因素。	生理	主管性	客观性	个性心理		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第三节安全心理与行为，二、影响人行为的因素，第19页，在影响人行为的因素中，个性心理因素是一个非常重要的因素。
2858	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全心理与行为	多选题	个性心理特征指一个人经常地、稳定地表现出来的心理特点，主要包括（ ）。	性格	气质	理想	能力	情绪	ABDE	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第三节安全心理与行为，二、影响人行为的因素，第19页，个性心理特征指一个人经常地、稳定地表现出来的心理特点，主要包括性格、气质、能力和情绪等。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2859	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全心理与行为	单选题	个性倾向性是指一个人所具有的意识倾向，即人对客观事物的稳定程度，个性倾向不包括（ ）。	动机	兴趣	情绪	信念		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第三节安全心理与行为，二、影响人行为的因素，第19页，个性倾向性是指一个人所具有的意识倾向，即人对客观事物的稳定程度，主要包括需要、动机、兴趣、理想、信念、世界观等，是个性中最活跃的因素，它制约着所有的心理活动，表现出个性的积极性。
2860	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全心理与行为	多选题	事故的发生率和人的性格有着非常密切的关系，具有（ ）性格特征者，一般容易发生是事故。	攻击型性格	冷静型性格	孤僻型性格	轻率型性格	迟钝型性格	ACDE	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第三节安全心理与行为，二、影响人行为的因素，第20页，事故的发生率和人的性格有着非常密切的关系，无论技术多么好的操作人员，如果没有良好的性格特征，也常常会发生事故，这也是个人事故频发倾向的理论基础。具有以下性格特征者，一般容易发生是事故：（1）攻击型性格；（2）孤僻型性格；（3）冲动型性格；（4）抑郁型性格；（5）马虎型性格；（6）轻率型性格；（7）迟钝型性格；（8）胆怯型性格。
2861	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全心理与行为	多选题	为了取得安全教育的良好效果，下列有关对性格不同的职工进行安全教育时采取不同的教育方法中说法正确的有（ ）	对于自卑性格的职工，可以进行苛责教育	对性格开朗，有点自以为是，又希望别人尊重的职工，可以当面进行批评教育	对性格较固执，又不爱多说话的职工，适合于多用事实，榜样教育或后果教育方法	对于自暴自弃性格的职工，要多用暗示、表扬的方法，使其看到自己的优点和能力，增强勇气和信心	对于自尊心强，又缺乏勇气性格的职工，要多用暗示、表扬的方法	BCD	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第三节安全心理与行为，二、影响人行为的因素，第20-21页，为了取得安全教育的良好效果，对性格不同的职工进行安全教育时，应该采取不同的教育方法：对性格开朗，有点自以为是，又希望别人尊重的职工，可以当面进行批评教育，甚至争论；对性格较固执，又不爱多说话的职工，适合于多用事实，榜样教育或后果教育方法，让他自己进行反思和从中接受教训；对于自尊心强，又缺乏勇气性格的职工，适合于先冷处理，后单独做工作；对于自卑、自暴自弃性格的职工，要多用暗示、表扬的方法，使其看到自己的优点和能力，增强勇气和信心，切不可过多苛责。
2862	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全心理与行为	单选题	（ ）是指人的心理活动的动力特征，主要表现在心理过程的强度、速度、稳定性、灵活性及指向性，是个性心理特征之一。	性格	气质	情绪	思想		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第三节安全心理与行为，二、影响人行为的因素，第21页，气质是指人的心理活动的动力特征，主要表现在心理过程的强度、速度、稳定性、灵活性及指向性，是个性心理特征之一。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2863	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全心理与行为	单选题	气质类型不包括（ ）。	胆汁质	多血质	抑郁质	攻击质		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第三节安全心理与行为，二、影响人行为的因素，第21页，一般认为人群中具有4种典型的气质类型，即胆汁质、多血质、黏液质和抑郁质。
2864	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全心理与行为	单选题	交通心理学研究显示，人的心理状态对交通安全隐患的影响非常重要，不同气质类型的司机交通事故发生率不同，（ ）的人被认为是“马路第一杀手”。	胆汁质	多血质	黏液质	抑郁质		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第三节安全心理与行为，二、影响人行为的因素，第21页，交通心理学研究显示，人的心理状态对交通安全隐患的影响非常重要，不同气质类型的司机交通事故发生率不同，胆汁质的人被认为是“马路第一杀手”。
2865	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全心理与行为	单选题	交通心理学研究显示，（ ）的人被认为是交通事故发生概率最少的群体。	胆汁质	多血质	黏液质	抑郁质		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第三节安全心理与行为，二、影响人行为的因素，第21页，交通心理学研究显示，黏液质的人被认为是交通事故发生概率最少的群体。
2866	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全心理与行为	单选题	（ ）是人完成某种活动所必备的一种个性心理特征。	能力	性格	气质	情绪		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第三节安全心理与行为，二、影响人行为的因素，第22页，能力是人完成某种活动所必备的一种个性心理特征。
2867	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全心理与行为	单选题	下列有关能力与安全的说法中正确的有（ ）。	人在能力上的差异不会影响工作效率	人的能力差异对能否搞好安全生产关系不大	作为管理者可不重视员工能力的个体差异	在安全生产工作中，任何工作的顺利开展都要求人具有一定的能力		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第三节安全心理与行为，二、影响人行为的因素，第22页，在安全生产工作中，任何工作的顺利开展都要求人具有一定的能力。人在能力上的差异不但影响着工作效率，而且也是能否搞好安全生产的重要制约因素。特殊职业的从业人员要从事冒险和危险性及负有重大责任的活动，因此这类职业不但要求从业人员有着较高的专业技能，而且要具有较强的特殊能力，选择这类职业的从业人员，必须考虑能力问题。作为管理者应重视员工能力的个体差异，首先要求能力与岗位职责的匹配，其次发现和挖掘员工的潜能，通过培训再次提高员工能力，使得团队合作能力上相互弥补。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2868	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全心理与行为	单选题	（ ）是在社会发展中，为了适应生存环境所保持下来的一种本能活动，并在大脑中进化和分化。	能力	性格	气质	情绪		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第三节安全心理与行为，二、影响人行为的因素，第22页，情绪是在社会发展中，为了适应生存环境所保持下来的一种本能活动，并在大脑中进化和分化。
2869	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全心理与行为	单选题	从（ ）的角度考虑，处于兴奋状态时，人的思维与动作较快，处于抑制状态时，思维与动作显得迟缓	安全心理	安全管理	安全行为	安全价值		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第三节安全心理与行为，二、影响人行为的因素，第22页，从安全行为的角度考虑，处于兴奋状态时，人的思维与动作较快，处于抑制状态时，思维与动作显得迟缓；处于强化阶段时，往往有反常的举动，同时从情绪看有可能发现思维与行动不协调、动作之间不连贯现象，这是安全行为的忌讳。
2870	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全心理与行为	单选题	（ ）是为了满足个体需要和欲望，达到一定目标而调节个体行为的一种力量。	需要	目标	动机	兴趣		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第三节安全心理与行为，二、影响人行为的因素，第23页，动机是为了满足个体需要和欲望，达到一定目标而调节个体行为的一种力量。
2871	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全心理与行为	单选题	美国心理学家马斯洛将人的需要按其强度的不同排列成（ ）个等级层次。	2	3	4	5		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第三节安全心理与行为，二、影响人行为的因素，第22-23页，美国心理学家马斯洛将人的需要按其强度的不同排列成5个等级层次：一是生理需要，生存直接相关的需要；二是安全需要，包括对结构、秩序和可预见性及人身安全等的要求，其主要目的是降低生活中的不确定性；三是归属与爱的需要，随着生理需要和安全需要的实质性满足，个人以归属与爱的需要作为其主要内驱力；四是尊严需要，既包括社会对自己能力、成就等的承认，又包括自己对自己的尊重；五是自我实现，是指人的潜力、才能和天赋的持续实现。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2872	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全心理与行为	单选题	个体的动机和行为之间的关系的描述中不正确的是（ ）。	行为总是来自动机的支配	存在没有动机的行为	某种行为可能同时受到多种动机的影响	一种动机也可能影响多种行为		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第三节安全心理与行为，二、影响人行为的因素，第23页，个体的动机和行为之间的关系主要表现在如下三个方面： （1）行为总是来自动机的支配。某一个体从举手投足，游戏娱乐，到生产活动，无一不是在动机的推动之下进行的，可以说不存在没有动机的行为。 （2）某种行为可能同时受到多种动机的影响。比如一个职员의辛勤工作，一方面的动机可能是想获得领导的赏识和提拔，另一方面也可能出自对自身技能提高的一种愿望。不过，在不同的情况下，总是有一些动机起着主导作用，另一些动机起辅助作用。 （3）一种动机也可能影响多种行为。一个渴望成功的个体，其行为可以是多方面的，可能包括努力学习提高，积极参加各种活动，用心培养人际关系网络等。
2873	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全心理与行为	单选题	“一运输工在运输中已发现轨道内一松动铁桩碰了他的车子，但是他懒于处理，只向别人交代了一下，在他第二次运输作业中因此桩造成翻车事故，恰好伤害了自己。”该案例体现了与行为安全密切相关的心理状态理中的（ ）。	省能心理	侥幸心理	逆反心理	凑兴心理		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第三节安全心理与行为，三、与行为安全密切相关的心理状态，第23-24页，（1）省能心理。人类在同大自然的长期斗争和生活中养成了一种心理习惯，总是希望以最小的能量（或者说付出）获得最大效果。例如，一运输工在运输中已发现轨道内一松动铁桩碰了他的车子，但是他懒于处理，只向别人交代了一下，在他第二次运输作业中因此桩造成翻车事故，恰好伤害了自己。
2874	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全心理与行为	单选题	“某滑石矿运输工人不懂爆破知识，为了紧急出矿，抱有侥幸冒险进行爆破作业，结果发生事故，当场被炸死。”该案例体现了与行为安全密切相关的心理状态理中的（ ）。	好奇心理	群体心理	侥幸心理	逆反心理		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第三节安全心理与行为，三、与行为安全密切相关的心理状态，第24页，（2）侥幸心理。人对某种事物的需要和期望总是受到群体效应的影响，在安全事故方面尤其如此。生产中虽有某种危险因素存在，但只要人们充分发挥自己的自卫能力，切断事故链，就不会发生事故，因此事故是小概率事件。多数人违章操作也没发生事故，所以就产生了侥幸心理。例如，某滑石矿运输工人不懂爆破知识，为了紧急出矿，抱有侥幸心理冒险进行爆破作业，结果发生事故，当场被炸死。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2875	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全哲学观	单选题	（ ）是人们安全观念的理论化和系统化，是关于安全观的学说。	安全原理	安全心理	安全精神	安全哲学		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第四节安全生产管理理念，一、安全哲学观，第25页，安全哲学是人们安全观念的理论化和系统化，是关于安全观的学说。安全观念产生于人们的社会实践和对自然规律、社会环境、人文关系的感性 with 理性认识，是安全问题在人们头脑中的认知和反映。
2876	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全哲学观	单选题	事故处理所坚持的“四不放过”原则，用统计分类的方法进行事故致因的理论研究，事后整改对策的完善，管理中的事故赔偿与事故保险制度等方法和措施，都是受（ ）安全哲学的影响所形成的具有补救意义的办法。	宿命论与被动型	经验论与事后型	系统论与综合型	本质论与预防型		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第四节安全生产管理理念，一、安全哲学观，第25页，事故处理所坚持的“四不放过”原则，用统计分类的方法进行事故致因的理论研究，事后整改对策的完善，管理中的事故赔偿与事故保险制度等方法和措施，都是受经验论与事后型安全哲学的影响所形成的具有补救意义的办法。
2877	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全哲学观	单选题	安全生产过程中要查思想认识、查规章制度、查管理落实、查设备和环境隐患的“四查”制度，此方法体现了（ ）的安全哲学。	宿命论与被动型	经验论与事后型	系统论与综合型	本质论与预防型		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第四节安全生产管理理念，一、安全哲学观，第26页，（三）系统论与综合型的安全哲学 （2）安全生产过程中要查思想认识、查规章制度、查管理落实、查设备和环境隐患的“四查”制度，进行定期与非定期检查相结合，普查与专查相结合，自查、互查、抽查相结合……这些方法体现了系统综合型的安全哲学。
2878	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全哲学观	单选题	推行安全目标管理、无隐患管理、安全经济分析、危险预知活动、事故判定技术等安全系统工程方法等体现了（ ）的安全哲学。	宿命论与被动型	经验论与事后型	系统论与综合型	本质论与预防型		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第四节安全生产管理理念，一、安全哲学观，第26页，本质论与预防型的安全哲学具体表现在如下方面：（1）从人的本质安全化入手。（2）物和环境的本质安全化。（3）研究和应用“三论”。（4）坚持“三同时”“三同步”。（5）开展“四不伤害”“6S”活动。（6）职业安全健康管理体系的监理。（7）科学、超前、预防事故。（8）应用现代安全管理方法。推行安全目标管理、无隐患管理、安全经济分析、危险预知活动、事故判定技术等安全系统工程方法等。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2879	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全风险管控观	单选题	根据对事故特性的研究分析，可认识到事故的内在性质不包括（ ）。	事故的危险性	事故存在的因果性	事故的潜伏性	事故的可预防性		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第四节安全生产管理理念，二、安全风险管控观，第27页，根据对事故特性的研究分析，可认识到事故如下的内在性质：（1）事故存在的因果性。（2）事故随机性中的必然性。（3）事故的潜伏性；（4）事故的可预防性。
2880	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全风险管控观	单选题	系统的本质安全是针对整个人机系统的，系统的本质安全化具有的特征不包括（ ）。	人的安全可靠 性	管理的安全可 靠性	物的安全可靠 性	系统的安全可 靠性		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第四节安全生产管理理念，二、安全风险管控观，第27页，系统的本质安全是针对整个人机系统的，它具有如下特征：一是人的安全可靠，二是物的安全可靠，三是系统的安全可靠性，四是管理规范 and 持续改进。
2881	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全风险管控观	单选题	（ ）是控制事故的决定性和起主导作用的关键措施。	人的本质安全 化	物的本质安全 化	环境的本质安 全化	管理的本质安 全化		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第四节安全生产管理理念，二、安全风险管控观，第28页，管理的本质安全化是控制事故的决定性和起主导作用的关键措施。
2882	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全风险管控观	单选题	风险预控体系重点管理内容不包括（ ）。	风险辨识与管 理	不安全行为管 控	事故隐患管理	综合要素管理		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第四节安全生产管理理念，二、安全风险管控观，第28-29页，风险预控体系重点管理内容包括以下几个方面：一是风险辨识与管理，主要规定危险源辨识、风险评估流程和职责、风险控制措施的制定和落实以及危险源监测、预警和消警等要求，其作用是将风险预控的思想和理念全面贯彻到体系运行的全过程；二是不安全行为管控，主要规定各岗位不安全行为的梳理、机理分析和管控纠正的要求，其作用是保障每个岗位能严格执行正确的安全程序 and 标准，防止人的失误而导致事故和伤害；三是生产系统控制，主要规定生产系统的管控要求，其作用是将安全生产的法律法规以及安全生产标准化全面贯彻到生产各环节，实现动态达标；四是综合要素管理，主要规定生产系统以外的其他生产辅助系统安全管理的要求，其主要作用是实现安全管理全过程、全方位和全员参与；五是预控保障机制，主要规定体系运行组织机构及其安全责任制、体系方针 and 目标、体系文件化以及体系评价等要求，其作用是保障体系能推动起来 and 运行下去。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2883	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全发展观	单选题	“安全发展是国家发展战略的有机组成部分，对全局性、高层次的重大问题起着重大指导作用”，此观点体现了安全发展的基本特征中的（ ）。	科学性	战略性	宏观性	导向性		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第四节安全生产管理理念，三、安全发展观，第31页，（4）导向性。安全发展是国家发展战略的有机组成部分，对全局性、高层次的重大问题起着重大指导作用，特别是在各级政府的经济与社会发展规划的制定和实施、项目建设、产业转移、资源整合等方面，发挥重大政策导向作用。
2884	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全文化	单选题	（ ）通过创造一种良好的安全人文氛围和协调的人机环境，对人的观念、意识、态度、行为等形成从无形到有形的影响，从而对人的不安全行为产生控制作用，以达到减少认为事故的效果。	安全文化建设	安全隐患整改	安全价值引导	安全监管队伍建设		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》一章安全生产管理基本理论，第五节安全文化，第35页，安全文化建设通过创造一种良好的安全人文氛围和协调的人机环境，对人的观念、意识、态度、行为等形成从无形到有形的影响，从而对人的不安全行为产生控制作用，以达到减少认为事故的效果。
2885	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全文化	单选题	杜邦安全文化建立的过程有（ ）个阶段。	1	2	3	4		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第五节安全文化，二、企业安全文化现状，第36页，杜邦安全文化建立的过程有4个阶段：自然本能阶段、严格监督阶段、独立自主管理阶段、团队互助管理阶段。
2886	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全文化	单选题	安全文化的内容十分丰富，主要包括（ ）。	处于深层的安全精神文化	处于中间层的安全制度文化	处于表层的安全观念文化	处于底层的安全物资文化		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第五节安全文化，三、安全文化的定义与内涵，第38页，国内普遍认可的定义是，企业安全文化是企业长期安全生产和经营活动中逐步形成的，或有意识塑造的为全体员工接受、遵循的，具有企业特色的安全价值观、安全思想和意识、安全作风和态度，安全管理机制及行为规范，安全生产奋斗目标，为保护员工身心安全与健康而创造的安全、舒适的生产和生活环境和条件，是企业安全物质因素和安全精神因素的总和。由此可见，安全文化的内容十分丰富，主要包括：一是处于深层的安全观念文化，二是处于中间层的安全制度文化，三是处于表层的安全行为文化和安全物质文化。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2887	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全文化	单选题	当企业安全文化所提出的价值观被企业职工内化为个体的价值观和目标后就会产生一种积极而强大的群体意识，将每个职工紧密地联系在一起，这体现了企业安全文化功能中的（ ）。	导向功能	凝聚功能	激励功能	辐射和同化功能		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第一章安全生产管理基本理论，第五节安全文化，三、安全文化的定义与内涵，第39页，（2）凝聚功能。当企业安全文化所提出的价值观被企业职工内化为个体的价值观和目标后就会产生一种积极而强大的群体意识，将每个职工紧密地联系在一起。
2888	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全生产责任制	判断题	安全生产责任制是按照以人为本，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和安全生产法规建立的生产经营单位各级负责人员、各职能部门及其工作人员、各岗位人员在安全生产方面应做的事情和应负的责任加以明确规定的一种制度。（ ）	正确	错误				A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第一节安全生产责任制，第40页，安全生产责任制是按照以人为本，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和安全生产法规建立的生产经营单位各级负责人员、各职能部门及其工作人员、各岗位人员在安全生产方面应做的事情和应负的责任加以明确规定的一种制度。
2889	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全生产责任制	单选题	在生产经营单位的安全生产工作中，最基本的安全生产管理制度是（ ）。	安全生产承包责任制	安全生产奖励制度	安全生产责任制	安全管理定期例行工作制度		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第一节安全生产责任制，第40页，安全生产责任制是生产经营单位岗位责任制的一个组成部分，是生产经验单位中最基本的一项安全管理制度，也是生产经营单位安全生产管理制度的核心。
2890	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全生产责任制	多选题	建立安全生产责任制的目的包括（ ）。	建立责任追究的依据	落实安全生产方针和有关安全生产法规和政策的具体要求	明确责任使各级人员真正重视安全生产工作	增强生产经营单位各级负责人员、各职能部门及其工作人员和各岗位人员在安全生产中应履行的职能和应承担的责任	明确生产经营单位中各级负责人员、各职能部门及其工作人员和各岗位人员在安全生产中应履行的职能和应承担的责任	DE	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第一节安全生产责任制，第40页，建立安全生产责任制的目的：一方面是增强生产经营单位各级负责人员、各职能部门及其工作人员和各岗位人员对安全生产的责任感；另一方面是明确生产经营单位中各级负责人员、各职能部门及其工作人员和各岗位人员在安全生产中应履行的职能和应承担的责任，以充分调动各级人员和各部门在安全生产方面的积极性和主观能动性，确保安全生产。
2891	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全生产责任制	单选题	（ ）是安全生产的责任主体。	企业法人	生产经营单位	生产经营单位安全负责人	生产经营单位主要负责人		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第一节安全生产责任制，第40页，生产经营单位是安全生产的责任主体，生产经营单位必须建立安全生产责任制，把“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则从制度上固化。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2892	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全生产责任制	单选题	建立一个完善的安全生产责任制的总体要求是：坚持“党政同责、一岗双责、失职追责”，横向到边、纵向到底，并由生产经营单位的（ ）组织建立。	安全负责人	技术负责人	主要负责人	次要负责人		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第一节安全生产责任制，一、建立安全生产责任制的要求，第40页，建立一个完善的安全生产责任制的总体要求是：坚持“党政同责、一岗双责、失职追责”，横向到边、纵向到底，并由生产经营单位的主要负责人组织建立。
2893	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全生产责任制	单选题	建立的安全生产责任制具体应满足（ ）要求。	必须符合国家安全生产法律法规和政策、方针的要求	与生产经营单位管理体制协调一致	要根据本单位、部门、班组、岗位实际情况制定	由临时人员与机构制定和落实，并应适时修订	应有配套的监督、检查等制度	ABCE	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第一节安全生产责任制，一、建立安全生产责任制的要求，第40-41页，建立的安全生产责任制具体应满足如下要求： （1）必须符合国家安全生产法律法规和政策、方针的要求。 （2）与生产经营单位管理体制协调一致。 （3）要根据本单位、部门、班组、岗位实际情况制定，既明确、具体，又具有可操作性，防止形式主义。 （4）由专门的人员与机构制定和落实，并应适时修订。 （5）应有配套的监督、检查等制度，以保证安全生产责任制得到真正落实。
2894	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全生产责任制	单选题	安全生产责任制的内容主要包括（ ）个方面。	1	2	3	4		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第一节安全生产责任制，二、安全生产责任制的主要内容，第41页，安全生产责任制的内容主要包括两个方面。一是纵向方面，二是横向方面。
2895	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全生产责任制	单选题	建立一个完善的安全生产责任制的总体要求是：坚持“党政同责、一岗双责、失职追责”，横向到边、纵向到底，其中横向到边是指（ ）。	各职能部门的安全生产职责	从上到下所有类型人员的安全生产职责	从主要负责人到岗位从业人员都有相应的安全生产责任	从主要负责人到各级安全管理人员都有相应的安全生产责任		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第一节安全生产责任制，一、建立安全生产责任制的要求，第40-41页，建立一个完善的安全生产责任制的总体要求是：坚持“党政同责、一岗双责、失职追责”，横向到边、纵向到底。安全生产责任制的内容主要包括两个方面。一是纵向方面，即从上到下所有类型人员的安全生产职责。二是横向方面，即各职能部门的安全生产职责。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2896	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全生产责任制	单选题	生产经营单位（ ）的职责是协助安全负责人做好安全生产工作。（ ）	班组长	技术负责人	生产负责人	其他负责人		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第一节安全生产责任制，二、安全生产责任制的主要内容，第41页，生产经营单位其他负责人的职责是协助主要负责人做好安全生产工作。不同的负责人分管的工作不同，应根据其具体分管工作，对其在安全生产方面应承担的具体职责作出规定。
2897	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全生产责任制	多选题	下列职责中属于安全生产管理人员的职责的有（ ）。	保证本单位安全生产投入的有效实施	组织制度并实施本单位的生产安全事故应急救援预案	组织或者参与本单位安全生产教育和培训	组织或者参与本单位应急救援演练	督促落实本单位安全生产整改措施	CDE	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第一节安全生产责任制，二、安全生产责任制的主要内容，第41-42页，安全生产管理人员的职责为：（1）组织或者参与拟定本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（2）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（3）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（4）组织或者参与本单位应急救援演练；（5）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（6）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（7）督促落实本单位安全生产整改措施。
2898	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全生产责任制	单选题	班组是做好生产经营单位安全生产工作的关键，班组长全面负责本班组的安全生产工作，是安全生产法律法规和规章制度的（ ）。	直接管理者	间接管理者	直接执行者	间接执行者		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第一节安全生产责任制，二、安全生产责任制的主要内容，第42页，班组是做好生产经营单位安全生产工作的关键，班组长全面负责本班组的安全生产工作，是安全生产法律法规和规章制度的直接执行者。
2899	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全生产责任制	单选题	（ ）的主要职责是接受安全生产教育和培训，遵守有关安全生产规章和安全操作规程，遵守劳动纪律，不违章作业。	班组长	安全员	岗位从业人员	各职能部门负责人		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第一节安全生产责任制，二、安全生产责任制的主要内容，第42页，岗位从业人员对本岗位的安全生产负直接责任。岗位从业人员的主要职责是接受安全生产教育和培训，遵守有关安全生产规章和安全操作规程，遵守劳动纪律，不违章作业。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2900	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全生产责任制	判断题	生产经营单位的安全生产主体责任是指国家有关安全生产的法律法规要求生产经营单位在安全生产保障方面应当执行的有关规定，应当履行的工作职责，应当具备的安全生产条件，应当执行的行业标准，应当承担的法律责任。（ ）	正确	错误				A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第一节安全生产责任制，三、生产经营单位的安全生产主体责任，第42页，生产经营单位的安全生产主体责任是指国家有关安全生产的法律法规要求生产经营单位在安全生产保障方面应当执行的有关规定，应当履行的工作职责，应当具备的安全生产条件，应当执行的行业标准，应当承担的法律责任。
2901	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全生产责任制	多选题	生产经营单位的安全生产主体责任主要包括（ ）内容。	资金投入责任	机构和人员配备责任	规章制度制定责任	安全教育培训责任	专项方案编制责任	ABCD	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第一节安全生产责任制，三、生产经营单位的安全生产主体责任，第42-43页，生产经营单位的安全生产主体责任主要包括以下内容：（1）设备设施（或物质）保障责任；（2）资金投入责任；（3）机构和人员配备责任；（4）规章制度制定责任；（5）安全教育培训责任；（6）安全生产管理责任；（7）事故报告和应急救援责任；（8）法律法规、规章制度的其他安全生产责任。
2902	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全生产规章制度	多选题	随着安全系统工程理论研究的不断深化，安全管理的方法和手段也日益丰富，如（ ）的建立，也为生产经营单位安全生产规章制度的建设提供了重要依据。	职业安全健康管理体系	安全生产国家标准	风险评估	安全评价体系	安全生产行业标准	ACD	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第二节安全生产规章制度，二、安全生产规章制度建设的依据，第44页，随着安全科学、技术的迅猛发展，安全生产风险防范的方法和手段不断完善。尤其是安全系统工程理论研究的不断深化，安全管理的方法和手段也日益丰富，如职业安全健康管理体系、风险评估和安全评价体系的建立，也为生产经营单位安全生产规章制度的建设提供了重要依据。
2903	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全生产规章制度	多选题	生产经营单位安全生产规章制度的建设应实现规范化和标准化管理，以确保安全生产规章制度建设的（ ）。	严密	完整	有序	准确	清晰	ABC	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第二节安全生产规章制度，三、安全生产规章制度建设的原则，第45页，生产经营单位安全生产规章制度的建设应实现规范化和标准化管理，以确保安全生产规章制度建设的严密、完整、有序。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2904	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全生产规章制度	多选题	安全管理定期例行工作制度应明确生产经营单位（ ）内容。	定期安全分析会议	定期安全学习制度	定期试验	定期安全活动	定期安全检查	ABDE	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第二节安全生产规章制度，四、安全生产规章制度体系的建立，第46页，3. 安全管理定期例行工作制度应明确：生产经营单位定期安全分析会议、定期安全学习制度、定期安全活动、定期安全检查等内容。
2905	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全生产规章制度	多选题	下列安全管理制度中属于人员安全管理制度的有（ ）。	安全生产责任制	安全教育培训制度	职业健康检查制度	现场作业安全管理制度	安全奖惩制度	BCD	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第二节安全生产规章制度，四、安全生产规章制度体系的建立，第47页，（二）人员安全管理制度 1. 安全教育培训制度；2. 劳动防护用品发放使用和管理制度；3. 安全工具的使用管理制度；4. 特种作业及特殊危险作业管理制度；5. 岗位安全规范；6. 职业健康检查制度；7. 现场作业安全管理制度。
2906	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全生产规章制度	多选题	下列安全管理制度中属于设备设施安全管理制度的有（ ）。	消防安全管理制度	“三同时”制度	定期巡视检查制度	定期维护检修制度	安全操作规程	BCDE	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第二节安全生产规章制度，四、安全生产规章制度体系的建立，第47-48页，（三）设备设施安全管理制度 1. “三同时”制度；2. 定期巡视检查制度；3. 定期维护检修制度；4. 定期检测、检验制度；5. 安全操作规程。
2907	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全生产规章制度	多选题	下列安全管理制度中属于环境安全管理制度的有（ ）。	安全标志管理制度	作业环境管理制度	重大危险源管理制度	职业卫生管理制度	防灾减灾管理制度	ABD	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第二节安全生产规章制度，四、安全生产规章制度体系的建立，第48页，（四）环境安全管理制度 1. 安全标志管理制度；2. 作业环境管理制度；3. 职业卫生管理制度。
2908	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全生产规章制度	单选题	特殊危险作业是指（ ）的作业，应明确作业的组织程序，保障安全的组织措施、技术措施的制定及执行等内容。	危险性不大	危险性较大	危险性一般	危险性特大		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第二节安全生产规章制度，四、安全生产规章制度体系的建立，第47页，4. 特种作业及特殊危险作业管理制度应明确：生产经营单位特种作业的岗位、人员，作业的一般安全措施要求等。特殊危险作业是指危险性较大的作业，应明确作业的组织程序，保障安全的组织措施、技术措施的制定及执行等内容。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2909	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全生产规章制度	多选题	“三同时”制度应明确：生产经营单位新建、改建、扩建工程“三同时”的组织（ ）的执行程序等。	审查	验收	上报	整改	备案	ABCE	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第二节安全生产规章制度，四、安全生产规章制度体系的建立，第47-48页，1. “三同时”制度应明确：生产经营单位新建、改建、扩建工程“三同时”的组织审查、验收、上报、备案的执行程序等。
2910	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全生产规章制度	判断题	作业环境管理制度应明确：生产经营单位尘、毒、噪声、高低温、辐射等涉及职业健康有害因素的种类、场所，定期检查、检测及控制等管理内容。（ ）	正确	错误				B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第二节安全生产规章制度，四、安全生产规章制度体系的建立，第48页，3. 职业卫生管理制度应明确：生产经营单位尘、毒、噪声、高低温、辐射等涉及职业健康有害因素的种类、场所，定期检查、检测及控制等管理内容。
2911	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全生产规章制度	判断题	新颁布的安全生产规章制度、修订的安全生产规章制度，应组织进行培训，安全操作规程类规章制度还应组织相关人员进行考试。（ ）	正确	错误				A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第二节安全生产规章制度，五、安全生产规章制度的管理，第49页，（六）培训新颁布的安全生产规章制度、修订的安全生产规章制度，应组织进行培训，安全操作规程类规章制度还应组织相关人员进行考试。
2912	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全生产规章制度	单选题	对安全操作规程类规章制度，除每年进行审查和修订外，（ ）应进行一次全面修订，并重新发布，确保规章制度的建设和管理有序进行。	每1～2年	每2～3年	每2～4年	每3～5年		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第二节安全生产规章制度，五、安全生产规章制度的管理，第49页，（八）持续改进生产经营单位应每年制定规章制度制定、修订计划，并应公布现行有效的安全生产规章制度清单。对安全操作规程类规章制度，除每年进行审查和修订外，每3～5年应进行一次全面修订，并重新发布，确保规章制度的建设和管理有序进行。
2913	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全生产规章制度	单选题	安全生产规章制度的（ ）是指安全生产规章制度要符合国家法律法规、规章以及其他规范性文件。	系统性管理	目标性管理	合规性管理	合规性审查		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第二节安全生产规章制度，六、安全生产规章制度的合规性管理，第49页，安全生产规章制度的合规性管理是指安全生产规章制度要符合国家法律法规、规章以及其他规范性文件。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2914	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全生产规章制度	多选题	安全生产规章制度的合规性管理的内容包括（ ）。	明确职责	安全生产规章制度的发布	安全生产规章制度的修订	安全生产规章制度的培训	合规性的评价	ACDE	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第二节安全生产规章制度，六、安全生产规章制度的合规性管理，第49-50页，安全生产规章制度的合规性管理的内容包括：（一）明确职责；（二）法律法规和其他要求的获取；（三）法律法规和其他要求的选择确认；（四）安全生产规章制度的修订；（五）安全生产规章制度的培训；（六）合规性的评价。
2915	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全生产规章制度	单选题	生产经营单位（ ）负责组织对安全生产规章制度合规性进行评价和修订。	主要负责人	分管安全的领导	主管生产的领导或总工程师	分管行政的领导		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第二节安全生产规章制度，六、安全生产规章制度的合规性管理，第49页，生产经营单位要明确具体部门负责国家相关法律法规和其他要求的识别、获取、更新和保管，收集合规性证据；生产经营单位主要负责人负责组织对安全生产规章制度合规性进行评价和修订；各职能部门负责传达给员工并遵照执行。
2916	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全生产规章制度	判断题	生产经营单位应不定期从国家执法部门和相关网站咨询或认证机构获取相关法律法规、标准和其他要求的最新版本，及时跟踪法律法规和其他要求的最新变化。（ ）	正确	错误				B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第二节安全生产规章制度，六、安全生产规章制度的合规性管理，第49页，（二）法律法规和其他要求的获取 生产经营单位定期从国家执法部门和相关网站咨询或认证机构获取相关法律法规、标准和其他要求的最新版本，及时跟踪法律法规和其他要求的最新变化。
2917	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全生产规章制度	多选题	生产经营单位定期组织对适用的法律法规和其他要求遵循的情况进行合规性评价，合规性评价包括（ ）。	安全隐患治理情况	员工执行法律法规、其他要求的情况	安全生产规章制度情况	过程控制和目标、指标完成情况	违规事件、事故的处置情况	BCDE	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第二节安全生产规章制度，六、安全生产规章制度的合规性管理，第50页，（六）合规性的评价 生产经营单位定期组织对适用的法律法规和其他要求遵循的情况进行合规性评价，包括生产经营单位遵循法律法规和其他要求的情况，生产经营单位制定的安全生产规章制度合规性情况，员工执行法律法规、其他要求的情况和安全生产规章制度情况，过程控制和目标、指标完成情况以及违规事件、事故的处置情况。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2918	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全操作规程	判断题	安全操作规程是员工操作机器设备、调整仪器仪表和其他作业过程中，必须遵守的程序和注意事项。（ ）	正确	错误				A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第三节安全操作规程，一、安全操作规程的定义，第50页，安全操作规程是员工操作机器设备、调整仪器仪表和其他作业过程中，必须遵守的程序和注意事项。
2919	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全操作规程	单选题	（ ）是生产经营单位实行安全生产的一种基本文件，也是对员工进行安全教育的主要依据。	安全生产规章制度	专项施工方案	安全技术措施	安全操作规程		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第三节安全操作规程，一、安全操作规程的定义，第50页，安全操作规程是为了保证安全生产而制定的。生产经营单位根据生产性质、技术设备的特点和技术要求，结合实际给各工种制定安全操作守则，它是生产经营单位实行安全生产的一种基本文件，也是对员工进行安全教育的主要依据。
2920	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全操作规程	多选题	安全操作规程的编制依据包括（ ）。	现行国家、行业安全技术标准和规范	设备的使用说明书、工作原理资料	曾经出现过的危险、事故案例	安全生产责任制	气候条件	ABCD	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第三节安全操作规程，二、安全操作规程的编制，第50页，编制安全操作规程的依据如下： （1）现行国家、行业安全技术标准和规范、安全规程等。 （2）设备的使用说明书、工作原理资料，以及设计、制造资料。 （3）曾经出现过的危险、事故案例及本项操作有关的其他不安全因素。 （4）作业环境条件、工作制度、安全生产责任制等。
2921	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全操作规程	判断题	企业内部制定安全操作规程通常采用全式。（ ）	正确	错误				B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第三节安全操作规程，二、安全操作规程的编制，第51页，安全操作规程的格式一般可分为全式和简式。全式一般由总则或适用范围、引用标准、名词说明、操作安全要求构成，通常用于范围较广的规程，如行业性的规程。简式的内容一般由操作安全要求构成，针对性强，企业内部制定安全操作规程通常采用简式，规程的文字应简明。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2922	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全操作规程	单选题	安全操作规程编写完成后，应广泛征求设备管理部门和使用部门意见，进一步修改完善，经过审批，作为（ ）严格执行。	国家标准	行业标准	企业内部标准	地方性规范		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第三节安全操作规程，二、安全操作规程的编制，第51页，安全操作规程编写完成后，应广泛征求设备管理部门和使用部门意见，进一步修改完善，经过审批，作为企业内部标准严格执行。
2923	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全操作规程	单选题	某企业安全操作规程中规定“开车时禁止用手去触摸某运动件，以防轧伤手指”，上述规定体现出企业编制安全操作规程时（ ）。	要考虑并罗列所有危险和有害因素	要考虑因各岗位员工的不安全行为而导致的不安全问题	要考虑提醒员工注意安全，防止意外事故发生	要考虑因设备出现故障停车后，操作工要弄清通知对象		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第三节安全操作规程，二、安全操作规程的编制，第51页，编制安全操作规程时应考虑以下几个方面： （1）要考虑并罗列所有危险和有害因素，有针对性地禁止操作工人去接触这些危险和有害因素部位，防止产生不良后果。例如，开车时禁止用手去触摸某运动件，以防轧伤手指。 （2）要考虑因各岗位员工的不安全行为而导致的不安全问题。 （3）要考虑提醒员工注意安全，防止意外事故发生。例如，抬笨重物品时应先检查绳索、杠棒是否牢固，两人要前后呼应，步调一致，防止下落砸伤腿脚。 （4）要考虑因设备出现故障停车后，操作工要弄清通知对象。例如，机器运转时，闻到焦味、听到异响应及时停车，并报告当班班长。 （5）要考虑作业中每个工作细节可能出现的不安全问题。例如，不准酒后登高，登高时，不准穿易滑的鞋子。上下传递物品时，保持身体重心平衡，并有专人监护。
2924	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全操作规程	单选题	某企业安全操作规程中规定“抬笨重物品时应先检查绳索、杠棒是否牢固，两人要前后呼应，步调一致，防止下落砸伤腿脚”，上述规定体现出企业在编制安全操作规程时（ ）。	要考虑并罗列所有危险和有害因素	要考虑提醒员工注意安全，防止意外事故发生	要考虑因设备出现故障停车后，操作工要弄清通知对象	要考虑作业中每个工作细节可能出现的不安全问题		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第三节安全操作规程，二、安全操作规程的编制，第51页，编制安全操作规程时应考虑以下几个方面： （1）要考虑并罗列所有危险和有害因素，有针对性地禁止操作工人去接触这些危险和有害因素部位，防止产生不良后果。例如，开车时禁止用手去触摸某运动件，以防轧伤手指。 （2）要考虑因各岗位员工的不安全行为而导致的不安全问题。 （3）要考虑提醒员工注意安全，防止意外事故发生。例如，抬笨重物品时应先检查绳索、杠棒是否牢固，两人要前后呼应，步调一致，防止下落砸伤腿脚。 （4）要考虑因设备出现故障停车后，操作工要弄清通知对象。例如，机器运转时，闻到焦味、听到异响应及时停车，并报告当班班长。 （5）要考虑作业中每个工作细节可能出现的不安全问题。例如，不准酒后登高，登高时，不准穿易滑的鞋子。上下传递物品时，保持身体重心平衡，并有专人监护。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2925	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全操作规程	单选题	某企业安全操作规程中规定“机器运转时，闻到焦味、听到异响应及时停车，并报告当班班长”，上述规定体现出企业在编制安全操作规程时（ ）。	要考虑并罗列所有危险和有害因素	要考虑提醒员工注意安全，防止意外事故发生	要考虑因设备出现故障停车后，操作工要弄清通知对象	要考虑作业中每个工作细节可能出现的不安全问题		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第三节安全操作规程，二、安全操作规程的编制，第51页，编制安全操作规程时应考虑以下几个方面： （1）要考虑并罗列所有危险和有害因素，有针对性地禁止操作工人去接触这些危险和有害因素部位，防止产生不良后果。例如，开车时禁止用手去触摸某运动件，以防轧伤手指。 （2）要考虑因各岗位员工的不安全行为而导致的不安全问题。 （3）要考虑提醒员工注意安全，防止意外事故发生。例如，抬笨重物品时应先检查绳索、杠棒是否牢固，两人要前后呼应，步调一致，防止下落砸伤腿脚。 （4）要考虑因设备出现故障停车后，操作工要弄清通知对象。例如，机器运转时，闻到焦味、听到异响应及时停车，并报告当班班长。 （5）要考虑作业中每个工作细节可能出现的不安全问题。例如，不准酒后登高，登高时，不准穿易滑的鞋子。上下传递物品时，保持身体重心平衡，并有专人监护。
2926	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全操作规程	单选题	某企业安全操作规程中规定“上下传递物品时，保持身体重心平衡，并有专人监护”，上述规定体现出企业在编制安全操作规程时（ ）。	要考虑并罗列所有危险和有害因素	要考虑提醒员工注意安全，防止意外事故发生	要考虑因设备出现故障停车后，操作工要弄清通知对象	要考虑作业中每个工作细节可能出现的不安全问题		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第三节安全操作规程，二、安全操作规程的编制，第51页，编制安全操作规程时应考虑以下几个方面： （1）要考虑并罗列所有危险和有害因素，有针对性地禁止操作工人去接触这些危险和有害因素部位，防止产生不良后果。例如，开车时禁止用手去触摸某运动件，以防轧伤手指。 （2）要考虑因各岗位员工的不安全行为而导致的不安全问题。 （3）要考虑提醒员工注意安全，防止意外事故发生。例如，抬笨重物品时应先检查绳索、杠棒是否牢固，两人要前后呼应，步调一致，防止下落砸伤腿脚。 （4）要考虑因设备出现故障停车后，操作工要弄清通知对象。例如，机器运转时，闻到焦味、听到异响应及时停车，并报告当班班长。 （5）要考虑作业中每个工作细节可能出现的不安全问题。例如，不准酒后登高，登高时，不准穿易滑的鞋子。上下传递物品时，保持身体重心平衡，并有专人监护。
2927	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	建设项目安全设施“三同时”	判断题	“三同时”是指生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。（ ）	正确	错误				A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第五节建设项目安全设施“三同时”，一、“三同时”的概念及相关要求，第56页，“三同时”是指生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
2928	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	建设项目安全设施“三同时”	单选题	落实建设项目安全设施“三同时”要求的五个环节不包括（ ）。	安全评价规定	安全警示标志	验收及监督	安全文化建设		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第五节建设项目安全设施“三同时”，一、“三同时”的概念及相关要求，第57页，（一）落实“三同时”要求的五个环节 （1）安全评价规定。（2）设计及审查责任。（3）工程建设质量责任。（4）验收及监督。（5）安全警示标志。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2929	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	建设项目安全设施“三同时”	单选题	矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的（ ）必须按照批准的安全设施设计施工，并对安全设施的工程质量负责。	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第五节建设项目安全设施“三同时”，一、“三同时”的概念及相关要求，第57页，（3）工程建设质量责任。矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位必须按照批准的安全设施设计施工，并对安全设施的工程质量负责。
2930	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	建设项目安全设施“三同时”	单选题	矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由（ ）负责组织对安全设施进行验收。	设计单位	建设单位	监理单位	施工单位		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第五节建设项目安全设施“三同时”，一、“三同时”的概念及相关要求，第57页，（4）验收及监督。矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收；验收合格后，方可投入生产和使用。
2931	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	建设项目安全设施“三同时”	单选题	生产经营单位应当在有（ ）危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。	一般	较小	较大	重大		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第五节建设项目安全设施“三同时”，一、“三同时”的概念及相关要求，第57页，（5）安全警示标志。生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。
2932	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	建设项目安全设施“三同时”	多选题	生产经营单位必须对安全设备进行经常性（ ），并定期检测，保证正常运转。	监控	维护	保养	改造	报废	BC	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第五节建设项目安全设施“三同时”，一、“三同时”的概念及相关要求，第57页，生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由有关人员签字。
2933	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	建设项目安全设施“三同时”	判断题	生产经营单位可以关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。（ ）	正确	错误				B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第五节建设项目安全设施“三同时”，一、“三同时”的概念及相关要求，第57页，生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2934	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	建设项目安全设施“三同时”	单选题	餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的，应当安装（ ），并保障其正常使用。	灭火喷淋装置	防爆泄压装置	阻火隔爆装置	可燃气体报警装置		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第五节建设项目安全设施“三同时”，一、“三同时”的概念及相关要求，第57页，餐饮行业的生产经营单位使用燃气的，应当安装可燃气体报警装置，并保障其正常使用。
2935	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	建设项目安全设施“三同时”	判断题	生产经营单位使用的危险物品的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产。（ ）	正确	错误				A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第五节建设项目安全设施“三同时”，一、“三同时”的概念及相关要求，第57页，生产经营单位使用的危险物品的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。
2936	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	建设项目安全设施“三同时”	单选题	设计最大开采深度（ ）m以上的金属非金属地下矿山建设项目的安全设施设计需要实施审查和竣工验收。	500	800	1000	1200		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第五节建设项目安全设施“三同时”，二、监督责任，第57-58页，下列非煤矿山类建设项目的安全设施设计需要实施审查和竣工验收： （1）海洋石油天然气建设项目、企业投资年产 100×10^4 t及以上的新油田开发项目、企业投资年产 20×10^8 m ³ 以上的陆上新气田开发项目。 （2）设计生产能力 300×10^4 t/a以上或者设计最大开采深度1000m以上的金属非金属地下矿山建设项目。 （3）设计生产能力 1000×10^4 t/a以上或者设计边坡200m以上的金属非金属露天矿山建设项目。 （4）设计总库容 1×10^8 m ³ 或者设计总坝高200m以上的尾矿库建设项目。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2937	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	建设项目安全设施“三同时”	单选题	设计总坝高（ ）m以上的尾矿库建设项目的安全设施设计需要实施审查和竣工验收。	100	200	300	400		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第五节建设项目安全设施“三同时”，二、监督责任，第57-58页，下列非煤矿山类建设项目的安全设施设计需要实施审查和竣工验收： （1）海洋石油天然气建设项目、企业投资年产100×10 ⁴ t及以上的新油田开发项目、企业投资年产20×10 ⁸ m ³ 以上的陆上新气田开发项目。 （2）设计生产能力300×10 ⁴ t/a以上或者设计最大开采深度1000m以上的金属非金属地下矿山建设项目。 （3）设计生产能力1000×10 ⁴ t/a以上或者设计边坡200m以上的金属非金属露天矿山建设项目。 （4）设计总库容1×10 ⁸ m ³ 或者设计总坝高200m以上的尾矿库建设项目。
2938	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	建设项目安全设施“三同时”	单选题	下列选项中除（ ）建设项目应当由省级安全生产监督管理部门负责安全审查。	国务院投资主管部门审批的	生产剧毒化学品的	生产易燃易爆品的	省级安全生产监督管理部门确定的本办法第四条第一款规定以外的其他建设项目		C	根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号）的规定，第五条建设项目有下列情形之一的，应当由省级安全生产监督管理部门负责安全审查： （一）国务院投资主管部门审批（核准、备案）的； （二）生产剧毒化学品的； （三）省级安全生产监督管理部门确定的本办法第四条第一款规定以外的其他建设项目。
2939	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	建设项目安全设施“三同时”	单选题	（ ）以上地方各级安全生产监督管理部门对本行政区域内的建设项目安全设施“三同时”实施综合监督管理，并在本级人民政府规定的职责范围内承担本级人民政府及其有关主管部门审批、核准或者备案的建设项目安全设施“三同时”的监督管理。	乡镇级	县级	市级	省级		B	根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号，第77号修订）的规定，第五条 国家安全生产监督管理总局对全国建设项目安全设施“三同时”实施综合监督管理，并在国务院规定的职责范围内承担有关建设项目安全设施“三同时”的监督管理。 县级以上地方各级安全生产监督管理部门对本行政区域内的建设项目安全设施“三同时”实施综合监督管理，并在本级人民政府规定的职责范围内承担本级人民政府及其有关主管部门审批、核准或者备案的建设项目安全设施“三同时”的监督管理。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2940	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	建设项目安全设施“三同时”	判断题	跨两个及两个以上行政区域的建设项目安全设施“三同时”由其共同的上一级人民政府安全生产监督管理部门实施监督管理。（ ）	正确	错误				A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第五节建设项目安全设施“三同时”，二、监督责任，第58页，跨两个及两个以上行政区域的建设项目安全设施“三同时”由其共同的上一级人民政府安全生产监督管理部门实施监督管理。 上一级人民政府安全生产监督管理部门根据工作需要，可以将其负责监督管理的建设项目安全设施”三同时”工作委托下一级人民政府安全生产监督管理部门实施监督管理。
2941	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	建设项目安全设施“三同时”	多选题	安全设施设计主要包括（ ）。	建筑及场地布置	安全生产目标考核	从业人员教育培训要求	预期效果以及存在的问题与建议	可能出现事故预防及应急救援措施	ACDE	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第五节建设项目安全设施“三同时”，三、建设项目安全设施设计审查，第58-59页，（二）安全设施设计主要内容，建设项目安全专篇应当包括下列内容：（1）设计依据。（2）建设项目概述。（3）建设项目存在的危险、有害因素和危险、有害程度及周边环境安全分析。（4）建筑及场地布置。（5）重大危险源分析及检测监控。（6）安全设施设计采取的防范措施。（7）安全生产管理机构设置或者安全生产管理人员配备要求。（8）从业人员教育培训要求。（9）工艺技术和设备设施的先进性和可靠性分析。（10）安全设施专项投资概算。（11）安全预评价报告中的安全对策及建议采纳情况。（12）预期效果以及存在的问题与建议。（13）可能出现事故预防及应急救援措施。（14）法律法规、规章、标准规定需要说明的其他事项。
2942	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	建设项目安全设施“三同时”	判断题	建设项目安全设施的施工应当由取得相应资质的施工单位进行，并在建设项目主体工程施工完成后再进行。（ ）	正确	错误				B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第五节建设项目安全设施“三同时”，四、施工和竣工验收，第59页，建设项目安全设施的施工应当由取得相应资质的施工单位进行，并与建设项目主体工程同时施工。
2943	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	建设项目安全设施“三同时”	多选题	施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，同时对危险性较大的分部分项工程依法编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经（ ）签字后实施。	建设单位技术负责人	施工单位技术负责人	建设单位安全负责人	施工单位安全负责人	总监理工程师	BE	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第五节建设项目安全设施“三同时”，四、施工和竣工验收，第59页，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，同时对危险性较大的分部分项工程依法编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2944	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	建设项目安全设施“三同时”	判断题	施工单位发现安全设施存在重大事故隐患时，应当立即停止施工并报告生产经营单位进行整改，整改合格后，方可恢复施工。（ ）	正确	错误				A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第五节建设项目安全设施“三同时”，四、施工和竣工验收，第59页，施工单位发现安全设施存在重大事故隐患时，应当立即停止施工并报告生产经营单位进行整改，整改合格后，方可恢复施工。
2945	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	建设项目安全设施“三同时”	单选题	工程（ ）应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。	建设单位	设计单位	监理单位	施工单位		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第五节建设项目安全设施“三同时”，四、施工和竣工验收，第59页，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
2946	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	建设项目安全设施“三同时”	判断题	建设项目安全设施建成前，生产经营单位应当对安全设施进行检查，对发现的问题及时整改。（ ）	正确	错误				B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第五节建设项目安全设施“三同时”，四、施工和竣工验收，第59页，建设项目安全设施建成后，生产经营单位应当对安全设施进行检查，对发现的问题及时整改。
2947	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	建设项目安全设施“三同时”	判断题	建设项目竣工后，按照规定建设项目需要试运行的，应当在正式投入生产或者使用前进行试运行。（ ）	正确	错误				A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第五节建设项目安全设施“三同时”，四、施工和竣工验收，第59页，建设项目竣工后，按照规定建设项目需要试运行（包括生产、使用）的，应当在正式投入生产或者使用前进行试运行。
2948	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	建设项目安全设施“三同时”	单选题	建设项目安全设施建成后，试运行时间应当不少于30日，最长不得超过（ ）日，国家有关部门有规定或者特殊要求的行业除外。	60	90	150	180		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第五节建设项目安全设施“三同时”，四、施工和竣工验收，第59页，建设项目安全设施建成后，试运行时间应当不少于30日，最长不得超过180日，国家有关部门有规定或者特殊要求的行业除外。
2949	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	建设项目安全设施“三同时”	单选题	生产、储存危险化学品的建设项目和化工建设项目，应当在建设项目试运行前将试运行方案报（ ）备案。	公安部门	安全生产监督管理部门	水行政主管部门	建设行政主管部门		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第五节建设项目安全设施“三同时”，四、施工和竣工验收，第59页，生产、储存危险化学品的建设项目和化工建设项目，应当在建设项目试运行前将试运行方案报安全生产监督管理部门备案。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2950	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	重大危险源	多选题	造成重大工业事故的可能性和严重程度与（ ）有关。	危险品的种类	危险品的固有性质	危险品的使用情况	危险品的储存方式	设施中实际存在的危险品数量	BE	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第六节重大危险源，一、重大危险源基础知识，第60页，事实表明，造成重大工业事故的可能性和严重程度，既与危险品的固有性质有关，又与设施中实际存在的危险品数量有关。
2951	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	重大危险源	多选题	国际劳工大会将“重大事故”定义为：在重大危害设施内的一项活动过程中出现（ ）事故，如严重泄露、火灾或爆炸，其中涉及一种或多种危险物质，并导致对工人、公众或环境造成即刻的或延期的严重危险。	意外的	随机的	危险性的	突发性的	可预见的	AD	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第六节重大危险源，一、重大危险源基础知识，第60-61页，1993年6月，第80届国际劳工大会通过的《预防重大工业事故公约》将“重大事故”定义为：在重大危害设施内的一项活动过程中出现意外的、突发性的事故，如严重泄露、火灾或爆炸，其中涉及一种或多种危险物质，并导致对工人、公众或环境造成即刻的或延期的严重危险。
2952	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	重大危险源	单选题	最早系统地研究重大危险源控制技术的国家是（ ）。	法国	德国	英国	美国		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第六节重大危险源，一、重大危险源基础知识，第61页，英国是最早系统地研究重大危险源控制技术的国家。
2953	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	重大危险源	判断题	国内外预防重大事故的实践表面，为了有效预防重大工业事故的发生，降低事故造成的损失，必须建立重大危险源监管制度和监管机制。（ ）	正确	错误				A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第六节重大危险源，一、重大危险源基础知识，第63页，国内外预防重大事故的实践表面，为了有效预防重大工业事故的发生，降低事故造成的损失，必须建立重大危险源监管制度和监管机制。
2954	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	重大危险源	单选题	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》适用于（ ）的危险化学品重大危险源的辨识、评估、登记建档、备案、核销及其监督管理。	城镇燃气	港区内	用于国防科研生产	从事危险化学品生产、储存、使用和经营单位		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第六节重大危险源，一、重大危险源基础知识，第64页，《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令40号）适用于从事危险化学品生产、储存、使用和经营单位的危险化学品重大危险源的辨识、评估、登记建档、备案、核销及其监督管理，不适用于城镇燃气、用于国防科研生产的危险化学品重大危险源以及港区内危险化学品重大危险源。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2955	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	重大危险源	判断题	安全监控系统或安全监控设施是阻止事故发生、降低事故后果严重性的有效措施，也是辅助事故原因分析的有效手段。（ ）	正确	错误				B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第六节重大危险源，一、重大危险源基础知识，第64页，安全监控系统或安全监控设施是预防事故发生、降低事故后果严重性的有效措施，也是辅助事故原因分析的有效手段，因此危险化学品重大危险源建立必要的安全监控系统或设施具有重要意义。
2956	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	重大危险源	单选题	重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能。记录的电子数据的保存时间不少于（ ）天。	15	20	30	45		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第六节重大危险源，一、重大危险源基础知识，第64页，譬如，重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统，以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；一级或者二级重大危险源应具备紧急停车功能。记录的电子数据的保存时间不少于30天。
2957	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	重大危险源	单选题	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》提出通过（ ）确定重大危险源的个人和社会风险值，超过个人和社会可容许风险限值标准的，危险化学品单位应当采取相应的降低风险措施。	定性风险评价	定量风险评价	持续风险评价	基于问题的风险评价		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第六节重大危险源，一、重大危险源基础知识，第64-65页，《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）提出通过定量风险评价确定重大危险源的个人和社会风险值，超过个人和社会可容许风险限值标准的，危险化学品单位应当采取相应的降低风险措施。
2958	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	重大危险源	单选题	对于现有重大危险源，当出现重大危险源安全评估已满（ ）年、发生危险化学品事故造成人员死亡等6种情形之一的，危险化学品单位应当及时更新档案，并向所在地县级人民政府安全生产监督管理部门重新备案。	1	2	3	4		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第六节重大危险源，一、重大危险源基础知识，第65页，对于现有重大危险源，当出现重大危险源安全评估已满三年、发生危险化学品事故造成人员死亡等6种情形之一的，危险化学品单位应当及时更新档案，并向所在地县级人民政府安全生产监督管理部门重新备案。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2959	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	重大危险源	单选题	重大危险源安全包保责任人、联系方式应当录入全国危险化学品登记信息管理系统，并向所在地（ ）报备。	公安部门	交通运输部	生态环境部	应急管理部门		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第六节重大危险源，一、重大危险源基础知识，第65-66页，《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》（应急厅〔2021〕12号）规定，重大危险源安全包保责任人、联系方式应当录入全国危险化学品登记信息管理系统，并向所在地应急管理部门报备，相关信息变更的，应当于变更后5日内在全国危险化学品登记管理系统中更新。
2960	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	重大危险源	单选题	重大危险源安全包保责任人、联系方式应当录入全国危险化学品登记信息管理系统，相关信息变更的，应当于变更后（ ）日内在全国危险化学品登记信息管理系统中更新。	3	5	7	10		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第六节重大危险源，一、重大危险源基础知识，第65-66页，《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》（应急厅〔2021〕12号）规定，重大危险源安全包保责任人、联系方式应当录入全国危险化学品登记信息管理系统，并向所在地应急管理部门报备，相关信息变更的，应当于变更后5日内在全国危险化学品登记信息管理系统中更新。
2961	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	重大危险源	单选题	危险化学品企业未对重大危险源的安全生产状况进行定期检查、采取措施消除事故隐患的，由（ ）依法依规查处。	县级以上应急管理部门	市级以上应急管理部门	县级以上公安部门	市级以上公安部门		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第六节重大危险源，一、重大危险源基础知识，第66页，危险化学品企业未按照相关要求对重大危险源安全进行监测监控的，未明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人的，未对重大危险源的安全生产状况进行定期检查、采取措施消除事故隐患的，以及存在其他违法违规行为的，由县级以上应急管理部门依法依规查处；有关责任人员构成犯罪的，依法追究刑事责任。
2962	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	重大危险源	单选题	防止重特大事故的第一步是（ ）。	开展重大危险源评价	企业对重大危险源的监控和管理	对重大危险源和重大事故隐患的监管	以重大危险源辨识标准为依据，确认或辨识重大危险源		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第六节重大危险源，二、重特大事故预防控制技术支持体系框架，第66页，防止重特大事故的第一步是以重大危险源辨识标准为依据，确认或辨识重大危险源。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2963	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	重大危险源	单选题	对于新建的重大危险设施，则应在其初步设计审查之前提交（ ）。	安全预评价报告	安全验收评价报告	安全现状综合评价报告	安全专项评价报告		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第六节重大危险源，二、重特重大事故预防控制技术支持体系框架，第67页，如属新建的重大危险设施，则应在其初步设计审查之前提交安全预评价报告。
2964	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	重大危险源	单选题	有条件的企业应建立（ ），对危险源的安全状况进行实时监控，严密监视可能使危险源的安全状态向隐患和事故状态转化的各种参数的变化趋势，及时发出预警信息，将事故消灭在萌芽状态。	火灾控制系统	应急救援系统	安全监管信息系统	实时监控预警系统		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第六节重大危险源，二、重特重大事故预防控制技术支持体系框架，第67页，有条件的企业应建立实时监控预警系统，对危险源的安全状况进行实时监控，严密监视可能使危险源的安全状态向隐患和事故状态转化的各种参数的变化趋势，及时发出预警信息，将事故消灭在萌芽状态。
2965	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	重大危险源	单选题	（ ）是重特重大事故预防控制技术支持体系的重要组成部分。	火灾控制系统	应急救援系统	安全监管信息系统	实时监控预警系统		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第六节重大危险源，二、重特重大事故预防控制技术支持体系框架，第67页，应急救援系统是重特重大事故预防控制技术支持体系的重要组成部分。
2966	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	重大危险源	单选题	根据重大危险源和重大事故隐患申报和普查、评价结果，按危险严重程度级别，建立基于GIS、GPS的（ ）级重大危险源和重大事故隐患安全监管信息系统。	一	二	三	四		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第六节重大危险源，二、重特重大事故预防控制技术支持体系框架，第67-68页，根据重大危险源和重大事故隐患申报和普查、评价结果，按危险严重程度级别，建立基于GIS、GPS的国家、省、市、县四级重大危险源和重大事故隐患安全监管信息系统。突出重点，分级分类对重大危险源和重大事故隐患进行安全监控。
2967	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	重大危险源	单选题	毒性物质危险物质事故易发生性主要取决参数不包括（ ）。	气味	重度	浓度	毒性等级		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第六节重大危险源，四、重大危险源的评价及分级方法，第71页，对于毒性物质，其危险物质事故易发生性主要取决于4个参数：①毒性等级；②物质的状态；③气味；④重度。
2968	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全设施管理	单选题	（ ）是在生产经营活动中用于预防、控制、减少与消除事故影响采用的设备、设施、装备及其他技术措施的总称。	安全设备	安全设施	安全措施	特种设备		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第七节安全设施管理，一、安全设施，第79页，安全设施是在生产经营活动中用于预防、控制、减少与消除事故影响采用的设备、设施、装备及其他技术措施的总称。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2969	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全设施管理	单选题	下列安全设施中属于预防事故设施的有（ ）。	泄压和止逆设施	紧急处理设施	应急救援设施	作业场所防护设施		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第七节安全设施管理，一、安全设施，第79-80页，安全设施分为预防事故设施、控制事故设施、减少与消除事故影响设施三类。（一）预防事故设施（1）检测、报警设施；（2）设备安全防护设施；（3）防爆设施；（4）作业场所防护设施；（5）安全警示标志。
2970	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全设施管理	单选题	下列安全设施中属于控制事故设施的有（ ）。	泄压和止逆设施	防止火灾蔓延设施	劳动防护用品和装备	设备安全防护设施		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第七节安全设施管理，一、安全设施，第80页，（二）控制事故设施（1）泄压和止逆设施；（2）紧急处理设施。
2971	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全设施管理	单选题	下列安全设施中属于减少与消除事故影响设施的有（ ）。	紧急处理设施	检测、报警设施	设备安全防护设施	防止火灾蔓延设施		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第七节安全设施管理，一、安全设施，第80页，（三）减少与消除事故影响设施（1）防止火灾蔓延设施；（2）灭火设施；（3）紧急个体处置设施；（4）应急救援设施；（5）逃生避难设施；（6）劳动防护用品和装备。
2972	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全设施管理	单选题	要建立安全设施档案、台账、监督检查安全设施的配备、校验与完好情况，定期组织对安全设施的使用、维护、保养、校验情况进行（ ）。	定期安全检查	日常安全检查	专业性安全检查	综合性安全检查		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第七节安全设施管理，二、安全设施管理总体要求，第81页，（5）要建立安全设施档案、台账、监督检查安全设施的配备、校验与完好情况，定期组织对安全设施的使用、维护、保养、校验情况进行专业性安全检查。
2973	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全设施管理	单选题	下列有关安全设施采购及选用说法正确的有（ ）。	选用未经鉴定的安全设施	选用带有试用性质的安全设施	选用工艺技术先进、产品成熟可靠的安全设施	选用没有政府部门颁发的生产经营许可证的安全设施		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第七节安全设施管理，二、安全设施管理总体要求，第81页，（6）在安全设施采购时应确保符合设计要求，保证质量，应选用工艺技术先进、产品成熟可靠、符合国家标准和规范、有政府部门颁发的生产经营许可证的安全设施，其功能、结构、性能和质量应满足安全生产要求；不得选用国家明令淘汰、未经鉴定、带有试用性质的安全设施。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2974	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全设施管理	单选题	在防爆场所选用的安全设施，应取得国家指定防爆检验机构发放的（ ），并达到安装、使用场所的防爆等级要求。	生产许可证	防爆许可证	安全鉴定证	产品质量合格证明		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第七节安全设施管理，二、安全设施管理总体要求，第82页，（11）在防爆场所选用的安全设施，应取得国家指定防爆检验机构发放的防爆许可证，并达到安装、使用场所的防爆等级要求。在设计安全设施的安装位置、方式时，应充分考虑员工操作、维护的安全需要。
2975	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	特种设备设施安全	单选题	下列特种设备中属于承压类特种设备的有（ ）。	锅炉	电梯	起重机械	客运索道		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第八节特种设备设施安全，一、特种设备的定义与分类，第82页，特种设备依据其主要工作特点，分为承压类特种设备和机电类特种设备。承压类特种设备是指承载一定压力的密闭设备或管状设备，主要包括锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道。机电类特种设备是指必须由电力牵引或者驱动的设备，包括电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆等。
2976	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	特种设备设施安全	单选题	下列特种设备中属于机电类特种设备的有（ ）。	锅炉	压力容器	压力管道	场（厂）内专用机动车辆		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第八节特种设备设施安全，一、特种设备的定义与分类，第83页，（二）机电类特种设备是指必须由电力牵引或者驱动的设备，包括电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆等。
2977	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	特种设备设施安全	单选题	国家按照（ ）监督管理的原则对特种设备生产实行许可制度。	行业	市场	分类	综合		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第八节特种设备设施安全，二、特种设备的安全管理，第83页，国家按照分类监督管理的原则对特种设备生产实行许可制度。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2978	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	特种设备设施安全	单选题	某建筑大楼内有3部高层电梯，甲、乙、丙三个公司对大厦的电梯拥有共同产权，其中甲公司占70%，乙公司占10%，丙公司占20%。三个公司共同委托大厦物业管理方丁公司负责管理电梯，电梯主要由丙公司日常使用。关于该电梯的说法中错误的是（ ）。 A. 甲、乙、丙三个公司应当共同承担电梯的安全管理责任 B. 丁公司应当建立电梯安全技术档案 C. 丙公司应当在电梯投入使用前或者投入使用后30日内，向（直辖市或设区的市）负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记 D. 丙公司应当在电梯投入使用前或者投入使用后30日内，向（直辖市或设区的市）负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记	不得使用未经定期检验或检验不合格的电梯	丁公司应当建立电梯安全技术档案	丁公司应当在电梯检验有效期满1个月前向特种设备检验检测机构申报定期检验	丙公司应当在电梯投入使用前或者投入使用后30日内，向（直辖市或设区的市）负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第八节特种设备设施安全，二、特种设备的安全管理，第84页，《特种设备安全法》第三十三条规定，特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，向（直辖市或设区的市）负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。第三十八条规定，特种设备属于共有的，共有人可以委托物业服务单位或者其他管理人管理特种设备，受托人履行本法规定的特种设备使用单位的义务，承担相应责任。第四十条 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。
2979	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	特种设备设施安全	单选题	某大型化工厂新建液氨储罐一座，公司在储罐运行前按照相关的安全管理规定，下列关于该储罐的说法中不正确的有（ ）。 A. 储罐投入使用前30日内取得使用登记证书 B. 储罐投入使用前30日内取得使用登记证书 C. 储罐投入使用前30日内取得使用登记证书 D. 储罐投入使用前30日内取得使用登记证书	在储罐投入使用前30日内取得使用登记证书	化工厂应当对储罐进行经常性日常维护保养	该企业应当向应急管理部门办理使用登记	登记标志应当置于该特种设备的显著位置		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第八节特种设备设施安全，二、特种设备的安全管理，第84、86页，液氨储罐是压力容器属于特种设备，特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，向（直辖市或设区的市）负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。特种设备使用单位应当将使用登记证明文件置于设备的显著位置。特种设备使用单位应当对使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查。
2980	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	特种设备设施安全	单选题	（ ）是指特种设备使用单位为保证设备正常运行制定的具体作业指导文件和程序。 A. 特种设备操作规程 B. 特种设备应急预案 C. 特种设备维护保养制度 D. 特种设备安全管理制度	特种设备应急救援制度	特种设备操作规程	特种设备隐患排查制度	特种设备技术资料		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第八节特种设备设施安全，二、特种设备的安全管理，第85页，特种设备操作规程是指特种设备使用单位为保证设备正常运行制定的具体作业指导文件和程序，内容和要求应当结合本单位的具体情况和设备的具体特性，符合特种设备使用维护保养说明书要求。
2981	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	特种设备设施安全	单选题	特种设备作业人员作业种类与项目目录由（ ）局统一发布。 A. 公安部 B. 国家市场监督管理总局 C. 国家安全生产监督管理总局 D. 国家质量监督检验检疫总局	公安部	质量技术监督部门	原国家安全生产监督管理总局	原国家质量监督检验检疫总局		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第八节特种设备设施安全，二、特种设备的安全管理，第85页，特种设备的作业人员及其相关管理人员统称特种设备作业人员。特种设备作业人员作业种类与项目目录由原国家质量监督检验检疫总局统一发布。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2982	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	特种设备设施安全	单选题	特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案，其内容不包括（ ）。	特种设备的使用人员记录	特种设备的定期检验和定期自行检查的记录	特种设备的运行故障和事故记录	特种设备的日常使用状况记录		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第八节特种设备设施安全，二、特种设备的安全管理，第85-86页，特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。特种设备安全技术档案应当包括以下内容：（1）使用登记证；（2）《特种设备使用登记表》；（3）特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件；（4）特种设备的定期检验和定期自行检查记录；（5）特种设备的日常使用状况记录；（6）特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录；（7）特种设备安全附件和安全保护装置校验检修、更换记录和有关报告；（8）特种设备的运行故障和事故记录。
2983	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	特种设备设施安全	单选题	某化工企业的特种设备包括24台压力容器和2台电动葫芦。为加强特种设备管理，需逐台建立特种设备安全技术档案，下列文件、资料中，不必归入特种设备安全技术档案的是（ ）。	产品质量合格证	定期检验记录	维护保养记录	产品设计文件		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第八节特种设备设施安全，二、特种设备的安全管理，第85-86页，特种设备安全技术档案应当包括以下内容：（1）使用登记证；（2）《特种设备使用登记表》；（3）特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件；（4）特种设备的定期检验和定期自行检查记录；（5）特种设备的日常使用状况记录；（6）特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录；（7）特种设备安全附件和安全保护装置校验检修、更换记录和有关报告；（8）特种设备的运行故障和事故记录。
2984	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	特种设备设施安全	单选题	特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前（ ）向特种设备检验机构提出定期检验的要求，并将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。	一个星期	20天	一个月	45天		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第八节特种设备设施安全，二、特种设备的安全管理，第86页，特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验的要求，并将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2985	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	特种设备设施安全	单选题	下列选项中关于该电梯使用安全管理的表述中，错误的是（ ）。	电梯的日常维护保养必须由依照本条例取得许可的安装、改造、维修单位或者电梯制造单位进行	未经定期检验的电梯不得继续使用	电梯应当至少每30日进行一次清洁、润滑、调整 and 检查	电梯维护保养单位应对其维护保养的电梯的安全性能负责		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第八节特种设备设施安全，二、特种设备的安全管理，第87页，（2）电梯的维护保养应当由电梯制造单位或者依照《中华人民共和国特种设备安全法》取得许可的安装、改造、修理单位进行。《特种设备安全监察条例》第三十一条：电梯的日常维护保养必须由依照本条例取得许可的安装、改造、维修单位或者电梯制造单位进行。电梯应当至少每15日进行一次清洁、润滑、调整 and 检查。故选项C错误。
2986	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	特种设备设施安全	单选题	做好在用特种设备的（ ）工作，是特种设备安全监督管理的一项重要制度，是确保安全使用的必要手段。	定期保养	定期检验	定期检查	定期检修		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第八节特种设备设施安全，二、特种设备的安全管理，第86页，做好在用特种设备的定期检验工作，是特种设备安全监督管理的一项重要制度，是确保安全使用的必要手段。
2987	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	特种设备设施安全	单选题	当移装锅炉投运前或锅炉停运（ ）以上需要恢复锅炉运行前也应进行内部检验。	1个月	3个月	半年	1年		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第八节特种设备设施安全，二、特种设备的安全管理，第87页，当移装锅炉投运前或锅炉停运一年以上需要恢复锅炉运行前也应进行内部检验。
2988	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	特种设备设施安全	单选题	（ ）应当制定事故应急专项预案，并定期进行应急演练。	特种设备使用单位	特种设备安装单位	特种设备制造单位	特种设备维护保养单位		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第八节特种设备设施安全，二、特种设备的安全管理，第87页，（1）特种设备安全监督管理部门应当制定特种设备重特重大事故应急预案。特种设备使用单位应当制定事故应急专项预案，并定期进行应急演练。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2989	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	特种设备设施安全	单选题	报废条件以外的特种设备，达到设计使用年限可以继续使用的，应当按照安全技术规范的要求通过检验或者安全评估，并办理（ ）变更，方可继续使用。	产品设计	检验证明	使用登记证书	产品合格证		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第八节特种设备设施安全，二、特种设备的安全管理，第88页，报废条件以外的特种设备，达到设计使用年限可以继续使用的，应当按照安全技术规范的要求通过检验或者安全评估，并办理使用登记证书变更，方可继续使用。允许继续使用的，应当采取加强检验、检测和维护保养等措施，确保使用安全。《中华人民共和国特种设备安全法》第四十八条特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件的，特种设备使用单位应当依法履行报废义务，采取必要措施消除该特种设备的使用功能，并向原登记的负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记证书注销手续。 前款规定报废条件以外的特种设备，达到设计使用年限可以继续使用的，应当按照安全技术规范的要求通过检验或者安全评估，并办理使用登记证书变更，方可继续使用。允许继续使用的，应当采取加强检验、检测和维护保养等措施，确保使用安全。
2990	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	特种设备设施安全	单选题	对达到设计使用年限的特种设备应由（ ）承担相应安全责任。	原特种设备制造单位	对特种设备进行安全评估的机构	特种设备使用单位	特种设备维护保养单位		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第八节特种设备设施安全，二、特种设备的安全管理，第88页，对达到设计使用年限的特种设备，原制造企业不再承担相应安全责任，而是由对其进行修改、改造或安全评估的机构承担相应安全责任。
2991	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全技术措施	单选题	下列安全技术措施的中属于按导致事故的原因进行分类的有（ ）。	建筑安全技术措施	水利水电安全技术措施	防火防爆安全技术措施	防止事故发生的安全技术措施		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第九节安全技术措施，一、安全技术措施的类别，第89页，安全技术措施按照行业，可分为煤矿安全技术措施、非煤矿山安全技术措施、石油化工安全技术措施、冶金安全技术措施、建筑安全技术措施、水利水电安全技术措施、旅游安全技术措施等；按照危险、有害因素的类别，可分为防火防爆安全技术措施、锅炉与压力容器安全技术措施、起重与机械安全技术措施、电气安全技术措施等；按照导致事故的原因，可分为防止事故发生的安全技术措施、减少事故损失的安全技术措施等。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2992	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全技术措施	单选题	常用的防止事故发生的安全技术措施不包括（ ）。	消除危险源	限制能量或危险物质	个体防护	减少故障和失误		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第九节安全技术措施，一、安全技术措施的类别，第89页，常用的防止事故发生的安全技术措施包括：（1）消除危险源；（2）限制能量或危险物质；（3）隔离；（4）故障-安全设计；（5）减少故障和失误。
2993	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全技术措施	单选题	常用的减少事故损失的安全技术措施不包括（ ）。	隔离	个体防护	设置薄弱环节	限制能量或危险物质		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第九节安全技术措施，一、安全技术措施的类别，第89页，常用的减少事故损失的安全技术措施有隔离、设置薄弱环节、个体防护、避难与救援等。
2994	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全技术措施	单选题	某建筑施工工地依据相关要求和规范，组织制定、实施防止事故发生和减少事故损失的安全技术措施。下列措施中，属于防止事故发生的安全技术措施是（ ）。	建材仓库按要求配备灭火器	从业人员配备合格的安全帽	升降机设置上、下极限限位装置	施工现场设置避炮硐室		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第九节安全技术措施，一、安全技术措施的类别，第89页，防止事故发生的安全技术措施是指为了防止事故发生，采取的约束、限制能量或危险物质，防止其意外释放的技术措施。（1）消除危险源。消除系统中的危险源，可以从根本上防止事故的发生。但是，按照现代安全工程的观点，彻底消除所有危险源是不可能的。因此，人们往往首先选择危险性较大、在现有技术条件下可以消除的危险源，作为优先考虑的对象。（2）限制能量或危险物质。限制能量或危险物质可以防止事故的发生，如减少能量或危险物质的量，防止能量蓄积，安全地释放能量等。（3）隔离。隔离是一种常用的控制能量或危险物质的安全技术措施。采取隔离技术，既可以防止事故的发生，也可以防止事故的扩大，减少事故的损失。（4）故障—安全设计。在系统、设备、设施的一部分发生故障或破坏的情况下，在一定时间内也能保证安全的技术措施称为故障—安全设计。通过设计，使得系统、设备、设施发生故障或事故时处于低能状态，防止能量的意外释放。（5）减少故障和失误。通过增加安全系数、增
2995	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全技术措施	单选题	安全技术措施计划的编制原则不包括（ ）。	规范化和标准化原则	必要性和可行性原则	轻重缓急与统筹安排的原则	领导和群众相结合的原则		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第九节安全技术措施，二、安全技术措施计划，第90-91页，（一）安全技术措施计划的编制原则（1）必要性和可行性原则；（2）自力更生与勤俭节约的原则；（3）轻重缓急与统筹安排的原则；（4）领导和群众相结合的原则。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
2996	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全技术措施	单选题	安全技术措施计划编制内容不包括（ ）。	措施目的和内容	编制依据	经费预算及来源	开工、竣工日期		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第九节安全技术措施，二、安全技术措施计划，第91页，2. 安全技术措施计划的编制内容 每一项安全技术措施计划至少应包括以下内容：（1）措施应用的单位或工作场所。（2）措施名称。（3）措施目的和内容。（4）经费预算及来源。（5）实施部门和负责人。（6）开工日期和竣工日期。（7）措施预期效果及检查验收。
2997	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全技术措施	单选题	安全技术措施计划编制时，审批措施计划的下一步工作是（ ）。	下达措施计划	确定措施计划内容	编制措施计划方案	实施措施计划		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第九节安全技术措施，二、安全技术措施计划，第91-92页，（三）安全技术措施计划的编制方法 （1）确定编制时间。（2）布置。（3）确定项目和内容。（4）编制。（5）审批。（6）下达。（7）实施。（8）监督检查。
2998	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	作业现场环境安全管理	单选题	警告标志是提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的图形标志，其几何图形是（ ）。	黑色带斜杠的圆边框	黑色圆形边框	黑色正三角形边框	黑色正方形边框		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第十节作业现场环境安全管理，五、作业现场环境安全管理要求，第95页，警告标志是提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的图形标志。警告标志的几何图形是黑色的正三角形、黑色符号和黄色背景。
2999	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	作业现场环境安全管理	单选题	（ ）是禁止人们不安全行为的图形标志。	警告标志	指令标志	提示标志	禁止标志		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第十节作业现场环境安全管理，五、作业现场环境安全管理要求，第95页，禁止标志是禁止人们不安全行为的图形标志，禁止标志的几何图形是带斜杠的圆环，其中圆环与斜杠相连，用红色；图形符号用黑色，背景用白色。
3000	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	作业现场环境安全管理	单选题	（ ）是强制人们必须做出某种动作或采用防范措施的图形标志。	警告标志	指令标志	提示标志	禁止标志		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第十节作业现场环境安全管理，五、作业现场环境安全管理要求，第95页，指令标志是强制人们必须做出某种动作或采用防范措施的图形标志。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
3001	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	作业现场环境安全管理	单选题	（ ）是向人们提供某种信息（如标明安全设施或场所等）的图形标志。	警告标志	指令标志	提示标志	禁止标志		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第十节作业现场环境安全管理，五、作业现场环境安全管理要求，第95页，提示标志是向人们提供某种信息（如标明安全设施或场所等）的图形标志。
3002	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	承包商管理	单选题	生产经营单位应及时收集承包商的信息，建立安全表现评价准则，定期对承包商的（ ）进行评价。	安全表现	安全资质	安全条件	安全业绩		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第十五节承包商管理，一、生产经营单位及承包商的安全管理责任，第141页，生产经营单位应及时收集承包商的信息，建立安全表现评价准则，定期对承包商的安全业绩进行评价。
3003	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	承包商管理	单选题	生产经营单位承包商主管部门对承包商进行业务资质审查后，再由生产经营单位（ ）对其进行安全资质审查，审查合格后报主管领导审批。	经营管理部门	安全管理部门	生产管理部门	设备管理部门		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第十五节承包商管理，二、承包商的准入管理，第141页，承包商资质审查一般包括业务资质审查和安全资质审查两部分。生产经营单位承包商主管部门对承包商进行业务资质审查后，再由生产经营单位安全管理部门对其进行安全资质审查，审查合格后报主管领导审批。
3004	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	承包商管理	单选题	承包商业务资质审查应提供的资料不包括（ ）。	承包商安全资质审查表	承包商准入审查表	有效的企业资信证明	企业资质证明		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第十五节承包商管理，二、承包商的准入管理，第142页，（三）承包商资质审查应提供的资料 业务资质审查应提供的资料包括：（1）承包商准入审查表。（2）有效的企业资信证明，如有效的营业执照、法定代表人证明书、税务登记证、组织机构代码证、银行开户许可证、开立单位银行结算账户申请书等。（3）企业资质证明，如施工资质证书、特种作业证书、安全生产许可证等。（4）其他应提供的资料，如近期业绩和表现等有关资料。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
3005	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	承包商管理	单选题	承包商安全资质审查应提供的资料不包括（ ）。	承包商安全资质审查表	安全资质证书	有效的企业资质证明	安全管理体系程序文件及有效评审报告		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第十五节承包商管理，二、承包商的准入管理，第142页，承包商安全资质审查应提供的资料包括： （1）承包商安全资质审查表。（2）安全资质证书，如安全生产许可证、职业安全监控管理体系认证证书等。（3）主要负责人、项目负责人、安全生产管理人员经政府有关部门安全生产考核合格名单及证书。施工人员年龄、工种、健康状况等符合要求。（4）企业近两年的安全业绩，包括施工经历、重大安全事故情况档案、事故发生率及原始记录、安全隐患治理情况档案等。（5）安全管理体系程序文件及有效评审报告。
3006	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	企业安全文化建设	单选题	企业应建立包括安全价值观、安全愿景、安全使命和安全目标等在内的（ ）。	安全条件	安全氛围	安全战略	安全承诺		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第十六节企业安全文化建设，一、企业安全文化建设的基本内容，第143页，企业应建立包括安全价值观、安全愿景、安全使命和安全目标等在内的安全承诺。
3007	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	企业安全文化建设	单选题	企业内部的（ ）是企业安全承诺的具体体现和安全文化建设的基础要求。	规章制度	行为规范	宣传教育	操作程序		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第十六节企业安全文化建设，一、企业安全文化建设的基本内容，第144页，企业内部的规范是企业安全承诺的具体体现和安全文化建设的基础要求。
3008	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	安全技术措施	单选题	生产作业现场的环境和有害因素包括（ ）	室内作业场所环境不良	室外作业场所环境不良	地下（含水下）作业场所环境不良	其他作业场所环境不良	高空作业场所环境不良	ABCD	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第十节作业场所环境安全管理，二、作业现场环境的危险和有害因素分类，第93页，室外作业场所环境不良，室外作业场所环境不良，地下（含水下）作业场所环境不良，其他作业场所环境不良。
3009	安全生产管理基本知识	安全生产管理基础知识	企业安全文化建设	单选题	企业安全文化建设基本要素不包括（ ）。	行为规范与程序	数据统计分析	安全行为激励	审核与评估		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，第二章安全生产管理内容，第十六节企业安全文化建设，一、企业安全文化建设的基本内容，第143-144页，（二）企业安全文化建设基本要素 1. 安全承诺；2. 行为规范与程序；3. 安全行为激励；4. 安全信息传播与沟通；5. 自主学习与改进；6. 安全事物参与；7. 审核与评估。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
3010	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	特种作业	单选题	特种作业是指容易发生事故，对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。下列作业中，不属于特种作业的是（ ）。	低压电工作业	等离子切割作业	清表作业	矿山井下支柱作业		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》第二章安全生产管理内容，第四节安全生产教育培训，三、对各类人员的培训，第54页，特种作业的范围包括：电工作业、焊接与热切割作业、高处作业、制冷与空调作业、煤矿安全作业、金属非金属矿山安全作业、石油天然气安全作业、冶金（有色）生产安全作业、危险化学品安全作业、烟花爆竹安全作业、应急管理部认定的其他作业。锅炉水处理作业属于特种设备作业。
3011	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	安全生产目标管理	多选题	项目法人应建立安全生产目标管理制度，明确目标与指标的（ ）等环节内容。	制定	分解	实施	考核	反馈	ABCD	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）3.1.1项目法人应建立安全生产目标管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。
3012	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	安全生产目标管理	单选题	安全生产目标应经单位（ ）审批，并以文件的形式发布。	主要负责人	生产负责人	技术负责人	安全负责人		A	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）3.1.5安全生产目标应经单位主要负责人审批，并以文件的形式发布。
3013	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	安全生产目标管理	单选题	施工单位的安全生产目标管理计划，应经（ ）审核，项目法人同意，并由项目法人与施工单位签订安全生产目标责任书。	设计单位	勘察单位	建设单位	监理单位		D	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）3.2.3施工单位的安全生产目标管理计划，应经监理单位审核，项目法人同意，并由项目法人与施工单位签订安全生产目标责任书。
3014	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	安全生产目标管理	判断题	工程建设情况发生重大变化，致使目标管理难以按计划实施的，可不用报告。（ ）	正确	错误				B	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）3.2.6各参建单位安全目标实行自主管理。工程建设情况发生重大变化，致使目标管理难以按计划实施的，应及时报告，并根据实际情况，调整目标管理计划，并重新备案或报批。
3015	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	安全生产目标管理	单选题	各参建单位（ ）应对本单位安全生产目标的完成情况进行自查。	每周	每月	每季度	每年		C	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）3.3.2各参建单位每季度应对本单位安全生产目标的完成情况进行自查。施工单位的自查报告应报监理单位、项目法人备案，项目法人的自查报告应报项目主管部门备案，监理、勘察、设计等参建单位的自查报告应报项目法人备案。
3016	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	安全生产管理机构 and 职责	单选题	施工单位应（ ）由项目部负责人主持召开一次安全生产例会，分析现场安全生产形势，研究解决安全生产问题。	每周	每月	每季度	每年		A	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）4.2.4施工单位应每周由项目部负责人主持召开一次安全生产例会，分析现场安全生产形势，研究解决安全生产问题。各部门负责人、各班组长、分包单位现场负责人等参加会议。会议应作详细记录，并形成会议纪要。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
3017	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	安全生产管理机构 and 职责	单选题	班组长应履行的安全管理职责不包括（ ）。	组织学习安全操作规程	监督个人劳动保护用品的正确使用	负责安全生产日常检查，建立安全生产管理台账	负责安全技术交底和班前教育		C	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）4.5.7班组长应履行下列安全管理职责：（1）执行国家法律、法规、规章、制度、标准和安全操作规程，掌握班组人员的健康状况；（2）组织学习安全操作规程，监督个人劳动保护用品的正确使用；（3）负责安全技术交底和班前教育；（4）检查作业现场安全生产状况，及时发现纠正的问题；（5）组织实施安全防护、危险源管理和事故隐患治理等。
3018	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	安全生产管理制度	单选题	各参建单位应对本单位安全生产法律、法规、规章、制度、标准、操作规程和安全生产管理制度的执行情况，（ ）至少组织一次检查评估，评估报告应报项目法人或项目主管部门备案。	每周	每月	每季度	每年		D	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）5.2.3各参建单位应对本单位安全生产法律、法规、规章、制度、标准、操作规程和安全生产管理制度的执行情况，每年至少组织一次检查评估，评估报告应报项目法人或项目主管部门备案。
3019	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	安全生产费用管理	单选题	项目法人应至少（ ）组织有关参建单位和专家对安全生产费用使用落实情况进行检查，并将检查意见通知施工单位。	每月	每季度	每半年	每年		C	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）6.2.9项目法人应至少每半年组织有关参建单位和专家对安全生产费用使用落实情况进行检查，并将检查意见通知施工单位。施工单位应及时进行整改。
3020	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	施工安全管理	判断题	施工单位可结合实际，制定内部安全技术标准和图集，定期评估和持续改进，完善安全生产作业条件，改善作业环境。（ ）	正确	错误				A	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.1.4施工单位可结合实际，制定内部安全技术标准和图集，定期评估和持续改进，完善安全生产作业条件，改善作业环境。
3021	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	安全技术措施	单选题	项目法人应组织编制保证安全生产的措施方案，并于工程开工之日起（ ）日内报有管辖权的水行政主管部门及安全生产监督机构备案。	10	15	30	45		B	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.2.1项目法人应组织编制保证安全生产的措施方案，并于工程开工之日起15日内报有管辖权的水行政主管部门及安全生产监督机构备案。建设过程中情况发生变化时，应及时调整保证安全生产的措施方案，并重新备案。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
3022	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	安全技术措施	多选题	施工单位的施工组织设计应包含安全技术措施专篇。安全技术措施应包括（ ）内容。	安全防护措施	安全事故隐患排查治理方案	危险性较大的单项工程安全技术措施	机电设备使用安全措施	消防安全措施	ACDE	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.2.4施工单位的施工组织设计应包含安全技术措施专篇。安全技术措施应包括下列内容： 1安全生产管理机构、人员配备和安全生产目标管理计划； 2危险源的辨识、评价及采取的控制措施、生产安全事故隐患排查治理方案； 3安全警示标志设置； 4安全防护措施； 5危险性较大的单项工程安全技术措施； 6对可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物 and 地下管线等专项防护措施； 7机电设备使用安全措施； 8冬季、雨季、高温等不同季节及不同施工阶段的安全措施； 9文明施工及环境保护措施； 10消防安全措施； 11危险性较大的单项工程专项施工方案等。
3023	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	专项施工方案	单选题	施工单位应在施工前，对达到一定规模的危险性较大的单项工程编制（ ）。	施工组织设计	安全技术措施	事故应急预案	专项施工方案		D	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.3.1施工单位应在施工前，对达到一定规模的危险性较大的单项工程编制专项施工方案；对于超过一定规模的危险性较大的单项工程，施工单位应组织专家对专项施工方案进行审查论证。
3024	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	专项施工方案	多选题	专项施工方案应包括下列（ ）内容。	工程概况	编制依据	施工计划	施工安全保证措施	安全警示标志设置	ABCD	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.3.2专项施工方案应包括下列内容： 1工程概况：危险性较大的单项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件等； 2编制依据：相关法律、法规、规章、制度、标准及图纸（国标图集）、施工组织设计等； 3施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划等； 4施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、质量标准、检查验收等； 5施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等； 6劳动力计划：专职安全生产管理人员、特种作业人员等； 7设计计算书及相关图纸等。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
3025	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	专项施工方案	单选题	专项施工方案经审核合格的，应由施工单位（ ）签字确认。	主要负责人	安全负责人	技术负责人	质量负责人		C	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.3.3专项施工方案应由施工单位技术负责人组织施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的，应由施工单位技术负责人签字确认。实行分包的，应由总承包单位和分包单位技术负责人共同签字确认。 不需专家论证的专项施工方案，经施工单位审核合格后应报监理单位，由项目总监理工程师审核签字，并报项目法人备案。
3026	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	专项施工方案	单选题	不需专家论证的专项施工方案，经施工单位审核合格后应报（ ），由项目总监理工程师审核签字，并报项目法人备案。	建设单位	设计单位	监理单位	上级单位		C	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.3.3专项施工方案应由施工单位技术负责人组织施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的，应由施工单位技术负责人签字确认。实行分包的，应由总承包单位和分包单位技术负责人共同签字确认。 不需专家论证的专项施工方案，经施工单位审核合格后应报监理单位，由项目总监理工程师审核签字，并报项目法人备案。
3027	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	专项施工方案	单选题	超过一定规模的危险性较大的单项工程专项施工方案审查论证专家组应由（ ）名及以上符合相关专业要求的专家组成，各参建单位人员不得以专家身份参加审查论证会。	2	3	4	5		D	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.3.4超过一定规模的危险性较大的单项工程专项施工方案应由施工单位组织专家召开审查论证会。 7.3.5专家组应由5名及以上符合相关专业要求的专家组成，各参建单位人员不得以专家身份参加审查论证会。
3028	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	专项施工方案	单选题	施工单位应根据（ ）告修改完善专项施工方案，经施工单位技术负责人、总监理工程师审核签字后，方可组织实施。	评审意见	评估报告	评价报告	审查论证报告		D	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.3.8施工单位应根据审查论证报告修改完善专项施工方案，经施工单位技术负责人、总监理工程师、项目法人单位负责人审核签字后，方可组织实施。
3029	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	专项施工方案	判断题	施工单位应严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改、调整专项施工方案。（ ）	正确	错误				A	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.3.9施工单位应严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改、调整专项施工方案。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
3030	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	消防安全技术措施	多选题	下列职责中属于各参建单位的消防安全职责的有（ ）。	制定消防安全制度	开展消防宣传教育	组织或配合安全事故调查处理	组织消防检查	组织消防演练	ABDE	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.4.2各参建单位的主要负责人是本单位的消防安全第一责任人。各参建单位应履行下列消防安全职责： 1制定消防安全制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案，落实消防安全责任制； 2按标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志； 3定期组织对消防设施进行全面检测； 4开展消防宣传教育； 5组织消防检查； 6组织消防演练； 7组织或配合消防安全事故调查处理等。
3031	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	消防安全技术措施	单选题	各参建单位的宿舍、办公室、休息室建筑构件的燃烧性能等级应为（ ）。	A级	B级	C级	D级		A	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.4.4各参建单位的宿舍、办公室、休息室建筑构件的燃烧性能等级应为A级；室内严禁存放易燃易爆物品，严禁乱拉乱接电线，未经许可不得使用电炉；利用电热设施的车间、办公室及宿舍，电热设施应有专人负责管理。
3032	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	消防安全技术措施	多选题	下列有关消防安全措施的做法中不正确的有（ ）。	使用过的油布、棉纱等易燃物品应及时回收，妥善保管或处置	挥发性的易燃物质，可装在开口容器内	施工现场设备的包装材料和 其他废弃物应及时回收、清理	存放和使用易燃易爆物品的场所严禁明火和吸烟		B	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.4.5使用过的油布、棉纱等易燃物品应及时回收，妥善保管或处置。挥发性的易燃物质，不应装在开口容器或放在普通仓库内；盛装过挥发油剂及易燃物质的空容器，应及时退库；施工现场设备的包装材料和 其他废弃物应及时回收、清理；存放和使用易燃易爆物品的场所严禁明火和吸烟。
3033	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	消防安全技术措施	单选题	机电设备安装中搭设的防尘棚、临时工棚及设备防尘覆盖膜等，应选用（ ）。	吸光材料	有机材料	防火阻燃材料	绝缘材料		C	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.4.6机电设备安装中搭设的防尘棚、临时工棚及设备防尘覆盖膜等，应选用防火阻燃材料。
3034	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	消防安全技术措施	判断题	施工区域需要使用明火时，应将使用区进行防火分隔，清除动火区域内的易燃、可燃物。（ ）	正确	错误				A	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.4.7施工生产中使用明火和易燃物品时，应做好相应防火措施，遵守施工生产作业区与建筑物之间防火安全距离的有关规定。施工区域需要使用明火时，应将使用区进行防火分隔，清除动火区域内的易燃、可燃物。
3035	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	消防安全技术措施	单选题	施工单位使用明火或进行电（气）焊作业时，应落实防火措施，特殊部位应办理（ ）。	停电作业票	电气作业票	动土作业票	动火作业票		D	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.4.8施工单位使用明火或进行电（气）焊作业时，应落实防火措施，特殊部位应办理动火作业票。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
3036	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	度汛安全管理	单选题	（ ）应包括防汛度汛指挥机构设置、度汛工程形象、汛期施工情况、防汛度汛工作重点，人员、设备、物资准备和安全度汛措施，以及雨情、水情、汛情的获取方式和通信保障方式等内容。	度汛方案	度汛值班制度	度汛责任书	超标准洪水应急预案		A	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.5.2度汛方案应包括防汛度汛指挥机构设置、度汛工程形象、汛期施工情况、防汛度汛工作重点，人员、设备、物资准备和安全度汛措施，以及雨情、水情、汛情的获取方式和通信保障方式等内容。防汛度汛指挥机构应由项目法人、监理单位、施工单位、设计单位主要负责人组成。
3037	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	安全技术措施	单选题	工程开工前，施工单位（ ）应就工程概况、施工方法、施工工艺、施工程序、安全技术措施和专项施工方案，向施工技术人员、施工作业队（区）负责人、工长、班组长和作业人员进行安全交底。	主要负责人	技术负责人	安全负责人	班组长		B	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.6.2工程开工前，施工单位技术负责人应就工程概况、施工方法、施工工艺、施工程序、安全技术措施和专项施工方案，向施工技术人员、施工作业队（区）负责人、工长、班组长和作业人员进行安全交底。
3038	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	安全技术措施	单选题	每天施工前，（ ）应向工人进行施工要求、作业环境的安全交底。	主要负责人	技术负责人	安全负责人	班组长		D	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.6.5每天施工前，班组长应向工人进行施工要求、作业环境的安全交底。
3039	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	安全技术措施	单选题	（ ）作业时，项目技术负责人应根据工程进展情况定期向相关作业队和作业人员进行安全技术交底。	高处	动火	交叉	动土		C	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.6.6交叉作业时，项目技术负责人应根据工程进展情况定期向相关作业队和作业人员进行安全技术交底。
3040	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	安全技术措施	单选题	施工过程中，施工条件或作业环境发生变化的，应补充交底；相同项目连续施工超过（ ）或不连续重复施工的，应重新交底	一个月	两个月	三个月	四个月		A	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.6.7施工过程中，施工条件或作业环境发生变化的，应补充交底；相同项目连续施工超过一个月或不连续重复施工的，应重新交底。
3041	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	安全技术措施	判断题	安全技术交底应填写安全交底单，由被交底人签字确认。（ ）	正确	错误				B	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.6.8安全技术交底应填写安全交底单，由交底人与被交底人签字确认。安全交底单应及时归档。
3042	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	安全技术措施	判断题	安全技术交底必须在施工作业前进行，任何项目在没有交底前不得进行施工作业。（ ）	正确	错误				A	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）7.6.9安全技术交底必须在施工作业前进行，任何项目在没有交底前不得进行施工作业。
3043	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	设施设备安全管理	多选题	施工单位应设置施工设施设备管理部门，配备管理人员，明确管理职责和岗位责任，对施工设备（设施）的（ ）实行统一管理。	使用	采购	进场	退场	报废	BCD	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）9.1.2施工单位应设置施工设施设备管理部门，配备管理人员，明确管理职责和岗位责任，对施工设备（设施）的采购、进场、退场实行统一管理。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
3044	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	设施设备安全管理	单选题	施工单位应自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施验收合格之日起（ ）日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。	10	15	30	45		C	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）9.1.5《特种设备安全法》规定的施工起重机械验收前，应经具备资质的检验检测机构检验。施工单位应自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施验收合格之日起30日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。登记、检验结果应报监理单位备案。
3045	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	设施设备安全管理	单选题	依据《水利水电工程施工安全管理导则》，下列不属于项目法人、监理单位应定期对施工单位进行监督检查的内容是（ ）。	施工设施设备安全管理制度执行情况	施工设施设备使用情况	操作人员持证情况	操作人员心理情况		D	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）9.1.8项目法人、监理单位应定期对施工单位施工设施设备安全管理制度执行情况、施工设施设备使用情况、操作人员持证情况进行监督检查，规范对施工设备的安全管理。
3046	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	设施设备安全管理	单选题	施工单位在设施设备运行前应进行全面检查；运行过程中应定期对安全设施、器具进行维护、更换，（ ）应对主要施工设备安全状况进行一次全面检查，并做好记录，以确保其运行可靠。	每周	每月	每季度	每年		A	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）9.2.1施工单位在设施设备运行前应进行全面检查；运行过程中应定期对安全设施、器具进行维护、更换，每周应对主要施工设备安全状况进行一次全面检查（包含停用一个月以上的起重机械在重新使用前），并做好记录，以确保其运行可靠。 项目法人、监理单位应定期监督检查设施设备的运行状况、人员操作情况、运行情况。
3047	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	设施设备安全管理	单选题	施工单位设施设备运行管理必须符合的要求不包括（ ）。	在负荷范围内使用施工设施设备	使用的电缆合格，无破损情况	接地可靠，接地电阻值符合要求	各种设施设备无安装验收手续		D	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）9.2.2施工单位设施设备运行管理必须符合下列要求： 1在使用现场明显部位设置设备负责人及安全操作规程等标牌； 2在负荷范围内使用施工设施设备； 3基础稳固，行走面平整，轨道铺设规范； 4制动可靠、灵敏； 5限位器、联锁联动、保险等装置齐全、可靠、灵敏； 6灯光、音响、信号齐全可靠，指示仪表准确、灵敏； 7在传动转动部位设置防护网、罩，无裸露； 8接地可靠，接地电阻值符合要求； 9使用的电缆合格，无破损情况； 10各种设施设备已履行安装验收手续等。
3048	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	设施设备安全管理	多选题	大、中型设备应坚持（ ），设立人机档案卡和运行记录。大型设备必须实行机长负责制。	定人	定点	定时	定机	定岗	ADE	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）9.2.3大、中型设备应坚持定人、定机、定岗，设立人机档案卡和运行记录。大型设备必须实行机长负责制。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
3049	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	设施设备安全管理	判断题	施工单位应在设施设备检维修、施工、吊装、拆卸等作业现场设置警戒区域和警示标志。（ ）	正确	错误				A	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）9.2.4施工单位应根据作业场所的实际情况，按照规定在有较大危险性的作业场所和设备设施上，设置明显的安全警示标志，告知危险的种类、后果及应急措施等。 施工单位应在设施设备检维修、施工、吊装、拆卸等作业现场设置警戒区域和警示标志，对现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。 施工单位应对所有设备的润滑进行定点、定质、定时、定量、定人管理，并做好记录。
3050	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	设施设备安全管理	单选题	下列有关施工现场氧气瓶、乙炔气瓶的做法错误的有（ ）。	氧气瓶与乙炔瓶等易燃、易爆物品应分别存放，不得同车运输	氧气瓶、乙炔瓶应有防震圈和安全帽，不得倒置	氧气瓶、乙炔瓶不得在强烈日光下曝晒	氧气瓶可以用吊车吊转运		D	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）9.2.5施工单位现场的木加工、钢筋加工、混凝土加工场所及卷扬机械、空气压缩机必须搭设防砸、防雨棚。 施工现场的氧气瓶、乙炔瓶及其他易燃气瓶、油脂等易燃、易爆物品应分别存放，保持安全距离，不得同车运输。氧气瓶、乙炔瓶应有防震圈和安全帽，不得倒置，不得在强烈日光下曝晒；氧气瓶不得用吊车吊转运。
3051	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	设施设备安全管理	单选题	施工起重机械、缆机等大型施工设备达到国家规定的检验期限的，必须由（ ）检测。	设备安装单位	安全生产监督管理部门	具有专业资质的检验检测机构	具有专业资质的维修人员		C	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）9.2.7施工起重机械、缆机等大型施工设备达到国家规定的检验检测期限的，必须由具有专业资质的检验检测机构检测。经检测不合格的，不得继续使用。相邻起重机械等大型施工设备应按规定保持防冲撞安全距离。
3052	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	设施设备安全管理	单选题	施工单位在安装、拆除大型设施设备时，应确定施工范围和警戒范围，进行封闭管理，由（ ）现场监督。	班组长	专业技术人员	施工单位主要负责人	安全管理人员		B	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）9.2.9施工单位在安装、拆除大型设施设备时，应遵守下列规定： 1安装、拆除单位应具有相应资质； 2应编制专项施工方案，报监理单位审批； 3安装、拆除过程应确定施工范围和警戒范围，进行封闭管理，由专业技术人员现场监督； 4拆除作业开始前，应对风、水、电等动力管线妥善移设、防护或切断，拆除作业应自上而下进行，严禁多层或内外同时拆除。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
3053	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	施工现场管理	单选题	施工单位对其施工作业区域内的安全生产全面负责。实行分包的，由（ ）负责施工现场安全生产的统一管理，并监督检查分包单位的管理情况。	施工单位	监理单位	总承包单位	分包单位		C	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）10.1.2施工单位对其施工作业区域内的安全生产全面负责。 实行分包的，由总承包单位负责施工现场安全生产的统一管理，并监督检查分包单位的管理情况。 分包单位在总承包单位的统一管理下，负责分包范围内的安全生产管理工作。
3054	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	施工现场管理	单选题	施工单位应向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并（ ）告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。	电话	邮件	口头	书面		D	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）10.1.7施工单位应向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。
3055	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	施工现场管理	单选题	存放设备、材料的场地应平整牢固，设备材料存放应整齐稳固，周围通道宽度不宜小于（ ）m，且应保持畅通。	0.8	1	1.2	1.5		B	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）10.1.11各种施工设施、管道、线路等应符合防洪、防火、防爆、防雷击、防砸、防坍塌及职业卫生等要求。 存放设备、材料的场地应平整牢固，设备材料存放应整齐稳固，周围通道宽度不宜小于1m，且应保持畅通。
3056	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	施工现场管理	单选题	夜间施工时，施工单位应保证施工现场设有满足施工安全要求的照明，（ ）场所的照明以及手持照明灯具，必须采用符合安全要求的电压。	危险潮湿	环境干燥	户外开放	人员密集		A	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）10.1.13夜间施工时，施工单位应保证施工现场设有满足施工安全要求的照明，危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具，必须采用符合安全要求的电压。
3057	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	安全防护设施管理	单选题	在门槽、闸门井、电梯井等井道口（内）安装作业时，设置可靠的（ ）。	盖板	围栏	隔离防护棚	水平安全网		D	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）10.2.2施工单位应在施工现场的临边、洞（孔）、井、坑、升降口、漏斗口等危险处，设置围栏或盖板；在建（构）筑物、施工电梯出入口及物料提升机地面进料口，设置防护棚；在门槽、闸门井、电梯井等井道口（内）安装作业时，设置可靠的水平安全网。
3058	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	安全防护设施管理	单选题	脚手架作业面高度超过（ ）时，临边应挂设水平安全网，并于外侧挂立网封闭。	3m	3.1m	3.2m	3.3m		C	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）10.2.3施工单位必须在高处作业面的临空边缘设置安全护栏和夜间警示红灯；脚手架作业面高度超过3.2m时，临边应挂设水平安全网，并于外侧挂立网封闭；在同一垂直方向上同时进行多层交叉作业时，应设置隔离防护棚。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
3059	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	安全防护设施管理	单选题	施工单位在高处施工通道的临边（栈桥、栈道、悬空通道、架空皮带机廊道、垂直运输设备与建筑物相连的通道两侧等）必须设置（ ）。	安全护栏	防护挡墙	隔离防护棚	水平安全网		A	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）10.2.6施工单位在高处施工通道的临边（栈桥、栈道、悬空通道、架空皮带机廊道、垂直运输设备与建筑物相连的通道两侧等）必须设置安全护栏；临空边沿下方需要作业或作通道时，安全护栏底部应设置高度不低于0.2m的挡脚板；排架、井架、施工用电梯、大坝廊道、隧道等出入口和上部有施工作业通道的，应设置防护棚。
3060	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	安全防护设施管理	单选题	临空边沿下方需要作业或作通道时，安全护栏底部应设置高度不低于（ ）m的挡脚板。	0.1	0.2	0.3	0.4		B	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）10.2.6施工单位在高处施工通道的临边（栈桥、栈道、悬空通道、架空皮带机廊道、垂直运输设备与建筑物相连的通道两侧等）必须设置安全护栏；临空边沿下方需要作业或作通道时，安全护栏底部应设置高度不低于0.2m的挡脚板；排架、井架、施工用电梯、大坝廊道、隧道等出入口和上部有施工作业通道的，应设置防护棚。
3061	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	安全防护设施管理	单选题	手持电动工具宜选用（ ）电动工具；若使用（ ）电动工具，必须采用漏电保护器、安全隔离变压器等安全措施。	I类；II类	II类；I类	II类；III类	III类；II类		B	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）10.2.10手持电动工具宜选用II类电动工具；若使用I类电动工具，必须采用漏电保护器、安全隔离变压器等安全措施。 在潮湿或金属构架等导电良好的作业场所，必须使用II类或III类电动工具；在狭窄场地（锅炉、金属容器、管道等）内，应使用III类电动工具。
3062	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	安全防护设施管理	单选题	在狭窄场地（锅炉、金属容器、管道等）内，应使用（ ）电动工具。	I类	II类	III类	IV类		C	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）10.2.10手持电动工具宜选用II类电动工具；若使用I类电动工具，必须采用漏电保护器、安全隔离变压器等安全措施。 在潮湿或金属构架等导电良好的作业场所，必须使用II类或III类电动工具；在狭窄场地（锅炉、金属容器、管道等）内，应使用III类电动工具。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
3063	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	作业行为管理	单选题	施工现场作业人员应遵守的基本要求不包括（ ）。	上下班应按规定的道路行走	遵守岗位责任制和交接班制度	按规定穿戴安全帽、工作服、工作鞋等防护用品	未经许可，将自己的工作交给别人		D	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）10.3.2施工现场作业人员应遵守下列基本要求： 1按规定穿戴安全帽、工作服、工作鞋等防护用品，正确使用安全防护用具，严禁穿拖鞋、高跟鞋或赤脚进入施工现场； 2遵守岗位责任制和交接班制度，不擅离工作岗位或从事与岗位无关的事情；未经许可，不将自己的工作交给别人，严禁随意操作他人的机械设备； 3严禁酒后作业； 4严禁在铁路、公路、洞口、陡坡、高处及水上边缘、滚石坍塌地段、设备运行通道等危险地带逗留和休息； 5上下班应按规定的道路行走，严禁跳车、爬车、强行搭车； 6起重机、挖掘机等施工作业时，严禁非作业人员进入其工作范围内； 7高处作业时，不得向外、向下抛掷物件； 8严禁乱拉电源线路和随意移动、启动机电设备； 9不随意移动、拆除、损坏安全卫生、环境保护设施和警示标志等。
3064	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	作业行为管理	单选题	遇有（ ）及以上大风或恶劣气候时，应停止露天高处作业；雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。	四级	五级	六级	七级		C	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）10.3.5施工单位进行高处作业前，应检查安全技术措施和人身防护用具落实情况；凡患高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其他不适于高空作业的，不得从事高空作业。 有坠落可能的物件应固定牢固，无法固定的应放置安全处或先行清除；高处作业时应安排专人进行监护。 遇有六级及以上大风或恶劣气候时，应停止露天高处作业；雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。
3065	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	作业行为管理	单选题	Ⅲ类、Ⅳ类围岩开挖时，应对洞口进行加固，并设置（ ）。	盖板	围栏	防护棚	安全护栏		C	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）10.3.8洞室作业前，应清除洞口、边坡上的浮石、危石及倒悬石，设置截、排水沟，并按设计要求及时支护。 Ⅲ类、Ⅳ类围岩开挖时，应对洞口进行加固，并设置防护棚；洞挖掘进长度达到15～20m时，应依据地质条件、断面尺寸，及时做好洞口段永久性或临时性支护；当洞深长度大于洞径 3～5倍时，应强制通风；交叉洞室在贯通前应优先安排锁口锚杆的施工。 施工过程中应按要求布置安全监测系统，及时进行监测、分析、反馈，并按规定进行巡视检查。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
3066	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	作业行为管理	单选题	洞挖掘进长度达到（ ）时，应依据地质条件、断面尺寸，及时做好洞口段永久性或临时性支护。	10～20m	15～20m	15～30m	20～30m		B	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）10.3.8洞室作业前，应清除洞口、边坡上的浮石、危石及倒悬石，设置截、排水沟，并按设计要求及时支护。 III类、IV类围岩开挖时，应对洞口进行加固，并设置防护棚；洞挖掘进长度达到15～20m时，应依据地质条件、断面尺寸，及时做好洞口段永久性或临时性支护；当洞深长度大于洞径3～5倍时，应强制通风；交叉洞室在贯通前应优先安排锁口锚杆的施工。 施工过程中应按要求布置安全监测系统，及时进行监测、分析、反馈，并按规定进行巡视检查。
3067	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	作业行为管理	单选题	当洞室的洞深长度大于洞径（ ）倍时，应强制通风。	1～2	1～3	2～4	3～5		D	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）10.3.8洞室作业前，应清除洞口、边坡上的浮石、危石及倒悬石，设置截、排水沟，并按设计要求及时支护。 III类、IV类围岩开挖时，应对洞口进行加固，并设置防护棚；洞挖掘进长度达到15～20m时，应依据地质条件、断面尺寸，及时做好洞口段永久性或临时性支护；当洞深长度大于洞径3～5倍时，应强制通风；交叉洞室在贯通前应优先安排锁口锚杆的施工。 施工过程中应按要求布置安全监测系统，及时进行监测、分析、反馈，并按规定进行巡视检查。
3068	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	作业行为管理	单选题	下列有关焊接与切割作业的做法中正确的有（ ）。	焊接与切割作业人员须持证上岗	可利用脚手架作为临时接地线的通路	作业时未遵守消防安全管理规定	作业结束后，作业人员没有确认无起火危险直接离开		A	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）10.3.10焊接与切割作业人员应持证上岗，按规定正确佩戴个人防护用品，严格按操作规程作业。作业前，应对设备进行检查，确保性能良好，符合安全要求。 作业时，应有防止触电、灼伤、爆炸和金属飞溅引起火灾的措施，并严格遵守消防安全管理规定，不得利用管道、设备、容器、钢轨、脚手架、钢丝绳等作为临时接地线（接零线）的 通路。 作业结束后，作业人员应清理场地、消除焊件余热、切断电源，仔细检查工作场所周围及防护设施，确认无起火危险后方可离开。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
3069	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	作业行为管理	单选题	高温季节施工作业，当气温达到（ ）以上时，不得在11:00～15:00之间阳光直射下安排施工作业。	33℃	34℃	35℃	36℃		C	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）10.3.12各参建单位夏季施工应采取防暴雨、防雷击、防大风等措施。 高温季节施工作业，应提供解暑饮品，备足防治中暑、肠道疾病、食物中毒等药品。 当气温达到35℃以上时，不得在11:00～15:00之间阳光直射下安排施工作业；气温高于36℃时，施工单位应立即停止露天施工作业。
3070	安全生产管理基本知识	项目安全生产管理基础知识	作业行为管理	单选题	高温季节施工作业，气温高于（ ）时，施工单位应立即停止露天施工作业。	33℃	34℃	35℃	36℃		D	依据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）10.3.12各参建单位夏季施工应采取防暴雨、防雷击、防大风等措施。 高温季节施工作业，应提供解暑饮品，备足防治中暑、肠道疾病、食物中毒等药品。 当气温达到35℃以上时，不得在11:00～15:00之间阳光直射下安排施工作业；气温高于36℃时，施工单位应立即停止露天施工作业。
3071	安全生产管理基本知识	企业安全生产管理基础知识	《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》	多选题	依据《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》，建立企业全员安全生产责任制主要根据企业自身生产经营活动的企业（ ）。	岗位性质	岗位特点	岗位具体工作内容	岗位正式员工数量	岗位价值	ABC	依据《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号），（一）企业全员安全生产责任制是由企业根据安全生产法律法规和相关标准要求，在生产经营活动中，根据企业岗位的性质、特点和具体工作内容，明确所有层级、各类岗位从业人员的安全生产责任，通过加强教育培训、强化管理考核和严格奖惩等方式，建立起安全生产工作“层层负责、人人有责、各负其责”的工作体系。ABC正确。
3072	安全生产管理基本知识	企业安全生产管理基础知识	《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》	单选题	依据《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》，企业“三违”不包括（ ）。	违章指挥	违章作业	违反上级命令	违反劳动纪律		C	依据《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号），（二）企业“三违”现象（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）
3073	安全生产管理基本知识	企业安全生产管理基础知识	《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》	单选题	依据《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》，企业（ ）负责建立、健全企业的全员安全生产责任制。	一线员工	主要负责人	安全监管部门	法人		B	依据《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）（三）“企业主要负责人负责建立、健全企业的全员安全生产责任制”，正确答案是B。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
3074	安全生产管理基本知识	企业安全生产管理基础知识	《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》	单选题	依据《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》，水利企业在制定全员安全生产责任制时，不属于必须参照的内容是（ ）。	《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》	《企业安全生产标准化基本规范》	《职业病防治法》	《环境保护法》		D	依据《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）（三）“企业要按照《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》（中华人民共和国主席令第88号）《职业病防治法》等法律法规规定，参照《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）和《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》（安监总办〔2015〕27号）等有关要求，结合企业自身实际。因此正确答案是D，与制定全员安全生产责任制无直接关联。
3075	安全生产管理基本知识	企业安全生产管理基础知识	《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》	单选题	依据《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》，企业全员安全生产责任制需结合企业自身实际，明确（ ）的安全生产责任、责任范围和考核标准。	仅正式员工	正式员工和劳务派遣人员	主要负责人到一线从业人员	仅管理层员工		C	依据《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）（三）明确从主要负责人到一线从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）的安全生产责任、责任范围和考核标准。因此正确答案是C。
3076	安全生产管理基本知识	企业安全生产管理基础知识	《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》	单选题	依据《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》，企业全员安全生产责任制需公示的内容不包括（ ）。	所有层级的安全生产责任	所有岗位的安全生产责任范围	安全生产责任考核标准	员工的个人薪资信息		D	依据《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）（四）公示的内容主要包括所有层级、所有岗位的安全生产责任、责任范围、考核标准等，并不包括员工的个人薪资信息，因此正确答案是D。
3077	安全生产管理基本知识	企业安全生产管理基础知识	《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》	单选题	依据《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》，企业全员安全生产责任制教育培训应由（ ）组织制定并实施。	企业主要负责人指定的专人	安全监管部门	员工自行组织	外部培训机构		A	依据《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）（五）企业主要负责人要指定专人组织制定并实施本企业全员安全生产教育和培训计划。因此正确答案是A。
3078	安全生产管理基本知识	企业安全生产管理基础知识	《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》	判断题	依据《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》，企业改进安全生产管理，改善安全生产条件，实现从“我要安全”到“要我安全”的转变。（ ）	正确	错误				B	依据《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）（十一）营造良好氛围。各级工会、共青团、妇联等要积极参与监督，大力推动企业加快落实全员安全生产责任制，促进企业改进安全生产管理，改善安全生产条件，提升安全生产水平，真正实现从“要我安全”到“我要安全”“我会安全”的转变。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
3079	安全生产管理基本知识	企业安全生产管理基础知识	《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》	单选题	依据《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》，关于地方安全生产监督管理的部门对企业建立和落实全员安全生产责任制工作的监督检查工作，说法错误的是（ ）。	监督是否将企业全员安全生产责任制度考核贯彻落实到位	监督是否认真贯彻执行《企业安全生产责任体系五落实五到位》	检查相关的安全生产责任制内容是否符合要求	检查是否现金激励员工参与安全生产工作		D	依据《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）（七）明确对企业全员安全生产责任制监督检查的主要内容。地方各级负有安全生产监督管理职责的部门要加强对企业建立和落实全员安全生产责任制工作的指导督促和监督检查。监督检查的内容主要包括：1.企业全员安全生产责任制建立情况。包括是否认真贯彻执行《企业安全生产责任体系五落实五到位》等。 2.企业安全生产责任制公示情况。包括相关的安全生产责任制内容是否符合要求等。 3.企业全员安全生产责任制教育培训情况。 4.企业全员安全生产责任制考核情况。是否将企业全员安全生产责任制度考核贯彻落实到位。 因此D错误。
3080	安全生产管理基本知识	企业安全生产管理基础知识	《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》	单选题	依据《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》，加强落实企业全员安全生产责任制考核管理的内容不包括（ ）。	建立健全教育培训档案	惩处不落实安全生产责任的员工	健全安全生产责任制管理考核制度	健全激励约束机制		A	依据《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）（六）加强落实企业全员安全生产责任制的考核管理。企业要建立健全安全生产责任制考核管理制度，对全员安全生产责任制落实情况进行考核管理。要健全激励约束机制，通过奖励主动落实、全面落实责任，惩处不落实责任、部分落实责任，不断激发全员参与安全生产工作的积极性和主动性，形成良好的安全文化氛围。A错误，A属于加强企业全员安全生产责任制教育培训的内容。
3081	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故	单选题	依据《企业职工伤亡事故分类》，企业工伤事故类型不包括（ ）。	起重伤害	火药爆炸	其他爆炸	容器着火		D	依据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将企业工伤事故分为 20 类:物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息及其他伤害。
3082	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故隐患	单选题	重大事故隐患包括（ ）的隐患。	企业内部因素影响致使生产经营单位自身难以排除	发现后能够立即整改排除	危害和整改难度较大	必须全部停产停业		C	依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安全监管总局令第16号）事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
3083	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全生产管理	判断题	安全生产管理的管理对象只包括企业中所有员工。（ ）	正确	错误				B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，安全生产管理的基本对象是企业的员工(企业中的所有人员)、设备设施、物料、环境、财务、信息等各个方面。
3084	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	风险	单选题	广义上的风险类型不包括（ ）。	管理风险	自然风险	社会风险	技术风险		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，从广义来说，风险可分为自然风险、社会风险、经济风险、技术风险和健康风险类。
3085	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	重大危险源	单选题	下列不属于重大危险源的是（ ）。	临时储存超过临界量酒精的场所	长期存放临界量烟花爆竹的仓库	临时储存临界量汽油的设施	长期存放大量的安全设施仓库		D	《安全生产法》第一百一十七条对重大危险源的解释是：指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。
3086	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故致因及安全原理	单选题	海因里希法则是海因里希统计大量机械伤害事故后得出的结论，说明在在机械事故中，伤亡、轻伤、不安全行为的比例为（ ）。	1:19:200	1:29:200	1:30:300	1:29:300		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，伤亡、轻伤、不安全行为的比例为1:29:300。每发生330起意外事件，有 300件未产生人员伤亡，29件造成人员轻伤，1件导致重伤或死亡。
3087	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	安全生产管理	单选题	以下关于安全生产管理目标的说法正确的是（ ）。	实现人与机器设备、物料、环境的和谐共存。	单纯提高生产效率	最低化生产成本	最大化利用生产资源		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，安全生产管理，就是针对人们在生产过程中的安全问题，运用有效的资源，发挥人们的智慧，通过人们的努力，进行有关决策、计划、组织和控制等活动，实现生产过程中人与机器设备、物料、环境的和谐，达到安全生产的目标。
3088	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	危险源	多选题	根据危险源在事故发生、发展中的作用，一般把危险源划分为两大类，即第一类危险源和第二类危险源。下列属于第一类危险源的是（ ）。	炸药	人冒险进入危险场所	旋转的飞轮	危险作业不佩戴安全帽	坑边未设置防护栏	AC	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，第一类危险源是指生产过程中存在的，可能发生意外释放的能量，包括生产过程中各种能量源、能量载体或危险物质。第一类危险源决定了事故后果的严重程度，它具有的能量越多，发生事故的后果越严重。例如，炸药、旋转的飞轮等属于第一类危险源。
3089	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	危险源	判断题	企业安全工作的重点是第二类危险源的控制问题。（ ）	正确	错误				A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，在企业安全管理工作中，第一类危险源客观上已经存在并且在设计、建设时已经采了必要的控制措施，因此，企业安全工作的重点是第二类危险源的控制问题。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
3090	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故致因及安全原理	多选题	海因里希概括了事故连锁过程影响因素，包括（ ）。	人的缺点	人的不安全行为	物的不安全状态	遗传及社会环境	管理失误	ABCD	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，海因里希将事故连锁过程影响因素概括为以下5个：(1)遗传及社会环境（M）。(2)人的缺点（P）。(3)人的不安全行为或物的不安全状态（H）。(4)事故（D）。(5)伤害（A）。
3091	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故致因及安全原理	单选题	国家对（ ）企业实行安全生产许可制度。	交通运输	电力生产	建筑施工	以上全部		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，安全生产许可是指国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业实行安全生产许可制度。
3092	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故致因及安全原理	单选题	博德事故因果连锁理论提出，事故的直接原因是（ ）。	个人原因	安全管理欠缺	不安全行为和不安安全状态	与工作有关的原因		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，不安全行为和不安安全状态是事故的直接原因，这点是最重要的、必须加以追究的原因。
3093	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故致因及安全原理	单选题	基于能量意外释放理论，关于预防伤害事故的措施说法不正确的是（ ）。	提高防护标准	禁止人体与危险物质接触	用安全的能源代替不安全的能源	防止人体与过量能量接触		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，从能量意外释放理论出发，预防伤害事故就是防止能量或危险物质的意外释放，防止人体与过量的能量或危险物质接触。
3094	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故致因及安全原理	多选题	下列关于系统安全理论的理论，说法正确的是（ ）。	可以只消除几种选定的危险	没有任何一种事物是绝对安全的	可以通过改善系统的可靠性来提高系统的安全性	不可能根除一切危险源和危险	人的认识能力有限，有时不能完全认识危险	BCDE	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，不可能根除一切危险源和危险，可以减少来自现有危险源的危险性，应减少总的危险性而不是只消除几种选定的危险。
3095	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故致因及安全原理	判断题	使用减振装置吸收冲击能量，属于延缓释放能量以防止能量意外释放的方法。（ ）	正确	错误				A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，在工业生产中经常采用的防止能量意外释放的屏蔽措施主要有：延缓释放能量。缓慢地释放能量可以降低单位时间内释放的能量，减轻能量对人体的作用。例如用各种减振装置吸收冲击能量，防止人员受到伤害等。
3096	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故致因及安全原理	单选题	系统是由相互作用和相互依赖的若干部分组成的有机整体，管理系统的特征不包括（ ）。	相关性	目的性	偶然性	整体性		C	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，系统可以分为若干个子系统，子系统可以分为若干个要素，即系统是由要素组成的。按照系统的观点，管理系统具有6个特征，即集合性、相关性、目的性、整体性、层次性和适应性。
3097	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故致因及安全原理	单选题	下列运用系统原理的原则，说法错误的是（ ）。	动态相关性原则	反馈原则	整分合原则	开放原则		D	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，运用系统原理的原则包括：动态相关性原则、整分合原则、反馈原则、 封闭原则。

序号	一级分类	二级分类	三级分类	试题题型	试题内容	试题选项A	试题选项B	试题选项C	试题选项D	试题选项E	参考答案	试题解析
3098	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故致因及安全原理	单选题	关于人本原理，下列说法不正确的是（ ）。	管理活动需要人实施	管理活动可以离开人的参与	人是管理的主体	人是管理的客体		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，在管理中必须把人的因素放在首位，体现以人为本的指导思想，这就是人本原理。以人为本有两层含义：一是一切管理活动都是以人为本展开的，人既是管理的主体，又是管理的客体，每个人都处在一定的管理层面上，离开人就无所谓管理；二是管理活动中，作为管理对象的要素和管理系统各环节，都是需要人掌管、运作、推动和实施。
3099	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故致因及安全原理	单选题	安全生产管理工作应该做到预防为主，运用预防原理的3E原则不包括（ ）。	工程技术 (Engineering)	环境 (Environment)	教育 (Education)	法制 (Enforcement)		B	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，3E原则为：工程技术(Engineering)、教育(Education)、法制(Enforcement)。
3100	安全生产管理基本知识	安全生产基本概念	事故致因及安全原理	单选题	基于轨迹交叉理论，事故的发生发展过程为（ ）。	基本原因→间接原因→直接原因→事故→伤害	间接原因→直接原因→基本原因→事故→伤害	基本原因→直接原因→间接原因→事故→伤害	直接原因→间接原因→基本原因→事故→伤害		A	根据全国中级注册安全工程师教材《安全生产管理（2024版）》，轨迹交叉理论将事故的发生发展过程描述为：基本原因→间接原因→直接原因→事故→伤害。